

令和8年度

関西支社管内 土木工事設計材料単価表

令和8年7月

関西支社

# 単 価 目 次

## 《 保全工事材料 》

|          |           |         |
|----------|-----------|---------|
| 生コンクリート  | ・ ・ ・ ・ ・ | 1～379   |
| アスファルト合材 | ・ ・ ・ ・ ・ | 380～442 |

## 《 建設工事材料 》

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 生コンクリート         | ・ ・ ・ ・ ・ | 443～991   |
| セメント（バラ）        | ・ ・ ・ ・ ・ | 992～998   |
| 道路用骨材           | ・ ・ ・ ・ ・ | 999～1017  |
| コンクリート用骨材       | ・ ・ ・ ・ ・ | 1018～1024 |
| 舗装用骨材           | ・ ・ ・ ・ ・ | 1025～1033 |
| アスファルト合材        | ・ ・ ・ ・ ・ | 1034～1061 |
| 再生骨材            | ・ ・ ・ ・ ・ | 1062～1071 |
| 再生アスファルト合材      | ・ ・ ・ ・ ・ | 1072～1090 |
| アスファルトコンクリート混合物 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1091～1095 |

（仮設プラント用骨材）

# 土木工事設計材料単価表について

## 1. はじめに

- ・「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

## 2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）』（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは、「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については「空白」としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

## 3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期　：　4回／年（4月・7月・10月・1月）

公表単価　：　生コンクリート・セメント（バラ）

道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材

アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材

アスファルトコンクリート混合物（仮設プラント用骨材）



《保全工事材料》

生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 滋賀県      | 滋賀県    | 滋賀県 | 滋賀県    | 滋賀県    | 京都府    | 滋賀県    |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市   | 大津市 | 大津市    | 甲賀市    | 大津市    | 宇治市    | 大津市    |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー  | 指・適<br>指 |        |     |        |        |        |        |        |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適<br>指 | 27,000 |     | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 33,200 | 32,500 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指        | ー      |     | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 滋賀県    | 滋賀県    | 滋賀県    | 滋賀県    | 滋賀県    | 京都府                    | 滋賀県                    |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市   | 大津市    | 大津市    | 甲賀市    | 大津市    | 宇治市                    | 大津市                    |                        |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        | 32,500<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 32,500<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        | —                      | —                      | —                      |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        | —                      | —                      | —                      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        | —                      | —                      | —                      |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 27,000 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 33,200                 | 32,500                 |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —      | —      | —      | —      | —      | —                      | —                      |                        |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        | 32,500<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 32,500<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        | —                      | —                      | —                      |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 27,000 | —      | —      | —      | —      | —                      | —                      | —                      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —      | —      | —      | —      | —      | —                      | —                      |                        |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        | —                      | —                      | —                      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        | —                      | —                      | —                      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | ー          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 滋賀県  | 滋賀県    | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 東近江市   | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー  | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー  | 指・適指 |        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適指 | 29,000 |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | ー      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    | (単位:円) |     | 滋賀県                    | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|--------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考     | 区分  | 東近江市                   | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —      | 指・適 | 29,000<br>別途割増<br>(別紙) |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   | —                      |     |     |     |     |     |     |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —      | 指・適 |                        |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |        | 指   |                        |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                              |                            |           |            |                           |                      |                |    | 滋賀県 | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県                    | 滋賀県                    | 京都府 | 滋賀県 |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                            | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 東近江市 | 大津市                    | 大津市                    | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |  |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 建築用ポ<br>ルトランドセメ<br>ント 出庫 中濃熱風乾燥セ<br>メント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |  |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 建築用ポ<br>ルトランドセメ<br>ント 出庫 中濃熱風乾燥セ<br>メント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |  |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                         | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |      | 34,100                 | 34,100                 |     |     |     |     |  |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                         | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |      | 34,100<br>別途割増<br>(別紙) | 34,100<br>別途割増<br>(別紙) |     |     |     |     |  |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                         | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |  |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                         | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |  |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                         | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |  |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                         | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |  |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                         | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                              | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2)    | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                           | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                              | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソ<br>リート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソ<br>リート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソ<br>リート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソ<br>リート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソ<br>リート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソ<br>リート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 滋賀県 | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分  | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 滋賀県      | 滋賀県  | 滋賀県                    | 滋賀県                    | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 東近江市 | 大津市                    | 大津市                    | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      | 35,800                 | 35,800                 |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      | ー                      | ー                      |     |     |     |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      | 35,800<br>別途割増<br>(別紙) | 35,800<br>別途割増<br>(別紙) |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      | ー                      | ー                      |     |     |     |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      |                        |                        |     |     |     |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      |                        |                        |     |     |     |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      |                        |                        |     |     |     |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      |                        |                        |     |     |     |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      |                        |                        |     |     |     |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      |                        |                        |     |     |     |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |                        |                        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |      |                        |                        |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 滋賀県  | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | 滋賀県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 東近江市 | 大津市 | 大津市 | 甲賀市 | 大津市 | 宇治市 | 大津市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |          |                      |              |          |             |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |                                                                        |      | 滋賀(高)  |        |        |         |        |     |     |
|---------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|-----|
| (単位:円)  |           |          |                      |              |          |             |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |                                                                        |      | 名神高速道路 |        |        | 新名神高速道路 | 京滋バイパス |     |     |
| 規格No    |           | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類(注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                                                                     | 区分   | 東近江市   | 大津市    | 大津市    | 甲賀市     | 大津市    | 宇治市 | 大津市 |
| 0171013 | A1-3      | 30       | 20(25)               | 8            |          | 4.5         |        | N BB      | ー          | 指定なし           | 50    | 175    | なし            | なし           | なし     | m3 |                                                                        | 指・適指 |        | 34,100 | 34,100 |         |        |     |     |
| 0171014 | A1-5(P)   | 30       | 20                   | 80(スランブロー)   |          | 4           |        | N         | 420        | 高性能AE          | 57    | 220    | 20            | なし           | なし     | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%                       | 指・適指 |        |        |        |         |        |     |     |
| 0171015 | H2-1(18H) | 曲げ4.5    | 20                   | 18           | ±2.5     | 4.5         | ±1.5   | H         | ー          | 高性能AE          | 40    | 165    | なし            | なし           | なし     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。                                | 指・適指 |        |        |        |         |        |     |     |
| 0171016 | H2-1(18H) | 曲げ4.5    | 20                   | 18           | ±2.5     | 4.5         | ±1.5   | H         | ー          | 高性能AE          | 40    | 165    | なし            | 夜間           | なし     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない | 指・適指 |        |        |        |         |        |     |     |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       |                           |                           |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市                       | 宇治市                       | 久御山町                      | 京田辺市                      | 城陽市                       | 京田辺市                      | 京田辺市                      | 精華町                       | 精華町                       | 精華町                       | 木津川市                      | 精華町                       | 木津川市                      |                           |   |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市                    | 宇治市                    | 久御山町                   | 京田辺市                   | 城陽市                    | 京田辺市                   | 京田辺市                   | 精華町                    | 精華町                    | 精華町                    | 木津川市                   | 精華町                    | 木津川市                   |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        | —                      |                        | —                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        | —                      |                        | —                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        | —                      |                        | —                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        | —                      |                        | —                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府                          | 京都府                          | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------------|------------------------------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市                          | 宇治市                          | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                              |                              |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                              |                              |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                              |                              |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                              |                              |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 35,600<br>(工場渡し)             | 35,600<br>(工場渡し)             |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 35,600<br>(工場渡し)<br>別途割増(別紙) | 35,600<br>(工場渡し)<br>別途割増(別紙) |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                            | —                            |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                            | —                            |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                              |                              |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                           | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町                   | 京田辺市                   | 城陽市                    | 京田辺市                   | 京田辺市                   | 精華町                    | 精華町                    | 精華町                    | 木津川市                   | 精華町                    | 木津川市                   |        |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 離散用セ<br>メント<br>注3) 中選別A.5kg/ト<br>ンセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 離散用セ<br>メント<br>注3) 中選別A.5kg/ト<br>ンセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) |        |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600                 | 34,600 |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) | 34,600<br>別途割増<br>(別紙) |        |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |



## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |  |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                  |                    | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府                       | 京都府                       | 京都府  | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市                       | 宇治市                       | 久御山町 | 京田辺市                      | 城陽市                       | 京田辺市                      | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |      |                           |                           |                           |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |      |                           |                           |                           |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |      |                           |                           |                           |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |      |                           |                           |                           |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |      |                           |                           |                           |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |      |                           |                           |                           |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             |      | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |      | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |      |      |     |     |     |      |     |      |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |      |                           |                           |                           |      |      |     |     |     |      |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府           | 京都府           | 京都府           | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市          | 城陽市           | 京田辺市          | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |  |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |               |               |               |      |     |     |     |      |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |  |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 |      |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 | 京都府 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |  |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |      |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 |      |  |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分  | 宇治市 | 宇治市 | 久御山町 | 京田辺市 | 城陽市 | 京田辺市 | 京田辺市 | 精華町 | 精華町 | 精華町 | 木津川市 | 精華町 | 木津川市 |  |  |  |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 80(スランブロー)          |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水割合材比 50%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適 |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |      |  |  |  |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都(高)       |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 名神高速道路      |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |                           |                           |                           | 大山崎～茨木                    |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |                           |                           |                           | 大山崎町<br>島本町               |     |  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都府         | 京都府                        | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 京都府                       | 大阪府 |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 京都市         | 京都市                        | 向日市                       | 大山崎町                      | 長岡京市                      | 大山崎町                      | 島本町 |  |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         | 38,800<br>注6)              | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           | —                          | —                         | —                         | —                         |                           |     |  |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6)  | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           | —                          | —                         | —                         | —                         |                           |     |  |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         | 38,800<br>注6)              | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           | —                          | —                         | —                         | —                         |                           |     |  |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6)  | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           | —                          | —                         | —                         | —                         |                           |     |  |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  |    | 指・適         |                            |                           |                           | —                         |                           |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |                           |                           | —                         |                           |     |  |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |    | 指・適         |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |                           |                           |                           |                           |     |  |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  |    | 指・適         |                            | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    |                           |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            | —                         | —                         | —                         |                           |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 京都(高)       |                            |                        |                        |                        |                        |                        |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 名神高速道路      |                            |                        |                        |                        |                        |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |                        |                        |                        | 大山崎～茨木                 |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |                        |                        |                        | 大山崎町<br>島本町            |                        |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | (単位:円)      |                            |                        |                        |                        |                        |                        |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 京都府         | 京都府                        | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 大阪府                    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |             | 京都市                        | 京都市                    | 向日市                    | 大山崎町                   | 長岡京市                   | 大山崎町                   | 島本町 |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |             | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)     | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |                        |                        |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          | —                      | —                      |                        |                        |                        |     |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |             | —                          | —                      | —                      |                        |                        |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          | —                      | —                      |                        |                        |                        |     |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |             | —                          | —                      |                        |                        |                        |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          | —                      |                        |                        |                        |                        |     |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |             | —                          |                        |                        |                        | —                      | 32,000                 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          |                        |                        |                        | —                      | —                      |     |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |             | —                          |                        |                        |                        | —                      | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          |                        |                        |                        | —                      | —                      |     |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |             | 33,200                     | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |     |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |             | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)     | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |     |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |             | —                          | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |     |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |             | —                          | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |             | —                          | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    |     | 京都(高)       |                            |                        |        |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----|-----|-------------|----------------------------|------------------------|--------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    |     | 名神高速道路      |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |                        |        |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |                        |        |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    |     | 京都府         | 京都府                        | 京都府                    | 京都府    | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    |     | (単位:円)      |                            |                        |        |      |             |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分 | 京都市 | 京都市         | 向日市                        | 大山崎町                   | 長岡京市   | 大山崎町 | 島本町         |     |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         |    | 指・適 |             | 33,900                     | 33,900                 | 33,900 |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             | —                          | —                      |        |      |             |     |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         |    | 指・適 |             | 33,900<br>別途割増<br>(別紙)     | 33,900<br>別途割増<br>(別紙) |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             | —                          | —                      |        |      |             |     |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 |    | 指・適 |             |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             |                            |                        |        |      |             |     |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 |    | 指・適 |             |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             |                            |                        |        |      |             |     |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         |    | 指・適 |             |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             |                            |                        |        |      |             |     |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         |    | 指・適 |             |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             |                            |                        |        |      |             |     |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         |    | 指・適 |             |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             |                            |                        |        |      |             |     |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         |    | 指・適 |             |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             |                            |                        |        |      |             |     |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           |    | 指・適 |             |                            |                        |        |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |    | 指   |             |                            |                        |        |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 大阪府  |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 京都市 | 京都市 | 向日市 | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町 |  |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |      |      |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |      |      |      |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |  |          | 京都(高)       |                            |     |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|--|----------|-------------|----------------------------|-----|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |  |          | 名神高速道路      |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |  |          | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |     |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |  |          | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |     |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |  |          | 京都府         | 京都府                        | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                 | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 |  | 区分       | 京都市         | 京都市                        | 向日市 | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町        | 島本町 |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                        |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都(高)       |                            |     |     |     |             |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-------------|----------------------------|-----|-----|-----|-------------|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                        |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 名神高速道路      |                            |     |     |     |             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                        |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |     |     |     | 大山崎～茨木      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                        |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |     |     |     | 大山崎町<br>島本町 |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                      | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 京都府 | 京都府         | 京都府                        | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 大阪府         |  |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セ<br>メント<br>注3) 中濃縮減水型<br>セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セ<br>メント<br>注3) 中濃縮減水型<br>セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                   | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                   | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                   | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                   | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                   | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                   | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                   | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |     |     |     |             |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |     |     | 京都(高)       |                            |      |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|-----|-----|-------------|----------------------------|------|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |     |     | 名神高速道路      |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |     |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |      |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |     |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |      |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |     |     | 京都府         | 京都府                        | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分  | 京都市 | 京都市         | 向日市                        | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町         |     |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                        | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                        | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |             |                            |      |      |      |             |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 京都(高)       |                            |     |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 名神高速道路      |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |     |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |     |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 京都府         | 京都府                        | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       | 京都市         | 京都市                        | 向日市 | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町        | 島本町 |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |             | —                          | —   | —    | —    |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             | —                          | —   | —    | —    |             |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |             |                            |     |      |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都(高)       |                            |      |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-----|-------------|----------------------------|------|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 名神高速道路      |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |      |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |      |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都府         | 京都府                        | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | (単位:円)      |                            |      |      |      |             |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 京都市 | 京都市         | 向日市                        | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町         |     |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都(高)       |                            |      |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-------------|----------------------------|------|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 名神高速道路      |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |      |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |      |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都府         | 京都府                        | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 京都市 | 京都市         | 向日市                        | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町         |     |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都(高)       |                            |      |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-----|-------------|----------------------------|------|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 名神高速道路      |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |      |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |      |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 京都府         | 京都府                        | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | (単位:円)      |                            |      |      |      |             |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 京都市 | 京都市         | 向日市                        | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町         |     |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |             |                            |      |      |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都(高)       |                            |     |      |      |             |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-------------|----------------------------|-----|------|------|-------------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 名神高速道路      |                            |     |      |      |             |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |     |      |      | 大山崎～茨木      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |     |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都府         | 京都府                        | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 京都府 | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 京都市         | 京都市                        | 向日市 | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町        | 島本町 |     |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |                            |     |      |      |             |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都(高)       |                            |     |      |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-------------|----------------------------|-----|------|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 名神高速道路      |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |     |      |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |     |      |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 京都府         | 京都府                        | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 京都市         | 京都市                        | 向日市 | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町         |     |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |                            |     |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |                            |     |      |      |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 京都(高)       |                            |      |      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|-------------|----------------------------|------|------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 名神高速道路      |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 京都東～京<br>都南 | 京都南～大山崎                    |      |      |      | 大山崎～茨木      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 京都市         | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |      |      |      | 大山崎町<br>島本町 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 京都府         | 京都府                        | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府         | 大阪府 |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | (単位:円)      |                            |      |      |      |             |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 京都市 | 京都市         | 向日市                        | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町         |     |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |             |                            |      |      |      |             |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |             |                            |      |      |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                            |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都(高) |     |     |      |      |      |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-------|-----|-----|------|------|------|-----|
|         |              | 名神高速道路                           |                      |                            |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |       |     |     |      |      |      |     |
|         |              | 京都東～京<br>都南                      |                      | 京都南～大山崎                    |                    |            |                   |                   | 大山崎～茨木                     |           |            |                           |                      |                |    |    |          |       |     |     |      |      |      |     |
|         |              | 京都市                              |                      | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |                    |            |                   |                   | 大山崎町<br>島本町                |           |            |                           |                      |                |    |    |          |       |     |     |      |      |      |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)         | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 京都市   | 京都市 | 向日市 | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                         | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                         | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                         | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                          | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                          | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                         | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                         | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                         | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                         |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |       |     |     |      |      |      |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          | 京都(高)       |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|---------|------|------|------|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--|-------------|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          | 名神高速道路      |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          | 京都東～京<br>都南 |     | 京都南～大山崎 |      |      |      | 大山崎～茨木 |  |     |  |     |  |     |  |     | 京都市 |     | 京都市<br>向日市<br>大山崎町<br>長岡京市 |     |  | 大山崎町<br>島本町 |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          | 京都市         |     | 京都府     |      | 京都府  |      | 京都府    |  | 京都府 |  | 京都府 |  | 京都府 |  | 京都府 |     | 京都府 |                            | 京都府 |  | 大阪府         |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 京都市         | 京都市 | 向日市     | 大山崎町 | 長岡京市 | 大山崎町 | 島本町    |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |             |     |         |      |      |      |        |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |                            |     |  |             |  |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 京都府 | 京都府      | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府                       |                           |                           |                           |               |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 長岡京市   | 京都市    | 京都市    | 京都市    | 亀岡市    | 亀岡市    | 亀岡市    | 亀岡市    | 南丹市                       | 南丹市                       | 南丹市                       | 南丹市                       |               |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |                           | 32,600<br>注6)             | 32,600<br>注6)             | 32,600<br>注6)             | 32,600<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        | —      | —                         | —                         | —                         |                           |               |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        | 32,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 32,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 32,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 32,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        | —      | —                         | —                         | —                         |                           |               |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |                           |                           |                           |               |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        | —      | —      |        |                           | —                         |                           |                           |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        | —      | —                         |                           | —                         |                           |               |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        | —      | —      |        |                           | —                         |                           |                           |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        | —      | —                         |                           | —                         |                           |               |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200                    | 25,200                    |                           |                           |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —                         | —                         | —                         |                           |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 京都府 | 京都府 | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    | 京都府                    |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分  | 長岡京市                   | 京都市                    | 京都市                    | 京都市                    | 亀岡市                    | 亀岡市                    | 亀岡市                    | 亀岡市                    | 南丹市                    | 南丹市                    | 南丹市                    |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        | —                      | —                      |                        |                        | —                      |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        | —                      | —                      |                        |                        | —                      | —                      |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |                        |                        |                        |                        | —                      | —                      | —                      |                        |                        | —                      |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |                        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 | —                      | —                      |                        | —                      | —                      | —                      | —                      |                        | —                      | —                      |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                      | —                      |                        | —                      | —                      | —                      | —                      |                        | —                      | —                      |                        |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 | —                      | —                      |                        | —                      | —                      | —                      | —                      |                        | —                      | —                      |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                      | —                      |                        | —                      | —                      | —                      | —                      |                        | —                      | —                      |                        |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 25,200                 | 25,200                 | 25,200                 | 25,200                 | 25,200                 | 25,200                 | 25,200                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |

## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | 亀岡(高)       |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-------------|-----|--------|------------|-----|------------------------|------------------------|------------|---------|-----|------------------------|---------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | 京都縦貫自動車道    |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | 長岡京～大原野     |     | 大原野～香掛 | 香掛～篠       |     | 篠～亀岡                   |                        | 大井～千代川     | 千代川～八木東 |     | 八木東～八木中                | 八木中～八木西 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | 長岡京市<br>京都市 |     | 京都市    | 京都市<br>亀岡市 |     | 亀岡市                    | 亀岡市                    | 亀岡市<br>南丹市 |         | 南丹市 | 南丹市                    |         |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | 京都府         | 京都府 | 京都府    | 京都府        | 京都府 | 京都府                    | 京都府                    | 京都府        | 京都府     | 京都府 | 京都府                    |         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 長岡京市        | 京都市 | 京都市    | 京都市        | 亀岡市 | 亀岡市                    | 亀岡市                    | 亀岡市        | 亀岡市     | 南丹市 | 南丹市                    | 南丹市     |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     | 26.200                 | 26.200                 |            |         |     | 26.200                 |         |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     | 26.200<br>別途割増<br>(別紙) | 26.200<br>別途割増<br>(別紙) |            |         |     | 26.200<br>別途割増<br>(別紙) |         |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |             |     |        |            |     |                        |                        |            |         |     |                        |         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分  | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                 |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                 |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                 | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     | —   | —   |     |     | —   |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     | —   | —   |     |     | —   |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     | —   | —   |     |     | —   |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     | —   | —   |     |     | —   |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府                    | 京都府                    | 京都府 | 京都府 |     |                        |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分  | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市                    | 亀岡市                    | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市                    | 南丹市 |  |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント<br>アラウレンス50<br>B種 中濃鉄系アラウ<br>レンスメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント<br>アラウレンス50<br>B種 中濃鉄系アラウ<br>レンスメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     | 27,400                 | 27,400                 |     |     |     | 27,400                 |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     | —                      | —                      |     |     | —   |                        |     |  |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     | 27,400<br>別途割増<br>(別紙) | 27,400<br>別途割増<br>(別紙) |     |     |     | 27,400<br>別途割増<br>(別紙) |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     | —                      | —                      |     |     | —   |                        |     |  |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適 |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |      |     |     |     |     |                        |                        |     |     |     |                        |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 京都府                                  | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |     |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                   | 区分  | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |  |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                      | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 京都府      | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                  |                    | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 京都府 | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分  | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 京都府      | 京都府  | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 長岡京市 | 京都市 | 京都市 | 京都市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 亀岡市 | 南丹市 | 南丹市 | 南丹市 |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 80(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                    | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スラブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府    | 京都府    | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 南丹市    | 南丹市    | 京丹波町 | 京丹波町 | 京丹波町 | 綾部市 | 綾部市 | 宮津市 |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |      |      |      |     |     |     |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 25,200 | 25,200 |      |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指        | —      | —      |      |      |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府                    | 京都府                    | 京都府    | 京都府    | 京都府  | 京都府    | 京都府    |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 南丹市                    | 南丹市                    | 京丹波町   | 京丹波町   | 京丹波町 | 綾部市    | 綾部市    | 宮津市    |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) |        |        |      |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |        |        |      |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |        |        |      |        |        |        |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |        |        |      |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |        |        |      |        |        |        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 25,200                 | 25,200                 | 25,200 | 25,200 |      | 28,300 | 28,300 | 30,500 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —      | —      |      | —      | —      | —      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) | 25,200<br>別途割増<br>(別紙) |        |        |      |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                      | —                      | —      | —      |      | 28,300 | 28,300 | 30,500 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —      | —      |      | —      | —      | —      |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      |        |        |      |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |     | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|-----------|------|-----|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |     | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |     | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |     | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |
| 生コンクリート |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |     | (単位:円)   |         |           |              |             |             |            |            |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考        | 区分   | 南丹市 | 南丹市      | 京丹波町    | 京丹波町      | 京丹波町         | 綾部市         | 綾部市         | 宮津市        |            |
| 0108000 | B1-3     | 24                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | なし     | m3 | —         | 指・適指 |     |          |         | 26,200    | 26,200       |             |             |            |            |
| 0108001 | B1-3     | 24                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —         | 指・適指 |     |          |         | —         | —            |             |             |            |            |
| 0108010 | B1-3(SF) | 24                   | 20(25)       | 3           |             | 6      |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | なし     | m3 | スリップフォーム用 | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0108011 | B1-3(SF) | 24                   | 20(25)       | 3           |             | 6      |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | スリップフォーム用 | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0109000 | B1-4     | 24                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | なし     | m3 | —         | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0109001 | B1-4     | 24                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —         | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0110000 | A1-2     | 30(7日強度)             | 20           | 8           |             | 4.5    |           | H         | 230            | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | なし     | m3 | —         | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0110001 | A1-2     | 30(7日強度)             | 20           | 8           |             | 4.5    |           | H         | 230            | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —         | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0112011 | P6-4     | 50                   | 20           | 12          |             | —      |           | H BB      | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |           | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 南丹市 | 南丹市 | 京丹波町 | 京丹波町 | 京丹波町 | 綾部市 | 綾部市 | 宮津市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 南丹市 | 南丹市 | 京丹波町 | 京丹波町 | 京丹波町 | 綾部市 | 綾部市 | 宮津市 |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |             |             |        |           |                                      |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|-----|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |                                      |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |                                      |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |                                      |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3)                            | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 南丹市 | 南丹市      | 京丹波町    | 京丹波町      | 京丹波町         | 綾部市         | 綾部市         | 舞鶴市        |            |
| 0125002 | H2-1     | 4.5(曲げ)              | 40           | 6.5         |             | 4.5    |           | N BB 舗装用セメントAFR/FA/PS/セメント 中濃熱処理セメント | —              | 指定なし  | なし     | 165           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0125003 | H2-1     | 4.5(曲げ)              | 40           | 6.5         |             | 4.5    |           | N BB 舗装用セメントAFR/FA/PS/セメント 中濃熱処理セメント | —              | 指定なし  | なし     | 165           | なし           | 夜間     | m3 | —  | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0126000 | A1-3     | 30                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB                                 | —              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0126001 | A1-3     | 30                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB                                 | —              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0127000 | Y1-1     | 30                   | 20(25)       | 18          |             | 4.5    |           | N BB                                 | 350            | 指定なし  | 55     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0127001 | Y1-1     | 30                   | 20(25)       | 18          |             | 4.5    |           | N BB                                 | 350            | 指定なし  | 55     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0128000 | A1-5(A)  | 30                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB                                 | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0128001 | A1-5(A)  | 30                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB                                 | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0129000 | A1-5(B)  | 30                   | 20(25)       | スランブフロー65   |             | 4.5    |           | N BB                                 | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 南丹市 | 南丹市 | 京丹波町 | 京丹波町 | 京丹波町 | 綾部市 | 綾部市 | 宮津市 |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       | 南丹市 | 南丹市 | 京丹波町 | 京丹波町 | 京丹波町 | 綾部市 | 綾部市 | 宮津市 |  |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 南丹市 | 南丹市 | 京丹波町 | 京丹波町 | 京丹波町 | 綾部市 | 綾部市 | 宮津市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|-----|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |
| 生コンクリート |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 京都府      | 京都府     | 京都府       | 京都府          | 京都府         | 京都府         | 京都府        | 京都府        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 南丹市 | 南丹市      | 京丹波町    | 京丹波町      | 京丹波町         | 綾部市         | 綾部市         | 舞鶴市        | 宮津市        |
| 0147000 | P3-2(A)  | 36                   | 25(20)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0147001 | P3-2(A)  | 36                   | 25(20)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0148000 | P3-2(B)  | 36                   | 25(20)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0148001 | P3-2(B)  | 36                   | 25(20)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0149000 | P3-2(C)  | 36                   | 25(20)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 43     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0149001 | P3-2(C)  | 36                   | 25(20)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 43     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0149100 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | N、BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0149101 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | N、BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0150000 | A1-1     | 30                   | 20(25)       | 8           | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | N         | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |
| (単位:円)  |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 京都府      | 京都府     | 京都府       | 京都府          | 京都府         | 京都府         | 京都府        | 京都府        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 南丹市      | 南丹市     | 京丹波町      | 京丹波町         | 京丹波町        | 綾部市         | 綾部市        | 宮津市        |
| 0150001 | A1-1     | 30                   | 20(25)       | 8           | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | N         | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0151000 | P6-4     | 50                   | 20           | 12          |             | 4.5    |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0151001 | P6-4     | 50                   | 20           | 12          |             | 4.5    |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0152000 | P6-5(C)  | 50                   | 20           | 12          |             | 4.5    |           | N         | 300            | 高性能AE | 40     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0153000 | A1-4(C)  | 30                   | 20(25)       | 12          | 2.5         | 4.5    | 1.5       | BB        | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0154000 | A1-1     | 30                   | 20(25)       | 8           | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | N         | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0154001 | A1-1     | 30                   | 20(25)       | 8           | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | N         | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0155000 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0155001 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |     |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |     |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |     |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |     |
| 生コンクリート |          | (単位:円)               |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 京都府      | 京都府     | 京都府       | 京都府          | 京都府         | 京都府         | 京都府        | 京都府        |     |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 南丹市      | 南丹市     | 京丹波町      | 京丹波町         | 京丹波町        | 綾部市         | 綾部市        | 舞鶴市        | 宮津市 |
| 0156000 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8           | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0156001 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8           | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0157000 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8           | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 350            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0157001 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8           | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 350            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0158000 | P3-4     | 36                   | 20(25)       | 12          | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0158001 | P3-4     | 36                   | 20(25)       | 12          | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0159000 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 12          | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0159001 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 12          | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |
| 0160000 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 12          | ±2.5        | 4.5    |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |          |         |           |              |             |             |            |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 京都府      | 京都府 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 南丹市 | 南丹市 | 京丹波町 | 京丹波町 | 京丹波町 | 綾部市 | 綾部市 | 宮津市 |  |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |     |     | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------------|------|-----|-----|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |     |     | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |     |     | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |     |     | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |
| 生コンクリート |          | (単位:円)               |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                     | 区分   | 南丹市 | 南丹市 | 京丹波町     | 京丹波町    | 京丹波町      | 綾部市          | 綾部市         | 舞鶴市         |            |            |
| 0165000 | A1-3     | 30                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | H         | —              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0165001 | A1-3     | 30                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | H         | —              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |                        | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0168000 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0169000 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                        | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0170000 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171000 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                        | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171001 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 | 高炉スラグ微粉末6000セメント比50%置換 | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171002 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 | 高炉スラグ微粉末6000セメント比50%置換 | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171003 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 15          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |     |     |          |         |           |              |             |             |            |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |
|---------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|-----|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |
| (単位:円)  |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 京都府      | 京都府     | 京都府       | 京都府          | 京都府         | 京都府         | 京都府        | 京都府        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 南丹市 | 南丹市      | 京丹波町    | 京丹波町      | 京丹波町         | 綾部市         | 綾部市         | 宮津市        |            |
| 0171004 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 15         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171005 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171006 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171007 | B1-2     | 24                   | 20(25)       | 8          | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 一              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171008 | B1-2     | 24                   | 20(25)       | 8          | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 一              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171009 | P6-5     | 60                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171010 | P6-5     | 60                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171011 | P6-5     | 50                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171012 | P6-5     | 50                   | 20(25)       | 12         |            | 4.5    |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |      |     | 亀岡(高)    |         |           |              |             |             |            |            |
|---------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |      |     | 京都縦貫自動車道 |         |           |              |             |             |            |            |
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |      |     | 八木西～園部   | 園部～丹波   | 丹波～京丹波みずほ | 京丹波みずほ～京丹波わち | 京丹波わち～綾部安国寺 | 綾部安国寺～綾部JCT | 綾部JCT～舞鶴大江 | 舞鶴大江～宮津天橋立 |
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |      |     | 南丹市      | 南丹市京丹波町 | 京丹波町      | 京丹波町綾部市      | 京丹波町綾部市     | 綾部市         | 綾部市舞鶴市     | 舞鶴市宮津市     |
| (単位:円)  |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |      |     | 京都府      | 京都府     | 京都府       | 京都府          | 京都府         | 京都府         | 京都府        | 京都府        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                                                                              | 区分   | 南丹市 | 南丹市      | 京丹波町    | 京丹波町      | 京丹波町         | 綾部市         | 綾部市         | 宮津市        |            |
| 0171013 | A1-3      | 30                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      | －              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |                                                                                 | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171014 | A1-5(P)   | 30                   | 20           | 60(スランブロー)  |             | 4      |           | N         | 420            | 高性能AE | 57     | 220           | 20           | なし     | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水離合料比 50%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171015 | H2-1(18H) | 曲げ4.5                | 20           | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | －              | 高性能AE | 40     | 165           | なし           | なし     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。                                         | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |
| 0171016 | H2-1(18H) | 曲げ4.5                | 20           | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | －              | 高性能AE | 40     | 165           | なし           | 夜間     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない          | 指・適指 |     |          |         |           |              |             |             |            |            |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪(高)      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 名神高速道路     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大山崎～茨木     |                           | 茨木～吹田JCT                  |                           | 吹田JCT～吹田                  | 吹田～豊中                     |                           | 豊中～尼崎                     |                           | 尼崎～西宮                     |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 高槻市<br>茨木市 |                           | 茨木市<br>吹田市                |                           | 吹田市                       | 吹田市<br>豊中市                |                           | 豊中市<br>尼崎市                |                           | 尼崎市<br>西宮市                |                           |                           |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府        | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 兵庫県                       | 兵庫県                       | 兵庫県                       |                           |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分         | 高槻市                       | 茨木市                       | 茨木市                       | 吹田市                       | 吹田市                       | 吹田市                       | 豊中市                       | 豊中市                       | 尼崎市                       | 尼崎市                       | 西宮市                       |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指   | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指   | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指   | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指   | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指   | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指   | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指   | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 名神高速道路                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大山崎～茨木                 |                        | 茨木～吹田JCT               |                        | 吹田JCT～吹田               | 吹田～豊中                  |                        | 豊中～尼崎                  |                        | 尼崎～西宮                  |                        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 高槻市<br>茨木市             |                        | 茨木市<br>吹田市             |                        | 吹田市                    | 吹田市<br>豊中市             |                        | 豊中市<br>尼崎市             |                        | 尼崎市<br>西宮市             |                        |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 兵庫県                    | 兵庫県                    | 兵庫県                    |        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市                    | 茨木市                    | 茨木市                    | 吹田市                    | 吹田市                    | 吹田市                    | 豊中市                    | 豊中市                    | 尼崎市                    | 尼崎市                    | 西宮市                    |        |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000 |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000 |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000 |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000 |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府       | 大阪府      | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 兵庫県                    | 兵庫県                    | 兵庫県                    |                        |                        |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 高槻市                    | 茨木市                    | 茨木市                    | 吹田市                    | 吹田市                    | 吹田市                    | 豊中市                    | 豊中市                    | 尼崎市                    | 尼崎市                    | 西宮市                    |   |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 兵庫県                       | 兵庫県                       | 兵庫県                       |                           |                           |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 高槻市                       | 茨木市                       | 茨木市                       | 吹田市                       | 吹田市                       | 吹田市                       | 吹田市                       | 豊中市                       | 豊中市                       | 尼崎市                       | 尼崎市                       | 西宮市                       |   |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    | 41,300                    |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)    |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             | 51,800<br>注6)             |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | — |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪(高)      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 名神高速道路     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大山崎～茨木     |                        | 茨木～吹田JCT               |                        | 吹田JCT～吹田               | 吹田～豊中                  |                        | 豊中～尼崎                  |                        | 尼崎～西宮                  |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 高槻市<br>茨木市 |                        | 茨木市<br>吹田市             |                        | 吹田市                    | 吹田市<br>豊中市             |                        | 豊中市<br>尼崎市             |                        | 尼崎市<br>西宮市             |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府        | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 兵庫県                    | 兵庫県                    | 兵庫県                    |                        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                          | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分         | 高槻市                    | 茨木市                    | 茨木市                    | 吹田市                    | 吹田市                    | 吹田市                    | 豊中市                    | 豊中市                    | 尼崎市                    | 尼崎市                    | 西宮市                    |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適        | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) | 34.400<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                          | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                          | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>フライアッシュセメント<br>中選別品<br>注4) | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>フライアッシュセメント<br>中選別品<br>注4) | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>フライアッシュセメント<br>中選別品<br>注4) | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>フライアッシュセメント<br>中選別品<br>注4) | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>フライアッシュセメント<br>中選別品<br>注4) | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>フライアッシュセメント<br>中選別品<br>注4) | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 兵庫県                       | 兵庫県                       | 兵庫県                       |                           |                           |                           |                           |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                         | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市                       | 茨木市                       | 茨木市                       | 吹田市                       | 吹田市                       | 吹田市                       | 豊中市                       | 豊中市                       | 尼崎市                       | 尼崎市                       | 西宮市                       |                           |                           |                           |                        |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 陽陰用セ<br>メント<br>出庫 中濃型A.5(ラ<br>ン)セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 陽陰用セ<br>メント<br>出庫 中濃型A.5(ラ<br>ン)セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    |                           |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                      | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                      | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65       |                    | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 大阪府 | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 兵庫県                      | 兵庫県                      | 兵庫県                      |                          |                          |                          |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                   | 区分  | 高槻市                      | 茨木市                      | 茨木市                      | 吹田市                      | 吹田市                      | 吹田市                      | 吹田市                      | 吹田市                      | 豊中市                      | 豊中市                      | 尼崎市                      | 尼崎市                      | 西宮市                      |        |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                      | 指・適 | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —      |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                    | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    |     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                    | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    |     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    |     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    |     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 | 45,200                   | 45,200                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 45,200                   | 45,200                   |                          |                          | 45,200 |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    | —   | —                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |        |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   |                          |                          | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    | —   | —                        |                          |                          |                          |                          |                          | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |                          | —      |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    |     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 指                                    |     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |        |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分 | 高槻市 | 茨木市        | 茨木市 | 吹田市        | 吹田市 | 吹田市      | 豊中市        | 豊中市 | 尼崎市        | 尼崎市 | 西宮市        |     |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         |    | 指・適 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市        | 茨木市 | 茨木市        | 吹田市 | 吹田市      | 吹田市        | 豊中市 | 豊中市        | 尼崎市 | 尼崎市        | 西宮市 |     |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | -                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | -  | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |     |     |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市        | 茨木市 | 茨木市        | 吹田市 | 吹田市      | 吹田市        | 豊中市 | 豊中市        | 尼崎市 | 尼崎市        | 西宮市 |     |     |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市        | 茨木市 | 茨木市        | 吹田市 | 吹田市      | 吹田市        | 豊中市 | 豊中市        | 尼崎市 | 尼崎市        | 西宮市 |  |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市 | 茨木市 | 茨木市 | 吹田市 | 吹田市 | 吹田市 | 豊中市 | 豊中市 | 尼崎市 | 尼崎市 | 西宮市 |  |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市        | 茨木市 | 茨木市        | 吹田市 | 吹田市      | 吹田市        | 豊中市 | 豊中市        | 尼崎市 | 尼崎市        | 西宮市 |  |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 高槻市        | 茨木市 | 茨木市        | 吹田市 | 吹田市      | 吹田市        | 豊中市 | 豊中市        | 尼崎市 | 尼崎市        | 西宮市 |     |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 高槻市        | 茨木市 | 茨木市        | 吹田市 | 吹田市      | 吹田市        | 豊中市 | 豊中市        | 尼崎市 | 尼崎市        | 西宮市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 大阪(高)      |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|----------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 名神高速道路     |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 大山崎～茨木     |     | 茨木～吹田JCT   |     | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中      |     | 豊中～尼崎      |     | 尼崎～西宮      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 高槻市<br>茨木市 |     | 茨木市<br>吹田市 |     | 吹田市      | 吹田市<br>豊中市 |     | 豊中市<br>尼崎市 |     | 尼崎市<br>西宮市 |     |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分         | 高槻市 | 茨木市        | 茨木市 | 吹田市      | 吹田市        | 吹田市 | 豊中市        | 豊中市 | 尼崎市        | 尼崎市 | 西宮市 |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指   |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプ<br>ロー)  |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>夜間不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指   |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指   |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指   |     |            |     |          |            |     |            |     |            |     |     |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 大阪(高)             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 近畿自動車道            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 吹田JCT～摂津北         |                           |                           | 摂津北～摂津南                   | 摂津南～門真                    |                           |                           | 門真～門真JCT                  |                           | 門真JCT～大東鶴見                |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 茨木市<br>吹田市<br>摂津市 |                           |                           | 摂津市                       | 摂津市<br>守口市<br>門真市         |                           |                           | 大阪市<br>門真市                |                           | 大阪市<br>門真市                |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 大阪府               | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 茨木市               | 吹田市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 守口市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       |                           |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適               | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適               | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適               |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | ー  |    | 指・適               | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |                           | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー  |    | 指・適               | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー  |    | 指・適               | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         | ー                         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 近畿自動車道                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 吹田JCT～摂津北              |                        |                        | 摂津北～摂津南                | 摂津南～門真                 |                        |                        | 門真～門真JCT               |                        | 門真JCT～大東鶴見             |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 茨木市<br>吹田市<br>摂津市      |                        |                        | 摂津市                    | 摂津市<br>守口市<br>門真市      |                        |                        | 大阪市<br>門真市             |                        | 大阪市<br>門真市             |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市                    | 吹田市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 守口市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      | －                      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分  | 茨木市                    | 吹田市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 守口市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |                          |                          |                          |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラμπ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分  | 茨木市                      | 吹田市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 守口市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプロー)      |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適 | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプロー)      |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適 | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |                        |     |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                 | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 茨木市                    | 吹田市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 守口市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市 |   |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —   | — |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府          | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                  | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分           | 茨木市                       | 吹田市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 守口市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 陽陰用セメント・フライアッシュ・シリカ・副産物・高機能減水剤・高機能膨張剤・高機能セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br><br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 陽陰用セメント・フライアッシュ・シリカ・副産物・高機能減水剤・高機能膨張剤・高機能セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br><br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                               | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br><br>指 | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                               | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br><br>指 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                               | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br><br>指 | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                               | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br><br>指 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                               | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br><br>指 | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                               | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br><br>指 | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65       |                    | 4.5        |                   | N BB                                               | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br><br>指 | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                    |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |              | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 大阪府 | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分  | 茨木市                      | 吹田市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 守口市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      |   |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適 | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) | 48.900<br>別途前増(別紙<br>注6) |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | — |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          | 大阪(高)             |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|---------|-------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          | 近畿自動車道            |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          | 吹田JCT～摂津北         |     |     | 摂津北～摂津南 | 摂津南～門真            |     |     | 門真～門真JCT   |     | 門真JCT～大東鶴見 |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          | 茨木市<br>吹田市<br>摂津市 |     |     | 摂津市     | 摂津市<br>守口市<br>門真市 |     |     | 大阪市<br>門真市 |     | 大阪市<br>門真市 |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府     | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                       | 区分                | 茨木市 | 吹田市 | 摂津市     | 摂津市               | 摂津市 | 守口市 | 門真市        | 大阪市 | 門真市        | 大阪市 | 門真市 |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                          | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                          | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                     | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                     | 指・適<br>指          |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分  | 茨木市 | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 守口市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                  |                    | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市                      | 吹田市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 守口市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市 |  |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 36,600                   | 36,600                   | 36,600                   | 36,600                   | 36,600                   | 36,600                   | 36,600                   | 36,600                   | 36,600                   |                          |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |     |  |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   | 36,600<br>別途割増<br>(別紙)   |                          |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |     |  |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |     |  |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |     |  |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            | 41,000<br>注6)            |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |     |  |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) | 41,000<br>別途割増(別紙<br>注6) |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |     |  |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 大阪(高)             |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-------------------|-----|-----|---------|-------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 近畿自動車道            |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 吹田JCT～摂津北         |     |     | 摂津北～摂津南 | 摂津南～門真            |     |     | 門真～門真JCT   |     | 門真JCT～大東鶴見 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 茨木市<br>吹田市<br>摂津市 |     |     | 摂津市     | 摂津市<br>守口市<br>門真市 |     |     | 大阪市<br>門真市 |     | 大阪市<br>門真市 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府     | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 茨木市               | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市     | 摂津市               | 守口市 | 門真市 | 大阪市        | 門真市 | 大阪市        | 門真市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適               |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指                 |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 大阪(高)             |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-------------------|-----|-----|---------|-------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 近畿自動車道            |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 吹田JCT～摂津北         |     |     | 摂津北～摂津南 | 摂津南～門真            |     |     | 門真～門真JCT   |     | 門真JCT～大東鶴見 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 茨木市<br>吹田市<br>摂津市 |     |     | 摂津市     | 摂津市<br>守口市<br>門真市 |     |     | 大阪市<br>門真市 |     | 大阪市<br>門真市 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府     | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 茨木市               | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市     | 摂津市               | 守口市 | 門真市 | 大阪市        | 門真市 | 大阪市        | 門真市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)             |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-------------------|-----|-----|---------|-------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 近畿自動車道            |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 吹田JCT～摂津北         |     |     | 摂津北～摂津南 | 摂津南～門真            |     |     | 門真～門真JCT   |     | 門真JCT～大東鶴見 |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 茨木市<br>吹田市<br>摂津市 |     |     | 摂津市     | 摂津市<br>守口市<br>門真市 |     |     | 大阪市<br>門真市 |     | 大阪市<br>門真市 |     |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府     | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市               | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市     | 摂津市               | 守口市 | 門真市 | 大阪市        | 門真市 | 大阪市        | 門真市 |     |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分  | 茨木市 | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 守口市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 |  |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 一                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 一                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪(高)             |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-------------------|-----|-----|---------|-------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 近畿自動車道            |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 吹田JCT～摂津北         |     |     | 摂津北～摂津南 | 摂津南～門真            |     |     | 門真～門真JCT   |     | 門真JCT～大東鶴見 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 茨木市<br>吹田市<br>摂津市 |     |     | 摂津市     | 摂津市<br>守口市<br>門真市 |     |     | 大阪市<br>門真市 |     | 大阪市<br>門真市 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府     | 大阪府               | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市               | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市     | 摂津市               | 守口市 | 門真市 | 大阪市        | 門真市 | 大阪市        | 門真市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                   |     |     |         |                   |     |     |            |     |            |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府                                                                                    | 大阪府          | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                     | 区分           | 茨木市 | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 守口市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 |  |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                        | 指・適<br><br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                    | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分離性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない        | 指・適<br><br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                        | 指・適<br><br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br><br>水中不分離性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br><br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スラブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |     |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|--|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市                       | 大東市                       | 東大阪市                      | 東大阪市                      | 東大阪市                      | 八尾市                       | 東大阪市                      | 八尾市                       | 大阪市                       | 東大阪市                      | 八尾市                       | 大阪市                       | 吹田市                       | 豊中市 |  |  |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |                           |     |  |  |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |     |  |  |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |     |  |  |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |     |  |  |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |     |  |  |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |     |  |  |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |     |  |  |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |     |  |  |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    |     |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |     |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市                    | 大東市                    | 東大阪市                   | 東大阪市                   | 東大阪市                   | 八尾市                    | 東大阪市                   | 八尾市                    | 大阪市                    | 東大阪市                   | 八尾市                    | 吹田市                    | 豊中市                    |                        |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分  | 大阪市                    | 大東市                    | 東大阪市                   | 東大阪市                   | 東大阪市                   | 八尾市                    | 東大阪市                   | 八尾市                    | 大阪市                    | 東大阪市                   | 八尾市                    | 大阪市                    | 吹田市                    | 豊中市                    |                        |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 39,400                 | 39,400                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | —                      | —                      |   |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 39,400<br>別途割増<br>(別紙) | 39,400<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | —                      | —                      |   |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |                        |   |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |                        |                        |   |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 | 36,200                 |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |                        |                        |   |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) | 36,200<br>別途割増<br>(別紙) |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |                        |                        |   |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市                      | 大東市                      | 東大阪市                     | 東大阪市                     | 東大阪市                     | 八尾市                      | 東大阪市                     | 八尾市                      | 大阪市                      | 東大阪市                     | 八尾市                      | 大阪市                      | 東大阪市                     | 八尾市                      | 吹田市 | 豊中市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   | 41,300                   |                          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   | 41,300<br>別途割増<br>(別紙)   |                          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            | 51,800<br>注6)            |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 51,800<br>別途割増(別紙<br>注6) |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   |                          |                          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 大阪市                    | 大東市                    | 東大阪市                   | 東大阪市                   | 東大阪市                   | 八尾市                    | 東大阪市                   | 八尾市                    | 大阪市                    | 東大阪市                   | 八尾市                    | 大阪市                    | 東大阪市                   | 八尾市                    | 吹田市 | 豊中市 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —   | —   | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |                           | 大阪(高)                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |                           | 近畿自動車道                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 中国自動車道                    |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |                           | 大東鶴見～東大阪北                 |                           |                           | 東大阪北～東大阪JCT               | 東大阪JCT～東大阪南               |                           | 東大阪南～八尾                   |                           | 八尾～長原                     |                           |                           | 中国吹田～中国豊中                 |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |                           | 大阪市<br>大東市<br>東大阪市        |                           |                           | 東大阪市                      | 東大阪市<br>八尾市               |                           | 東大阪市<br>八尾市               |                           | 大阪市<br>東大阪市<br>八尾市        |                           |                           | 吹田市<br>豊中市                |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |                           | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                          | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 大阪市                       | 大東市                       | 東大阪市                      | 東大阪市                      | 東大阪市                      | 八尾市                       | 東大阪市                      | 八尾市                       | 大阪市                       | 東大阪市                      | 八尾市                       | 吹田市                       | 豊中市                       |                           |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 隣接用ハイム・フリアールセメント<br>B種 中濃型A・S・ラントセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 隣接用ハイム・フリアールセメント<br>B種 中濃型A・S・ラントセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    | 34,400                    |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)    |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                       | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 大阪府 | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |                          |                          |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分  | 大阪市                      | 大東市                      | 東大阪市                     | 東大阪市                     | 東大阪市                     | 八尾市                      | 東大阪市                     | 八尾市                      | 大阪市                      | 東大阪市                     | 八尾市                      | 大阪市                      | 東大阪市                     | 八尾市                      | 吹田市                      | 豊中市                      |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適 | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) | 48,900<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 45,200                   | 45,200                   | 45,200                   | 45,200                   | 45,200                   | 45,200                   |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)   |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                           |      |     | 大阪(高)              |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|------|-----|--------------------|------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----|--------------------|-----|-----|------------|--------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                           |      |     | 近畿自動車道             |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            | 中国自動車道 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                           |      |     | 大東鶴見～東大阪北          |      |      | 東大阪北～東大阪JCT | 東大阪JCT～東大阪南 |      | 東大阪南～八尾     |     | 八尾～長原              |     |     | 中国吹田～中国豊中  |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                           |      |     | 大阪市<br>大東市<br>東大阪市 |      |      | 東大阪市        | 東大阪市<br>八尾市 |      | 東大阪市<br>八尾市 |     | 大阪市<br>東大阪市<br>八尾市 |     |     | 吹田市<br>豊中市 |        |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                           |      |     | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府         | 大阪府         | 大阪府  | 大阪府         | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府    | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                        | 区分   | 大阪市 | 大東市                | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市        | 八尾市         | 東大阪市 | 八尾市         | 大阪市 | 東大阪市               | 八尾市 | 吹田市 | 豊中市        |        |     |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリート」の配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリート」の配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                      | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スランブフロー)        |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                      | 指・適指 |     |                    |      |      |             |             |      |             |     |                    |     |     |            |        |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 吹田市 | 豊中市 |  |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

(単位:円)

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 吹田市 | 豊中市 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

(単位:円)

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 吹田市 | 豊中市 |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 吹田市 | 豊中市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 吹田市 | 豊中市 |  |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |      |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 吹田市 | 豊中市 |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 東大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 東大阪市 | 八尾市 | 吹田市 | 豊中市 |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 大阪(高)              |              |                                  |                      |                     |                     |             |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |
|--------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 近畿自動車道             |              |                                  |                      |                     |                     |             |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 中国自動車道                                                                             |          |
| 大東鶴見～東大阪北          |              |                                  |                      | 東大阪北～東大阪JCT         |                     | 東大阪JCT～東大阪南 |                   |                   | 東大阪南～八尾                    |           |            | 八尾～長原                     |                      |                |    | 中国吹田～中国豊中                                                                          |          |
| 大阪市<br>大東市<br>東大阪市 |              |                                  |                      | 東大阪市                |                     | 東大阪市<br>八尾市 |                   |                   | 東大阪市<br>八尾市                |           |            | 大阪市<br>東大阪市<br>八尾市        |                      |                |    | 吹田市<br>豊中市                                                                         |          |
| 大阪府                |              | 大阪府                              |                      | 大阪府                 |                     | 大阪府         |                   | 大阪府               |                            | 大阪府       |            | 大阪府                       |                      | 大阪府            |    | 大阪府                                                                                |          |
| 規格No               | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)  | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       |
| 0171013            | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5         |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |
| 0171014            | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 80(スラ<br>ンプ<br>ロー)  |                     | 4           |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分離性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%                                   | 指・適<br>指 |
| 0171015            | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5         | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |
| 0171016            | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5         | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分離性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府                       | 大阪府                       | 奈良県                       | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府    | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----|-----|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 松原市                       | 大阪市                       | 松原市                       | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市  | 羽曳野市                      | 藤井寺市                      | 柏原市                       | 藤井寺市                      | 松原市                       |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |       |     |     |        | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | —                         | —                         | —                         |       |     |     |        | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |       |     |     |        | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | —                         | —                         | —                         |       |     |     |        | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                           |                           |                           |       |     |     |        | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                           |                           |                           |       |     |     |        | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                           |                           |                           |       |     |     | 29,300 | 29,300                    |                           |                           |                           | 32,000                    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |                           |                           |                           |       |     |     |        |                           |                           |                           |                           |                           |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  |     |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------|------|-----|------|-----|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市 | 藤井寺市 | 柏原市 | 藤井寺市 | 松原市 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------|------|-----|------|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市 | 藤井寺市 | 柏原市 | 藤井寺市 | 松原市 |  |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | －          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 大阪府 | 大阪府   | 大阪府    | 大阪府    | 大阪府    |        |        |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分   | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市   | 藤井寺市   | 柏原市    | 藤井寺市   | 松原市    |  |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －   | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －   | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －   | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －   | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －   | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |     |     |       |     |     |       |        |        |        |        |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県                    | 大阪府   | 大阪府  | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |                        |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町                    | 大和郡山市 | 羽曳野市 | 藤井寺市                   | 柏原市                    | 藤井寺市                   | 松原市                    |                        |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     |                        |       |      | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       | —    | —                      | —                      | —                      | —                      |                        |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブリスセ<br>メント 両種 中濃縮減水剤<br>使用 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        | —                      |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        | —                      |                        |                        |                        |  |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブリスセ<br>メント 両種 中濃縮減水剤<br>使用 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        |                        | —                      |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        | —                      |                        |                        |                        |  |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブリスセ<br>メント 両種 中濃縮減水剤<br>使用 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        |                        | —                      |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        | —                      |                        |                        |                        |  |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブリスセ<br>メント 両種 中濃縮減水剤<br>使用 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        |                        | —                      |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        | —                      |                        |                        |                        |  |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブリスセ<br>メント 両種 中濃縮減水剤<br>使用 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     | 32,000                 |       |      |                        | 35,400                 |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        | —                      |                        |                        |                        |  |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブリスセ<br>メント 両種 中濃縮減水剤<br>使用 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |       |     | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |       |      |                        | 35,400<br>別途割増<br>(別紙) |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |                        |       |      |                        | —                      |                        |                        |                        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                       | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市                   | 藤井寺市                   | 柏原市                    | 藤井寺市                   | 松原市                    |  |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型A・S・ラントセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |       |     | —   |       |                        |                        | 35,400                 |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃型A・S・ラントセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |       |     | —   |       |                        |                        | 35,400<br>別途割増<br>(別紙) |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                    | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                    | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                    | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                    | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー-65      |                     | 4.5        |                   | N BB                                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |       |     |     |       |                        |                        |                        |                        |                        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------|------|-----|------|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                   | 区分  | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市 | 藤井寺市 | 柏原市 | 藤井寺市 | 松原市 |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                      | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

(単位:円)

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分  | 阪奈(高)      |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----------|-------|-------|-----|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     | 近畿自動車道     |     | 西名阪自動車道  |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     | 長原～松原JCT   |     | 松原JCT～松原 |       | 天理～郡山 |     | 郡山～法隆寺 |                          | 柏原～藤井寺                   |                          | 藤井寺～松原JCT                |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     | 松原市<br>大阪市 | 松原市 | 松原市      | 奈良県   | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県    | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府      | 奈良県   | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県    | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     | 松原市        | 大阪市 | 松原市      | 大和郡山市 | 天理市   | 安堵町 | 大和郡山市  | 羽曳野市                     | 藤井寺市                     | 柏原市                      | 藤井寺市                     | 松原市                      |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100                   | 38,100<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |            |     |          |       |       |     |        |                          |                          |                          |                          |                          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市                      | 藤井寺市                      | 柏原市                       | 藤井寺市                      | 松原市                       |  |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | -                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | -  | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       | 42,700                    | 42,700                    | 42,700                    | 42,700                    | 42,700                    |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)    | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)    | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)    | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)    | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)    |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       | 47,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |       |     |     |       |                           |                           |                           |                           |                           |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県 | 奈良県           | 奈良県 | 大阪府           | 大阪府           | 大阪府           | 大阪府           | 大阪府           |               |               |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市         | 天理市 | 安堵町           | 大和郡山市         | 羽曳野市          | 藤井寺市          | 柏原市           | 藤井寺市          | 松原市           |   |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     | 35,900<br>注6) |     | 35,900<br>注6) | 35,900<br>注6) |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     | －             |     | －             | －             |               |               |               |               |               |   |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               | 38,800<br>注6) | 38,800<br>注6) | 38,800<br>注6) | 38,800<br>注6) | 38,800<br>注6) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |               |     |               |               |               |               |               |               |               | － |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |                          |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市                     | 藤井寺市                     | 柏原市                      | 藤井寺市                     | 松原市                      |                          |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |                          | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       | 42,700                   | 42,700                   | 42,700                   | 42,700                   | 42,700                   |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)   | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)   | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)   | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)   | 42,700<br>別途割増<br>(別紙)   |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   | 34,400                   |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)   | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)   | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)   | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)   | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)   |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 阪奈(高)      |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-----|------------|-----|-------|----------|-----|--------------|------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 近畿自動車道     |     |       |          |     | 西名阪自動車道      |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 長原～松原JCT   |     |       | 松原JCT～松原 |     | 天理～郡山        |      | 郡山～法隆寺                 |                           | 柏原～藤井寺                    |                           |                           | 藤井寺～松原JCT                 |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 松原市<br>大阪市 |     |       | 松原市      |     | 大和郡山市<br>天理市 |      | 安堵町<br>河合町<br>大和郡山市    |                           | 羽曳野市<br>藤井寺市<br>柏原市       |                           |                           | 藤井寺市<br>松原市               |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府   | 奈良県      | 奈良県 | 奈良県          | 奈良県  | 大阪府                    | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |  |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 松原市 | 大阪市        | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市      | 安堵町 | 大和郡山市        | 羽曳野市 | 藤井寺市                   | 柏原市                       | 藤井寺市                      | 松原市                       |                           |                           |  |  |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    |                           |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |            |     |       |          |     |              |      |                        | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             | 47,100<br>注6)             |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |            |     |       |          |     |              |      |                        |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府  | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |                          |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市 | 藤井寺市                     | 柏原市                      | 藤井寺市                     | 松原市                      |                          |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 47,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 47,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |       |     |     |       |      |                          |                          |                          |                          |                          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

(単位:円)

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市         | 天理市 | 安堵町           | 大和郡山市         | 羽曳野市 | 藤井寺市 | 柏原市 | 藤井寺市 | 松原市 |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|---------------|------|------|-----|------|-----|--|
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |      |      |     |      |     |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |      |      |     |      |     |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |      |      |     |      |     |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |      |      |     |      |     |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     | 35,900<br>注6) |     | 35,900<br>注6) | 35,900<br>注6) |      |      |     |      |     |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     | —             |     | —             | —             |      |      |     |      |     |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |      |      |     |      |     |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |      |      |     |      |     |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |               |     |               |               |      |      |     |      |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 大阪府 | 大阪府   | 大阪府           | 大阪府           | 大阪府           |               |               |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市          | 藤井寺市          | 柏原市           | 藤井寺市          | 松原市           |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       | 46,400<br>注6) | 46,400<br>注6) | 46,400<br>注6) | 46,400<br>注6) | 46,400<br>注6) |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |       |     |     |       |               |               |               |               |               |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 奈良県   | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府   | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------|------|-----|------|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 松原市 | 大阪市 | 松原市 | 大和郡山市 | 天理市 | 安堵町 | 大和郡山市 | 羽曳野市 | 藤井寺市 | 柏原市 | 藤井寺市 | 松原市 |  |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スランブロー)          |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水割合材比 50%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |      |     |  |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 奈良県      | 大阪府 | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 葛城市 | 堺市                        | 堺市                        | 堺市                        | 堺市                        | 堺市                        | 堺市                        | 堺市                        | 堺市                        | 和泉市                       |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |                           |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |                           |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | 奈良県                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 葛城市                    | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 和泉市                    |        |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |        |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   | —                   |            |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   | —                   |            |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 29,300                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   | —                   |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 29,300<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   | —                   |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   | —                   |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 葛城市 | 堺市                          | 堺市                          | 堺市                          | 堺市                          | 堺市                          | 堺市                          | 堺市                          | 堺市                          | 和泉市                         |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 | 33,200<br>—                 |  |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)<br>— |  |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 奈良県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |    |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 葛城市 | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市 | 和泉市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 奈良県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |    |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 葛城市 | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市 | 和泉市 |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

(単位:円)

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                         | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 葛城市 | 堺市 | 堺市                       | 堺市                       | 堺市                       | 堺市                       | 堺市                       | 堺市                       | 堺市                       | 和泉市                      |               |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-----|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント・フライアッシュセメント 出荷 中濃熱風・高圧シトセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  |    | 指・適 |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント・フライアッシュセメント 出荷 中濃熱風・高圧シトセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |    | 指・適 |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                      | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                      | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |    | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |               |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適 |    | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途附増(別紙<br>注6) |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |               |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適 |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指   |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 奈良県 | 大阪府 | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                   | 区分  | 葛城市 | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 堺市                     | 和泉市                    |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                      | 指・適 |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                    | 指・適 |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                    | 指・適 |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     | 45,200                 | 45,200                 | 45,200                 | 45,200                 | 45,200                 | 45,200                 | 45,200                 | 45,200                 | 45,200                 |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) | 45,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |     |     | 阪奈(高)  |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------|---------|-----|--|--|---|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |     |     | 南阪奈道路  |        | 阪和自動車道    |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |     |     | 葛城～太子  | 松原～美原北 | 美原北～美原JCT | 美原JCT～美原南 | 美原南～堺JCT | 堺JCT～堺            | 堺JCT～平井 | 堺～岸和田和泉 |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |     |     | 太子町葛城市 | 堺市     | 堺市        | 堺市        | 堺市       | 堺市                | 堺市      | 堺市和泉市   |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |     |     | 奈良県    | 大阪府    | 大阪府       | 大阪府       | 大阪府      | 大阪府               | 大阪府     | 大阪府     | 大阪府 |  |  |   |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ厚(cm)注2) | スラブ厚許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                                                       | 区分  | 葛城市 | 堺市     | 堺市     | 堺市        | 堺市        | 堺市       | 堺市                | 堺市      | 和泉市     |     |  |  |   |
| 0134000 | A1-5(L)  | 30                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | L         | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 15           | なし     | m3 |                                                          | 指・適 |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
| 0135000 | A1-4(A)  | 30                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                                                          | 指・適 |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
| 0135001 | A1-4(A)  | 30                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                                                          | 指・適 |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
| 0136000 | A1-5◎    | 30                   | 25(20)       | 12          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                                                          | 指・適 |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
| 0136001 | A1-5◎    | 30                   | 25(20)       | 12          |             | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                                                          | 指・適 |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
| 0137000 | A1-5(K)  | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |             | 4.5    |           | N         |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適 |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
| 0137001 | A1-5(K)  | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |             | 4.5    |           | N         |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適 |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  |   |
| 0138000 | A1-5(60) | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |             | 4.5    |           | N         |                | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                     | 指・適 |     |        |        |           |           |          | 45,000注6)         |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  | — |
| 0138001 | A1-5(60) | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |             | 4.5    |           | N         |                | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                     | 指・適 |     |        |        |           |           |          | 45,000別途割増(別紙)注6) |         |         |     |  |  |   |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          | 指   |     |        |        |           |           |          |                   |         |         |     |  |  | — |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 奈良県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |    |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 葛城市 | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市 | 和泉市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪奈(高)      |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 南阪奈<br>道路  |     | 阪和自動車道    |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     | 葛城～太<br>子 | 松原～美原<br>北 | 美原北～美<br>原JCT | 美原JCT～美<br>原南 | 美原南～堺<br>JCT | 堺JCT～堺    | 堺JCT～平井 | 堺～岸和田和泉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 太子町<br>葛城市 | 堺市  | 堺市        | 堺市         | 堺市            | 堺市            | 堺市           | 堺市<br>和泉市 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 奈良県        | 大阪府 | 大阪府       | 大阪府        | 大阪府           | 大阪府           | 大阪府          | 大阪府       | 大阪府     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | (単位:円)     |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 葛城市        | 堺市  | 堺市        | 堺市         | 堺市            | 堺市            | 堺市           | 堺市        | 堺市      | 和泉市     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |            |     |           |            |               |               |              |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

(単位:円)

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 葛城市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 和泉市 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          | 阪奈(高)      |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          | 南阪奈<br>道路  |            | 阪和自動車道        |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          | 葛城～太<br>子  | 松原～美原<br>北 | 美原北～美<br>原JCT | 美原JCT～美<br>原南 | 美原南～堺<br>JCT | 堺JCT～堺 | 堺JCT～平井 | 堺～岸和田和泉   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          | 太子町<br>葛城市 | 堺市         | 堺市            | 堺市            | 堺市           | 堺市     | 堺市      | 堺市<br>和泉市 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          | 奈良県        | 大阪府        | 大阪府           | 大阪府           | 大阪府          | 大阪府    | 大阪府     | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 葛城市      | 堺市         | 堺市         | 堺市            | 堺市            | 堺市           | 堺市     | 堺市      | 堺市        | 和泉市 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指 |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |          |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 奈良県      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |    |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 葛城市 | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市 | 和泉市 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0162000 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0162001 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0163000 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0163001 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 阪奈(高)      |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 南阪奈<br>道路  |            | 阪和自動車道        |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 葛城～太<br>子  | 松原～美原<br>北 | 美原北～美<br>原JCT | 美原JCT～美<br>原南 | 美原南～堺<br>JCT | 堺JCT～堺 | 堺JCT～平井 | 堺～岸和田和泉   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 太子町<br>葛城市 | 堺市         | 堺市            | 堺市            | 堺市           | 堺市     | 堺市      | 堺市<br>和泉市 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 奈良県        | 大阪府        | 大阪府           | 大阪府           | 大阪府          | 大阪府    | 大阪府     | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 葛城市 | 堺市         | 堺市         | 堺市            | 堺市            | 堺市           | 堺市     | 堺市      | 堺市        | 堺市  | 和泉市 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |            |               |               |              |        |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 奈良県      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |    |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 葛城市 | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市 | 和泉市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 奈良県                                                                                | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |    |    |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 葛城市 | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市  | 堺市 | 堺市 | 和泉市 |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水練合材比 20%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
| 大阪府     | 大阪府          | 大阪府                              | 大阪府                  | 大阪府                | 大阪府                |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |                    |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                    |      |     |                    |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |      |      |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 阪奈(高)              |          |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---------|------|------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|         |      |      |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 阪和自動車道             |          |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|         |      |      |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 岸和田和泉～貝塚           |          |                             | 貝塚～泉佐野JCT                   |                             |                             |                             |                             |
|         |      |      |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |          |                             | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市          |                             |                             |                             |                             |
| (単位:円)  |      |      |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府                | 大阪府      | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         |                             |                             |
| 生コンクリート |      | 規格No | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                 | 区分       | 和泉市                         | 岸和田市                        | 貝塚市                         | 貝塚市                         | 熊取町                         | 泉佐野市                        |
| 0104001 | C1-1 | 18   | 20(25)       | 8                                |                      |                    |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                  | 指・適<br>指 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 0105000 | C2-1 | 18   | 40           | 8                                |                      |                    |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —                  | 指・適<br>指 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 0105001 | C2-1 | 18   | 40           | 8                                |                      |                    |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                  | 指・適<br>指 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 0106000 | D1-1 | 18   | 40           | —                                |                      |                    |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —                  | 指・適<br>指 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 0106001 | D1-1 | 18   | 40           | —                                |                      |                    |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                  | 指・適<br>指 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 0107000 | D1-1 | 18   | 25.20        | —                                |                      |                    |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —                  | 指・適<br>指 | 32,000<br>—                 | 32,000<br>—                 | 32,000<br>—                 | 32,000<br>—                 | 32,000<br>—                 | 32,000<br>—                 |
| 0107001 | D1-1 | 18   | 25.20        | —                                |                      |                    |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 32,000<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 32,000<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 32,000<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 32,000<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 32,000<br>別途割増<br>(別紙)<br>— |
| 0107002 | D1-1 | 18   | 40           | —                                |                      |                    |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —                  | 指・適<br>指 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 0107003 | D1-1 | 18   | 40           | —                                |                      |                    |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                  | 指・適<br>指 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |  | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|--|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |  | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 阪奈(高)              |      |                    |           |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|--|--------------------|------|--------------------|-----------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 阪和自動車道             |      |                    |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |                    | 貝塚～泉佐野JCT |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府                | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | (単位:円)             |      |                    |           |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市                | 貝塚市       | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |                    |           |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                      |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|--|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                      |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                      |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                      |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                      |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                    | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類・高流動セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃類・高流動セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                 | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                 | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65       |                    | 4.5        |                   | N BB                                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |     |                    |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |  | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|--|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |  | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 阪奈(高)              |     |     |                    |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|------|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 阪和自動車道             |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 岸和田和泉～貝塚           |     |     | 貝塚～泉佐野JCT          |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |     |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |      |  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | (単位:円)             |     |     |                    |      |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分  | 和泉市 | 岸和田市               | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町                | 泉佐野市 |  |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |                    |     |     |                    |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |                    |     |     |                    |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | (単位:円)             |      |     |                    |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪奈(高)              |      |                    |           |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------|------|--------------------|-----------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪和自動車道             |      |                    |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 岸和田和泉～貝塚           |      |                    | 貝塚～泉佐野JCT |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |           |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府                | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市                | 貝塚市       | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪奈(高)              |      |                    |           |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|--------------------|------|--------------------|-----------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪和自動車道             |      |                    |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |                    | 貝塚～泉佐野JCT |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府                | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | (単位:円)             |      |                    |           |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市                | 貝塚市       | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪奈(高)              |      |                    |           |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|--------------------|------|--------------------|-----------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪和自動車道             |      |                    |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |                    | 貝塚～泉佐野JCT |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府                | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | (単位:円)             |      |                    |           |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市                | 貝塚市       | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪奈(高)              |      |                    |           |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|--------------------|------|--------------------|-----------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 阪和自動車道             |      |                    |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |                    | 貝塚～泉佐野JCT |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府                | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | (単位:円)             |      |                    |           |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市                | 貝塚市       | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |                    |           |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|--|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪奈(高)              |      |                    |           |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------|------|--------------------|-----------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪和自動車道             |      |                    |           |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 岸和田和泉～貝塚           |      |                    | 貝塚～泉佐野JCT |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |           |     |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市                | 貝塚市       | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |                    |           |     |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |  | 阪奈(高)              |      |     |                    |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------|------|-----|--------------------|-----|------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |  | 阪和自動車道             |      |     |                    |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |  | 岸和田和泉～貝塚           |      |     | 貝塚～泉佐野JCT          |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |  | 和泉市<br>岸和田市<br>貝塚市 |      |     | 貝塚市<br>熊取町<br>泉佐野市 |     |      |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |  | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       |  | 和泉市                | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市                | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 80(スラ<br>ンブフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%                                   | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |  |                    |      |     |                    |     |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府    | 大阪府    | 大阪府    | 大阪府    | 和歌山県   | 和歌山県   | 和歌山県   | 和歌山県   | 和歌山県   | 和歌山県   | 和歌山県   | 和歌山県   |        |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市   | 泉南市    | 泉南市    | 阪南市    | 阪南市    | 岩出市    | 和歌山市   | 和歌山市   | 和歌山市   | 和歌山市   | 和歌山市   | 和歌山市   | 和歌山市   | 有田川町   |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |        |        | —      | —      | —      |        |        |        |        |        |        |        |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |        |        |        |        | —      | —      | —      |        |        |        |        |        |        |        |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        | 33,200 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | (単位:円)                 | 和歌山(高)                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | 阪和自動車道                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | 泉佐野JCT～泉南              |                        | 泉南～阪南                  |                        | 阪南～和歌山                 |                        | 和歌山～海南東                |                        | 海南東～海南                 | 海南～下津                  | 下津～有田                  |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | 泉佐野市<br>泉南市            |                        | 泉南市<br>阪南市             |                        | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市     |                        | 和歌山市<br>海南市            |                        | 海南市                    | 海南市                    | 海南市<br>有田川町            |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市                   | 泉南市                    | 泉南市                    | 阪南市                    | 阪南市                    | 岩出市                    | 和歌山市                   | 和歌山市                   | 海南市                    | 海南市                    | 海南市                    | 海南市                    | 有田川町 |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |      |      | 和歌山(高)      |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|------|------|-------------|-----|------------|-----|--------------------|------------------------|------------------------|-------------|------|--------|-------|-------------|------|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |      |      | 阪和自動車道      |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |      |      | 泉佐野JCT～泉南   |     | 泉南～阪南      |     | 阪南～和歌山             |                        |                        | 和歌山～海南東     |      | 海南東～海南 | 海南～下津 | 下津～有田       |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |      |      | 泉佐野市<br>泉南市 |     | 泉南市<br>阪南市 |     | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市 |                        |                        | 和歌山市<br>海南市 |      | 海南市    | 海南市   | 海南市<br>有田川町 |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |      |      | 大阪府         | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府                | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県   | 和歌山県  | 和歌山県        | 和歌山県 |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分   | 泉佐野市 | 泉南市         | 泉南市 | 阪南市        | 阪南市 | 岩出市                | 和歌山市                   | 和歌山市                   | 海南市         | 海南市  | 海南市    | 海南市   | 有田川町        |      |  |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    | 32,700                 | 32,700                 |             |      |        |       |             |      |  |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    | 32,700<br>別途割増<br>(別紙) | 32,700<br>別途割増<br>(別紙) |             |      |        |       |             |      |  |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    |                        |                        |             |      |        |       |             |      |  |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適指 |      |             |     |            |     |                    | —                      |                        |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指    |      |             |     |            |     |                    | —                      |                        |             |      |        |       |             |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市 | 泉南市 | 泉南市 | 阪南市 | 阪南市  | 岩出市  | 和歌山市 | 和歌山市 | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 有田川町 |  |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 和歌山(高)      |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-------------|-----|------------|-----|--------------------|------|------|-------------|------|--------|-------|-------------|------|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪和自動車道      |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 泉佐野JCT～泉南   |     | 泉南～阪南      |     | 阪南～和歌山             |      |      | 和歌山～海南東     |      | 海南東～海南 | 海南～下津 | 下津～有田       |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 泉佐野市<br>泉南市 |     | 泉南市<br>阪南市 |     | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市 |      |      | 和歌山市<br>海南市 |      | 海南市    | 海南市   | 海南市<br>有田川町 |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府         | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府                | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県   | 和歌山県  | 和歌山県        | 和歌山県 |  |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                           | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市        | 泉南市 | 泉南市        | 阪南市 | 阪南市                | 岩出市  | 和歌山市 | 和歌山市        | 海南市  | 海南市    | 海南市   | 海南市         | 有田川町 |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                           | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                           | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント<br>両種 中濃類&スラッグセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント<br>両種 中濃類&スラッグセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント<br>両種 中濃類&スラッグセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント<br>両種 中濃類&スラッグセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント<br>両種 中濃類&スラッグセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント<br>両種 中濃類&スラッグセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      |                           |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)       | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市                      | 泉南市                       | 泉南市                       | 阪南市                       | 阪南市                       | 岩出市                       | 和歌山市                      | 和歌山市                      | 和歌山市                      | 海南市                       | 海南市                       | 海南市                       | 海南市                       | 有田川町                      |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 陽設用セ<br>メント<br>注3) | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 陽設用セ<br>メント<br>注3) | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,100<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,100<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,100<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別添資料(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             | 48,900<br>注6)             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 大阪府 | 大阪府                        | 大阪府                        | 大阪府                        | 大阪府                        | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |     |      |   |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|---|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                      | 区分  | 泉佐野市                       | 泉南市                        | 泉南市                        | 阪南市                        | 阪南市  | 岩出市  | 和歌山市 | 和歌山市 | 和歌山市 | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 海南市 | 有田川町 |   |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                         | 指・適 | 48,900<br>別途割増(別紙)<br>(注6) | 48,900<br>別途割増(別紙)<br>(注6) | 48,900<br>別途割増(別紙)<br>(注6) | 48,900<br>別途割増(別紙)<br>(注6) |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   | —                          | —                          | —                          | —                          |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                       | 指・適 | —                          | —                          |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   | —                          | —                          |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                       | 指・適 | —                          | —                          |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   | —                          | —                          |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                            |                            |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   |                            |                            |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                            |                            |                            |                            |      |      |      | —    |      |      |      |      |     |      |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   |                            |                            |                            |                            |      |      |      | —    |      |      |      |      |     |      |   |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 | 45,200                     | 45,200                     | 45,200                     | 45,200                     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      | — |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   | —                          | —                          | —                          | —                          |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      | — |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)     | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)     | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)     | 45,200<br>別途割増<br>(別紙)     |      |      |      |      |      |      |      |      |     | —    |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   | —                          | —                          | —                          | —                          |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      | — |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                            |                            |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   |                            |                            |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |                            |                            |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                         | 指   |                            |                            |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |   |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 和歌山(高)      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------------|------|------|------|--|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 阪和自動車道      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 泉佐野JCT～泉南   |                           | 泉南～阪南                     |                           | 阪南～和歌山                    |                           | 和歌山～海南東                   |                           | 海南東～海南                    | 海南～下津 | 下津～有田       |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 泉佐野市<br>泉南市 |                           | 泉南市<br>阪南市                |                           | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市        |                           | 和歌山市<br>海南市               |                           | 海南市                       | 海南市   | 海南市<br>有田川町 |      |      |      |  |  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 大阪府         | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県  | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県 |      |  |  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 大阪府         | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県                      | 和歌山県  | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県 |      |  |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                | 区分          | 泉佐野市                      | 泉南市                       | 泉南市                       | 阪南市                       | 阪南市                       | 岩出市                       | 和歌山市                      | 和歌山市                      | 海南市   | 海南市         | 海南市  | 海南市  | 有田川町 |  |  |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                   | 指・適         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                   | 指・適         |                           |                           |                           |                           | 38,100<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           |                           |                           |                           |                           | —                         | —                         | —                         | —                         |       |             |      |      |      |  |  |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                   | 指・適         |                           |                           |                           |                           | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           |                           |                           |                           |                           | —                         | —                         | —                         | —                         |       |             |      |      |      |  |  |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                   | 指・適         |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 38,600<br>注6)             | 38,600<br>注6)             |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | —                         | —                         |       |             |      |      |      |  |  |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                   | 指・適         |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 38,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | —                         | —                         |       |             |      |      |      |  |  |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリート」の配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適         |                           |                           |                           |                           |                           |                           | —                         |                           |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | —                         |                           |       |             |      |      |      |  |  |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリート」の配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適         |                           |                           |                           |                           |                           |                           | —                         |                           |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | —                         |                           |       |             |      |      |      |  |  |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                          | 指・適         | 45,000<br>注6)             | 45,000<br>注6)             | 45,000<br>注6)             | 45,000<br>注6)             |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           | —                         | —                         | —                         | —                         |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                          | 指・適         | 45,000<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 45,000<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 45,000<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 45,000<br>別途割増(別紙)<br>注6) |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                   | 指           | —                         | —                         | —                         | —                         |                           |                           |                           |                           |       |             |      |      |      |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府                      | 大阪府                      | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市 | 泉南市 | 泉南市 | 阪南市                      | 阪南市                      | 岩出市                      | 和歌山市                     | 和歌山市                     | 和歌山市 | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 有田川町 |  |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                  |                    | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |      |     |     |                          |                          |                          |                          |                          |      |      |      |      |      |      |  |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |                          |                          |                          |                          |                          |      |      |      |      |      |      |  |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |                          |                          |                          |                          |                          |      |      |      |      |      |      |  |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |                          |                          |                          |                          |                          |      |      |      |      |      |      |  |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |                          |                          |                          |                          |                          |      |      |      |      |      |      |  |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,300<br>注6)            | 40,400<br>注6)            | 40,400<br>注6)            |      |      |      |      |      |      |  |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,300<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 40,400<br>別途割増(別紙<br>注6) |      |      |      |      |      |      |  |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     | 44,200<br>注6)            | 44,200<br>注6)            | 44,200<br>注6)            | —                        | —                        |      |      |      |      |      |      |  |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     | 44,200<br>別途割増(別紙<br>注6) | 44,200<br>別途割増(別紙<br>注6) | 44,200<br>別途割増(別紙<br>注6) | —                        | —                        |      |      |      |      |      |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 和歌山(高)      |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-------------|-----|------------|-----|--------------------|------|------|-------------|------|--------|-------|-------------|------|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 阪和自動車道      |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 泉佐野JCT～泉南   |     | 泉南～阪南      |     | 阪南～和歌山             |      |      | 和歌山～海南東     |      | 海南東～海南 | 海南～下津 | 下津～有田       |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 泉佐野市<br>泉南市 |     | 泉南市<br>阪南市 |     | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市 |      |      | 和歌山市<br>海南市 |      | 海南市    | 海南市   | 海南市<br>有田川町 |      |  |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 大阪府         | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府                | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県   | 和歌山県  | 和歌山県        | 和歌山県 |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市        | 泉南市 | 泉南市        | 阪南市 | 阪南市                | 岩出市  | 和歌山市 | 和歌山市        | 海南市  | 海南市    | 海南市   | 海南市         | 有田川町 |  |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |             |     |            |     |                    |      |      |             |      |        |       |             |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 和歌山(高)      |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-------------|-----|------------|-----|--------------------|-----|------|-------------|-----|--------|-------|-------------|------|--|--|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 阪和自動車道      |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 泉佐野JCT～泉南   |     | 泉南～阪南      |     | 阪南～和歌山             |     |      | 和歌山～海南東     |     | 海南東～海南 | 海南～下津 | 下津～有田       |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 泉佐野市<br>泉南市 |     | 泉南市<br>阪南市 |     | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市 |     |      | 和歌山市<br>海南市 |     | 海南市    | 海南市   | 海南市<br>有田川町 |      |  |  |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 泉佐野市        | 泉南市 | 泉南市        | 阪南市 | 阪南市                | 岩出市 | 和歌山市 | 和歌山市        | 海南市 | 海南市    | 海南市   | 海南市         | 有田川町 |  |  |  |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     | 44.200<br>注6)      | —   | —    |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     | —                  | —   | —    |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適         |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 指           |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |  |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート     |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
|             |              | 和歌山(高)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              | 阪和自動車道                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              | 泉佐野JCT～泉南                        |                      | 泉南～阪南              |                    | 阪南～和歌山     |                   |                   | 和歌山～海南東                    |           | 海南東～海南      | 海南～下津                     | 下津～有田                |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 泉佐野市<br>泉南市 |              | 泉南市<br>阪南市                       |                      | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市 |                    |            | 和歌山市<br>海南市       |                   | 海南市                        | 海南市       | 海南市<br>有田川町 |                           |                      |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 大阪府         |              | 大阪府                              |                      | 大阪府                |                    | 大阪府        |                   | 大阪府               | 和歌山県                       | 和歌山県      | 和歌山県        | 和歌山県                      | 和歌山県                 | 和歌山県           | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 規格No        | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%)  | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位   | 備考   | 区分   | 泉佐野市 | 泉南市  | 泉南市 | 阪南市 | 阪南市 | 岩出市 | 和歌山市 | 和歌山市 | 海南市 | 海南市 | 海南市 | 海南市 | 有田川町 |
| 0156000     | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43          | 175                       | なし                   | なし             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0156001     | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43          | 175                       | なし                   | 夜間             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0157000     | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43          | 175                       | なし                   | なし             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0157001     | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43          | 175                       | なし                   | 夜間             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0158000     | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43          | 175                       | なし                   | なし             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0158001     | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43          | 175                       | なし                   | 夜間             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0159000     | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43          | 175                       | 20                   | なし             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0159001     | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43          | 175                       | 20                   | 夜間             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
| 0160000     | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43          | 175                       | 30                   | なし             | m3   |      |      | 指・適  |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |
|             |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |             |                           |                      |                |      |      |      | 指    |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 和歌山(高)      |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-------------|-----|------------|-----|--------------------|-----|------|-------------|-----|--------|-------|-------------|------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 阪和自動車道      |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 泉佐野JCT～泉南   |     | 泉南～阪南      |     | 阪南～和歌山             |     |      | 和歌山～海南東     |     | 海南東～海南 | 海南～下津 | 下津～有田       |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 泉佐野市<br>泉南市 |     | 泉南市<br>阪南市 |     | 阪南市<br>岩出市<br>和歌山市 |     |      | 和歌山市<br>海南市 |     | 海南市    | 海南市   | 海南市<br>有田川町 |      |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 泉佐野市        | 泉南市 | 泉南市        | 阪南市 | 阪南市                | 岩出市 | 和歌山市 | 和歌山市        | 海南市 | 海南市    | 海南市   | 海南市         | 有田川町 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指    |     |            |     |                    |     |      |             |     |        |       |             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 大阪府      | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県          | 和歌山県          | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|------|-----|-----|-----|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 泉佐野市 | 泉南市 | 泉南市 | 阪南市 | 阪南市  | 岩出市  | 和歌山市          | 和歌山市          | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 有田川町 |  |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |               |               |      |      |      |      |      |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |               |               |      |      |      |      |      |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |               |               |      |      |      |      |      |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |               |               |      |      |      |      |      |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |               |               |      |      |      |      |      |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      |               |               |      |      |      |      |      |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      | ー             | ー             |      |      |      |      |      |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      | ー             | ー             |      |      |      |      |      |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |      |     |     |     |      |      | 38,600<br>注6) | 38,600<br>注6) |      |      |      |      |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

生コンクリート

| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市 | 泉南市 | 泉南市 | 阪南市           | 阪南市           | 岩出市           | 和歌山市                      | 和歌山市                      | 海南市 | 海南市 | 海南市 | 海南市 | 有田川町 |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |               |               |               | 38,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙)<br>注6) |     |     |     |     |      |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |               |               |               | 40,400<br>注6)             | 40,400<br>注6)             |     |     |     |     |      |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |               |               |               | 40,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 40,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) |     |     |     |     |      |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |               |               |               | 34,300                    | 34,300                    |     |     |     |     |      |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |               |               |               | 34,300<br>別途割増<br>(別紙)    | 34,300<br>別途割増<br>(別紙)    |     |     |     |     |      |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     | 49,100<br>注6) | 49,100<br>注6) | 49,100<br>注6) | —                         | —                         |     |     |     |     |      |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     | 46,600<br>注6) | 46,600<br>注6) | 46,600<br>注6) | —                         | —                         |     |     |     |     |      |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     | 44,200<br>注6) | 44,200<br>注6) | 44,200<br>注6) | —                         | —                         |     |     |     |     |      |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |     |     |               | 46,400<br>注6) | —             | —                         |                           |     |     |     |     |      |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |     | 大阪府  | 大阪府           | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分  | 泉佐野市 | 泉南市           | 泉南市 | 阪南市 | 阪南市 | 岩出市  | 和歌山市 | 和歌山市 | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 海南市  | 有田川町 |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適 |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 80(スラ<br>ンプフ<br>ロー) | 4                  |            |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性水和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>水中不分散性減水剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指   |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指・適 |      | 48,100<br>注6) |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   | —    |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適 |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性水和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適 |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    | 指   |      |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スラブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 和歌山(高)  |          |                      |              |            |            |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |             |
|---------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|-------------|
| 湯浅御坊道路  |          |                      |              |            |            |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |             |
| 有田～有田南  |          | 有田南～湯浅               |              | 湯浅～広川      |            | 広川～川辺   |           | 川辺～御坊     |                |       |        |               |              |        |    |    |      |             |
| 有田川町    |          | 有田川町湯浅町              |              | 湯浅町広川町     |            | 広川町日高川町 |           | 御坊市日高川町   |                |       |        |               |              |        |    |    |      |             |
| 和歌山県    |          | 和歌山県                 | 和歌山県         | 和歌山県       | 和歌山県       | 和歌山県    | 和歌山県      | 和歌山県      | 和歌山県           |       |        |               |              |        |    |    |      |             |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%)  | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   |             |
| 0101000 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15         |            | 4.5     |           | N BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |             |
| 0101001 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15         |            | 4.5     |           | N BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |             |
| 0102000 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 12         |            | 4.5     |           | N BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |             |
| 0102001 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 12         |            | 4.5     |           | N BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |             |
| 0102010 | A1-5     | 30                   | 20           | 17         |            | 5       |           | N BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |             |
| 0102011 | A1-5     | 30                   | 20           | 17         |            | 5       |           | N BB      | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |             |
| 0103000 | B2-1     | 24                   | 40           | 8          |            | 4.5     |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 165           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 |             |
| 0103001 | B2-1     | 24                   | 40           | 8          |            | 4.5     |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 165           | なし           | 夜間     | m3 | —  | 指・適指 |             |
| 0104000 | C1-1     | 18                   | 20(25)       | 8          |            | 4.5     |           | N BB      | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 | 31,500<br>— |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   | 和歌山県                   |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考   | 区分   | 有田川町                   | 有田川町                   | 湯浅町                    | 湯浅町                    | 広川町                    | 広川町                    | 日高川町                   | 御坊市                    | 日高川町                   |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —    | 指・適  | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —    | 指・適  | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —    | 指・適  | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —    | 指・適  | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —    | 指・適  | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —    | 指・適  | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —    | 指・適  | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —    | 指・適  | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 | 31,500                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —    | 指・適  | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) | 31,500<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |      | 指    | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |      | 和歌山(高) |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|-----------|------|------|--------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |      | 湯浅御坊道路 |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |      | 有田～有田南 | 有田南～湯浅  | 湯浅～広川  | 広川～川辺   | 川辺～御坊   |      |      |      |      |      |
|         |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |      | 有田川町   | 有田川町湯浅町 | 湯浅町広川町 | 広川町日高川町 | 御坊市日高川町 |      |      |      |      |      |
| (単位:円)  |          |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |           |      |      | 和歌山県   | 和歌山県    | 和歌山県   | 和歌山県    | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考        | 区分   | 有田川町 | 有田川町   | 湯浅町     | 湯浅町    | 広川町     | 広川町     | 日高川町 | 日高川町 | 御坊市  | 御坊市  | 日高川町 |
| 0108000 | B1-3     | 24                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | なし     | m3 | —         | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0108001 | B1-3     | 24                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —         | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0108010 | B1-3(SF) | 24                   | 20(25)       | 3           |             | 6      |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | なし     | m3 | スリップフォーム用 | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0108011 | B1-3(SF) | 24                   | 20(25)       | 3           |             | 6      |           | N BB      | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | スリップフォーム用 | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0109000 | B1-4     | 24                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | なし     | m3 | —         | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0109001 | B1-4     | 24                   | 20(25)       | 15          |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —         | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0110000 | A1-2     | 30(7日強度)             | 20           | 8           |             | 4.5    |           | H         | 230            | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | なし     | m3 | —         | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0110001 | A1-2     | 30(7日強度)             | 20           | 8           |             | 4.5    |           | H         | 230            | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —         | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0112011 | P6-4     | 50                   | 20           | 12          |             | —      |           | H BB      | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |           | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 和歌山県     | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 有田川町 | 有田川町 | 湯浅町  | 湯浅町  | 広川町  | 広川町  | 日高川町 | 御坊市  | 日高川町 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |      | 和歌山(高) |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|------|--------|-------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |      | 湯浅御坊道路 |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |      | 有田～有田南 | 有田南～湯浅      |      | 湯浅～広川      |      | 広川～川辺       |      | 川辺～御坊       |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |      | 有田川町   | 有田川町<br>湯浅町 |      | 湯浅町<br>広川町 |      | 広川町<br>日高川町 |      | 御坊市<br>日高川町 |      |      |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |      | 和歌山県   | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県       | 和歌山県 | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県        | 和歌山県 | 和歌山県 |      |  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |      | (単位:円) |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                          | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 有田川町 | 有田川町   | 湯浅町         | 湯浅町  | 広川町        | 広川町  | 日高川町        | 日高川町 | 御坊市         | 御坊市  | 日高川町 | 日高川町 |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                       | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                          | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                          | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・ファイブリスセメント<br>両種 中濃類&スラットセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・ファイブリスセメント<br>両種 中濃類&スラットセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・ファイブリスセメント<br>両種 中濃類&スラットセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・ファイブリスセメント<br>両種 中濃類&スラットセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・ファイブリスセメント<br>両種 中濃類&スラットセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・ファイブリスセメント<br>両種 中濃類&スラットセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |      |        |             |      |            |      |             |      |             |      |      |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     | 和歌山県                     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                             | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水利<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 有田川町                     | 有田川町                     | 湯浅町                      | 湯浅町                      | 広川町                      | 広川町                      | 日高川町                     | 御坊市                      | 日高川町                     |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 建築用ハイ<br>ドラフトハイコンクリ<br>ート用 中濃型ハイ<br>ドラフト | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 建築用ハイ<br>ドラフトハイコンクリ<br>ート用 中濃型ハイ<br>ドラフト | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                          | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                          | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            | 38,600<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,600<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      | 和歌山(高) |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----------------------------------|------|------|--------|---------|------|--------|------|---------|------|---------|------|------|
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      | 湯浅御坊道路 |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      | 有田～有田南 | 有田南～湯浅  |      | 湯浅～広川  |      | 広川～川辺   |      | 川辺～御坊   |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      | 有田川町   | 有田川町湯浅町 |      | 湯浅町広川町 |      | 広川町日高川町 |      | 御坊市日高川町 |      |      |
| (単位:円)  |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      | 和歌山県   | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県   | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県 |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2)    | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                               | 区分   | 有田川町 | 有田川町   | 湯浅町     | 湯浅町  | 広川町    | 広川町  | 日高川町    | 日高川町 | 御坊市     | 日高川町 |      |
| 0129001 | A1-5(B)  | 30                   | 20(25)       | スラブフロー65      |            | 4.5    |           | N BB      | ー              | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                                  | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0131001 | H2-1     | 曲げ4.5                | 25 20        | 8             |            | 4.5    |           | H         | ー              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | ー                                | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0131003 | H2-1     | 曲げ4.5                | 40           | 8             |            | 4.5    |           | H         | ー              | 指定なし  | なし     | 165           | なし           | 夜間     | m3 | ー                                | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0133000 | A1-5(K)  | 24                   | 20(25)       | 55～65(スラブフロー) |            | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 | 高流動コンクリート自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0133001 | A1-5(K)  | 24                   | 20(25)       | 55～65(スラブフロー) |            | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | 高流動コンクリート自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0133010 | A1-5(K)  | 30                   | 20(25)       | 55～65(スラブフロー) |            | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 | 高流動コンクリート自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0133011 | A1-5(K)  | 30                   | 20(25)       | 55～65(スラブフロー) |            | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | 高流動コンクリート自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0133020 | A1-5(K)  | 40                   | 20(25)       | 55～65(スラブフロー) |            | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 | 高流動コンクリート自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0133021 | A1-5(K)  | 40                   | 20(25)       | 55～65(スラブフロー) |            | 4.5    |           | N BB      |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | 高流動コンクリート自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |               |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                  |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |             |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |      |      | 和歌山(高) |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|         |          |                      |              |             |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |      |      | 湯浅御坊道路 |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
|         |          |                      |              |             |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |      |      | 有田～有田南 | 有田南～湯浅  | 湯浅～広川  | 広川～川辺   | 川辺～御坊   |      |      |      |      |      |
|         |          |                      |              |             |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |      |      | 有田川町   | 有田川町湯浅町 | 湯浅町広川町 | 広川町日高川町 | 御坊市日高川町 |      |      |      |      |      |
| (単位:円)  |          |                      |              |             |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                          |      |      | 和歌山県   | 和歌山県    | 和歌山県   | 和歌山県    | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2)  | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                                                       | 区分   | 有田川町 | 有田川町   | 湯浅町     | 湯浅町    | 広川町     | 広川町     | 日高川町 | 日高川町 | 御坊市  | 御坊市  | 日高川町 |
| 0134000 | A1-5(L)  | 30                   | 20(25)       | 15          |            | 4.5    |           | L         | —              | 高性能AE | 50     | 175           | 15           | なし     | m3 |                                                          | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0135000 | A1-4(A)  | 30                   | 20(25)       | 12          |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                                                          | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0135001 | A1-4(A)  | 30                   | 20(25)       | 12          |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                                                          | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0136000 | A1-5◎    | 30                   | 25(20)       | 12          |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                                                          | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0136001 | A1-5◎    | 30                   | 25(20)       | 12          |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                                                          | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0137000 | A1-5(K)  | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |            | 4.5    |           | N         |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0137001 | A1-5(K)  | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |            | 4.5    |           | N         |                | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針(2012年版)」より) | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0138000 | A1-5(60) | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |            | 4.5    |           | N         |                | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                     | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |
| 0138001 | A1-5(60) | 30                   | 20           | 60(スランブフロー) |            | 4.5    |           | N         |                | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク3                                     | 指・適指 |      |        |         |        |         |         |      |      |      |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 和歌山(高)  |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|------|
| 湯浅御坊道路  |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 有田～有田南  |          | 有田南～湯浅               |              | 湯浅～広川       |             | 広川～川辺   |           | 川辺～御坊     |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 有田川町    |          | 有田川町湯浅町              |              | 湯浅町広川町      |             | 広川町日高川町 |           | 御坊市日高川町   |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 和歌山県    |          | 和歌山県                 | 和歌山県         | 和歌山県        | 和歌山県        | 和歌山県    | 和歌山県      | 和歌山県      | 和歌山県           |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%)  | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   |      |
| 0139000 | C2-1(A)  | 18                   | 40           | 4           |             | -       |           | N BB      | —              | 指定なし  | なし     | 165           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 | 有田川町 |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 有田川町 |
| 0140000 | P6-4     | 50                   | 20           | 12          |             | 4.5     |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 | 有田川町 |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 有田川町 |
| 0140001 | P6-4     | 50                   | 20           | 12          |             | 4.5     |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 | 湯浅町  |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 湯浅町  |
| 0141000 | P6-5     | 50                   | 20           | 12          |             | 4.5     |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 | 湯浅町  |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 湯浅町  |
| 0141001 | P6-5     | 50                   | 20           | 12          |             | 4.5     |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 | 広川町  |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 広川町  |
| 0145000 | A1-4(B)  | 40                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5     |           | N         | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 | 広川町  |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 広川町  |
| 0145001 | A1-4(B)  | 40                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5     |           | N         | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 | 日高川町 |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 日高川町 |
| 0146000 | P6-5(B)  | 50                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5     |           | N         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 | 御坊市  |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 御坊市  |
| 0146001 | P6-5(B)  | 50                   | 20(25)       | 12          |             | 4.5     |           | N         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 | 日高川町 |
|         |          |                      |              |             |             |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 日高川町 |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 有田川町 | 有田川町 | 湯浅町  | 湯浅町  | 広川町  | 広川町  | 日高川町 | 日高川町 | 御坊市 | 日高川町 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 和歌山(高) |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|--------|---------|------|--------|------|---------|------|---------|------|------|
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 湯浅御坊道路 |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 有田～有田南 | 有田南～湯浅  |      | 湯浅～広川  |      | 広川～川辺   |      | 川辺～御坊   |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 有田川町   | 有田川町湯浅町 |      | 湯浅町広川町 |      | 広川町日高川町 |      | 御坊市日高川町 |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 和歌山県   | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県   | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県 |
| 生コンクリート |          | (単位:円)               |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 有田川町   | 有田川町    | 湯浅町  | 湯浅町    | 広川町  | 広川町     | 日高川町 | 御坊市     | 日高川町 |      |
| 0150001 | A1-1     | 30                   | 20(25)       | 8          | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N         | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0151000 | P6-4     | 50                   | 20           | 12         |            | 4.5    |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0151001 | P6-4     | 50                   | 20           | 12         |            | 4.5    |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0152000 | P6-5(C)  | 50                   | 20           | 12         |            | 4.5    |           | N         | 300            | 高性能AE | 40     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0153000 | A1-4(C)  | 30                   | 20(25)       | 12         | 2.5        | 4.5    | 1.5       | BB        | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0154000 | A1-1     | 30                   | 20(25)       | 8          | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N         | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0154001 | A1-1     | 30                   | 20(25)       | 8          | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N         | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0155000 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15         |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0155001 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15         |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 和歌山(高)  |          |                      |              |            |            |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|------|
| 湯浅御坊道路  |          |                      |              |            |            |         |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 有田～有田南  |          | 有田南～湯浅               |              | 湯浅～広川      |            | 広川～川辺   |           | 川辺～御坊     |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 有田川町    |          | 有田川町湯浅町              |              | 湯浅町広川町     |            | 広川町日高川町 |           | 御坊市日高川町   |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 和歌山県    |          | 和歌山県                 | 和歌山県         | 和歌山県       | 和歌山県       | 和歌山県    | 和歌山県      | 和歌山県      | 和歌山県           |       |        |               |              |        |    |    |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%)  | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 有田川町 |
| 0156000 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8          | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0156001 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8          | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0157000 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8          | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 350            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0157001 | P3-2     | 36                   | 25(20)       | 8          | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 350            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0158000 | P3-4     | 36                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0158001 | P3-4     | 36                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0159000 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0159001 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |
| 0160000 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5     |           | H         | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      | 和歌山(高) |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|---------|------------|--------|-----------|------------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|------|--------|---------|------|--------|------|---------|------|---------|------|------|
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      | 湯浅御坊道路 |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      | 有田～有田南 | 有田南～湯浅  |      | 湯浅～広川  |      | 広川～川辺   |      | 川辺～御坊   |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      | 有田川町   | 有田川町湯浅町 |      | 湯浅町広川町 |      | 広川町日高川町 |      | 御坊市日高川町 |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      | 和歌山県   | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県   | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県 |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類(注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 有田川町 | 有田川町   | 湯浅町     | 湯浅町  | 広川町    | 広川町  | 日高川町    | 御坊市  | 日高川町    |      |      |
| 0160001 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 12      | ±2.5       | 4.5    |           | H          | 350            | 高性能AE | 43     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0161000 | P6-5     | 50                   | 20(25)       | 12      | ±2.5       | 4.5    |           | H          | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0161001 | P6-5     | 50                   | 20(25)       | 12      | ±2.5       | 4.5    |           | H          | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0162000 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12      |            | 4.5    |           | N BB       | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0162001 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12      |            | 4.5    |           | N BB       | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0163000 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12      |            | 4.5    |           | N BB       | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0163001 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12      |            | 4.5    |           | N BB       | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0164000 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15      |            | 4.5    |           | N BB       | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | なし     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
| 0164001 | A1-5     | 30                   | 25(20)       | 15      |            | 4.5    |           | N BB       | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 30           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |
|         |          |                      |              |         |            |        |           |            |                |       |        |               |              |        |    |    |      |      |        |         |      |        |      |         |      |         |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      | 和歌山(高) |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|---------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------------|------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      | 湯浅御坊道路 |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      | 有田～有田南 |      | 有田南～湯浅  |      | 湯浅～広川  |      | 広川～川辺   |      | 川辺～御坊   |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      | 有田川町   |      | 有田川町湯浅町 |      | 湯浅町広川町 |      | 広川町日高川町 |      | 御坊市日高川町 |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      | 和歌山県   | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県   | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 | 和歌山県    | 和歌山県 |
| (単位:円)  |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      | 有田川町   | 有田川町 | 湯浅町     | 湯浅町  | 広川町    | 広川町  | 日高川町    | 御坊市  | 日高川町    |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                     | 区分   | 有田川町 | 有田川町   | 湯浅町  | 湯浅町     | 広川町  | 広川町    | 日高川町 | 御坊市     | 日高川町 |         |      |
| 0165000 | A1-3     | 30                   | 20(25)       | 8          |            | 4.5    |           | H         | ー              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0165001 | A1-3     | 30                   | 20(25)       | 8          |            | 4.5    |           | H         | ー              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |                        | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0168000 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12         |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0169000 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12         |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                        | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0170000 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15         |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0171000 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15         |            | 4.5    |           | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |                        | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0171001 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 18         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 | 高炉スラグ微粉末6000セメント比50%置換 | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0171002 | P6-4     | 50                   | 20(25)       | 18         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | 夜間     | m3 | 高炉スラグ微粉末6000セメント比50%置換 | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
| 0171003 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 15         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |                        | 指・適指 |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                        |      |      |        |      |         |      |        |      |         |      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 和歌山(高) |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|---------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|--------|------|---------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|--|------|--|
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 湯浅御坊道路 |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 有田～有田南 |      | 有田南～湯浅  |     | 湯浅～広川  |     | 広川～川辺   |     | 川辺～御坊   |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 有田川町   |      | 有田川町湯浅町 |     | 湯浅町広川町 |     | 広川町日高川町 |     | 御坊市日高川町 |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      | 和歌山県   |      | 和歌山県    |     | 和歌山県   |     | 和歌山県    |     | 和歌山県    |  |      |  |
| 生コンクリート |          | (単位:円)               |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      | 和歌山県    |     | 和歌山県   |     | 和歌山県    |     | 和歌山県    |  | 和歌山県 |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ(cm)注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 有田川町   | 有田川町 | 湯浅町     | 湯浅町 | 広川町    | 広川町 | 日高川町    | 御坊市 | 日高川町    |  |      |  |
| 0171004 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 15         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N BB      | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171005 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171006 | A1-5     | 30                   | 20(25)       | 15         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 270            | 高性能AE | 50     | 175           | 20           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171007 | B1-2     | 24                   | 20(25)       | 8          | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171008 | B1-2     | 24                   | 20(25)       | 8          | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | —              | 指定なし  | 60     | 175           | なし           | 夜間     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171009 | P6-5     | 60                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171010 | P6-5     | 60                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171011 | P6-5     | 50                   | 20(25)       | 12         | ±2.5       | 4.5    | ±1.5      | N         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
| 0171012 | P6-5     | 50                   | 20(25)       | 12         |            | 4.5    |           | H         | 300            | 高性能AE | 43     | 175           | 20           | なし     | m3 |    | 指・適指 |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |
|         |          |                      |              |            |            |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |    |      |        |      |         |     |        |     |         |     |         |  |      |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 | (単位:円) |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 | 和歌山(高) |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 | 湯浅御坊道路 |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 | 有田～有田南 | 有田南～湯浅 | 湯浅～広川 | 広川～川辺 | 川辺～御坊 |      |      |      |      |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                                                                              | 区分     | 和歌山県   | 和歌山県  | 和歌山県  | 和歌山県  | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 |
| 0171013 | A1-3      | 30                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      | ー              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |                                                                                 | 指・適指   | 有田川町   | 有田川町  | 湯浅町   | 湯浅町   | 広川町  | 広川町  | 日高川町 | 御坊市  | 日高川町 |      |
| 0171014 | A1-5(P)   | 30                   | 20           | 60(スランブロー)  |             | 4      |           | N         | 420            | 高性能AE | 57     | 220           | 20           | なし     | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水縮率材は 20%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない | 指・適指   |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 0171015 | H2-1(18H) | 曲げ4.5                | 20           | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | ー              | 高性能AE | 40     | 165           | なし           | なし     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。                                         | 指・適指   |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 0171016 | H2-1(18H) | 曲げ4.5                | 20           | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | ー              | 高性能AE | 40     | 165           | なし           | 夜間     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない          | 指・適指   |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県 | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 三田市    | 篠山市    | 篠山市    | 丹波市    | 丹波市    | 福知山市   | 福知山市   | 綾部市    | 綾部市    | 舞鶴市 |  |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー  | 指・適 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー  | 指・適 | 32,000 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      |        |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 京都府                    | 京都府    | 京都府    | 京都府    | 京都府    |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市    | 篠山市    | 篠山市    | 丹波市    | 丹波市                    | 福知山市   | 福知山市   | 綾部市    | 綾部市    | 舞鶴市                    |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |                        |        |        |        |        |                        |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300                 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 30,800                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —      | —      | —      | —      | —                      | —      | —      | —      | —      |                        |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        | 22,300<br>別途割増<br>(別紙) |        |        |        |        | 30,800<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        | —                      |        |        |        | —      |                        |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300                 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 30,300                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —      | —      | —      | —      | —                      | —      | —      | —      | —      |                        |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |        |        |        |        | 22,300<br>別途割増<br>(別紙) |        |        |        |        | 30,300<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        | —                      |        |        |        | —      |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 福知山(高)     |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|---------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 舞鶴若狭自動車道   |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 三田西～丹南篠山口  |     | 丹南篠山口～春日   |     | 春日～福知山      |     | 福知山～綾部      |     | 綾部～綾部JCT | 舞鶴西～舞鶴東 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 三田市<br>篠山市 |     | 篠山市<br>丹波市 |     | 丹波市<br>福知山市 |     | 福知山市<br>綾部市 |     | 綾部市      | 舞鶴市     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | (単位:円)     |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 | 京都府         | 京都府 | 京都府         | 京都府 | 京都府      |         |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 三田市 | 篠山市 | 篠山市 | 丹波市 | 丹波市 | 福知山市 | 福知山市 | 綾部市 | 綾部市 | 舞鶴市 |  |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |

## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 福知山(高)     |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|--|------------|-----|------------|-----|-------------|------|-------------|-----|----------|---------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 舞鶴若狭自動車道   |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 三田西～丹南篠山口  |     | 丹南篠山口～春日   |     | 春日～福知山      |      | 福知山～綾部      |     | 綾部～綾部JCT | 舞鶴西～舞鶴東 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 三田市<br>篠山市 |     | 篠山市<br>丹波市 |     | 丹波市<br>福知山市 |      | 福知山市<br>綾部市 |     | 綾部市      | 舞鶴市     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県         | 京都府  | 京都府         | 京都府 | 京都府      | 京都府     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)        | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   |  | 三田市        | 篠山市 | 篠山市        | 丹波市 | 丹波市         | 福知山市 | 福知山市        | 綾部市 | 綾部市      | 舞鶴市     |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・コンクリート用セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・コンクリート用セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                     | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                     | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                     | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                     | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                     | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                     | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                     | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分  | 三田市 | 篠山市 | 篠山市 | 丹波市 | 丹波市 | 福知山市 | 福知山市 | 綾部市 | 綾部市 | 舞鶴市 |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 福知山(高)     |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|------|-------------|-----|----------|---------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 舞鶴若狭自動車道   |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 三田西～丹南篠山口  |     | 丹南篠山口～春日   |     | 春日～福知山      |      | 福知山～綾部      |     | 綾部～綾部JCT | 舞鶴西～舞鶴東 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 三田市<br>篠山市 |     | 篠山市<br>丹波市 |     | 丹波市<br>福知山市 |      | 福知山市<br>綾部市 |     | 綾部市      | 舞鶴市     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県         | 京都府  | 京都府         | 京都府 | 京都府      | 京都府     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分  | 三田市 | 篠山市        | 篠山市 | 丹波市        | 丹波市 | 福知山市        | 福知山市 | 綾部市         | 綾部市 | 舞鶴市      |         |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 篠山市 | 篠山市 | 丹波市 | 丹波市 | 福知山市 | 福知山市 | 綾部市 | 綾部市 | 舞鶴市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                  |                    | -          |                   | N BB              | -                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | -  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 篠山市 | 篠山市 | 丹波市 | 丹波市 | 福知山市 | 福知山市 | 綾部市 | 綾部市 | 舞鶴市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 福知山(高)     |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------|---------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴若狭自動車道   |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 三田西～丹南篠山口  |     | 丹南篠山口～春日   |      | 春日～福知山      |     | 福知山～綾部      |     | 綾部～綾部JCT | 舞鶴西～舞鶴東 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 三田市<br>篠山市 |     | 篠山市<br>丹波市 |      | 丹波市<br>福知山市 |     | 福知山市<br>綾部市 |     | 綾部市      | 舞鶴市     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | (単位:円)     |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 篠山市        | 丹波市 | 丹波市        | 福知山市 | 福知山市        | 綾部市 | 綾部市         | 舞鶴市 |          |         |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |            |     |            |      |             |     |             |     |          |         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 篠山市 | 篠山市 | 丹波市 | 丹波市 | 福知山市 | 福知山市 | 綾部市 | 綾部市 | 舞鶴市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 福知山(高)     |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|---------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴若狭自動車道   |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 三田西～丹南篠山口  |     | 丹南篠山口～春日   |     | 春日～福知山      |     | 福知山～綾部      |     | 綾部～綾部JCT | 舞鶴西～舞鶴東 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 三田市<br>篠山市 |     | 篠山市<br>丹波市 |     | 丹波市<br>福知山市 |     | 福知山市<br>綾部市 |     | 綾部市      | 舞鶴市     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | (単位:円)     |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 | 京都府         | 京都府 | 京都府         | 京都府 | 京都府      | 京都府     |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |     |             |     |          |         |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 三田市 | 篠山市 | 篠山市 | 丹波市 | 丹波市 | 福知山市 | 福知山市 | 綾部市 | 綾部市 | 舞鶴市 |  |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 一                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 一                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 京都府 | 京都府  | 京都府  | 京都府 | 京都府 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 篠山市 | 篠山市 | 丹波市 | 丹波市 | 福知山市 | 福知山市 | 綾部市 | 綾部市 | 舞鶴市 |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 福知山(高)     |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|------|-------------|-----|----------|---------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 舞鶴若狭自動車道   |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 三田西～丹南篠山口  |     | 丹南篠山口～春日   |     | 春日～福知山      |      | 福知山～綾部      |     | 綾部～綾部JCT | 舞鶴西～舞鶴東 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 三田市<br>篠山市 |     | 篠山市<br>丹波市 |     | 丹波市<br>福知山市 |      | 福知山市<br>綾部市 |     | 綾部市      | 舞鶴市     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | (単位:円)     |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 三田市 | 篠山市        | 篠山市 | 丹波市        | 丹波市 | 福知山市        | 福知山市 | 綾部市         | 綾部市 | 舞鶴市      |         |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプ<br>ロー) |                    | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水結合剤比 50%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |     |            |     |            |     |             |      |             |     |          |         |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 福知山(高)             |     |      |              |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|--------------------|-----|------|--------------|------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴若狭自動車道           |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴東～大飯高浜           |     |      | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |     |      | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都府                | 福井県 | 福井県  | 福井県          | 福井県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市 | おおい町               | 高浜町 | おおい町 | 小浜市          |            |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      | 24,800<br>—  |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 福知山(高)                 |        |        |              |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|--------|--------|--------------|------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴若狭自動車道               |        |        |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴東～大飯高浜               |        |        | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町     |        |        | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都府                    | 福井県    | 福井県    | 福井県          | 福井県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市                    | おおい町   | 高浜町    | おおい町         | 小浜市        |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |        |        |              | —          |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |        |        |              | —          |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |        |        |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |        |        |              |            |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |        |        |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |        |        |              |            |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |        |        |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |        |        |              |            |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |        |        |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |        |        |              |            |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 30,800                 | 24,800 | 24,800 | 24,800       | 24,800     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —      | —      | —            | —          |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 30,800<br>別途割増<br>(別紙) | —      | —      | —            | —          |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —      | —      | —            | —          |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 30,300                 | 24,800 | 24,800 | 24,800       | 24,800     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —      | —      | —            | —          |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 30,300<br>別途割増<br>(別紙) | —      | —      | —            | —          |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —      | —      | —            | —          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 福知山(高)             |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|--------------------|-----|------|-------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 舞鶴若狭自動車道           |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 舞鶴東～大飯高浜           |     |      | 大飯高浜～小浜西    |  | 小浜西～小浜 |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |     |      | おおい町<br>小浜市 |  | 小浜市    |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | (単位:円)             |     |      |             |  | 京都府    | 福井県 | 福井県 | 福井県 | 福井県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 舞鶴市 | おおい町               | 高浜町 | おおい町 | 小浜市         |  |        |     |     |     |     |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 福知山(高)             |     |      |              |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|--------------------|-----|------|--------------|------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴若狭自動車道           |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴東～大飯高浜           |     |      | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |     |      | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 京都府                | 福井県 | 福井県  | 福井県          | 福井県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市 | おおい町               | 高浜町 | おおい町 | 小浜市          |            |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 福知山(高)             |      |             |      |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|--------------------|------|-------------|------|--------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 舞鶴若狭自動車道           |      |             |      |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 舞鶴東～大飯高浜           |      | 大飯高浜～小浜西    |      | 小浜西～小浜 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      | おおい町<br>小浜市 |      | 小浜市    |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                            |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 京都府                | 福井県  | 福井県         | 福井県  | 福井県    |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                          | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町         | おおい町 | 小浜市    |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                       | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                          | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                          | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>タイプⅢ<br>中選別 5/5<br>注3 セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>タイプⅢ<br>中選別 5/5<br>注3 セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>タイプⅢ<br>中選別 5/5<br>注3 セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>タイプⅢ<br>中選別 5/5<br>注3 セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>タイプⅢ<br>中選別 5/5<br>注3 セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>タイプⅢ<br>中選別 5/5<br>注3 セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 福知山(高)             |      |             |      |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|--|--------------------|------|-------------|------|--------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 舞鶴若狭自動車道           |      |             |      |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 舞鶴東～大飯高浜           |      | 大飯高浜～小浜西    |      | 小浜西～小浜 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      | おおい町<br>小浜市 |      | 小浜市    |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |  | 京都府                | 福井県  | 福井県         | 福井県  | 福井県    |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   |  | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町         | おおい町 | 小浜市    |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント<br>AF型AF型セメント<br>B種 中濃型AF型<br>セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント<br>AF型AF型セメント<br>B種 中濃型AF型<br>セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |  |                    |      |             |      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          | 福知山(高)             |      |             |      |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|--------------------|------|-------------|------|--------|
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          | 舞鶴若狭自動車道           |      |             |      |        |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          | 舞鶴東～大飯高浜           |      | 大飯高浜～小浜西    |      | 小浜西～小浜 |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      | おおい町<br>小浜市 |      | 小浜市    |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          | 京都府                | 福井県  | 福井県         | 福井県  | 福井県    |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町         | おおい町 | 小浜市    |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |                    |      |             |      |        |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |  | 福知山(高)             |      |             |        |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------|------|-------------|--------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |  | 舞鶴若狭自動車道           |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |  | 舞鶴東～大飯高浜           |      | 大飯高浜～小浜西    | 小浜西～小浜 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |  | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      | おおい町<br>小浜市 | 小浜市    |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |  | 京都府                | 福井県  | 福井県         | 福井県    | 福井県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分  |  | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町         | おおい町   | 小浜市 |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針」<br>(2012年版)より) | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針」<br>(2012年版)より) | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |  |                    |      |             |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |  |                    |      |             |        |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 福知山(高)             |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|--------------------|-----|------|-------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴若狭自動車道           |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴東～大飯高浜           |     |      | 大飯高浜～小浜西    |  | 小浜西～小浜 |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |     |      | おおい町<br>小浜市 |  | 小浜市    |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | (単位:円)             |     |      |             |  | 京都府    | 福井県 | 福井県 | 福井県 | 福井県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラμπ<br>(cm)<br>注2) | スラμπ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市 | おおい町               | 高浜町 | おおい町 | 小浜市         |  |        |     |     |     |     |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |  |        |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      | 福知山(高)             |      |     |              |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|------|--------------------|------|-----|--------------|------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      | 舞鶴若狭自動車道           |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      | 舞鶴東～大飯高浜           |      |     | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      |     | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      | 京都府                | 福井県  | 福井県 | 福井県          | 福井県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市 | おおい町 | 高浜町                | おおい町 | 小浜市 |              |            |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |                    |      |     |              |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 福知山(高)             |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------|------|-----|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴若狭自動車道           |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴東～大飯高浜           |      |     | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      |     | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |     |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | (単位:円)             |      |     |              |            | 京都府 | 福井県 | 福井県 | 福井県 | 福井県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町 | おおい町         | 小浜市        |     |     |     |     |     |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 福知山(高)             |      |     |              |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------|------|-----|--------------|------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴若狭自動車道           |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴東～大飯高浜           |      |     | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      |     | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 京都府                | 福井県  | 福井県 | 福井県          | 福井県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町 | おおい町         | 小浜市        |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                    |      |     |              |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                    |      |     |              |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 福知山(高)             |      |              |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|--------------------|------|--------------|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 舞鶴若狭自動車道           |      |              |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 舞鶴東～大飯高浜           |      | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 京都府                | 福井県  | 福井県          | 福井県        | 福井県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町          | おおい町       | 小浜市 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                    |      |              |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 福知山(高)             |      |             |      |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|--|--------------------|------|-------------|------|--------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 舞鶴若狭自動車道           |      |             |      |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 舞鶴東～大飯高浜           |      | 大飯高浜～小浜西    |      | 小浜西～小浜 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |      | おおい町<br>小浜市 |      | 小浜市    |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |  | 京都府                | 福井県  | 福井県         | 福井県  | 福井県    |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       |  | 舞鶴市                | おおい町 | 高浜町         | おおい町 | 小浜市    |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |  |                    |      |             |      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 福知山(高)             |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|--------------------|-----|------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴若狭自動車道           |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴東～大飯高浜           |     |      | 大飯高浜<br>～小浜西 | 小浜西～小<br>浜 |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |     |      | おおい町<br>小浜市  | 小浜市        |     |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | (単位:円)             |     |      |              |            | 京都府 | 福井県 | 福井県 | 福井県 | 福井県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 舞鶴市 | おおい町               | 高浜町 | おおい町 | 小浜市          |            |     |     |     |     |     |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |                    |     |      |              |            |     |     |     |     |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 福知山(高)             |     |      |             |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-----|------|-------------|--------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 舞鶴若狭自動車道           |     |      |             |        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 舞鶴東～大飯高浜           |     |      | 大飯高浜～小浜西    | 小浜西～小浜 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 舞鶴市<br>おおい町<br>高浜町 |     |      | おおい町<br>小浜市 | 小浜市    |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 京都府                | 福井県 | 福井県  | 福井県         | 福井県    |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     |                    |     |      |             |        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 舞鶴市 | おおい町               | 高浜町 | おおい町 | 小浜市         |        |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |        |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分離性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>夜間不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |        |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |        |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分離性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |        |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金に含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

[illegible]

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県    | 大阪府    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    |        |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市    | 三木市    | 池田市    | 伊丹市    | 宝塚市    | 宝塚市    | 西宮市    | 西宮市    | 神戸市    | 西宮市    | 神戸市    | 三木市    | 神戸市    | 三木市    | 神戸市    | 三木市    |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県  | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位: 円)                          |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                 | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 |     |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメ<br>ント・フライアッシュセメ<br>ント 中濃類&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位: 円)                          |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県 | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                           | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |     |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント<br>注3) 中濃型A.5kg/ト<br>ンセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント<br>注3) 中濃型A.5kg/ト<br>ンセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                        | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                             |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          | 兵庫県 | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2)    | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |     |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                        | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                        | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランブ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |  |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   | -                   |            |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |  |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 兵庫県      | 兵庫県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三田市 | 三木市 | 池田市 | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市 | 西宮市 | 西宮市 | 神戸市 | 西宮市 | 神戸市 | 三木市 | 神戸市 | 三木市 |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |    | 神戸(高)      |     |                   |     |     |            |     |                 |            |     |                |            |     |              |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|-------------------|-----|-----|------------|-----|-----------------|------------|-----|----------------|------------|-----|--------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |    | 舞鶴若狭自動車道   |     | 中国自動車道            |     |     |            |     |                 |            |     |                |            |     |              |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |    | 吉川JCT～三田西  |     | 中国池田～宝塚           |     |     | 宝塚～西宮山口JCT |     | 西宮山口JCT<br>～西宮北 | 西宮北～神戸JCT  |     | 神戸JCT～神<br>戸三田 | 神戸三田～吉川JCT |     | 吉川JCT～吉<br>川 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |    | 三田市<br>三木市 |     | 池田市<br>伊丹市<br>宝塚市 |     |     | 宝塚市<br>西宮市 |     | 西宮市             | 神戸市<br>西宮市 |     | 神戸市            | 三木市<br>神戸市 |     | 三木市          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |    | 兵庫県        | 兵庫県 | 大阪府               | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県             | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県            | 兵庫県        | 兵庫県 | 兵庫県          |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |    |            |     |                   |     |     |            |     |                 |            |     |                |            |     |              |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分 | 三田市        | 三木市 | 池田市               | 伊丹市 | 宝塚市 | 宝塚市        | 西宮市 | 西宮市             | 神戸市        | 西宮市 | 神戸市            | 三木市        | 神戸市 | 三木市          |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    |    | 指・適<br>指   |     |                   |     |     |            |     |                 |            |     |                |            |     |              |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>光触媒 比 50%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    |    | 指・適<br>指   |     |                   |     |     |            |     |                 |            |     |                |            |     |              |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    |    | 指・適<br>指   |     |                   |     |     |            |     |                 |            |     |                |            |     |              |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない |    | 指・適<br>指   |     |                   |     |     |            |     |                 |            |     |                |            |     |              |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 神戸(高)  |               |               |               |            |               |                |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|--------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 山陽自動車道 |               |               |               |            | 新名神高速道路       |                |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分     | 神戸JCT～神<br>戸北 | 神戸北～三<br>木JCT | 三木JCT～三<br>木東 | 三木東～三木小野   | 三木JCT～神戸西     | 川西IC～神<br>戸JCT |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |        | 神戸市           | 神戸市           | 三木市           | 三木市<br>小野市 | 三木市<br>神戸市    | 神戸市            |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適    | 38,800<br>注6) |               |               |            | 38,800<br>注6) | 38,800<br>注6)  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      | —             |               |               |            | —             | —              |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適    |               |               |               |            |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               |               |               |            |               |                |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適    |               |               |               |            |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               |               |               |            |               |                |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適    |               |               |               |            |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               |               |               |            |               |                |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適    |               |               |               |            |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               |               |               |            |               |                |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適    |               |               |               |            |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               |               |               |            |               |                |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適    |               |               |               |            |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               |               |               |            |               |                |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適    |               |               |               |            |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               |               |               |            |               |                |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適    |               | 32,000        |               | 32,000     |               |                |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指      |               | —             |               | —          |               |                |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市    | 神戸市    | 三木市    | 三木市    | 小野市    | 三木市    | 神戸市    | 神戸市    |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        | 32,000 |        | 32,000 |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        | －      |        | －      |        |        |        |        |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                  |                    | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                  |                    | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                  |                    | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                  |                    | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                  |                    | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                  |                    | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －  | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県    | 兵庫県 | 兵庫県    | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 神戸市 | 神戸市    | 三木市 | 三木市    | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |  |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     | 33,200 |     | 33,200 |     |     |     |     |  |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     | —      |     | —      |     |     |     |     |  |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |        |     |        |     |     |     |     |  |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |        |     |        |     |     |     |     |  |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |        |     |        |     |     |     |     |  |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |        |     |        |     |     |     |     |  |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |        |     |        |     |     |     |     |  |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |        |     |        |     |     |     |     |  |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  | —                   |            |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |        |     |        |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 神戸(高)    |               |               |               |            |            |                |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|-------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 山陽自動車道        |               |               |            |            |                | 新名神高<br>速道路 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 神戸JCT～神<br>戸北 | 神戸北～三<br>木JCT | 三木JCT～三<br>木東 | 三木東～三木小野   | 三木JCT～神戸西  | 川西IC～神<br>戸JCT |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 神戸市           | 神戸市           | 三木市           | 三木市<br>小野市 | 三木市<br>神戸市 | 神戸市            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県           | 兵庫県           | 兵庫県           | 兵庫県        | 兵庫県        | 兵庫県            | 兵庫県         |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |               |               |               |            |            |                |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                      |              |                 |            |        |           |                                         |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 神戸(高)     |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
|---------|----------|----------------------|--------------|-----------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|----|------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|-----|------------|--|--|--|--|---------|--|
|         |          |                      |              |                 |            |        |           |                                         |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 山陽自動車道    |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  | 新名神高速道路 |  |
|         |          |                      |              |                 |            |        |           |                                         |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 神戸JCT～神戸北 | 神戸北～三木JCT | 三木JCT～三木東 | 三木東～三木小野 |     | 三木JCT～神戸西 |     | 川西IC～神戸JCT |  |  |  |  |         |  |
|         |          |                      |              |                 |            |        |           |                                         |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 神戸市       | 神戸市       | 三木市       | 三木市小野市   |     | 三木市神戸市    |     | 神戸市        |  |  |  |  |         |  |
|         |          |                      |              |                 |            |        |           |                                         |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     | 兵庫県       | 兵庫県       | 兵庫県       | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県       | 兵庫県 | 兵庫県        |  |  |  |  |         |  |
| 生コンクリート |          | (単位:円)               |              |                 |            |        |           |                                         |                |       |        |               |              |        |    |    |      |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スラブ厚(cm)<br>注2) | スラブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類<br>注3)                           | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 神戸市 | 神戸市       | 三木市       | 三木市       | 小野市      | 三木市 | 神戸市       | 神戸市 |            |  |  |  |  |         |  |
| 0119001 | A1-4     | 30                   | 20(25)       | 12              |            | 4.5    |           | N BB                                    | 230            | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0121000 | P3-4     | 36                   | 25(20)       | 12              |            | 4.5    |           | H                                       | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0121001 | P3-4     | 36                   | 25(20)       | 12              |            | 4.5    |           | H                                       | 300            | 指定なし  | 43     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0124000 | H1-1     | 4.5(曲げ)              | 25 20        | 1.5             |            | 4.5    |           | N BB 舗装用セメント・ファイブコンセント<br>両種 中濃類&高濃セメント | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0124001 | H1-1     | 4.5(曲げ)              | 25 20        | 1.5             |            | 4.5    |           | N BB 舗装用セメント・ファイブコンセント<br>両種 中濃類&高濃セメント | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0124002 | H1-1     | 4.5(曲げ)              | 40           | 1.5             |            | 4.5    |           | N BB 舗装用セメント・ファイブコンセント<br>両種 中濃類&高濃セメント | —              | 指定なし  | なし     | 165           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0124003 | H1-1     | 4.5(曲げ)              | 40           | 1.5             |            | 4.5    |           | N BB 舗装用セメント・ファイブコンセント<br>両種 中濃類&高濃セメント | —              | 指定なし  | なし     | 165           | なし           | 夜間     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0125000 | H2-1     | 4.5(曲げ)              | 25 20        | 6.5             |            | 4.5    |           | N BB 舗装用セメント・ファイブコンセント<br>両種 中濃類&高濃セメント | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | なし     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0125001 | H2-1     | 4.5(曲げ)              | 25 20        | 6.5             |            | 4.5    |           | N BB 舗装用セメント・ファイブコンセント<br>両種 中濃類&高濃セメント | —              | 指定なし  | なし     | 175           | なし           | 夜間     | m3 | —  | 指・適指 |     |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メントAF1000セ<br>メント 中速型&ス<br>ラントセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メントAF1000セ<br>メント 中速型&ス<br>ラントセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                            | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                        | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                        | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |  |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |  |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |  |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市 | 三木市 | 三木市 | 小野市 | 三木市 | 神戸市 | 神戸市 |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |    |      | 神戸(高)     |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
|---------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|-----|------------|--|--|--|--|---------|--|
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |    |      | 山陽自動車道    |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  | 新名神高速道路 |  |
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |    |      | 神戸JCT～神戸北 | 神戸北～三木JCT | 三木JCT～三木東 | 三木東～三木小野 |     | 三木JCT～神戸西 |     | 川西IC～神戸JCT |  |  |  |  |         |  |
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |    |      | 神戸市       | 神戸市       | 三木市       | 三木市小野市   |     | 三木市神戸市    |     | 神戸市        |  |  |  |  |         |  |
|         |           |                      |              |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |    |      | 兵庫県       | 兵庫県       | 兵庫県       | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県       | 兵庫県 | 兵庫県        |  |  |  |  |         |  |
| 生コンクリート |           |                      | (単位:円)       |             |             |        |           |           |                |       |        |               |              |        |    |                                                                                 |    |      |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日における圧縮強度(N/mm2) | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランブ(cm)注2) | スランブ許容差(cm) | 空気量(%) | 空気量許容差(%) | セメント種類注3) | 最低セメント量(kg/m3) | 減水剤種類 | W/C(%) | 単位水量上限(kg/m3) | 膨張材添加(kg/m3) | 夜間休日出荷 | 単位 | 備考                                                                              | 区分 | 神戸市  | 神戸市       | 三木市       | 三木市       | 小野市      | 三木市 | 神戸市       | 神戸市 |            |  |  |  |  |         |  |
| 0171013 | A1-3      | 30                   | 20(25)       | 8           |             | 4.5    |           | N BB      | —              | 指定なし  | 50     | 175           | なし           | なし     | m3 |                                                                                 |    | 指・適指 |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0171014 | A1-5(P)   | 30                   | 20           | 60(スランブロー)  |             | 4      |           | N         | 420            | 高性能AE | 57     | 220           | 20           | なし     | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水練材料比 20%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない |    | 指・適指 |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0171015 | H2-1(18H) | 曲げ4.5                | 20           | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | —              | 高性能AE | 40     | 165           | なし           | なし     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。                                         |    | 指・適指 |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |
| 0171016 | H2-1(18H) | 曲げ4.5                | 20           | 18          | ±2.5        | 4.5    | ±1.5      | H         | —              | 高性能AE | 40     | 165           | なし           | 夜間     | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が3.5N/mm2以上に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない          |    | 指・適指 |           |           |           |          |     |           |     |            |  |  |  |  |         |  |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 福岡(高)          |                   |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|----------------|-------------------|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 中国自動車道         |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             | 山崎～佐<br>用  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 加東市            | 中央市<br>姫路市<br>福岡町 | 中央市<br>佐用町 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県        | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 加東市            | 姫路市               | 福岡町        | 佐用町 |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  | 32,000         | 32,000            | 32,000     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | —              | —                 | —          |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 福岡(高)                  |                   |        |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------------------------|-------------------|--------|------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 中国自動車道                 |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | ひょうご東条～<br>滝野社         | 福岡～山崎             |        | 山崎～佐<br>用  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 加東市                    | 糸栗市<br>姫路市<br>福岡市 |        | 糸栗市<br>佐用町 |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 兵庫県                    | 兵庫県               | 兵庫県    | 兵庫県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 加東市                    | 姫路市               | 福岡市    | 佐用町        |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      |                   |        |            |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                   |        |            |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      |                   |        |            |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                   |        |            |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                   |        |            |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        | 32,000            | 32,000 | 32,000     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        | —                 | —      | —          |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                   |        |            |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        | 32,000            | 32,000 | 32,000     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        | —                 | —      | —          |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                   |        |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                   |        |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |     |     | 福岡(高)          |                   |     |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|-----|-----|----------------|-------------------|-----|------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |     |     | 中国自動車道         |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |     |     | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |     |     | 加東市            | 央栗市<br>姫路市<br>福岡町 |     | 央栗市<br>佐用町 |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |     |     | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県 | 兵庫県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分  | 加東市 | 姫路市            | 福岡町               | 佐用町 |            |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適 |     |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 指   |     |                |                   |     |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 福岡(高)          |                   |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|----------------|-------------------|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 中国自動車道         |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             | 山崎～佐<br>用  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 加東市            | 糸栗市<br>姫路市<br>福岡市 | 糸栗市<br>佐用町 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県        | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 加東市            | 姫路市               | 福岡市        | 佐用町 |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 福崎(高)          |                   |     |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|----------------|-------------------|-----|------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 中国自動車道         |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福崎～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 加東市            | 中央市<br>姫路市<br>福崎町 |     | 中央市<br>佐用町 |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | (単位:円)         |                   |     |            |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 加東市 | 姫路市            | 福崎町               | 佐用町 |            |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 福岡(高)          |                   |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|----------------|-------------------|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 中国自動車道         |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             | 山崎～佐<br>用  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 加東市            | 糸栗市<br>姫路市<br>福岡市 | 糸栗市<br>佐用町 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                         |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県        | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)       | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 加東市            | 姫路市               | 福岡市        | 佐用町 |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セ<br>メント<br>注3) | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セ<br>メント<br>注3) | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランブ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                    | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 福岡(高)          |                   |     |            |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|----------------|-------------------|-----|------------|--|
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 中国自動車道         |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 加東市            | 糸栗市<br>姫路市<br>福岡町 |     | 糸栗市<br>佐用町 |  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県 | 兵庫県        |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 加東市 | 姫路市            | 福岡町               | 佐用町 |            |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |  | 福岡(高)          |                   |            |               |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|--|----------------|-------------------|------------|---------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |  | 中国自動車道         |                   |            |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |  | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             | 山崎～佐<br>用  |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |  | 加東市            | 糸栗市<br>姫路市<br>福岡市 | 糸栗市<br>佐用町 |               |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |  | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県        | 兵庫県           |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       |  | 加東市            | 姫路市               | 福岡市        | 佐用町           |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |               |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |  | 38,100<br>注6)  |                   |            | 38,100<br>注6) |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |  | —              |                   |            | —             |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |               |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |               |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針」<br>(2012年版)より) | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |               |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針」<br>(2012年版)より) | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |               |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |               |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 福岡(高)          |                   |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|----------------|-------------------|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 中国自動車道         |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             | 山崎～佐<br>用  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 加東市            | 央栗市<br>姫路市<br>福岡町 | 央栗市<br>佐用町 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県        | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 加東市            | 姫路市               | 福岡町        | 佐用町 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |                |                   |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 福岡(高)          |                   |     |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|----------------|-------------------|-----|------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 中国自動車道         |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 加東市            | 中央市<br>姫路市<br>福岡町 |     | 中央市<br>佐用町 |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県 | 兵庫県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 加東市            | 姫路市               | 福岡町 | 佐用町        |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                |                   |     |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 福岡(高)          |                   |     |            |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|----------------|-------------------|-----|------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 中国自動車道         |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 加東市            | 中央市<br>姫路市<br>福岡町 |     | 中央市<br>佐用町 |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県 | 兵庫県        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 加東市            | 姫路市               | 福岡町 | 佐用町        |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 福岡(高)          |                   |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----------------|-------------------|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 中国自動車道         |                   |            |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             | 山崎～佐<br>用  | 加東市 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 加東市            | 中央市<br>姫路市<br>福岡町 | 中央市<br>佐用町 | 加東市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県        | 兵庫県 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 加東市            | 姫路市               | 福岡町        | 佐用町 |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    |    |                |                   |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |                |                   |            |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 福崎(高)          |                   |     |               |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|----------------|-------------------|-----|---------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 中国自動車道         |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福崎～山崎             |     | 山崎～佐<br>用     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 加東市            | 中央市<br>姫路市<br>福崎町 |     | 中央市<br>佐用町    |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県 | 兵庫県           |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 加東市            | 姫路市               | 福崎町 | 佐用町           |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                | 46,400<br>注6)     |     | 46,400<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                | —                 |     | —             |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |               |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |     |     | 福岡(高)          |                   |     |            |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|-----|-----|----------------|-------------------|-----|------------|--|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |     |     | 中国自動車道         |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |     |     | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |     |     | 加東市            | 糸栗市<br>姫路市<br>福岡市 |     | 糸栗市<br>佐用町 |  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |     |     | 兵庫県            | 兵庫県               | 兵庫県 | 兵庫県        |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分  | 加東市 | 姫路市            | 福岡市               | 佐用町 |            |  |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     | 35,800         | 35,800            |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     | —              | —                 |     |            |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |     |                |                   |     |            |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |     |                |                   |     |            |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 福岡(高)          |                   |     |            |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|----------------|-------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 中国自動車道         |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福岡～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 加東市            | 中央市<br>姫路市<br>福岡町 |     | 中央市<br>佐用町 |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | (単位:円)         |                   |     |            | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 加東市            | 姫路市               | 福岡町 | 佐用町        |     |     |     |     |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                |                   |     |            |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                |                   |     |            |     |     |     |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 福崎(高)          |                   |     |            |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|-------------------|-----|------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 中国自動車道         |                   |     |            |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | ひょうご東条～<br>滝野社 | 福崎～山崎             |     | 山崎～佐<br>用  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 加東市            | 宍粟市<br>姫路市<br>福崎町 |     | 宍粟市<br>佐用町 |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | (単位:円)         | 兵庫県               | 兵庫県 | 兵庫県        | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 加東市 | 姫路市            | 福崎町               | 佐用町 |            |     |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |     |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                    | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性遅効剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水配合率は 50%<br>水中不分散性遅効剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |     |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |     |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性遅効剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |     |                |                   |     |            |     |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    |        |        |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市    | 加古川市   | 小野市    | 加古川市   | 姫路市    | 姫路市    | 姫路市    | 姫路市    | たつの市   | たつの市   | たつの市   | 赤穂市    | 相生市    |   |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | ー   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー   | 指・適<br>指 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |   |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー      | ー |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県                    |                        |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市    | 加古川市   | 小野市    | 加古川市   | 姫路市    | 姫路市    | 姫路市    | たつの市   | たつの市   | たつの市   | 赤穂市                    | 相生市                    |                        |                        |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －   | 指・適<br>指 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB FB           | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －   | 指・適<br>指 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －                      | －                      | －                      | －                      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | －   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | －                   |                     | －          |                   | N BB F            | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －   | 指・適<br>指 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |                        |                        |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県       | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  |      |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －         | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | －          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  |      |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分   | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー   | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー   | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | ー   | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー   | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | ー   | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                   | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                                | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                                   | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                                   | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高トラ<br>シト・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高トラ<br>シト・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高トラ<br>シト・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高トラ<br>シト・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高トラ<br>シト・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃型&高トラ<br>シト・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                     |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                     | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分   | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃縮&スラップセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント・フライアッシュセメント 中濃縮&スラップセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                  | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                  | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                  | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                  | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                  | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                  | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                  | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                       |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                        | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | －                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | －                                        | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソリット<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソリット<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソリット<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソリット<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動エクソリット<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動エクソリット<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分  | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                  |                    | -          |                   | N BB              | -                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | -   | 指・適<br>指 | -   | -    | -   |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | -   | -    | -   |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県 | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県 |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 兵庫県                        | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  |      |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県      | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県  | 兵庫県  | 兵庫県  |     |     |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 三木市 | 加古川市 | 小野市 | 加古川市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市 | たつの市 | たつの市 | たつの市 | 赤穂市 | 相生市 |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |     |     |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 姫路(高)              |     |      |             |     |     |                 |             |      |            |                    |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-----|------|-------------|-----|-----|-----------------|-------------|------|------------|--------------------|--|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 山陽自動車道             |     |      |             |     |     |                 |             |      |            |                    |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 三木小野～加古川北          |     |      | 加古川北～山陽姫路東  |     |     | 山陽姫路東～<br>山陽姫路西 | 山陽姫路西～龍野    |      | 龍野～龍野<br>西 | 龍野西～赤穂             |  |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 加古川市<br>三木市<br>小野市 |     |      | 加古川市<br>姫路市 |     |     | 姫路市             | 姫路市<br>たつの市 |      | たつの市       | たつの市<br>赤穂市<br>相生市 |  |  |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | (単位:円)             |     |      |             |     |     |                 |             |      |            |                    |  |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 三木市 | 加古川市               | 小野市 | 加古川市 | 姫路市         | 姫路市 | 姫路市 | たつの市            | たつの市        | たつの市 | 赤穂市        | 相生市                |  |  |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |     |     |                 |             |      |            |                    |  |  |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分離性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>水割合材比 50%<br>水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |     |     |                 |             |      |            |                    |  |  |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |     |     |                 |             |      |            |                    |  |  |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分離性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |     |                    |     |      |             |     |     |                 |             |      |            |                    |  |  |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 姫路(高)      |        |             |        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|--------|-------------|--------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 山陽自動車道     |        | 播磨自動車道      |        |
|         |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂～備前      |        | 播磨JCT～播磨新宮  |        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂市<br>備前市 |        | たつの市<br>相生市 |        |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 兵庫県        | 岡山県    | 兵庫県         | 兵庫県    |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |            |        |             |        |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000     | 32,000 | 32,000      | 32,000 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —          | —      | —           | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 姫路(高)                  |                        |                        |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 山陽自動車道                 |                        | 播磨自動車道                 |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 赤穂～備前                  |                        | 播磨JCT～播磨新宮             |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 赤穂市<br>備前市             |                        | たつの市<br>相生市            |                        |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 兵庫県                    | 岡山県                    | 兵庫県                    | 兵庫県                    |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 赤穂市                    | 備前市                    | たつの市                   | 相生市                    |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  |                    | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 姫路(高)      |      |             |  |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|------------|------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 山陽自動車道     |      | 播磨自動車道      |  |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 赤穂～備前      |      | 播磨JCT～播磨新宮  |  |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 赤穂市<br>備前市 |      | たつの市<br>相生市 |  |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | (単位:円)     |      |             |  | 兵庫県 | 岡山県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 赤穂市 | 備前市        | たつの市 | 相生市         |  |     |     |     |     |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                  |                    | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 姫路(高)      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|------------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 山陽自動車道     |      | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 赤穂～備前      |      | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 赤穂市<br>備前市 |      | たつの市<br>相生市 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 兵庫県        | 岡山県  | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラμπ<br>(cm)<br>注2) | スラμπ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 赤穂市 | 備前市        | たつの市 | 相生市         |     |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 姫路(高)      |     |             |     |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | (単位:円)     |     |             |     | 兵庫県 | 岡山県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |     |     |     |     |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高ラ<br>グメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |            |     |             |     |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |            |     |             |     |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 姫路(高)      |      |             |  |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|------------|------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 山陽自動車道     |      | 播磨自動車道      |  |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 赤穂～備前      |      | 播磨JCT～播磨新宮  |  |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 赤穂市<br>備前市 |      | たつの市<br>相生市 |  |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | (単位:円)     |      |             |  | 兵庫県 | 岡山県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 赤穂市 | 備前市        | たつの市 | 相生市         |  |     |     |     |     |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント<br>AF型AF型セメント<br>B種 中濃度B型ラ<br>ンチメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント<br>AF型AF型セメント<br>B種 中濃度B型ラ<br>ンチメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 姫路(高)      |      |             |  |     |     |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|------------|------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 山陽自動車道     |      | 播磨自動車道      |  |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 赤穂～備前      |      | 播磨JCT～播磨新宮  |  |     |     |     |     |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 赤穂市<br>備前市 |      | たつの市<br>相生市 |  |     |     |     |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | (単位:円)     |      |             |  | 兵庫県 | 岡山県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 赤穂市 | 備前市        | たつの市 | 相生市         |  |     |     |     |     |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |            |      |             |  |     |     |     |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |            |     |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |  | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       |  | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |  |            |     |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0162000 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0162001 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0163000 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0163001 | A1ー4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 姫路(高)      |      |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|------------|------|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 山陽自動車道     |      | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 赤穂～備前      |      | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 赤穂市<br>備前市 |      | たつの市<br>相生市 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 兵庫県        | 岡山県  | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 赤穂市 | 備前市        | たつの市 | 相生市         |     |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |            |      |             |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |            |     |             |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |          | 姫路(高)      |     |             |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|-------------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |          | 山陽自動車道     |     | 播磨自動車道      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |          | 赤穂～備前      |     | 播磨JCT～播磨新宮  |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |          | 赤穂市<br>備前市 |     | たつの市<br>相生市 |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |          | 兵庫県        | 岡山県 | 兵庫県         | 兵庫県 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                           | 区分       | 赤穂市        | 備前市 | たつの市        | 相生市 |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | －                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                              | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分離性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 30%<br>赤穂食材比 50%<br>水中不分離性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                              | 指・適<br>指 |            |     |             |     |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | －                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分離性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない           | 指・適<br>指 |            |     |             |     |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランプは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               | 第二神明(事)       |              |               |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               | 第二神明道路        |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷   | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市           | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県           | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市           | 神戸市           | 神戸市          | 明石市           | 明石市        |             |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               |               |              |               |            |             |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               |               |              |               |            |             |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6) | 38,800<br>注6) |              | 38,800<br>注6) |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —             | —             |              | —             |            |             |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               |               |              |               |            |             |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               |               |              |               |            |             |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                 |                    | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |               |               |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               |               |              |               |            |             |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |               |               |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               |               |              |               |            |             |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |               |               |              |               |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |               |               |              |               |            |             |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000        | 32,000        |              | 32,000        |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —             | —             |              | —             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 兵庫県 | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    | 兵庫県    |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 神戸市    | 神戸市    | 神戸市    | 明石市    | 明石市 |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |        |        |        |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |     |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000 | 32,000 |        | 32,000 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —      | —      |        | —      |     |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |        |        |        |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |     |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —      | —      | —      |        |     |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |        |        |        |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |     |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000 | 32,000 |        | 32,000 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —      | —      |        | —      |     |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |        |        |        |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |     |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000 | 32,000 |        | 32,000 |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —      | —      |        | —      |     |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                  | —                  |            |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |        |        |        |        |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |        |        |        |        |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>種類<br>注3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                       | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                       | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                       | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                       | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N B B P F<br>M    | —                       | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N B B P F<br>M    | —                       | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N B B P F<br>M    | —                       | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N B B P F<br>M    | —                       | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N B B             | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                         |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                               | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                            | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                               | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・フライアッシュセ<br>メント 中濃類&高<br>濃セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                 |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                        | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分   | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント・フライアッシュセメントⅡ種 中濃熱・高流動・高セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 標準用セメント・フライアッシュセメントⅡ種 中濃熱・高流動・高セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                     | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |               |              |             | 34,400     |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             | —          |             |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                     | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                     | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                     | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                     | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                     | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65       |                    | 4.5        |                   | N BB                                     | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                          |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |      |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |     |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分  | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリート」の配合設計・施工指針<br>(2012年版)より) | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリート」の配合設計・施工指針<br>(2012年版)より) | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  | 指   |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明(事)       |              |             |                           |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明道路        |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保                | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市                | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県                       | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市                       |             |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             | 38.100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             | —                         |             |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |                           |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |                           |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |     |               |              |             |            |             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |     |               |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |     |               |              |             |            |             |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 第二神明(事)       |              |             |            |             |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 第二神明道路        |              |             |            |             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 玉津～大<br>久保 | 大久保～<br>明石西 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市         | 神戸市<br>明石市 | 神戸市<br>明石市  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                    |          |     | 兵庫県           | 兵庫県          | 兵庫県         | 兵庫県        | 兵庫県         |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                 | 区分       | 神戸市 | 神戸市           | 神戸市          | 明石市         | 明石市        |             |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない    | 指・適<br>指 |     |               |              |             |            |             |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                    | 指・適<br>指 | —   | —             |              | —           |            |             |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | —                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない | 指・適<br>指 | —   | —             |              | —           |            |             |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市                       | 吹田市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 守口市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 大東市                       | 東大阪市                      |                           |                        |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             | 38,800<br>注6)             |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙)<br>注6) |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                    | 33,200                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                    | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 茨木市                    | 吹田市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 守口市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 大東市                    | 東大阪市                   |                        |   |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |   |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 大阪府      | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 茨木市                    | 吹田市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 守口市                    | 門真市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 大東市                    | 東大阪市                   |   |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位: 円)                          |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分  | 茨木市 | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 守口市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 |  |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スランブフロー)         |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F M        | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位: 円)                          |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市                    | 吹田市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 守口市                    | 門真市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 大東市                    | 東大阪市                   |                        |   |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                             | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                                | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 | 38,200                 |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                                                | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) | 38,200<br>別途割増<br>(別紙) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | — |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブコン<br>クリート 中濃縮&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブコン<br>クリート 中濃縮&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブコン<br>クリート 中濃縮&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブコン<br>クリート 中濃縮&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブコン<br>クリート 中濃縮&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント・ファイブコン<br>クリート 中濃縮&スラ<br>グ・セメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                  |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                                         | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 茨木市 | 吹田市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 摂津市                    | 守口市                    | 門真市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 門真市                    | 大阪市                    | 大東市                    | 東大阪市                   |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>JIS A 5040(Ⅱ)に準拠<br>B種 中濃度A.S.ラ<br>ンチセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  |     | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB 舗装用セメント<br>JIS A 5040(Ⅱ)に準拠<br>B種 中濃度A.S.ラ<br>ンチセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  |     | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                                      | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |     | 指・適 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 | 34,400                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB                                                      | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |     | 指・適 | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) | 34,400<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                                      | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |     | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                                      | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |     | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |     | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB                                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |     | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65       |                     | 4.5        |                   | N BB                                                      | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |     | 指・適 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                                                           |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |     | 指   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位: 円)                          |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      |     | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2)    | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                   | 区分  | 茨木市 | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 守口市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 |     |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー65          |                    | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                      | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                     |                    | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | ー                                    | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スラブ<br>フロー) |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方書) | 指・適 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|         |              |                                  |                      |                       |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                      | 指   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 阪神改築(事)   |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----|----------|-----|------------|-----|--------------------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 近畿自動車道    |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 吹田JCT～摂津北 |     |     | 摂津北～<br>摂津南 |     | 摂津南～門真    |     |     | 門真～門真JCT |     | 門真JCT～大東鶴見 |     | 大東鶴見～東大阪北          |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 茨木市吹田市摂津市 |     |     | 摂津市         |     | 摂津市守口市門真市 |     |     | 大阪市門真市   |     | 大阪市門真市     |     | 大阪市<br>大東市<br>東大阪市 |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    |     | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府         | 大阪府 | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府 | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分 | 茨木市 | 吹田市       | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市         | 守口市 | 門真市       | 大阪市 | 門真市 | 大阪市      | 門真市 | 大阪市        | 大東市 | 東大阪市               |     |     |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         |    | 指・適 |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |    | 指   |           |     |     |             |     |           |     |     |          |     |            |     |                    |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市 | 吹田市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 守口市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 門真市 | 大阪市 | 大東市 | 東大阪市 |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 阪神改築(事)   |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|-----|-----------|-----|-----|-------------|-----------|-----|-----|----------|-----|------------|-----|--------------------|------|-----|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 近畿自動車道    |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 吹田JCT～摂津北 |     |     | 摂津北～<br>摂津南 | 摂津南～門真    |     |     | 門真～門真JCT |     | 門真JCT～大東鶴見 |     | 大東鶴見～東大阪北          |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 茨木市吹田市摂津市 |     |     | 摂津市         | 摂津市守口市門真市 |     |     | 大阪市門真市   |     | 大阪市門真市     |     | 大阪市<br>大東市<br>東大阪市 |      |     |     |
| (単位:円)  |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府         | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市 | 吹田市       | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市         | 守口市       | 門真市 | 大阪市 | 門真市      | 大阪市 | 門真市        | 大阪市 | 大東市                | 東大阪市 |     |     |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 阪神改築(事)   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 近畿自動車道    |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 吹田JCT～摂津北 |                             |                             | 摂津北～<br>摂津南                 | 摂津南～門真                      |                             |                             | 門真～門真JCT                    |                             | 門真JCT～大東鶴見                  |                             | 大東鶴見～東大阪北                   |                             |                             |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    | 茨木市吹田市摂津市 |                             |                             | 摂津市                         | 摂津市守口市門真市                   |                             |                             | 大阪市門真市                      |                             | 大阪市門真市                      |                             | 大阪市<br>大東市<br>東大阪市          |                             |                             |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 大阪府       | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         | 大阪府                         |  |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                  | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指  | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 | 34,400<br>—                 |  |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指  | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— | 34,400<br>別途割増<br>(別紙)<br>— |  |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    |    | 指・適<br>指  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    |    | 指・適<br>指  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       | 大阪府                       |                           |                           |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市                       | 吹田市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 摂津市                       | 守口市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 門真市                       | 大阪市                       | 大阪市                       | 大東市                       | 東大阪市                      |                           |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    | 38,200                    |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    | 38,200<br>別途割増<br>(別紙)    |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             | 46,400<br>注6)             |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙)<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |   |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 茨木市                      | 吹田市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 守口市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 大東市                      | 東大阪市                     |                          |   |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            | 46,400<br>注6)            |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | — |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) | 46,400<br>別途割増(別紙<br>注6) |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | — |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 大阪府      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |                          |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分       | 茨木市                      | 吹田市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 摂津市                      | 守口市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 門真市                      | 大阪市                      | 大東市                      | 東大阪市                     |                          |                          |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            | 38,100<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適<br>指 | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        | ー                        |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 阪神改築(事)   |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|-------------|-----------|-----|-----|----------|-----|------------|-----|--------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 近畿自動車道    |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 吹田JCT～摂津北 |     |     | 摂津北～<br>摂津南 | 摂津南～門真    |     |     | 門真～門真JCT |     | 門真JCT～大東鶴見 |     | 大東鶴見～東大阪北          |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 茨木市吹田市摂津市 |     |     | 摂津市         | 摂津市守口市門真市 |     |     | 大阪市門真市   |     | 大阪市門真市     |     | 大阪市<br>大東市<br>東大阪市 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府         | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm)<br>注2) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分 | 茨木市 | 吹田市       | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市         | 守口市       | 門真市 | 大阪市 | 門真市      | 大阪市 | 門真市        | 大阪市 | 大東市                | 東大阪市 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)                      | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 備考 | 区分  |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)                      | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 備考 | 区分  |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)                      | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 備考 | 区分  |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)                      | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 備考 | 区分  |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)                      | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 備考 | 区分  |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                                  |                             |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |    |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    |     | 阪神改築(事)   |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----|-----|-------------|-----------|-----|-----|----------|-----|------------|-----|--------------------|------|-----|
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    |     | 近畿自動車道    |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    |     | 吹田JCT～摂津北 |     |     | 摂津北～<br>摂津南 | 摂津南～門真    |     |     | 門真～門真JCT |     | 門真JCT～大東鶴見 |     | 大東鶴見～東大阪北          |      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    |     | 茨木市吹田市摂津市 |     |     | 摂津市         | 摂津市守口市門真市 |     |     | 大阪市門真市   |     | 大阪市門真市     |     | 大阪市<br>大東市<br>東大阪市 |      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    |     | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府         | 大阪府       | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府 | 大阪府        | 大阪府 | 大阪府                | 大阪府  | 大阪府 |
| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    |     |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                                                           | 区分 | 茨木市 | 吹田市       | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市         | 守口市       | 門真市 | 大阪市 | 門真市      | 大阪市 | 門真市        | 大阪市 | 大東市                | 東大阪市 |     |
| 0171013 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | ー                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                                                                                              |    | 指・適 |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    | 指   |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
| 0171014 | A1-5(P)      | 30                               | 20                   | 60(スラ<br>ンプフ<br>ロー) |                     | 4          |                   | N                 | 420                        | 高性能AE     | 57         | 220                       | 20                   | なし             | m3 | 水中不分散性混和剤 2.5kg/m3<br>流動化剤 4.4kg/m3<br>保水材料比 20%<br>保水材料比 50%<br>水中不分散性混和剤、流動化剤の材料費、投入費は含まない |    | 指・適 |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    | 指   |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
| 0171015 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。                                              |    | 指・適 |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    | 指   |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
| 0171016 | H2-1(18H)    | 曲げ4.5                            | 20                   | 18                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | ー                          | 高性能AE     | 40         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | 現場養生供試体の曲げ強度が<br>3.5N/mm2以上<br>に達するまでの期間は1日とする。<br><br>水中不分散性混和剤、流動化剤の<br>材料費、投入費は含まない       |    | 指・適 |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                                              |    | 指   |           |     |     |             |           |     |     |          |     |            |     |                    |      |     |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm2)、Y1-1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府 | 大阪府      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      | 大阪府                      |                          |                          |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考  | 区分       | 泉佐野市                     | 泉佐野市                     | 泉佐野市                     | 泉佐野市                     | 和泉市                      | 岸和田市                     | 貝塚市                      | 貝塚市                      | 熊取町                      | 泉佐野市                     |
| 0101000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | —                        | —                        | —                        | —                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |
| 0101001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |
| 0102000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            | 38,800<br>注6)            |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |
| 0102001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) | 38,800<br>別途割増(別紙<br>注6) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |
| 0102010 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適<br>指 | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |
| 0102011 | A1-5         | 30                               | 20                   | 17                  |                     | 5          |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |     | 指・適<br>指 | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |
| 0103000 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0103001 | B2-1         | 24                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —   | 指・適<br>指 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0104000 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —   | 指・適<br>指 | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   | 32,000                   |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |     |          | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2) | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市                   | 泉佐野市                   | 泉佐野市                   | 泉佐野市                   | 和泉市                    | 岸和田市                   | 貝塚市                    | 貝塚市                    | 熊取町                    | 泉佐野市                   |
| 0104001 | C1-1         | 18                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105000 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0105001 | C2-1         | 18                               | 40                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0106000 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 | 32,000                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0106001 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB FB           | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) | 32,000<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0107000 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0107001 | D1-1         | 18                               | 25.20                | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0107002 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0107003 | D1-1         | 18                               | 40                   | —                   |                     | —          |                   | N BB F            | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           | 大阪府      | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    | 大阪府                    |                        |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|-----------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考        | 区分       | 泉佐野市                   | 泉佐野市                   | 泉佐野市                   | 泉佐野市                   | 和泉市                    | 岸和田市                   | 貝塚市                    | 貝塚市                    | 熊取町                    | 泉佐野市                   |
| 0108000 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 | 33,200                 |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0108001 | B1-3         | 24                               | 20(25)               | 8                   |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) | 33,200<br>別途割増<br>(別紙) |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 0108010 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0108011 | B1-3(SF)     | 24                               | 20(25)               | 3                   |                     | 6          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | スリップフォーム用 | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0109000 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0109001 | B1-4         | 24                               | 20(25)               | 15                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0110000 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0110001 | A1-2         | 30(7日強度)                         | 20                   | 8                   |                     | 4.5        |                   | H                 | 230                        | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —         | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 0112011 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | —          |                   | H BB              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |           | 指・適<br>指 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |  |
| 0113000 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0113001 | A1-4         | 24                               | 20                   | 60(スラン<br>ブフロー)     |                     | 4.5        |                   | N                 | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0114000 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0114001 | B1-2(A)      | 24                               | 25(20)               | 65                  |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 60         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0116000 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0116001 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0116002 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0116003 | H1-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 1.5                 |                     | 4.5        |                   | N BB P F<br>M     | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0119000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N BB              | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                              | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |  |
| 0119001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                           | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0121000 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0121001 | P3-4         | 36                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                                              | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0124000 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント 灰分アルミセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0124001 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント 灰分アルミセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0124002 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント 灰分アルミセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0124003 | H1-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 1.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント 灰分アルミセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0125000 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント 灰分アルミセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0125001 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 25 20                | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メント 灰分アルミセ<br>メント 中濃型&スラ<br>ブセメント | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                                |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3)                             | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0125002 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メントAFR(高)セ<br>メント 中濃型A(高)<br>ラント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0125003 | H2-1         | 4.5(曲げ)                          | 40                   | 6.5                |                    | 4.5        |                   | N BB 舗装用セ<br>メントAFR(高)セ<br>メント 中濃型A(高)<br>ラント | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0126000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0126001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0127000 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                          | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0127001 | Y1-1         | 30                               | 20(25)               | 18                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                          | 350                        | 指定なし      | 55         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0128000 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0128001 | A1-5(A)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0129000 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スラブ<br>フロー-65      |                    | 4.5        |                   | N BB                                          | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                                               |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注2)    | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                       | 区分  | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |  |
| 0129001 | A1-5(B)      | 30                               | 20(25)               | スランプ<br>フロー65          |                     | 4.5        |                   | N BB              | —                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                          | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0131001 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 25 20                | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0131003 | H2-1         | 曲げ4.5                            | 40                   | 8                      |                     | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | 夜間             | m3 | —                                        | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0133000 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0133001 | A1-5(K)      | 24                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0133010 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0133011 | A1-5(K)      | 30                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0133020 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0133021 | A1-5(K)      | 40                               | 20(25)               | 55～65<br>(スランプ<br>フロー) |                     | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート<br>自己充填性のランク3(コンクリート標準示方<br>書) | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                        |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                          | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    | 大阪府                                                              | 大阪府      | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 |     |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                                                               | 区分       | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0134000 | A1-5(L)      | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | L                 | 一                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 15                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0135000 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0135001 | A1-4(A)      | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0136000 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0136001 | A1-5◎        | 30                               | 25(20)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                                                                  | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0137000 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0137001 | A1-5(K)      | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性ランク3(土木<br>学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針<br>(2012年版)」より) | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0138000 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0138001 | A1-5(60)     | 30                               | 20                   | 60(スラン<br>プフロー)    |                    | 4.5        |                   | N                 |                            | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート、自己充填性のランク<br>3                                         | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                                                                  |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |  |
| 0139000 | C2-1(A)      | 18                               | 40                   | 4                   |                     | -          |                   | N BB              | —                          | 指定なし      | なし         | 165                       | なし                   | なし             | m3 | —  | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0140000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0140001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0141000 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0141001 | P6-5         | 50                               | 20                   | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0145000 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0145001 | A1-4(B)      | 40                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0146000 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0146001 | P6-5(B)      | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0147000 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0147001 | P3-2(A)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0148000 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0148001 | P3-2(B)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0149000 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0149001 | P3-2(C)      | 36                               | 25(20)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | N BB              |                            | 指定なし      | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0149100 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0149101 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N、BB              | －                          | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0150000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0150001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0151000 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0151001 | P6-4         | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0152000 | P6-5(C)      | 50                               | 20                   | 12                 |                    | 4.5        |                   | N                 | 300                        | 高性能AE     | 40         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0153000 | A1-4(C)      | 30                               | 20(25)               | 12                 | 2.5                | 4.5        | 1.5               | BB                | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0154000 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0154001 | A1-1         | 30                               | 20(25)               | 8                  | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N                 | 230                        | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0155000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0155001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |
| 0156000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0156001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0157000 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0157001 | P3-2         | 36                               | 25(20)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 指定なし      | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0158000 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0158001 | P3-4         | 36                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0159000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0159001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| 0160000 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分  | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |  |
| 0160001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 350                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0161000 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0161001 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                 | ±2.5               | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0162000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0162001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0163000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0163001 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0164000 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | なし             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0164001 | A1-5         | 30                               | 25(20)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 30                   | 夜間             | m3 |    | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注2) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考                         | 区分  | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |  |
| 0165000 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0165001 | A1-3         | 30                               | 20(25)               | 8                  |                    | 4.5        |                   | H                 | —                          | 指定なし      | 50         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0168000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0169000 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 12                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0170000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171000 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                 |                    | 4.5        |                   | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |                            | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171001 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171002 | P6-4         | 50                               | 20(25)               | 18                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 | 高炉スラグ微粉末6000<br>セメント比50%置換 | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171003 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                 | ±2.5               | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |                            | 指・適 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                    |                    |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |                            | 指   |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              | (単位:円)                           |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    | 大阪府      | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府  | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 |      |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|----|----|----------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| 規格No    | コンクリート<br>種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注2) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種類<br>注3) | 最低<br>セメント<br>量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位<br>水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備考 | 区分       | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 和泉市 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 熊取町 | 泉佐野市 |  |
| 0171004 | A1-4         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N BB              | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171005 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171006 | A1-5         | 30                               | 20(25)               | 15                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 270                        | 高性能AE     | 50         | 175                       | 20                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171007 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171008 | B1-2         | 24                               | 20(25)               | 8                   | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 一                          | 指定なし      | 60         | 175                       | なし                   | 夜間             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171009 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171010 | P6-5         | 60                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171011 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  | ±2.5                | 4.5        | ±1.5              | N                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
| 0171012 | P6-5         | 50                               | 20(25)               | 12                  |                     | 4.5        |                   | H                 | 300                        | 高性能AE     | 43         | 175                       | 20                   | なし             | m3 |    | 指・適<br>指 |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |
|         |              |                                  |                      |                     |                     |            |                   |                   |                            |           |            |                           |                      |                |    |    |          |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |  |



## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

[illegible]

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注1) | 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。                                                                                            |
| 注2) | スラブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。                                                          |
| 注3) | N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメント種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント                   |
| 注4) | H1-1、H1-1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。                                                            |
| 注5) | X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1-1(18N/mm <sup>2</sup> )、Y1-1(24N/mm <sup>2</sup> )である。 |
| 注6) | 区分別区分費用が必要となる場合の費用は別途。                                                                                             |
| 注7) | 区 指、指定点(材/℃、単位水量等) 適: 全国生コンクリート品質管理協会会議の監査基準に合格した工場                                                                |
| 注8) | 有料道路の料金は含まない。                                                                                                      |

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

# 別紙ー1

名神高速道路／東近江市域(滋賀高速道路事務所管内)

## <時間外・深夜・休日出荷割増料金>

| 打設開始時間                                  | 基本料金 | 割増料         | 備考 |
|-----------------------------------------|------|-------------|----|
| (1) 時間外出荷 7:00～8:00発/17:00～22:00発       | 下記参照 | + 3,000円/m3 |    |
| (2) 深夜出荷 22:00～翌朝7:00発                  | 下記参照 | + 3,000円/m3 |    |
| (3) 休日出荷 日曜日、休日、祝日(組合の規定による) 8:00～17:00 | 下記参照 | + 3,000円/m3 |    |

## 基本料金

| 項目                 | 料金     | 備考                     |
|--------------------|--------|------------------------|
| 平日時間外(7:00～8:00)   | 30万円/回 | 月曜日～金曜日                |
| 平日時間外(17:00～22:00) | 30万円/回 | 月曜日～金曜日                |
| 深夜(22:00～7:00)     | 50万円/回 | 月曜日～金曜日<br>※土・日・祭を含まない |
| 休日(8:00～17:00)     | 50万円/回 | 土・日・祭                  |

※基本料金は、各時間帯で打設を開始してから終了するまでを1回として適用する。

※時間は、工場発～荷降ろし終了とする。

## 別紙－2

名神高速道路／大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

新名神高速道路／甲賀市域(滋賀高速道路事務所管内)

京滋バイパス／大津市域(滋賀高速道路事務所管内)

### <時間外打設の生コンクリート割増額> (打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00)

| No. | 対象時間                                         | 基本料金        | 割増料         | 備考                                          |
|-----|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| ①   | 夕方割増:17:00着～19:00打設終了                        | 100,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 |                                             |
| ②   | 夜間割増:19:00着～22:00打設終了                        | 300,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 |                                             |
| ③   | 深夜割増:22:00着～7:00打設終了                         | 500,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 | 原則、休前日の注文が必要                                |
| ④   | 早朝割増:7:00着～8:00打設終了                          | 100,000 円/式 | ＋ 1,000円/m3 |                                             |
| ⑤   | 継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合は<br>17:00着～19:00打設終了 |             | ＋ 3,000円/m3 | 19:00を超えて打設を継続する場合、割増<br>区分に応じた基本料金と割増料金が必要 |

### <休日の生コンクリート割増額>

| No. | 対象日           | 基本料金        | 割増料         | 備考         |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| ①   | 土曜、日曜、祝日の出荷   | 200,000 円/式 | ＋ 1,000円/m3 | 対応できない場合あり |
| ②   | 夏季、年末年始休日等のお荷 | 500,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 | 対応できない場合あり |

# 別紙ー3

京滋バイパス／宇治市域(滋賀高速道路事務所管内)  
第二京阪道路／久御山町域(京都高速道路事務所管内)  
京奈道路／京田辺市域、城陽市域、精華町域、木津川市域(京都高速道路事務所管内)  
名神高速道路／京都市域、向日市域、大山崎町域、長岡京市域(京都高速道路事務所管内)  
京都縦貫自動車道／長岡京市域、京都市域(亀岡高速道路事務所管内)

＜出荷時間帯目安表＞

| 出荷時間帯  | 白     | 至     | 備考 |
|--------|-------|-------|----|
| 夜間出荷時間 | 0:00  | 6:00  |    |
| 早朝出荷時間 | 6:00  | 8:00  |    |
| 通常出荷時間 | 8:00  | 17:00 |    |
| 夕方出荷時間 | 17:00 | 19:00 |    |
| 夜間出荷時間 | 19:00 | 24:00 |    |

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

| 条件        | 定額料金       | 割増料金        | 備考 |
|-----------|------------|-------------|----|
| 50m3未満の打設 | 300,000円/回 | ＋ 5,000円/m3 |    |
| 50m3以上の打設 | 400,000円/回 | ＋ 5,000円/m3 |    |

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

| 条件              | 定額料金       | 割増料金        | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|----|
| 指示着時間が6:00～7:29 | 150,000円/回 | ＋ 5,000円/m3 |    |
| 指示着時間が7:30～7:59 | －          | ＋ 5,000円/m3 |    |

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

| 条件                                      | 定額料金      | 割増料金        | 備考 |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 指示着時間が17:00～18:59                       | 60,000円/回 | ＋ 5,000円/m3 |    |
| 通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～18:59までの納入分 | －         | ＋ 5,000円/m3 |    |
| 通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が19:00以降の納入分       | 20,000円/台 | ＋ 5,000円/m3 |    |

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

＜キャンセル料金＞

| 条件                 | 定額料金     | 割増料金      | 備考           |
|--------------------|----------|-----------|--------------|
| 予定数量5m3未満          | 20,000円  | －         |              |
| 予定数量5m3以上10m3未満    | －        | 6,000円/m3 |              |
| 予定数量10m3以上30m3未満   | 100,000円 | －         |              |
| 予定数量30m3以上70m3未満   | 200,000円 | －         |              |
| 予定数量70m3以上100m3未満  | 300,000円 | －         |              |
| 予定数量100m3以上150m3未満 | 400,000円 | －         |              |
| 予定数量150m3以上        | 600,000円 | 4,000円/m3 | 上限1,000,000円 |
| 30%以上の数量減          | －        | 4,000円/m3 | 上限600,000円   |

※キャンセルの連絡は前日14:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の14:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

## 別紙－4

京都縦貫自動車道／亀岡市、南丹市（京都高速道路事務所管内）

<夜間・休日出荷>

・対応不可

別紙ー5

名神高速道路／島本町域(京都高速道路事務所管内)  
名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域(大阪高速道路事務所管内)  
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域、八尾市域(大阪高速道路事務所管内)  
中国自動車道／吹田市域、豊中市域(大阪高速道路事務所管内)  
近畿自動車道／松原市域、大阪市域(阪奈高速道路事務所管内)  
西名阪自動車道／羽曳野市域、藤井寺市域、柏原市域、松原市域(阪奈高速道路事務所管内)  
阪和自動車道／堺市域、和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域(阪奈高速道路事務所管内)  
阪和自動車道／泉佐野市域、泉南市域、阪南市域(和歌山高速道路事務所管内)  
舞鶴若狭自動車道／三田市域(福知山高速道路事務所管内)  
舞鶴若狭自動車道／三田市域、三木市域(神戸高速道路事務所管内)  
中国自動車道／池田市域、伊丹市域、宝塚市域、西宮市域、神戸市域、三木市域(神戸高速道路事務所管内)  
山陽自動車道／神戸市域、三木市域、小野市域(神戸高速道路事務所管内)  
新名神高速道路／神戸市域(神戸高速道路事務所管内)  
中国自動車道／姫路市域、福崎市域、宍粟市域、佐用町域(福崎高速道路事務所管内)  
山陽自動車道／三木市域、加古川市域、小野市域、姫路市域、たつの市域、赤穂市域、相生市域、備前市域(姫路高速道路事務所管内)  
播磨自動車道／たつの市域、相生市域(姫路高速道路事務所管内)  
第二神明道路／神戸市域、明石市域(第二神明事務所管内)  
近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域(阪神改築事務所管内)  
関西空港自動車道／泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)  
関西国際空港連絡橋／泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)  
阪和自動車道／和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)

＜規定時間外割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

| No. | 打設開始時間                     | 割増料金                   | 備考 |
|-----|----------------------------|------------------------|----|
| ①   | 規定時間超17:30～20:00迄打設完了 注1,2 | ＋ 2,000円/m3            |    |
| ②   | 打設開始17:00～22:00打設完了        | 200,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ③   | 打設開始17:00～22:00以降打設継続      | 400,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ④   | 打設開始22:00～翌日5:30迄          | 400,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ⑤   | 打設開始5:30～8:00迄打設分          | 200,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ⑥   | 打設開始6:30～8:00迄打設分 注3       | ＋ 8,000円/台             |    |
| ⑦   | ①～⑥の出荷条件が休日の場合             | 50%割増                  |    |

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。(ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。)  
注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。  
打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。  
注3:休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

|          |                        |                              |
|----------|------------------------|------------------------------|
| 土曜日出荷 注4 | ＋ 1,000円/m3            | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。   |
| 休日出荷 注4  | 200,000円/式 ＋ 1,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。 |

※工場稼働については事前協議が必要  
注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。  
(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

|                               |           |                        |                              |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| 出荷予定日<br>前日15:00<br>～<br>出荷当日 | 平日規定時間内   | ＋ 4,000円/m3            |                              |
|                               | 土曜日 規定時間内 | ＋ 4,000円/m3            | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。   |
|                               | 規定時間外・休日  | 200,000円/件 ＋ 4,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。 |

- ◆ 出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)
- ① 出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル
- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
  - 尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
  - また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。
- ② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)
- ・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。
  - 但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

## 別紙ー6

西名阪自動車道／大和郡山市域、天理市域、安堵町市域（阪奈高速道路事務所管内）

### <休日稼働・夜間・早朝割増料金>

| 打設開始時間                                                              | 定額         | 加算額         | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|
| (1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合                                        | 200,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| (2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄                                         | 400,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| (3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合<br>但し、打設数量が100m3未満の場合に適用し、100m3以上の場合は協議 | 150,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| (4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降にキャンセルする場合                              | 200,000円/式 |             |    |
| (5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合                                              | 300,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |

### <生コンクリートのキャンセル料金(土曜・定休日・日曜・祝日は除く)>

|                                            |                |           |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|
| キャンセル時間<br><br>出荷予定前日<br>営業日14:00以降<br>の場合 | 1m3以上(※)50m3未満 | 5,000円/m3 |
|                                            | 50m3以上150m3未満  | 3,500円/m3 |
|                                            | 150m3以上        | 3,000円/m3 |
|                                            | (上限 700,000円)  |           |

(※1) 但し、0.5m3及び0.75m3の場合については、1m3のキャンセル料金が発生。

(※2) 出荷予定前日14:00以降に出荷予定数量が30%以上数量減少した場合、出荷予定数量の数量減少分に対して、3,000円/m3のキャンセル料金が発生。

但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

## 別紙ー7

阪和自動車道／岩出市域、和歌山市域、海南市域、有田川町域(和歌山高速道路事務所管内)  
湯浅御坊道路／有田川町域、湯浅町域、広川町域、日高川町域、御坊市域(和歌山高速道路事務所管内)

### <夜間・早朝打設の生コンクリート割増額>

| 時間                     | セット料金      | 加算額         | 備考 |
|------------------------|------------|-------------|----|
| 打設開始 18:00～22:00打設完了   | 200,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| 打設開始 18:00～22:00以降打設継続 | 400,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| 打設開始 22:00～ 5:00打設完了   | 400,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| 打設開始 5:00～ 8:00打設分     | 200,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |

### <休日の生コンクリート割増額>

|      | セット料金      | 加算額         | 備考 |
|------|------------|-------------|----|
| 休日出荷 | 200,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |

※工場稼働については事前協議が必要  
(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

### <キャンセル料金>

出荷前日＝出荷前日営業日

| キャンセル日時     | 車種指定      | 条件     | 金額                 |
|-------------|-----------|--------|--------------------|
| 出荷前日12:00以降 | 10t・8t・7t | 30m3以上 | 200,000円+2,000円/m3 |
|             | 5t・4t     | 20m3以上 | 200,000円+3,000円/m3 |
|             | 3t・2t     | 10m3以上 | 200,000円+4,000円/m3 |

\*金額上限を1,000,000円とする  
\*規定時間外出荷・休日出荷のキャンセルは別途協議。

### <予定数量変更キャンセル料金>

| キャンセル日時     | 予定数量30m3以上 予定数量の3割以上の数量減が発生した場合 |
|-------------|---------------------------------|
| 出荷前日12:00以降 | 減量(m3)×2,000円                   |



## 別紙ー8

### 舞鶴若狭自動車道／篠山市域、丹波市域(福知山高速道路事務所管内)

#### <夜間・早朝・休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

| No. | 打設開始時間                    | セット料金      | 加算額         | 備考              |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------------|
| ①   | 規定時間超17:30～20:00迄に打設完了の場合 |            | ＋ 1,000円/m3 |                 |
| ②   | 打設開始17:00～22:00打設完了の場合    | 200,000円/式 | ＋ 1,000円/m3 |                 |
| ③   | 打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合  | 400,000円/式 | ＋ 1,000円/m3 |                 |
| ④   | 打設開始22:00～翌日5:30迄の場合      | 400,000円/式 | ＋ 3,000円/m3 |                 |
| ⑤   | 打設開始(早朝)5:30～の場合          | 200,000円/式 | ＋ 1,000円/m3 | 当日8:00打設分まで割増対象 |
| ⑥   | 打設開始(早朝)6:30～の場合          |            | ＋ 5,000円/台  | 当日8:00打設分まで割増対象 |
| ⑦   | ①～⑥の出荷条件が休日の場合            | 50%割増      |             |                 |

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝納入書受領時間

#### <休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

|      |            |   |           |
|------|------------|---|-----------|
| 休日出荷 | 200,000円/式 | ＋ | 1,000円/m3 |
|------|------------|---|-----------|

※工場稼働については事前協議が必要

#### <キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

|                               |                |            |   |           |
|-------------------------------|----------------|------------|---|-----------|
| 出荷予定日<br>前日15:00<br>～<br>出荷当日 | 土曜日・休日以外の規定時間内 |            | ＋ | 2,000円/m3 |
|                               | 土曜日 規定時間内      |            | ＋ | 2,000円/m3 |
|                               | 休日・規定時間外       | 200,000円/件 | ＋ | 2,000円/m3 |

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

## 別紙ー9

### 舞鶴若狭自動車道／舞鶴市(福知山高速道路事務所管内)

#### ■早朝割増料金 【生コン単価加算額(円/m3)】

|          |               |           |             |
|----------|---------------|-----------|-------------|
| 打設数量(m3) | 早朝出荷          | 割増金額      | 車両準備金額      |
| 数量無関係    | 6時～8時 (※積込時刻) | 1,500円/m3 | 5,000円/時間・台 |

#### ■残業割増料金 【生コン単価加算額(円/m3)】

|          |                 |           |              |
|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 打設数量(m3) | 延長出荷            | 割増金額      | 車両準備金額       |
| 数量無関係    | 17時以降 (※現場退場時刻) | 1,500円/m3 | 2,500円/30分・台 |

#### ■保障料金表(夜間・深夜・日曜日・休日出荷)

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| プラント保障料    | 運搬保障(大型車) | 運搬保障(小型車) |
| 100,000円/回 | 50,000円/台 | 40,000円/台 |

#### ■割増料金表(夜間・深夜・日曜日・休日出荷) 【生コン単価加算額(円/m3)】

| 打設数量(m3)       | 夜間出荷<br>(17時～22時) | 深夜出荷<br>(22時～翌朝6時) | 日曜日出荷<br>(8時～17時) | 特別休日出荷<br>(8時～17時) | 早朝出荷<br>(6時～8時) | 拘束時間 |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------|
| 2m3未満          | 25,000            | 35,000             | 35,000            | 35,000             | 早朝割増料金を適用する。    | 3H迄  |
| 2m3以上～5m3未満    | 15,000            | 20,000             | 20,000            | 20,000             |                 | 3H迄  |
| 5m3以上～10m3未満   | 10,000            | 15,000             | 15,000            | 15,000             |                 | 4H迄  |
| 10m3以上～30m3未満  | 7,500             | 9,000              | 9,000             | 9,000              |                 | 5H迄  |
| 30m3以上～50m3未満  | 4,500             | 6,000              | 6,000             | 6,000              |                 | 6H迄  |
| 50m3以上～100m3未満 | 別途協議              | 5,500              | 5,500             | 5,500              |                 | 8H迄  |
| 100m3以上        | 別途協議              |                    |                   |                    |                 |      |

#### ■割増料金

| 項目      | 条件               | 金額   |
|---------|------------------|------|
| 予約キャンセル | 前日15時以降・当日のキャンセル | 別途協議 |

【時間帯】:拘束時間を超える場合は時間割増を加算する。

※車両準備金額は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して時間毎に適用する。

※プラント保障料は、数量に関わらず各時間帯で打設を開始してから終了するまでを1回として適用する。

※運搬保障は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して適用する。

※特別休日出荷は、盆休み・正月休み及び、ゴールデンウィークに適用する。

※その他、定めのない事項については別途協議とする。

## 別紙－10

舞鶴若狭自動車道／おおい町域、高浜町域、小浜市域（福知山高速道路事務所管内）

＜時間外・深夜・休日出荷割増料金＞

・都度協議

《保全工事材料》

# アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|        |           |                        |       |                           |     | 滋賀(高)        |              |              |              |              |              |
|--------|-----------|------------------------|-------|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |           |                        |       |                           |     | 名神高速道路       |              |              |              |              |              |
|        |           |                        |       |                           |     | 八日市～竜王       | 竜王～栗東        | 栗東～瀬田東       | 瀬田東～瀬田西      | 瀬田西～大津       | 大津～京都東       |
|        |           |                        |       |                           |     | 東近江市         | 野洲市          | 草津市          | 大津市          | 大津市          | 大津市          |
| (単位:円) |           |                        |       |                           |     |              |              |              |              |              |              |
| 規格No   | 材料名       | 最大粒径                   | Asタイプ | 単位                        | 備 考 |              |              |              |              |              |              |
| 010200 | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13    | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010300 | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 20,000<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 |
| 010500 | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13    | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010501 | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13    | 改質アスファルト寒冷地域用             | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010600 | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010900 | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 18,900<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 |
| 011000 | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |       | ストアス 60～80                | t   | 17,100<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 |
| 011100 | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13    | ストアス 60～80                | t   | 17,500<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 011200 | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20    | ストアス 60～80                | t   | 17,500<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 011400 | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   | 22,400<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 |
| 011600 | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13    | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t   |              |              |              |              |              |              |
| 011700 | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   |              |              |              |              |              |              |
| 011900 | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,200<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 012000 | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,200<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 012500 | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,100<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 |
| 012600 | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |       | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 012700 | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |       | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 012800 | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |              |              |              |              |              |              |
| 012900 | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |       | 改質アスファルト一般地域用             | t   |              |              |              |              |              |              |
| 012901 | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t   |              |              |              |              |              |              |
| 013000 | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5     | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 23,200<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 |
| 013100 | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,200<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 |
| 013200 | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |       |                           | t   |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |       |                             |     | 滋賀(高)        |       |        |         |              |              |
|-----------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----|--------------|-------|--------|---------|--------------|--------------|
|           |           |                       |       |                             |     | 名神高速道路       |       |        |         |              |              |
|           |           |                       |       |                             |     | 八日市～竜王       | 竜王～栗東 | 栗東～瀬田東 | 瀬田東～瀬田西 | 瀬田西～大津       | 大津～京都東       |
|           |           |                       |       |                             |     | 東近江市         | 野洲市   | 草津市    | 大津市     | 大津市          | 大津市          |
| 規格No      | 材料名       | 最大粒径                  | Asタイプ | 単位                          | 備 考 |              |       |        |         |              |              |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13    | t                           |     |              |       |        |         |              |              |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20    | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t   | 16,000<br>*1 |       |        |         | 15,700<br>*1 | 15,700<br>*1 |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13    | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t   | 16,000<br>*1 |       |        |         | 15,700<br>*1 | 15,700<br>*1 |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13    | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t   |              |       |        |         |              |              |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20    | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t   |              |       |        |         |              |              |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20    | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t   |              |       |        |         |              |              |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |       | t                           |     |              |       |        |         |              |              |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13    | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t   | —            |       |        |         |              |              |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13    | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13    | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20    | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5     | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |       | ストアス 60～80                  | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20    | HiMA                        | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13    | 開粒度(13)                     | t   |              |       |        |         |              |              |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t   |              |       |        |         |              |              |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |       |                           |     | 滋賀(高)        |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |       |                           |     | 新名神高速道路      |              |              | 京滋バイパス       |              |              |
|           |           |                            |       |                           |     | 甲賀土山～<br>信楽  | 信楽～草津<br>JCT | 瀬田東～瀬<br>田西  | 瀬田東～<br>石山   | 石山～南<br>郷    | 南郷～笠<br>取    |
|           |           |                            |       |                           |     | 甲賀市          | 栗東市          | 大津市          | 大津市          | 大津市          | 大津市          |
| 規格No      | 材料名       | 最大<br>粒径                   | Asタイプ | 単位                        | 備 考 | (単位:円)       |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13    | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 19,900<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 | 19,700<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13    | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13    | 改質アスファルト寒冷地域用             | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 18,800<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |       | ストアス 60～80                | t   | 17,000<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13    | ストアス 60～80                | t   | 17,400<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20    | ストアス 60～80                | t   | 17,400<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   | 22,300<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13    | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t   |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,100<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,100<br>*1 |              | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,000<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |       | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |       | ストアス 60～80                | t   |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |       | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 19,500<br>*1 | 19,300<br>*1 |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t   |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5     | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 23,100<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 | 22,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 22,100<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |       |                           | t   |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | 滋賀(高)        |              |             |            |           |           |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|           |           |                       |          |                             |    | 新名神高速道路      |              | 京滋バイパス      |            |           |           |
|           |           |                       |          |                             |    | 甲賀土山～<br>信楽  | 信楽～草津<br>JCT | 瀬田東～瀬<br>田西 | 瀬田東～<br>石山 | 石山～南<br>郷 | 南郷～笠<br>取 |
| (単位:円)    |           |                       |          |                             |    | 甲賀市          | 栗東市          | 大津市         | 大津市        | 大津市       | 大津市       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考          |              |             |            |           |           |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |              |              |             |            |           |           |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  | 15,900<br>*1 |              |             |            |           |           |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  | 15,900<br>*1 |              |             |            |           |           |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |              |              |             |            |           |           |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |              |              |             |            |           |           |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |              |              |             |            |           |           |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイパーグース               |          |                             | t  |              |              |             |            |           |           |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |              |              |             |            |           |           |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |              |              |             |            |           |           |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |              |              |             |            |           |           |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |              |              |             |            |           |           |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |              |              |             |            |           |           |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |              |              |             |            |           |           |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |              |              |             |            |           |           |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  | —            | —            |             |            |           |           |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |              |              |             |            |           |           |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |              |              |             |            |           |           |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に600円/t加算



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                        |       |                           |     | 京都(高)  |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|-------|---------------------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |       |                           |     | 京滋バイパス |              |              |              |              |              |
|           |           |                        |       |                           |     | 笠取～宇治東 | 宇治東～宇治西      | 宇治西～巨椋       | 巨椋～久御山JCT    | 久御山JCT～久御山   | 久御山～久御山淀     |
|           |           |                        |       |                           |     | 宇治市    | 宇治市          | 宇治市          | 久御山町         | 久御山町         | 久御山町         |
| 生アスファルト合材 |           |                        |       |                           |     | (単位:円) |              |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       | 最大粒径                   | Asタイプ | 単位                        | 備 考 |        |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13    | ストアス 60～80                | t   |        |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13    | ストアス 60～80                | t   |        |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13    | 改質アスファルト寒冷地域用             | t   |        |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |       | ストアス 60～80                | t   |        | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13    | ストアス 60～80                | t   |        |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20    | ストアス 60～80                | t   |        |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   |        | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13    | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t   |        |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   |        |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |       | ストアス 60～80                | t   |        |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |       | ストアス 60～80                | t   |        |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |       | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t   |        |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5     | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |        | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |       |                           | t   |        |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | 京都(高)  |         |        |           |            |          |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------|---------|--------|-----------|------------|----------|
|           |           |                       |      |                             |    | 京滋バイパス |         |        |           |            |          |
|           |           |                       |      |                             |    | 笠取～宇治東 | 宇治東～宇治西 | 宇治西～巨椋 | 巨椋～久御山JCT | 久御山JCT～久御山 | 久御山～久御山淀 |
| (単位:円)    |           |                       |      |                             |    | 宇治市    | 宇治市     | 宇治市    | 久御山町      | 久御山町       | 久御山町     |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考    |         |        |           |            |          |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |        |         |        |           |            |          |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |        |         |        |           |            |          |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |         |        |           |            |          |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |         |        |           |            |          |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |         |        | —         | —          | —        |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |         |        | —         | —          | —        |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |        |         |        |           |            |          |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |        |         |        |           |            |          |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |        |         |        |           |            |          |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |        |         |        |           |            |          |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                        |          |                           |    | 京都(高)       |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|----------|---------------------------|----|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |          |                           |    | 第二京阪道路      |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
|           |           |                        |          |                           |    | 上鳥羽～<br>鴨川西 | 城南宮北<br>～上鳥羽 | 城南宮南～<br>城南宮北 | 伏見～城南<br>宮南  | 巨椋池～<br>伏見   | 巨椋池～<br>久御山<br>JCT | 久御山JCT<br>～久御山<br>南 | 久御山南<br>～八幡東 | 八幡東～枚<br>方東  |              |
| 生アスファルト合材 |           | (単位:円)                 |          |                           |    |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考         |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13       | ストアス 60～80                | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1  | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1       | 18,900<br>*1        | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13       | ストアス 60～80                | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1  | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1       | 18,600<br>*1        | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |          | ストアス 60～80                | t  |             | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1  | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1       | 16,400<br>*1        | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13       | ストアス 60～80                | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20       | ストアス 60～80                | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |             | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1  | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1       | 20,900<br>*1        | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1  | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1       | 20,600<br>*1        | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |          | ストアス 60～80                | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1  | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1       | 22,100<br>*1        | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |             | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1  | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1       | 21,100<br>*1        | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |          |                           | t  |             |              |               |              |              |                    |                     |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 京都(高)       |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 第二京阪道路      |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
|           |           |                       |          |                             |    | 上鳥羽～<br>鴨川西 | 城南宮北<br>～上鳥羽 | 城南宮南～<br>城南宮北 | 伏見～城南<br>宮南 | 巨椋池～<br>伏見 | 巨椋池～<br>久御山<br>JCT | 久御山JCT<br>～久御山<br>南 | 久御山南<br>～八幡東 | 八幡東～枚<br>方東 |
|           |           |                       |          |                             |    | 京都市         | 京都市          | 京都市           | 京都市         | 久御山町       | 久御山町               | 久御山町                | 八幡市          | 京田辺市        |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)      |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考         |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |             |              | —             | —           | —          | —                  | —                   | —            |             |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |             |              | —             | —           | —          | —                  | —                   | —            |             |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |             |              |               |             |            |                    |                     |              |             |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                            |          |                           |    | 京都(高)        |              |              |                   |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 京奈道路         |              |              |                   |              |              |
|           |           |                            |          |                           |    | 城陽～田<br>辺北   | 田辺北～<br>田辺西  | 田辺西～<br>精華下狛 | 精華下狛<br>～精華学<br>研 | 精華学研<br>～山田川 | 山田川～<br>木津   |
|           |           |                            |          |                           |    | 城陽市          | 京田辺市         | 京田辺市         | 相楽郡精華町            | 木津川市         | 木津川市         |
| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | (単位:円)       |              |              |                   |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考          |              |              |                   |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1      | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1      | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1      | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1      | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1      | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |                   |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1      | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1      | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |              |              |              |                   |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 京都(高)      |             |              |                   |              |            |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 京奈道路       |             |              |                   |              |            |
|           |           |                       |          |                             |    | 城陽～田<br>辺北 | 田辺北～<br>田辺西 | 田辺西～<br>精華下狛 | 精華下狛<br>～精華学<br>研 | 精華学研<br>～山田川 | 山田川～<br>木津 |
|           |           |                       |          |                             |    | 城陽市        | 京田辺市        | 京田辺市         | 相楽郡精華町            | 木津川市         | 木津川市       |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)     |             |              |                   |              |            |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考        |             |              |                   |              |            |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバーグース               |          |                             | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |            |             |              |                   | —            | —          |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |            |             |              |                   | —            | —          |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |            |             |              |                   |              |            |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |            |             |              |                   |              |            |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 京都(高)        |              |              |              |                    |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 名神高速道路       |              |              |              | 京都縦貫<br>自動車道       |
|           |           |                            |          |                           |    | 京都東～<br>京都南  | 京都南～大<br>山崎  | 久御山淀<br>～大山崎 | 大山崎～<br>茨木   | 大山崎<br>JCT～長岡<br>京 |
|           |           |                            |          |                           |    | 京都市          | 向日市          | 八幡市          | 高槻市          | 長岡京市               |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)       |              |              |              |                    |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |                    |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 17,200<br>*1 | 18,900<br>*1       |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |                    |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |                    |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |                    |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 16,900<br>*1 | 18,600<br>*1       |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 14,500<br>*1 | 16,400<br>*1       |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |                    |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |                    |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 18,600<br>*1 | 20,900<br>*1       |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |                    |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |                    |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |                    |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |                    |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 18,300<br>*1 | 20,600<br>*1       |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |                    |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |                    |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |                    |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |                    |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |                    |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 20,400<br>*1 | 22,100<br>*1       |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 19,400<br>*1 | 21,100<br>*1       |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |              |              |              |              |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | 京都(高)   |         |          |        |            |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|---------|---------|----------|--------|------------|
|           |           |                       |      |                             |    | 名神高速道路  |         |          |        | 京都縦貫自動車道   |
|           |           |                       |      |                             |    | 京都東～京都南 | 京都南～大山崎 | 久御山淀～大山崎 | 大山崎～茨木 | 大山崎JCT～長岡京 |
|           |           |                       |      |                             |    | 京都市     | 向日市     | 八幡市      | 高槻市    | 長岡京市       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | (単位:円)  |         |          |        |            |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |         |         |          |        |            |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |         |         |          |        |            |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |         |         |          |        |            |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |         |         |          |        |            |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |         |         |          |        |            |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |         |         |          |        |            |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |         |         |          |        |            |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |         |         |          |        |            |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |         |         |          |        |            |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |         |         |          |        |            |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |         |         |          |        |            |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |         | —       | —        | —      |            |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |         | —       | —        | —      |            |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |         |         |          |        |            |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |         |         |          |        |            |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |         |         |          |        |            |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |         |         |          |        |            |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 亀岡(高)        |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 京都縦貫自動車道     |              |              |              |              |              |              |              |              |
|           |           |                            |          |                           |    | 長岡京～大<br>原野  | 大原野～沓<br>掛   | 沓掛～篠<br>蓐    | 篠～亀岡         | 亀岡～大井        | 大井～千代<br>川   | 千代川～<br>八木東  | 八木東～八<br>木中  | 八木中～八<br>木西  |
|           |           |                            |          |                           |    | 長岡京市         | 京都市          | 長岡京市         | 亀岡市          | 亀岡市          | 亀岡市          | 南丹市          | 南丹市          | 南丹市          |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 19,600<br>*1 | 19,600<br>*1 | 19,600<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 17,400<br>*1 | 17,400<br>*1 | 17,400<br>*1 | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 22,200<br>*1 | 22,200<br>*1 | 22,200<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,400<br>*1 | 22,400<br>*1 | 22,400<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | 亀岡(高)       |            |           |      |       |            |             |             |             |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|-------------|------------|-----------|------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 京都縦貫自動車道    |            |           |      |       |            |             |             |             |
|           |           |                       |          |                             |    | 長岡京～大<br>原野 | 大原野～沓<br>掛 | 沓掛～篠<br>篠 | 篠～亀岡 | 亀岡～大井 | 大井～千代<br>川 | 千代川～<br>八木東 | 八木東～八<br>木中 | 八木中～八<br>木西 |
|           |           |                       |          |                             |    | 長岡京市        | 京都市        | 長岡京市      | 亀岡市  | 亀岡市   | 亀岡市        | 南丹市         | 南丹市         | 南丹市         |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考         |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイパーグース               |          |                             | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |             |            |           |      |       |            |             |             |             |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「-」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 亀岡(高)        |              |               |                      |                     |                     |                |                |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 京都縦貫自動車道     |              |               |                      |                     |                     |                |                |
|           |           |                            |          |                           |    | 八木西～<br>園部   | 園部～丹波        | 丹波～京丹<br>波みずほ | 京丹波みず<br>ほ～京丹波<br>わち | 京丹波わち<br>～綾部安国<br>寺 | 綾部安国<br>寺～綾部<br>JCT | 綾部JCT<br>～舞鶴大江 | 舞鶴大江～<br>宮津天橋立 |
|           |           |                            |          |                           |    | 南丹市          | 南丹市          | 京丹波町          | 京丹波町                 | 綾部市                 | 綾部市                 | 綾部市            | 宮津市            |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)       |              | 備 考           |                      |                     |                     |                |                |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1  | 20,200<br>*1         | 21,700<br>*1        | 21,700<br>*1        | 21,700<br>*1   | 22,200<br>*1   |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              | 21,300<br>*1  | 21,300<br>*1         | 22,800<br>*1        | 22,800<br>*1        | 22,800<br>*1   | 23,300<br>*1   |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1  | 19,900<br>*1         | 21,300<br>*1        | 21,300<br>*1        | 21,300<br>*1   | 21,800<br>*1   |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1  | 17,700<br>*1         | 19,000<br>*1        | 19,000<br>*1        | 19,000<br>*1   | 19,500<br>*1   |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 22,200<br>*1 |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              | 24,200<br>*1  |                      |                     |                     | 25,300<br>*1   |                |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 |               |                      |                     |                     |                |                |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 22,400<br>*1 | 22,400<br>*1 | 22,400<br>*1  | 22,400<br>*1         | 23,900<br>*1        | 23,900<br>*1        | 23,900<br>*1   | 24,400<br>*1   |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |              |              |               |                      |                     |                     |                |                |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 亀岡(高)      |       |               |                      |                     |                     |                |                |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|------------|-------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 京都縦貫自動車道   |       |               |                      |                     |                     |                |                |
|           |           |                       |          |                             |    | 八木西～<br>園部 | 園部～丹波 | 丹波～京丹<br>波みずほ | 京丹波みず<br>ほ～京丹波<br>わち | 京丹波わち<br>～綾部安国<br>寺 | 綾部安国<br>寺～綾部<br>JCT | 綾部JCT<br>～舞鶴大江 | 舞鶴大江～<br>宮津天橋立 |
|           |           |                       |          |                             |    | 南丹市        | 南丹市   | 京丹波町          | 京丹波町                 | 綾部市                 | 綾部市                 | 綾部市            | 宮津市            |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)     |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考        |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |            |       | 23,000<br>*1  | 23,000<br>*1         | 24,100<br>*1        | 24,100<br>*1        | 24,100<br>*1   | —              |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |            |       |               |                      |                     |                     |                |                |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 大阪(高)        |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 名神高速道路       |              |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 大山崎～茨木       | 茨木～吹田JCT     | 吹田JCT～吹田     | 吹田～豊中        | 豊中～尼崎        | 尼崎～西宮        |
|           |           |                        |      |                           |    | 高槻市          | 茨木市          | 吹田市          | 池田市          | 尼崎市          | 西宮市          |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)       |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,200<br>*1 | 17,200<br>*1 | 17,200<br>*1 | 17,200<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 16,900<br>*1 | 16,900<br>*1 | 16,900<br>*1 | 16,900<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 14,500<br>*1 | 14,500<br>*1 | 14,500<br>*1 | 14,500<br>*1 | 16,100<br>*1 | 16,100<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 | 20,500<br>*1 | 20,500<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,300<br>*1 | 18,300<br>*1 | 18,300<br>*1 | 18,300<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,400<br>*1 | 20,400<br>*1 | 20,400<br>*1 | 20,400<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,400<br>*1 | 19,400<br>*1 | 19,400<br>*1 | 19,400<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    | 大阪(高)  |          |          |       |       |       |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------|----------|----------|-------|-------|-------|
|           |           |                       |      |                             |    | 名神高速道路 |          |          |       |       |       |
|           |           |                       |      |                             |    | 大山崎～茨木 | 茨木～吹田JCT | 吹田JCT～吹田 | 吹田～豊中 | 豊中～尼崎 | 尼崎～西宮 |
|           |           |                       |      |                             |    | 高槻市    | 茨木市      | 吹田市      | 池田市   | 尼崎市   | 西宮市   |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | (単位:円) |          |          |       |       |       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考    |          |          |       |       |       |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |        |          |          |       |       |       |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |        |          |          |       |       |       |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |        |          |          |       |       |       |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |        |          |          |       |       |       |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |        |          |          |       |       |       |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |        |          |          |       |       |       |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |        |          |          |       |       |       |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  | —      | —        | —        | —     | —     | —     |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |        |          |          |       |       |       |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |          |          |       |       |       |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |          |          |       |       |       |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |          |          |       | —     | —     |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |          |          |       |       |       |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |        |          |          |       |       |       |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |        |          |          |       |       |       |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |        |          |          |       |       |       |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |        |          |          |       |       |       |

注)有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 大阪(高)        |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 第二京阪道路       |              |              |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 枚方東～枚方学研     | 枚方学研～交野北     | 交野北～交野南      | 交野南～寝屋川北     | 寝屋川北～寝屋川南    | 寝屋川南～第二京阪門真  | 第二京阪門真～門真JCT |
|           |           |                        |      |                           |    | 枚方市          | 枚方市          | 交野市          | 交野市          | 寝屋川市         | 門真市          | 門真市          |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)       |              | 備 考          |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 大阪(高)    |           |                       |          |                             |             |              |
|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 第二京阪道路   |           |                       |          |                             |             |              |
| 枚方東～枚方学研 | 枚方学研～交野北  | 交野北～交野南               | 交野南～寝屋川北 | 寝屋川北～寝屋川南                   | 寝屋川南～第二京阪門真 | 第二京阪門真～門真JCT |
| 枚方市      | 枚方市       | 交野市                   | 交野市      | 寝屋川市                        | 門真市         | 門真市          |
| (単位:円)   |           |                       |          |                             |             |              |
| 規格No     | 材料名       | 最大粒径                  | Asタイプ    | 単位                          | 備 考         |              |
| 013300   | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       | t                           |             |              |
| 100100   | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t           |              |
| 100200   | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t           |              |
| 100300   | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t           |              |
| 100400   | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t           |              |
| 100600   | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t           |              |
| 100700   | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          | t                           |             |              |
| 100800   | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t           |              |
| 100900   | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t           |              |
| 101000   | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t           |              |
| 101100   | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t           |              |
| 101200   | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t           |              |
| 101300   | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t           |              |
| 101500   | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t           |              |
| 101800   | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t           |              |
| 101900   | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t           |              |
| 101902   | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t           |              |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「-」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                            |          |                           |    | 大阪(高)         |              |              |              |                |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 近畿自動車道        |              |              |              |                |
|           |           |                            |          |                           |    | 吹田JCT<br>～摂津北 | 摂津北～<br>摂津南  | 摂津南～<br>門真   | 門真～門<br>真JCT | 門真JCT<br>～大東鶴見 |
|           |           |                            |          |                           |    | 茨木市           | 摂津市          | 門真市          | 大阪市          | 大阪市            |
| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | (単位:円)        |              |              |              |                |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考           |              |              |              |                |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |                |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,200<br>*1  | 17,200<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1   |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |                |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |               |              |              |              |                |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |                |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 16,900<br>*1  | 16,900<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1   |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 14,500<br>*1  | 14,500<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1   |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |                |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |                |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 18,600<br>*1  | 18,600<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1   |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |               |              |              |              |                |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              |              |              |                |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |                |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |                |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,300<br>*1  | 18,300<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1   |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |                |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |                |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |                |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |                |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |               |              |              |              |                |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,400<br>*1  | 20,400<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1   |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,400<br>*1  | 19,400<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1   |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |               |              |              |              |                |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 大阪(高)         |             |            |              |                |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|---------------|-------------|------------|--------------|----------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 近畿自動車道        |             |            |              |                |
|           |           |                       |          |                             |    | 吹田JCT<br>～摂津北 | 摂津北～<br>摂津南 | 摂津南～<br>門真 | 門真～門<br>真JCT | 門真JCT<br>～大東鶴見 |
|           |           |                       |          |                             |    | 茨木市           | 摂津市         | 門真市        | 大阪市          | 大阪市            |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)        |             |            |              |                |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考           |             |            |              |                |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |               |             |            |              |                |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |               |             |            |              |                |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |               |             |            |              |                |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |               |             |            |              |                |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |               |             |            |              |                |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |               |             |            |              |                |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |               |             |            |              |                |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  | —             | —           | —          | —            | —              |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |               |             |            |              |                |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |             |            |              |                |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |             |            |              |                |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |             |            |              |                |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |             |            |              |                |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |               |             |            |              |                |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |               |             |            |              |                |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |               |             |            |              |                |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |               |             |            |              |                |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                            |       |                           |     | 大阪(高)         |                     |                     |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------|-----|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |       |                           |     | 近畿自動車道        |                     |                     |              |              |
|           |           |                            |       |                           |     | 大東鶴見<br>～東大阪北 | 東大阪北<br>～東大阪<br>JCT | 東大阪JCT<br>～東大阪<br>南 | 東大阪南<br>～八尾  | 八尾～長原        |
|           |           |                            |       |                           |     | 東大阪市          | 東大阪市                | 東大阪市                | 八尾市          | 大阪市          |
| 生アスファルト合材 |           |                            |       |                           |     | (単位:円)        |                     |                     |              |              |
| 規格No      | 材料名       | 最大<br>粒径                   | Asタイプ | 単位                        | 備 考 |               |                     |                     |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13    | ストアス 60～80                | t   |               |                     |                     |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 16,700<br>*1  | 16,700<br>*1        | 16,700<br>*1        | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13    | ストアス 60～80                | t   |               |                     |                     |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13    | 改質アスファルト寒冷地域用             | t   |               |                     |                     |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |               |                     |                     |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 16,400<br>*1  | 16,400<br>*1        | 16,400<br>*1        | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |       | ストアス 60～80                | t   | 14,000<br>*1  | 14,000<br>*1        | 14,000<br>*1        | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13    | ストアス 60～80                | t   |               |                     |                     |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20    | ストアス 60～80                | t   |               |                     |                     |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   | 18,100<br>*1  | 18,100<br>*1        | 18,100<br>*1        | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13    | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t   |               |                     |                     |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20    | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t   |               |                     |                     |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型              | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |               |                     |                     |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型              | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |               |                     |                     |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 17,800<br>*1  | 17,800<br>*1        | 17,800<br>*1        | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |       | ストアス 60～80                | t   |               |                     |                     |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |       | ストアス 60～80                | t   |               |                     |                     |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20    | 改質アスファルト一般地域用             | t   |               |                     |                     |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |       | 改質アスファルト一般地域用             | t   |               |                     |                     |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t   |               |                     |                     |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5     | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 19,900<br>*1  | 19,900<br>*1        | 19,900<br>*1        | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13    | 改質アスファルト一般地域用             | t   | 18,900<br>*1  | 18,900<br>*1        | 18,900<br>*1        | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |       |                           | t   |               |                     |                     |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 大阪(高)         |                     |                     |             |       |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
|           |           |                       |          |                             |    | 近畿自動車道        |                     |                     |             |       |
|           |           |                       |          |                             |    | 大東鶴見<br>～東大阪北 | 東大阪北<br>～東大阪<br>JCT | 東大阪JCT<br>～東大阪<br>南 | 東大阪南<br>～八尾 | 八尾～長原 |
|           |           |                       |          |                             |    | 東大阪市          | 東大阪市                | 東大阪市                | 八尾市         | 大阪市   |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)        |                     |                     |             |       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考           |                     |                     |             |       |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |               |                     |                     |             |       |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |               |                     |                     |             |       |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |               |                     |                     |             |       |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |               |                     |                     |             |       |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |               |                     |                     |             |       |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |               |                     |                     |             |       |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |               |                     |                     |             |       |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  | —             | —                   | —                   | —           | —     |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |               |                     |                     |             |       |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |                     |                     |             |       |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |                     |                     |             |       |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               | —                   | —                   |             |       |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |                     |                     |             |       |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |               |                     |                     |             |       |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |               |                     |                     |             |       |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |               |                     |                     |             |       |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |               |                     |                     |             |       |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                        |      |                           |    | 大阪(高)        |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 第二阪奈道路       |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 西石切～沓分       | 沓分～小瀬        | 小瀬～中町        | 中町～宝来        |
|           |           |                        |      |                           |    | 生駒市          | 生駒市          | 奈良市          | 奈良市          |
| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | (単位:円)       |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考          |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,000<br>*1 | 18,000<br>*1 | 18,000<br>*1 | 18,000<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 15,400<br>*1 | 15,400<br>*1 | 15,400<br>*1 | 15,400<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 19,800<br>*1 | 19,800<br>*1 | 19,800<br>*1 | 19,800<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,500<br>*1 | 19,500<br>*1 | 19,500<br>*1 | 19,500<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,200<br>*1 | 21,200<br>*1 | 21,200<br>*1 | 21,200<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    | 大阪(高)  |       |       |       |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------|-------|-------|-------|
|           |           |                       |      |                             |    | 第二阪奈道路 |       |       |       |
|           |           |                       |      |                             |    | 西石切～沓分 | 沓分～小瀬 | 小瀬～中町 | 中町～宝来 |
|           |           |                       |      |                             |    | 生駒市    | 生駒市   | 奈良市   | 奈良市   |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | (単位:円) |       |       |       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考    |       |       |       |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |        |       |       |       |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |        |       |       |       |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |        |       |       |       |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |        |       |       |       |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |        |       |       |       |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |        |       |       |       |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |        |       |       |       |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |        |       |       |       |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |        |       |       |       |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |       |       |       |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |       |       |       |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        | —     |       | —     |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |       |       |       |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |        |       |       |       |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |        |       |       |       |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |        |       |       |       |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |        |       |       |       |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 大阪(高)          |               |                   |                 |                      |               |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|----------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 中国自動車道         |               |                   | 新名神高速道路         |                      |               |
|           |           |                            |          |                           |    | 吹田JCT～<br>中国吹田 | 中国吹田<br>～中国豊中 | 中国豊中<br>～中国池<br>田 | 高槻JCT～<br>茨城千提寺 | 茨城千提寺<br>～箕面とど<br>ろみ | 箕面とどろ<br>み～川西 |
|           |           |                            |          |                           |    | 吹田市            | 豊中市           | 池田市               | 高槻市             | 箕面市                  | 川西市           |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)         |               |                   |                 |                      |               |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,200<br>*1   | 17,200<br>*1  | 17,200<br>*1      | 17,200<br>*1    | 17,200<br>*1         | 18,700<br>*1  |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 16,900<br>*1   | 16,900<br>*1  | 16,900<br>*1      | 16,900<br>*1    | 16,900<br>*1         | 18,400<br>*1  |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 14,500<br>*1   | 14,500<br>*1  | 14,500<br>*1      | 14,500<br>*1    | 14,500<br>*1         | 16,100<br>*1  |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 18,600<br>*1   | 18,600<br>*1  | 18,600<br>*1      | 18,600<br>*1    | 18,600<br>*1         | 20,500<br>*1  |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,300<br>*1   | 18,300<br>*1  | 18,300<br>*1      | 18,300<br>*1    | 18,300<br>*1         | 20,200<br>*1  |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,400<br>*1   | 20,400<br>*1  | 20,400<br>*1      | 20,400<br>*1    | 20,400<br>*1         | 21,900<br>*1  |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,400<br>*1   | 19,400<br>*1  | 19,400<br>*1      | 19,400<br>*1    | 19,400<br>*1         | 20,900<br>*1  |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |                |               |                   |                 |                      |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | 大阪(高)          |               |                   |                 |                      |               |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|----------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 中国自動車道         |               |                   | 新名神高速道路         |                      |               |
|           |           |                       |          |                             |    | 吹田JCT～<br>中国吹田 | 中国吹田<br>～中国豊中 | 中国豊中<br>～中国池<br>田 | 高槻JCT～<br>茨城千提寺 | 茨城千提寺<br>～箕面とど<br>ろみ | 箕面とどろ<br>み～川西 |
|           |           |                       |          |                             |    | 吹田市            | 豊中市           | 池田市               | 高槻市             | 箕面市                  | 川西市           |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | (単位:円)         |               |                   |                 |                      |               |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |                |               |                   |                 |                      |               |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |                |               |                   |                 |                      |               |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「-」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 阪奈(高)    |          |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 近畿自動車道   |          |              |              | 西名阪自動車道      |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 長原～松原JCT | 松原JCT～松原 | 天理～郡山        | 郡山～法隆寺       | 法隆寺～香芝       | 香芝～柏原        | 柏原～藤井寺       | 藤井寺～松原JCT    |
|           |           |                        |      |                           |    | 大阪市      | 松原市      | 天理市          | 安堵町          | 上牧町          | 香芝市          | 藤井寺市         | 藤井寺市         |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考      |          |              |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 18,000<br>*1 | 18,000<br>*1 | 18,000<br>*1 | 16,700<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 | 17,700<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  |          |          | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 15,400<br>*1 | 15,400<br>*1 | 15,400<br>*1 | 14,000<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |          |          | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 19,800<br>*1 | 19,800<br>*1 | 19,800<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 19,500<br>*1 | 19,500<br>*1 | 19,500<br>*1 | 17,800<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          |              |              | 17,900<br>*1 | 17,900<br>*1 | 16,500<br>*1 | 16,500<br>*1 |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |          |          |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 21,200<br>*1 | 21,200<br>*1 | 21,200<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |          | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |          |          |              |              | —            | —            | —            | —            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | 阪奈(高)    |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|           |           |                       |      |                             |    | 近畿自動車道   |          | 西名阪自動車道  |          |          |          |          |           |
|           |           |                       |      |                             |    | 長原～松原JCT | 松原JCT～松原 | 天理～郡山    | 郡山～法隆寺   | 法隆寺～香芝   | 香芝～柏原    | 柏原～藤井寺   | 藤井寺～松原JCT |
|           |           |                       |      |                             |    | 大阪市      | 松原市      | 天理市      | 安堵町      | 上牧町      | 香芝市      | 藤井寺市     | 藤井寺市      |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考      |          |          |          |          |          |          |           |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |          |          | —        | —        | —        | —        | —        | —         |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |          |          | 13,000*1 | 13,000*1 | 13,000*1 | 13,000*1 | 12,300*1 | 12,300*1  |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |          |          | —        | —        | —        | —        | —        | —         |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |          |          | —        | —        | —        | —        | —        | —         |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |          |          | —        | —        | —        | —        | —        | —         |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |          |          |          |          |          |          |          |           |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 阪奈(高)        |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 南阪奈道路        |              |              |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 新庄～葛城        | 葛城～太子        | 太子～羽曳野東      | 羽曳野東～羽曳野     | 羽曳野～美原東      | 美原東～美原       | 美原～美原JCT     |
|           |           |                        |      |                           |    | 葛城市          | 太子町          | 羽曳野市         | 羽曳野市         | 羽曳野市         | 堺市           | 羽曳野市         |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)       |              | 備 考          |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,000<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,700<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 15,400<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 19,800<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,500<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,900<br>*1 | 16,500<br>*1 | 16,500<br>*1 |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,200<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,200<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    | 阪奈(高)  |       |         |          |         |        |          |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------|-------|---------|----------|---------|--------|----------|
|           |           |                       |      |                             |    | 南阪奈道路  |       |         |          |         |        |          |
|           |           |                       |      |                             |    | 新庄～葛城  | 葛城～太子 | 太子～羽曳野東 | 羽曳野東～羽曳野 | 羽曳野～美原東 | 美原東～美原 | 美原～美原JCT |
|           |           |                       |      |                             |    | 葛城市    | 太子町   | 羽曳野市    | 羽曳野市     | 羽曳野市    | 堺市     | 羽曳野市     |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | (単位:円) |       |         |          |         |        |          |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考    |       |         |          |         |        |          |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |        |       | —       | —        | —       |        |          |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |        |       | —       | —        | —       |        |          |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |        |       |         |          |         |        |          |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |        |       |         |          |         |        |          |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    |     | 阪奈(高)        |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    |     | 堺泉北道路        |              |              |              |              | 関西空港自動車道     |              |              | 関西国際空港連絡橋    |
|           |           |                        |      |                           |    |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    |     | 堺JCT～平井      | 平井～太平寺       | 太平寺～菱木       | 菱木～取石        | 綾園～取石        | 泉佐野JCT～上之郷   | 上之郷～泉佐野      | 泉佐野～りんくうJCT  | りんくうJCT～関西空港 |
| (単位:円)    |           |                        |      |                           |    |     | 堺市           | 堺市           | 堺市           | 和泉市          | 高石市          | 泉南市          | 泉佐野市         | 泉佐野市         | 泉佐野市         |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 17,000<br>*1 | 17,000<br>*1 | 17,000<br>*1 | 17,000<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  |     | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,300<br>*1 | 14,300<br>*1 | 14,300<br>*1 | 14,300<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |     | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 19,200<br>*1 | 19,200<br>*1 | 19,200<br>*1 | 19,200<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |          | (単位:円)                      |    | 堺市  | 堺市 | 堺市 | 和泉市 | 高石市 | 泉南市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考 |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |     |    |    |     |     |     |      |      | —    |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |     |    |    |     |     |     |      |      | —    |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |     |    |    |     |     |     |      |      |      |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    |     | 阪奈(高)        |              |              |              |              |         |         |              |           |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|-----------|
|           |           |                        |      |                           |    |     | 阪和自動車道       |              |              |              |              |         |         |              |           |
|           |           |                        |      |                           |    |     | 松原～美原北       | 美原北～美原JCT    | 美原JCT～美原南    | 美原南～堺JCT     | 堺JCT～堺       | 堺JCT～平井 | 堺～岸和田和泉 | 岸和田和泉～貝塚     | 貝塚～泉佐野JCT |
|           |           |                        |      |                           |    |     | 松原市          | 羽曳野市         | 羽曳野市         | 堺市           | 堺市           | 堺市      | 和泉市     | 岸和田市         | 熊取町       |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考 |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 |         |         |              |           |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |         |         |              |           |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  |     | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 | 14,000<br>*1 |         |         |              |           |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |     | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |         |         |              |           |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 |         |         |              |           |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     |              |              |              |              |              |         |         | 16,800<br>*1 |           |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |     |              |              |              |              |              |         |         |              |           |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |         |         |              |           |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |     | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |         |         |              |           |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |     |              |              |              |              | —            |         |         |              |           |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | 阪奈(高)  |           |           |          |        |         |         |          |           |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|-----------|
|           |           |                       |      |                             |    | 阪和自動車道 |           |           |          |        |         |         |          |           |
|           |           |                       |      |                             |    | 松原～美原北 | 美原北～美原JCT | 美原JCT～美原南 | 美原南～堺JCT | 堺JCT～堺 | 堺JCT～平井 | 堺～岸和田和泉 | 岸和田和泉～貝塚 | 貝塚～泉佐野JCT |
|           |           |                       |      |                             |    | 松原市    | 羽曳野市      | 羽曳野市      | 堺市       | 堺市     | 堺市      | 和泉市     | 岸和田市     | 熊取町       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | (単位:円) |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |           |           |          |        | —       |         |          |           |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |        |           |           |          |        |         | —       | —        | —         |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |        |           |           |          |        |         |         |          |           |

注)有料道路の料金は含まない

・空白は調査対象外

・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 和歌山(高)        |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 阪和自動車道        |              |              |              |              |              |              |
|           |           |                            |          |                           |    | 泉佐野JCT<br>～泉南 | 泉南～阪南        | 阪南～和歌<br>山   | 和歌山～海<br>南東  | 海南東～海<br>南   | 海南～下津        | 下津～有田        |
|           |           |                            |          |                           |    | 泉南市           | 阪南市          | 和歌山市         | 和歌山市         | 海南市          | 海南市          | 有田川町         |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)        |              | 備 考          |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               | 15,100<br>*1 |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 17,000<br>*1  | 17,000<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 16,700<br>*1  | 16,700<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 19,600<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 14,300<br>*1  | 14,300<br>*1 | 16,300<br>*1 | 16,300<br>*1 | 16,300<br>*1 | 16,300<br>*1 | 17,500<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              | 16,600<br>*1 | 16,600<br>*1 |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 18,400<br>*1  | 18,400<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 21,800<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,100<br>*1  | 18,100<br>*1 | 20,300<br>*1 | 20,300<br>*1 | 20,300<br>*1 | 20,300<br>*1 | 21,500<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |               | 17,300<br>*1 | 19,300<br>*1 |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,200<br>*1  | 20,200<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 23,100<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,200<br>*1  | 19,200<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 22,100<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  | —             | —            | —            |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | 和歌山(高)        |       |              |              |              |              |       |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|           |           |                       |          |                             |    | 阪和自動車道        |       |              |              |              |              |       |
|           |           |                       |          |                             |    | 泉佐野JCT<br>～泉南 | 泉南～阪南 | 阪南～和歌<br>山   | 和歌山～海<br>南東  | 海南東～海<br>南   | 海南～下津        | 下津～有田 |
| (単位:円)    |           |                       |          |                             |    | 泉南市           | 阪南市   | 和歌山市         | 和歌山市         | 海南市          | 海南市          | 有田川町  |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考           |       |              |              |              |              |       |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |               |       | —            | —            | —            | —            | —     |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |               |       |              | 12,600<br>*1 | 14,600<br>*1 | 14,600<br>*1 |       |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |               |       |              | 12,600<br>*1 | 14,600<br>*1 | 14,600<br>*1 |       |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |               |       | 13,200<br>*1 | 13,200<br>*1 |              |              |       |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |               |       |              |              | 14,300<br>*1 |              |       |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |               |       | —            | —            | —            |              |       |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |               |       |              | —            |              |              |       |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |               |       |              |              |              |              |       |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |               |       |              |              |              |              |       |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 和歌山(高)       |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 湯浅御坊道路       |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 有田～有田南       | 有田南～湯浅       | 湯浅～広川        | 広川～川辺        | 川辺～御坊        |
| (単位:円)    |           |                        |      |                           |    | 有田川町         | 有田川町         | 広川町          | 広川町          | 日高川町         |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考          |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 21,900<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,600<br>*1 | 19,600<br>*1 | 19,600<br>*1 | 19,600<br>*1 | 21,600<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 17,500<br>*1 | 17,500<br>*1 | 17,500<br>*1 | 17,500<br>*1 | 19,500<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |              | 17,800<br>*1 |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 21,800<br>*1 | 23,800<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,500<br>*1 | 21,500<br>*1 | 21,500<br>*1 | 21,500<br>*1 | 23,500<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 23,100<br>*1 | 23,100<br>*1 | 23,100<br>*1 | 23,100<br>*1 | 25,100<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 | 24,100<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    | 和歌山(高) |        |       |       |       |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------|--------|-------|-------|-------|
|           |           |                       |      |                             |    | 湯浅御坊道路 |        |       |       |       |
|           |           |                       |      |                             |    | 有田～有田南 | 有田南～湯浅 | 湯浅～広川 | 広川～川辺 | 川辺～御坊 |
|           |           |                       |      |                             |    | 有田川町   | 有田川町   | 広川町   | 広川町   | 日高川町  |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | (単位:円) |        |       |       |       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考    |        |       |       |       |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |        | —      | —     | —     | —     |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |        |        |       |       |       |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |        |        |       |       |       |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |        |        |       |       |       |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |        |        |       |       |       |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |        |        |       |       |       |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |        |        |       |       |       |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |        |        |       |       |       |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |        |        |       |       |       |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |        |       |       |       |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |        |        |       |       |       |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |        |       |       |       |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |        |        |       |       |       |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |        |        |       |       |       |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |        |        |       |       |       |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |        |        |       |       |       |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |        |        |       |       |       |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                        |      |                           |    | 和歌山(高)       |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 阪和自動車道       |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 御坊～御坊南       | 御坊南～印南       | 印南～みなべ       | みなべ～南紀田辺     |
|           |           |                        |      |                           |    | 御坊市          | 印南町          | みなべ町         | 田辺市          |
| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | (単位:円)       |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考          |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 23,000<br>*1 | 23,000<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 22,700<br>*1 | 22,700<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 19,500<br>*1 | 19,500<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              | 20,900<br>*1 |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 23,800<br>*1 | 23,800<br>*1 | 24,900<br>*1 | 24,900<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 23,500<br>*1 | 23,500<br>*1 | 24,600<br>*1 | 24,600<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 25,100<br>*1 | 25,100<br>*1 | 26,200<br>*1 | 26,200<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 24,100<br>*1 | 24,100<br>*1 | 25,200<br>*1 | 25,200<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    |     | 和歌山(高) |        |        |          |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|-----|--------|--------|--------|----------|
|           |           |                       |      |                             |    |     | 阪和自動車道 |        |        |          |
|           |           |                       |      |                             |    |     | 御坊～御坊南 | 御坊南～印南 | 印南～みなべ | みなべ～南紀田辺 |
|           |           |                       |      |                             |    |     | 御坊市    | 印南町    | みなべ町   | 田辺市      |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    |     | (単位:円) |        |        |          |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考 |        |        |        |          |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |     | —      | —      | —      | —        |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |     |        |        |        |          |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |     |        |        |        |          |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |     |        |        |        |          |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |     |        |        |        |          |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |     |        |        |        |          |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |     |        |        |        |          |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |     |        |        |        |          |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |     |        |        |        |          |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |     |        |        |        |          |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |     |        |        |        |          |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |     |        |        |        |          |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |     |        |        |        |          |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |     |        |        |        |          |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |     |        |        |        |          |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |     |        |        |        |          |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |     |        |        |        |          |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                            |          |                           |    | 福知山(高)        |              |              |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 舞鶴若狭自動車道      |              |              |              |              |
|           |           |                            |          |                           |    | 三田西～丹<br>南篠山口 | 丹南篠山<br>口～春日 | 春日～福知<br>山   | 福知山～綾<br>部   | 綾部～綾部<br>JCT |
|           |           |                            |          |                           |    | 丹波篠山市         | 丹波市          | 福知山市         | 綾部市          | 綾部市          |
| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | (単位:円)        |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考           |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  | 20,500<br>*1  | 20,500<br>*1 | 22,800<br>*1 | 22,800<br>*1 | 22,800<br>*1 |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,100<br>*1  | 19,100<br>*1 | 21,300<br>*1 | 21,300<br>*1 | 21,300<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 17,100<br>*1  | 17,100<br>*1 | 19,000<br>*1 | 19,000<br>*1 | 19,000<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              |              |              |              |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  | 23,500<br>*1  | 23,500<br>*1 | 25,300<br>*1 | 25,300<br>*1 | 25,300<br>*1 |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |               |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 22,600<br>*1  | 22,600<br>*1 | 24,900<br>*1 | 24,900<br>*1 | 24,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,600<br>*1  | 21,600<br>*1 | 23,900<br>*1 | 23,900<br>*1 | 23,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |               |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 福知山(高)        |              |              |              |              |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 舞鶴若狭自動車道      |              |              |              |              |
|           |           |                       |          |                             |    | 三田西～丹<br>南篠山口 | 丹南篠山<br>口～春日 | 春日～福知<br>山   | 福知山～綾<br>部   | 綾部～綾部<br>JCT |
|           |           |                       |          |                             |    | 丹波篠山市         | 丹波市          | 福知山市         | 綾部市          | 綾部市          |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)        |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考           |              |              |              |              |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |               |              |              |              |              |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |               |              |              |              |              |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |               |              |              |              |              |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |               |              |              |              |              |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  | 22,300<br>*1  | 22,300<br>*1 | 24,100<br>*1 | 24,100<br>*1 | 24,100<br>*1 |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |              |              |              |              |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |              |              |              |              |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |              |              |              |              |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |              |              |              |              |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |               |              |              |              |              |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |               |              |              |              |              |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |               |              |              |              |              |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |               |              |              |              |              |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「－」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 福知山(高)        |              |              |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 舞鶴若狭自動車道      |              |              |              |              |
|           |           |                            |          |                           |    | 綾部JCT～<br>舞鶴西 | 舞鶴西～舞<br>鶴東  | 舞鶴東～大<br>飯高浜 | 大飯高浜～<br>小浜西 | 小浜西～小<br>浜   |
|           |           |                            |          |                           |    | 綾部市           | 舞鶴市          | 高浜町          | おおい町         | 小浜市          |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)        |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,700<br>*1  | 22,000<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  | 22,800<br>*1  | 23,100<br>*1 | 21,300<br>*1 | 21,300<br>*1 | 21,300<br>*1 |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,300<br>*1  | 21,600<br>*1 | 19,800<br>*1 | 19,800<br>*1 | 19,800<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 19,000<br>*1  | 19,300<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              |              |              |              |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  | 25,300<br>*1  | 25,600<br>*1 | 24,800<br>*1 | 24,800<br>*1 | 24,800<br>*1 |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |               |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 24,900<br>*1  | 25,200<br>*1 | 23,400<br>*1 | 23,400<br>*1 | 23,400<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 23,900<br>*1  | 24,200<br>*1 | 22,400<br>*1 | 22,400<br>*1 | 22,400<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |               |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 福知山(高)        |              |              |              |              |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 舞鶴若狭自動車道      |              |              |              |              |
|           |           |                       |          |                             |    | 綾部JCT～<br>舞鶴西 | 舞鶴西～舞<br>鶴東  | 舞鶴東～大<br>飯高浜 | 大飯高浜～<br>小浜西 | 小浜西～小<br>浜   |
|           |           |                       |          |                             |    | 綾部市           | 舞鶴市          | 高浜町          | おおい町         | 小浜市          |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)        |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考           |              |              |              |              |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |               |              |              |              |              |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |               |              |              |              |              |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |               |              |              |              |              |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |               |              |              |              |              |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |               |              |              |              |              |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  | 24,100<br>*1  | 24,400<br>*1 | 23,600<br>*1 | 23,600<br>*1 | 23,600<br>*1 |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |              |              |              |              |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |              |              |              |              |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |              |              |              |              |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |              |              |              |              |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |               |              |              |              |              |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |               |              |              |              |              |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |               |              |              |              |              |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |               |              |              |              |              |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「－」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 神戸(高)    |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 舞鶴若狭自動車道 | 中国自動車道       |              |              |              |              |              |              | 吉川JCT～吉川     |
|           |           |                        |      |                           |    |          | 吉川JCT～三田西    | 中国池田～宝塚      | 宝塚～西宮山口JCT   | 西宮山口JCT～西宮北  | 西宮北～神戸JCT    | 神戸JCT～神戸三田   | 神戸三田～吉川JCT   |              |
|           |           |                        |      |                           |    |          | 三田市          | 宝塚市          | 西宮市          | 西宮市          | 神戸市          | 神戸市          | 神戸市          |              |
| (単位:円)    |           |                        |      |                           |    |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考      |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |          | 16,400<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,700<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          | 18,400<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          | 18,100<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  |          | 15,800<br>*1 | 16,100<br>*1 | 16,100<br>*1 | 16,100<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |          | 16,200<br>*1 | 16,500<br>*1 | 16,500<br>*1 | 16,500<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |          | 20,200<br>*1 | 20,500<br>*1 | 20,500<br>*1 | 20,500<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          | 19,900<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          | 21,600<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |          | 20,600<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | 神戸(高)     |         |            |             |           |            |            |          |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|-----------|---------|------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
|           |           |                       |      |                             |    | 中国自動車道    |         |            |             |           |            |            |          |
|           |           |                       |      |                             |    | 吉川JCT～三田西 | 中国池田～宝塚 | 宝塚～西宮山口JCT | 西宮山口JCT～西宮北 | 西宮北～神戸JCT | 神戸JCT～神戸三田 | 神戸三田～吉川JCT | 吉川JCT～吉川 |
|           |           |                       |      |                             |    | 三田市       | 宝塚市     | 西宮市        | 西宮市         | 神戸市       | 神戸市        | 神戸市        | 三木市      |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考       |         |            |             |           |            |            |          |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |           |         |            |             |           |            |            |          |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「-」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 神戸(高)         |               |               |              |               |                |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 山陽自動車道        |               |               |              |               | 新名神高速道路        |
|           |           |                            |          |                           |    | 神戸JCT～<br>神戸北 | 神戸北～三<br>木JCT | 三木JCT～<br>三木東 | 三木東～三<br>木小野 | 三木JCT～<br>神戸西 | 川西IC～神<br>戸JCT |
|           |           |                            |          |                           |    | 神戸市           | 神戸市           | 三木市           | 三木市          | 三木市           | 宝塚市            |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)        |               |               |              |               |                |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  | 16,400<br>*1  | 16,400<br>*1  | 17,000<br>*1  | 17,000<br>*1 | 17,000<br>*1  |                |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,400<br>*1  | 18,400<br>*1  | 18,700<br>*1  | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1  | 18,700<br>*1   |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |               |               |              |               |                |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,100<br>*1  | 18,100<br>*1  | 18,400<br>*1  | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1  | 18,400<br>*1   |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 15,800<br>*1  | 15,800<br>*1  | 16,400<br>*1  | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1  | 16,100<br>*1   |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  | 16,200<br>*1  | 16,200<br>*1  | 16,800<br>*1  | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1  | 16,500<br>*1   |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |               |               |               |              |               |                |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 20,200<br>*1  | 20,200<br>*1  | 20,800<br>*1  | 20,800<br>*1 | 20,800<br>*1  | 20,500<br>*1   |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |               |               |               |              |               |                |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |               |               |              |               |                |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,900<br>*1  | 19,900<br>*1  | 20,500<br>*1  | 20,500<br>*1 | 20,500<br>*1  | 20,200<br>*1   |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |               |               |               |              |               |                |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |               |               |               |              |               |                |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |               |               |               |              |               |                |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,600<br>*1  | 21,600<br>*1  | 21,900<br>*1  | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1  | 21,900<br>*1   |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,600<br>*1  | 20,600<br>*1  | 20,900<br>*1  | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1  | 20,900<br>*1   |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |               |               |               |              |               |                |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | 神戸(高)         |               |               |              |               |                |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 山陽自動車道        |               |               |              |               | 新名神高速道路        |
|           |           |                       |          |                             |    | 神戸JCT～<br>神戸北 | 神戸北～三<br>木JCT | 三木JCT～<br>三木東 | 三木東～三<br>木小野 | 三木JCT～<br>神戸西 | 川西IC～神<br>戸JCT |
|           |           |                       |          |                             |    | 神戸市           | 神戸市           | 三木市           | 三木市          | 三木市           | 宝塚市            |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | (単位:円)        |               |               |              |               |                |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |               |               |               |              |               |                |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |               |               |               |              |               |                |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |               |               |               |              |               |                |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「-」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 福岡(高)        |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 中国自動車道       |              |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 吉川～ひょうご東条    | ひょうご東条～滝野社   | 滝野社～加西       | 加西～福岡        | 福岡～山崎        | 山崎～佐用        |
| (単位:円)    |           |                        |      |                           |    | 三木市          | 加東市          | 加西市          | 加西市          | 姫路市          | 宍粟市          |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考          |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              | 17,000<br>*1 | 17,300<br>*1 |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              | 18,700<br>*1 | 19,000<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,700<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,700<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 20,800<br>*1 | 20,800<br>*1 | 20,800<br>*1 | 20,800<br>*1 | 20,800<br>*1 | 21,100<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              | 20,500<br>*1 |              | 20,500<br>*1 |              |              |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |              |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              | 20,900<br>*1 | 21,200<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    | 福岡(高)     |            |        |       |       |       |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|
|           |           |                       |      |                             |    | 中国自動車道    |            |        |       |       |       |
|           |           |                       |      |                             |    | 吉川～ひょうご東条 | ひょうご東条～滝野社 | 滝野社～加西 | 加西～福岡 | 福岡～山崎 | 山崎～佐用 |
|           |           |                       |      |                             |    | 三木市       | 加東市        | 加西市    | 加西市   | 姫路市   | 宍粟市   |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | (単位:円)    |            |        |       |       |       |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考       |            |        |       |       |       |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイパーゲース               |      |                             | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |           |            |        |       |       |       |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |           |            |        |       |       |       |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |           |            |        |       |       |       |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |           |            |        |       |       |       |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |           |            |        |       |       |       |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |           |            |        |       |       |       |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |           |            |        |       |       |       |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  | —         | —          | —      | —     | —     | —     |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |           |            |        |       |       |       |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |           |            |        |       |       |       |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | 姫路(高)         |                |                 |              |              |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 山陽自動車道        |                |                 |              |              |              |              |
|           |           |                            |          |                           |    | 三木小野～<br>加古川北 | 加古川北～<br>山陽姫路東 | 山陽姫路東～<br>山陽姫路西 | 山陽姫路西～<br>龍野 | 龍野～龍野<br>西   | 龍野西～赤<br>穂   | 赤穂～備前        |
|           |           |                            |          |                           |    | 加古川市          | 姫路市            | 姫路市             | たつの市         | たつの市         | 相生市          | 備前市          |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | (単位:円)        |                |                 |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,700<br>*1  | 18,700<br>*1   | 18,700<br>*1    | 18,700<br>*1 | 18,700<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,400<br>*1  | 18,400<br>*1   | 18,400<br>*1    | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,600<br>*1 | 18,600<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  | 16,400<br>*1  | 16,400<br>*1   | 16,400<br>*1    | 16,400<br>*1 | 16,400<br>*1 | 16,600<br>*1 | 16,600<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  | 16,800<br>*1  | 16,800<br>*1   | 16,800<br>*1    | 16,800<br>*1 | 16,800<br>*1 | 17,000<br>*1 | 17,000<br>*1 |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 20,800<br>*1  | 20,800<br>*1   | 20,800<br>*1    | 20,800<br>*1 | 20,800<br>*1 | 21,000<br>*1 | 21,000<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,900<br>*1  | 20,900<br>*1   | 20,900<br>*1    | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,500<br>*1  | 20,500<br>*1   | 20,500<br>*1    | 20,500<br>*1 | 20,500<br>*1 | 20,700<br>*1 | 20,700<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |               |                |                 |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,900<br>*1  | 21,900<br>*1   | 21,900<br>*1    | 21,900<br>*1 | 21,900<br>*1 | 22,100<br>*1 | 22,100<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,900<br>*1  | 20,900<br>*1   | 20,900<br>*1    | 20,900<br>*1 | 20,900<br>*1 | 21,100<br>*1 | 21,100<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |               |                |                 |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | 姫路(高)         |                |                 |              |            |            |       |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|---------------|----------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------|
|           |           |                       |          |                             |    | 山陽自動車道        |                |                 |              |            |            |       |
|           |           |                       |          |                             |    | 三木小野～<br>加古川北 | 加古川北～<br>山陽姫路東 | 山陽姫路東～<br>山陽姫路西 | 山陽姫路西～<br>龍野 | 龍野～龍野<br>西 | 龍野西～赤<br>穂 | 赤穂～備前 |
|           |           |                       |          |                             |    | 加古川市          | 姫路市            | 姫路市             | たつの市         | たつの市       | 相生市        | 備前市   |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考           |                |                 |              |            |            |       |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |               |                |                 |              |            |            |       |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |               |                |                 |              |            |            |       |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「-」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                            |          |                           |    | 第二神明(事)       |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 第二神明道路        |              |              |              |              |              |              |
|           |           |                            |          |                           |    | 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 名谷JCT～<br>名谷 | 名谷～高丸        | 高丸～大蔵<br>谷   | 大蔵谷～伊<br>川谷  | 伊川谷～玉<br>津   |
|           |           |                            |          |                           |    | 神戸市           | 神戸市          | 神戸市          | 神戸市          | 神戸市          | 神戸市          | 神戸市          |
| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | (単位:円)        |              |              |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考           |              |              |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  |               |              | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |               |              | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |               |              |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |               |              | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |               |              | —            | —            | —            | —            | —            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 第二神明(事)       |              |                       |       |                             |             |              |
|---------------|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 第二神明道路        |              |                       |       |                             |             |              |
| 月見山出入口<br>～須磨 | 須磨～名谷<br>JCT | 名谷JCT～<br>名谷          | 名谷～高丸 | 高丸～大蔵<br>谷                  | 大蔵谷～伊<br>川谷 | 伊川谷～玉<br>津   |
| 神戸市           | 神戸市          | 神戸市                   | 神戸市   | 神戸市                         | 神戸市         | 神戸市          |
| 生アスファルト合材     |              |                       |       |                             |             |              |
| 規格No          | 材料名          | 最大<br>粒径              | Asタイプ | 単位                          | 備 考         | (単位:円)       |
| 013300        | 生アスファルト合材    | 多機能型排水性舗装             | 13    | t                           |             |              |
| 100100        | 生アスファルト合材    | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20    | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t           | 13,400<br>*1 |
| 100200        | 生アスファルト合材    | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13    | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t           | 13,400<br>*1 |
| 100300        | 生アスファルト合材    | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13    | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t           |              |
| 100400        | 生アスファルト合材    | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20    | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t           |              |
| 100600        | 生アスファルト合材    | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20    | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t           |              |
| 100700        | 生アスファルト合材    | ハイバークース               |       | t                           |             |              |
| 100800        | 生アスファルト合材    | BLG                   | 13    | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t           | —            |
| 100900        | 生アスファルト合材    | 高機能舗装Ⅱ型               | 13    | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t           |              |
| 101000        | 生アスファルト合材    | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13    | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t           |              |
| 101100        | 生アスファルト合材    | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20    | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t           |              |
| 101200        | 生アスファルト合材    | 表層 タイプA               | 13    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t           | —            |
| 101300        | 生アスファルト合材    | FB5                   | 5     | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t           |              |
| 101500        | 生アスファルト合材    | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |       | ストアス 60～80                  | t           |              |
| 101800        | 生アスファルト合材    | 高弾性上層路盤用混合物           | 20    | HiMA                        | t           |              |
| 101900        | 生アスファルト合材    | 透水性舗装合材               | 13    | 開粒度(13)                     | t           |              |
| 101902        | 生アスファルト合材    | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t           |              |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | 第二神明(事)      |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 第二神明道路       |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 玉津～大久保       | 大久保～明石西      | 垂水JCT～学園南    | 学園南～長坂       | 長坂～永井谷JCT    |
|           |           |                        |      |                           |    | 明石市          | 明石市          | 神戸市          | 神戸市          | 神戸市          |
| (単位:円)    |           |                        |      |                           |    |              |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考          |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 | 18,400<br>*1 |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 | 18,100<br>*1 |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 | 15,800<br>*1 |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 | 16,200<br>*1 |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 | 20,200<br>*1 |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 | 21,600<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 | 20,600<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  | —            | —            | —            | —            | —            |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    | 第二神明(事)      |              |              |              |              |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                       |      |                             |    | 第二神明道路       |              |              |              |              |
|           |           |                       |      |                             |    | 玉津～大久保       | 大久保～明石西      | 垂水JCT～学園南    | 学園南～長坂       | 長坂～永井谷JCT    |
|           |           |                       |      |                             |    | 明石市          | 明石市          | 神戸市          | 神戸市          | 神戸市          |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | (単位:円)       |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考          |              |              |              |              |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |              |              |              |              |              |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 | 13,400<br>*1 |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |              |              |              |              |              |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |              |              |              |              |              |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |              |              |              |              |              |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |              |              |              |              |              |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  | —            | —            | —            | —            | —            |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |              |              |              |              |              |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |              |              |              |              |              |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  | —            | —            | —            | —            | —            |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |              |              |              |              |              |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |              |              |              |              |              |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |              |              |              |              |              |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |              |              |              |              |              |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |              |              |              |              |              |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                        |      |                           |    | 阪神改築(事)      |              |              |              |              |
|-----------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |                        |      |                           |    | 近畿自動車道       |              |              |              |              |
|           |           |                        |      |                           |    | 摂津北～摂津南      | 摂津南～門真       | 門真～門真JCT     | 門真JCT～大東鶴見   | 大東鶴見～東大阪北    |
|           |           |                        |      |                           |    | 摂津市          | 摂津市          | 門真市          | 大阪市          | 大阪市          |
| 生アスファルト合材 |           |                        |      |                           |    | (単位:円)       |              |              |              |              |
| 規格No      | 材料名       |                        | 最大粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考          |              |              |              |              |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                | 13   | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                     | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ      |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 13   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)           | 20   | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 13   | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |              |              |              |              |              |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                | 20   | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |              |              |              |              |              |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅠ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マステック SMAⅡ型          | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 18,300<br>*1 | 18,300<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 | 17,800<br>*1 |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石               |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ(中温化) |      | ストアス 60～80                | t  |              |              |              |              |              |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)               | 20   | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用             | t  |              |              |              |              |              |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物               |      | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |              |              |              |              |              |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                    | 5    | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 20,400<br>*1 | 20,400<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 | 19,900<br>*1 |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                   | 13   | 改質アスファルト一般地域用             | t  | 19,400<br>*1 | 19,400<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 | 18,900<br>*1 |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト              |      |                           | t  |              |              |              |              |              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |      |                             |    | 阪神改築(事) |        |          |            |           |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|---------|--------|----------|------------|-----------|
|           |           |                       |      |                             |    | 近畿自動車道  |        |          |            |           |
|           |           |                       |      |                             |    | 摂津北～摂津南 | 摂津南～門真 | 門真～門真JCT | 門真JCT～大東鶴見 | 大東鶴見～東大阪北 |
|           |           |                       |      |                             |    | 摂津市     | 摂津市    | 門真市      | 大阪市        | 大阪市       |
| 生アスファルト合材 |           |                       |      |                             |    | (単位:円)  |        |          |            |           |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考     |        |          |            |           |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13   |                             | t  |         |        |          |            |           |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |         |        |          |            |           |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  |         |        |          |            |           |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13   | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |         |        |          |            |           |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20   | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  |         |        |          |            |           |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |         |        |          |            |           |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |      |                             | t  |         |        |          |            |           |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13   | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  | —       | —      | —        | —          | —         |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13   | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |         |        |          |            |           |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |         |        |          |            |           |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20   | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |         |        |          |            |           |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |         |        |          |            |           |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5    | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |         |        |          |            |           |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |      | ストアス 60～80                  | t  |         |        |          |            |           |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20   | HiMA                        | t  |         |        |          |            |           |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13   | 開粒度(13)                     | t  |         |        |          |            |           |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20   | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  |         |        |          |            |           |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「—」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                            |          |                           |    | 和歌山(工)         |             |                 |                  |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|----|----------------|-------------|-----------------|------------------|
|           |           |                            |          |                           |    | 関西空港自動車道       |             | 関西国際空港連絡橋       |                  |
|           |           |                            |          |                           |    | 泉佐野JCT<br>～上之郷 | 上之郷～泉<br>佐野 | 泉佐野～リ<br>んくうJCT | りんくうJCT<br>～関西空港 |
|           |           |                            |          |                           |    | 泉佐野市           | 泉佐野市        | 泉佐野市            | 泉佐野市             |
| 生アスファルト合材 |           |                            |          |                           |    | (単位:円)         |             |                 |                  |
| 規格No      | 材料名       |                            | 最大<br>粒径 | Asタイプ                     | 単位 | 備 考            |             |                 |                  |
| 010200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |                |             |                 |                  |
| 010300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 010500    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | ストアス 60～80                | t  |                |             |                 |                  |
| 010501    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプB                    | 13       | 改質アスファルト寒冷地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 010600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプG                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 010900    | 生アスファルト合材 | 基層                         | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 011000    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I      |          | ストアス 60～80                | t  |                |             |                 |                  |
| 011100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 13       | ストアス 60～80                | t  |                |             |                 |                  |
| 011200    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)               | 20       | ストアス 60～80                | t  |                |             |                 |                  |
| 011400    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |                |             |                 |                  |
| 011600    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 13       | 高粘度改質アスファルト積雪寒冷地域用(空隙17%) | t  |                |             |                 |                  |
| 011700    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅰ型                    | 20       | 高粘度改質アスファルト一般地域用(空隙20%)   | t  |                |             |                 |                  |
| 011900    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅠ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 012000    | 生アスファルト合材 | 砕石マスチック SMAⅡ型              | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 012500    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型                    | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 012600    | 生アスファルト合材 | アスファルト縁石                   |          | ストアス 60～80                | t  |                |             |                 |                  |
| 012700    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプ<br>I(中温化) |          | ストアス 60～80                | t  |                |             |                 |                  |
| 012800    | 生アスファルト合材 | 基層(中温化入)                   | 20       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 012900    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 012901    | 生アスファルト合材 | 厚層施工用混合物                   |          | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型)       | t  |                |             |                 |                  |
| 013000    | 生アスファルト合材 | FB5                        | 5        | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 013100    | 生アスファルト合材 | FB13                       | 13       | 改質アスファルト一般地域用             | t  |                |             |                 |                  |
| 013200    | 生アスファルト合材 | グースアスファルト                  |          |                           | t  |                |             |                 |                  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |           |                       |          |                             |    | 和歌山(工)         |              |                 |                  |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----|----------------|--------------|-----------------|------------------|
|           |           |                       |          |                             |    | 関西空港自動車道       |              | 関西国際空港連絡橋       |                  |
|           |           |                       |          |                             |    | 泉佐野JCT<br>～上之郷 | 上之郷～泉<br>佐野  | 泉佐野～リ<br>んくうJCT | りんくうJCT<br>～関西空港 |
|           |           |                       |          |                             |    | 泉佐野市           | 泉佐野市         | 泉佐野市            | 泉佐野市             |
| 生アスファルト合材 |           |                       |          |                             |    | (単位:円)         |              |                 |                  |
| 規格No      | 材料名       |                       | 最大<br>粒径 | Asタイプ                       | 単位 | 備 考            |              |                 |                  |
| 013300    | 生アスファルト合材 | 多機能型排水性舗装             | 13       |                             | t  |                |              |                 |                  |
| 100100    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | ストアス 60～80 密粒度(20)          | t  |                |              |                 |                  |
| 100200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 密粒度(13)          | t  | 12,600<br>*1   | 12,600<br>*1 | 12,600<br>*1    | 12,600<br>*1     |
| 100300    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 13       | ストアス 60～80 細粒度(13)          | t  |                |              |                 |                  |
| 100400    | 生アスファルト合材 | 基層(再生加熱アスファルト合材)      | 20       | ストアス 60～80 粗粒度(20)          | t  | 12,300<br>*1   | 12,300<br>*1 | 12,300<br>*1    | 12,300<br>*1     |
| 100600    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用 粗粒度(20)       | t  |                |              |                 |                  |
| 100700    | 生アスファルト合材 | ハイバークース               |          |                             | t  |                |              |                 |                  |
| 100800    | 生アスファルト合材 | BLG                   | 13       | BLG用改質アスファルト一般地域用           | t  |                |              |                 |                  |
| 100900    | 生アスファルト合材 | 高機能舗装Ⅱ型               | 13       | 改質アスファルト積雪寒冷地域用             | t  |                |              |                 |                  |
| 101000    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 13       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |                |              |                 |                  |
| 101100    | 生アスファルト合材 | 半たわみ性舗装(開粒度)          | 20       | ストアス 60～80 寒冷地域用            | t  |                |              |                 |                  |
| 101200    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA               | 13       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |                |              |                 |                  |
| 101300    | 生アスファルト合材 | FB5                   | 5        | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅲ型WF)       | t  |                |              |                 |                  |
| 101500    | 生アスファルト合材 | アスファルト安定処理路盤 タイプⅠ     |          | ストアス 60～80                  | t  |                |              |                 |                  |
| 101800    | 生アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物           | 20       | HiMA                        | t  |                |              |                 |                  |
| 101900    | 生アスファルト合材 | 透水性舗装合材               | 13       | 開粒度(13)                     | t  |                |              |                 |                  |
| 101902    | 生アスファルト合材 | 表層 タイプA(再生加熱アスファルト合材) | 20       | 改質アスファルト一般地域用(改質Ⅱ型) 密粒度(20) | t  | 14,500<br>*1   | 14,500<br>*1 |                 |                  |

注)有料道路の料金は含まない  
・空白は調査対象外  
・「-」:市場性が無く単価設定なし

\*1 夜間出荷の場合は上記価格に500円/t加算

《建設工事材料》

# 生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | (単位:円) |               | 新名神高速道路                   |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|---------------|---------------------------|------|----------|--|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |        |               | 京都(事)                     |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域        | 亀岡市域                      | 南丹市域 |          |  |
| 01100   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    | 34,600        | 34,600                    |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      | —             | —                         |      |          |  |
| 01110   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     |        | 指・適    |               |                           |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |               |                           |      |          |  |
| 01120   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |               | 34,600                    |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |               | —                         |      |          |  |
| 01121   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     |        | 指・適    |               | 34,600<br>別途割増(別紙)        |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |               | —                         |      |          |  |
| 01124   | A1－1(E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |               | 38,100<br>注6)             |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |               | —                         |      |          |  |
| 01125   | A1－1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     |        | 指・適    |               | 38,100<br>別途割増(別紙)<br>注6) |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |               | —                         |      |          |  |
| 01200   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |               |                           |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |               |                           |      |          |  |
| 01210   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6)             |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      | —             | —                         |      |          |  |
| 01211   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |               |                           |      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |               |                           |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路       |               | 京都縦貫自動車道 |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|---------------|----------|--------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 京都(事)         |               |          |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域          | 宇治田原町域        | 亀岡市域     | 南丹市域   |
| 01400   | A1－1(12E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |          |        |
| 01610   | A1－1(40)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |          |        |
| 01810   | A1－1(E)   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |          |        |
| 01820   | A1－1(E)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |          |        |
| 01830   | A1－1(E)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 38,100<br>注6) |               |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | －             |               |          |        |
| 02000   | A1－1(E)   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 39,300<br>注6) |               |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | －             |               |          |        |
| 02100   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,600        | 34,600        | 27,400   | 27,400 |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | －             | －             | －        | －      |
| 02110   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               | 38,800<br>注6) |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               | －             |          |        |
| 02120   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               | 38,100<br>注6) |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               | －             |          |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |      | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|------|---------|------|----------|--|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |      | 京都(事)   |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域 | 宇治田原町域  | 亀岡市域 | 南丹市域     |  |
| 02130   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02200   | A1－3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02205   | A1－3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02210   | A1－3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02220   | A1－3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02240   | A1－3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02300   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02312   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |
| 02314   | A1－4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |         |      |          |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |         |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | (単位:円) |               | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|--------|---------------|---------|------|----------|--|
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        |        |               | 京都(事)   |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域        | 亀岡市域    | 南丹市域 |          |  |
| 02315   | A1－4(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        | 38,100<br>注6) |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 02390   | A1－3(15L)             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指     |        |        |               |         |      |          |  |
| 02392   | A1－3(L－σ5<br>6)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指     |        |        |               |         |      |          |  |
| 02500   | A1－3(A)、A1<br>－3、P2－2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        | 36,800        |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 02510   | A1－3(40)、P<br>2－2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 02600   | A1－3(40)              | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 02610   | A1－3(40)              | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 02611   | A1－3(40)(S<br>=15cm)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 02620   | A1－3(40)              | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |               |         |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 新名神高速道路       |                               | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------------|-------------------------------|----------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 京都(事)         |                               |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域          | 宇治田原町域                        | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 02630   | A1ー3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |                               |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |                               |          |      |
| 02730   | A1ー3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               | 39,900<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要) |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               | ー                             |          |      |
| 02800   | A1ー3(40)<br>A1ー4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               | 35,800                        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               | ー                             |          |      |
| 02810   | A1ー4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |               |                               |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |                               |          |      |
| 02900   | A1ー3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |                               |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |                               |          |      |
| 02920   | A1ー3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |                               |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |                               |          |      |
| 03000   | A1ー4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |                               |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |                               |          |      |
| 03020   | A1ー4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6)                 |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | ー             | ー                             |          |      |
| 03030   | A1ー4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |                               |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |                               |          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 新名神高速道路       |               | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|---------------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 京都(事)         |               |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 城陽市域          | 宇治田原町域        | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 03040   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適    |               | 34,600        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               | —             |          |      |
| 03110   | A1ー4(A)  | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |          |      |
| 03200   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | —                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               | 38,100<br>注6) |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               | —             |          |      |
| 03210   | A1ー4(E)  | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |          |      |
| 03400   | A1ー4(L)  | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | —                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |          |      |
| 03600   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |          |      |
| 03700   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |          |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | —                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |          |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        |        | 新名神高速道路       |        | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|--------|---------------|--------|----------|--|
| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        |        | 京都(事)         |        |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域        | 亀岡市域   | 南丹市域     |  |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |               |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |               |        |          |  |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        | 38,800<br>注6) |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        | ー             |        |          |  |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    | 38,400 |               |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー      |               |        |          |  |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        | 41,900<br>注6) |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        | ー             |        |          |  |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        | 42,600<br>注6) |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        | ー             |        |          |  |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |               |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |               |        |          |  |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 33,900 | 33,900        | 26,200 | 26,200   |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー      | ー             | ー      | ー        |  |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |        |               |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |               |        |          |  |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 34,600 |               |        |          |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー      |               |        |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|--------|----------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | —      | —        | —    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —      | —        | —    |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------|--------|----------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 京都(事)   |        |          |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域   |
| 06105   | B2-1(B)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |          |        |
| 06110   | B2-1(C)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |          |        |
| 06115   | B2-1(D)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |          |        |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |          |        |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |          |        |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 33,200  | 33,200 | 25,200   | 25,200 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —       | —      | —        | —      |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      | 指               |    |     |        |         |        |          |        |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      | 指               |    |     |        |         |        |          |        |
| 07012   | C1-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      | 指               |    |     |        |         |        |          |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 07100   | C1-1(A)  | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg  | 指・適    |         | —      |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         | —      |          |      |
| 07110   | C1-1(A)  | 18                       | 15,10                | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適    |         | —      |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         | —      |          |      |
| 07220   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |         | 39,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         | —      |          |      |
| 07240   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |         | 39,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         | —      |          |      |
| 07250   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 08000   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    | —       | —      | —        | —    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      | —       | —      | —        | —    |
| 08010   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 08015   | C2-1(A)  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 08040   | C2-1(C)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    |         | 33,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |         | —      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|---------|--------|----------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 京都(事)   |        |          |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域   |
| 08041   | C2-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 33,200  |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |          |        |
| 08050   | C2-1(D)  | 18                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |         |        |          |        |
| 08060   | C2-1(E)  | 21                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |         |        |          |        |
| 08070   | C2-1(F)  | 18                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |         |        |          |        |
| 08080   | C2-1(G)  | 21                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |         |        |          |        |
| 08090   | C2-1(H)  | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |         |        |          |        |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |         | 34,600 |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         | —      |          |        |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |         |        |          |        |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 33,200  | 33,200 | 25,200   | 25,200 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       | —      | —        | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 新名神高速道路 |                    | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------|--------------------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 京都(事)   |                    |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域             | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 10010   | D1－1(A)  | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |         |                    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |          |      |
| 10100   | D1－1     | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         |                    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |          |      |
| 10101   | D1－1(H)  | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | H           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |                    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |          |      |
| 11000   | N1－1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |                    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |          |      |
| 12000   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 36,800  | 36,800             |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —       | —                  |          |      |
| 12001   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |                    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |          |      |
| 12010   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         | 36,800<br>別途割増(別紙) |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         | —                  |          |      |
| 12020   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         | 40,300<br>注6)      |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         | —                  |          |      |
| 12110   | P2－2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         | 35,800             |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         | —                  |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | (単位:円) |               | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|---------------|---------|------|----------|--|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |        |               | 京都(事)   |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域        | 亀岡市域    | 南丹市域 |          |  |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 36,800        |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 40,300<br>注6) |         |      |          |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |                               | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 京都(事)   |                               |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域                        | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 12221   | P2-4(H)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 36,800                        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 12240   | P2-4(N)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 35,800                        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 12270   | P2-4(NE)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 39,300<br>注6)                 |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                               |          |      |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                               |          |      |
| 12305   | P2-4(L)   | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 39,900<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要) |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 12306   | P2-4(LE)  | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                               |          |      |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 36,300                        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                               |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | (単位:円) |               | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|---------------|---------|------|----------|--|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |        |               | 京都(事)   |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域        | 亀岡市域    | 南丹市域 |          |  |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 39,800<br>注6) |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 38,800<br>注6) |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 35,300        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 36,300        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 39,800<br>注6) |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 36,800        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 35,300        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        | 39,500<br>注6) |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        | —             |         |      |          |  |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |               |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |               |         |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路       |               | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 京都(事)         |               |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 城陽市域          | 宇治田原町域        | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               | 42,800<br>注6) |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               | —             |          |      |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |               |          |      |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |               |          |      |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |               |          |      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |               |          |      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 39,300        |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |               |          |      |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |               |          |      |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 42,800<br>注6) |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |               |          |      |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |               |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |               |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 17873   | P6－4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 17874   | P6－4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 17875   | P6－4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 17876   | P6－4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 17911   | P6－5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 18100   | T1－4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 18101   | T1－4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 18102   | T1－4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |
| 18110   | T1－4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               |        | 新名神高速道路 |                              | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               |        | 京都(事)   |                              |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                           | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域                       | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         |                              |          |      |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                   | 指・適    |         | 37,900                       |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         | —                            |          |      |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                               | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         |                              |          |      |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         |                              |          |      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         |                              |          |      |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         |                              |          |      |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         | 43,500<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         | —                            |          |      |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         | 43,500<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         | —                            |          |      |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |         | 39,400<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |         | —                            |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 18311   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18315   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18320   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18325   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18330   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18335   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18340   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18345   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 18350   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラング<br>(cm)<br>注1)     | スラング<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 18355   | T3-4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>右粉<br>非鋼繊維は含まない。     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         |        |          |      |
| 18365   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         |        |          |      |
| 18366   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         |        |          |      |
| 18400   | X1-1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         |        |          |      |
| 18500   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                             | 指・適    |         | 34,600 |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         | —      |          |      |
| 18510   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |         | 34,600 |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         | —      |          |      |
| 18520   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         |        |          |      |
| 18521   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         |        |          |      |
| 18530   | Y1-1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              |        | 京都(事)   |        |          |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                          | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域   |
| 18600   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |         | 35,800 |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         | —      |          |        |
| 18610   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         |        |          |        |
| 18615   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                              | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         |        |          |        |
| 19000   | H1-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |         | —      | —        | —      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         | —      | —        | —      |
| 19100   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         |        |          |        |
| 19200   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |         |        | 30,200   | 30,200 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         |        | —        | —      |
| 19400   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |         | 39,200 |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         | —      |          |        |
| 19500   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |         |        |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         |        |          |        |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用<br>単位細骨材量1,500kg | 指・適    |         | —      |          |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |         | —      |          |        |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        | (単位:円) |        | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--|
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        |        |        | 京都(事)   |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域 | 亀岡市域    | 南丹市域 |          |  |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適    |        | —      |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        | —      |         |      |          |  |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブフ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A=45～52%                                           | 指・適    |        | —      |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        | —      |         |      |          |  |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 20200   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        | 39.200 |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        | —      |         |      |          |  |
| 20210   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 20300   | CS1-1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                  | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |         |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |                                     | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 京都(事)   |                                     |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域                              | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30202   | A1-3(L)   | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 38,100<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要)       |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                                   |          |      |
| 30203   | A1-3(40L) | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 38,100<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要)       |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                                   |          |      |
| 30204   | P2-4(L)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 39,900<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要)       |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                                   |          |      |
| 30205   | P2-4N(E)  | 40                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 39,300<br>注6)                       |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                                   |          |      |
| 30206   | P2-4(B)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         | 38,300<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)        |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                                   |          |      |
| 30207   | P2-4(NEB) | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         | 40,800<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                                   |          |      |
| 30208   | B1-3(12)  | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |                                     |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                                     |          |      |
| 30209   | C2-1(A)   | 21                       | 25.20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |                                     |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                                     |          |      |
| 30210   | T1-4(FA)  | 30                       | 25.20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |         |                                     |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                                     |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30211   | T1－4 (LS)    | 30                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート、石粉                    | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30212   | B2－1 (L)     | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30213   | A1－3 (J)     | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30214   | A1－3(36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30215   | B1－3 (J)     | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30216   | B1－3(30) (J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30217   | C1－1 (J)     | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30218   | C2－1 (J)     | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30219   | D1－1 (J)     | 18                       | 40,25,20             | －                       | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | (単位:円) |        | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--|
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        |        |        | 京都(事)   |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域 | 亀岡市域    | 南丹市域 |          |  |
| 30220   | Y1-1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30221   | Y1-1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30222   | A1-6(L)         | 30                       | 20                   | スランブフ<br>ロー60~<br>70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                             | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30223   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30225   | A1-3(L-σ5<br>6) | 30                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30226   | P3-4            | 36                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30227   | P3-4(A)         | 36                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30228   | A1-3(12)        | 30                       | 20                   | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30229   | A1-1            | 30                       | 25,20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                 |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |        |         |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30230   | A1－1(L)     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30231   | A1－3(40)(J) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30235   | B1－2(J)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30238   | B1－2(30)(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30240   | X1－1(J)     | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30246   | C2－1(24)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30248   | B1－2(30)    | 30                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30249   | B2－1(30)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |
| 30250   | N1－1W       | 24                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 新名神高速道路 |                               | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|---------|-------------------------------|----------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 京都(事)   |                               |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域                        | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30254   | P2-4(NE)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |         | 37,800                        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         | —                             |          |      |
| 30255   | B1-3(L)    | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |                               |          |      |
| 30256   | P2-2(50)   | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |                               |          |      |
| 30257   | P2-2(50)E  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |                               |          |      |
| 30258   | P2-2(50)N  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |                               |          |      |
| 30259   | P2-2(50)NE | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |                               |          |      |
| 30260   | P2-2(KL)   | 46                       | 25,20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |                               |          |      |
| 30261   | A1-3(H)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |                               |          |      |
| 30262   | A1-3(40L)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |         | 39,900<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要) |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         | —                             |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |                               | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|----------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 京都(事)   |                               |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域                        | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30263   | P2-4(N)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 35,800                        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 30264   | P2-4(NB)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         | 37,300<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)  |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 30265   | P2-4(NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | —                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適    |         | 41,800<br>注6)                 |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 30266   | A1-3(L)     | 30                       | 25,20                | 10                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | —                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |         | 38,100<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要) |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 30267   | P2-4(1)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 36,800                        |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 30268   | P2-4(NE)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 39,300<br>注6)                 |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —                             |          |      |
| 30272   | B1-3        | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | —                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                               |          |      |
| 30273   | Y1-1        | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29、7共通仕様書・施工管理要領                                         | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                               |          |      |
| 30274   | P2-2(50SNE) | 50                       | 25,20                | スランブフ<br>ロー65       | -10~<br>+5          | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |         |                               |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |                               |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)    | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30284   | T3－4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スランブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30285   | T3－4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スランブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30287   | A1－1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30288   | A1－4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30289   | A1－4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30290   | A1－3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30291   | A1－3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30292   | A1－3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30293   | B1－3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |        | 新名神高速道路 |                              | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |        | 京都(事)   |                              |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域                       | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30304   | セメントモルタル | 18                       | -                    | -                       | -                   | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30305   | P6-4(N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30306   | P6-4(NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30307   | P6-4(HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30308   | T1-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30309   | T3-4(Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30310   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30311   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適    |         |                              |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         |                              |          |      |
| 30312   | T1-2(Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適    |         | 39,400<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |          |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |         | -                            |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路       |               | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|----------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 京都(事)         |               |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 城陽市域          | 宇治田原町域        | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30313   | P2-4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適    |               | 44,300<br>注6) |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               | —             |          |      |
| 30316   | A1-1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | 38,800<br>注6) |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |               |          |      |
| 30320   | P2-2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |               |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |          |      |
| 30321   | B2-1          | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |          |      |
| 30322   | A1-6          | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |               |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |          |      |
| 30323   | A1-1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |          |      |
| 30324   | A1-1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |          |      |
| 30325   | A1-1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |          |      |
| 30326   | A1-1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |          |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30327   | A1－4(J)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30328   | A1－－4(24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30329   | A1－1(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30330   | T1－2(Ad)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強複工コンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30331   | T1－2(FA)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30332   | T1－2(LS)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30333   | A1－3(12L)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30334   | C1－1(A)          | 18                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 床版上に使用する高さ調整コンクリート                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30335   | C1－1(L)          | 18                       | 15                   | 12                  | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし             | m3 | 軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1.85t/m3             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30340   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    | 39,200  | 39,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30341   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    | 38,600  | 38,600 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30342   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                  | 指・適    | —       | —      |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30343   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                 | 指・適    | 33,200  | 33,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30344   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    | 39,200  | 39,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30345   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    | 40,600  | 40,600 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30347   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    | 39,200  | 39,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30348   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    | 40,600  | 40,600 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       | —      |          |      |
| 30350   | A1-6     | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      | 指                   |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               |        |         |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                           | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30351   | A1－1 (L)            | 30                       | 25.20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30352   | A1－1 (N)            | 30                       | 25.20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30353   | A1－A(2)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30354   | A1－P(2)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30355   | P3－4 (H1)           | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30356   | P3－4 (H2)           | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30357   | P3－4 (H3) (高<br>流動) | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                               | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30358   | P3－4 (H4)           | 50                       | 25.20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |
| 30359   | P3－4 (H5)           | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30360   | P3-4(H6)          | 50                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30361   | P3-4(H7)(高<br>流動) | 50                       | 25.20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30362   | A1-1(A)(合<br>成床版) | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30363   | A1-1(B)(合<br>成床版) | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30364   | P3-2(H)(B)        | 36                       | 25.20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30365   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30366   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30367   | A1-1              | 30                       | 25.20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |
| 30370   | P2-2(12)          | 40                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |         |        |          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30372   | A1－3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適    | 34,600  | 34,600 |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | —       | —      |          |      |
| 30373   | D1－1       | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適    | 33,200  | 33,200 |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | —       | —      |          |      |
| 30374   | B1－3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr－SBm－FE(S)) | 指・適    | 33,900  | 33,900 |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | —       | —      |          |      |
| 30375   | A1－6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |         |        | —        | —    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |         |        | —        | —    |
| 30378   | P3－4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |         |        |          |      |
| 30379   | P2－2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |         |        |          |      |
| 30380   | B2－1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |         |        |          |      |
| 30381   | A1－3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |         |        |          |      |
| 30382   | A1－6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        |      | (単位:円) |      | 新名神高速道路 |  | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|---------|--|----------|--|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        |      |        |      | 京都(事)   |  |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分 | 城陽市域 | 宇治田原町域 | 亀岡市域 | 南丹市域    |  |          |  |
| 30383   | P2-2(L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |
| 30384   | P2-4(LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |
| 30385   | P2-4(NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |
| 30386   | B1-3(L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |
| 30387   | A1-3(12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |
| 30392   | P2-2(12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |
| 30393   | P2-2(50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |
| 30394   | P3-2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      | 36,300 |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      | —      |      |         |  |          |  |
| 30395   | A1-1(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |        |      |         |  |          |  |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |        |      |         |  |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | (単位:円) |        | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--|
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        |        |        | 京都(事)   |      |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)              | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域 | 亀岡市域    | 南丹市域 |          |  |
| 30396   | A1－1(B)             | 30                       | 25.20                | 12                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30397   | A1－1(C)             | 36                       | 25.20                | 12                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30398   | P3－4(特)             | 36                       | 25.20                | 12                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30399   | P6－4(特)             | 50                       | 25.20                | 15                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30400   | P1－4(特)             | 30                       | 25.20                | 12                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30401   | P3－2                | 36                       | 25.20                | スランブ<br>フロー <sup>60</sup><br>～70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30402   | P3－5                | 36                       | 25.20                | 15                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30403   | P3－4(石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |
| 30404   | P3－4(石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                               | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |        |        |         |      |          |  |
|         |                     |                          |                      |                                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |        |         |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30405   | P3-4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30406   | P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30407   | P3-4                 | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30408   | P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30409   | T3-4(50)(Ad)         | 50                       | 25.20                | 21.スランブフロー35～50     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強型コンクリート<br>非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30410   | B2-1(30)(S18)        | 30                       | 25.20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30411   | A1-3(40)NE           | 40                       | 25.20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30412   | A1-3(12)L            | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30413   | P2-2(H)              | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30414   | X1-1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |        |          |      |
| 30415   | B1-1(30) | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |        |          |      |
| 30416   | A1-1-3   | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |        |          |      |
| 30417   | N1-2     | 30                       | 25.20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |        |          |      |
| 30418   | N1-1     | 18                       | 25.20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |        |          |      |
| 30419   | N1-3     | 24                       | 25.20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |        |          |      |
| 30423   | B1-3     | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |         | 39,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         | —      |          |      |
| 30424   | B1-3     | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |         | 40,600 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         | —      |          |      |
| 30425   | C1-1(Sf) | 21                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適    |         | 39,200 |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         | —      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別                      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30426   | C1-1 (Sf)                     | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法 | 指・適    |         | 40,600 |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         | —      |          |      |
| 30427   | HS1-1                         | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適    |         | 39,200 |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         | —      |          |      |
| 30428   | A1-1 (15L)                    | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30429   | A1-1 (18L)                    | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30430   | A1-1 (65)                     | 40                       | 20                   | 65.スラン<br>ブフロー<br>58~70 | -7~+5               | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30431   | P3-4 (乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30432   | P2-4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30433   | P2-4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30434   | A1-5                          | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30435   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30436   | B2-1(J)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30437   | B2-1(A)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30438   | B2-1(A)   | 24                       | 25                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30439   | P2-4(LE)B | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30440   | A1-4      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30441   | P2-2      | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30442   | P2-2(NE)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |
| 30443   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30444   | P6-4(ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30445   | A1-4(膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30446   | A1-4(膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30447   | A1-1(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30448   | A1-4(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30449   | A1-3(K)               | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30450   | C2-1                  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30451   | D1-1                  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |
| 30452   | A1-3                  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |        |          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリー<br>ト(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30476   | A1－3(A1)        | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30477   | A1－4(T)         | 30                       | 20                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30478   | P2－2(H)(T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30479   | P2－2(H)(T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30480   | P2－2(H)(T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30481   | P2－2(H)(T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30482   | Y1－1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30483   | Y1－1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30484   | X1－1(J)         | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30485   | A1－1 (36E)           | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30486   | P2－4 B12<br>(H)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30487   | P2－4 B12<br>(N)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30488   | P2－4 B12<br>(H) (NE) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30490   | P3－2 B12             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30492   | A1－3                 | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30493   | X1-1 (27) (J)        | 27                       | 20,25                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30494   | Y1－1 (J)             | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |
| 30495   | Y1－1 (40) (J)        | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|---------|------|----------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 京都(事)   |      |          |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分  | 城陽市域 | 宇治田原町域   | 亀岡市域 | 南丹市域 |
| 30496   | C1-1(J)         | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | AE減水剤     | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | -                     | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30499   | P6-2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30500   | P6-3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30501   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30502   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30503   | P1-3(A)         | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |
| 30504   | P6-4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |          |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |          |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | (単位:円) |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |  |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|--|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |        |        | 京都(事)   |        |          |  |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 城陽市域   | 宇治田原町域 | 亀岡市域    | 南丹市域   |          |  |
| 30505   | P6ー4 (18<br>LE)  | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |        |        |         |        |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |         |        |          |  |
| 30506   | C1ー1 (K) 8       | 21                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |        | 25,700  | 25,700 |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        | ー       | ー      |          |  |
| 30507   | C2ー1 (K) 8       | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |        | ー       | ー      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        | ー       | ー      |          |  |
| 30508   | C1ー1 (K) 12      | 21                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |        | 25,700  | 25,700 |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        | ー       | ー      |          |  |
| 30509   | C2ー1 (K) 12      | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |        | ー       | ー      |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        | ー       | ー      |          |  |
| 30510   | A1ー3 (40)        | 40                       | 25.20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |        |         |        |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |         |        |          |  |
| 30511   | P2ー2 (A)         | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |        |         |        |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |         |        |          |  |
| 30512   | P2ー2 (NA)        | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |        |         |        |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |         |        |          |  |
| 30513   | P2ー2 (50)<br>(A) | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |        |         |        |          |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |         |        |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                         | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ノバルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(ノバルチップ)にかかる費用は含まない<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                             | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        | 新名神高速道路            |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|--------|--------------------|--------|----------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        | 京都(事)              |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分 | 城陽市域               | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30523   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | —          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |                    |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |                    |        |          |      |
| 30524   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | —          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |                    |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |                    |        |          |      |
| 30525   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | —          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |                    |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |                    |        |          |      |
| 30526   | B2-1       | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | —                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    | —                  |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      | —                  |        |          |      |
| 30527   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | —                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    | 34,600             |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      | —                  |        |          |      |
| 30528   | C2-1(N)    | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | —                       | 指定なし      | —          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適    | 33,500<br>別途割増(別紙) |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      | —                  |        |          |      |
| 30531   | A1-3(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | —                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |                    |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |                    |        |          |      |
| 30532   | A1-4(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |                    |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |                    |        |          |      |
| 30533   | P2-2(E)(A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |                    |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |                    |        |          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 新名神高速道路       |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|---------------|--------|----------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 京都(事)         |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 城陽市域          | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30534   | P2-2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |
| 30535   | P2-2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |
| 30536   | P2-2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |
| 30542   | P6-5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    | 42,800<br>注6) |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      | —             |        |          |      |
| 30547   | P2-4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |
| 30548   | A1-4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |
| 30549   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |
| 30550   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |
| 30551   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 新名神高速道路                  |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|--------------------------|--------|----------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 京都(事)                    |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 城陽市域                     | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30562   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          |        |          |      |
| 30563   | A1-3(12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          |        |          |      |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)  | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          |        |          |      |
| 30565   | P3-4             | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          |        |          |      |
| 30566   | P3-4(J)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          |        |          |      |
| 30567   | A1-5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          |        |          |      |
| 30568   | A1-4(Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適    | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                        |        |          |      |
| 30569   | A1-6(F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      | 指                   |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        |                          |        |          |      |
| 30570   | B2-1(C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |                          |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |         |        |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |        |          |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |        | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分 | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30580   | A1ー3(36L)  | 36                       | 25,20                | 18                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適    |         |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |         |        |          |      |
| 30581   | A1ー6 A     | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |
| 30582   | A1ー6 AK    | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |
| 30583   | A1ー6 A(N)  | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |
| 30584   | A1ー6 AK(N) | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |
| 30585   | A1ー6 B     | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |
| 30586   | A1ー6 BK    | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |
| 30587   | A1ー6 B(N)  | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |
| 30588   | A1ー6 BK(N) | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    | —       |        |          |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      | —       |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 新名神高速道路                              |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 京都(事)                                |        |          |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 城陽市域                                 | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 30589   | A1－3(L)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    | 38,100<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要)        |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                                    |        |          |      |
| 30590   | A1－3(LEx)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    | 41,600<br>(別途、設備貸与費用等<br>が必要)<br>注6) |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                                    |        |          |      |
| 30591   | B1－3(B)(L)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    | 38,100<br>(別途、設備貸与費用<br>等が必要)        |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                                    |        |          |      |
| 30592   | A1－3(36)         | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    | 35,300                               | 35,300 |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                                    | —      |          |      |
| 30593   | A1－3(36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>ブフ<br>ロー55   | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |                                      |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                                      |        |          |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)     | 40                       | 25.2                 | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |                                      |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                                      |        |          |      |
| 30595   | A1-3(65L)        | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |                                      |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                                      |        |          |      |
| 30596   | A1-3(65L)        | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |                                      |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                                      |        |          |      |
| 30597   | A1－1(A)          | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |                                      |        |          |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                                      |        |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 新名神高速道路 |      | 京都縦貫自動車道 |      |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|---------|------|----------|------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 京都(事)   |      |          |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W／C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分  | 城陽市域 | 宇治田原町域   | 亀岡市域 | 南丹市域 |
| 30598   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |          |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |          |      |      |
| 30599   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適     |      |          |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |          |      |      |
| 30600   | B2－1(A)   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |          |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |          |      |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適     |      |          |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |          |      |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路            |               |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|---------------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大津(事)              |               |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |                    |               |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大津市域               | 甲賀市域          |
| 01100   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,100             | 34,100        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  | —             |
| 01110   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 34,100<br>別途割増(別紙) |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |               |
| 01120   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,100             | 34,100        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  | —             |
| 01121   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |                    |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |               |
| 01124   | A1－1(E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    | 38,200<br>注6) |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    | —             |
| 01125   | A1－1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |                    |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |               |
| 01200   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |               |
| 01210   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    | 37,800<br>注6) |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    | —             |
| 01211   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    | 39,500<br>注6) |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    | —             |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路       |               |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|---------------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大津(事)         |               |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 01400   | A1-1(12E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 37,800<br>注6) | 37,800<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             | —             |
| 01610   | A1-1(40)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |
| 01810   | A1-1(E)   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |
| 01820   | A1-1(E)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               | 37,800<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               | —             |
| 01830   | A1-1(E)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |
| 02000   | A1-1(E)   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 40,200<br>注6) |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |               |
| 02100   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,100        | 34,100        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             | —             |
| 02110   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |               |
| 02120   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               | 37,800<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               | —             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路 |                    |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|--------------------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大津(事)   |                    |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域               |
| 02130   | A1-3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |         | 34,100<br>別途割増(別紙) |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —                  |
| 02200   | A1-3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 37,800<br>注6)      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —                  |
| 02205   | A1-3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |                    |
| 02210   | A1-3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |                    |
| 02220   | A1-3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 37,800<br>注6)      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —                  |
| 02240   | A1-3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 39,500<br>注6)      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —                  |
| 02300   | A1-3<br>A1-4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,100  | 34,100             |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       | —                  |
| 02312   | A1-3<br>A1-4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,500  | 34,500             |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       | —                  |
| 02314   | A1-4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 新名神高速道路       |               |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|---------------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 大津(事)         |               |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 02315   | A1－4(A)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 37,800<br>注6) | 37,800<br>注6) |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |
| 02390   | A1－3(15L)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    | 37,600        |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |               |
| 02392   | A1－3(L－σ56)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    | 37,600        |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |               |
| 02500   | A1－3(A)、A1－3、P2－2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 02510   | A1－3(40)、P2－2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 02600   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 36,500        |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |               |
| 02610   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 36,500        |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |               |
| 02611   | A1－3(40)(S＝15cm)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 36,500        |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |               |
| 02620   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 36,500        |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 新名神高速道路            |        |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|--------------------|--------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 大津(事)              |        |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大津市域               | 甲賀市域   |
| 02630   | A1-3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 36,500             |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |        |
| 02730   | A1-3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |                    |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    |        |
| 02800   | A1-3(40)<br>A1-4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 36,500             |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |        |
| 02810   | A1-4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    | 36,500<br>別途割増(別紙) |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |        |
| 02900   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |                    |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    |        |
| 02920   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 35,700             | 35,700 |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  | —      |
| 03000   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 34,100             | 34,100 |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  | —      |
| 03020   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 38,200<br>注6)      |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |        |
| 03030   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |                    | 34,100 |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 新名神高速道路       |               |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|---------------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 大津(事)         |               |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 03040   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適    | 34,100        | 34,100        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |
| 03110   | A1ー4(A)  | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               | 38,500<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               | —             |
| 03200   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03210   | A1ー4(E)  | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03400   | A1ー4(L)  | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03600   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               | 37,800<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               | —             |
| 03700   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,200<br>注6) | 38,200<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               | 38,200<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               | —             |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,200<br>注6) | 38,200<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 新名神高速道路 |                    |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|---------|--------------------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 大津(事)   |                    |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域               |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 34,100  |                    |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー       |                    |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |                    |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |                    |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    |         |                    |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |                    |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |                    |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |                    |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |                    |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |                    |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |                    |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |                    |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 33,300  | 33,300             |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー       | ー                  |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |         | 33,300<br>別途割増(別紙) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         | ー                  |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 34,100  |                    |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー       |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路 |                    |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|--------------------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大津(事)   |                    |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域               |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |         | 33,300<br>別途割増(別紙) |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —                  |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |         |                    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |                    |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |                    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |                    |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |                    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |                    |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | —       | —                  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       | —                  |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    | —       |                    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |                    |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 37,600  |                    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |                    |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 36,500  |                    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |                    |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | —       |                    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |                    |                    |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         | 大津(事)              |                    |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 大津市域               | 甲賀市域               |
| 06105   | B2-1(B)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 34,100             |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —                  |                    |
| 06110   | B2-1(C)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 33,300             | 33,300             |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —                  | —                  |
| 06115   | B2-1(D)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 33,300             | 33,300             |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —                  | —                  |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |                    |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |                    |                    |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |                    |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |                    |                    |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 32,500             | 32,500             |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —                  | —                  |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適     | 32,500<br>別途割増(別紙) | 32,500<br>別途割増(別紙) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —                  | —                  |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適     |                    |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |                    |                    |
| 07012   | C1-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適     | 32,500<br>別途割増(別紙) |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —                  |                    |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|--------------------------------------------------|---------|--------|------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 大津(事)   |        |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  |         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域 |
| 07100   | C1-1(A)  | 18                       | 15                   | -                  | -                  | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg | 指・適     | 34,800 |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       | —      |      |
| 07110   | C1-1(A)  | 18                       | 15,10                | -                  | -                  | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適     | 34,800 |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       | —      |      |
| 07220   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                   | 指・適     |        |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       |        |      |
| 07240   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適     | —      | —    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       | —      | —    |
| 07250   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適     | —      | —    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       | —      | —    |
| 08000   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適     | —      | —    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       | —      | —    |
| 08010   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                  | 指・適     |        |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       |        |      |
| 08015   | C2-1(A)  | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                  | 指・適     | —      |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       | —      |      |
| 08040   | C2-1(C)  | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適     | 32,500 |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指       | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 新名神高速道路 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|---------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 大津(事)   |        |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        |         |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域   |
| 08041   | C2-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08050   | C2-1(D)  | 18                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    | —       |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 08060   | C2-1(E)  | 21                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    | —       |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 08070   | C2-1(F)  | 18                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    | 32,900  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 08080   | C2-1(G)  | 21                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    | 32,900  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 08090   | C2-1(H)  | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    | —       |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 34,100  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適    | —       |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 32,500  | 32,500 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路            |                    |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|--------------------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大津(事)              |                    |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大津市域               | 甲賀市域               |
| 10010   | D1-1(A)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    | 32,500<br>別途割増(別紙) |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |                    |
| 10100   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 32,500<br>別途割増(別紙) | 32,500<br>別途割増(別紙) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  | —                  |
| 10101   | D1-1(H)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | H           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |
| 11000   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |
| 12000   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 38,300             |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |                    |
| 12001   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |
| 12010   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |
| 12020   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 42,000<br>注6)      | 42,000<br>注6)      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  | —                  |
| 12110   | P2-2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 36,500             |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |               |               |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|---------------|---------------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 大津(事)   |               |               |
| (単位:円)  |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               |               |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 46,900<br>注6) |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |               |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 46,900<br>注6) |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |               |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 45,400        |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |               |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 36,500        |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |               |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 40,200<br>注6) |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |               |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 38,300        |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |               |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               |               |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               |               |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               | 42,000<br>注6) |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               | —             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路       |                              |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大津(事)         |                              |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域                         |
| 12221   | P2-4(H)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 38,300        |                              |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |                              |
| 12240   | P2-4(N)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 36,500        |                              |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |                              |
| 12270   | P2-4(NE)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 40,200<br>注6) |                              |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |                              |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |                              |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |                              |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               | 39,500<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |                              |
| 12305   | P2-4(L)   | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |                              |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |                              |
| 12306   | P2-4(LE)  | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |                              |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |                              |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 38,300        | 38,300                       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             | —                            |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    |               |                              |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |                              |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路 |               |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|---------------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大津(事)   |               |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域          |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 42,000<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —             |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 40,200<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —             |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 38,300        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —             |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 42,000<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —             |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 45,400  |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路       |        |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大津(事)         |        |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域   |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 49,100<br>注6) |        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |        |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 43,200        |        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |        |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 45,400        |        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |        |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               | 43,200 |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               | —      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               | 43,200 |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               | —      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |        |               |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大津(事)   |        |               |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域          |
| 17873   | P6-4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |        |               |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |               |
| 17874   | P6-4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |        |               |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |               |
| 17875   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適     |        | —             |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        | —             |
| 17876   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適     |        | —             |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        | —             |
| 17911   | P6-5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |        | 49,100<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        | —             |
| 18100   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適     | 37,500 |               |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |               |
| 18101   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適     |        |               |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |               |
| 18102   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適     |        |               |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |               |
| 18110   | T1-4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適     | —      |               |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |               |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 新名神高速道路                      |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 大津(事)                        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 大津市域                         | 甲賀市域 |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                    | 指・適    | —                            |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —                            |      |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スラン<br>プフロー35<br>～50    | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    | 39,000                       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —                            |      |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    | 35,700                       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —                            |      |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    | 44,600<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —                            |      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |                              |      |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |                              |      |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スラン<br>プフロー35<br>～50    | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    | 46,100<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —                            |      |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    | 46,100<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —                            |      |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適    | 40,500<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —                            |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|---------|------|
| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 大津(事)   |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>プ<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>プ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域 |
| 18311   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18315   | T3-4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18320   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |
| 18325   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |
| 18330   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |
| 18335   | T3-4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |
| 18340   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |
| 18345   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |
| 18350   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 新名神高速道路 |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 大津(事)   |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域   |
| 18355   | T3-4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。   | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |
| 18365   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |
| 18366   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |
| 18400   | X1-1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |
| 18500   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |
| 18510   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | H29.7共通仕様書・施工管理要領                           | 指・適    | 34,500  | 34,500 |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —       | —      |
| 18520   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | H29.7共通仕様書・施工管理要領                           | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |
| 18521   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |
| 18530   | Y1-1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                             | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |         |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 新名神高速道路 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 大津(事)   |        |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        |         |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域   |
| 18600   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |        |
| 18610   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |        |
| 18615   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                  | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |        |
| 19000   | H1-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    | —       |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —       |        |
| 19100   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    | 41,500  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —       |        |
| 19200   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    | 37,500  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —       |        |
| 19400   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |        |
| 19500   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |        |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モ<br>ルタルライニング用<br>単位細骨材量1,500kg | 指・適    | 34,300  | 34,300 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —       | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 新名神高速道路 |        |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 大津(事)   |        |        |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |         |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域   |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適     | —      |        |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      |        |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適     | 35,600 | 35,600 |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      | —      |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適     | 34,800 | 34,800 |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      | —      |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブフ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A＝45～52%                                           | 指・適     |        |        |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       |        |        |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適     |        |        |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       |        |        |
| 20200   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適     | —      | —      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      | —      |
| 20210   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適     | —      | —      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      | —      |
| 20300   | CS1-1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                  | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適     | —      | —      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      | —      |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適     |        |        |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大津(事)   |        |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域 |
| 30202   | A1-3(L)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 30203   | A1-3(40L) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 30204   | P2-4(L)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 30205   | P2-4N(E)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 30206   | P2-4(B)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 30207   | P2-4(NEB) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 30208   | B1-3(12)  | 24                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     | 33,300 |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |      |
| 30209   | C2-1(A)   | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     | 32,900 |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |      |
| 30210   | T1-4(FA)  | 30                       | 25,20                | 21.スランブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適     | —      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 大津(事)   |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域 |
| 30211   | T1-4(LS)        | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート、石粉                        | 指・適     | —      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       | —      |      |
| 30212   | B2-1(L)         | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     | 36,800 |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       | —      |      |
| 30213   | A1-3(J)         | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |        |      |
| 30214   | A1-3(36)(J)     | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |        |      |
| 30215   | B1-3(J)         | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |        |      |
| 30216   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |        |      |
| 30217   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |        |      |
| 30218   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |        |      |
| 30219   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                       | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |        |               |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|--------|---------------|
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大津(事)   |        |               |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域          |
| 30220   | Y1-1(J)     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |               |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |               |
| 30221   | Y1-1(40)(J) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |               |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |               |
| 30222   | A1-6(L)     | 30                       | 20                   | スラブラ<br>ロー60~<br>70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     |        |               |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |               |
| 30223   | A1-1(36)    | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |               |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |               |
| 30225   | A1-3(L-σ56) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |        |               |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |               |
| 30226   | P3-4        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        | 38,300        |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        | —             |
| 30227   | P3-4(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        | 42,000<br>注6) |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        | —             |
| 30228   | A1-3(12)    | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     | 34,100 |               |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |               |
| 30229   | A1-1        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     | 34,100 |               |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |               |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 大津(事)   |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域 |
| 30230   | A1-1(L)     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適     | 37,600 |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       | —      |      |
| 30231   | A1-3(40)(J) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |
| 30235   | B1-2(J)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |
| 30238   | B1-2(30)(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |
| 30240   | X1-1(J)     | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |
| 30246   | C2-1(24)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |
| 30248   | B1-2(30)    | 30                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |
| 30249   | B2-1(30)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |
| 30250   | N1-1W       | 24                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 新名神高速道路       |        |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|---------------|--------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 大津(事)         |        |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域   |
| 30254   | P2-4 (NE)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |               | 45,050 |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               | —      |
| 30255   | B1-3 (L)     | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    | 36,800        |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      | —             |        |
| 30256   | P2-2 (50)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    | 45,400        |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      | —             |        |
| 30257   | P2-2 (50) E  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    | 49,100<br>注6) |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      | —             |        |
| 30258   | P2-2 (50) N  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    | 43,200        |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      | —             |        |
| 30259   | P2-2 (50) NE | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    | 46,900<br>注6) |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      | —             |        |
| 30260   | P2-2 (KL)    | 46                       | 25,20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    | 48,550        |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      | —             |        |
| 30261   | A1-3 (H)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    | 38,300        |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      | —             |        |
| 30262   | A1-3 (40L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |               |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路            |        |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|
| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大津(事)              |        |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大津市域               | 甲賀市域   |
| 30263   | P2-4(N)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |        |
| 30264   | P2-4(NB)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |                    |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |        |
| 30265   | P2-4(NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適    |                    |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |        |
| 30266   | A1-3(L)     | 30                       | 25,20                | 10                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |                    |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |        |
| 30267   | P2-4(1)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |        |
| 30268   | P2-4(NE)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |        |
| 30272   | B1-3        | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    | 33,300 |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    | —      |
| 30273   | Y1-1        | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                                        | 指・適    | 34,500<br>別途割増(別紙) |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —                  |        |
| 30274   | P2-2(50SNE) | 50                       | 25,20                | スランブフ<br>ロー65       | -10~<br>+5          | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    | 48,750<br>注6)      |        |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —                  |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 新名神高速道路                      |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 大津(事)                        |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 大津市域                         | 甲賀市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー60            | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    | 48,550                       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                  | 指・適    | 32,900                       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                  | 指・適    | 32,900                       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    | 36,500                       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    | 36,500                       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    | 44,600<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    | 46,100<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。 | 指・適    | —                            |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。  | 指・適    | —                            |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —                            |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 大津(事)   |      |      |
| (単位:円)  |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 30284   | T3-4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適     | —    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       | —    |      |
| 30285   | T3-4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適     | —    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       | —    |      |
| 30287   | A1-1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |
| 30288   | A1-4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |
| 30289   | A1-4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |
| 30290   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |
| 30291   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |
| 30292   | A1-3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |
| 30293   | B1-3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|---------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 大津(事)   |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 大津(事)   |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 30304   | セメントモルタル | 18                       | -                    | -                       | -                  | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30305   | P6-4(N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30306   | P6-4(NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30307   | P6-4(HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30308   | T1-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30309   | T3-4(Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30310   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30311   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30312   | T1-2(Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |        |        |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|--------|--------|
| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大津(事)   |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域   |
| 30313   | P2-4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適     |        |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |        |
| 30316   | A1-1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |        |
| 30320   | P2-2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     | 48,550 |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |        |
| 30321   | B2-1          | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        | 36,500 |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        | —      |
| 30322   | A1-6          | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     | 45,050 |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |        |
| 30323   | A1-1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     | 38,000 |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |        |
| 30324   | A1-1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |        |
| 30325   | A1-1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |        |
| 30326   | A1-1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |        |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |        |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|---------|------|------|
| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 大津(事)   |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 30327   | A1－4(J)          | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30328   | A1－－4(24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30329   | A1－1(36)         | 36                       | 25,20                | 8                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30330   | T1－2(Ad)         | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強複工コンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30331   | T1－2(FA)         | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30332   | T1－2(LS)         | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30333   | A1－3(12L)        | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                   | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30334   | C1－1(A)          | 18                       | 25,20                | 12                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 床版上に使用する高さ調整コンクリート                      | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |
| 30335   | C1－1(L)          | 18                       | 15                   | 12                 | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし             | m3 | 軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1.85t/m3             | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 大津(事)   |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域 |
| 30340   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30341   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30342   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30343   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                 | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30344   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    | —       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       |      |
| 30345   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    | —       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       |      |
| 30347   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30348   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30350   | A1-6     | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    | 45,050  |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        | 新名神高速道路 |                                     |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        | 大津(事)   |                                     |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                         | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域                                |
| 30351   | A1－1(L)           | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                       | 指・適    | 38,000  |                                     |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      | —       |                                     |
| 30352   | A1－1(N)           | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    | 34,500  |                                     |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      | —       |                                     |
| 30353   | A1－A(2)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         | 41,200<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         | —                                   |
| 30354   | A1－P(2)           | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         | 42,400<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         | —                                   |
| 30355   | P3－4(H1)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |         | —                                   |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         | —                                   |
| 30356   | P3－4(H2)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |         | —                                   |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         | —                                   |
| 30357   | P3－4(H3)(高<br>流動) | 36                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                             | 指・適    |         | —                                   |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         | —                                   |
| 30358   | P3－4(H4)          | 50                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |         | —                                   |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         | —                                   |
| 30359   | P3－4(H5)          | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |         | —                                   |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         | —                                   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 新名神高速道路 |      |               |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|---------|------|---------------|
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 大津(事)   |      |               |
| (単位:円)  |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |         |      |               |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域          |
| 30360   | P3-4(H6)          | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適     |      | —             |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      | —             |
| 30361   | P3-4(H7)(高<br>流動) | 50                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適     |      | —             |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      | —             |
| 30362   | A1-1(A)(合<br>成床版) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適     |      | 38,200<br>注6) |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      | —             |
| 30363   | A1-1(B)(合<br>成床版) | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適     |      | 39,400<br>注6) |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      | —             |
| 30364   | P3-2(H)(B)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適     |      | —             |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      | —             |
| 30365   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適     |      |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      |               |
| 30366   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適     |      |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      |               |
| 30367   | A1-1              | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適     |      |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      |               |
| 30370   | P2-2(12)          | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適     |      |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指       |      |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 新名神高速道路       |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|--------|---------------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 大津(事)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域 |
| 30372   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30373   | D1-1       | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30374   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S)) | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30375   | A1-6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30378   | P3-4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適    |               | -    |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               | -    |
| 30379   | P2-2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適    | 52,250<br>注6) |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | -             |      |
| 30380   | B2-1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    | -             |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | -             |      |
| 30381   | A1-3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    | 36,500        |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | -             |      |
| 30382   | A1-6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    | 45,050        |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | -             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 新名神高速道路 |               |               |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 大津(事)   |               |               |
| (単位:円)  |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |         |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分  | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 30383   | P2-2(L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     | 43,700<br>注6) |               |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       | —             |               |
| 30384   | P2-4(LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |               |               |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |
| 30385   | P2-4(NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)繊維は含まない。 | 指・適     |               |               |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |
| 30386   | B1-3(L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                              | 指・適     |               |               |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |
| 30387   | A1-3(12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                              | 指・適     |               |               |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |
| 30392   | P2-2(12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |               | 42,000<br>注6) |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               | —             |
| 30393   | P2-2(50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |               |               |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |
| 30394   | P3-2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |               |               |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |
| 30395   | A1-1(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |               | 39,400<br>注6) |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               | —             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 新名神高速道路 |                                     |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|--------|---------|-------------------------------------|
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 大津(事)   |                                     |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域                                |
| 30396   | A1-1(B)             | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |         | 41,200<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30397   | A1-1(C)             | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |         | 42,400<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30398   | P3-4(特)             | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |         | —                                   |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30399   | P6-4(特)             | 50                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |         | —                                   |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30400   | P1-4(特)             | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |         | —                                   |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30401   | P3-2                | 36                       | 25.20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |         | —                                   |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30402   | P3-5                | 36                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |         | —                                   |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30403   | P3-4(石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |         | —                                   |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |
| 30404   | P3-4(石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |         | —                                   |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         | —                                   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 新名神高速道路                  |               |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|--------------------------|---------------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 大津(事)                    |               |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 大津市域                     | 甲賀市域          |
| 30405   | P3-4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                  | 指・適    |                          | —             |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          | —             |
| 30406   | P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                 | 指・適    |                          | —             |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          | —             |
| 30407   | P3-4                 | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |                          | 42,000<br>注6) |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          | —             |
| 30408   | P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                 | 指・適    |                          | —             |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |                          | —             |
| 30409   | T3-4(50)(Ad)         | 50                       | 25,20                | 21.スランブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強型コンクリート<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    | 52,150<br>(別途、車輛固定料金が必要) |               |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                        |               |
| 30410   | B2-1(30)(S18)        | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    | 34,500                   |               |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                        |               |
| 30411   | A1-3(40)NE           | 40                       | 25,20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    | 40,200<br>注6)            |               |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                        |               |
| 30412   | A1-3(12)L            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    | 38,000                   |               |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                        |               |
| 30413   | P2-2(H)              | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    | 42,000<br>注6)            |               |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —                        |               |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------|--------|---------|------|
| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     |        | 大津(事)   |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                 | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域 |
| 30414   | X1-1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30415   | B1-1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30416   | A1-1-3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30417   | N1-2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30418   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30419   | N1-3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30423   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリッ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30424   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリッ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |
| 30425   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリッ<br>フォーム工法            | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                     | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 新名神高速道路 |        |        |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|---------|--------|--------|
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 大津(事)   |        |        |
| (単位:円)  |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |         |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別                      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分  | 大津市域   | 甲賀市域   |
| 30426   | C1－1 (Sf)                     | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法 | 指・適     |        |        |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |        |        |
| 30427   | HS1－1                         | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適     |        |        |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |        |        |
| 30428   | A1－1 (15L)                    | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適     | 38,000 |        |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       | —      |        |
| 30429   | A1－1 (18L)                    | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適     | 38,000 |        |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       | —      |        |
| 30430   | A1－1 (65)                     | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58～70 | -7～+5               | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適     | 45,050 |        |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       | —      |        |
| 30431   | P3－4 (乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |        | —      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |        | —      |
| 30432   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |        | —      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |        | —      |
| 30433   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |        | —      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |        | —      |
| 30434   | A1－5                          | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適     |        | 34,100 |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |        | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 新名神高速道路 |               |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|---------|---------------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 大津(事)   |               |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域          |
| 30435   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         | 42,000<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         | —             |
| 30436   | B2-1(J)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |         |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |               |
| 30437   | B2-1(A)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |               |
| 30438   | B2-1(A)   | 24                       | 25                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         | 37,000<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         | —             |
| 30439   | P2-4(LE)B | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適    |         |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |               |
| 30440   | A1-4      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適    |         |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |               |
| 30441   | P2-2      | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |               |
| 30442   | P2-2(NE)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |               |
| 30443   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         | 37,800<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         | —             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 新名神高速道路       |               |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------------|---------------|
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 大津(事)         |               |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 30444   | P6-4(ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               | 45,400        |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               | —             |
| 30445   | A1-4(膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    | 38,200<br>注6) | 38,200<br>注6) |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —             | —             |
| 30446   | A1-4(膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |               | —             |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               | —             |
| 30447   | A1-1(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               | 38,200<br>注6) |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               | —             |
| 30448   | A1-4(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |
| 30449   | A1-3(K)               | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |
| 30450   | C2-1                  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |
| 30451   | D1-1                  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |
| 30452   | A1-3                  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路       |               |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大津(事)         |               |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               | 33,300        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               | —             |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               | 49,100<br>注6) |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               | —             |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60       | 7.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    | 48,550        |               |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |               |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | 40,200<br>注6) |               |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |               |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | —             |               |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |               |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | —             |               |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |               |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |               |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        |      | 新名神高速道路       |  |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|--|
| 生コンクリート |                 |                          |                      | (単位:円)              |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        |      | 大津(事)         |  |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 大津市域 | 甲賀市域          |  |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |               |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |               |  |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適    |      |               |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |               |  |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適    |      |               |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |               |  |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |               |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |               |  |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ<br>ート(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |               |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |               |  |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |               |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |               |  |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |      | 48,750<br>注6) |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      | —             |  |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適    |      | —             |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      | —             |  |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      | 49,100<br>注6) |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      | —             |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路       |               |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大津(事)         |               |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 30476   | A1－3(A1)        | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               | 39,900<br>注6) |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               | －             |
| 30477   | A1－4(T)         | 30                       | 20                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | 38,200<br>注6) |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | －             |               |
| 30478   | P2－2(H)(T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | 46,900<br>注6) |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | －             |               |
| 30479   | P2－2(H)(T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | －             |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | －             |               |
| 30480   | P2－2(H)(T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | 40,200<br>注6) |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | －             |               |
| 30481   | P2－2(H)(T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    | 42,000<br>注6) |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | －             |               |
| 30482   | Y1－1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |
| 30483   | Y1－1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |
| 30484   | X1－1(J)         | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        | 大津(事)   |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                         | 区<br>分 | 大津市域    | 甲賀市域 |
| 30485   | A1－1 (36E)           | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30486   | P2－4 B12<br>(H)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30487   | P2－4 B12<br>(N)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30488   | P2－4 B12<br>(H) (NE) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30490   | P3－2 B12             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30492   | A1－3                 | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                           | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30493   | X1-1 (27) (J)        | 27                       | 20,25                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                           | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30494   | Y1－1 (J)             | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                           | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |
| 30495   | Y1－1 (40) (J)        | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                           | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |         |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |               |               |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 大津(事)   |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 大津市域          | 甲賀市域          |
| 30496   | C1－1(J)         | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |               |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               |               |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |               |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               |               |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | －                     | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |               | 37,000<br>注6) |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               | －             |
| 30499   | P6－2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |               | 45,400        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               | －             |
| 30500   | P6－3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |               | 49,100<br>注6) |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               | －             |
| 30501   | P6－4(A)         | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |               | 48,750<br>注6) |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               | －             |
| 30502   | P6－4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |               | 49,100<br>注6) |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               | －             |
| 30503   | P1－3(A)         | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |               | 49,100<br>注6) |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |               | －             |
| 30504   | P6－4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     | 46,900<br>注6) |               |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       | －             |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大津(事)   |      |      |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 区分      | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       |         |      |      |
| 30505   | P6-4 (18<br>LE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適     | —    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —    |      |
| 30506   | C1-1(K)8        | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30507   | C2-1(K)8        | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30508   | C1-1(K)12       | 21                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30509   | C2-1(K)12       | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30510   | A1-3(40)        | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30511   | P2-2(A)         | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30512   | P2-2(NA)        | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30513   | P2-2(50)<br>(A) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大津(事)   |      |      |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 新名神高速道路 |      |                                     |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|---------|------|-------------------------------------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 大津(事)   |      |                                     |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |         |      |                                     |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域                                |
| 30523   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適     |      | 46,200<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      | -                                   |
| 30524   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適     |      | 49,900<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      | -                                   |
| 30525   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      | 51,750<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      | -                                   |
| 30526   | B2-1       | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |                                     |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |                                     |
| 30527   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |                                     |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |                                     |
| 30528   | C2-1(N)    | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N, BB       | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適     |      |                                     |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |                                     |
| 30531   | A1-3(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      | 34,500                              |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      | -                                   |
| 30532   | A1-4(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      | 34,100                              |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      | -                                   |
| 30533   | P2-2(E)(A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      | 42,000<br>注6)                       |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      | -                                   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 新名神高速道路 |               |                                     |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 大津(事)   |               |                                     |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |         |               |                                     |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分  | 大津市域          | 甲賀市域                                |
| 30534   | P2-2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |               | 42,000<br>注6)                       |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               | —                                   |
| 30535   | P2-2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |               | 50,750<br>注6)                       |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               | —                                   |
| 30536   | P2-2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |               | 42,000<br>注6)                       |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               | —                                   |
| 30542   | P6-5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |               |                                     |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               |                                     |
| 30547   | P2-4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     | 41,200<br>注6) |                                     |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       | —             |                                     |
| 30548   | A1-4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |               | 38,200<br>注6)                       |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               | —                                   |
| 30549   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |               | 48,400<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               | —                                   |
| 30550   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |               | 52,100<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               | —                                   |
| 30551   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |               | 51,750<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |               | —                                   |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |               |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|---------------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大津(事)   |      |               |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大津市域    | 甲賀市域 |               |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域          |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      | 37,800<br>注6) |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      | —             |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |  |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|--|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 大津(事)   |      |  |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 大津市域    | 甲賀市域 |  |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  |      |  |
| 30562   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30563   | A1-3(12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)  | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30565   | P3-4             | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30566   | P3-4(J)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30567   | A1-5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30568   | A1-4(Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30569   | A1-6(F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30570   | B2-1(C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 新名神高速道路 |      |                                     |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|---------|------|-------------------------------------|
| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 大津(事)   |      |                                     |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域                                |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適     |      | 48,750<br>注6)                       |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      | 41,200<br>注6)                       |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      | 34,100                              |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      | 38,200<br>注6)                       |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      | —                                   |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      | —                                   |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      | —                                   |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      | —                                   |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      | 51,750<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要)<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      | —                                   |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 大津(事)   |      |      |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 30580   | A1-3(36L)  | 36                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30581   | A1-6 A     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30582   | A1-6 AK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30583   | A1-6 A(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30584   | A1-6 AK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30585   | A1-6 B     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30586   | A1-6 BK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30587   | A1-6 B(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |
| 30588   | A1-6 BK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|------|
| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 大津(事)   |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 大津市域 | 甲賀市域 |
| 30589   | A1-3(L)          | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30590   | A1-3(LEx)        | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30591   | B1-3(B)(L)       | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30592   | A1-3(36)         | 36                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30593   | A1-3(36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>プ<br>ロー55   | 7.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)     | 40                       | 25.2                 | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30595   | A1-3(65L)        | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                      | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30596   | A1-3(65L)        | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                      | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |
| 30597   | A1-1(A)          | 35                       | 25.20                | 8                  | 25                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      | —    |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         | —    |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 新名神高速道路 |      |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|---------|------|--------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 大津(事)   |      |        |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 区分      | 大津市域 | 甲賀市域   |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              |         |      |        |
| 30598   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      | —      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      | —      |
| 30599   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適     |      | —      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      | —      |
| 30600   | B2－1(A)   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      | 32,900 |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      | —      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適     |      |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |        |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低炭素ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | (単位:円) |        | 阪和自動車道 |        |  |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |        |        | 和歌山(工) |        |  |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |        |  |
| 01100   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |
| 01110   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |
| 01120   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    | 33,900 |        | 33,900 |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      | —      |        | —      |  |
| 01121   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |
| 01124   | A1-1(E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |
| 01125   | A1-1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |
| 01200   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |
| 01210   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |
| 01211   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     |        | 指・適    |        |        |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 指      |        |        |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | (単位:円) |        | 阪和自動車道 |  |  |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--|--|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |        |        | 和歌山(工) |  |  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |  |  |
| 01400   | A1－1(12E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |
| 01610   | A1－1(40)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |
| 01810   | A1－1(E)   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |
| 01820   | A1－1(E)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |
| 01830   | A1－1(E)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |
| 02000   | A1－1(E)   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |
| 02100   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 33,900 | 33,900 | 33,900 |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —      | —      | —      |  |  |
| 02110   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |
| 02120   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |        |        |  |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |        |        |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 阪和自動車道 |       |        |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|-------|--------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 和歌山(工) |       |        |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域   |
| 02130   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |
| 02200   | A1－3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |
| 02205   | A1－3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |
| 02210   | A1－3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |
| 02220   | A1－3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |
| 02240   | A1－3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |
| 02300   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       | 33,900 |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       | —      |
| 02312   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |
| 02314   | A1－4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |        |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|--------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 02315   | A1-4(A)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02390   | A1-3(15L)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02392   | A1-3(L-σ56)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02500   | A1-3(A)、A1-3、P2-2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02510   | A1-3(40)、P2-2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02600   | A1-3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02610   | A1-3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02611   | A1-3(40)(S=15cm)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |
| 02620   | A1-3(40)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 02630   | A1-3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 02730   | A1-3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 02800   | A1-3(40)<br>A1-4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 02810   | A1-4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 02900   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 02920   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 03000   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 03020   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 03030   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 阪和自動車道 |               |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 和歌山(工) |               |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 印南町域          | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 03040   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |
| 03110   | A1ー4(A)  | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |
| 03200   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |
| 03210   | A1ー4(E)  | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |
| 03400   | A1ー4(L)  | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |
| 03600   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |
| 03700   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,600<br>注6) |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |       |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 阪和自動車道 |        |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —      | —      | —      |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 阪和自動車道 |        |        |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —      | —      | —      |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 阪和自動車道 |        |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 06105   | B2-1(B)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 06110   | B2-1(C)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 06115   | B2-1(D)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        | 33,900 | 33,900 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        | —      | —      |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |        |        |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —      | —      | —      |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      | 指               |    |     |        |        |        |        |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      | 指               |    |     |        |        |        |        |
| 07012   | C1-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      | 指               |    |     |        |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   |        | 阪和自動車道 |        |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   |        | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 07100   | C1-1(A)  | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |
| 07110   | C1-1(A)  | 18                       | 15,10                | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |
| 07220   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |
| 07240   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |
| 07250   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |
| 08000   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      | —      | —      | —      |
| 08010   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                   | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |
| 08015   | C2-1(A)  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                   | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |
| 08040   | C2-1(C)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        |        | 阪和自動車道 |        |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        |        | 和歌山(工) |        |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |  |
| 08041   | C2-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 08050   | C2-1(D)  | 18                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 08060   | C2-1(E)  | 21                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 08070   | C2-1(F)  | 18                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 08080   | C2-1(G)  | 21                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 08090   | C2-1(H)  | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適    |        |        |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |        |        |  |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 31,500 | 31,500 | 31,500 |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —      | —      | —      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 10010   | D1-1(A)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 10100   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 10101   | D1-1(H)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | H           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 11000   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 12000   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 38,700 |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —      |       |      |
| 12001   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 12010   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 12020   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |
| 12110   | P2-2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|-------|------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 38,700 |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —      |       |      |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 12221   | P2-4(H)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 12240   | P2-4(N)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 12270   | P2-4(NE)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 12305   | P2-4(L)   | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 12306   | P2-4(LE)  | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |      | 阪和自動車道 |               |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|------|--------|---------------|--|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |      | 和歌山(工) |               |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域  | 田辺市域          |  |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        | 40,600<br>注6) |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        | —             |  |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |      |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |      |        |               |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 阪和自動車道 |        |        |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 和歌山(工) |        |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 17873   | P6-4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |
| 17874   | P6-4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |
| 17875   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |
| 17876   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |
| 17911   | P6-5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |
| 18100   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適    | 37,200 | 37,200 | 37,200 |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —      | —      | —      |
| 18101   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |
| 18102   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |
| 18110   | T1-4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               |        | 阪和自動車道 |        |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               |        | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                           | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                   | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                               | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      | —      | —      | —      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 18311   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18315   | T3-4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18320   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18325   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18330   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18335   | T3-4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18340   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18345   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 18350   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 阪和自動車道 |        |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 18355   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維は含まない。    | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |
| 18365   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |
| 18366   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |
| 18400   | X1－1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |
| 18500   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |
| 18510   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |
| 18520   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |
| 18521   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —      | —      | —      |
| 18530   | Y1－1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                             | 指・適    |        |        |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 阪和自動車道 |        |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 18600   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 18610   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 18615   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 19000   | H1-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 19100   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 19200   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 19400   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 19500   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |        |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |        |        |        |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モ<br>ルタルライニング用<br>単位細骨材量1,500kg | 指・適    | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —      | —      | —      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適    | —    | —     | —    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      | —    | —     | —    |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A=45～52%                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |
| 20200   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |
| 20210   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |
| 20300   | CS1-1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                 | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30202   | A1-3(L)   | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30203   | A1-3(40L) | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30204   | P2-4(L)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30205   | P2-4N(E)  | 40                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30206   | P2-4(B)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30207   | P2-4(NEB) | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30208   | B1-3(12)  | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30209   | C2-1(A)   | 21                       | 25.20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30210   | T1-4(FA)  | 30                       | 25.20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|-------|------|
| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラング<br>(cm)<br>注1)     | スラング<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30211   | T1－4 (LS)     | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>グフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                    | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30212   | B2－1 (L)      | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30213   | A1－3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30214   | A1－3 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30215   | B1－3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30216   | B1－3 (30) (J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30217   | C1－1 (J)      | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30218   | C2－1 (J)      | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30219   | D1－1 (J)      | 18                       | 40,25,20             | －                       | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30220   | Y1-1(J)     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30221   | Y1-1(40)(J) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30222   | A1-6(L)     | 30                       | 20                   | スラブラ<br>ロー60~<br>70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30223   | A1-1(36)    | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30225   | A1-3(L-σ56) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30226   | P3-4        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30227   | P3-4(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30228   | A1-3(12)    | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30229   | A1-1        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30230   | A1-1(L)     | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30231   | A1-3(40)(J) | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30235   | B1-2(J)     | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30238   | B1-2(30)(J) | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30240   | X1-1(J)     | 24                       | 40                   | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30246   | C2-1(24)    | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30248   | B1-2(30)    | 30                       | 20                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30249   | B2-1(30)    | 30                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |
| 30250   | N1-1W       | 24                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|--------|-------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30254   | P2-4 (NE)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30255   | B1-3 (L)     | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30256   | P2-2 (50)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30257   | P2-2 (50) E  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30258   | P2-2 (50) N  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30259   | P2-2 (50) NE | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30260   | P2-2 (KL)    | 46                       | 25,20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30261   | A1-3 (H)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |
| 30262   | A1-3 (40L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |        |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30263   | P2-4(N)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30264   | P2-4(NB)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30265   | P2-4(NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30266   | A1-3(L)     | 30                       | 25,20                | 10                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30267   | P2-4(1)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30268   | P2-4(NE)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30272   | B1-3        | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30273   | Y1-1        | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |
| 30274   | P2-2(50SNE) | 50                       | 25,20                | スランブフ<br>ロー65       | -10~<br>+5          | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブブ<br>ロー60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                              | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                              | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                              | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。          | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。          | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30284   | T3-4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30285   | T3-4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30287   | A1-1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30288   | A1-4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30289   | A1-4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30290   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30291   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30292   | A1-3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |
| 30293   | B1-3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30304   | セメントモルタル | 18                       | -                    | -                       | -                   | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30305   | P6-4(N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30306   | P6-4(NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30307   | P6-4(HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30308   | T1-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30309   | T3-4(Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30310   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30311   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |
| 30312   | T1-2(Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適    |      |       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30313   | P2-4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30316   | A1-1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30320   | P2-2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30321   | B2-1          | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30322   | A1-6          | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30323   | A1-1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30324   | A1-1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30325   | A1-1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |
| 30326   | A1-1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30327   | A1－4(J)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30328   | A1－－4(24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30329   | A1－1(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30330   | T1－2(Ad)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30331   | T1－2(FA)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30332   | T1－2(LS)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30333   | A1－3(12L)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                   | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30334   | C1－1(A)          | 18                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 床版上に使用する高さ調整コン<br>リート                   | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |
| 30335   | C1－1(L)          | 18                       | 15                   | 12                  | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし             | m3 | 軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積<br>質量1.85t/m3         | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30340   | HS1－1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30341   | H2－1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30342   | C2－1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                  | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30343   | C1－1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                 | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30344   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30345   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30347   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30348   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30350   | A1－6     | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      | (単位:円)              |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        |      | 阪和自動車道 |      |  |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        |      | 和歌山(工) |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                         | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域  | 田辺市域 |  |
| 30351   | A1－1 (L)            | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                       | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30352   | A1－1 (N)            | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30353   | A1－A(2)             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30354   | A1－P(2)             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30355   | P3－4 (H1)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30356   | P3－4 (H2)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30357   | P3－4 (H3) (高<br>流動) | 36                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                             | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30358   | P3－4 (H4)           | 50                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |
| 30359   | P3－4 (H5)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |        |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|--------|--------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30360   | P3-4(H6)          | 50                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30361   | P3-4(H7)(高<br>流動) | 50                       | 25.20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30362   | A1-1(A)(合<br>成床版) | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30363   | A1-1(B)(合<br>成床版) | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30364   | P3-2(H)(B)        | 36                       | 25.20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30365   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30366   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30367   | A1-1              | 30                       | 25.20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |
| 30370   | P2-2(12)          | 40                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適    |        |       |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |        |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30372   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30373   | D1-1       | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30374   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S)) | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30375   | A1-6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30378   | P3-4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30379   | P2-2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30380   | B2-1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30381   | A1-3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |
| 30382   | A1-6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30383   | P2-2(L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30384   | P2-4(LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30385   | P2-4(NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30386   | B1-3(L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30387   | A1-3(12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30392   | P2-2(12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30393   | P2-2(50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30394   | P3-2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |
| 30395   | A1-1(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30396   | A1-1(B)             | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30397   | A1-1(C)             | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30398   | P3-4(特)             | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30399   | P6-4(特)             | 50                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30400   | P1-4(特)             | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30401   | P3-2                | 36                       | 25.20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30402   | P3-5                | 36                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30403   | P3-4(石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |
| 30404   | P3-4(石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |        |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30405   | P3-4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                  | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30406   | P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                 | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30407   | P3-4                 | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30408   | P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                 | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30409   | T3-4(50)(Ad)         | 50                       | 25.20                | 21.スランブフロー35～50     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強型コンクリート<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30410   | B2-1(30)(S18)        | 30                       | 25.20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30411   | A1-3(40)NE           | 40                       | 25.20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30412   | A1-3(12)L            | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30413   | P2-2(H)              | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30414   | X1-1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30415   | B1-1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30416   | A1-1-3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30417   | N1-2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30418   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30419   | N1-3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30423   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30424   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |
| 30425   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別                      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30426   | C1-1 (Sf)                     | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリッ<br>フォーム工法  | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30427   | HS1-1                         | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30428   | A1-1 (15L)                    | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30429   | A1-1 (18L)                    | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30430   | A1-1 (65)                     | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58~70 | -7~+5               | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30431   | P3-4 (乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30432   | P2-4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30433   | P2-4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |
| 30434   | A1-5                          | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |        |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30435   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30436   | B2-1(J)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30437   | B2-1(A)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30438   | B2-1(A)   | 24                       | 25                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30439   | P2-4(LE)B | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30440   | A1-4      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30441   | P2-2      | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30442   | P2-2(NE)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |
| 30443   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 阪和自動車道        |               |               |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 和歌山(工)        |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 印南町域          | みなべ町域         | 田辺市域          |
| 30444   | P6-4(ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |               |
| 30445   | A1-4(膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |               |
| 30446   | A1-4(膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |               |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |               |
| 30447   | A1-1(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    | 38,600<br>注6) | 38,600<br>注6) | 38,600<br>注6) |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —             | —             | —             |
| 30448   | A1-4(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |               | 38,600<br>注6) |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               | —             |
| 30449   | A1-3(K)               | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |               |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |               |
| 30450   | C2-1                  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |               |
| 30451   | D1-1                  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |               |
| 30452   | A1-3                  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |               |               |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |               |               |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 阪和自動車道 |       |        |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|--------|-------|--------|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 和歌山(工) |       |        |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域   |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60       | 7.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       | 36,700 |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       | —      |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | (単位:円) |      | 阪和自動車道 |      |  |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        |      | 和歌山(工) |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域  | 田辺市域 |  |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ<br>ート(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |        |      |  |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |        |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30476   | A1－3(A1)        | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30477   | A1－4(T)         | 30                       | 20                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30478   | P2－2(H)(T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30479   | P2－2(H)(T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30480   | P2－2(H)(T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30481   | P2－2(H)(T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30482   | Y1－1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30483   | Y1－1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30484   | X1－1(J)         | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30485   | A1－1 (36E)           | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30486   | P2－4 B12<br>(H)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30487   | P2－4 B12<br>(N)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30488   | P2－4 B12<br>(H) (NE) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30490   | P3－2 B12             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30492   | A1－3                 | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30493   | X1-1 (27) (J)        | 27                       | 20,25                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30494   | Y1－1 (J)             | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30495   | Y1－1 (40) (J)        | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |      |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30496   | C1-1(J)         | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | -                     | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30499   | P6-2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30500   | P6-3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30501   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30502   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30503   | P1-3(A)         | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |
| 30504   | P6-4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30505   | P6-4 (18<br>LE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30506   | C1-1(K)8        | 21                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30507   | C2-1(K)8        | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30508   | C1-1(K)12       | 21                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30509   | C2-1(K)12       | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30510   | A1-3(40)        | 40                       | 25.20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30511   | P2-2(A)         | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30512   | P2-2(NA)        | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30513   | P2-2(50)<br>(A) | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 阪和自動車道 |      |       |        |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|--------|------|-------|--------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        |      |       | 和歌山(工) |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        |      |       |        |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域   |
| 30523   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30524   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30525   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30526   | B2-1       | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30527   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30528   | C2-1(N)    | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N, BB       | ー                       | 指定なし      | ー          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30531   | A1-3(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30532   | A1-4(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |
| 30533   | P2-2(E)(A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |       |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |       |        |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30534   | P2-2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30535   | P2-2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30536   | P2-2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30542   | P6-5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30547   | P2-4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30548   | A1-4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30549   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30550   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30551   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30562   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30563   | A1-3(12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)  | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30565   | P3-4             | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30566   | P3-4(J)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30567   | A1-5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30568   | A1-4(Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30569   | A1-6(F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |
| 30570   | B2-1(C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25.20                | フロー<br>65           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25.20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |        | 阪和自動車道 |       |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |        | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分 | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30580   | A1-3(36L)  | 36                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30581   | A1-6 A     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30582   | A1-6 AK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30583   | A1-6 A(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30584   | A1-6 AK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30585   | A1-6 B     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30586   | A1-6 BK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30587   | A1-6 B(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |
| 30588   | A1-6 BK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30589   | A1ー3(L)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | ー                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30590   | A1ー3(LEx)         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | ー                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30591   | B1ー3(B)(L)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | ー                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30592   | A1ー3(36)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30593   | A1ー3 (36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>プ<br>ロー55    | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)      | 40                       | 25.2                 | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | ー                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30595   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | ー                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30596   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | ー                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |
| 30597   | A1ー1(A)           | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 阪和自動車道 |      |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|--------|------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 和歌山(工) |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分 | 印南町域 | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 30598   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |       |      |
| 30599   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |       |      |
| 30600   | B2－1(A)   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |       |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適    |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |       |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 01100   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 32,200        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |      |
| 01110   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01120   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01121   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01124   | A1-1(E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01125   | A1-1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01200   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 36,600<br>注6) |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |      |
| 01210   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 35,900<br>注6) |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |      |
| 01211   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|------|
| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 01400   | A1－1(12E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01610   | A1－1(40)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01810   | A1－1(E)   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01820   | A1－1(E)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01830   | A1－1(E)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 02000   | A1－1(E)   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 02100   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 32,200        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |      |
| 02110   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 02120   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 02130   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 32,200<br>別途割増(別紙) |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 02200   | A1－3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02205   | A1－3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 31,400             |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 02210   | A1－3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02220   | A1－3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02240   | A1－3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02300   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02312   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02314   | A1－4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | —                  |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 02315   | A1-4(A)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02390   | A1-3(15L)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02392   | A1-3(L-σ56)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02500   | A1-3(A)、A1-3、P2-2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02510   | A1-3(40)、P2-2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02600   | A1-3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02610   | A1-3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02611   | A1-3(40)(S=15cm)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 02620   | A1-3(40)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 02630   | A1-3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |      |
| 02730   | A1-3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |      |
| 02800   | A1-3(40)<br>A1-4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |      |
| 02810   | A1-4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |      |
| 02900   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 33,600        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —             |      |
| 02920   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 33,600        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —             |      |
| 03000   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 32,200        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —             |      |
| 03020   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |      |
| 03030   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 03040   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03110   | A1ー4(A)  | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03200   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03210   | A1ー4(E)  | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03400   | A1ー4(L)  | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03600   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 35,900<br>注6) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |
| 03700   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 35,900<br>注6) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|---------------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |      |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |      |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |      |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |      |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |      |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 32,300        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー             |      |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 30,700        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー             |      |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |      |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|--------------------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    | 30,700<br>別途割増(別紙) |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |      |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    |      |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 32,200             |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |      |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    |      |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | —                  |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |      |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    |      |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    |      |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 34,400             |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —                  |      |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |                    |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 06105   | B2-1(B)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 06110   | B2-1(C)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 06115   | B2-1(D)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 29,300             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 29,300<br>別途割増(別紙) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    | 29,300<br>別途割増(別紙) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 07012   | C1-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|--------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 07100   | C1-1(A)  | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |               |      |
| 07110   | C1-1(A)  | 18                       | 15,10                | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |               |      |
| 07220   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                   | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |               |      |
| 07240   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |               |      |
| 07250   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |               |      |
| 08000   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適    | —             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      | —             |      |
| 08010   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                  | 指・適    | —             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      | —             |      |
| 08015   | C2-1(A)  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                  | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |               |      |
| 08040   | C2-1(C)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適    | 29,300        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      | —             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|---------------|--------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 奈良(工)         |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域   |
| 08041   | C2-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 08050   | C2-1(D)  | 18                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 08060   | C2-1(E)  | 21                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 08070   | C2-1(F)  | 18                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 08080   | C2-1(G)  | 21                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 08090   | C2-1(H)  | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適    |               |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |               |        |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 29,300        | 29,300 |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —             | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | (単位:円)             |                    | 大和北道路・西名阪自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|--------------------|---------------|--|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |                    |                    | 奈良(工)         |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域               |               |  |
| 10010   | D1-1(A)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |                    | 29,300<br>別途割増(別紙) |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    | —                  |               |  |
| 10100   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 29,300<br>別途割増(別紙) |                    |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |                    |               |  |
| 10101   | D1-1(H)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | H           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    | 30,900             |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    | —                  |               |  |
| 11000   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |               |  |
| 12000   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |               |  |
| 12001   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |               |  |
| 12010   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |               |  |
| 12020   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |               |  |
| 12110   | P2-2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |                    |               |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |                    |               |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 12221   | P2-4(H)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |      |
| 12240   | P2-4(N)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |      |
| 12270   | P2-4(NE)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |      |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |      |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |      |
| 12305   | P2-4(L)   | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |      |
| 12306   | P2-4(LE)  | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |                    |      |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 36,500             |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —                  |      |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    | 36,500<br>別途割増(別紙) |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —                  |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | (単位:円)        |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |       |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円)        |        | 奈良(工) |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域  |
| 17873   | P6-4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 17874   | P6-4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 17875   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 17876   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 17911   | P6-5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 18100   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 18101   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 18102   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 18110   | T1-4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                    | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|---------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 奈良(工)         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>プ<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>プ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域 |
| 18311   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18315   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18320   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18325   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18330   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18335   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18340   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18345   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |
| 18350   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指             |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|--------|--------------------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 18355   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。   | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |
| 18365   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |
| 18366   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |
| 18400   | X1－1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    | —                  |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18500   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    | 32,900             |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18510   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    | 32,800             |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18520   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    | 32,800<br>別途割増(別紙) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18521   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |
| 18530   | Y1－1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                             | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------|--------|--------------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 18600   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    | 34,400             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —                  |      |
| 18610   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    | 35,000             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —                  |      |
| 18615   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                  | 指・適    | 35,000<br>別途割増(別紙) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —                  |      |
| 19000   | H1-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |                    |      |
| 19100   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |                    |      |
| 19200   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |                    |      |
| 19400   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |                    |      |
| 19500   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |                    |      |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モ<br>ルタルライニング用<br>単位細骨材量1,500kg | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |                    |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | (単位:円) |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--|
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        |        | 奈良(工)         |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分 | 大和郡山市域 | 奈良市域          |  |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブフ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A＝45～52%                                           | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 20200   | BS1－3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 20210   | BS1－3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 20300   | CS1－1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                  | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適    |        |               |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |               |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | (単位:円) |      | 大和北道路・西名阪自動車道 |  |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------------|--|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |        |      | 奈良(工)         |  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大和郡山市域 | 奈良市域 |               |  |
| 30202   | A1-3(L)   | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30203   | A1-3(40L) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30204   | P2-4(L)   | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30205   | P2-4N(E)  | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30206   | P2-4(B)   | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30207   | P2-4(NEB) | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30208   | B1-3(12)  | 24                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30209   | C2-1(A)   | 21                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |
| 30210   | T1-4(FA)  | 30                       | 25.20                | 21スランブフロー<br>35~50  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |        |      |               |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |               |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|--------------------|------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 30211   | T1-4(LS)    | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート、石粉                    | 指・適    |                    |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |                    |      |
| 30212   | B2-1(L)     | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |                    |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |                    |      |
| 30213   | A1-3(J)     | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 30,200<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —                  |      |
| 30214   | A1-3(36)(J) | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 31,600             |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —                  |      |
| 30215   | B1-3(J)     | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 28,700<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —                  |      |
| 30216   | B1-3(30)(J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 30,200<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —                  |      |
| 30217   | C1-1(J)     | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 27,300<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —                  |      |
| 30218   | C2-1(J)     | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 27,300<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —                  |      |
| 30219   | D1-1(J)     | 18                       | 40,25,20             | -                       | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 27,300<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —                  |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 奈良(工)         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域 |
| 30220   | Y1-1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 30,200 |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |      |
| 30221   | Y1-1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 32,400 |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |      |
| 30222   | A1-6(L)         | 30                       | 20                   | スラブフ<br>ロー60~<br>70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30223   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30225   | A1-3(L-σ5<br>6) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30226   | P3-4            | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30227   | P3-4(A)         | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30228   | A1-3(12)        | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30229   | A1-1            | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 大和北道路・西名阪自動車道      |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 奈良(工)              |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |
| 30230   | A1-1(L)     | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |                    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |                    |      |
| 30231   | A1-3(40)(J) | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    | 32,400             |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —                  |      |
| 30235   | B1-2(J)     | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    | 30,300<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —                  |      |
| 30238   | B1-2(30)(J) | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    | 32,100<br>別途割増(別紙) |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —                  |      |
| 30240   | X1-1(J)     | 24                       | 40                   | 15                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    | 30,200             |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —                  |      |
| 30246   | C2-1(24)    | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |                    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |                    |      |
| 30248   | B1-2(30)    | 30                       | 20                   | 8                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |                    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |                    |      |
| 30249   | B2-1(30)    | 30                       | 40                   | 8                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |                    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |                    |      |
| 30250   | N1-1W       | 24                       | 20                   | 18                 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適    |                    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |                    |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|---------------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30254   | P2-4 (NE)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30255   | B1-3 (L)     | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30256   | P2-2 (50)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30257   | P2-2 (50) E  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30258   | P2-2 (50) N  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30259   | P2-2 (50) NE | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30260   | P2-2 (KL)    | 46                       | 25,20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30261   | A1-3 (H)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |
| 30262   | A1-3 (40L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |               |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|------|
| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 奈良(工)         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域 |
| 30263   | P2-4(N)     | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30264   | P2-4(NB)    | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30265   | P2-4(NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30266   | A1-3(L)     | 30                       | 25,20                | 10                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30267   | P2-4(1)     | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30268   | P2-4(NE)    | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30272   | B1-3        | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30273   | Y1-1        | 30                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29.7共通仕様書・施工管理要領                                         | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |
| 30274   | P2-2(50SNE) | 50                       | 25,20                | スラブフ<br>ロー65       | -10~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適           |        |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブブ<br>ロー60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。 | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | (単位:円)             |      | 大和北道路・西名阪自動車道 |  |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|---------------|--|
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        |                    |      | 奈良(工)         |  |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 大和郡山市域             | 奈良市域 |               |  |
| 30284   | T3-4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |                    |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |                    |      |               |  |
| 30285   | T3-4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |                    |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |                    |      |               |  |
| 30287   | A1-1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    | 30,200             |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —                  |      |               |  |
| 30288   | A1-4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    | 30,200             |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —                  |      |               |  |
| 30289   | A1-4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    | 28,700             |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —                  |      |               |  |
| 30290   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    | 28,700             |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —                  |      |               |  |
| 30291   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    | 28,700<br>別途割増(別紙) |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —                  |      |               |  |
| 30292   | A1-3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    | 30,200             |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —                  |      |               |  |
| 30293   | B1-3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    | 28,700             |      |               |  |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —                  |      |               |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |        |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------------|--------|--------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 奈良(工)         |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域   |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 30,200 |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |        |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 27,300 |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |        |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 27,300 |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |        |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 27,300 | 27,300 |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      | —      |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 33,500 |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |        |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           | 33,600 |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |        |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           | 32,200 |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |        |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           | 36,500 |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             | —      |        |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適           |        |        |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30304   | セメントモルタル | 18                       | -                    | -                       | -                  | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30305   | P6-4(N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30306   | P6-4(NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30307   | P6-4(HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30308   | T1-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30309   | T3-4(Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30310   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30311   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |
| 30312   | T1-2(Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30313   | P2-4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30316   | A1-1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30320   | P2-2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30321   | B2-1          | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30322   | A1-6          | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30323   | A1-1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30324   | A1-1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 31,600        |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |
| 30325   | A1-1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 32,100        |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |
| 30326   | A1-1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | —             |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 奈良(工)         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域 |
| 30327   | A1－4(J)         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適           | 30,200 |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             | —      |      |
| 30328   | A1－4(24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適           | 28,700 |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             | —      |      |
| 30329   | A1－1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 |                                         | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             |        |      |
| 30330   | T1－2(Ad)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             |        |      |
| 30331   | T1－2(FA)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             |        |      |
| 30332   | T1－2(LS)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             |        |      |
| 30333   | A1－3(12L)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 56日強度                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             |        |      |
| 30334   | C1－1(A)         | 18                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 床版上に使用する高さ調整コンクリート                      | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             |        |      |
| 30335   | C1－1(L)         | 18                       | 15                   | 12                  | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし         | m3 | 軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1.85t/m3             | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指             |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                           | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30340   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版                 | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      |               |      |
| 30341   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版                 | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      |               |      |
| 30342   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                      | 指・適    | —             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      | —             |      |
| 30343   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                     | 指・適    | 29,300        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      | —             |      |
| 30344   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-<br>SB-FE) | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      |               |      |
| 30345   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-<br>SB-FE) | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      |               |      |
| 30347   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      |               |      |
| 30348   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      |               |      |
| 30350   | A1-6     | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                     | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                               | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                 | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30351   | A1－1(L)       | 30                       | 25.20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                               | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30352   | A1－1(N)       | 30                       | 25.20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                     | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30353   | A1－A(2)       | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)繊維は含まない。 | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30354   | A1－P(2)       | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)繊維は含まない。 | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30355   | P3－4(H1)      | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30356   | P3－4(H2)      | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30357   | P3－4(H3)(高流動) | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                     | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30358   | P3－4(H4)      | 50                       | 25.20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |
| 30359   | P3－4(H5)      | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適    |               |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|--------|---------------|------|
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30360   | P3-4(H6)          | 50                       | 25,20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30361   | P3-4(H7)(高<br>流動) | 50                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30362   | A1-1(A)(合<br>成床版) | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30363   | A1-1(B)(合<br>成床版) | 36                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30364   | P3-2(H)(B)        | 36                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30365   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30366   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30367   | A1-1              | 30                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |
| 30370   | P2-2(12)          | 40                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|--------|---------------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30372   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30373   | D1-1       | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適    | 29,300        |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      | —             |      |
| 30374   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S)) | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30375   | A1-6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30378   | P3-4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30379   | P2-2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30380   | B2-1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30381   | A1-3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |
| 30382   | A1-6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30383   | P2-2(L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30384   | P2-4(LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30385   | P2-4(NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30386   | B1-3(L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30387   | A1-3(12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30392   | P2-2(12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30393   | P2-2(50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30394   | P3-2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30395   | A1-1(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|--------|---------------|------|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30396   | A1-1(B)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30397   | A1-1(C)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30398   | P3-4(特)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30399   | P6-4(特)             | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30400   | P1-4(特)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30401   | P3-2                | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30402   | P3-5                | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30403   | P3-4(石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |
| 30404   | P3-4(石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |               |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |       |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------------|--------|-------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | (単位:円)        |        | 奈良(工) |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域  |
| 30405   | P3-4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                  | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30406   | P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                 | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30407   | P3-4                 | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30408   | P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                 | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30409   | T3-4(50)(Ad)         | 50                       | 25.20                | 21.スランブフロー35～50     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強型コンクリート<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30410   | B2-1(30)(S18)        | 30                       | 25.20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30411   | A1-3(40)NE           | 40                       | 25.20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30412   | A1-3(12)L            | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |
| 30413   | P2-2(H)              | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適           |        |       |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |        |       |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30414   | X1-1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    | —             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      | —             |      |
| 30415   | B1-1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    | 32,900        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      | —             |      |
| 30416   | A1-1-3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |               |      |
| 30417   | N1-2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |               |      |
| 30418   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |               |      |
| 30419   | N1-3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |               |      |
| 30423   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |               |      |
| 30424   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |               |      |
| 30425   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                              |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |      |
|---------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|---------------|--------|------|
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 奈良(工)         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別                     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域 |
| 30426   | C1-1 (Sf)                    | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリッ<br>フォーム工法  | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30427   | HS1-1                        | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30428   | A1-1 (15L)                   | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30429   | A1-1 (18L)                   | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30430   | A1-1 (65)                    | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58~70 | -7~+5               | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30431   | P3-4(乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30432   | P2-4(乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30433   | P2-4(乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |
| 30434   | A1-5                         | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適           |        |      |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指             |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |       |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | (単位:円)        |        | 奈良(工) |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域  |
| 30435   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             |        |       |
| 30436   | B2-1(J)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適           | 28,700 |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             | —      |       |
| 30437   | B2-1(A)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適           | —      |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             | —      |       |
| 30438   | B2-1(A)   | 24                       | 25                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適           | —      |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             | —      |       |
| 30439   | P2-4(LE)B | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             |        |       |
| 30440   | A1-4      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             |        |       |
| 30441   | P2-2      | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             |        |       |
| 30442   | P2-2(NE)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             |        |       |
| 30443   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適           |        |       |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指             |        |       |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------------|------|
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30444   | P6-4(ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30445   | A1-4(膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30446   | A1-4(膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30447   | A1-1(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30448   | A1-4(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30449   | A1-3(K)               | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30450   | C2-1                  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30451   | D1-1                  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |
| 30452   | A1-3                  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |               |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |               |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 30,300        |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 32,100        |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 奈良(工)         |      |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        |               |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ<br>ート(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30476   | A1－3(A1)        | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30477   | A1－4(T)         | 30                       | 20                   | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30478   | P2－2(H)(T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30479   | P2－2(H)(T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30480   | P2－2(H)(T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30481   | P2－2(H)(T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30482   | Y1－1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 30,800        |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |
| 30483   | Y1－1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 33,000        |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |
| 30484   | X1－1(J)         | 24                       | 40                   | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 30,200        |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | —             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 奈良(工)         |        |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域   |
| 30485   | A1－1 (36E)           | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |        |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 30486   | P2－4 B12<br>(H)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |        |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 30487   | P2－4 B12<br>(N)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |        |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 30488   | P2－4 B12<br>(H) (NE) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |        |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 30490   | P3－2 B12             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |        |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 30492   | A1－3                 | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |               |        |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |        |
| 30493   | X1-1 (27) (J)        | 27                       | 20,25                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    | 30,800        | 30,800 |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             | —      |
| 30494   | Y1－1 (J)             | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    | 30,800        | 30,800 |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             | —      |
| 30495   | Y1－1 (40) (J)        | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    | 33,000        | 33,000 |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             | —      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 奈良(工)         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域 |
| 30496   | C1-1(J)         | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | -                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30499   | P6-2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30500   | P6-3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30501   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30502   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30503   | P1-3(A)         | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |
| 30504   | P6-4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適           |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指             |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30505   | P6-4 (18<br>LE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30506   | C1-1(K)8        | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30507   | C2-1(K)8        | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30508   | C1-1(K)12       | 21                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30509   | C2-1(K)12       | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30510   | A1-3(40)        | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30511   | P2-2(A)         | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30512   | P2-2(NA)        | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 30513   | P2-2(50)<br>(A) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |       |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円)        |        | 奈良(工) |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域  |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適           |        |       |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指             |        |       |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|--------|---------------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30523   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30524   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30525   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30526   | B2-1       | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30527   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30528   | C2-1(N)    | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N, BB       | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30531   | A1-3(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30532   | A1-4(E)    | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |
| 30533   | P2-2(E)(A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|---------------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30534   | P2-2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30535   | P2-2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30536   | P2-2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30542   | P6-5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30547   | P2-4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30548   | A1-4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30549   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30550   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30551   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 30,300        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | ー             |      |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 32,100        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | ー             |      |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    | 36,500        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | ー             |      |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    | 33,600        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | ー             |      |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    | 32,200        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      | ー             |      |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 大和北道路・西名阪自動車道 |               |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------------|---------------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 奈良(工)         |               |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分        | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30562   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |               |      |
| 30563   | A1-3(12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適           |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |               |      |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)  | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 31,600        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             | —             |      |
| 30565   | P3-4             | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適           | 35,500        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             | —             |      |
| 30566   | P3-4(J)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適           | 34,500        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             | —             |      |
| 30567   | A1-5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適           | 35,900<br>注6) |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             | —             |      |
| 30568   | A1-4(Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適           |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |               |      |
| 30569   | A1-6(F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適           |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |               |      |
| 30570   | B2-1(C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適           |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指             |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |               |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |       |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | (単位:円)        |        | 奈良(工) |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域  |
| 30580   | A1-3(36L)  | 36                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30581   | A1-6 A     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30582   | A1-6 AK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30583   | A1-6 A(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30584   | A1-6 AK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30585   | A1-6 B     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30586   | A1-6 BK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30587   | A1-6 B(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |
| 30588   | A1-6 BK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適           |        |       |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指             |        |       |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 奈良(工)         |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 30589   | A1－3(L)          | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30590   | A1－3(LEx)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30591   | B1－3(B)(L)       | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30592   | A1－3(36)         | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30593   | A1－3(36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>ブ<br>ロー55    | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)     | 40                       | 25.2                 | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30595   | A1-3(65L)        | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                      | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30596   | A1-3(65L)        | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                      | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |
| 30597   | A1－1(A)          | 35                       | 25.20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|---------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 奈良(工)         |        |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  |               |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分        | 大和郡山市域 | 奈良市域 |
| 30598   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指             |        |      |
| 30599   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指             |        |      |
| 30600   | B2－1(A)   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指             |        |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適           |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指             |        |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大阪西(事)        |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 01100   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |      |
| 01110   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01120   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01121   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01124   | A1-1(E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01125   | A1-1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01200   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |
| 01210   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 38,100<br>注6) |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |      |
| 01211   | A1-1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 大阪西(事)  |        |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 01400   | A1-1(12E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 01610   | A1-1(40)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 01810   | A1-1(E)   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 01820   | A1-1(E)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 01830   | A1-1(E)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 02000   | A1-1(E)   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 02100   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 34,400 |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      |      |
| 02110   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 02120   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路            |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大阪西(事)             |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 高槻市域               | 茨木市域 |
| 02130   | A1-3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 34,400<br>別途割増(別紙) |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 02200   | A1-3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02205   | A1-3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02210   | A1-3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | —                  |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 02220   | A1-3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02240   | A1-3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02300   | A1-3<br>A1-4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400             |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 02312   | A1-3<br>A1-4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 02314   | A1-4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | —                  |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 新名神高速道路 |               |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|---------|---------------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 大阪西(事)  |               |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分  | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 02315   | A1－4(A)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適     | 38,100<br>注6) |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       | —             |      |
| 02390   | A1－3(15L)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適     | 37,500        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指     | —       |               |      |
| 02392   | A1－3(L－σ56)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適     | 37,500        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指     | —       |               |      |
| 02500   | A1－3(A)、A1－3、P2－2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適     | 38,200        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       | —             |      |
| 02510   | A1－3(40)、P2－2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適     | 36,600        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       | —             |      |
| 02600   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |      |
| 02610   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |      |
| 02611   | A1－3(40)(S=15cm)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |      |
| 02620   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適     | 36,600        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       | —             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 新名神高速道路 |               |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|---------|---------------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 大阪西(事)  |               |      |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 区分      | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区分      | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 02630   | A1-3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |               |      |
| 02730   | A1-3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |               |      |
| 02800   | A1-3(40)<br>A1-4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     | 36,600        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       | —             |      |
| 02810   | A1-4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |               |      |
| 02900   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |               |      |
| 02920   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     | 35,600        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       | —             |      |
| 03000   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     | 34,400        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       | —             |      |
| 03020   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適     | 38,100<br>注6) |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       | —             |      |
| 03030   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     | 34,400        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       | —             |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 新名神高速道路       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 大阪西(事)        |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 03040   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適    | 34,400        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |
| 03110   | A1ー4(A)  | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03200   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03210   | A1ー4(E)  | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | —             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |
| 03400   | A1ー4(L)  | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | —             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |
| 03600   | A1ー4(E)  | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |      |
| 03700   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,100<br>注6) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,100<br>注6) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,100<br>注6) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|---------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 大阪西(事)  |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        |         |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 34,400  |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —       |      |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |      |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |      |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |      |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |      |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |      |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 33,200  |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —       |      |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |      |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|--------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 大阪西(事)  |        |      |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 34,400 |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      |      |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 34,400 |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      |      |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 33,200 |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      |      |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |      |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 36,600 |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      |      |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 34,400 |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大阪西(事)  |        |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |         |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域   |
| 06105   | B2-1(B)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |        |
| 06110   | B2-1(C)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 06115   | B2-1(D)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |        |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 32,000  | 32,000 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       | —      |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 07012   | C1-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  |        | 新名神高速道路 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|--------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  |        | 大阪西(事)  |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域   |
| 07100   | C1-1(A)  | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg | 指・適    | 34,300  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      | —       |        |
| 07110   | C1-1(A)  | 18                       | 15,10                | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |         |        |
| 07220   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                   | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |         |        |
| 07240   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |         |        |
| 07250   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |         |        |
| 08000   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適    | 32,000  | 32,000 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      | —       | —      |
| 08010   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                  | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |         |        |
| 08015   | C2-1(A)  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                  | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      |         |        |
| 08040   | C2-1(C)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適    | 32,000  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指      | —       |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 新名神高速道路 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|---------|--------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 大阪西(事)  |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域   |
| 08041   | C2-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08050   | C2-1(D)  | 18                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08060   | C2-1(E)  | 21                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08070   | C2-1(F)  | 18                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08080   | C2-1(G)  | 21                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08090   | C2-1(H)  | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 34,400  |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       |        |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 32,000  | 32,000 |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路            |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大阪西(事)             |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 高槻市域               | 茨木市域 |
| 10010   | D1-1(A)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 10100   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 32,000<br>別途割増(別紙) |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 10101   | D1-1(H)  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | H           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 11000   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 33,200             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 12000   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 38,200             |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 12001   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 12010   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |
| 12020   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 41,900<br>注6)      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —                  |      |
| 12110   | P2-2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |               |      |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|---------------|------|
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 大阪西(事)  |               |      |
| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |               |      |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 40,300<br>注6) |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |      |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               |      |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               |      |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               |      |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               |      |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 40,300<br>注6) |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |      |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 38,200        |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |      |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 42,700        |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —             |      |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |               |      |
|         |                    |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |               |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               |        | 新名神高速道路       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               |        | 大阪西(事)        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                           | 区<br>分 | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 12221   | P2-4(H)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |               |      |
| 12240   | P2-4(N)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    | 36,600        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      | —             |      |
| 12270   | P2-4(NE)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    | 40,300<br>注6) |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      | —             |      |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    | 40,200        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      | —             |      |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    | 38,600        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      | —             |      |
| 12305   | P2-4(L)   | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |               |      |
| 12306   | P2-4(LE)  | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    | —             |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      | —             |      |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    | 38,200        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      | —             |      |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                               | 指・適    |               |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 38,200  |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |      |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大阪西(事)        |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 42,700        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |      |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 40,500        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |               |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |               |      |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    | 46,200<br>注6) |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —             |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪西(事)  |        |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 17873   | P6-4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     | 44,700 |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |      |
| 17874   | P6-4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     | —      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |      |
| 17875   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 17876   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 17911   | P6-5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 18100   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適     | 38,700 |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |      |
| 18101   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 18102   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適     |        |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |        |      |
| 18110   | T1-4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適     | —      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                    | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —       |      |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    | 44,800  |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —       |      |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>プ(cm)<br>注1)     | スラン<br>プ許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 18311   | T3-4(Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18315   | T3-4(Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    | 40,700  |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |
| 18320   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18325   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18330   | T3-4(FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18335   | T3-4(LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18340   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18345   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 18350   | T3-4(FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    | —       |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | —       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 新名神高速道路            |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|--------|--------------------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 大阪西(事)             |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 高槻市域               | 茨木市域 |
| 18355   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。   | 指・適    | —                  |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18365   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |
| 18366   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |
| 18400   | X1－1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |
| 18500   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    | 34,400             |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18510   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    | 34,400             |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18520   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    | 34,400<br>別途割増(別紙) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18521   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    | 34,400             |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —                  |      |
| 18530   | Y1－1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                             | 指・適    |                    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |                    |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        | 大阪西(事)  |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  |        |         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 18600   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    | 36,600  |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —       |      |
| 18610   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    | 36,600  |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —       |      |
| 18615   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |      |
| 19000   | H1-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |      |
| 19100   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |      |
| 19200   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |      |
| 19400   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |      |
| 19500   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      |         |      |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モ<br>ルタルライニング用<br>単位細骨材量1,500kg | 指・適    | —       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                  | 指      | —       |      |



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 大阪西(事)  |        |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 高槻市域    | 茨木市域   |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適     | 37,700 |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      |      |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適     | 34,300 |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      |      |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適     | 34,300 |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      |      |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブフ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A=45～52%                                           | 指・適     |        |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       |        |      |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適     | 35,500 |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      |      |
| 20200   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護欄スリップフォーム用                                             | 指・適     |        |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       |        |      |
| 20210   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護欄スリップフォーム用                                             | 指・適     |        |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       |        |      |
| 20300   | CS1-1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                  | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適     |        |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       |        |      |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適     | —      |      |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指       | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大阪西(事)  |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 |         |      |
| 30202   | A1-3(L)   | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30203   | A1-3(40L) | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30204   | P2-4(L)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30205   | P2-4N(E)  | 40                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30206   | P2-4(B)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30207   | P2-4(NEB) | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30208   | B1-3(12)  | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30209   | C2-1(A)   | 21                       | 25.20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30210   | T1-4(FA)  | 30                       | 25.20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 高槻市域    | 茨木市域 |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30211   | T1ー4 (LS)       | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                        | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30212   | B2ー1 (L)        | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30213   | A1ー3 (J)        | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30214   | A1ー3(36) (J)    | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30215   | B1ー3 (J)        | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30216   | B1ー3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30217   | C1ー1 (J)        | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30218   | C2ー1 (J)        | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30219   | D1ー1 (J)        | 18                       | 40,25,20             | －                       | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|--------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大阪西(事)  |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 30220   | Y1-1(J)     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30221   | Y1-1(40)(J) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30222   | A1-6(L)     | 30                       | 20                   | スランブ<br>ロー60~<br>70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     | 49,700 |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |      |
| 30223   | A1-1(36)    | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     | 35,600 |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |      |
| 30225   | A1-3(L-σ56) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     | —      |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |      |
| 30226   | P3-4        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30227   | P3-4(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30228   | A1-3(12)    | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30229   | A1-1        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30230   | A1-1(L)     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |
| 30231   | A1-3(40)(J) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |
| 30235   | B1-2(J)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |
| 30238   | B1-2(30)(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |
| 30240   | X1-1(J)     | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |
| 30246   | C2-1(24)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    | 33,200  |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —       |      |
| 30248   | B1-2(30)    | 30                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |
| 30249   | B2-1(30)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |
| 30250   | N1-1W       | 24                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|---------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30254   | P2-4 (NE)    | 40                       | 25.20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30255   | B1-3 (L)     | 24                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30256   | P2-2 (50)    | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30257   | P2-2 (50) E  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30258   | P2-2 (50) N  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30259   | P2-2 (50) NE | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30260   | P2-2 (KL)    | 46                       | 25.20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30261   | A1-3 (H)     | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |
| 30262   | A1-3 (40L)   | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30263   | P2-4(N)     | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30264   | P2-4(NB)    | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30265   | P2-4(NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30266   | A1-3(L)     | 30                       | 25,20                | 10                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30267   | P2-4(1)     | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30268   | P2-4(NE)    | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30272   | B1-3        | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30273   | Y1-1        | 30                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                                        | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30274   | P2-2(50SNE) | 50                       | 25,20                | スラブフ<br>ロー65       | -10~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適     |      |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー60            | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。 | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。  | 指・適    |         |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|---------|------|
| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30284   | T3-4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30285   | T3-4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30287   | A1-1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30288   | A1-4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30289   | A1-4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30290   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30291   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30292   | A1-3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |
| 30293   | B1-3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |         |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|---------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 大阪西(事)  |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |        |      |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                | 指・適     | 36,200 |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       | —      |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30304   | セメントモルタル | 18                       | -                    | -                       | -                   | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適     | —    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       | —    |      |
| 30305   | P6-4(N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30306   | P6-4(NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30307   | P6-4(HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30308   | T1-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30309   | T3-4(Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30310   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30311   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |
| 30312   | T1-2(Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|------|
| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大阪西(事)  |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30313   | P2-4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30316   | A1-1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30320   | P2-2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30321   | B2-1          | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30322   | A1-6          | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30323   | A1-1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30324   | A1-1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30325   | A1-1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30326   | A1-1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|---------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 大阪西(事)  |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 30327   | A1－4(J)         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |        |      |
| 30328   | A1－4(24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |        |      |
| 30329   | A1－1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適     | 35,600 |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       | —      |      |
| 30330   | T1－2(Ad)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適     | 36,400 |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       | —      |      |
| 30331   | T1－2(FA)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     | —      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       | —      |      |
| 30332   | T1－2(LS)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     | —      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       | —      |      |
| 30333   | A1－3(12L)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                   | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |        |      |
| 30334   | C1－1(A)         | 18                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 床版上に使用する高さ調整コンクリート                      | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |        |      |
| 30335   | C1－1(L)         | 18                       | 15                   | 12                  | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし             | m3 | 軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1.85t/m3             | 指・適     |        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指       |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|---------|------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30340   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30341   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30342   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                  | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30343   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                 | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30344   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30345   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30347   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30348   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |
| 30350   | A1-6     | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適     |      |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |         |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 大阪西(事)  |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                 | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30351   | A1－1(L)       | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                               | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30352   | A1－1(N)       | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30353   | A1－A(2)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30354   | A1－P(2)       | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30355   | P3－4(H1)      | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30356   | P3－4(H2)      | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30357   | P3－4(H3)(高流動) | 36                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                     | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30358   | P3－4(H4)      | 50                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |
| 30359   | P3－4(H5)      | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                               | 指・適     |      |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                     | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 新名神高速道路                  |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|--------|--------------------------|------|
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 大阪西(事)                   |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分 | 高槻市域                     | 茨木市域 |
| 30360   | P3-4(H6)          | 50                       | 25,20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |
| 30361   | P3-4(H7)(高<br>流動) | 50                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |
| 30362   | A1-1(A)(合<br>成床版) | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |
| 30363   | A1-1(B)(合<br>成床版) | 36                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |
| 30364   | P3-2(H)(B)        | 36                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |
| 30365   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |
| 30366   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |
| 30367   | A1-1              | 30                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適    | 38,100<br>別途割増(別紙<br>注6) |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      | —                        |      |
| 30370   | P2-2(12)          | 40                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適    |                          |      |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |                          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|---------|------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30372   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30373   | D1-1       | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30374   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr-SBm-FE(S)) | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30375   | A1-6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30378   | P3-4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30379   | P2-2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30380   | B2-1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30381   | A1-3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |
| 30382   | A1-6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 新名神高速道路       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 大阪西(事)        |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 高槻市域          | 茨木市域 |
| 30383   | P2-2(L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30384   | P2-4(LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    | —             |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —             |      |
| 30385   | P2-4(NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    | 42,300<br>注6) |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —             |      |
| 30386   | B1-3(L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30387   | A1-3(12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30392   | P2-2(12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30393   | P2-2(50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30394   | P3-2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |
| 30395   | A1-1(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |               |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|--------|---------|------|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30396   | A1-1(B)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30397   | A1-1(C)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30398   | P3-4(特)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30399   | P6-4(特)             | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30400   | P1-4(特)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30401   | P3-2                | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30402   | P3-5                | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30403   | P3-4(石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |
| 30404   | P3-4(石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |         |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30405   | P3-4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                  | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30406   | P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                 | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30407   | P3-4                 | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30408   | P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                 | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30409   | T3-4(50)(Ad)         | 50                       | 25.20                | 21.スランブフロー35~50     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強型コンクリート<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30410   | B2-1(30)(S18)        | 30                       | 25.20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30411   | A1-3(40)NE           | 40                       | 25.20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30412   | A1-3(12)L            | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30413   | P2-2(H)              | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30414   | X1-1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30415   | B1-1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30416   | A1-1-3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30417   | N1-2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30418   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30419   | N1-3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30423   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30424   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |
| 30425   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|---------|------|------|
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 大阪西(事)  |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別                      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30426   | C1-1 (Sf)                     | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリッ<br>フォーム工法  | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30427   | HS1-1                         | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30428   | A1-1 (15L)                    | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30429   | A1-1 (18L)                    | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30430   | A1-1 (65)                     | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58~70 | -7~+5               | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30431   | P3-4 (乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30432   | P2-4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30433   | P2-4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |
| 30434   | A1-5                          | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適     |      |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|---------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30435   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |
| 30436   | B2-1(J)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |
| 30437   | B2-1(A)   | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |
| 30438   | B2-1(A)   | 24                       | 25                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |
| 30439   | P2-4(LE)B | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適    | —       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      | —       |      |
| 30440   | A1-4      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |
| 30441   | P2-2      | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |
| 30442   | P2-2(NE)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |
| 30443   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |         |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------|------|
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 大阪西(事)  |      |
| (単位:円)  |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30444   | P6-4(ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30445   | A1-4(膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30446   | A1-4(膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30447   | A1-1(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30448   | A1-4(A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30449   | A1-3(K)               | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    | 45,200  |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      | —       |      |
| 30450   | C2-1                  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30451   | D1-1                  | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |
| 30452   | A1-3                  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------|------|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60       | 7.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ<br>ート(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    | —       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —       |      |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|---------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30476   | A1－3(A1)        | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30477   | A1－4(T)         | 30                       | 20                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30478   | P2－2(H)(T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30479   | P2－2(H)(T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30480   | P2－2(H)(T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30481   | P2－2(H)(T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30482   | Y1－1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30483   | Y1－1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |
| 30484   | X1－1(J)         | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | (単位:円) |      | 新名神高速道路 |  |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|--|
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |        |      | 大阪西(事)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/℃<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 高槻市域   | 茨木市域 |         |  |
| 30485   | A1-1 (36E)          | 36                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30486   | P2-4 B12<br>(H)     | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30487   | P2-4 B12<br>(N)     | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30488   | P2-4 B12<br>(H)(NE) | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30490   | P3-2 B12            | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30492   | A1-3                | 30                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30493   | X1-1(27)(J)         | 27                       | 20,25                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30494   | Y1-1(J)             | 30                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |
| 30495   | Y1-1(40)(J)         | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |        |      |         |  |
|         |                     |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |      |         |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 大阪西(事)  |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30496   | C1-1(J)         | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | -                     | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30499   | P6-2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30500   | P6-3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30501   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30502   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30503   | P1-3(A)         | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30504   | P6-4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30505   | P6-4 (18<br>LE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30506   | C1-1(K)8        | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30507   | C2-1(K)8        | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30508   | C1-1(K)12       | 21                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30509   | C2-1(K)12       | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30510   | A1-3(40)        | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30511   | P2-2(A)         | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30512   | P2-2(NA)        | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |
| 30513   | P2-2(50)<br>(A) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |  |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|--|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪西(事)  |      |  |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 高槻市域    | 茨木市域 |  |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  |      |  |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適     |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |  |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|---------|------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 高槻市域    | 茨木市域 |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30523   | P6ー2         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30524   | P6ー3         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30525   | P6ー4 (A)     | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30526   | B2ー1         | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30527   | A1ー3         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30528   | C2ー1 (N)     | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N, BB       | ー                       | 指定なし      | ー          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30531   | A1ー3 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30532   | A1ー4 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |
| 30533   | P2ー2 (E) (A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|---------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 大阪西(事)  |      |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        |         |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30534   | P2-2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30535   | P2-2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30536   | P2-2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30542   | P6-5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30547   | P2-4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30548   | A1-4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30549   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30550   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30551   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |         |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|------|
| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大阪西(事)  |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30562   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30563   | A1-3(12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)  | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30565   | P3-4             | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30566   | P3-4(J)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30567   | A1-5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30568   | A1-4(Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30569   | A1-6(F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |
| 30570   | B2-1(C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 新名神高速道路 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 大阪西(事)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |         |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 新名神高速道路 |        |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 大阪西(事)  |        |      |
| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注1)  | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分  | 高槻市域   | 茨木市域 |
| 30580   | A1ー3(36L)  | 36                       | 25,20                | 18                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適     | 37,500 |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       | —      |      |
| 30581   | A1ー6 A     | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |
| 30582   | A1ー6 AK    | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |
| 30583   | A1ー6 A(N)  | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |
| 30584   | A1ー6 AK(N) | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |
| 30585   | A1ー6 B     | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |
| 30586   | A1ー6 BK    | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |
| 30587   | A1ー6 B(N)  | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |
| 30588   | A1ー6 BK(N) | 30                       | 20                   | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |        |      |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|------|
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30589   | A1-3(L)           | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30590   | A1-3(LEx)         | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30591   | B1-3(B)(L)        | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30592   | A1-3(36)          | 36                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30593   | A1-3 (36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>プ<br>ロー55   | 7.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)      | 40                       | 25.2                 | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30595   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                      | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30596   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                      | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |
| 30597   | A1-1(A)           | 35                       | 25.20                | 8                  | 25                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 新名神高速道路 |      |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|---------|------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 大阪西(事)  |      |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分  | 高槻市域 | 茨木市域 |
| 30598   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |
| 30599   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |
| 30600   | B2－1(A)   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |      |      |               |               | 淀川左岸線延伸部      |        |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 大阪東 (事) |      |      |               |               |               |        |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域          | 京田辺市域         | 門真市域          |        |
| 01100   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      | 34,400        | 34,600        | 34,600        | 34,400 |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      | —             | —             | —             | —      |
| 01110   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適     |      |      |               |               |               |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |               |               |               |        |
| 01120   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |               |               |               |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |               |               |               |        |
| 01121   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適     |      |      |               |               |               |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |               |               |               |        |
| 01124   | A1－1(E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |               |               |               |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |               |               |               |        |
| 01125   | A1－1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     | 指・適     |      |      |               |               |               |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |               |               |               |        |
| 01200   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |               |               |               |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |               |               |               |        |
| 01210   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      | —             | —             | —             |        |
| 01211   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |               |               |               |        |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |               |               |               |        |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |        |               |        |               | 淀川左岸線延伸部      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |        |               |        |               |               |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |        |               |        |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域   | 枚方市域          | 八幡市域   | 京田辺市域         | 門真市域          |
| 01400   | A1－1（12E） | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |               |        |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |               |        |               |               |
| 01610   | A1－1（40）  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        | 36,600        |        |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        | —             |        |               |               |
| 01810   | A1－1（E）   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        | 39,300<br>注6) |        | 38,800<br>注6) |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        | —             |        | —             |               |
| 01820   | A1－1（E）   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |               |        |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |               |        |               |               |
| 01830   | A1－1（E）   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |               |        |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |               |        |               |               |
| 02000   | A1－1（E）   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |               |        |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |               |        |               |               |
| 02100   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 34,400 | 34,400        | 34,600 | 34,600        | 34,400        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      | —             | —      | —             | —             |
| 02110   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |               |        |               | 38,800<br>注6) |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |               |        |               | —             |
| 02120   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        | 38,100<br>注6) |        |               |               |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        | —             |        |               |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |      |      | 淀川左岸線延伸部 |       |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|------|------|----------|-------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 大阪東 (事) |      |      |          |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域     | 京田辺市域 | 門真市域 |
| 02130   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02200   | A1－3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02205   | A1－3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02210   | A1－3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02220   | A1－3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02240   | A1－3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02300   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02312   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |
| 02314   | A1－4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |      |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 新名神高速道路 |        |                           |                           |      | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|------|----------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        |         |        |                           |                           |      |          |
| (単位:円)  |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        |         |        |                           |                           |      |          |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 高槻市域    | 枚方市域   | 八幡市域                      | 京田辺市域                     | 門真市域 |          |
| 02315   | A1－4(A)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |         |        |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         |        |                           |                           |      |          |
| 02390   | A1－3(15L)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |         |        |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         |        |                           |                           |      |          |
| 02392   | A1－3(L－σ56)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |         |        | 38,100<br>(別途、設備貸与費用等が必要) | 38,100<br>(別途、設備貸与費用等が必要) |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         |        | —                         | —                         |      |          |
| 02500   | A1－3(A)、A1－3、P2－2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |         | 38,200 |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         | —      |                           |                           |      |          |
| 02510   | A1－3(40)、P2－2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |         | 36,600 |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         | —      |                           |                           |      |          |
| 02600   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |         |        |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         |        |                           |                           |      |          |
| 02610   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |         |        |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         |        |                           |                           |      |          |
| 02611   | A1－3(40)(S＝15cm)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |         |        |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         |        |                           |                           |      |          |
| 02620   | A1－3(40)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |         |        |                           |                           |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |         |        |                           |                           |      |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 新名神高速道路 |        |                    |        |        | 淀川左岸線延伸部      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|---------|--------|--------------------|--------|--------|---------------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 大阪東（事）  |        |                    |        |        |               |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域   | 枚方市域               | 八幡市域   | 京田辺市域  | 門真市域          |
| 02630   | A1－3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |        |                    |        |        |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        |                    |        |        |               |
| 02730   | A1－3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |        |                    |        |        |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        |                    |        |        |               |
| 02800   | A1－3(40)<br>A1－4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     | 36,600 | 36,600             |        |        |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       | —      | —                  |        |        |               |
| 02810   | A1－4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適     |        | 36,600<br>別途割増(別紙) |        |        |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        | —                  |        |        |               |
| 02900   | A1－3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |        | 35,600             | 35,300 | 35,300 |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        | —                  | —      | —      |               |
| 02920   | A1－3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |        |                    | 35,300 | 35,300 |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        |                    | —      | —      |               |
| 03000   | A1－4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |        | 34,400             |        |        |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        | —                  |        |        |               |
| 03020   | A1－4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適     |        | 38,100<br>注6)      |        |        | 38,100<br>注6) |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        | —                  |        |        | —             |
| 03030   | A1－4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適     |        |                    |        |        |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指       |        |                    |        |        |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 新名神高速道路 |               |               |               |               | 淀川左岸線延長部      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 大阪東 (事) |               |               |               |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分  | 高槻市域          | 枚方市域          | 八幡市域          | 京田辺市域         | 門真市域          |
| 03040   | A1－4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適     |               |               | 34,600        | 34,600        |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |               | —             | —             |               |
| 03110   | A1－4 (A) | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |               |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |               |               |               |               |
| 03200   | A1－4 (E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適     | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       | —             | —             | —             | —             |               |
| 03210   | A1－4 (E) | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |               |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |               |               |               |               |
| 03400   | A1－4 (L) | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |               |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |               |               |               |               |
| 03600   | A1－4 (E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               | —             | —             | —             |               |
| 03700   | A1－4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               | —             | —             | —             | —             |
| 04010   | A1－5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |               |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |               |               |               |               |
| 04010   | A1－5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適     |               |               |               |               | 38,100<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指       |               |               |               |               | —             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 新名神高速道路 |      |        |        |        | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|---------|------|--------|--------|--------|----------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |         |      |        |        |        |          |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |         |      |        |        |        |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域   | 京田辺市域  | 門真市域     |
| 04020   | A1－5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適     |      |        |        |        | 34,400   |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        | —        |
| 04021   | A1－5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        |          |
| 04040   | A1－5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        |          |
| 04041   | A1－5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        |          |
| 04042   | A1－5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        |          |
| 05100   | B1－2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        |          |
| 05200   | B1－3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適     |      | 33,200 | 33,900 | 33,900 | 33,200   |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      | —      | —      | —      | —        |
| 05210   | B1－3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        |          |
| 05220   | B1－3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指       |      |        |        |        |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |      |                    |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|------|--------------------|------|-------|----------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |      |                    |      |       |          |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |      |                    |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域               | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 05300   | B1ー3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適     |      |                    |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |                    |      |       |          |
| 05310   | B1ー3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適     |      | 33,200<br>別途割増(別紙) |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —                  |      |       |          |
| 05320   | B1ー3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |                    |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |                    |      |       |          |
| 05330   | B1ー3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |                    |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |                    |      |       |          |
| 06000   | B2ー1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      | 33,200             | —    | —     | 33,200   |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —                  | —    | —     | —        |
| 06005   | B2ー1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適     |      | 33,200<br>別途割増(別紙) |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —                  |      |       |          |
| 06006   | B2ー1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |                    |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |                    |      |       |          |
| 06010   | B2ー1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      | 36,600             |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —                  |      |       |          |
| 06100   | B2ー1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      | 34,400             |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —                  |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |        |                    |                    |                    | 淀川左岸線延長部 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |        |                    |                    |                    |          |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |        |                    |                    |                    |          |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域   | 枚方市域               | 八幡市域               | 京田辺市域              | 門真市域     |
| 06105   | B2-1(B)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |                    |                    |                    | 34,400   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |                    |                    |                    | —        |
| 06110   | B2-1(C)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |                    |                    |                    | 33,200   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |                    |                    |                    | —        |
| 06115   | B2-1(D)  | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |                    |                    |                    |          |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        | 34,400             |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        | —                  |                    |                    |          |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |        | 34,400             |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        | —                  |                    |                    |          |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     | 32,000 | 32,000             | 33,200             | 33,200             | 32,000   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       | —      | —                  | —                  | —                  | —        |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適     |        |                    | 33,200<br>別途割増(別紙) | 33,200<br>別途割増(別紙) |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |                    | —                  | —                  |          |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適     |        |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        |                    |                    |                    |          |
| 07012   | C1-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適     |        | 32,000<br>別途割増(別紙) |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |        | —                  |                    |                    |          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 新名神高速道路 |      |                    |      |       | 淀川左岸線延長部           |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|---------|------|--------------------|------|-------|--------------------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 大阪東(事)  |      |                    |      |       |                    |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域               | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域               |
| 07100   | C1-1(A)  | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg  | 指・適     |      |                    |      |       |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      |                    |      |       |                    |
| 07110   | C1-1(A)  | 18                       | 15,10                | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適     |      |                    |      |       |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      |                    |      |       |                    |
| 07220   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                    | 指・適     |      |                    |      |       |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      |                    |      |       |                    |
| 07240   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適     |      |                    |      |       |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      |                    |      |       |                    |
| 07250   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適     |      |                    |      |       |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      |                    |      |       |                    |
| 08000   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適     |      | 32,000             | —    | —     | 32,000             |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      | —                  | —    | —     | —                  |
| 08010   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                   | 指・適     |      |                    | —    | —     | 32,000<br>別途割増(別紙) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      |                    | —    | —     | —                  |
| 08015   | C2-1(A)  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                   | 指・適     |      | 32,000<br>別途割増(別紙) |      |       |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      | —                  |      |       |                    |
| 08040   | C2-1(C)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適     |      |                    |      |       |                    |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指       |      |                    |      |       |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 新名神高速道路 |        |        |        |        | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 大阪東 (事) |        |        |        |        |          |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分  | 高槻市域   | 枚方市域   | 八幡市域   | 京田辺市域  | 門真市域     |
| 08041   | C2-1 (A) | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指       |        |        |        |        |          |
| 08050   | C2-1 (D) | 18                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |         |        |        |        |        |          |
| 08060   | C2-1 (E) | 21                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |         |        |        |        |        |          |
| 08070   | C2-1 (F) | 18                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |         |        |        |        |        |          |
| 08080   | C2-1 (G) | 21                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |         |        |        |        |        |          |
| 08090   | C2-1 (H) | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |         |        |        |        |        |          |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指       |        |        |        |        |          |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適     |        |        |        |        |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |         |        |        |        |        |          |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適     | 32,000 | 32,000 | 33,200 | 33,200 | 32,000   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指       | —      | —      | —      | —      | —        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 新名神高速道路 |                    |                    |                    |                    | 淀川左岸線延長部 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        |         |                    |                    |                    |                    |          |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        |         |                    |                    |                    |                    |          |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 高槻市域    | 枚方市域               | 八幡市域               | 京田辺市域              | 門真市域               |          |
| 10010   | D1－1 (A) | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |         | 32,000<br>別途割増(別紙) |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         | －                  |                    |                    |                    |          |
| 10100   | D1－1     | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         |                    | 33,200<br>別途割増(別紙) | 33,200<br>別途割増(別紙) | 32,000<br>別途割増(別紙) |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    | －                  | －                  | －                  |          |
| 10101   | D1－1 (H) | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | H           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |                    | 33,800             |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    | －                  |                    |                    |          |
| 11000   | N1－1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         | 33,200             |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         | －                  |                    |                    |                    |          |
| 12000   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         | 38,200             |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         | －                  |                    |                    |                    |          |
| 12001   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |                    |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |                    |                    |                    |          |
| 12010   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         |                    |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |                    |                    |                    |          |
| 12020   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         | 41,900<br>注6)      |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         | －                  |                    |                    |                    |          |
| 12110   | P2－2 (N) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |                    |                    |                    |                    |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |                    |                    |                    |                    |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |      |               |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|------|---------------|------|-------|----------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |      |               |      |       |          |
| (単位:円)  |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |         |      |               |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域          | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |               |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |               |      |       |          |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |               |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |               |      |       |          |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |               |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |               |      |       |          |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |               |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |               |      |       |          |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |               |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |               |      |       |          |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      | 40,300<br>注6) |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —             |      |       |          |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      | 38,200        |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —             |      |       |          |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      | 42,700        |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —             |      |       |          |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |               |      |       |          |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |               |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |        |        |        | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|----------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪東（事）  |      |        |        |        |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W／C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域   | 京田辺市域  | 門真市域     |
| 12221   | P2－4（H）   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |
| 12240   | P2－4（N）   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |
| 12270   | P2－4（NE）  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |
| 12301   | P2－4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック（はく落対策）添加用ベースコンクリート<br>（バルチックにかかる費用は含まない）<br>繊維は含まない | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |
| 12302   | P2－4 B（N） | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック（はく落対策）添加用ベースコンクリート<br>（バルチックにかかる費用は含まない）<br>繊維は含まない | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |
| 12305   | P2－4（L）   | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |
| 12306   | P2－4（LE）  | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |
| 13000   | P3－2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      | 38,200 | 36,300 | 36,300 |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      | —      | —      | —      |          |
| 13005   | P3－2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |        |        |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 新名神高速道路 |      |        | 淀川左岸線延長部      |               |               |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|------|--------|---------------|---------------|---------------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 大阪東 (事) |      |        |               |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域          | 京田辺市域         | 門真市域          |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        | 39,800<br>注6) | 39,800<br>注6) | 41,900<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        | —             | —             | —             |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        |               |               |               |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        |               |               |               |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      | 38,200 |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      | —      |               |               |               |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        |               |               |               |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        |               |               |               |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        |               |               |               |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        |               |               |               |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適     |      |        |               |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指       |      |        |               |               |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 新名神高速道路 |        |      |       |      | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|-------|------|----------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 大阪東(事)  |        |      |       |      |          |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 高槻市域    | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |          |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 42,700 |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —      |      |       |      |          |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 40,500 |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —      |      |       |      |          |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         | 42,700 |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         | —      |      |       |      |          |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |         |        |      |       |      |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 大阪東(事)  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 17873   | P6-4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 17874   | P6-4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 17875   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 17876   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 17911   | P6-5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 18100   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 18101   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 18102   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 18110   | T1-4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |      |       |          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                    | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                 |         |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円) |      | 新名神高速道路 |      |       |      |  | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|-------|------|--|----------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      | 大阪東（事）  |      |       |      |  |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 高槻市域 | 枚方市域    | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |  |          |
| 18311   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                          | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18315   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                          | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18320   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな<br>い。 | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18325   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな<br>い。  | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18330   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな<br>い。 | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18335   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな<br>い。  | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18340   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18345   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維は含まない。                  | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 18350   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |         |      |       |      |  |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 新名神高速道路 |      |                    |        |        | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------|---------|------|--------------------|--------|--------|----------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             |         |      |                    |        |        |          |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             |         |      |                    |        |        |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域               | 八幡市域   | 京田辺市域  | 門真市域     |
| 18355   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。    | 指・適     |      |                    |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      |                    |        |        |          |
| 18365   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適     |      |                    |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      |                    |        |        |          |
| 18366   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適     |      |                    |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      |                    |        |        |          |
| 18400   | X1－1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                             | 指・適     |      |                    |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      |                    |        |        |          |
| 18500   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                             | 指・適     |      | 34,400             |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      | —                  |        |        |          |
| 18510   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適     |      | 34,400             | 34,600 | 34,600 | 34,400   |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      | —                  | —      | —      | —        |
| 18520   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適     |      |                    |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      |                    |        |        |          |
| 18521   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適     |      |                    |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      |                    |        |        |          |
| 18530   | Y1－1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |                                             | 指・適     |      | 34,400<br>別途割増(別紙) |        |        |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指       |      | —                  |        |        |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 新名神高速道路 |        |      |       |      | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|-------|------|----------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        |         |        |      |       |      |          |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 高槻市域    | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |          |
| 18600   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         | 36,600 |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         | —      |      |       |      |          |
| 18610   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 18615   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 19000   | H1-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 19100   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 19200   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 19400   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 19500   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モ<br>ルタルライニング用<br>単位細骨材量1, 500kg | 指・適    |         |        |      |       |      |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |        |      |       |      |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | (単位:円) |      | 新名神高速道路 |      |       |      |  | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|-------|------|--|----------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        |      | 大阪東(事)  |      |       |      |  |          |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分 | 高槻市域 | 枚方市域    | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |  |          |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A=45～52%                                           | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 20200   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 20210   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 20300   | CS1-1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                 | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロールドガッター                                                       | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |         |      |       |      |  |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |        |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|-------|----------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |         |      |        |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30202   | A1-3(L)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |
| 30203   | A1-3(40L) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |
| 30204   | P2-4(L)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |
| 30205   | P2-4N(E)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |
| 30206   | P2-4(B)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      | 40,200 |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      | —      |      |       |          |
| 30207   | P2-4(NEB) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |
| 30208   | B1-3(12)  | 24                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |
| 30209   | C2-1(A)   | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |
| 30210   | T1-4(FA)  | 30                       | 25,20                | 21.スランブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|----|-----------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W／C<br>(%) | 単位水<br>量 上 限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休 日<br>出 荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30211   | T1－4 (LS)    | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                     | なし                   | なし               | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                    | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30212   | B2－1 (L)     | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                     | なし                   | なし               | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30213   | A1－3 (J)     | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                       | なし                   | 夜間               | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30214   | A1－3(36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                       | なし                   | なし               | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30215   | B1－3 (J)     | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                       | なし                   | 夜間               | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30216   | B1－3(30) (J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                       | なし                   | 夜間               | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30217   | C1－1 (J)     | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                       | なし                   | 夜間               | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30218   | C2－1 (J)     | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                       | なし                   | 夜間               | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30219   | D1－1 (J)     | 18                       | 40,25,20             | －                       | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | －                       | なし                   | 夜間               | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。（JIS準拠） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                         |                      |                  |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | (単位:円) |      | 新名神高速道路 |                           |                           |      |  | 淀川左岸線延長部 |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|---------|---------------------------|---------------------------|------|--|----------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        |      | 大阪東 (事) |                           |                           |      |  |          |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 高槻市域 | 枚方市域    | 八幡市域                      | 京田辺市域                     | 門真市域 |  |          |
| 30220   | Y1－1 (J)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |
| 30221   | Y1－1 (40) (J) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |
| 30222   | A1－6 (L)      | 30                       | 20                   | スランブ<br>ロー60～<br>70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |
| 30223   | A1－1 (36)     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |
| 30225   | A1－3 (L－σ56)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |      |         | 38,100<br>(別途、設備貸与費用等が必要) | 38,100<br>(別途、設備貸与費用等が必要) |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         | －                         | －                         |      |  |          |
| 30226   | P3－4          | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |
| 30227   | P3－4 (A)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |
| 30228   | A1－3 (12)     | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |
| 30229   | A1－1          | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |         |                           |                           |      |  |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |         |                           |                           |      |  |          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 大阪東 (事) |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30230   | A1－1 (L)      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30231   | A1－3 (40) (J) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30235   | B1－2 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30238   | B1－2 (30) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30240   | X1－1 (J)      | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30246   | C2－1 (24)     | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30248   | B1－2 (30)     | 30                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30249   | B2－1 (30)     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |
| 30250   | N1－1W         | 24                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                        |         |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 大阪東(事)  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30254   | P2-4(NE)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30255   | B1-3(L)    | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30256   | P2-2(50)   | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30257   | P2-2(50)E  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30258   | P2-2(50)N  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30259   | P2-2(50)NE | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30260   | P2-2(KL)   | 46                       | 25,20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30261   | A1-3(H)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |
| 30262   | A1-3(40L)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指         |         |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |        | 淀川左岸線延伸部 |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|--------|----------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪東(事)  |      |        |          |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域     | 京田辺市域 | 門真市域 |
| 30263   | P2-4(N)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |
| 30264   | P2-4(NB)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      | 38,600 |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      | —      |          |       |      |
| 30265   | P2-4(NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |
| 30266   | A1-3(L)     | 30                       | 25,20                | 10                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |
| 30267   | P2-4(1)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |
| 30268   | P2-4(NE)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |
| 30272   | B1-3        | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |
| 30273   | Y1-1        | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                                        | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |
| 30274   | P2-2(50SNE) | 50                       | 25,20                | スランブ<br>ロー65        | -10~<br>+5          | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適     |      |        |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |        |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水量<br>上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30275   | P2－2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブフ<br>ロー60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30276   | C1－1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30277   | C1－1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30278   | A1－3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30279   | P2－4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30280   | T3－4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30281   | T3－4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30282   | T3－4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30283   | T3－4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 新名神高速道路 |      |      |       |      | 淀川左岸線延伸部 |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|------|----------|--|--|--|--|
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |         |      |      |       |      | 大阪東（事）   |  |  |  |  |
| (単位：円)  |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 高槻市域    | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |          |  |  |  |  |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W／C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分  |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30284   | T3－4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート（非鋼繊維補強）、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30285   | T3－4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート（非鋼繊維補強）、<br>石灰粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30287   | A1－1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。（JIS準拠）                 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30288   | A1－4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。（JIS準拠）                 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30289   | A1－4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。（JIS準拠）                 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30290   | A1－3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。（JIS準拠）                 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30291   | A1－3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。（JIS準拠）                 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30292   | A1－3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。（JIS準拠）                 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
| 30293   | B1－3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。（JIS準拠）                 | 指・適     |      |      |       |      |          |  |  |  |  |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指       |      |      |       |      |          |  |  |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 大阪東(事)  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 新名神高速道路 |               |               |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------|-------|----------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 大阪東 (事) |               |               |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分  | 高槻市域          | 枚方市域          | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30304   | セメントモルタル  | 18                       | -                    | -                       | -                   | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適     |               |               |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |      |       |          |
| 30305   | P6-4 (N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     | 40,500        | 40,500        |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       | —             | —             |      |       |          |
| 30306   | P6-4 (NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     | 44,200<br>注6) | 44,200<br>注6) |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       | —             | —             |      |       |          |
| 30307   | P6-4 (HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適     | 46,400<br>注6) | 46,400<br>注6) |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       | —             | —             |      |       |          |
| 30308   | T1-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適     |               |               |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |      |       |          |
| 30309   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適     |               |               |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |      |       |          |
| 30310   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     |               |               |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |      |       |          |
| 30311   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適     |               |               |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |      |       |          |
| 30312   | T1-2 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適     |               |               |      |       |          |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指       |               |               |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |         |      |      |      |       |          |
| (単位:円)  |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |         |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30313   | P2－4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5～<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30316   | A1－1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30320   | P2－2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30321   | B2－1          | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | －                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30322   | A1－6          | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30323   | A1－1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30324   | A1－1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30325   | A1－1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |
| 30326   | A1－1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |         |      |      |      |       |          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 新名神高速道路 |      |        |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|------|--------|------|-------|----------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 大阪東(事)  |      |        |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30327   | A1-4(J)         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |
| 30328   | A1-4(24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |
| 30329   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 |                                         | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |
| 30330   | T1-2(Ad)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強覆エコンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |
| 30331   | T1-2(FA)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強覆エコンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |
| 30332   | T1-2(LS)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強覆エコンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |
| 30333   | A1-3(12L)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 56日強度                                   | 指・適     |      | 37,500 |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      | —      |      |       |          |
| 30334   | C1-1(A)         | 18                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 床版上に使用する高さ調整コンクリート                      | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |
| 30335   | C1-1(L)         | 18                       | 15                   | 12                  | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし         | m3 | 軽量コンクリートI種、気乾単位容積質量1.85t/m3             | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指       |      |        |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | (単位:円) |      | 新名神高速道路 |      |       |      |  | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|--------|------|---------|------|-------|------|--|----------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            |        |      | 大阪東 (事) |      |       |      |  |          |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                        | 区<br>分 | 高槻市域 | 枚方市域    | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |  |          |
| 30340   | HS1－1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版              | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30341   | H2－1      | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版              | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30342   | C2－1      | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                   | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30343   | C1－1      | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                  | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30344   | B1－3      | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法 (Rr－SB－FE) | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30345   | B1－3      | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法 (Rr－SB－FE) | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30347   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法             | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30348   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法             | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                          |        |      |         |      |       |      |  |          |
| 30350   | A1－6      | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロ－65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                  | 指・適    |      |         |      |       |      |  |          |
|         |           |                          |                      | 指                   |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            |        |      |         |      |       |      |  |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 大阪東 (事) |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                          | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30351   | A1－1 (L)            | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30352   | A1－1 (N)            | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30353   | A1－A(2)             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>リート(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30354   | A1－P(2)             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>リート(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30355   | P3－4 (H1)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30356   | P3－4 (H2)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30357   | P3－4 (H3) (高<br>流動) | 36                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30358   | P3－4 (H4)           | 50                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |
| 30359   | P3－4 (H5)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                            |         |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| (単位:円)  |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |         |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30360   | P3－4(H6)          | 50                       | 25,20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      |      |      |       |          |
| 30361   | P3－4(H7)(高<br>流動) | 50                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      |      |      |       |          |
| 30362   | A1－1(A)(合<br>成床版) | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      |      |      |       |          |
| 30363   | A1－1(B)(合<br>成床版) | 36                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      |      |      |       |          |
| 30364   | P3－2(H)(B)        | 36                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      |      |      |       |          |
| 30365   | A1－3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適     |      |      | －    |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      | －    |      |       |          |
| 30366   | A1－3(12EL)        | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適     |      |      | －    |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      | －    |      |       |          |
| 30367   | A1－1              | 30                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      |      |      |       |          |
| 30370   | P2－2(12)          | 40                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指               |         |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 大阪東 (事) |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30372   | A1－3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30373   | D1－1       | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30374   | B1－3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr－SBm－FE(S)) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30375   | A1－6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30378   | P3－4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30379   | P2－2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30380   | B2－1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30381   | A1－3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |
| 30382   | A1－6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 新名神高速道路 |      |        |                           |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------------------------|-------|----------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 大阪東 (事) |      |        |                           |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域                      | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30383   | P2-2 (L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |        |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        |                           |       |          |
| 30384   | P2-4 (LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |        |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        |                           |       |          |
| 30385   | P2-4 (NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バブルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |        |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        |                           |       |          |
| 30386   | B1-3 (L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適     |      |        | 37,400<br>(別途、設備貸与費用等が必要) |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        | —                         |       |          |
| 30387   | A1-3 (12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適     |      | 38,400 |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      | —      |                           |       |          |
| 30392   | P2-2 (12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |        |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        |                           |       |          |
| 30393   | P2-2 (50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |        |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        |                           |       |          |
| 30394   | P3-2         | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |        |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        |                           |       |          |
| 30395   | A1-1 (A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適     |      |        |                           |       |          |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指       |      |        |                           |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 大阪東 (事) |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30396   | A1-1(B)             | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30397   | A1-1(C)             | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30398   | P3-4(特)             | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30399   | P6-4(特)             | 50                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30400   | P1-4(特)             | 30                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30401   | P3-2                | 36                       | 25.20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30402   | P3-5                | 36                       | 25.20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30403   | P3-4(石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |
| 30404   | P3-4(石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |         |      |      |      |       |          |
| (単位:円)  |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |         |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30405   | P3－4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30406   | P3－4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30407   | P3－4                 | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30408   | P2－4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30409   | T3－4(50)(Ad)         | 50                       | 25,20                | 21.スランブフロー35～50     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強型コンクリート<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30410   | B2－1(30)(S18)        | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30411   | A1－3(40)NE           | 40                       | 25,20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30412   | A1－3(12)L            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |
| 30413   | P2－2(H)              | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |      |      |       |          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W／C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30414   | X1－1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       |          |
| 30415   | B1－1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       |          |
| 30416   | A1－1－3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |      |       | 34,400   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       | —        |
| 30417   | N1－2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |      |       | 34,400   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       | —        |
| 30418   | N1－1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |      |       | 33,200   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       | —        |
| 30419   | N1－3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適     |      |      |      |       | 33,200   |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       | —        |
| 30423   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       |          |
| 30424   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       |          |
| 30425   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 大阪東 (事) |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別                      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30426   | C1－1 (Sf)                     | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30427   | HS1－1                         | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30428   | A1－1 (15L)                    | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30429   | A1－1 (18L)                    | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30430   | A1－1 (65)                     | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58～70 | －7～+5               | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30431   | P3－4 (乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30432   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30433   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |
| 30434   | A1－5                          | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              |         |      |      |      |       |          |
| (単位:円)  |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              |         |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                          | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30435   | P3－2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30436   | B2－1 (J)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)            | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30437   | B2－1 (A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30438   | B2－1 (A)    | 24                       | 25                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30439   | P2－4 (LE) B | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ（はく落対策）添加用（バルチップの費用は含まない。）<br>繊維は含まない。） | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30440   | A1－4        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30441   | P2－2        | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30442   | P2－2 (NE)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |
| 30443   | A1－3        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                        |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 新名神高速道路 |      |      |       |                    | 淀川左岸線延長部 |
|---------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|---------|------|------|-------|--------------------|----------|
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 大阪東 (事) |      |      |       |                    |          |
| 規格No    | コンクリート種別               | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 高槻市域    | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域               |          |
| 30444   | P6-4 (ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |      |       |                    |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       |                    |          |
| 30445   | A1-4 (膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |      |       |                    |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       |                    |          |
| 30446   | A1-4 (膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |         |      |      |       |                    |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       |                    |          |
| 30447   | A1-1 (A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |      |       |                    |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       |                    |          |
| 30448   | A1-4 (A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |         |      |      |       |                    |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       |                    |          |
| 30449   | A1-3 (K)               | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |         |      |      |       |                    |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       |                    |          |
| 30450   | C2-1                   | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |      |      |       | 32,000<br>別途割増(別紙) |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       | -                  |          |
| 30451   | D1-1                   | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |      |      |       | 32,000<br>別途割増(別紙) |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       | -                  |          |
| 30452   | A1-3                   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |         |      |      |       | 34,400<br>別途割増(別紙) |          |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |         |      |      |       | -                  |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 新名神高速道路 |      |      |       |      | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|---------|------|------|-------|------|----------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        |         |      |      |       |      |          |
| (単位:円)  |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        |         |      |      |       |      |          |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 高槻市域    | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |          |
| 30456   | B1－3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30457   | P6－4(膨張、S<br>L＝15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30458   | P2－2(60L)            | 46                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                             | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30459   | P2－2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30460   | B1－3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30461   | P2－2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30462   | Y1－2                 | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30463   | B1－2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |
| 30464   | B1－2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |         |      |      |       |      |          |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |         |      |      |       |      |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 新名神高速道路 |      |               |                               |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|-------------------------------|-------|----------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 大阪東(事)  |      |               |                               |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域          | 八幡市域                          | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適     |      |               | 34,600                        |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               | —                             |       |          |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適     |      |               | 36,600                        |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               | —                             |       |          |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適     |      |               | 40,100<br>(別途、設備貸与費<br>用等が必要) |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               | —                             |       |          |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適     |      |               |                               |       | 35,600   |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               |                               |       | —        |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリー<br>ト(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      | 40,100<br>注6) |                               |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      | —             |                               |       |          |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適     |      |               |                               |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               |                               |       |          |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適     |      |               |                               |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               |                               |       |          |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適     |      |               |                               |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               |                               |       |          |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適     |      |               |                               |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指       |      |               |                               |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 大阪東(事)  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30476   | A1-3(A1)        | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30477   | A1-4(T)         | 30                       | 20                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30478   | P2-2(H)(T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30479   | P2-2(H)(T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30480   | P2-2(H)(T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30481   | P2-2(H)(T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30482   | Y1-1(J)         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30483   | Y1-1(40)(J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |
| 30484   | X1-1(J)         | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |               |      |               | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|---------------|------|---------------|----------|
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円)  |      |               |      |               |          |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域          | 八幡市域 | 京田辺市域         | 門真市域     |
| 30485   | A1-1(36E)           | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |               |      | 38,800<br>注6) |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |               |      | —             |          |
| 30486   | P2-4 B12<br>(H)     | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      | 40,200        |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      | —             |      |               |          |
| 30487   | P2-4 B12<br>(N)     | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      | 38,600        |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      | —             |      |               |          |
| 30488   | P2-4 B12<br>(H)(NE) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      | 43,900<br>注6) |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      | —             |      |               |          |
| 30490   | P3-2 B12            | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適     |      | 39,000        |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      | —             |      |               |          |
| 30492   | A1-3                | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適     |      |               |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |               |      |               |          |
| 30493   | X1-1(27)(J)         | 27                       | 20,25                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適     |      |               |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |               |      |               |          |
| 30494   | Y1-1(J)             | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適     |      |               |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |               |      |               |          |
| 30495   | Y1-1(40)(J)         | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適     |      |               |      |               |          |
|         |                     |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |               |      |               |          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |        |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|--------|------|-------|----------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |         |      |        |      |       |          |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |         |      |        |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30496   | C1－1 (J)        | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      | 30,000 |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      | —      |      |       |          |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | －                     | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30499   | P6－2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30500   | P6－3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30501   | P6－4 (A)        | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30502   | P6－4 (B)        | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30503   | P1－3 (A)        | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30504   | P6－4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30505   | P6－4（18<br>LE)  | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30506   | C1－1(K)8        | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30507   | C2－1(K)8        | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30508   | C1－1(K)12       | 21                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30509   | C2－1(K)12       | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30510   | A1－3(40)        | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30511   | P2－2(A)         | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック（はく落対策）添加用ベースコンクリート<br>（バルチックにかかる費用は含まない）<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30512   | P2－2(NA)        | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック（はく落対策）添加用ベースコンクリート<br>（バルチックにかかる費用は含まない）<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |
| 30513   | P2－2(50)<br>(A) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック（はく落対策）添加用ベースコンクリート<br>（バルチックにかかる費用は含まない）<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                         |         |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部           |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|--------------------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 大阪東(事)  |      |      |      |       |                    |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域               |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチック)にかかる費用は含まない<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       | 33,200             |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       | —                  |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適     |      |      |      |       | 33,200<br>別途割増(別紙) |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指       |      |      |      |       | —                  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部           |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|---------|------|------|------|-------|--------------------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 大阪東 (事) |      |      |      |       |                    |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域               |
| 30523   | P6－2         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30524   | P6－3         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30525   | P6－4 (A)     | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30526   | B2－1         | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30527   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30528   | C2－1 (N)     | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N, BB       | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |      |       | 32,600<br>別途割増(別紙) |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       | －                  |
| 30531   | A1－3 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30532   | A1－4 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |
| 30533   | P2－2 (E) (A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適     |      |      |      |       |                    |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指       |      |      |      |       |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30534   | P2－2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30535   | P2－2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30536   | P2－2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30542   | P6－5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30547   | P2－4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30548   | A1－4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30549   | P6－2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30550   | P6－3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30551   | P6－4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 新名神高速道路 |      |        |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|------|--------|------|-------|----------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |         |      |        |      |       |          |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |         |      |        |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W／C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      |        |      |       |          |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |      | 33,200 |      |       |          |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |      | —      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |        |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|--------|------|-------|----------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 大阪東 (事) |      |        |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30562   | B1-3 (C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      | 30,600 |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      | —      |      |       |          |
| 30563   | A1-3 (12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適     |      | —      |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      | —      |      |       |          |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)   | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30565   | P3-4              | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30566   | P3-4(J)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30567   | A1-5              | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30568   | A1-4 (Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30569   | A1-6 (F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       |          |
| 30570   | B2-1 (C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       | 35,600   |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |        |      |       | —        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 大阪東(事)  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指       |      |      |      |       |          |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 新名神高速道路 |      |      |      |       | 淀川左岸線延伸部 |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|----------|
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 大阪東（事）  |      |      |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域 | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30580   | A1－3(36L)  | 36                       | 25,20                | 18                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30581   | A1－6 A     | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30582   | A1－6 AK    | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30583   | A1－6 A(N)  | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30584   | A1－6 AK(N) | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30585   | A1－6 B     | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30586   | A1－6 BK    | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30587   | A1－6 B(N)  | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |
| 30588   | A1－6 BK(N) | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー60<br>～70 | 2                   | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |      |       |          |
|         |            |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指       |      |      |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 新名神高速道路 |      |        |      |       | 淀川左岸線延長部 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|--------|------|-------|----------|
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 大阪東(事)  |      |        |      |       |          |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 30589   | A1-3(L)           | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         |      |        |      |       |          |
| 30590   | A1-3(LEx)         | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         |      |        |      |       |          |
| 30591   | B1-3(B)(L)        | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         |      |        |      |       |          |
| 30592   | A1-3(36)          | 36                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         |      |        |      |       |          |
| 30593   | A1-3 (36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>プ<br>ロー55   | 7.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         |      |        |      |       |          |
| 30594   | A1-3(12L)(A)      | 40                       | 25.2                 | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適     |      | 38,400 |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         | —    |        |      |       |          |
| 30595   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適     |      | 48,000 |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         | —    |        |      |       |          |
| 30596   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適     |      | 48,000 |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         | —    |        |      |       |          |
| 30597   | A1-1(A)           | 35                       | 25,20                | 8                  | 25                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |        |      |       |          |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |         |      |        |      |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 新名神高速道路 |      | 淀川左岸線延伸部 |      |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|---------|------|----------|------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | (単位:円)  |      |          |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分  | 高槻市域 | 枚方市域     | 八幡市域 | 京田辺市域 | 門真市域 |
| 30598   | A1-1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |          |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |          |      |       |      |
| 30599   | A1-1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適     |      |          |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |          |      |       |      |
| 30600   | B2-1(A)   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |          |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |          |      |       |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適     |      | 37,500   |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      | —        |      |       |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1（18N/mm2）、Y1－1（24N/mm2）である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 01100   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 32,950   |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —        |       |      |
| 01110   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 01120   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 01121   | A1－1             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 01124   | A1－1(E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 01125   | A1－1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 01200   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 01210   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 01211   | A1－1(A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道 |        |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 福知山(高)   |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域  | 小浜市域   |
| 01400   | A1-1(12E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |
| 01610   | A1-1(40)  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |
| 01810   | A1-1(E)   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |
| 01820   | A1-1(E)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |
| 01830   | A1-1(E)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |
| 02000   | A1-1(E)   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |
| 02100   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 32,950   | 26,500 | 26,500 |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —        | —      | —      |
| 02110   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |
| 02120   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|-------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 02130   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02200   | A1－3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02205   | A1－3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02210   | A1－3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02220   | A1－3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02240   | A1－3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02300   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02312   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 02314   | A1－4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|----------|-------|------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 02315   | A1－4 (A)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |       |      |
| 02390   | A1－3 (15L)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |          |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |       |      |
| 02392   | A1－3 (L－σ56)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |          |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |       |      |
| 02500   | A1－3 (A)、A1－3、P2－2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,850   |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —        |       |      |
| 02510   | A1－3 (40)、P2－2 (N) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 37,850   |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —        |       |      |
| 02600   | A1－3 (40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 37,850   |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —        |       |      |
| 02610   | A1－3 (40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |       |      |
| 02611   | A1－3 (40) (S＝15cm) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |       |      |
| 02620   | A1－3 (40)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道      |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 福知山(高)        |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域          | おおい町域 | 小浜市域 |
| 02630   | A1-3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |       |      |
| 02730   | A1-3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |       |      |
| 02800   | A1-3(40)<br>A1-4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |       |      |
| 02810   | A1-4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |       |      |
| 02900   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |       |      |
| 02920   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |       |      |
| 03000   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 34,950        |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —             |       |      |
| 03020   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 38,650<br>注6) |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —             |       |      |
| 03030   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 舞鶴若狭自動車道 |               |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|----------|---------------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 福知山 (高)  |               |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分   | 舞鶴市域          | おおい町域 | 小浜市域 |
| 03040   | A1－4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 03110   | A1－4 (A) | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 03200   | A1－4 (E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 03210   | A1－4 (E) | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 03400   | A1－4 (L) | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 03600   | A1－4 (E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 03700   | A1－4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 04010   | A1－5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適      |               |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        |               |       |      |
| 04010   | A1－5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適      | 38,650<br>注6) |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指        | —             |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 舞鶴若狭自動車道      |        |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|---------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 福知山 (高)       |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 舞鶴市域          | おおい町域  | 小浜市域 |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |               |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |        |      |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 39,350<br>注6) |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —             |        |      |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    |               |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |        |      |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 53,700<br>注6) |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —             |        |      |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 54,400<br>注6) |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —             |        |      |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 32,600        |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —             |        |      |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 31,600        | 25,500 |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | —             | —      |      |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |               |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |        |      |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |               |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |               |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道 |        |        |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|----------|--------|--------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 福知山 (高)  |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域  | 小浜市域   |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |        |        |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |        |        |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |        |        |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |        |        |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 31,100   | 25,500 | 25,500 |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —        | —      | —      |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |        |        |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |        |        |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |        |        |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 32,100   |        |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道 |        |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|--------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 福知山 (高)  |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域  | 小浜市域 |
| 06105   | B2-1 (B) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |
| 06110   | B2-1 (C) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |
| 06115   | B2-1 (D) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 30,800   | 24,800 |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —        | —      |      |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |
| 07012   | C1-1 (A) | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |          |        |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   |        | 舞鶴若狭自動車道 |        |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   |        | 福知山 (高)  |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域  | 小浜市域 |
| 07100   | C1－1 (A)  | 18                       | 15                   | －                   | －                   | －                 | －                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | －                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg  | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |
| 07110   | C1－1 (A)  | 18                       | 15,10                | －                   | －                   | －                 | －                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | －                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |
| 07220   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |
| 07240   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |
| 07250   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |
| 08000   | C2－1      | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    | 30,300   | 24,800 |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      | —        | —      |      |
| 08010   | C2－1      | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                   | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |
| 08015   | C2－1 (A)  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                   | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |
| 08040   | C2－1 (C)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    |          |        |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |          |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 舞鶴若狭自動車道 |        |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|----------|--------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 福知山 (高)  |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域  | 小浜市域   |
| 08041   | C2-1 (A) | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |          |        |        |
| 08050   | C2-1 (D) | 18                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |          |        |        |
| 08060   | C2-1 (E) | 21                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |          |        |        |
| 08070   | C2-1 (F) | 18                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |          |        |        |
| 08080   | C2-1 (G) | 21                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |          |        |        |
| 08090   | C2-1 (H) | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |          |        |        |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |          |        |        |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適    |          |        |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指             |        |          |        |        |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 30,300   | 24,800 | 24,800 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —        | —      | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|----------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 10010   | D1－1 (A) | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |
| 10100   | D1－1     | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |
| 10101   | D1－1 (H) | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | H           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |
| 11000   | N1－1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |
| 12000   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |
| 12001   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | —        |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —        |       |      |
| 12010   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |
| 12020   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |
| 12110   | P2－2 (N) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道      |       |      |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------------|-------|------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 福知山 (高)       |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域          | おおい町域 | 小浜市域 |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 41,550<br>注6) |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —             |       |      |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |               |       |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |               |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 12221   | P2-4 (H)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 12240   | P2-4 (N)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 12270   | P2-4 (NE) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 12305   | P2-4 (L)  | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 12306   | P2-4 (LE) | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 14300   | P4-2 (E)          | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 14400   | P4-4 (N)          | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 17871   | P6-4 (E)          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 17872   | P6-4 (E)B         | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              |        | 舞鶴若狭自動車道 |        |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------|
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              |        | 福知山 (高)  |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                          | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域  | 小浜市域 |
| 17873   | P6－4 (H) B | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ (はく落対策) 添加用ベースコン<br>クリート (バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |        |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      |          |        |      |
| 17874   | P6－4 (LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                              | 指・適    |          |        |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      |          |        |      |
| 17875   | P6－4 (BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                     | 指・適    |          |        |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      |          |        |      |
| 17876   | P6－4 (BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                     | 指・適    |          |        |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      |          |        |      |
| 17911   | P6－5       | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                              | 指・適    |          |        |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      |          |        |      |
| 18100   | T1－4 (Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                                  | 指・適    | 40,650   | 31,700 |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      | —        | —      |      |
| 18101   | T1－4 (Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                                  | 指・適    |          | —      |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      |          | —      |      |
| 18102   | T1－4 (Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                                  | 指・適    |          | —      |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      |          | —      |      |
| 18110   | T1－4 (FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                              | 指・適    | —        | 33,700 |      |
|         |            |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                              | 指      | —        | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               |        | 舞鶴若狭自動車道 |                              |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               |        | 福知山 (高)  |                              |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                           | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域                        | 小浜市域 |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                | 指・適    | —        | 34,700                       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      | —        | —                            |      |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                   | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |          |                              |      |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                               | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |          |                              |      |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          | 36,300<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |          | —                            |      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          | —                            |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |          | —                            |      |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          | —                            |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |          | —                            |      |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |          |                              |      |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      |          |                              |      |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スランブ<br>フロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    | 42,650   | 32,200<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                               | 指      | —        | —                            |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 舞鶴若狭自動車道 |                              |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 福知山 (高)  |                              |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>プ<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>プ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域                        | 小浜市域 |
| 18311   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |          | －                            |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          | －                            |      |
| 18315   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |          | 32,200<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          | －                            |      |
| 18320   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |                              |      |
| 18325   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |                              |      |
| 18330   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |                              |      |
| 18335   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |                              |      |
| 18340   | T3－4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    | －        | 34,200<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | －        | －                            |      |
| 18345   | T3－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適    | －        | 35,200<br>(別途、車輛固定料金<br>が必要) |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      | －        | －                            |      |
| 18350   | T3－4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |          |                              |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |                              |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      | (単位:円)                  |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        |        | 舞鶴若狭自動車道                     |      |  |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|------|--|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        |        | 福知山 (高)                      |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 舞鶴市域   | おおい町域                        | 小浜市域 |  |
| 18355   | T3－4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維は含まない。    | 指・適    |        |                              |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |                              |      |  |
| 18365   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |        | 32,200<br>(別途、車輛固定料金が<br>必要) |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        | －                            |      |  |
| 18366   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |        | －                            |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        | －                            |      |  |
| 18400   | X1－1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |        |                              |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |                              |      |  |
| 18500   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |        |                              |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |                              |      |  |
| 18510   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    | 34,950 | 28,200                       |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | －      | －                            |      |  |
| 18520   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |        |                              |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |                              |      |  |
| 18521   | Y1－1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    |        |                              |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |                              |      |  |
| 18530   | Y1－1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                             | 指・適    |        |                              |      |  |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |        |                              |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                          | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 18600   | Y1－1 (40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 18610   | Y1－1 (40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 18615   | Y1－1 (40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 19000   | H1－1      | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 19100   | HS1－1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 19200   | H2－1      | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 19400   | HS1－1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 19500   | H2－1      | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      |          |       |      |
| 20000   | セメントモルタル  | 24                       | －                    | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | －                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モルタルライニング用<br>単位細骨材量1,500kg | 指・適    | 33,700   |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                              | 指      | —        |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        |        | (単位:円) |      |  | 舞鶴若狭自動車道 |  |  |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--|----------|--|--|--|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        |        |        |      |  | 福知山 (高)  |  |  |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分 | 舞鶴市域   | おおい町域  | 小浜市域 |  |          |  |  |  |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適    | 30,500 |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      | —      |        |      |  |          |  |  |  |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    | 33,250 |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      | —      |        |      |  |          |  |  |  |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    | 33,250 |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      | —      |        |      |  |          |  |  |  |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A=45～52%                                           | 指・適    |        |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |      |  |          |  |  |  |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適    |        |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |      |  |          |  |  |  |
| 20200   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |      |  |          |  |  |  |
| 20210   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |      |  |          |  |  |  |
| 20300   | CS1-1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                 | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適    |        |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |      |  |          |  |  |  |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適    |        |        |      |  |          |  |  |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |        |      |  |          |  |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円) |      | 舞鶴若狭自動車道 |      |  |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|--|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      | 福知山 (高)  |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 舞鶴市域 | おおい町域    | 小浜市域 |  |
| 30202   | A1－3 (L)   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30203   | A1－3 (40L) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30204   | P2－4 (L)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30205   | P2－4N(E)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30206   | P2－4 (B)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30207   | P2－4 (NEB) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30208   | B1－3 (12)  | 24                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30209   | C2－1 (A)   | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30210   | T1－4 (FA)  | 30                       | 25,20                | 21スランブフロー<br>35～50  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動極エコンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30211   | T1－4 (LS)       | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動硬工コンクリート、石粉                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30212   | B2－1 (L)        | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30213   | A1－3 (J)        | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30214   | A1－3(36) (J)    | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30215   | B1－3 (J)        | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30216   | B1－3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30217   | C1－1 (J)        | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30218   | C2－1 (J)        | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30219   | D1－1 (J)        | 18                       | 40,25,20             | －                       | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|----------|------|-------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 福知山 (高)  |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30220   | Y1－1 (J)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30221   | Y1－1 (40) (J) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30222   | A1－6 (L)      | 30                       | 20                   | スラブラ<br>ロー60～<br>70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30223   | A1－1 (36)     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30225   | A1－3 (L－σ56)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30226   | P3－4          | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30227   | P3－4 (A)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30228   | A1－3 (12)     | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30229   | A1－1          | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|----------|------|-------|------|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 福知山 (高)  |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30230   | A1－1 (L)      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                      | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30231   | A1－3 (40) (J) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                          | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30235   | B1－2 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                          | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30238   | B1－2 (30) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                          | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30240   | X1－1 (J)      | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                          | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30246   | C2－1 (24)     | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30248   | B1－2 (30)     | 30                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30249   | B2－1 (30)     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |
| 30250   | N1－1W         | 24                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値 (18N/mm2) である。 | 指・適      |      |       |      |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                          |          |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|----------|-------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30254   | P2－4 (NE)    | 40                       | 25.20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30255   | B1－3 (L)     | 24                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30256   | P2－2 (50)    | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30257   | P2－2 (50) E  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30258   | P2－2 (50) N  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30259   | P2－2 (50) NE | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30260   | P2－2 (KL)    | 46                       | 25.20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30261   | A1－3 (H)     | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |
| 30262   | A1－3 (40L)   | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |          |       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          |                      | (単位:円)              |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      | 舞鶴若狭自動車道 |      |  |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|--|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      | 福知山 (高)  |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 舞鶴市域 | おおい町域    | 小浜市域 |  |
| 30263   | P2－4 (N)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30264   | P2－4 (NB)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30265   | P2－4 (NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30266   | A1－3 (L)     | 30                       | 25,20                | 10                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30267   | P2－4 (1)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30268   | P2－4 (NE)    | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30272   | B1－3         | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30273   | Y1－1         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29、7共通仕様書・施工管理要領                                         | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30274   | P2－2 (50SNE) | 50                       | 25,20                | スランブ<br>ロー65        | -10～<br>+5          | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |      |          |      |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブブ<br>ロー60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                              | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。          | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。          | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                                      |        |          |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30284   | T3－4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30285   | T3－4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>右粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30287   | A1－1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30288   | A1－4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30289   | A1－4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30290   | A1－3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30291   | A1－3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30292   | A1－3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |
| 30293   | B1－3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                 | 指・適    |          |       |      |
|         |               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30294   | B1－3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30295   | C1－1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30296   | C2－1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30297   | D1－1(J)         | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30298   | P3－2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30300   | A1－1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30301   | A1－4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30302   | P3－2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30303   | B1－3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |          |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 舞鶴若狭自動車道 |        |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|----------|--------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 福知山 (高)  |        |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分   | 舞鶴市域   | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30304   | セメントモルタル  | 18                       | -                    | -                       | -                   | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適      |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        |        |       |      |
| 30305   | P6-4 (N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適      |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        |        |       |      |
| 30306   | P6-4 (NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適      |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        |        |       |      |
| 30307   | P6-4 (HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適      |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        |        |       |      |
| 30308   | T1-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適      | —      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        | —      |       |      |
| 30309   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適      | 42,650 |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        | —      |       |      |
| 30310   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適      | —      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        | —      |       |      |
| 30311   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適      | —      |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        | —      |       |      |
| 30312   | T1-2 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適      |        |       |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指        |        |       |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|----------|------|-------|------|
| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 福知山(高)   |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30313   | P2ー4(NEF)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30316   | A1ー1(E)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30320   | P2ー2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30321   | B2ー1        | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30322   | A1ー6        | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30323   | A1ー1(L)     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30324   | A1ー1(36)(J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30325   | A1ー1(H)(J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |
| 30326   | A1ー1(UH)(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|------------|----|-----------------------------------------|----------|------|-------|------|
| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 福知山(高)   |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30327   | A1－4(J)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30328   | A1－－4(24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30329   | A1－1(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 |                                         | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30330   | T1－2(Ad)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強複工コンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30331   | T1－2(FA)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30332   | T1－2(LS)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30333   | A1－3(12L)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 56日強度                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30334   | C1－1(A)          | 18                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 床版上に使用する高さ調整コン<br>リート                   | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |
| 30335   | C1－1(L)          | 18                       | 15                   | 12                  | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし         | m3 | 経量コンクリートⅠ種、気乾単位容積<br>質量1.85t/m3         | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                        | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30340   | HS1ー1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30341   | H2ー1      | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30342   | C2ー1      | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                   | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30343   | C1ー1      | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                  | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30344   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法 (RrーSBーFE) | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30345   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法 (RrーSBーFE) | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30347   | C1ー1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法             | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30348   | C1ー1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法             | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |
| 30350   | A1ー6      | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                  | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |       |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円) |      |       | 舞鶴若狭自動車道 |  |  |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|----------|--|--|
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           |        |      |       | 福知山（高）   |  |  |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ <sup>*</sup><br>(cm)<br>注1) | スラブ <sup>*</sup><br>許容差<br>(cm) | 空気量 <sup>*</sup><br>(%)<br>注1) | 空気量 <sup>*</sup><br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C <sup>*</sup><br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域     |  |  |
| 30351   | A1－1 (L)            | 30                       | 25.20                | 18                              | 5                               | 4.5                            | 1.5                            | L           | －                       | 高性能AE     | 50                      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30352   | A1－1 (N)            | 30                       | 25.20                | 18                              | 5                               | 4.5                            | 1.5                            | N           | －                       | 高性能AE     | 50                      | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30353   | A1－A(2)             | 30                       | 25.20                | 12                              | 2.5                             | 4.5                            | 1.5                            | N           | 230                     | 高性能AE     | 50                      | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（バブルチップにかかる費用は含まない）<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30354   | A1－P(2)             | 36                       | 25.20                | 12                              | 2.5                             | 4.5                            | 1.5                            | N           | 300                     | 高性能AE     | 50                      | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バブルチップ（ひび割れ防止）添加用ベースコンクリート（バブルチップにかかる費用は含まない）<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30355   | P3－4 (H1)           | 36                       | 25.20                | 15                              | 2.5                             | 4.5                            | 1.5                            | H           | 300                     | 高性能AE     | 43                      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                     | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30356   | P3－4 (H2)           | 36                       | 25.20                | 15                              | 2.5                             | 4.5                            | 1.5                            | H           | 300                     | 高性能AE     | 43                      | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                     | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30357   | P3－4 (H3) (高<br>流動) | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>～70             | 5                               | 4.5                            | 1.5                            | H           | 300                     | 高性能AE     | 43                      | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                           | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30358   | P3－4 (H4)           | 50                       | 25.20                | 18                              | 2.5                             | 4.5                            | 1.5                            | H           | 300                     | 高性能AE     | 43                      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                     | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |
| 30359   | P3－4 (H5)           | 50                       | 25.20                | 15                              | 2.5                             | 4.5                            | 1.5                            | H           | 300                     | 高性能AE     | 43                      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                     | 指・適    |      |       |          |  |  |
|         |                     |                          |                      |                                 |                                 |                                |                                |             |                         |           |                         |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |       |          |  |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|----------|------|-------|------|
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 福知山 (高)  |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランプ<br>(cm)<br>注1)  | スランプ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30360   | P3－4 (H6)           | 50                       | 25,20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30361   | P3－4 (H7) (高<br>流動) | 50                       | 25,20                | スランプ<br>フロー60<br>～70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30362   | A1－1 (A) (合<br>成床版) | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30363   | A1－1 (B) (合<br>成床版) | 36                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30364   | P3－2 (H) (B)        | 36                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30365   | A1－3 (12EL)         | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30366   | A1－3 (12EL)         | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30367   | A1－1                | 30                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |
| 30370   | P2－2 (12)           | 40                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適      |      |       |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指        |      |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                          | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30372   | A1－3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                           | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30373   | D1－1       | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート               | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30374   | B1－3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr－SBm－<br>FE(S)) | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30375   | A1－6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                              | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30378   | P3－4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材               | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30379   | P2－2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                    | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30380   | B2－1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                              | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30381   | A1－3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                              | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30382   | A1－6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                              | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 福知山(高)   |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30383   | P2-2(L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30384   | P2-4(LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30385   | P2-4(NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30386   | B1-3(L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30387   | A1-3(12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30392   | P2-2(12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30393   | P2-2(50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30394   | P3-2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |
| 30395   | A1-1(A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                          | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30396   | A1－1 (B)             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない     | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30397   | A1－1 (C)             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない     | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30398   | P3－4 (特)             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30399   | P6－4 (特)             | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤              | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30400   | P1－4 (特)             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30401   | P3－2                 | 36                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤              | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30402   | P3－5                 | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30403   | P3－4 (石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S (石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |
| 30404   | P3－4 (石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S (石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                              | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                    | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30405   | P3－4 (乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30406   | P3－4 (乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                  | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30407   | P3－4                  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30408   | P2－4 (乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                  | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30409   | T3－4 (50) (Ad)        | 50                       | 25,20                | 21.スランブフロー35～50     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30410   | B2－1 (30) (S18)       | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30411   | A1－3 (40) NE          | 40                       | 25,20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30412   | A1－3 (12) L           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |
| 30413   | P2－2 (H)              | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |          |       |      |
|         |                       |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30414   | X1-1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30415   | B1-1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30416   | A1-1-3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30417   | N1-2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30418   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30419   | N1-3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30423   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30424   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |
| 30425   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適    |          |       |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別                      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30426   | C1－1 (Sf)                     | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法 | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30427   | HS1－1                         | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30428   | A1－1 (15L)                    | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30429   | A1－1 (18L)                    | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30430   | A1－1 (65)                     | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58～70 | －7～+5               | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30431   | P3－4 (乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30432   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30433   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30434   | A1－5                          | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 舞鶴若狭自動車道      |       |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|---------------|-------|------|
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 福知山 (高)       |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 舞鶴市域          | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30435   | P3－2        | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |               |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |               |       |      |
| 30436   | B2－1 (J)    | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |               |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |               |       |      |
| 30437   | B2－1 (A)    | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |               |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |               |       |      |
| 30438   | B2－1 (A)    | 24                       | 25                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |               |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |               |       |      |
| 30439   | P2－4 (LE) B | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適    |               |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |               |       |      |
| 30440   | A1－4        | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適    | 32,950        |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      | —             |       |      |
| 30441   | P2－2        | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    | 38,850        |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      | —             |       |      |
| 30442   | P2－2 (NE)   | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    | 41,550<br>注6) |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      | —             |       |      |
| 30443   | A1－3        | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |               |       |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |               |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                        |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別               | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30444   | P6－4 (ベース、<br>SL＝15cm) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30445   | A1－4 (膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30446   | A1－4 (膨張＋収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30447   | A1－1 (A)               | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30448   | A1－4 (A)               | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30449   | A1－3 (K)               | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー65       | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30450   | C2－1                   | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30451   | D1－1                   | 18                       | 40,25,20             | －                  | －                  | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |
| 30452   | A1－3                   | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                        |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |       |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      | (単位:円)             |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        |      | 舞鶴若狭自動車道 |      |  |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|----------|------|--|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        |      | 福知山 (高)  |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 舞鶴市域 | おおい町域    | 小浜市域 |  |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60       | 7.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|----------|------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 福知山 (高)  |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30465   | A1－3 (12)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30466   | A1－3 (60)        | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30467   | A1－3 (60L)       | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30468   | A1－1－2           | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30469   | A1－4 (パル<br>チップ) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリー<br>ト(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30472   | A1－3 (L)         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30473   | A1－5 (A)         | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30474   | P6－4 (A)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |
| 30475   | P6－4 (B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30476   | A1－3 (A1)         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30477   | A1－4 (T)          | 30                       | 20                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30478   | P2－2 (H) (T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30479   | P2－2 (H) (T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30480   | P2－2 (H) (T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30481   | P2－2 (H) (T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30482   | Y1－1 (J)          | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30483   | Y1－1 (40) (J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30484   | X1－1 (J)          | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30485   | A1－1 (36E)           | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30486   | P2－4 B12<br>(H)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30487   | P2－4 B12<br>(N)      | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30488   | P2－4 B12<br>(H) (NE) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30490   | P3－2 B12             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30492   | A1－3                 | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30493   | X1-1 (27) (J)        | 27                       | 20,25                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30494   | Y1－1 (J)             | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |
| 30495   | Y1－1 (40) (J)        | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |       |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 舞鶴若狭自動車道 |        |       |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|----------|--------|-------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 福知山 (高)  |        |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分   | 舞鶴市域   | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30496   | C1－1 (J)        | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      | 32,100 |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        | —      |       |      |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | －                     | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |
| 30499   | P6－2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |
| 30500   | P6－3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |
| 30501   | P6－4 (A)        | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |
| 30502   | P6－4 (B)        | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |
| 30503   | P1－3 (A)        | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |
| 30504   | P6－4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |        |       |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |        |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|----------|------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 福知山 (高)  |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30505   | P6－4 (18<br>LE)  | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30506   | C1－1 (K) 8       | 21                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30507   | C2－1 (K) 8       | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30508   | C1－1 (K) 12      | 21                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30509   | C2－1 (K) 12      | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30510   | A1－3 (40)        | 40                       | 25.20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30511   | P2－2 (A)         | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30512   | P2－2 (NA)        | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |
| 30513   | P2－2 (50)<br>(A) | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      |      |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円) |      | 舞鶴若狭自動車道 |      |  |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|--|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      | 福知山 (高)  |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 舞鶴市域 | おおい町域    | 小浜市域 |  |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |          |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          |                      | (単位:円)              |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        |      | 舞鶴若狭自動車道 |        |  |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|--------|------|----------|--------|--|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  |        |      | 福知山 (高)  |        |  |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分 | 舞鶴市域 | おおい町域    | 小浜市域   |  |
| 30523   | P6－2         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |      |          |        |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |          |        |  |
| 30524   | P6－3         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |      |          |        |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |          |        |  |
| 30525   | P6－4 (A)     | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |      |          |        |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |          |        |  |
| 30526   | B2－1         | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      | 25,500   | 25,500 |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      | —        | —      |  |
| 30527   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      | 26,500   | 26,500 |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      | —        | —      |  |
| 30528   | C2－1 (N)     | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N, BB       | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適    |      |          |        |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |          |        |  |
| 30531   | A1－3 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |          |        |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |          |        |  |
| 30532   | A1－4 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |          |        |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |          |        |  |
| 30533   | P2－2 (E) (A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |          |        |  |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |          |        |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30534   | P2－2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30535   | P2－2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30536   | P2－2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30542   | P6－5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30547   | P2－4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30548   | A1－4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30549   | P6－2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30550   | P6－3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30551   | P6－4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | －          | －                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 福知山(高)   |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |       |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30562   | B1-3 (C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30563   | A1-3 (12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)   | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30565   | P3-4              | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30566   | P3-4(J)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30567   | A1-5              | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30568   | A1-4 (Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30569   | A1-6 (F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |
| 30570   | B2-1 (C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |          |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|----------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 福知山 (高)  |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30571   | A1-1 (36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30572   | P3-4      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30573   | A1-5      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30574   | A1-5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30575   | P6-2      | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30576   | P6-3      | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30577   | P6-2 (A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30578   | P6-3 (A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |
| 30579   | P6-4 (A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      | (単位:円)              |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |        |      | 舞鶴若狭自動車道 |      |  |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|--|
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |        |      | 福知山 (高)  |      |  |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分 | 舞鶴市域 | おおい町域    | 小浜市域 |  |
| 30580   | A1-3 (36L) | 36                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30581   | A1-6 A     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30582   | A1-6 AK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30583   | A1-6 A(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30584   | A1-6 AK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30585   | A1-6 B     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30586   | A1-6 BK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30587   | A1-6 B(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |
| 30588   | A1-6 BK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |          |      |  |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |          |      |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|----------|------|-------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 福知山 (高)  |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30589   | A1－3 (L)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30590   | A1－3 (LEx)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30591   | B1－3 (B) (L)      | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30592   | A1－3(36)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30593   | A1－3 (36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>プ<br>ロー55    | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)      | 40                       | 25.2                 | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30595   | A1-3 (65L)        | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30596   | A1-3 (65L)        | 30                       | 20                   | 65                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |
| 30597   | A1－1 (A)          | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |       |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    | 指                                     |          |      |       |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 舞鶴若狭自動車道 |      |       |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|----------|------|-------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 福知山（高）   |      |       |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分   | 舞鶴市域 | おおい町域 | 小浜市域 |
| 30598   | A1－1（B）   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適      |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指        |      |       |      |
| 30599   | A1－1（B）   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適      |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指        |      |       |      |
| 30600   | B2－1（A）   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適      |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指        |      |       |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適      |      |       |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指        |      |       |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明道路  |               |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|---------------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明（事） |               |
| (単位:円)  |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |         |               |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域    | 明石市域          |
| 01100   | A1－1              | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400  | 34,400        |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       | —             |
| 01110   | A1－1              | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 01120   | A1－1              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 01121   | A1－1              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 01124   | A1－1 (E・S)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 01125   | A1－1 (E・S)<br>(A) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 01200   | A1－1 (A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |
| 01210   | A1－1 (A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         | 38,100<br>注6) |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         | —             |
| 01211   | A1－1 (A)          | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |               |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |               |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明道路  |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|--------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明（事） |        |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |         |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域    | 明石市域   |
| 01400   | A1－1（12E） | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 01610   | A1－1（40）  | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 01810   | A1－1（E）   | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 01820   | A1－1（E）   | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 01830   | A1－1（E）   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 02000   | A1－1（E）   | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 02100   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400  | 34,400 |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       | —      |
| 02110   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |
| 02120   | A1－3      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明道路  |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|---------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明（事） |      |
| (単位:円)  |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |         |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域    | 明石市域 |
| 02130   | A1－3         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 02200   | A1－3(12E)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 02205   | A1－3(24)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 02210   | A1－3(L)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | —       |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |      |
| 02220   | A1－3(E)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 02240   | A1－3(H)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 02300   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400  |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —       |      |
| 02312   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |
| 02314   | A1－4         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 第二神明道路   |      |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|----------|------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 02315   | A1－4 (A)           | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02390   | A1－3 (15L)         | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02392   | A1－3 (L－σ56)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02500   | A1－3 (A)、A1－3、P2－2 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02510   | A1－3 (40)、P2－2 (N) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02600   | A1－3 (40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02610   | A1－3 (40)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02611   | A1－3 (40) (S＝15cm) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |
| 02620   | A1－3 (40)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 第二神明道路        |               |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------------|---------------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 第二神明（事）       |               |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        |               |               |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域          | 明石市域          |
| 02630   | A1-3(40)         | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |
| 02730   | A1-3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |
| 02800   | A1-3(40)<br>A1-4 | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |
| 02810   | A1-4(A)          | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |
| 02900   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |
| 02920   | A1-3(36)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |
| 03000   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |
| 03020   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —             | —             |
| 03030   | A1-4             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |               |               |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |               |               |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 第二神明道路        |               |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|---------------|---------------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 第二神明 (事)      |               |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 神戸市域          | 明石市域          |
| 03040   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03110   | A1ー4 (A) | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03200   | A1ー4 (E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03210   | A1ー4 (E) | 30                       | 20                   | 18                  | 1                   | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03400   | A1ー4 (L) | 30                       | 20                   | 11                  | 1                   | 5                 | 0.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03600   | A1ー4 (E) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 03700   | A1ー4     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |               |               |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |               |               |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    | 38,100<br>注6) | 38,100<br>注6) |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      | —             | —             |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 第二神明道路   |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|----------|--------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 第二神明 (事) |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域   |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |          |        |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |          |        |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |          |        |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |          |        |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25,20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |          |        |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 34,400   |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー        |        |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    | 33,200   | 33,200 |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      | ー        | ー      |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |          |        |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |          |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明道路   |        |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|--------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明 (事) |        |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域   |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25,20                | 21                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 33,200   | 33,200 |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —        | —      |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 第二神明道路  |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 第二神明（事） |        |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        |         |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域    | 明石市域   |
| 06105   | B2-1 (B) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |
| 06110   | B2-1 (C) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |
| 06115   | B2-1 (D) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 34,400  |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —       |        |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 32,000  | 32,000 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —       | —      |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |
| 07012   | C1-1 (A) | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |        |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 第二神明道路   |        |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 第二神明 (事) |        |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                              | 区<br>分   | 神戸市域   | 明石市域   |
| 07100   | C1－1 (A)  | 18                       | 15                   | －                   | －                   | －                 | －                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | －                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |
| 07110   | C1－1 (A)  | 18                       | 15,10                | －                   | －                   | －                 | －                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | －                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |
| 07220   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                   | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |
| 07240   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |
| 07250   | C1－1 (Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                   | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |
| 08000   | C2－1      | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適      | 32,000 | 32,000 |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        | —      | —      |
| 08010   | C2－1      | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                  | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |
| 08015   | C2－1 (A)  | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                  | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |
| 08040   | C2－1 (C)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                  | 指・適      |        |        |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                  | 指        |        |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 第二神明道路  |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|---------|--------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        | 第二神明（事） |        |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               |        |         |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 神戸市域    | 明石市域   |
| 08041   | C2-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08050   | C2-1(D)  | 18                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08060   | C2-1(E)  | 21                       | 40                   | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08070   | C2-1(F)  | 18                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08080   | C2-1(G)  | 21                       | 25,20                | 5                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08090   | C2-1(H)  | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管 本線交差部管理用通路 | 指・適    |         |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |         |        |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 32,000  | 32,000 |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —       | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 第二神明道路  |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        | 第二神明（事） |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        |         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域    | 明石市域 |
| 10010   | D1－1 (A) | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |
| 10100   | D1－1     | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |
| 10101   | D1－1 (H) | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | H           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |
| 11000   | N1－1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |
| 12000   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    | 38,200  |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      | —       |      |
| 12001   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |
| 12010   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |
| 12020   | P2－2     | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |
| 12110   | P2－2 (N) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明道路   |      |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|------|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | —        |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —        |      |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 12221   | P2-4 (H)  | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 12240   | P2-4 (N)  | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 12270   | P2-4 (NE) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 12305   | P2-4 (L)  | 40                       | 20                   | 18                  | 1.0                 | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 12306   | P2-4 (LE) | 40                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    | 38,200   |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —        |      |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明道路   |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 第二神明道路   |      |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|----------|------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 第二神明 (事) |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分   | 神戸市域 | 明石市域 |
| 17873   | P6-4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 17874   | P6-4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 17875   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 17876   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 17911   | P6-5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 18100   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 18101   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 18102   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |
| 18110   | T1-4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適      |      |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |      |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                    | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>プ<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>プ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 18311   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18315   | T3-4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18320   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18325   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18330   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18335   | T3-4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18340   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18345   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |
| 18350   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 第二神明道路   |        |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|--------|----------|--------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        | 第二神明 (事) |        |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域   |
| 18355   | T3-4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。   | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |          |        |
| 18365   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |          |        |
| 18366   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |          |        |
| 18400   | X1-1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |          |        |
| 18500   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |          |        |
| 18510   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    | 34,400   | 34,400 |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —        | —      |
| 18520   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |          |        |
| 18521   | Y1-1      | 30                       | 25,20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    | 34,400   |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      | —        |        |
| 18530   | Y1-1 (A)  | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                             | 指・適    |          |        |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |          |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 第二神明道路  |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|---------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 第二神明（事） |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        |         |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/℃<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 神戸市域    | 明石市域 |
| 18600   | Y1－1(40) | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 18610   | Y1－1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    | 36,600  |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —       |      |
| 18615   | Y1－1(40) | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 19000   | H1－1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                 | 1                   | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 19100   | HS1－1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 19200   | H2－1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 19400   | HS1－1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 19500   | H2－1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | －                    | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | －                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モ<br>ルタルライニング用<br>単位細骨材量1, 500kg | 指・適    |         |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |         |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        | (単位:円) |      | 第二神明道路   |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|--|
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                |        |        |      | 第二神明 (事) |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分 | 神戸市域   | 明石市域 |          |  |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N,BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スランブフ<br>ロー55～<br>65 | 5                   | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A＝45～52%                                           | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 20200   | BS1－3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 20210   | BS1－3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 20300   | CS1－1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                  | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                    | -                   | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適    |        |      |          |  |
|         |          |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |        |      |          |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/℃<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30202   | A1-3(L)   | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30203   | A1-3(40L) | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30204   | P2-4(L)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30205   | P2-4N(E)  | 40                       | 25.20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30206   | P2-4(B)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30207   | P2-4(NEB) | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30208   | B1-3(12)  | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30209   | C2-1(A)   | 21                       | 25.20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30210   | T1-4(FA)  | 30                       | 25.20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明道路   |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|----------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明 (事) |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分   | 神戸市域 | 明石市域 |
| 30211   | T1－4 (LS)       | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                        | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30212   | B2－1 (L)        | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30213   | A1－3 (J)        | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30214   | A1－3(36) (J)    | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30215   | B1－3 (J)        | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30216   | B1－3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30217   | C1－1 (J)        | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30218   | C2－1 (J)        | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30219   | D1－1 (J)        | 18                       | 40,25,20             | －                       | －                   | －                 | －                 | N,BB,F      | －                       | 指定なし      | －          | －                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 第二神明道路   |        |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|----------|--------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 第二神明 (事) |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分   | 神戸市域   | 明石市域 |
| 30220   | Y1-1 (J)         | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |
| 30221   | Y1-1 (40) (J)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      | 34,600 |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        | —      |      |
| 30222   | A1-6 (L)         | 30                       | 20                   | スラブラ<br>ロー60~<br>70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |
| 30223   | A1-1 (36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |
| 30225   | A1-3 (L-σ5<br>6) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |
| 30226   | P3-4             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |
| 30227   | P3-4 (A)         | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |
| 30228   | A1-3 (12)        | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |
| 30229   | A1-1             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指        |        |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30230   | A1-1(L)     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |          |      |
| 30231   | A1-3(40)(J) | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |          |      |
| 30235   | B1-2(J)     | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |          |      |
| 30238   | B1-2(30)(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |          |      |
| 30240   | X1-1(J)     | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |          |      |
| 30246   | C2-1(24)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |          |      |
| 30248   | B1-2(30)    | 30                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    | 35,800   |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —        |      |
| 30249   | B2-1(30)    | 30                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    | 34,400   |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —        |      |
| 30250   | N1-1W       | 24                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適    | 34,400   |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      | —        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|----------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30254   | P2-4 (NE)    | 40                       | 25.20                | スランブ<br>ロー50        | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30255   | B1-3 (L)     | 24                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30256   | P2-2 (50)    | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30257   | P2-2 (50) E  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30258   | P2-2 (50) N  | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30259   | P2-2 (50) NE | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30260   | P2-2 (KL)    | 46                       | 25.20                | 60                  |                     | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30261   | A1-3 (H)     | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |
| 30262   | A1-3 (40L)   | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30263   | P2-4 (N)     | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30264   | P2-4 (NB)    | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルテップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルテップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30265   | P2-4 (NEF)   | 40                       | 25,20                | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30266   | A1-3 (L)     | 30                       | 25,20                | 10                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30267   | P2-4 (1)     | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30268   | P2-4 (NE)    | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30272   | B1-3         | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30273   | Y1-1         | 30                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                                        | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30274   | P2-2 (50SNE) | 50                       | 25,20                | スラブフ<br>ロー65       | -10~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブブ<br>ロー60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。 | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。  | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 第二神明道路   |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30284   | T3-4 (FA) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30285   | T3-4 (LS) (A) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30287   | A1-1 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30288   | A1-4 (J)      | 30                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30289   | A1-4 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30290   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30291   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30292   | A1-3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30293   | B1-3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                      | 指・適    |          |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 第二神明道路   |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|----------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 第二神明 (事) |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分   | 神戸市域 | 明石市域 |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指        |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30304   | セメントモルタル  | 18                       | -                    | -                       | -                  | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30305   | P6-4 (N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30306   | P6-4 (NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30307   | P6-4 (HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30308   | T1-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30309   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30310   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30311   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>、石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |
| 30312   | T1-2 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適    |          |      |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          |                      | (単位:円)              |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        |      | 第二神明道路   |  |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|----------|--|
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        |      | 第二神明 (事) |  |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 神戸市域 | 明石市域     |  |
| 30313   | P2-4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30316   | A1-1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30320   | P2-2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30321   | B2-1          | 40                       | 40,25,20             | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30322   | A1-6          | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30323   | A1-1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30324   | A1-1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30325   | A1-1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |
| 30326   | A1-1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |          |  |
|         |               |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |          |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 第二神明道路   |        |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|------------|----|-----------------------------------------|----------|--------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 第二神明 (事) |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分   | 神戸市域   | 明石市域 |
| 30327   | A1－4 (J)         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |        |      |
| 30328   | A1－4 (24)<br>(J) | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし         | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |        |      |
| 30329   | A1－1 (36)        | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 |                                         | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |        |      |
| 30330   | T1－2 (Ad)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強複工コンクリート、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |        |      |
| 30331   | T1－2 (FA)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |        |      |
| 30332   | T1－2 (LS)        | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 繊維補強複工コンクリート、石粉、※繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |        |      |
| 30333   | A1－3 (12L)       | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 56日強度                                   | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        |        |      |
| 30334   | C1－1 (A)         | 18                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし         | m3 | 床版上に使用する高さ調整コンクリート                      | 指・適      | 32,000 |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        | —      |      |
| 30335   | C1－1 (L)         | 18                       | 15                   | 12                  | 2.5                 | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし         | m3 | 軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積質量1.85t/m3             | 指・適      | 50,000 |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |            |    |                                         | 指        | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30340   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                 | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30341   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                 | 1.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30342   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                  | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30343   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                 | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30344   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30345   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30347   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30348   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30350   | A1-6     | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 第二神明道路  |      |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 第二神明（事） |      |      |
| (単位:円)  |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                         | 区<br>分  | 神戸市域 | 明石市域 |
| 30351   | A1－1 (L)            | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                       | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30352   | A1－1 (N)            | 30                       | 25,20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30353   | A1－A(2)             | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30354   | A1－P(2)             | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30355   | P3－4 (H1)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30356   | P3－4 (H2)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30357   | P3－4 (H3) (高<br>流動) | 36                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                             | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30358   | P3－4 (H4)           | 50                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |
| 30359   | P3－4 (H5)           | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適     |      |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指       |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 第二神明道路   |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|--------|----------|------|
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)  | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30360   | P3-4 (H6)           | 50                       | 25,20                | 15                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30361   | P3-4 (H7) (高<br>流動) | 50                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60<br>~70 | 5                   | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30362   | A1-1 (A) (合<br>成床版) | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30363   | A1-1 (B) (合<br>成床版) | 36                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30364   | P3-2 (H) (B)        | 36                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30365   | A1-3 (12EL)         | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30366   | A1-3 (12EL)         | 30                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30367   | A1-1                | 30                       | 25,20                | 8                    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |          |      |
| 30370   | P2-2 (12)           | 40                       | 25,20                | 12                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適    | 38,200   |      |
|         |                     |                          |                      |                      |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      | —        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 第二神明道路   |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|--------|----------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30372   | A1－3       | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30373   | D1－1       | 18                       | 40,25,20             | －                   | －                   | －                 | －                 | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30374   | B1－3       | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr－SBm－FE(S)) | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30375   | A1－6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30378   | P3－4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30379   | P2－2(60L)E | 40                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30380   | B2－1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30381   | A1－3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |
| 30382   | A1－6       | 40                       | 25,20                | 65                  | 5.0                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 第二神明道路   |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30383   | P2-2 (L)     | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30384   | P2-4 (LE)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30385   | P2-4 (NE)B   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30386   | B1-3 (L-σ56) | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30387   | A1-3 (12L)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30392   | P2-2 (12)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30393   | P2-2 (50)    | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    | 42,700   |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      | —        |      |
| 30394   | P3-2         | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |
| 30395   | A1-1 (A)     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |          |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 第二神明道路   |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|--------|----------|------|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30396   | A1-1(B)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30397   | A1-1(C)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30398   | P3-4(特)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30399   | P6-4(特)             | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30400   | P1-4(特)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30401   | P3-2                | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30402   | P3-5                | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30403   | P3-4(石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |
| 30404   | P3-4(石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |          |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明道路  |      |  |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|------|--|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明（事） |      |  |
| (単位:円)  |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 神戸市域    | 明石市域 |  |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分  |      |  |
| 30405   | P3－4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                  | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30406   | P3－4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                 | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30407   | P3－4                 | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30408   | P2－4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                 | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30409   | T3－4(50)(Ad)         | 50                       | 25,20                | 21.スランブフロー35～50     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強型コンクリート<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30410   | B2－1(30)(S18)        | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30411   | A1－3(40)NE           | 40                       | 25,20                | 15                  | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30412   | A1－3(12)L            | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |
| 30413   | P2－2(H)              | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適     |      |  |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指       |      |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 第二神明道路   |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30414   | X1－1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30415   | B1－1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30416   | A1－1－3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30417   | N1－2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30418   | N1－1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30419   | N1－3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30423   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30424   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |
| 30425   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                               |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------|--------|----------|------|
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別                      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                        | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30426   | C1－1 (Sf)                     | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリッ<br>フォーム工法   | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30427   | HS1－1                         | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版   | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30428   | A1－1 (15L)                    | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                      | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30429   | A1－1 (18L)                    | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                      | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30430   | A1－1 (65)                     | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58～70 | -7～+5               | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                  | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30431   | P3－4 (乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S (石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30432   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S (石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30433   | P2－4 (乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S (石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |
| 30434   | A1－5                          | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                            | 指・適    |          |      |
|         |                               |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                            | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|----------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30435   | P3-2        | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30436   | B2-1 (J)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30437   | B2-1 (A)    | 24                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30438   | B2-1 (A)    | 24                       | 25                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30439   | P2-4 (LE) B | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30440   | A1-4        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30441   | P2-2        | 40                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30442   | P2-2 (NE)   | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |
| 30443   | A1-3        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |          |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                        |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|----------|------|
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別               | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30444   | P6-4 (ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30445   | A1-4 (膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30446   | A1-4 (膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30447   | A1-1 (A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30448   | A1-4 (A)               | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30449   | A1-3 (K)               | 30                       | 20                   | スランブ<br>フロー65       | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30450   | C2-1                   | 18                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30451   | D1-1                   | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |
| 30452   | A1-3                   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |          |      |
|         |                        |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 第二神明道路   |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|----------|------|
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25,20                | スランブ<br>フロー60       | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 第二神明道路        |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        | 第二神明 (事)      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 神戸市域          | 明石市域 |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適    | 41,300        |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —             |      |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ<br>ート(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    | 40,100<br>注6) |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —             |      |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    | —             |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      | —             |      |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |               |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |               |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|----------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30476   | A1－3 (A1)         | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30477   | A1－4 (T)          | 30                       | 20                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30478   | P2－2 (H) (T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30479   | P2－2 (H) (T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30480   | P2－2 (H) (T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30481   | P2－2 (H) (T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30482   | Y1－1 (J)          | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30483   | Y1－1 (40) (J)     | 40                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |
| 30484   | X1－1 (J)          | 24                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明道路   |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/℃<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30485   | A1－1 (36E)           | 36                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30486   | P2－4 B12<br>(H)      | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30487   | P2－4 B12<br>(N)      | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30488   | P2－4 B12<br>(H) (NE) | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30490   | P3－2 B12             | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30492   | A1－3                 | 30                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30493   | X1-1 (27) (J)        | 27                       | 20,25                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30494   | Y1－1 (J)             | 30                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |
| 30495   | Y1－1 (40) (J)        | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |          |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明道路   |      |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|----------|------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明 (事) |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分   | 神戸市域 | 明石市域 |
| 30496   | C1-1(J)         | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路神のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | -                     | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30499   | P6-2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30500   | P6-3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30501   | P6-4(A)         | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30502   | P6-4(B)         | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30503   | P1-3(A)         | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |
| 30504   | P6-4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |      |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 第二神明道路   |        |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 第二神明 (事) |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分   | 神戸市域   | 明石市域 |
| 30505   | P6-4 (18<br>LE)  | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |        |      |
| 30506   | C1-1 (K) 8       | 21                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |        |      |
| 30507   | C2-1 (K) 8       | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |        |      |
| 30508   | C1-1 (K) 12      | 21                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |        |      |
| 30509   | C2-1 (K) 12      | 21                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      |        |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        |        |      |
| 30510   | A1-3 (40)        | 40                       | 25.20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適      | —      |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        | —      |      |
| 30511   | P2-2 (A)         | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      | 40,200 |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        | —      |      |
| 30512   | P2-2 (NA)        | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      | 38,600 |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        | —      |      |
| 30513   | P2-2 (50)<br>(A) | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      | 44,700 |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指        | —      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 第二神明道路   |        |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 第二神明 (事) |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分   | 神戸市域   | 明石市域 |
| 30514   | P2-2(50)(LA) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(ノバルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適      | —      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        | —      |      |
| 30515   | P2-2(50)     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      | 42,700 |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        | —      |      |
| 30516   | P2-2(N)      | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      | 36,600 |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        | —      |      |
| 30517   | P2-2(NE)     | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      | —      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        | —      |      |
| 30518   | P2-2(50)(NE) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      | —      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        | —      |      |
| 30519   | P2-2(50)(L)  | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      | —      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        | —      |      |
| 30520   | D1-1         | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      | 32,000 |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        | —      |      |
| 30521   | B2-1(E)      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適      |        |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |        |      |
| 30522   | B2-1(E)      | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                            | 指・適      |        |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指        |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 第二神明道路   |      |      |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|----------|------|------|
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 第二神明 (事) |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分   | 神戸市域 | 明石市域 |
| 30523   | P6-2         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30524   | P6-3         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30525   | P6-4 (A)     | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30526   | B2-1         | 24                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30527   | A1-3         | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30528   | C2-1 (N)     | 21                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N, BB       | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30531   | A1-3 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30532   | A1-4 (E)     | 30                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |
| 30533   | P2-2 (E) (A) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適      |      |      |
|         |              |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指        |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 第二神明道路   |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|----------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30534   | P2-2(E)(B) | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30535   | P2-2(H)    | 40                       | 20,25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30536   | P2-2(F)    | 40                       | 20,25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30542   | P6-5       | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30547   | P2-4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30548   | A1-4(A)    | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30549   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30550   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30551   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |      |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 第二神明道路  |        |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|---------|--------|------|
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 第二神明（事） |        |      |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分  | 神戸市域   | 明石市域 |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     | 32,400 |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |      |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     | 34,600 |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       | —      |      |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適     |        |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |        |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |        |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適     |        |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適     |        |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指       |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明道路   |        |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|----------|--------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 第二神明 (事) |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分   | 神戸市域   | 明石市域 |
| 30562   | B1-3 (C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |
| 30563   | A1-3 (12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)   | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |
| 30565   | P3-4              | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |
| 30566   | P3-4(J)           | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |
| 30567   | A1-5              | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |
| 30568   | A1-4 (Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |
| 30569   | A1-6 (F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      | 37,500 |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        | —      |      |
| 30570   | B2-1 (C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適      |        |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指        |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 第二神明道路   |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|----------|------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60          | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |          |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |          |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 第二神明道路   |      |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 第二神明（事）  |      |      |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 区<br>分   | 神戸市域 | 明石市域 |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    |          |      |      |
| 30580   | A1-3 (36L) | 36                       | 25,20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適<br>指 |      |      |
| 30581   | A1-6 A     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適<br>指 |      |      |
| 30582   | A1-6 AK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適<br>指 |      |      |
| 30583   | A1-6 A(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適<br>指 |      |      |
| 30584   | A1-6 AK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適<br>指 |      |      |
| 30585   | A1-6 B     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適<br>指 |      |      |
| 30586   | A1-6 BK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適<br>指 |      |      |
| 30587   | A1-6 B(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適<br>指 |      |      |
| 30588   | A1-6 BK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適<br>指 |      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 第二神明道路   |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|----------|------|
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       |        | 第二神明 (事) |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 神戸市域     | 明石市域 |
| 30589   | A1-3 (L)          | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |
| 30590   | A1-3 (LEx)        | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |
| 30591   | B1-3 (B) (L)      | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |
| 30592   | A1-3(36)          | 36                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |
| 30593   | A1-3 (36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>プ<br>ロー55   | 7.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    | 34,600   |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      | —        |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)      | 40                       | 25.2                 | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |
| 30595   | A1-3 (65L)        | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |
| 30596   | A1-3 (65L)        | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |
| 30597   | A1-1 (A)          | 35                       | 25.20                | 8                  | 25                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |          |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |          |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 第二神明道路  |      |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|---------|------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 第二神明（事） |      |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  |         |      |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分  | 神戸市域 | 明石市域 |
| 30598   | A1－1 (B)  | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |
| 30599   | A1－1 (B)  | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |
| 30600   | B2－1 (A)  | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適     |      |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指       |      |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 01100   | A1－1             | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01110   | A1－1             | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01120   | A1－1             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01121   | A1－1             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01124   | A1－1(E・S)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01125   | A1－1(E・S)<br>(A) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01200   | A1－1(A)          | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01210   | A1－1(A)          | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01211   | A1－1(A)          | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 01400   | A1－1(12E) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01610   | A1－1(40)  | 40                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01810   | A1－1(E)   | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01820   | A1－1(E)   | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 01830   | A1－1(E)   | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 02000   | A1－1(E)   | 40                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 02100   | A1－3      | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    | 34,400 |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | —      |  |
| 02110   | A1－3      | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 02120   | A1－3      | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道             |  |
|---------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------------------|--|
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)              |  |
| (単位:円)  |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |                    |  |
| 規格No    | コンクリート種別     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域               |  |
| 02130   | A1－3         | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    | 34.400<br>別途割増(別紙) |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      | －                  |  |
| 02200   | A1－3(12E)    | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |
| 02205   | A1－3(24)     | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |
| 02210   | A1－3(L)      | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 348                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |
| 02220   | A1－3(E)      | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |
| 02240   | A1－3(H)      | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |
| 02300   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |
| 02312   | A1－3<br>A1－4 | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |
| 02314   | A1－4         | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | F           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |                    |  |
|         |              |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |                    |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|--------|--|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 02315   | A1－4(A)           | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02390   | A1－3(15L)         | 30                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02392   | A1－3(L－σ56)       | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度 | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02500   | A1－3(A)、A1－3、P2－2 | 40                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02510   | A1－3(40)、P2－2(N)  | 40                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02600   | A1－3(40)          | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02610   | A1－3(40)          | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02611   | A1－3(40)(S＝15cm)  | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 02620   | A1－3(40)          | 40                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 山陽自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|-----|--------|------|
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域 |
| 02630   | A1-3(40)         | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 02730   | A1-3(40L)        | 40                       | 20                   | 16                 | 1.0                | 5.0               | 0.5               | L           | 359                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 02800   | A1-3(40)<br>A1-4 | 40                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 02810   | A1-4(A)          | 40                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 02900   | A1-3(36)         | 36                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 02920   | A1-3(36)         | 36                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 03000   | A1-4             | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 03020   | A1-4             | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |
| 03030   | A1-4             | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |     | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |     | 指      |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------|--------|--------|--|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考   | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 03040   | A1ー4     | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄 | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 03110   | A1ー4(A)  | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 03200   | A1ー4(E)  | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 03210   | A1ー4(E)  | 30                       | 20                   | 18                 | 1                  | 4.5               | 0.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 03400   | A1ー4(L)  | 30                       | 20                   | 11                 | 1                  | 5                 | 0.5               | L           | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 03600   | A1ー4(E)  | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 03700   | A1ー4     | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |
| 04010   | A1ー5     | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |       | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |       | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考    | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 04020   | A1ー5      | 30                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 04021   | A1ー5      | 30                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 04040   | A1ー5(高流動) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 0.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 界面活性剤系 | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 04041   | A1ー5      | 30                       | 25.20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 04042   | A1ー5      | 30                       | 25.20                | 65                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 05100   | B1ー2      | 24                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 05200   | B1ー3      | 24                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 05210   | B1ー3(A)   | 24                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |
| 05220   | B1ー3(A)   | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |        | 指・適    |        |  |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |        | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--|
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)  |  |
| (単位:円)  |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        |        |  |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 05300   | B1-3       | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 05310   | B1-3(A)    | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 05320   | B1-3(30)   | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 05330   | B1-3(30)21 | 30                       | 25.20                | 21                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06000   | B2-1       | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06005   | B2-1(A)    | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06006   | B2-1       | 30                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06010   | B2-1       | 40                       | 40,25,20             | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06100   | B2-1(A)    | 30                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 06105   | B2-1(B)  | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06110   | B2-1(C)  | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06115   | B2-1(D)  | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06200   | B2-2     | 30                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 06300   | B2-3     | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 07000   | C1-1     | 18                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 07010   | C1-1     | 18                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 07011   | C1-1     | 18                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 07012   | C1-1(A)  | 18                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 山陽自動車道 |                    |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|--------|--------------------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 神戸(高)  |                    |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   |        |                    |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 三木市域               |
| 07100   | C1－1(A)  | 18                       | 15                   | －                  | －                  | －                 | －                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | －                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1086kg、単位粗骨材<br>量675kg  | 指・適    |                    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |                    |
| 07110   | C1－1(A)  | 18                       | 15,10                | －                  | －                  | －                 | －                 | N           | 360                     | 指定なし      | 56         | －                     | なし                   | なし              | m3 | 大口径深礎のコンクリート吹付け用<br>単位細骨材量1,086kg、単位粗骨<br>材量675kg | 指・適    |                    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |                    |
| 07220   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円型水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |                    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |                    |
| 07240   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |                    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |                    |
| 07250   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | 円形水路スリップフォーム工法                                    | 指・適    |                    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |                    |
| 08000   | C2－1     | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    | 32,000             |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      | —                  |
| 08010   | C2－1     | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | 夜間              | m3 |                                                   | 指・適    | 32,000<br>別途割増(別紙) |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      | —                  |
| 08015   | C2－1(A)  | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                                   | 指・適    |                    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |                    |
| 08040   | C2－1(C)  | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                                   | 指・適    |                    |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                                   | 指      |                    |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 山陽自動車道 |        |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------|--------|--------|
|         |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 神戸(高)  |        |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考           | 区<br>分 | 三木市域   |
| 08041   | C2-1(A)  | 18                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 08050   | C2-1(D)  | 18                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 08060   | C2-1(E)  | 21                       | 40                   | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 08070   | C2-1(F)  | 18                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 08080   | C2-1(G)  | 21                       | 25,20                | 5                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 08090   | C2-1(H)  | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 08095   | C2-2     | 30                       | 40,25,20             | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 08120   | C3-3     | 21                       | 40                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 移管・本線交差部管理用通路 | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      |        |
| 10000   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |               | 指・適    | 32,000 |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |               | 指      | —      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域   |
| 10010   | D1-1(A)  | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 休日<br>(土曜日)    | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 10100   | D1-1     | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 10101   | D1-1(H)  | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | H           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 11000   | N1-1     | 18                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 12000   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 12001   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | F           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 12010   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 12020   | P2-2     | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |
| 12110   | P2-2(N)  | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                    |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--|
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別           | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 12120   | P2-2(N)            | 40                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12145   | P2-2(50)<br>(N)    | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12146   | P2-2(50)<br>(N)(E) | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12150   | P2-2(50)           | 50                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12160   | P2-2(N)            | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12170   | P2-2(NE)           | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12200   | P2-4               | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12210   | P2-4(50)           | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 12220   | P2-4(H)            | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |                    |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               |        | 山陽自動車道 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               |        | 神戸(高)  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                           | 区<br>分 | 三木市域   |
| 12221   | P2-4(H)   | 40                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 12240   | P2-4(N)   | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 12270   | P2-4(NE)  | 40                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 12301   | P2-4 B    | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 12302   | P2-4 B(N) | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 12305   | P2-4(L)   | 40                       | 20                   | 18                 | 1.0                | 5.0               | 0.5               | L           | 370                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 12306   | P2-4(LE)  | 40                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 13000   | P3-2      | 36                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                               | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |
| 13005   | P3-2      | 36                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                               | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                               | 指      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考 | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 13010   | P3-2     | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 13100   | P3-2(E)  | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 13110   | P3-2(N)  | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 13300   | P3-4     | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 13301   | P3-4(A)  | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 13305   | P3-4(40) | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 13310   | P3-4(N)  | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 13320   | P3-4(NE) | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |
| 14100   | P4-2     | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |     | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |     | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 三木市域 |
| 14300   | P4-2(E)           | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 14400   | P4-4(N)           | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17000   | P6-4、P2-4<br>(50) | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17100   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17200   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17600   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17810   | P6-4              | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17871   | P6-4(E)           | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17872   | P6-4(E)B          | 50                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 三木市域 |
| 17873   | P6-4(H)B  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17874   | P6-4(LE)  | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17875   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17876   | P6-4(BSF) | 50                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 170                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 高炉スラグ細骨材                                                  | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 17911   | P6-5      | 50                       | 20                   | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 18100   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 18101   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 18102   | T1-4(Ad)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 320                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                               | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 18110   | T1-4(FA)  | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 三木市域 |
| 18120   | T1－4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                                    | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18125   | T1－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 320                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート                                       | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18140   | T1－4      | 36                       | 40,25,20             | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18300   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18301   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18302   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18304   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー35<br>～50    | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18305   | T3－4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |
| 18310   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>プ<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>プ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                   | 区<br>分 | 三木市域 |
| 18311   | T3-4 (Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | 休日             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18315   | T3-4 (Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維は含まない。                      | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18320   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18325   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18330   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18335   | T3-4 (LS) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。  | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18340   | T3-4 (FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18345   | T3-4 (LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。              | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |
| 18350   | T3-4 (FA) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                     | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石炭灰<br>非鋼繊維は含まない。             | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                         |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                       | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷  | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 三木市域 |
| 18355   | T3－4 (LS) | 30                       | 25.20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維は含まない。    | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18365   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25.20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18366   | T3－4 (Ad) | 24                       | 25.20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35～50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | 休日              | m3 | 混和剤後添加用のベースコンクリート<br>繊維混入率0.3%以上<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18400   | X1－1      | 24                       | 40                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18500   | Y1－1      | 30                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 |                                             | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18510   | Y1－1      | 30                       | 25.20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18520   | Y1－1      | 30                       | 25.20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間              | m3 | H29. 7共通仕様書・施工管理要領                          | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18521   | Y1－1      | 30                       | 25.20                | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 高性能AE     | 55         | 175                   | なし                   | なし              | m3 | 場所打ち杭                                       | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |
| 18530   | Y1－1 (A)  | 30                       | 25.20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 休日<br>(土曜<br>日) | m3 |                                             | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                         |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                 |    |                                             | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------|--------|--------|--|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        | 神戸(高)  |  |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   |        |        |  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                               | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 18600   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |
| 18610   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |
| 18615   | Y1-1(40) | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB           | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                   | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |
| 19000   | H1-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 1.5                | 1                  | 4.5               | 1.5               | N.BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |
| 19100   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                | 1.5                | 5.5               | 1.5               | N.BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |
| 19200   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                | 1.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |
| 19400   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                | 1.5                | 5.5               | 1.5               | N.BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |
| 19500   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                | 1.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                                   | 指・適    | 35,400 |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      | —      |  |
| 20000   | セメントモルタル | 24                       | -                    | -                  | -                  | -                 | -                 | N.BB           | 500                     | 指定なし      | 50         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)モ<br>ルタルライニング用<br>単位細骨材量1, 500kg | 指・適    |        |  |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                   | 指      |        |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 山陽自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|------|
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)   | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                            | 区<br>分 | 三木市域 |
| 20110   | セメントモルタル | -                        | -                    | -                    | -                  | -                 | -                 | N.BB        | 260                     | 指定なし      | 80         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(深礎工法)<br>表込めグラウト用<br>単位細骨材量780kg                   | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 20120   | コンクリート   | 24                       | 15                   | -                    | -                  | -                 | -                 | N.BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 20140   | コンクリート   | 18                       | 15                   | -                    | -                  | -                 | -                 | N.BB        | 360                     | 指定なし      | 56         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付<br>コンクリート用<br>単位細骨材量1.086kg、単位粗骨材量675kg | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 20145   | コンクリート   | 24                       | 20                   | スラブラフ<br>ロー55～<br>65 | 5                  | 4.5               | 1.0               | N           | 150                     | 高性能AE     | 33～38      | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、S/A=45～52%                                           | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 20150   | コンクリート   | 30                       | 15                   | -                    | -                  | -                 | -                 | N           | 400                     | 指定なし      | 48         | -                     | なし                   | なし             | m3 | 場所打ちコンクリート杭(大口径深礎工法)吹付コンクリート用                                  | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 20200   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                  | 6                 | 1.5               | N           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 20210   | BS1-3cr  | 24                       | 25.20                | 3                    | 1                  | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | コンクリート防護柵スリップフォーム用                                             | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 20300   | CS1-1rg  | 18                       | 25.20                | 4.5                  | 1                  | 6                 | 1.5               | N.BB        | 280                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ロードガッター                                                        | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |
| 30200   | 吹付モルタル   | 15                       | -                    | -                    | -                  | -                 | -                 | N           | 10                      | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 |                                                                | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                      |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 山陽自動車道 |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        | 神戸(高)  |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)      | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 三木市域   |
| 30202   | A1－3(L)   | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30203   | A1－3(40L) | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30204   | P2－4(L)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30205   | P2－4N(E)  | 40                       | 25.20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30206   | P2－4(B)   | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30207   | P2－4(NEB) | 40                       | 25.20                | 15                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30208   | B1－3(12)  | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30209   | C2－1(A)   | 21                       | 25.20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30210   | T1－4(FA)  | 30                       | 25.20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35～50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                           | 指・適    |        |
|         |           |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 山陽自動車道 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|
| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30211   | T1-4 (LS)     | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石粉                    | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30212   | B2-1 (L)      | 24                       | 20                   | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30213   | A1-3 (J)      | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30214   | A1-3 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30215   | B1-3 (J)      | 24                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30216   | B1-3 (30) (J) | 30                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30217   | C1-1 (J)      | 18                       | 25,20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30218   | C2-1 (J)      | 18                       | 40                   | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30219   | D1-1 (J)      | 18                       | 40,25,20             | -                       | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30220   | Y1-1(J)         | 30                       | 25.20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30221   | Y1-1(40)(J)     | 40                       | 25.20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30222   | A1-6(L)         | 30                       | 20                   | スラブフ<br>ロー60~<br>70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                             | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30223   | A1-1(36)        | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30225   | A1-3(L-σ5<br>6) | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30226   | P3-4            | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30227   | P3-4(A)         | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30228   | A1-3(12)        | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30229   | A1-1            | 30                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------|--------|------|
|         |             |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                      | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30230   | A1-1(L)     | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                    | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30231   | A1-3(40)(J) | 40                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30235   | B1-2(J)     | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30238   | B1-2(30)(J) | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30240   | X1-1(J)     | 24                       | 40                   | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30246   | C2-1(24)    | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30248   | B1-2(30)    | 30                       | 20                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30249   | B2-1(30)    | 30                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                          | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |
| 30250   | N1-1W       | 24                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 水中コンクリート、圧縮強度は水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度は割り戻した値(18N/mm2)である。 | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                          | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------|--------|------|
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考       | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30254   | P2-4 (NE)   | 40                       | 25,20                | スラブフ<br>ロー50       | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30255   | B1-3 (L)    | 24                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30256   | P2-2 (50)   | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30257   | P2-2 (50)E  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30258   | P2-2 (50)N  | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30259   | P2-2 (50)NE | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30260   | P2-2 (KL)   | 46                       | 25,20                | 60                 |                    | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30261   | A1-3 (H)    | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |
| 30262   | A1-3 (40L)  | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度     | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |           | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30263   | P2-4(N)     | 40                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30264   | P2-4(NB)    | 40                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30265   | P2-4(NEF)   | 40                       | 25.20                | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 併用系高流動コンクリート                                              | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30266   | A1-3(L)     | 30                       | 25.20                | 10                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                     | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30267   | P2-4(1)     | 40                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30268   | P2-4(NE)    | 40                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30272   | B1-3        | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30273   | Y1-1        | 30                       | 25.20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 | H29、7共通仕様書・施工管理要領                                         | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30274   | P2-2(50SNE) | 50                       | 25.20                | スラブフ<br>ロー65       | -10~<br>+5         | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|
|         |             |                          | (単位:円)               |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)    | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30275   | P2-2(60L)   | 40                       | 25,20                | スランブ<br>ロー60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                 | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30276   | C1-1(S)8    | 21                       | 25,20                | 8                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30277   | C1-1(S)12   | 21                       | 25,20                | 12                     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | 300                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 砂防堰堤(滋賀県)                                                 | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30278   | A1-3(A)15   | 40                       | 25,20                | 15                     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30279   | P2-4(N)15   | 40                       | 25,20                | 15                     | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30280   | T3-4(Ad)(A) | 24                       | 25,20                | 21スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30281   | T3-4(Ad)(A) | 30                       | 25,20                | 21スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含<br>まない。          | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30282   | T3-4(FA)(A) | 24                       | 25,20                | 21スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。 | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30283   | T3-4(LS)(A) | 24                       | 25,20                | 21スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含ま<br>ない。  | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                        |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          | (単位:円)               |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 山陽自動車道 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|------|
|         |               |                          | 神戸(高)                |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1)      | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30284   | T3-4 (FA) (A) | 30                       | 25.20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石灰灰<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな<br>い。 | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30285   | T3-4 (LS) (A) | 30                       | 25.20                | 21.スラン<br>プフロー<br>35~50 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動型コンクリート(非鋼繊維補強) 、<br>石粉<br>非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな<br>い。  | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30287   | A1-1 (J)      | 30                       | 25.20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30288   | A1-4 (J)      | 30                       | 25.20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30289   | A1-4 (24) (J) | 24                       | 25.20                | 12                      | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 270                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30290   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25.20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30291   | A1-3 (24) (J) | 24                       | 25.20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30292   | A1-3 (J)      | 30                       | 25.20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |
| 30293   | B1-3 (J)      | 24                       | 25.20                | 8                       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)                     | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                         |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|
|         |                 |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30294   | B1-3(30)<br>(J) | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30295   | C1-1(J)         | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30296   | C2-1(J)         | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30297   | D1-1(J)         | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30298   | P3-2(J)         | 36                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30300   | A1-1(36)        | 36                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30301   | A1-4            | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30302   | P3-2            | 36                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30303   | B1-3(30L)       | 30                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 280                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                             | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 山陽自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|--------|------|
|         |          |                          | 神戸(高)                |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類         | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30304   | セメントモルタル | 18                       | -                    | -                       | -                   | -                 | -                 | N                   | 550                     | 指定なし      | 55         | -                     | なし                   | 夜間             | m3 | 鋼管杭根固め用、単位細骨材量<br>1,400kg                          | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30305   | P6-4(N)  | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30306   | P6-4(NE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30307   | P6-4(HE) | 50                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H                   | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                    | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30308   | T1-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート、石炭灰                                    | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30309   | T3-4(Ad) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 340                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30310   | T3-4(FA) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | FA(石炭<br>灰)はN<br>のみ | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石炭灰、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30311   | T3-4(LS) | 24                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB                | 270                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 中流動覆工コンクリート(非鋼繊維補強)、<br>石粉、繊維混入前ベースコン<br>繊維は含まない。  | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |
| 30312   | T1-2(Ad) | 30                       | 25,20                | 21.スラン<br>ブフロー<br>35~50 | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N                   | 385                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。            | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                     |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                    | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 山陽自動車道 |      |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別      | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30313   | P2-4 (NEF)    | 40                       | 25,20                | スラブ<br>フロー<br>67.5 | -7.5~<br>+5        | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 増粘系高流動コンクリート                      | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30316   | A1-1 (E)      | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30320   | P2-2 (60L)    | 40                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60       | 7.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30321   | B2-1          | 40                       | 40,25,20             | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | BB          | -                       | 指定なし      | 60         | 165,175               | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30322   | A1-6          | 40                       | 25,20                | スラブ<br>フロー65       | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30323   | A1-1 (L)      | 30                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30324   | A1-1 (36) (J) | 36                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30325   | A1-1 (H) (J)  | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |
| 30326   | A1-1 (UH) (J) | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | UH          | 230                     | 指定なし      | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |               |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                                 |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                         | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30327   | A1－4(J)         | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30328   | A1－4(24)<br>(J) | 24                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | －          | －                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30329   | A1－1(36)        | 36                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                             | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30330   | T1－2(Ad)        | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 340                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、繊維混入前<br>ベースコン<br>繊維は含まない。     | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30331   | T1－2(FA)        | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石炭灰、繊維<br>混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30332   | T1－2(LS)        | 30                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート、石粉、※繊維<br>混入前ベースコン<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30333   | A1－3(12L)       | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                       | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30334   | C1－1(A)         | 18                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 床版上に使用する高さ調整コンク<br>リート                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |
| 30335   | C1－1(L)         | 18                       | 15                   | 12                 | 2.5                | 5                 | 1.5               | N           | 290                     | 指定なし      | 61         | 177                   | なし                   | なし             | m3 | 軽量コンクリートⅠ種、気乾単位容積<br>質量1.85t/m3             | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                             | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 山陽自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|------|
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30340   | HS1-1    | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                | 1.5                | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30341   | H2-1     | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 6.5                | 1.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 連続鉄筋コンクリート舗装版             | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30342   | C2-1     | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | なし             | m3 | 間詰コンクリート                  | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30343   | C1-1     | 18                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB           | -                       | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | コンクリートシール                 | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30344   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | N,BB           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30345   | B1-3     | 24                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | H              | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵スリップフォーム工法(Rr-SB-FE) | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30347   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | N,BB           | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30348   | C1-1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                  | 1                  | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 円形水路スリップフォーム工法            | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |
| 30350   | A1-6     | 40                       | 25,20                | スラブ<br>フロ-65       | 5                  | 4.5               | 1.5               | N              | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                    |                    |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    | 指                         |        |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 山陽自動車道 |      |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|------|
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | (単位:円) |      |
| 規格No    | コンクリート種別            | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                         | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30351   | A1－1 (L)            | 30                       | 25.20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                       | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30352   | A1－1 (N)            | 30                       | 25.20                | 18                  | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30353   | A1－A(2)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30354   | A1－P(2)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(ひび割れ防止)添加用ベースコン<br>クリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30355   | P3－4 (H1)           | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30356   | P3－4 (H2)           | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30357   | P3－4 (H3) (高<br>流動) | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤                                             | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30358   | P3－4 (H4)           | 50                       | 25.20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30359   | P3－4 (H5)           | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                       | 指・適    |      |
|         |                     |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------|--------|------|
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考             | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30360   | P3-4(H6)          | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30361   | P3-4(H7)(高<br>流動) | 50                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤 | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30362   | A1-1(A)(合<br>成床版) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30363   | A1-1(B)(合<br>成床版) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 合成床版用コンクリート     | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30364   | P3-2(H)(B)        | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30365   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30366   | A1-3(12EL)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度           | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30367   | A1-1              | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                 | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |
| 30370   | P2-2(12)          | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                 | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                 | 指      |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------|--------|--------|--|
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                      | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 30372   | A1－3       | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 枕版                       | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30373   | D1－1       | 18                       | 40,25,20             | －                  | －                  | －                 | －                 | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | 標識基礎の敷均しコンクリート           | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30374   | B1－3       | 24                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 剛性防護柵 現場打ち(Rr－SBm－FE(S)) | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30375   | A1－6(A)    | 40                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 30                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30378   | P3－4(BFS)  | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤、高炉スラグ細骨材           | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30379   | P2－2(60L)E | 40                       | 25,20                | スラブ<br>フロー60       | 7.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30380   | B2－1(S18)  | 24                       | 25,20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30381   | A1－3(40)   | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |
| 30382   | A1－6       | 40                       | 25,20                | 65                 | 5.0                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                          | 指・適    |        |  |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                          | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |             |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------|--------|------|
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別    | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                    | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30383   | P2-2(L)     | 40                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30384   | P2-4(LE)    | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30385   | P2-4(NE)B   | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート(バルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30386   | B1-3(L-σ56) | 24                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30387   | A1-3(12L)   | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                                  | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30392   | P2-2(12)    | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30393   | P2-2(50)    | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30394   | P3-2        | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |
| 30395   | A1-1(A)     | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                        | 指・適    |      |
|         |             |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                        | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 山陽自動車道 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------|--------|------|
|         |                      |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                         | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30396   | A1－1 (B)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30397   | A1－1 (C)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック添加用ベースコン<br>繊維は含まない    | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30398   | P3－4 (特)             | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30399   | P6－4 (特)             | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30400   | P1－4 (特)             | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30401   | P3－2                 | 36                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>～70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤             | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30402   | P3－5                 | 36                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                       | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30403   | P3－4 (石灰石<br>砕砂50%)  | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験<br>練りベース  | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |
| 30404   | P3－4 (石灰石<br>砕砂100%) | 36                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験<br>練りベース | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                             | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 山陽自動車道 |      |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------|--------|------|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                    | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30405   | P3-4(乾燥収縮30%低減)      | 36                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤                   | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30406   | P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減) | 36                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤                  | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30407   | P3-4                 | 36                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30408   | P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)    | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                  | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30409   | T3-4(50)(Ad)         | 50                       | 25.20                | 21.スラブフロー35~50     | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 438                     | 高性能AE     | -          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 繊維補強覆工コンクリート<br>非銅繊維を含む。非銅繊維投入手間は含まない。 | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30410   | B2-1(30)(S18)        | 30                       | 25.20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30411   | A1-3(40)NE           | 40                       | 25.20                | 15                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30412   | A1-3(12)L            | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |
| 30413   | P2-2(H)              | 40                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                        | 指・適    |      |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                        | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 山陽自動車道 |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|--------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        | 神戸(高)  |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 三木市域   |
| 30414   | X1－1     | 30                       | 40                   | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | －          | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30415   | B1－1(30) | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30416   | A1－1－3   | 30                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30417   | N1－2     | 30                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30418   | N1－1     | 18                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30419   | N1－3     | 24                       | 25,20                | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30423   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30424   | B1－3     | 24                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | H           | 350                     | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)剛性防護柵スリップ<br>フォーム工法(Rr－SB－FE) | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |
| 30425   | C1－1(Sf) | 21                       | 25,20                | 3                   | 1                   | 6                 | 1.5               | N,BB        | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法            | 指・適    |        |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                              |                          | (単位:円)               |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|--------|--|
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 神戸(高)  |  |
| 規格No    | コンクリート種別                     | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1)     | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類    | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 30426   | C1－1 (Sf)                    | 21                       | 25,20                | 3                       | 1                   | 6                 | 1.5               | H              | 310                     | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)円形水路スリップ<br>フォーム工法 | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30427   | HS1－1                        | 曲げ4.5                    | 40,25,20             | 3.5                     | 1.5                 | 5.5               | 1.5               | N,BB,P,F,<br>M | －                       | 指定なし      | －          | 165,175               | なし                   | なし             | m3 | (現場着単価)連続鉄筋コンクリート<br>舗装版  | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30428   | A1－1 (15L)                   | 30                       | 20                   | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30429   | A1－1 (18L)                   | 30                       | 20                   | 18                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L              | 344                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                     | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30430   | A1－1 (65)                    | 40                       | 20                   | 65,スラン<br>ブフロー<br>58～70 | －7～+5               | 4.5               | 1.5               | N              | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                 | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30431   | P3－4(乾燥収<br>縮・クリープ3<br>0%低減) | 36                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30432   | P2－4(乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30433   | P2－4(乾燥収<br>縮・クリープ低減)        | 40                       | 25,20                | 12                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H              | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮<br>低減剤 | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30434   | A1－5                         | 30                       | 25,20                | 15                      | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                              |                          |                      |                         |                     |                   |                   |                |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                     | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30435   | P3-2      | 36                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30436   | B2-1(J)   | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)       | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30437   | B2-1(A)   | 24                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30438   | B2-1(A)   | 24                       | 25                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30439   | P2-4(LE)B | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | バルチップ(はく落対策)添加用(バルチップの費用は含まない。)繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30440   | A1-4      | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 地覆壁高欄                                   | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30441   | P2-2      | 40                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30442   | P2-2(NE)  | 40                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |
| 30443   | A1-3      | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                         | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                         | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 山陽自動車道 |  |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------|--------|--------|--|
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        | 神戸(高)  |  |
| (単位:円)  |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           |        |        |  |
| 規格No    | コンクリート種別              | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                       | 区<br>分 | 三木市域   |  |
| 30444   | P6-4(ベース、<br>SL=15cm) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30445   | A1-4(膨張)              | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30446   | A1-4(膨張+収<br>縮低減剤)    | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                     | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30447   | A1-1(A)               | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30448   | A1-4(A)               | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30449   | A1-3(K)               | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー65       | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 鋼製梁中詰コンクリート、高流動コン<br>クリート | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30450   | C2-1                  | 18                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | -          | 165                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30451   | D1-1                  | 18                       | 40,25,20             | -                  | -                  | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | 165,175               | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |
| 30452   | A1-3                  | 30                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                           | 指・適    |        |  |
|         |                       |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                           | 指      |        |  |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 山陽自動車道 |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|--------|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   |        | 神戸(高)  |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 三木市域   |
| 30456   | B1-3(12)             | 24                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30457   | P6-4(膨張、S<br>L=15cm) | 50                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30458   | P2-2(60L)            | 46                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60       | 7.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                         | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30459   | P2-2(NE)             | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30460   | B1-3(24)(1<br>5)     | 24                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 100                     | 高性能AE     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30461   | P2-2(18LE)           | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30462   | Y1-2                 | 40                       | 25.20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N.BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30463   | B1-2(J)              | 24                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |
| 30464   | B1-2(30)<br>(J)      | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | -                       | 指定なし      | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30465   | A1-3(12)        | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30466   | A1-3(60)        | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30467   | A1-3(60L)       | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60        | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE     | 47         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)、56日強度                             | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30468   | A1-1-2          | 36                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30469   | A1-4(パル<br>チップ) | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | パルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリ<br>ート(パルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない。 | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30472   | A1-3(L)         | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30473   | A1-5(A)         | 30                       | 25.20                | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 5                  | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート                                                  | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30474   | P6-4(A)         | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30475   | P6-4(B)         | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|
|         |                 |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30476   | A1－3(A1)        | 30                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30477   | A1－4(T)         | 30                       | 20                   | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30478   | P2－2(H)(T)<br>1 | 50                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30479   | P2－2(H)(T)<br>2 | 50                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30480   | P2－2(H)(T)<br>3 | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30481   | P2－2(H)(T)<br>4 | 40                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30482   | Y1－1(J)         | 30                       | 25.20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30483   | Y1－1(40)(J)     | 40                       | 25.20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30484   | X1－1(J)         | 24                       | 40                   | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 山陽自動車道 |        |
|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | (単位:円) |        |
| 規格No    | コンクリート種別             | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                       | 区<br>分 | 三木市域   |
| 30485   | A1-1 (36E)           | 36                       | 25.20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                           | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30486   | P2-4 B12<br>(H)      | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30487   | P2-4 B12<br>(N)      | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30488   | P2-4 B12<br>(H) (NE) | 40                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30490   | P3-2 B12             | 36                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチックにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30492   | A1-3                 | 30                       | 20                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    | 32,400 |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      | —      |
| 30493   | X1-1 (27) (J)        | 27                       | 20.25                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30494   | Y1-1 (J)             | 30                       | 25.20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |
| 30495   | Y1-1 (40) (J)        | 40                       | 25.20                | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 350                     | 指定なし      | 55         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)                         | 指・適    |        |
|         |                      |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                           | 指      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                  | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30496   | C1－1 (J)        | 18                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | BB          | －                       | 指定なし      | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30497   | B2-1C           | 30                       | 40                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | AE減水<br>剤 | 48         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30498   | B2-1(12E)       | 24                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N.BB        | －                       | 指定なし      | 60         | －                     | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30499   | P6－2            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30500   | P6－3            | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30501   | P6－4 (A)        | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 7.5                 | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30502   | P6－4 (B)        | 50                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30503   | P1－3 (A)        | 50                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | －                       | 高性能AE     | －          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |
| 30504   | P6－4 (18<br>NE) | 50                       | 20                   | 18                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                      | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------|--------|------|
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | (単位:円) |      |
| 規格No    | コンクリート種別        | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                        | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30505   | P6-4 (18<br>LE) | 50                       | 20                   | 18                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 15                   | なし             | m3 | 56日強度                                                      | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30506   | C1-1(K)8        | 21                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30507   | C2-1(K)8        | 21                       | 40                   | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30508   | C1-1(K)12       | 21                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30509   | C2-1(K)12       | 21                       | 40                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30510   | A1-3(40)        | 40                       | 25,20                | 14                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                            | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30511   | P2-2(A)         | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチック)にかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30512   | P2-2(NA)        | 40                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチック)にかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |
| 30513   | P2-2(50)<br>(A) | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | バルチック(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(バルチック)にかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |                 |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                            | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 山陽自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                         | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30514   | P2-2(50)(L<br>A) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | ノバルチップ(はく落対策)添加用ベースコンクリート<br>(ノバルチップにかかる費用は含まない)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30515   | P2-2(50)         | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30516   | P2-2(N)          | 40                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30517   | P2-2(NE)         | 40                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30518   | P2-2(50)(N<br>E) | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30519   | P2-2(50)(L)      | 50                       | 25,20                | 14                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30520   | D1-1             | 18                       | 40,25,20             | -                   | -                   | -                 | -                 | N,BB,F      | -                       | 指定なし      | -          | なし                    | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30521   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |
| 30522   | B2-1(E)          | 24                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                                             | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                             | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 山陽自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|----------------------------------|--------|------|
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1) | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                              | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30523   | P6-2       | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30524   | P6-3       | 50                       | 25,20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない           | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30525   | P6-4(A)    | 50                       | 25,20                | フロー<br>60          | 7.5                | 4.5               | 1.5               | N. BB       | 300                     | 高性能AE     | ー          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート、収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30526   | B2-1       | 24                       | 40                   | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 60         | 165                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30527   | A1-3       | 30                       | 25,20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N,BB        | ー                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30528   | C2-1(N)    | 21                       | 25,20                | 8                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N, BB       | ー                       | 指定なし      | ー          | 175                   | なし                   | 夜間             | m3 |                                  | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30531   | A1-3(E)    | 30                       | 20,25                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30532   | A1-4(E)    | 30                       | 20,25                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |
| 30533   | P2-2(E)(A) | 40                       | 20,25                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                  | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                  | 指      |      |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 山陽自動車道 |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|--------|
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        |        | 神戸(高)  |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 三木市域   |
| 30534   | P2-2(E)(B) | 40                       | 20.25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30535   | P2-2(H)    | 40                       | 20.25                | 65                  | 5                   | 5                 | 0.5               | H           | 430                     | 高性能AE     | 40         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30536   | P2-2(F)    | 40                       | 20.25                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30542   | P6-5       | 50                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30547   | P2-4(12NE) | 40                       | 13,15                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30548   | A1-4(A)    | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30549   | P6-2       | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30550   | P6-3       | 50                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |
| 30551   | P6-4(A)    | 50                       | 25.20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |        |
|         |            |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |        |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 山陽自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|-----------------------------------|--------|------|
|         |                  |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                               | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30552   | A1ー5             | 30                       | 25.20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | AE        | ー          | ー                     | 20                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30553   | A1ー1(J)(S12)     | 30                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30554   | P3ー2(J)(40-12,N) | 40                       | 25.20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 指定なし      | ー          | ー                     | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30555   | B1-2(J)          | 24                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30556   | B1-2(30)(J)      | 30                       | 25.20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | ー                       | 指定なし      | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30557   | P3-2             | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 指定なし      | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30558   | A1-1(36)         | 36                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30559   | A1-4(30)         | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                  | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |
| 30560   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | ー                       | AE減水剤     | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                   | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                   | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 山陽自動車道 |      |
|---------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|------|
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | (単位:円) |      |
| 規格No    | コンクリート種別         | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30562   | B1-3(C)          | 21                       | 20                   | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | AE減水<br>剤    | 63         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30563   | A1-3(12L)<br>(B) | 30                       | 20                   | 65                  | 2                   | 4.5               | 1.5               | L           | -                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30564   | A1-1(J)(36-15N)  | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30565   | P3-4             | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 46         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30566   | P3-4(J)          | 36                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE        | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路線のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30567   | A1-5             | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | R7.7共通仕様書・施工管理要領                      | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30568   | A1-4(Y)          | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30569   | A1-6(F40)        | 30                       | 25,20                | スランブ<br>フロー4<br>5   | 5                   | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30570   | B2-1(C)          | 36                       | 25,20                | 8                   | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                  |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |          |                          | (単位:円)               |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 山陽自動車道 |      |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------|--------|------|
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別 | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                    | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30571   | A1-1(36) | 30                       | 25,20                | フロー<br>65           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | -                       | 高性能AE     | -          | -                     | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート              | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30572   | P3-4     | 36                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30573   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | -                       | 指定なし      | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30574   | A1-5     | 30                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N,BB        | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                        | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30575   | P6-2     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30576   | P6-3     | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30577   | P6-2(A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | H           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30578   | P6-3(A)  | 50                       | 25,20                | 15                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 300                     | 高性能AE     | 43         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤                  | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |
| 30579   | P6-4(A)  | 50                       | 25,20                | フロー<br>60           | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | -          | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 収縮低減剤<br>収縮低減剤の費用は含まない | 指・適    |      |
|         |          |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                        | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |            |                          | (単位:円)               |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 山陽自動車道 |      |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|         |            |                          | 神戸(高)                |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別   | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラブ<br>(cm)<br>注1)  | スラブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                                                    | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30580   | A1-3(36L)  | 36                       | 25.20                | 18                  | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | 270                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                                                        | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30581   | A1-6 A     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30582   | A1-6 AK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30583   | A1-6 A(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30584   | A1-6 AK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ラン<br>ク2)増粘剤系                                           | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30585   | A1-6 B     | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30586   | A1-6 BK    | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30587   | A1-6 B(N)  | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 夜間             | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |
| 30588   | A1-6 BK(N) | 30                       | 20                   | スラブ<br>フロー60<br>~70 | 2                  | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | 休日夜<br>間       | m3 | 高流動コンクリート(自己充填性ランク2)増粘剤<br>系、繊維補強コンクリート(繊維無、繊維混入前<br>ベースコン)<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |            |                          |                      |                     |                    |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                                                                        | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |                   |                          | (単位:円)               |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 山陽自動車道 |      |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|--------|------|
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 神戸(高)  |      |
| 規格No    | コンクリート種別          | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スラン<br>(cm)<br>注1) | スラン<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類    | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考                                   | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30589   | A1－3(L)           | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30590   | A1－3(LEx)         | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30591   | B1－3(B)(L)        | 30                       | 25.20                | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 指定なし         | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30592   | A1－3(36)          | 36                       | 25.20                | 15                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | N           | －                       | 指定なし         | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30593   | A1－3 (36)<br>(55) | 36                       | 20                   | スラン<br>プフ<br>ロー55  | 7.5                | 4.5               | 1.5               | N           | 350                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 西日本高速道路株のコンクリート施<br>工管理要領の適用外。(JIS準拠) | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30594   | A1-3(12L)(A)      | 40                       | 25.2                 | 12                 | 2.5                | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE        | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度                                 | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30595   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.8       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30596   | A1-3(65L)         | 30                       | 20                   | 65                 | 5                  | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE<br>減水剤 | 37.1       | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 低発熱高流動コンクリート                          | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |
| 30597   | A1－1(A)           | 35                       | 25.20                | 8                  | 25                 | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | 高性能AE        | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                                       | 指・適    |      |
|         |                   |                          |                      |                    |                    |                   |                   |             |                         |              |            |                       |                      |                |    |                                       | 指      |      |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生コンクリート |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 山陽自動車道 |      |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------------------|--------|------|
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 神戸(高)  |      |
| (単位:円)  |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  |        |      |
| 規格No    | コンクリート種別  | 材令28日<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)<br>注1) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%)<br>注1) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>の種類 | 最 低<br>セメント量<br>(kg/m3) | 減水剤<br>種類 | W/C<br>(%) | 単位水<br>量上限<br>(kg/m3) | 膨張材<br>添加<br>(kg/m3) | 夜間<br>休日<br>出荷 | 単位 | 備 考              | 区<br>分 | 三木市域 |
| 30598   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 |                  | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |
| 30599   | A1－1(B)   | 35                       | 25,20                | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | H           | 230                     | 高性能AE     | 50         | 175                   | 20                   | なし             | m3 | 繊維補強材<br>繊維は含まない | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |
| 30600   | B2－1(A)   | 21                       | 40,25,20             | 8                   | 25                  | 4.5               | 1.5               | N           | 230                     | なし        | 60         | 175                   | なし                   | なし             | m3 |                  | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |
| 30601   | A1-3(12L) | 30                       | 20                   | 12                  | 2.5                 | 4.5               | 1.5               | L           | －                       | 高性能AE     | 50         | 175                   | なし                   | なし             | m3 | 56日強度            | 指・適    |      |
|         |           |                          |                      |                     |                     |                   |                   |             |                         |           |            |                       |                      |                |    |                  | 指      |      |

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。  
注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。  
注3) N:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:早強ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中炭素ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント  
注4) H1－1、HS1－1、H2－1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。  
注5) X1－1、Y1－1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割戻した値X1－1(18N/mm2)、Y1－1(24N/mm2)である。  
注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。  
注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場  
注8) 有料道路の料金は含まない。  
\*空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

## コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神京都事務所  
城陽市域・宇治田原市域

### <出荷時間帯目安表>

| 出荷時間帯  | 自     | 至     | 備考 |
|--------|-------|-------|----|
| 夜間出荷時間 | 0:00  | 6:00  |    |
| 早朝出荷時間 | 6:00  | 8:00  |    |
| 通常出荷時間 | 8:00  | 17:00 |    |
| 夕方出荷時間 | 17:00 | 19:00 |    |
| 夜間出荷時間 | 19:00 | 24:00 |    |

### <夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

| 条件        | 定額料金       | 割増料金        | 備考 |
|-----------|------------|-------------|----|
| 50m3未満の打設 | 300,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |
| 50m3以上の打設 | 400,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

### <早朝納入の生コンクリート割増額>

| 条件              | 定額料金       | 割増料金        | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|----|
| 指示着時間が6:00～7:29 | 150,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |
| 指示着時間が7:30～7:59 | -          | + 5,000円/m3 |    |

### <夕方納入の生コンクリート割増額>

| 条件                                      | 定額料金      | 割増料金        | 備考 |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 指示着時間が17:00～18:59                       | 60,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |
| 通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～18:59までの納入分 | -         | + 5,000円/m3 |    |
| 通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が19:00以降の納入分       | 20,000円/台 | + 5,000円/m3 |    |

### <キャンセル料金>

| 条件                 | 定額料金     | 割増料金      | 備考           |
|--------------------|----------|-----------|--------------|
| 予定数量5m3未満          | 20,000円  | -         |              |
| 予定数量5m3以上10m3未満    | -        | 6,000円/m3 |              |
| 予定数量10m3以上30m3未満   | 100,000円 | -         |              |
| 予定数量30m3以上70m3未満   | 200,000円 | -         |              |
| 予定数量70m3以上100m3未満  | 300,000円 | -         |              |
| 予定数量100m3以上150m3未満 | 400,000円 | -         |              |
| 予定数量150m3以上        | -        | 4,000円/m3 | 上限1,000,000円 |
| 納入数量が30%以上の数量減     | -        | 4,000円/m3 | 上限600,000円   |

※キャンセルの連絡は前日14:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の14:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。



## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

### コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大津事務所  
大津市域・甲賀市域

＜時間外打設の生コンクリート割増額＞（打設開始の規定＝打設開始8：00～打設終了17：00）

| No. | 対象時間                                         | 基本料金        | 割増料         | 備考                                          |
|-----|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| ①   | 夕方割増:17:00着～19:00打設終了                        | 100,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 |                                             |
| ②   | 夜間割増:19:00着～22:00打設終了                        | 300,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 |                                             |
| ③   | 深夜割増:22:00着～7:00打設終了                         | 500,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 | 原則、休前日の注文が必要                                |
| ④   | 早朝割増:7:00着～8:00打設終了                          | 100,000 円/式 | ＋ 1,000円/m3 |                                             |
| ⑤   | 継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合は<br>17:00着～19:00打設終了 |             | ＋ 3,000円/m3 | 19:00を超えて打設を継続する場合、割増<br>区分に応じた基本料金と割増料金が必要 |

＜休日の生コンクリート割増額＞

| No. | 対象日           | 基本料金        | 割増料         | 備考         |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| ①   | 土曜、日曜、祝日の出荷   | 200,000 円/式 | ＋ 1,000円/m3 | 対応できない場合あり |
| ②   | 夏季、年末年始休日等の出荷 | 500,000 円/式 | ＋ 3,000円/m3 | 対応できない場合あり |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

## コンクリート(別紙)

大和北道路・西名阪自動車道 奈良工事事務所  
大和郡山市域・奈良市域

### <休日稼働・夜間・早朝割増料金>

| 打設開始時間                                                              | 定額         | 加算額         | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|
| (1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合                                        | 200,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| (2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄                                         | 400,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| (3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合<br>但し、打設数量が100m3未満の場合に適用し、100m3以上の場合は協議 | 150,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |
| (4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降にキャンセル<br>する場合                          | 200,000円/式 |             |    |
| (5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合                                              | 300,000円/式 | + 1,000円/m3 |    |

### <生コンクリートのキャンセル料金(土曜・定休日・日曜・祝日は除く)>

|                                        |                |           |
|----------------------------------------|----------------|-----------|
| キャンセル時間<br>出荷予定前日<br>営業日14:00以降<br>の場合 | 1m3以上(※)50m3未満 | 5,000円/m3 |
|                                        | 50m3以上150m3未満  | 3,500円/m3 |
|                                        | 150m3以上        | 3,000円/m3 |
|                                        | (上限 700,000円)  |           |

(※1) 但し、0.5m3及び0.75m3の場合については、1m3のキャンセル料金が発生。

(※2) 出荷予定日前日14:00以降に出荷予定数量が30%以上数量減少した場合、出荷予定数量の数量減少分に対して、3,000円/m3のキャンセル料金が発生。

但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪西事務所  
高槻市域

＜規定時間外割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

| No. | 打設開始時間                     | 割増料金       |           | 備考        |
|-----|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| ①   | 規定時間超17:30～20:00迄打設完了 注1,2 | +          | 2,000円/m3 |           |
| ②   | 打設開始17:00～22:00打設完了        | 200,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ③   | 打設開始17:00～22:00以降打設継続      | 400,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ④   | 打設開始22:00～翌日5:30迄          | 400,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ⑤   | 打設開始5:30～8:00迄打設分          | 200,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ⑥   | 打設開始6:30～8:00迄打設分 注3       |            | +         | 8,000円/台  |
| ⑦   | ①～⑥の出荷条件が休日の場合             | 50%割増      |           |           |

注1: 夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。（ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。）

注2: 打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3: 休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

|          |            |           |                                       |
|----------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 土曜日出荷 注4 | +          | 1,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日対象。             |
| 休日出荷 注4  | 200,000円/式 | +         | 1,000円/m3 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日対象。 |

※工場稼働については事前協議が必要

注4: 打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

|                      |           |            |           |                                       |
|----------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 出荷予定前日15:00～<br>出荷当日 | 平日 規定時間内  | +          | 4,000円/m3 |                                       |
|                      | 土曜日 規定時間内 | +          | 4,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日対象。             |
|                      | 規定時間外・休日  | 200,000円/件 | +         | 4,000円/m3 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日対象。 |

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)

① 出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。  
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。  
また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)

・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。  
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪東事務所  
枚方市域・門真市域

＜規定時間外割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

| No. | 打設開始時間                     | 割増料金                   | 備考 |
|-----|----------------------------|------------------------|----|
| ①   | 規定時間超17:30～20:00迄打設完了 注1,2 | ＋ 2,000円/m3            |    |
| ②   | 打設開始17:00～22:00打設完了        | 200,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ③   | 打設開始17:00～22:00以降打設継続      | 400,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ④   | 打設開始22:00～翌日5:30迄          | 400,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ⑤   | 打設開始5:30～8:00迄打設分          | 200,000円/式 ＋ 1,000円/m3 |    |
| ⑥   | 打設開始6:30～8:00迄打設分 注3       | ＋ 8,000円/台             |    |
| ⑦   | ①～⑥の出荷条件が休日の場合             | 50％割増                  |    |

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。(ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。)

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

|          |                        |                              |
|----------|------------------------|------------------------------|
| 土曜日出荷 注4 | ＋ 1,000円/m3            | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。   |
| 休日出荷 注4  | 200,000円/式 ＋ 1,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。 |

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降（出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

|                               |           |                        |                              |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| 出荷予定日<br>前日15:00<br>～<br>出荷当日 | 平日 規定時間内  | ＋ 4,000円/m3            |                              |
|                               | 土曜日 規定時間内 | ＋ 4,000円/m3            | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。   |
|                               | 規定時間外・休日  | 200,000円/件 ＋ 4,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。 |

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。  
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。  
また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)

・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。  
但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪東事務所  
八幡市域・京田辺市域

＜出荷時間帯目安表＞

| 出荷時間帯  | 自     | 至     | 備考 |
|--------|-------|-------|----|
| 夜間出荷時間 | 0:00  | 6:00  |    |
| 早朝出荷時間 | 6:00  | 8:00  |    |
| 通常出荷時間 | 8:00  | 17:00 |    |
| 夕方出荷時間 | 17:00 | 19:00 |    |
| 夜間出荷時間 | 19:00 | 24:00 |    |

＜夜間・休日納入の生コンクリート割増額＞

| 条件        | 定額料金       | 割増料金        | 備考 |
|-----------|------------|-------------|----|
| 50m3未満の打設 | 300,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |
| 50m3以上の打設 | 400,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

＜早朝納入の生コンクリート割増額＞

| 条件              | 定額料金       | 割増料金        | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|----|
| 指示着時間が6:00～7:29 | 150,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |
| 指示着時間が7:30～7:59 | -          | + 5,000円/m3 |    |

＜夕方納入の生コンクリート割増額＞

| 条件                                      | 定額料金      | 割増料金        | 備考 |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 指示着時間が17:00～18:59                       | 60,000円/回 | + 5,000円/m3 |    |
| 通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～18:59までの納入分 | -         | + 5,000円/m3 |    |
| 通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が19:00以降の納入分       | 20,000円/台 | + 5,000円/m3 |    |

＜キャンセル料金＞

| 条件                 | 定額料金     | 割増料金      | 備考           |
|--------------------|----------|-----------|--------------|
| 予定数量5m3未満          | 20,000円  | -         |              |
| 予定数量5m3以上10m3未満    | -        | 6,000円/m3 |              |
| 予定数量10m3以上30m3未満   | 100,000円 | -         |              |
| 予定数量30m3以上70m3未満   | 200,000円 | -         |              |
| 予定数量70m3以上100m3未満  | 300,000円 | -         |              |
| 予定数量100m3以上150m3未満 | 400,000円 | -         |              |
| 予定数量150m3以上        | -        | 4,000円/m3 | 上限1,000,000円 |
| 納入数量が30%以上の数量減     | -        | 4,000円/m3 | 上限600,000円   |

※キャンセルの連絡は前日14:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の14:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

### コンクリート(別紙)

舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所  
おい町域

<夜間・休日出荷>

・対応不可

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

コンクリート(別紙)

山陽自動車道 神戸高速道路事務所  
三木市域

＜規定時間外割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00 （打設開始＝現場着時間） （打設完了＝現場退出時間）

| No. | 打設開始時間                     | 割増料金       |           | 備考        |
|-----|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| ①   | 規定時間超17:30～20:00迄打設完了 注1,2 | +          | 2,000円/m3 |           |
| ②   | 打設開始17:00～22:00打設完了        | 200,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ③   | 打設開始17:00～22:00以降打設継続      | 400,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ④   | 打設開始22:00～翌日5:30迄          | 400,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ⑤   | 打設開始5:30～8:00迄打設分          | 200,000円/式 | +         | 1,000円/m3 |
| ⑥   | 打設開始6:30～8:00迄打設分 注3       | +          | 8,000円/台  |           |
| ⑦   | ①～⑥の出荷条件が休日の場合             | 50％割増      |           |           |

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。(ずれ込み台数の納入伝票の合計数量とする。)

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+12,000円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

＜休日の生コンクリート割増額＞

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

|          |            |           |                             |
|----------|------------|-----------|-----------------------------|
| 土曜日出荷 注4 | +          | 1,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日対象。   |
| 休日出荷 注4  | 200,000円/式 | +         | 1,000円/m3                   |
|          |            |           | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日対象。 |

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、＜規定時間外割増額＞を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

＜キャンセル料金＞

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降 （出荷予定前日＝出荷予定前日営業日）

|                               |           |            |           |                             |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|
| 出荷予定日<br>前日15:00<br>～<br>出荷当日 | 平日規定時間内   | +          | 4,000円/m3 |                             |
|                               | 土曜日 規定時間内 | +          | 4,000円/m3 | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日対象。   |
|                               | 規定時間外・休日  | 200,000円/件 | +         | 4,000円/m3                   |
|                               |           |            |           | 供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日対象。 |

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について(前日15:00時点の数量を基本とする)

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
- 尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
- また、水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減(1工場の予定合計数量を基本とする)

- ・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m3。但し、予定数量が30m3未満の場合は除く。

《建設工事材料》

セメント(ノバラ)



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| セメント(バラ) |          |          |                   |    |               | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |        |
|----------|----------|----------|-------------------|----|---------------|---------|--------|----------|--------|
|          |          |          |                   |    |               | (単位:円)  |        |          |        |
| 規格No     | 種 別      | セメントの種 類 | 取引数量区分            | 単位 | 摘 要           | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域   |
| 0101     | 超大口価格第1種 | 普通       | 3,000t以上          | t  | JISR5210      | 16,800  | 16,800 | 16,800   | 16,800 |
| 0102     | 超大口価格第1種 | 高炉B      | 3,000t以上          | t  | JISR5211      | 16,300  | 16,300 | 16,300   | 16,300 |
| 0103     | 超大口価格第1種 | 高炉B      | 3,000t以上          | t  | JISR5211 夜間出荷 |         | —      |          |        |
| 0201     | 超大口価格第2種 | 普通       | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5210      | 16,800  | 16,800 | 16,800   | 16,800 |
| 0202     | 超大口価格第2種 | 高炉B      | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5211      | 16,300  | 16,300 | 16,300   | 16,300 |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| セメント(バラ) |          |              |                   |    |               | 阪和自動車道 |        |        |
|----------|----------|--------------|-------------------|----|---------------|--------|--------|--------|
|          |          |              |                   |    |               | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No     | 種 別      | セメントの<br>種 類 | 取引数量区分            | 単位 | 摘 要           | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 0101     | 超大口価格第1種 | 普通           | 3,000t以上          | t  | JISR5210      | 17,800 | 17,800 | 18,300 |
| 0102     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211      |        |        |        |
| 0103     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211 夜間出荷 |        |        |        |
| 0201     | 超大口価格第2種 | 普通           | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5210      | 17,800 | 17,800 | 18,300 |
| 0202     | 超大口価格第2種 | 高炉B          | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5211      |        |        |        |

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| セメント(バラ) |          |              |                   |    |               | 大和北道路・西名阪<br>自動車道 |
|----------|----------|--------------|-------------------|----|---------------|-------------------|
| (単位:円)   |          |              |                   |    |               | 奈良(工)             |
| 規格No     | 種 別      | セメントの<br>種 類 | 取引数量区分            | 単位 | 摘 要           | 大和郡山市域            |
| 0101     | 超大口価格第1種 | 普通           | 3,000t以上          | t  | JISR5210      | 16,800            |
| 0102     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211      | 16,300            |
| 0103     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211 夜間出荷 |                   |
| 0201     | 超大口価格第2種 | 普通           | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5210      | 16,800            |
| 0202     | 超大口価格第2種 | 高炉B          | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5211      | 16,300            |

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| セメント(バラ) |          |              |                   |    |               | 新名神高速道路 |
|----------|----------|--------------|-------------------|----|---------------|---------|
| (単位:円)   |          |              |                   |    |               | 大阪西(事)  |
| 規格No     | 種 別      | セメントの<br>種 類 | 取引数量区分            | 単位 | 摘 要           | 高槻市域    |
| 0101     | 超大口価格第1種 | 普通           | 3,000t以上          | t  | JISR5210      | 16,800  |
| 0102     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211      | 16,300  |
| 0103     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211 夜間出荷 |         |
| 0201     | 超大口価格第2種 | 普通           | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5210      | 16,800  |
| 0202     | 超大口価格第2種 | 高炉B          | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5211      | 16,300  |

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| セメント(バラ) |          |              |                   |    |               | 舞鶴若狭自動車道 |        |        |
|----------|----------|--------------|-------------------|----|---------------|----------|--------|--------|
|          |          |              |                   |    |               | 福知山(高)   |        |        |
| 規格No     | 種 別      | セメントの<br>種 類 | 取引数量区分            | 単位 | 摘 要           | 舞鶴市域     | おおい町域  | 小浜市域   |
| 0101     | 超大口価格第1種 | 普通           | 3,000t以上          | t  | JISR5210      | 17,800   | 18,300 | 18,300 |
| 0102     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211      | 17,300   | 18,300 | 18,300 |
| 0103     | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211 夜間出荷 |          | —      |        |
| 0201     | 超大口価格第2種 | 普通           | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5210      | 17,800   |        |        |
| 0202     | 超大口価格第2種 | 高炉B          | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5211      | 17,300   |        |        |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| セメント(バラ)<br>(単位:円) |          |              |                   |    |               | 第二神明道路  |        |
|--------------------|----------|--------------|-------------------|----|---------------|---------|--------|
|                    |          |              |                   |    |               | 第二神明(事) |        |
| 規格No               | 種 別      | セメントの<br>種 類 | 取引数量区分            | 単位 | 摘 要           | 神戸市域    | 明石市域   |
| 0101               | 超大口価格第1種 | 普通           | 3,000t以上          | t  | JISR5210      |         |        |
| 0102               | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211      | 16,300  |        |
| 0103               | 超大口価格第1種 | 高炉B          | 3,000t以上          | t  | JISR5211 夜間出荷 |         |        |
| 0201               | 超大口価格第2種 | 普通           | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5210      |         | 16,800 |
| 0202               | 超大口価格第2種 | 高炉B          | 1,000t以上～3,000t未満 | t  | JISR5211      |         | 16,300 |

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

# 道路用骨材

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |                           |                      |   |    | 新名神高速道路                 |   | 京都縦貫自動車道 |        |       |       |
|-----------|---------------------------|----------------------|---|----|-------------------------|---|----------|--------|-------|-------|
|           |                           |                      |   |    | (単位:円)                  |   |          |        | 京都(市) |       |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規                    | 格 | 単位 | 摘                       | 要 | 城陽市域     | 宇治田原町域 | 亀岡市域  | 南丹市域  |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        |   | m3 | JISA5001                |   |          | 3,500  |       |       |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        |   | m3 | JISA5001                |   | 3,500    | 3,500  |       |       |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        |   | m3 | JISA5001                |   |          |        |       |       |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  |   | m3 | JISA5001                |   |          |        |       |       |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        |   | m3 | JISA5001                |   | 3,150    | 3,150  | 2,850 | 3,300 |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        |   | m3 | JISA5001                |   |          |        |       |       |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        |   | m3 | JISA5001                |   |          |        |       |       |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm(4号)          |   | m3 | JISA5001                |   | 4,100    | 4,100  |       |       |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm(5号)          |   | m3 | JISA5001                |   |          | 4,100  |       |       |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm(6号)           |   | m3 | JISA5001                |   |          |        |       |       |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm(7号)          |   | m3 | JISA5001                |   |          |        |       |       |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |   |          | 2,300  | 2,200 | 3,400 |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |   |          | 2,300  | 2,200 | 3,400 |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |   |          |        | —     | —     |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |   |          |        |       |       |
| 0501      | 道路用砂                      |                      |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 |   | 4,750    | 4,750  |       |       |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            |   | m3 |                         |   |          |        |       |       |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            |   | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |   |          |        |       |       |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            |   | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |   |          |        |       |       |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      |   | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |   |          |        | —     | —     |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               |   | m3 | 土木工事共通仕様書               |   |          | 3,150  | 2,850 | 3,300 |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      |   | m3 | 150mm～200mm             |   |          | —      |       |       |
| 0803      | ぐり石                       |                      |   | m3 | 50mm～150mm              |   |          | —      |       |       |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      |   | m3 | 50mm～150mm              |   | 5,000    | 5,000  |       |       |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          |   | m3 | 150mm～200mm             |   |          | —      |       |       |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      |   | m3 | 50mm～200mm              |   |          | —      |       |       |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          |   | m3 | 150mm～200mm             |   | —        | —      |       |       |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |               |                                   |    | (単位:円)                                    | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|---------|--------|----------|------|
|           |               |                                   |    |                                           | 京都(事)   |        |          |      |
|           |               |                                   |    |                                           | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       |         |        |          |      |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           |         | 2,700  | —        | —    |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              |         |        | —        | —    |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001                   |         |        |          |      |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下 |         |        |          |      |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                |         |        |          |      |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |        | —        | —    |
| 1303      | 道路用砕石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |        |          |      |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |         |        |          |      |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |        |          |      |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                           |                      |    |                         | 新名神高速道路 |       |
|-----------|---------------------------|----------------------|----|-------------------------|---------|-------|
| 骨材(道路用骨材) |                           | (単位:円)               |    |                         | 大津(事)   |       |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規 格                  | 単位 | 摘 要                     | 大津市域    | 甲賀市域  |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        | m3 | JISA5001                | 4,400   | 4,800 |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        | m3 | JISA5001                | 4,400   | 4,800 |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  | m3 | JISA5001                |         | —     |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        | m3 | JISA5001                | 4,100   | 4,600 |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        | m3 | JISA5001                | 4,100   |       |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        | m3 | JISA5001                | —       |       |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm(4号)          | m3 | JISA5001                | 5,400   | 5,500 |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm(5号)          | m3 | JISA5001                | 5,400   | 5,500 |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm(6号)           | m3 | JISA5001                | 5,400   |       |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm(7号)          | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         | 2,600 |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0501      | 道路用砂                      |                      | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 | 5,600   |       |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 |                         |         |       |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |         |       |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |         |       |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |         |       |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               | m3 | 土木工事共通仕様書               | 4,100   | 4,600 |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      | m3 | 150mm～200mm             | 6,000   |       |
| 0803      | ぐり石                       |                      | m3 | 50mm～150mm              |         | —     |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～150mm              | 5,900   | 6,000 |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             | 6,000   |       |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～200mm              | 5,900   |       |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |         | 6,100 |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |               |                                   |    |                                           | 新名神高速道路 |       |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|---------|-------|
| 骨材(道路用骨材) |               | (単位:円)                            |    |                                           | 大津(事)   |       |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       | 大津市域    | 甲賀市域  |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           | 4,800   | 4,600 |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              |         |       |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001                   |         | —     |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量0%以下 | —       |       |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                | —       |       |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |       |
| 1303      | 道路用砕石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |       |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |         | 2,600 |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |       |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |                           |                      |    |                         | 阪和自動車道 |       |       |
|-----------|---------------------------|----------------------|----|-------------------------|--------|-------|-------|
|           |                           |                      |    |                         | 和歌山(工) |       |       |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規 格                  | 単位 | 摘 要                     | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域  |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        | m3 | JISA5001                |        |       | 5,500 |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        | m3 | JISA5001                | 4,800  | 5,500 | 5,500 |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        | m3 | JISA5001                |        |       |       |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  | m3 | JISA5001                |        |       |       |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        | m3 | JISA5001                | 4,550  | 5,200 | 5,200 |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        | m3 | JISA5001                |        |       |       |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        | m3 | JISA5001                |        |       |       |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm(4号)          | m3 | JISA5001                | 5,600  | 6,500 | 6,500 |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm(5号)          | m3 | JISA5001                |        |       |       |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm(6号)           | m3 | JISA5001                |        |       |       |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm(7号)          | m3 | JISA5001                |        |       |       |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        | —     |       |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        |       |       |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        |       |       |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        |       |       |
| 0501      | 道路用砂                      |                      | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 |        |       |       |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 |                         |        |       |       |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |        |       |       |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |        |       |       |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |        |       |       |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               | m3 | 土木工事共通仕様書               |        |       |       |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      | m3 | 150mm～200mm             |        |       |       |
| 0803      | ぐり石                       |                      | m3 | 50mm～150mm              |        |       |       |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～150mm              |        |       |       |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |        |       |       |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～200mm              |        |       |       |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |        |       |       |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |               |                                   |    |                                           | 阪和自動車道 |       |      |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|--------|-------|------|
|           |               |                                   |    |                                           | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           |        |       |      |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              |        |       |      |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001                   |        |       |      |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量0%以下 |        |       |      |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                |        | —     | —    |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |        |       |      |
| 1303      | 道路用砕石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |        |       |      |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |        |       |      |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |        |       |      |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                           |                      |    |                         | 大和北道路・西名阪自動車道 |       |
|-----------|---------------------------|----------------------|----|-------------------------|---------------|-------|
| 骨材(道路用骨材) |                           | (単位:円)               |    |                         | 奈良(工)         |       |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規 格                  | 単位 | 摘 要                     | 大和郡山市域        | 奈良市域  |
| 0101      | 粒度調整碎石                    | 40-0mm (M-40)        | m3 | JISA5001                | 3,300         |       |
| 0102      | 粒度調整碎石                    | 30-0mm (M-30)        | m3 | JISA5001                | 3,300         |       |
| 0103      | 粒度調整碎石                    | 25-0mm (M-25)        | m3 | JISA5001                | 3,300         |       |
| 0104      | 粒度調整碎石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  | m3 | JISA5001                | —             |       |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        | m3 | JISA5001                | 2,800         | 2,950 |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        | m3 | JISA5001                | 2,800         | 2,950 |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        | m3 | JISA5001                | —             |       |
| 0301      | 単粒度碎石                     | 30-20mm (4号)         | m3 | JISA5001                | —             |       |
| 0302      | 単粒度碎石                     | 20-13mm (5号)         | m3 | JISA5001                | —             |       |
| 0303      | 単粒度碎石                     | 13-5mm (6号)          | m3 | JISA5001                | —             |       |
| 0304      | 単粒度碎石                     | 5-2.5mm (7号)         | m3 | JISA5001                | —             |       |
| 0401      | 道路用碎石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         | 2,250         |       |
| 0402      | 道路用碎石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         | 2,250         |       |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |               |       |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |               |       |
| 0501      | 道路用砂                      |                      | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 | 5,950         |       |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 |                         |               |       |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         | —             |       |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         | —             |       |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         | 3,350         |       |
| 0801      | 切込碎石                      | 40-0mm               | m3 | 土木工事共通仕様書               | 2,800         |       |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      | m3 | 150mm～200mm             |               |       |
| 0803      | ぐり石                       |                      | m3 | 50mm～150mm              |               |       |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～150mm              | 4,950         |       |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |               |       |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～200mm              |               |       |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |               |       |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |               |                                   |    |                                           | 大和北道路・西名阪自動車道 |       |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|---------------|-------|
| 骨材(道路用骨材) |               | (単位:円)                            |    |                                           | 奈良(工)         |       |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       | 大和郡山市域        | 奈良市域  |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           | 3,350         | 3,500 |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              | —             |       |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001                   | —             |       |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量0%以下 | —             |       |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                |               |       |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           | —             |       |
| 1303      | 道路用砕石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           | 2,250         |       |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |               |       |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |               |       |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                           |                      |    |                         | 新名神高速道路 |       |
|-----------|---------------------------|----------------------|----|-------------------------|---------|-------|
| 骨材(道路用骨材) |                           | (単位:円)               |    |                         | 大阪西(事)  |       |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規 格                  | 単位 | 摘 要                     | 高槻市域    | 茨木市域  |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        | m3 | JISA5001                | 2,800   |       |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        | m3 | JISA5001                | 2,800   |       |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        | m3 | JISA5001                | 2,500   | 2,500 |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        | m3 | JISA5001                | 2,500   |       |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm (4号)         | m3 | JISA5001                | 4,100   |       |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm (5号)         | m3 | JISA5001                | 4,100   |       |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm (6号)          | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm (7号)         | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0501      | 道路用砂                      |                      | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 |         |       |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 |                         |         |       |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |         |       |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         | 5,750   |       |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |         |       |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               | m3 | 土木工事共通仕様書               | 2,500   |       |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      | m3 | 150mm～200mm             |         |       |
| 0803      | ぐり石                       |                      | m3 | 50mm～150mm              |         |       |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～150mm              | 4,000   |       |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             | —       |       |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～200mm              | —       |       |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             | —       |       |



土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |               |                                   |    |                                           | 新名神高速道路 |      |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|---------|------|
|           |               |                                   |    |                                           | 大阪西(串)  |      |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       | 高槻市域    | 茨木市域 |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           | 2,850   |      |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              |         |      |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用砕石 2.5~0(mm)JISA5001                   |         |      |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量0%以下 |         |      |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                |         |      |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |      |
| 1303      | 道路用砕石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |      |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |         |      |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |      |

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |                           |                      |   |    | (単位:円)                  | 新名神高速道路 |       |       |       |       | 淀川左岸線延伸部 |
|-----------|---------------------------|----------------------|---|----|-------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
|           |                           |                      |   |    |                         | 大阪東(事)  |       |       |       |       |          |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規                    | 格 | 単位 | 摘                       | 要       | 高槻市域  | 枚方市域  | 八幡市域  | 京田辺市域 | 門真市域     |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        |   | m3 | JISA5001                |         |       | 3,050 | 3,500 | 3,500 |          |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        |   | m3 | JISA5001                |         |       |       |       |       |          |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        |   | m3 | JISA5001                |         |       | 3,050 |       |       |          |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  |   | m3 | JISA5001                |         |       |       |       |       |          |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        |   | m3 | JISA5001                |         | 2,500 | 2,750 | 3,150 | 3,150 | 3,000    |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        |   | m3 | JISA5001                |         |       |       |       |       |          |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        |   | m3 | JISA5001                |         |       |       |       |       |          |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm (4号)         |   | m3 | JISA5001                |         |       | 4,350 | 4,100 | 4,100 |          |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm (5号)         |   | m3 | JISA5001                |         |       |       |       |       |          |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm (6号)          |   | m3 | JISA5001                |         |       |       |       |       |          |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm (7号)         |   | m3 | JISA5001                |         |       |       |       |       |          |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |       | 2,300 | 2,300 |          |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |       | 2,300 | 2,300 |          |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |       | —     | —     |          |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |       | —     | —     |          |
| 0501      | 道路用砂                      |                      |   | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 |         |       |       |       |       |          |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            |   | m3 |                         |         |       |       |       |       |          |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            |   | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |         |       |       |       |       |          |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            |   | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |         |       | 5,250 | 4,750 |       |          |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      |   | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |         |       |       |       |       |          |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               |   | m3 | 土木工事共通仕様書               |         | 2,500 | 2,750 | 3,150 | 3,150 |          |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      |   | m3 | 150mm～200mm             |         | —     | —     |       |       |          |
| 0803      | ぐり石                       |                      |   | m3 | 50mm～150mm              |         |       | —     | —     | —     |          |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      |   | m3 | 50mm～150mm              |         | 4,000 | 4,250 | 5,000 | 5,000 |          |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          |   | m3 | 150mm～200mm             |         |       | —     | —     |       |          |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      |   | m3 | 50mm～200mm              |         |       |       |       |       |          |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          |   | m3 | 150mm～200mm             |         |       |       |       |       |          |

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |               |                                   |   |    | 新名神高速道路 |                                           |      |       |       | 淀川左岸線延伸部 |      |
|-----------|---------------|-----------------------------------|---|----|---------|-------------------------------------------|------|-------|-------|----------|------|
|           |               |                                   |   |    | (単位:円)  |                                           |      |       |       | 大阪東(事)   |      |
| 規格No      | 骨材名称          | 規                                 | 格 | 単位 | 摘       | 要                                         | 高槻市域 | 枚方市域  | 八幡市域  | 京田辺市域    | 門真市域 |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       |   |    | m3      |                                           |      | 2,700 | 2,700 | 2,700    |      |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              |   |    | m3      | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              |      |       |       |          |      |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   |   |    | m3      | 道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001                   |      |       |       |          |      |
| 1201      | フィルター層        |                                   |   |    | m3      | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下 |      |       | —     |          |      |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     |   |    | m3      | JIS A 5015                                |      |       |       |          |      |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 |   |    | m3      | NEXCO「土工施工管理要領」                           |      |       | —     | —        |      |
| 1303      | 道路用碎石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                |   |    | m3      | NEXCO「土工施工管理要領」                           |      |       |       |          |      |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           |   |    | m3      |                                           |      |       |       |          |      |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     |   |    | m3      | NEXCO「土工施工管理要領」                           |      |       | 3,050 | 3,050    |      |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |                           |                      |    |                         | 舞鶴若狭自動車道 |       |       |
|-----------|---------------------------|----------------------|----|-------------------------|----------|-------|-------|
|           |                           |                      |    |                         | 福知山(高)   |       |       |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規 格                  | 単位 | 摘 要                     | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域  |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        | m3 | JISA5001                | 3,800    |       |       |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        | m3 | JISA5001                | 3,800    |       |       |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        | m3 | JISA5001                |          |       |       |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  | m3 | JISA5001                |          |       |       |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        | m3 | JISA5001                | 3,550    | 3,600 | 3,600 |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        | m3 | JISA5001                | 3,550    |       |       |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        | m3 | JISA5001                |          |       |       |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm (4号)         | m3 | JISA5001                | 4,000    | —     |       |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm (5号)         | m3 | JISA5001                | 4,000    | 4,400 | 4,400 |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm (6号)          | m3 | JISA5001                | 4,000    | 4,400 |       |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm (7号)         | m3 | JISA5001                | 4,000    | 4,400 |       |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |          |       |       |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |          |       |       |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |          |       |       |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |          |       |       |
| 0501      | 道路用砂                      |                      | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 |          |       |       |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 |                         |          |       |       |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |          |       |       |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |          |       |       |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |          |       |       |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               | m3 | 土木工事共通仕様書               | 3,550    |       |       |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      | m3 | 150mm～200mm             |          |       |       |
| 0803      | ぐり石                       |                      | m3 | 50mm～150mm              |          |       |       |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～150mm              |          |       |       |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |          |       |       |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～200mm              |          |       |       |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             | 5,700    |       |       |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |               |                                   |    |                                           | 舞鶴若狭自動車道 |       |      |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|----------|-------|------|
|           |               |                                   |    |                                           | 福知山(高)   |       |      |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域 |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           |          |       |      |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              |          |       |      |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用碎石 2.5～0(mm)JISA5001                   |          |       |      |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量0%以下 |          |       |      |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                |          |       |      |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |          |       |      |
| 1303      | 道路用碎石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |          |       |      |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |          |       |      |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |          |       |      |

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |                           |                      |    |                         | 第二神明道路  |       |
|-----------|---------------------------|----------------------|----|-------------------------|---------|-------|
|           |                           |                      |    |                         | 第二神明(事) |       |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規 格                  | 単位 | 摘 要                     | 神戸市域    | 明石市域  |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        | m3 | JISA5001                | 3,300   | 3,150 |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        | m3 | JISA5001                | 3,300   | 3,150 |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        | m3 | JISA5001                | 3,000   | 2,950 |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        | m3 | JISA5001                | 3,000   | 2,950 |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm(4号)          | m3 | JISA5001                | 5,400   | 5,350 |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm(5号)          | m3 | JISA5001                | 5,400   | 5,350 |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm(6号)           | m3 | JISA5001                | 5,400   | 5,350 |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm(7号)          | m3 | JISA5001                |         |       |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |         |       |
| 0501      | 道路用砂                      |                      | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 | 5,200   |       |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 |                         | —       |       |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |         |       |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |         |       |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |         |       |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               | m3 | 土木工事共通仕様書               | 3,000   | 2,950 |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      | m3 | 150mm～200mm             |         |       |
| 0803      | ぐり石                       |                      | m3 | 50mm～150mm              |         |       |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～150mm              |         |       |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |         |       |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～200mm              |         |       |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |         |       |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |               |                                   |    |                                           | 第二神明道路  |      |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|---------|------|
|           |               |                                   |    |                                           | 第二神明(事) |      |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       | 神戸市域    | 明石市域 |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           |         |      |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              | —       | —    |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用砕石 2.5～0(mm)JISA5001                   | 4,600   |      |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量0%以下 | —       |      |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                |         |      |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |      |
| 1303      | 道路用砕石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |      |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |         |      |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |         |      |

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                           |                      |    |                         | 山陽自動車道 |
|-----------|---------------------------|----------------------|----|-------------------------|--------|
| 骨材(道路用骨材) |                           | (単位:円)               |    |                         | 神戸(高)  |
| 規格No      | 骨材名称                      | 規 格                  | 単位 | 摘 要                     | 三木市域   |
| 0101      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)        | m3 | JISA5001                |        |
| 0102      | 粒度調整砕石                    | 30-0mm (M-30)        | m3 | JISA5001                | 3,300  |
| 0103      | 粒度調整砕石                    | 25-0mm (M-25)        | m3 | JISA5001                |        |
| 0104      | 粒度調整砕石                    | 40-0mm (M-40)(夜間出荷)  | m3 | JISA5001                |        |
| 0201      | クラッシャーラン                  | 40-0mm (C-40)        | m3 | JISA5001                | 3,100  |
| 0202      | クラッシャーラン                  | 30-0mm (C-30)        | m3 | JISA5001                |        |
| 0203      | クラッシャーラン                  | 20-0mm (C-20)        | m3 | JISA5001                |        |
| 0301      | 単粒度砕石                     | 30-20mm(4号)          | m3 | JISA5001                | 4,450  |
| 0302      | 単粒度砕石                     | 20-13mm(5号)          | m3 | JISA5001                |        |
| 0303      | 単粒度砕石                     | 13-5mm(6号)           | m3 | JISA5001                |        |
| 0304      | 単粒度砕石                     | 5-2.5mm(7号)          | m3 | JISA5001                |        |
| 0401      | 道路用砕石(上部路床)               | 100mm以下 修正CBR10%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        |
| 0402      | 道路用砕石(下部路床)               | 150mm以下 修正CBR 5%以上   | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        |
| 0403      | 上部路体                      | 300mm以下 修正CBR 2.5%以上 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        |
| 0404      | 下部路体                      | 300mm以下              | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」         |        |
| 0501      | 道路用砂                      |                      | m3 | NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」 | 4,400  |
| 0601      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 |                         |        |
| 0602      | 保護土                       | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |        |
| 0603      | 鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用 | 粗めの山砂又は川砂            | m3 | 土木工事共通仕様書16-7-3         |        |
| 0701      | 客土(植物用)                   |                      | m3 | 土木工事共通仕様書14-6-1         |        |
| 0801      | 切込砕石                      | 40-0mm               | m3 | 土木工事共通仕様書               |        |
| 0802      | 割ぐり石(河川内根固め工)             |                      | m3 | 150mm～200mm             |        |
| 0803      | ぐり石                       |                      | m3 | 50mm～150mm              |        |
| 0804      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～150mm              |        |
| 0805      | 割ぐり石(河川内根固め工)             | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             |        |
| 0806      | 割ぐり石                      |                      | m3 | 50mm～200mm              |        |
| 0807      | 割ぐり石                      | 150mm～200mm          | m3 | 150mm～200mm             | 4,300  |



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(道路用骨材) |               |                                   |    |                                           | 山陽自動車道 |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|--------|
| (単位:円)    |               |                                   |    |                                           | 神戸(高)  |
| 規格No      | 骨材名称          | 規 格                               | 単位 | 摘 要                                       | 三木市域   |
| 0901      | 粗砂(まさ土)       | 粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの       | m3 |                                           | —      |
| 1001      | 切込砂利路盤工       | 切込砂利                              | m3 | 土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2              |        |
| 1101      | スクリーニングス      |                                   | m3 | 道路用砕石 2.5～0(mm)JISA5001                   | 3,600  |
| 1201      | フィルター層        |                                   | m3 | 砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量0%以下 |        |
| 1301      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | 40-0mm(CS-40)                     | m3 | JIS A 5015                                | —      |
| 1302      | 補強土壁裏込め       | 200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下 | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |        |
| 1303      | 道路用砕石(上部路床)   | 100mm以下 修正CBR20%以上                | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |        |
| 1304      | ずり石           | 200mm以下                           | m3 |                                           |        |
| 1307      | 補強土壁裏込め       | 80mm以下 修正CBR5%以上 スレーキング率30%以下     | m3 | NEXCO「土工施工管理要領」                           |        |

・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

# コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(コンクリート用骨材) |            |           |    |                              | 新名神高速道路 |
|---------------|------------|-----------|----|------------------------------|---------|
| (単位:円)        |            |           |    |                              | 京都(事)   |
| 規格No          | 骨材名称       | 規 格       | 単位 | 摘 要                          | 宇治田原町域  |
| 0101          | コンクリート用 砕石 | 15-5mm    | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 4,000   |
| 0201          | コンクリート用 砂  |           | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 4,750   |
| 0202          | 高炉スラグ細骨材   | 10-0.15mm | m3 | 西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格) |         |

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(コンクリート用骨材) |            |           |    |                              | 新名神高速道路 |      |
|---------------|------------|-----------|----|------------------------------|---------|------|
|               |            |           |    |                              | 大津(事)   |      |
| 規格No          | 骨材名称       | 規 格       | 単位 | 摘 要                          | 大津市域    | 甲賀市域 |
| 0101          | コンクリート用 砕石 | 15-5mm    | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 5,200   |      |
| 0201          | コンクリート用 砂  |           | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 5,500   |      |
| 0202          | 高炉スラグ細骨材   | 10-0.15mm | m3 | 西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格) |         | —    |

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(コンクリート用骨材) |            |           |    |                              | 阪和自動車道 |       |       |
|---------------|------------|-----------|----|------------------------------|--------|-------|-------|
|               |            |           |    |                              | 和歌山(工) |       |       |
| 規格No          | 骨材名称       | 規 格       | 単位 | 摘 要                          | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域  |
| 0101          | コンクリート用 砕石 | 15-5mm    | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 4,900  | 5,300 | 5,300 |
| 0201          | コンクリート用 砂  |           | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 5,000  | 5,400 | 5,400 |
| 0202          | 高炉スラグ細骨材   | 10-0.15mm | m3 | 西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格) |        |       |       |

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(コンクリート用骨材) |            |           |    |                              | 大和北道路・西名阪自動車道 |
|---------------|------------|-----------|----|------------------------------|---------------|
| (単位:円)        |            |           |    |                              | 奈良(工)         |
| 規格No          | 骨材名称       | 規 格       | 単位 | 摘 要                          | 奈良市域          |
| 0101          | コンクリート用 砕石 | 15-5mm    | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 6,100         |
| 0201          | コンクリート用 砂  |           | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 5,300         |
| 0202          | 高炉スラグ細骨材   | 10-0.15mm | m3 | 西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格) |               |

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(コンクリート用骨材) |            |           |    |                              | 新名神高速道路 |
|---------------|------------|-----------|----|------------------------------|---------|
| (単位:円)        |            |           |    |                              | 大阪西(事)  |
| 規格No          | 骨材名称       | 規 格       | 単位 | 摘 要                          | 高槻市域    |
| 0101          | コンクリート用 砕石 | 15-5mm    | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 5,100   |
| 0201          | コンクリート用 砂  |           | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 5,400   |
| 0202          | 高炉スラグ細骨材   | 10-0.15mm | m3 | 西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格) |         |

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|               |            |           |    |                              | 舞鶴若狭自動車道 |       |
|---------------|------------|-----------|----|------------------------------|----------|-------|
| 骨材(コンクリート用骨材) |            | (単位:円)    |    |                              | 福知山(高)   |       |
| 規格No          | 骨材名称       | 規 格       | 単位 | 摘 要                          | 舞鶴市域     | おおい町域 |
| 0101          | コンクリート用 砕石 | 15-5mm    | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 4,200    | 4,400 |
| 0201          | コンクリート用 砂  |           | m3 | NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」 | 5,500    | 6,000 |
| 0202          | 高炉スラグ細骨材   | 10-0.15mm | m3 | 西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格) |          |       |

・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。



《建設工事材料》

# 舗装用骨材

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                     |                      |    |                                          | 新名神高速道路 |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|---------|
| 骨材(舗装用骨材) |                     |                      |    |                                          | 京都(事)   |
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      | 宇治田原町域  |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 |         |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          |         |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     | 3,500   |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  | —       |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |         |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          |         |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |         |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |         |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                     |                      |    |                                          | 新名神高速道路 |       |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|---------|-------|
| 骨材(舗装用骨材) |                     |                      |    |                                          | 大津(事)   |       |
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      | 大津市域    | 甲賀市域  |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 |         |       |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          |         |       |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     | 4,400   | 4,800 |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       | —     |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       | —     |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  | —       |       |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |       |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       | —     |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |       |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          |         |       |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ | —       | —     |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ | —       | —     |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(舗装用骨材) |                     | (単位:円)               |    |                                          |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                     |                      |    |                                          | 大和北道路・西名阪自動車道 |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|---------------|
| 骨材(舗装用骨材) |                     |                      |    |                                          | 奈良(工)         |
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      | 大和郡山市域        |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 | —             |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          | —             |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     | 3,300         |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —             |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —             |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  | —             |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  | —             |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —             |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  | —             |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          | —             |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |               |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |               |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                     |                      |    |                                          | 新名神高速道路 |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|---------|
| 骨材(舗装用骨材) |                     |                      |    |                                          | 大阪西(事)  |
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      | 高槻市域    |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 | 3,050   |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          |         |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     | 2,800   |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   | —       |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          |         |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |         |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |         |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                     |                      |    |                                          | 新名神高速道路 |      |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|---------|------|
| 骨材(舗装用骨材) |                     |                      |    |                                          | (単位:円)  |      |
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      | 枚方市域    | 八幡市域 |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 |         |      |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          | 3,350   | —    |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     |         |      |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |         |      |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |         |      |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |      |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |      |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |         |      |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |         |      |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          | —       | —    |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |         |      |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |         |      |

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|           |                     |                      |    |                                          | 第二神明道路 |       |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|--------|-------|
| 骨材(舗装用骨材) |                     |                      |    |                                          | (単位:円) |       |
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      | 神戸市域   | 明石市域  |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 |        |       |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          |        |       |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     | 3,300  | 3,150 |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |        |       |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |        |       |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |        |       |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |        |       |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |        |       |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |        |       |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          |        |       |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |        |       |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |        |       |

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 骨材(舗装用骨材) |                     | (単位:円)               |    |                                          |
|-----------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------|
| 規格No      | 骨材名称                | 規 格                  | 単位 | 摘 要                                      |
| 0111      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015                                 |
| 0112      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 |                                          |
| 0121      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | 粒度調整砕石 M-40          | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2                     |
| 0211      | セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |
| 0221      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 高炉セメントB種             | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |
| 0311      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |
| 0312      | 粒状路盤工 下層路盤用骨材       | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |
| 0313      | セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材  | 普通ポルトランドセメント         | m3 | 土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3                   |
| 0411      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 粒度調整鉄鋼スラグ MS-25      | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%                  |
| 0412      | 粒状路盤工 上層路盤用骨材       | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25  | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%          |
| 0514      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |
| 0515      | セメント安定処理路盤工 下層路盤用骨材 | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%<br>※セメント含まずスラグのみ |

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

《建設工事材料》

# アスファルト合材

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |            |           |      |                    |                  |    | (単位:円)                                                    |        | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |  |
|-------------|------------|-----------|------|--------------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|--|
|             |            |           |      |                    |                  |    |                                                           |        | 京都(事)   |        |          |  |
| 規格No        | 材 料 名      |           | 最大粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 城陽市域   | 宇治田原町域  | 亀岡市域   | 南丹市域     |  |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(タイプA) | 13   | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        | 17,000  |        |          |  |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(タイプA) | 13   | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        | 17,500  |        |          |  |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(タイプB) | 13   | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        |         |        |          |  |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅰ) | 13   | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           | 20,900 | 20,900  | 21,900 | 22,200   |  |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅰ) | 13   | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 21,400 | 21,400  | 22,400 | 22,700   |  |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅱ) | 13   | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     | —      | —       | —      | —        |  |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅱ) | 13   | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     | 20,600 | 20,600  | 21,600 | 21,900   |  |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅱ) | 13   | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 | 21,100 | 21,100  | 22,100 | 22,400   |  |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(密粒度)  | 13   | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        | 18,900  | 19,900 | 20,200   |  |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(密粒度)  | 13   | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        | 19,400  | 20,400 | 20,700   |  |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 | 基層用       | 20   | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        |         |        |          |  |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 | 基層用       | 20   | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |         |        |          |  |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 | 基層用       | 20   | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           | 18,600 | 18,600  | 19,600 | 19,900   |  |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 | 基層用       | 20   | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 19,100 | 19,100  | 20,100 | 20,400   |  |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 | 橋梁レベリング層用 | 13   | 改質アスファルト(一般用)      |                  | t  |                                                           |        | 21,100  |        |          |  |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |            |                      |          |                    |                      |    | 新名神高速道路                                                  |        | 京都縦貫自動車道 |        |        |        |      |      |
|-------------|------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|------|------|
|             |            |                      |          |                    |                      |    | (単位:円)                                                   |        |          |        | 京都(事)  |        |      |      |
|             |            |                      |          |                    |                      |    |                                                          |        |          |        | 城陽市域   | 宇治田原町域 | 亀岡市域 | 南丹市域 |
| 規格No        | 材 料 名      |                      | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                      |        |          |        |        |        |      |      |
| 0240        | 加熱アスファルト合材 | FB13                 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮ーC                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」      | 21,100 | 21,100   |        |        |        |      |      |
| 0241        | 加熱アスファルト合材 | FB13                 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮ーC                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」 夜間出荷 | 21,600 | 21,600   |        |        |        |      |      |
| 0311        | 加熱アスファルト合材 | 砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                          |        | 21,100   | 22,100 | 22,400 |        |      |      |
| 0312        | 加熱アスファルト合材 | 砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                      |        | 21,600   | 22,600 | 22,900 |        |      |      |
| 0317        | 加熱アスファルト合材 | 砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                          | 21,100 | 21,100   | 22,100 | 22,400 |        |      |      |
| 0318        | 加熱アスファルト合材 | 砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                      | 21,600 | 21,600   | 22,600 | 22,900 |        |      |      |
| 0401        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                               | 17,000 | 17,000   |        |        |        |      |      |
| 0402        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                          |        | 17,500   |        |        |        |      |      |
| 0403        | 加熱アスファルト合材 | 細粒度アスファルト混合物<br>(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                               |        |          |        |        |        |      |      |
| 0411        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                               |        | 17,000   |        |        |        |      |      |
| 0412        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                          |        | 17,500   |        |        |        |      |      |
| 0511        | 加熱アスファルト合材 | 粗粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                               |        | 16,700   |        |        |        |      |      |
| 0512        | 加熱アスファルト合材 | 粗粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                          |        | 17,200   |        |        |        |      |      |
| 0520        | 加熱アスファルト合材 | 大粒度アスファルト混合物         | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                          |        |          |        |        |        |      |      |
| 0611        | 加熱アスファルト合材 | 開粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                               |        |          |        |        |        |      |      |
| 0811        | 加熱アスファルト合材 | 安定処理路盤用              | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                          |        | 16,400   | 17,400 | 17,700 |        |      |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |            |                            |          |                                     |                      |    | 新名神高速道路                                                   |        | 京都縦貫自動車道 |        |        |       |        |      |      |
|-------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|------|------|
|             |            |                            |          |                                     |                      |    | (単位:円)                                                    |        |          |        |        | 京都(事) |        |      |      |
|             |            |                            |          |                                     |                      |    |                                                           |        |          |        |        | 城陽市域  | 宇治田原町域 | 亀岡市域 | 南丹市域 |
| 規格No        | 材 料 名      |                            | 最大<br>粒径 | ASタイプ                               | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 城陽市域   | 宇治田原町域   | 亀岡市域   | 南丹市域   |       |        |      |      |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 | 安定処理路盤用                    | 40       | ストリートアスファルト(60-80)                  | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        | 16,900   | 17,900 | 18,200 |       |        |      |      |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 | アスカープ用                     | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            | 19,200 | 19,200   | 20,200 | 20,500 |       |        |      |      |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 | アスカープ用                     | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       | 19,700 | 19,700   | 20,700 | 21,000 |       |        |      |      |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 | 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加         |                      | t  |                                                           | —      | —        |        |        |       |        |      |      |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 | 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |        | —        |        |        |       |        |      |      |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 | ポーラスアスファルト混合物              | 20       |                                     |                      | t  |                                                           |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 | ポーラスアスファルト混合物              | 13       |                                     |                      | t  |                                                           |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(タイプA)                  | 13       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 | 開粒度                        | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  |                                                           |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 | 歩道透水性                      | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 | 半たわみ性舗装用                   | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 | 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                      |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    | —      |          |        |        |       |        |      |      |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物                | 20       | ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              | —      | —        |        |        |       |        |      |      |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物               | 25       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |        |          |        |        |       |        |      |      |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度                        | 20       | 改質アスファルトⅡ型                          |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           |        |          |        |        |       |        |      |      |

注1)有料道路の料金は含まない。  
・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 新名神高速道路 |        |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
|             |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 大津(事)   |        |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                         | 大津市域    | 甲賀市域   |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストリートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 17,600  | 17,800 |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストリートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         | 18,200  |        |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストリートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |         |        |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 22,100  | 22,300 |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         | 22,700  | 22,900 |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      | —       | —      |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      | 21,800  | 22,000 |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷 | 22,400  | 22,600 |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 19,700  | 19,900 |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         | 20,300  | 20,500 |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストリートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |         |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストリートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |         |        |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 18,600  | 18,800 |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         | 19,200  | 19,400 |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                             |         |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 新名神高速道路 |        |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|---------|--------|
|             |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 大津(事)   |        |
| 規格No        | 材 料 名                       | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 大津市域    | 甲賀市域   |
| 0240        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     | 21,900  | 22,100 |
| 0241        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 | 22,500  | 22,700 |
| 0311        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |        |
| 0312        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |         |        |
| 0317        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         | 21,900  |        |
| 0318        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     | 22,500  |        |
| 0401        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 17,600  | 17,800 |
| 0402        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 18,200  | 18,400 |
| 0403        | 加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |        |
| 0411        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |        |
| 0412        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |         |        |
| 0511        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         | 17,400 |
| 0512        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |         | 18,000 |
| 0520        | 加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物     | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |         | —      |
| 0611        | 加熱アスファルト合材 開粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |        |
| 0811        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用          | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①—A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         | 16,800  | 17,000 |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                       |          |                                      |                      |    |                                                           | 新名神高速道路 |        |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
|             |                                       |          |                                      |                      |    |                                                           | 大津(事)   |        |
| 規格No        | 材 料 名                                 | 最大<br>粒径 | ASTタイプ                               | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 大津市域    | 甲賀市域   |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用                    | 40       | ストリートアスファルト(60-80)                   | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 17,400  | 17,600 |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            | 19,800  | 20,000 |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       | 20,400  | 20,600 |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加          |                      | t  |                                                           | —       | —      |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  |                                                           | —       | —      |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 20       |                                      |                      | t  |                                                           |         |        |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 13       |                                      |                      | t  |                                                           |         |        |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                     |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 | —       |        |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           | 19,300  | 19,500 |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 19,900  | 20,100 |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)                  | 13       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |        |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 開粒度                        | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                     |                      | t  |                                                           |         |        |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 歩道透水性                      | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        |         |        |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用                   | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |         |        |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                       |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    |         |        |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  |                                                           |         |        |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | 夜間出荷                                                      |         |        |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物                | 20       | ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレミックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              |         |        |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 25       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | 夜間出荷                                                      |         | —      |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 密粒度                        | 20       | 改質アスファルトⅡ型                           |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           |         |        |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 阪和自動車道 |       |        |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|             |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 和歌山(工) |       |        |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                         | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域   |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |       |        |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |       |        |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |       |        |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |       | 24,900 |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |       | 25,400 |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      |        |       |        |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      |        |       |        |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷 |        |       |        |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |       |        |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |       |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |       | 21,100 |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |       | 21,600 |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |       |        |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |       |        |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                             |        |       |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 阪和自動車道 |        |        |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|             |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 和歌山(工) |        |        |
| 規格No        | 材 料 名                       | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 印南町域   | みなべ町域  | 田辺市域   |
| 0240        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     |        |        |        |
| 0241        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 |        |        |        |
| 0311        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |        |        |        |
| 0312        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |        |        |        |
| 0317        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |        |        |        |
| 0318        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |        |        |        |
| 0401        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 20,300 | 21,400 | 21,400 |
| 0402        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |        |        |        |
| 0403        | 加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |        |        | 22,000 |
| 0411        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 20,300 | 21,400 | 21,400 |
| 0412        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |        |        | 21,900 |
| 0511        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 20,000 | 21,100 | 21,100 |
| 0512        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |        |        | 21,600 |
| 0520        | 加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物     | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |        |        |        |
| 0611        | 加熱アスファルト合材 開粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |        |        |        |
| 0811        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用          | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①—A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |        |        | 20,600 |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                       |          |                                     |                      |    |                                                           | 阪和自動車道 |       |        |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|             |                                       |          |                                     |                      |    |                                                           | 和歌山(工) |       |        |
| 規格No        | 材 料 名                                 | 最大<br>粒径 | ASタイプ                               | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域   |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用                    | 40       | ストレートアスファルト(60-80)                  | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |       | 21,100 |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            |        |       |        |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       |        |       |        |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加         |                      | t  |                                                           |        |       |        |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |        |       |        |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 20       |                                     |                      | t  |                                                           |        |       |        |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 13       |                                     |                      | t  |                                                           |        |       |        |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |        |       |        |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        |       |        |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |       |        |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)                  | 13       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |       |        |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 開粒度                        | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  |                                                           |        |       |        |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 歩道透水性                      | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        |        |       |        |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用                   | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |        |       |        |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                      |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    |        |       |        |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |        |       |        |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |        |       |        |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物                | 20       | ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              |        |       |        |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 25       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |        |       |        |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 密粒度                        | 20       | 改質アスファルトⅡ型                          |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           |        |       |        |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                            | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|             |                      |          |                    |                      |    |                                                            | 奈良(工)         |        |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                        | 大和郡山市域        | 奈良市域   |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            | 16,000        | 16,000 |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        | 16,500        |        |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |               | 16,000 |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            | 19,800        |        |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        | 20,300        |        |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     |               |        |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     | 19,500        |        |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 | 20,000        |        |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |               |        |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |               |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            | 15,700        |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        | 16,200        |        |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            | 17,700        |        |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        | 18,200        |        |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                            |               |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                    |          |                    |                      |    |                                                         | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |
|-------------|------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
|             |                                    |          |                    |                      |    |                                                         | (単位:円)        |        |
| 規格No        | 材 料 名                              | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 大和郡山市域        | 奈良市域   |
| 0240        | 加熱アスファルト合材    FB13                 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮―C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     |               |        |
| 0241        | 加熱アスファルト合材    FB13                 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮―C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 |               |        |
| 0311        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |               |        |
| 0312        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |               |        |
| 0317        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |               |        |
| 0318        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |               |        |
| 0401        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 16,000        | 16,000 |
| 0402        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 16,500        |        |
| 0403        | 加熱アスファルト合材    細粒度アスファルト混合物<br>(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | —             | —      |
| 0411        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 16,000        | 16,000 |
| 0412        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 16,500        |        |
| 0511        | 加熱アスファルト合材    粗粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 15,700        |        |
| 0512        | 加熱アスファルト合材    粗粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 16,200        |        |
| 0520        | 加熱アスファルト合材    大粒径アスファルト混合物         | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |               |        |
| 0611        | 加熱アスファルト合材    開粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 15,600        |        |
| 0811        | 加熱アスファルト合材    安定処理路盤用              | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①―A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         | 15,400        |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                       |          |                                     |                      |    |                                                           | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------|
|             |                                       |          |                                     |                      |    |                                                           | 奈良(工)         |      |
| 規格No        | 材 料 名                                 | 最大<br>粒径 | ASTタイプ                              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用                    | 40       | ストレートアスファルト(60-80)                  | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 15,900        |      |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            | 18,200        |      |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       | 18,700        |      |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加         |                      | t  |                                                           |               |      |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |               |      |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 20       |                                     |                      | t  |                                                           |               |      |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 13       |                                     |                      | t  |                                                           |               |      |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |               |      |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |               |      |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |               |      |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)                  | 13       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |               |      |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 開粒度                        | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  |                                                           |               |      |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 歩道透水性                      | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        | 15,600        |      |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用                   | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |               |      |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                      |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    |               |      |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |               |      |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |               |      |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物                | 20       | ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              |               |      |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 25       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |               |      |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 密粒度                        | 20       | 改質アスファルトⅡ型                          |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           |               |      |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 新名神高速道路 |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------|
| (単位:円)      |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 大阪西(事)  |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                         | 高槻市域    |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |         |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |         |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |         |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 18,600  |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         | 19,100  |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      |         |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      | 18,300  |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷 | 18,800  |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 17,200  |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         | 17,700  |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |         |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |         |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 16,900  |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         | 17,400  |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                             |         |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 新名神高速道路 |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|---------|
| (単位:円)      |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 大阪西(事)  |
| 規格No        | 材 料 名                       | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 高槻市域    |
| 0240        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     |         |
| 0241        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 | 19,900  |
| 0311        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |
| 0312        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |         |
| 0317        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |
| 0318        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |         |
| 0401        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 15,300  |
| 0402        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 15,800  |
| 0403        | 加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |
| 0411        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 15,300  |
| 0412        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 15,800  |
| 0511        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 15,000  |
| 0512        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 15,500  |
| 0520        | 加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物     | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |         |
| 0611        | 加熱アスファルト合材 開粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |
| 0811        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用          | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①—A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                       |          |                                      |                      |    |                                                           | 新名神高速道路 |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|
| (単位:円)      |                                       |          |                                      |                      |    |                                                           | 大阪西(事)  |
| 規格No        | 材 料 名                                 | 最大<br>粒径 | ASTⅡ <sup>①</sup>                    | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 高槻市域    |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用                    | 40       | ストレートアスファルト(60-80)                   | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            | 17,500  |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       | 18,000  |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加          |                      | t  |                                                           |         |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  |                                                           |         |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 20       |                                      |                      | t  |                                                           |         |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 13       |                                      |                      | t  |                                                           | 18,600  |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                     |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |         |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |         |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)                  | 13       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 17,700  |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 開粒度                        | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                     |                      | t  |                                                           |         |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 歩道透水性                      | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        |         |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用                   | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |         |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                       |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    |         |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  |                                                           |         |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | 夜間出荷                                                      |         |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物                | 20       | ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレミックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              |         |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 25       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | 夜間出荷                                                      |         |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 密粒度                        | 20       | 改質アスファルトⅡ型                           |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           | 17,700  |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「ー」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                           | 新名神高速道路 |        |      | 淀川左岸線延伸部 |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|
|             |                      |          |                    |                      |    |                                                           | 大阪東(事)  |        |      | 大阪東(事)   |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 高槻市域    | 枚方市域   | 八幡市域 | 門真市域     |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |         |        |      |          |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |        |      |          |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |         |        |      |          |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |         | 18,100 |      | 18,100   |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |        |      |          |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     |         |        |      | —        |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     |         |        |      | 17,800   |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |         |        |      |          |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |         |        |      |          |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |        |      |          |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |         | 14,500 |      |          |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |        |      |          |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |         |        |      |          |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |         |        |      |          |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                           |         |        |      |          |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                    |          |                    |                      |    |                                                         | 新名神高速道路 |        |        | 淀川左岸線延伸部 |
|-------------|------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|
|             |                                    |          |                    |                      |    |                                                         | 大阪東(事)  |        |        | 大阪東(事)   |
| 規格No        | 材 料 名                              | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 高槻市域    | 枚方市域   | 八幡市域   | 門真市域     |
| 0240        | 加熱アスファルト合材    FB13                 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮―C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     |         |        |        | 18,900   |
| 0241        | 加熱アスファルト合材    FB13                 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮―C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 |         |        |        |          |
| 0311        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |        |        |          |
| 0312        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |         |        |        |          |
| 0317        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |        |        |          |
| 0318        | 加熱アスファルト合材    砕石マステック混合物           | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭―C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |         |        |        |          |
| 0401        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 15,300  | 14,800 |        |          |
| 0402        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |         |        |        |          |
| 0403        | 加熱アスファルト合材    細粒度アスファルト混合物<br>(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |        |        |          |
| 0411        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |        |        |          |
| 0412        | 加熱アスファルト合材    密粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |         |        |        |          |
| 0511        | 加熱アスファルト合材    粗粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         | 14,500 |        |          |
| 0512        | 加熱アスファルト合材    粗粒度                  | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |         |        |        |          |
| 0520        | 加熱アスファルト合材    大粒度アスファルト混合物         | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |         |        |        |          |
| 0611        | 加熱アスファルト合材    開粒度                  | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |         |        | 16,800 |          |
| 0811        | 加熱アスファルト合材    安定処理路盤用              | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①―A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |        |        |          |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |            |                                |          |                                          |                      |    | 新名神高速道路                                                           |      |        |        | 淀川左岸線延伸部 |
|-------------|------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|             |            |                                |          |                                          |                      |    | (単位:円)                                                            |      |        |        | 大阪東(事)   |
| 規格No        | 材 料 名      |                                | 最大<br>粒径 | ASタイプ                                    | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                               | 高槻市域 | 枚方市域   | 八幡市域   | 門真市域     |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 | 安定処理路盤用                        | 40       | ストリートアスファルト(60-80)                       | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                               |      |        |        |          |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 | アスカープ用                         | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                       |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                                    |      |        |        |          |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 | アスカープ用                         | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                       |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                               |      |        |        |          |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 | 高耐久アスファルト安定処<br>理路盤用           | 40       | ストリートアスファルト(60-80)、はく離防<br>止剤添加          |                      | t  |                                                                   |      |        |        |          |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 | 高耐久アスファルト安定処<br>理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                            |                      | t  |                                                                   |      |        |        |          |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 | ポーラスアスファルト混合物                  | 20       |                                          |                      | t  |                                                                   |      |        | 20,900 |          |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 | ポーラスアスファルト混合物                  | 13       |                                          |                      | t  |                                                                   |      |        | 20,900 |          |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅱ)                      | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                         |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機<br>能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に<br>関する手引き」夜間出荷 |      |        |        |          |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物                   | 30       | 改質アスファルト(一般用)                            |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                                   |      |        |        |          |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物                   | 30       | 改質アスファルト(一般用)                            |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                               |      |        |        |          |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(タイプA)                      | 13       | 改質アスファルト(一般用)                            |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                               |      |        |        |          |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 | 開粒度                            | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                         |                      | t  |                                                                   |      |        |        |          |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 | 歩道透水性                          | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                       |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                                |      | 14,300 |        |          |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 | 半たわみ性舗装用                       | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                       |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニフ<br>ル」夜間出荷                                    |      |        |        | 14,800   |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 | 橋梁レベリング層用グース<br>アスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                           |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファ<br>ルト混合物 設計・施工管理要領」                        |      |        |        | —        |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度ギャップアスファルト<br>混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                            |                      | t  |                                                                   |      |        |        |          |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度ギャップアスファルト<br>混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                            |                      | t  | 夜間出荷                                                              |      |        |        |          |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物                    | 20       | ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊<br>添加剤ブレミックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設<br>計・施工管理要領」                                  |      |        |        |          |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物                   | 25       | 改質アスファルト(一般用)                            |                      | t  | 夜間出荷                                                              |      |        |        |          |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度                            | 20       | 改質アスファルトⅡ型                               |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                                   |      |        |        |          |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                            | 舞鶴若狭自動車道 |       |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| (単位:円)      |                      |          |                    |                      |    |                                                            | 福知山(高)   |       |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                        | 舞鶴市域     | おおい町域 |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |          |       |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |          |       |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |          |       |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |          |       |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |          |       |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     |          |       |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     |          |       |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |          |       |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |          |       |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |          |       |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |          |       |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |          |       |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |          |       |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |          |       |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                            |          |       |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 舞鶴若狭自動車道 |        |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|----------|--------|
|             |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 福知山(高)   |        |
| 規格No        | 材 料 名                       | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 舞鶴市域     | おおい町域  |
| 0240        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     |          |        |
| 0241        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 |          |        |
| 0311        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |          |        |
| 0312        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |          |        |
| 0317        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |          |        |
| 0318        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |          |        |
| 0401        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 20,100   | 18,800 |
| 0402        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |          |        |
| 0403        | 加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | —        |        |
| 0411        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 20,100   |        |
| 0412        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |          |        |
| 0511        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 19,700   |        |
| 0512        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |          |        |
| 0520        | 加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物     | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |          |        |
| 0611        | 加熱アスファルト合材 開粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |          |        |
| 0811        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用          | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①—A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |          |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |            |                            |      |                                     |                  |    |                                                           | 舞鶴若狭自動車道 |       |
|-------------|------------|----------------------------|------|-------------------------------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
|             |            |                            |      |                                     |                  |    |                                                           | 福知山(高)   |       |
| (単位:円)      |            |                            |      |                                     |                  |    |                                                           |          |       |
| 規格No        | 材 料 名      |                            | 最大粒径 | ASタイプ                               | 規格種別<br>(別シート参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 舞鶴市域     | おおい町域 |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 | 安定処理路盤用                    | 40   | ストレートアスファルト(60-80)                  | ①ーA              | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |          |       |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 | アスカープ用                     | 5    | ストレートアスファルト(60-80)                  |                  | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            | 22,300   |       |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 | アスカープ用                     | 5    | ストレートアスファルト(60-80)                  |                  | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       |          |       |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 | 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40   | ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加         |                  | t  |                                                           |          |       |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 | 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40   | 改質アスファルト(一般用)                       |                  | t  |                                                           |          |       |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 | ポーラスアスファルト混合物              | 20   |                                     |                  | t  |                                                           |          |       |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 | ポーラスアスファルト混合物              | 13   |                                     |                  | t  |                                                           |          |       |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13   | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |          |       |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物               | 30   | 改質アスファルト(一般用)                       |                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |          |       |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物               | 30   | 改質アスファルト(一般用)                       |                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |          |       |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 | 表層用(タイプA)                  | 13   | 改質アスファルト(一般用)                       |                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |          |       |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 | 開粒度                        | 13   | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                  | t  |                                                           |          |       |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 | 歩道透水性                      | 13   | ストレートアスファルト(60-80)                  |                  | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        |          |       |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 | 半たわみ性舗装用                   | 13   | ストレートアスファルト(60-80)                  |                  | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |          |       |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 | 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13   | 標準アスファルト量:9.5%                      |                  | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    |          |       |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20   | 改質アスファルト(一般用)                       |                  | t  |                                                           |          |       |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20   | 改質アスファルト(一般用)                       |                  | t  | 夜間出荷                                                      |          |       |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 | 高弾性上層路盤用混合物                | 20   | ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレックスタイプ) |                  | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              |          |       |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 | 大粒径アスファルト混合物               | 25   | 改質アスファルト(一般用)                       |                  | t  | 夜間出荷                                                      |          |       |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 | 密粒度                        | 20   | 改質アスファルトⅡ型                          |                  | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           |          |       |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                            | 第二神明道路 |        |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------|--------|--------|
|             |                      |          |                    |                      |    |                                                            | (単位:円) |        |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                        | 神戸市域   | 明石市域   |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |        |        |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |        |        |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            | 16,400 | 16,400 |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |        |        |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |        |        |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     |        |        |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」     |        |        |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |        |        |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            | 18,400 |        |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        | 18,900 |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |        |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |        |        |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                            |        |        |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                        |        |        |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                            |        |        |



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 第二神明道路  |      |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|---------|------|
|             |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 第二神明(事) |      |
| 規格No        | 材 料 名                       | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 神戸市域    | 明石市域 |
| 0240        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     |         |      |
| 0241        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 |         |      |
| 0311        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |      |
| 0312        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |         |      |
| 0317        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |         |      |
| 0318        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |         |      |
| 0401        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 16,400  |      |
| 0402        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |         |      |
| 0403        | 加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | —       |      |
| 0411        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 16,400  |      |
| 0412        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |         |      |
| 0511        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 16,100  |      |
| 0512        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         | 16,600  |      |
| 0520        | 加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物     | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |         |      |
| 0611        | 加熱アスファルト合材 開粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 16,200  |      |
| 0811        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用          | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①—A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         | 15,800  |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                       |          |                                      |                      |    |                                                           | 第二神明道路 |        |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
|             |                                       |          |                                      |                      |    |                                                           | (単位:円) |        |
| 規格No        | 材 料 名                                 | 最大<br>粒径 | ASTタイプ                               | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 神戸市域   | 明石市域   |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用                    | 40       | ストレートアスファルト(60-80)                   | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 16,300 |        |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            | 18,600 |        |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       | 19,100 |        |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加          |                      | t  |                                                           |        |        |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  |                                                           |        |        |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 20       |                                      |                      | t  |                                                           |        |        |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 13       |                                      |                      | t  |                                                           |        |        |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                     |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |        |        |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        |        |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |        |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)                  | 13       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |        |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 開粒度                        | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                     |                      | t  |                                                           | 20,200 | 20,200 |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 歩道透水性                      | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        |        |        |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用                   | 13       | ストレートアスファルト(60-80)                   |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |        |        |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                       |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    |        |        |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  |                                                           | —      |        |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | 夜間出荷                                                      | —      |        |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物                | 20       | ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレミックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              |        |        |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 25       | 改質アスファルト(一般用)                        |                      | t  | 夜間出荷                                                      |        |        |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 密粒度                        | 20       | 改質アスファルトⅡ型                           |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           |        |        |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 山陽自動車道 |
|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|
| (単位:円)      |                      |          |                    |                      |    |                                                             | 神戸(高)  |
| 規格No        | 材 料 名                | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                         | 三木市域   |
| 0111        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 17,000 |
| 0112        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |
| 0121        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプB) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) | ⑤ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |
| 0131        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 20,800 |
| 0132        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑧ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |
| 0141        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)   | ⑪ーE                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      | —      |
| 0150        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」      |        |
| 0151        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ) | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑪ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」 夜間出荷 |        |
| 0160        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |
| 0161        | 加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)  | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ④ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             |        |
| 0211        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | ストレートアスファルト(60-80) | ③ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |
| 0221        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                             | 18,400 |
| 0222        | 加熱アスファルト合材 基層用       | 20       | 改質アスファルト(一般用)      | ③ーC                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                         |        |
| 0230        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用 | 13       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                             |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 山陽自動車道 |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------|--------|
| (単位:円)      |                             |          |                    |                      |    |                                                         | 神戸(高)  |
| 規格No        | 材 料 名                       | 最大<br>粒径 | ASタイプ              | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                     | 三木市域   |
| 0240        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」     |        |
| 0241        | 加熱アスファルト合材 FB13             | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑮—C                  | t  | NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷 |        |
| 0311        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         | 20,900 |
| 0312        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑬—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |        |
| 0317        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         |        |
| 0318        | 加熱アスファルト合材 砕石マステック混合物       | 13       | 改質アスファルト(一般用)      | ⑭—C                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                     |        |
| 0401        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |        |
| 0402        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |        |
| 0403        | 加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13) | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |        |
| 0411        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              | 17,000 |
| 0412        | 加熱アスファルト合材 密粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |        |
| 0511        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |        |
| 0512        | 加熱アスファルト合材 粗粒度              | 20       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                         |        |
| 0520        | 加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物     | 25       | 改質アスファルト(一般用)      |                      | t  |                                                         |        |
| 0611        | 加熱アスファルト合材 開粒度              | 13       | ストレートアスファルト(60-80) |                      | t  | アスファルト舗装要綱                                              |        |
| 0811        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用          | 40       | ストレートアスファルト(60-80) | ①—A                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                         | 16,400 |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 生アスファルト購入合材 |                                       |          |                                     |                      |    |                                                           | 山陽自動車道 |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|
| (単位:円)      |                                       |          |                                     |                      |    |                                                           | 神戸(高)  |
| 規格No        | 材 料 名                                 | 最大<br>粒径 | ASTⅡ <sup>①</sup>                   | 規格種別<br>(別シート<br>参照) | 単位 | 摘 要                                                       | 三木市域   |
| 0812        | 加熱アスファルト合材 安定処理路盤用                    | 40       | ストリートアスファルト(60-80)                  | ①ーA                  | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       | 16,900 |
| 0911        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書                                            | 19,200 |
| 0912        | 加熱アスファルト合材 アスカープ用                     | 5        | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷                                       | 19,700 |
| 1011        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | ストリートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加         |                      | t  |                                                           |        |
| 1012        | 加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用           | 40       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |        |
| 1301        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 20       |                                     |                      | t  |                                                           |        |
| 1302        | 加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物              | 13       |                                     |                      | t  |                                                           |        |
| 1401        | 加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)                  | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷 |        |
| 1501        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」                                           |        |
| 1502        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 30       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |
| 1504        | 加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)                  | 13       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷                                       |        |
| 1507        | 加熱アスファルト合材 開粒度                        | 13       | 高粘度改質アスファルト(一般用)                    |                      | t  |                                                           |        |
| 1508        | 加熱アスファルト合材 歩道透水性                      | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | 開粒度アスファルト混合物(13)相当                                        |        |
| 1509        | 加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用                   | 13       | ストリートアスファルト(60-80)                  |                      | t  | NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷                               |        |
| 1510        | 加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BGL) | 13       | 標準アスファルト量:9.5%                      |                      | t  | NEXCO「橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」                    |        |
| 1512        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  |                                                           |        |
| 1513        | 加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)       | 20       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |        |
| 1516        | 加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物                | 20       | ストリートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤ブレックスタイプ) |                      | t  | NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」                              |        |
| 1517        | 加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物               | 25       | 改質アスファルト(一般用)                       |                      | t  | 夜間出荷                                                      |        |
| 1519        | 加熱アスファルト合材 密粒度                        | 20       | 改質アスファルトⅡ型                          |                      | t  | アスファルト舗装要綱 夜間出荷                                           |        |

注1)有料道路の料金は含まない。  
 ・空白は調査対象外。・「－」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

# 再生骨材

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生骨材 |            |                     |    |                           | 新名神高速道路      |        | 京都縦貫自動車道 |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|--------------|--------|----------|-------|
|      |            |                     |    |                           | (単位:円) 京都(事) |        |          |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 城陽市域         | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           | —            | —      |          |       |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           | 1,750        | 1,750  | 2,100    | 2,300 |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           |              |        |          |       |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,550        | 1,550  |          |       |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      |              | 1,550  |          |       |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     |              | 1,550  | 1,900    | 2,100 |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     |              | 1,550  | 1,900    | 2,100 |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     |              |        |          |       |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |              |        |          |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |              |        |          |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |              |        |          |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |              |        |          |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|      |            |                     |    |                           | 新名神高速道路 |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|---------|-------|
| 再生骨材 |            |                     |    |                           | 大津(事)   |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 大津市域    | 甲賀市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           |         | —     |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           | —       | —     |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           |         |       |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 2,100   | 2,300 |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      |         | 2,300 |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     | 2,100   | 2,300 |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     | 2,100   | 2,300 |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     |         |       |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |         |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |         |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|      |            |                     |    |                           | 阪和自動車道 |       |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|--------|-------|-------|
| 再生骨材 |            |                     |    |                           | 和歌山(工) |       |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           |        |       |       |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           |        |       |       |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           |        |       |       |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 2,850  | 2,550 | 2,550 |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      |        |       |       |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     |        |       |       |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     |        |       |       |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     |        |       |       |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |        |       |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |        |       |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |        |       |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |        |       |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|      |            |                     |    |                           | 大和北道路・西名阪自動車道 |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|---------------|-------|
| 再生骨材 |            | (単位:円)              |    |                           | 奈良(工)         |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 大和郡山市域        | 奈良市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           | —             |       |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           | —             |       |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           | —             |       |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,650         | 1,650 |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | —             | —     |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     | 1,650         | 1,650 |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     | —             | —     |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     | —             |       |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し | —             |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し | —             |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      | —             |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |               |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|      |            |                     |    |                           | 新名神高速道路 |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|---------|-------|
| 再生骨材 |            |                     |    |                           | 大阪西(事)  |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 高槻市域    | 茨木市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           | —       |       |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           | 2,000   |       |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           |         |       |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,200   | 1,200 |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,200   |       |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     | 1,200   |       |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     |         |       |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     |         |       |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |         |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |         |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|      |            |                     |    |                           | 新名神高速道路 |       | 淀川左岸線線延伸部 |       |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| 再生骨材 |            | (単位:円)              |    |                           | 大阪東(事)  |       |           |       |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 高槻市域    | 枚方市域  | 八幡市域      | 京田辺市域 | 門真市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           |         |       | —         | —     |       |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           |         | 2,150 | 1,750     | 1,750 |       |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           |         |       | —         | —     |       |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      |         | 1,350 | 1,550     | 1,550 |       |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      |         | 1,350 | 1,550     | 1,550 |       |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     | 1,200   | 1,350 | 1,550     | 1,550 | 1,050 |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     |         | 1,350 | 1,550     | 1,550 | 1,050 |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     |         |       | —         | —     | —     |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |           |       |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |           |       |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |         |       |           |       |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |         |       |           |       |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|      |            |                     |    |                           | 舞鶴若狭自動車道 |       |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|----------|-------|-------|
| 再生骨材 |            |                     |    |                           | 福知山(高)   |       |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 舞鶴市域     | おおい町域 | 小浜市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           | —        |       |       |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           | —        |       |       |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           |          |       |       |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 2,200    | 2,950 | 2,950 |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 2,200    |       |       |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     | 2,200    | 2,950 | 2,950 |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     |          |       |       |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     |          |       |       |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |          |       |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |          |       |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |          |       |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |          |       |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生骨材 |            |                     |    |                           | 第二神明道路  |       |
|------|------------|---------------------|----|---------------------------|---------|-------|
|      |            |                     |    |                           | 第二神明(事) |       |
| 規格No | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 神戸市域    | 明石市域  |
| 0101 | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           | —       | —     |
| 0102 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           | —       | —     |
| 0103 | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           | —       | —     |
| 0201 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,400   | 1,400 |
| 0202 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,400   | 1,400 |
| 0203 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     | 1,400   | 1,400 |
| 0204 | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     | 1,400   | 1,400 |
| 0205 | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     | —       | —     |
| 0207 | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |
| 0208 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |         |       |
| 0209 | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |         |       |
| 0210 | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           |         |       |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生骨材   |            |                     |    |                           | 山陽自動車道 |
|--------|------------|---------------------|----|---------------------------|--------|
| (単位:円) |            |                     |    |                           | 神戸(高)  |
| 規格No   | 骨材名称       | 規 格                 | 単位 | 摘 要                       | 三木市域   |
| 0101   | 再生粒度調整碎石   | RM-40               | m3 |                           |        |
| 0102   | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 |                           | —      |
| 0103   | 再生粒度調整碎石   | RM-25               | m3 |                           |        |
| 0201   | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,600  |
| 0202   | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)      | 1,600  |
| 0203   | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)       | m3 | 再生路盤用                     | 1,600  |
| 0204   | 再生クラッシャーラン | 30-0mm(RC-30)       | m3 | 再生路盤用                     | 1,600  |
| 0205   | 再生クラッシャーラン | 40-0mm(RC-40)(夜間出荷) | m3 | 再生路盤用                     |        |
| 0207   | 再生粒度調整碎石   | RM-30               | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |        |
| 0208   | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 | プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し |        |
| 0209   | 再生砂        | RC-10               | m3 | 埋戻し用                      |        |
| 0210   | 再生粒度調整碎石   | RM-30(夜間出荷)         | m3 |                           | —      |

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

# 再生アスファルト合材



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | (単位:円) | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |  |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|--------|---------|--------|----------|--|
|                |              |                        |    |      |        | 京都(事)   |        |          |  |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 城陽市域   | 宇治田原町域  | 亀岡市域   | 南丹市域     |  |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      |        | 14,000  | 15,000 | 15,300   |  |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 |        | 14,500  | 15,500 | 15,800   |  |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      |        | 15,900  | 16,900 | 17,200   |  |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |        | 16,400  | 17,400 | 17,700   |  |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 14,000 | 14,000  | 15,000 | 15,300   |  |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        | 14,500  | 15,500 | 15,800   |  |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      |        |         |        |          |  |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      |        |         |        |          |  |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 13,700 | 13,700  | 14,700 | 15,000   |  |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 |        | 14,200  | 15,200 | 15,500   |  |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | —      | —       | —      | —        |  |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        | —       | —      | —        |  |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |        | 15,000  | 16,000 | 16,300   |  |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        | 15,500  |        |          |  |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |        | —       |        |          |  |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |        | —       |        |          |  |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |        | —       |        |          |  |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|                |              |                            |    |      | 新名神高速道路 |        | 京都縦貫自動車道 |      |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|---------|--------|----------|------|
| 再生加熱購入アスファルト合材 |              | (単位:円)                     |    |      | 京都(事)   |        |          |      |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 城陽市域    | 宇治田原町域 | 亀岡市域     | 南丹市域 |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |         | 13,400 |          |      |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |         | 13,900 |          |      |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      |         |        |          |      |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |         |        |          |      |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |        |          |      |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |         |        |          |      |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |         |        |          |      |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | 新名神高速道路 |        |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|---------|--------|
|                |              |                        |    |      | 大津(事)   |        |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 大津市域    | 甲賀市域   |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 15,700  | 15,900 |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 16,300  | 16,500 |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      |         |        |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |         |        |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 15,700  | 15,900 |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 16,300  | 16,500 |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      |         | —      |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      |         |        |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 15,300  | 15,500 |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 15,900  |        |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |         |        |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |        |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 16,200  |        |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |        |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |         |        |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |         |        |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |         |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | 新名神高速道路 |      |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|---------|------|
|                |              |                            |    |      | 大津(事)   |      |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 大津市域    | 甲賀市域 |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |         |      |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |         |      |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      |         |      |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |         |      |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |      |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |         |      |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |         |      |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | 阪和自動車道 |       |      |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|
|                |              |                        |    |      | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | —      | —     | —    |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      |        |       |      |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | —      | —     | —    |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      |        |       |      |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      |        |       |      |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      |        |       |      |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |        |       |      |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |        |       |      |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |        |       |      |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |        |       |      |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |        |       |      |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | 阪和自動車道 |       |      |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|--------|-------|------|
|                |              |                            |    |      | 和歌山(工) |       |      |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 印南町域   | みなべ町域 | 田辺市域 |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |        |       |      |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      |        |       |      |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |        |       |      |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |        |       |      |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | 大和北道路・西名阪自動車道 |        |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|---------------|--------|
|                |              |                        |    |      | 奈良(工)         |        |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 大和郡山市域        | 奈良市域   |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 13,000        | 13,000 |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,500        |        |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      | 15,000        |        |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 | 15,500        |        |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 13,000        | 13,000 |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 13,500        |        |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      | —             |        |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      | —             |        |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 12,700        |        |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,200        |        |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | —             |        |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | —             |        |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 13,600        | 13,600 |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 14,100        |        |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      | —             |        |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      | —             |        |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 | —             |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | 大和北道路・西名阪自動車道 |      |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|---------------|------|
|                |              |                            |    |      | 奈良(工)         |      |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 大和郡山市域        | 奈良市域 |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      | 12,400        |      |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 | 12,900        |      |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      | —             |      |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 | —             |      |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |               |      |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |               |      |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |               |      |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|                |              |                        |    |      | 新名神高速道路 |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|---------|
| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | 大阪西(事)  |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 高槻市域    |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 12,800  |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,300  |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      |         |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |         |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 12,800  |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 13,300  |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      | —       |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      | —       |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 12,500  |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,000  |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | —       |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | —       |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 13,400  |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |         |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |         |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |         |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | 新名神高速道路 |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|---------|
| (単位:円)         |              |                            |    |      | 大阪西(事)  |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 高槻市域    |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |         |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |         |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      |         |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |         |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |         |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |         |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|                |              |                        |    |      | 新名神高速道路 |        |        | 淀川左岸線延伸部 |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|---------|--------|--------|----------|
| 再生加熱購入アスファルト合材 |              | (単位:円)                 |    |      | 大阪東(事)  |        |        |          |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 枚方市域    | 八幡市域   | 京田辺市域  | 門真市域     |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 12,300  | 14,000 | 14,000 | 12,300   |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 |         |        |        | 12,800   |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      |         |        |        |          |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |         | 16,400 |        |          |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 12,300  | 14,000 | 14,000 | 12,300   |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         | 14,500 |        | 12,800   |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      |         |        |        |          |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      | —       |        |        |          |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 12,000  | 13,700 | 13,700 | 12,000   |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 |         | 14,200 |        | 12,500   |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |         | —      | —      | —        |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |        |        |          |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |         | 15,000 | 15,000 |          |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |        |        |          |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |         |        |        |          |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |         |        |        |          |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |         |        |        |          |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | (単位:円) | 新名神高速道路 |        |      | 淀川左岸線線延伸部 |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|--------|---------|--------|------|-----------|
|                |              |                            |    |      |        | 大阪東(事)  |        |      |           |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 枚方市域   | 八幡市域    | 京田辺市域  | 門真市域 |           |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |        | 13,400  | 13,400 |      |           |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |        |         |        |      |           |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      |        |         |        |      |           |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |        |         |        |      |           |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        |         |        |      |           |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |        |         |        |      |           |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |        |         |        |      |           |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | 舞鶴若狭自動車道 |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|----------|
| (単位:円)         |              |                        |    |      | 福知山(高)   |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 舞鶴市域     |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 17,100   |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 17,600   |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      |          |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |          |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 17,100   |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 17,600   |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      | —        |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      |          |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 16,700   |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 17,200   |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |          |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |          |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 18,100   |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 18,600   |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |          |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |          |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |          |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | 舞鶴若狭自動車道 |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|----------|
| (単位:円)         |              |                            |    |      | 福知山(高)   |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 舞鶴市域     |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |          |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |          |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      |          |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |          |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |          |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |          |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |          |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「－」: 市場性が無く単価設定なし。

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | 第二神明道路  |        |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|---------|--------|
|                |              |                        |    |      | 第二神明(事) |        |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 神戸市域    | 明石市域   |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 13,400  | 13,400 |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,900  | 13,900 |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      | 15,400  | 15,400 |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 | 15,900  | 15,900 |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 13,400  | 13,400 |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 13,900  | 13,900 |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      | —       | —      |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      |         |        |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 13,100  | 13,100 |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,600  | 13,600 |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | —       | —      |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | —       |        |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 14,000  | 14,000 |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |        |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |         |        |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |         |        |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |         |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | 第二神明道路  |      |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|---------|------|
|                |              |                            |    |      | 第二神明(事) |      |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 神戸市域    | 明石市域 |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |         |      |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |         |      |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      | —       | —    |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |         |      |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |         |      |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 | —       | —    |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      |         |      |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。



# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                        |    |      | 山陽自動車道 |
|----------------|--------------|------------------------|----|------|--------|
| (単位:円)         |              |                        |    |      | 神戸(高)  |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                    | 単位 | 摘 要  | 三木市域   |
| 0111           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 13,400 |
| 0112           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,900 |
| 0121           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  |      |        |
| 0122           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |        |
| 0131           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 13,400 |
| 0132           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        |
| 0211           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13) | t  |      | —      |
| 0311           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生高機能アスファルト混合物(13)     | t  |      |        |
| 0411           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  |      | 13,100 |
| 0412           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)     | t  | 夜間出荷 | 13,600 |
| 0421           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      |        |
| 0422           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 |        |
| 0511           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  |      | 14,000 |
| 0512           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | 14,500 |
| 0711           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生レベリング層(13)           | t  |      |        |
| 0811           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  |      |        |
| 0812           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(40)       | t  | 夜間出荷 |        |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| 再生加熱購入アスファルト合材 |              |                            |    |      | 山陽自動車道 |
|----------------|--------------|----------------------------|----|------|--------|
| (単位:円)         |              |                            |    |      | 神戸(高)  |
| 規格No           | 骨材名称         | 規 格                        | 単位 | 摘 要  | 三木市域   |
| 0821           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  |      |        |
| 0822           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理(25)           | t  | 夜間出荷 |        |
| 1011           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  |      |        |
| 1012           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生開粒度アスファルト混合物 13          | t  | 夜間出荷 |        |
| 1013           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)     | t  | 夜間出荷 | —      |
| 1014           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ | t  | 夜間出荷 |        |
| 1015           | 再生加熱アスファルト合材 | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)     | t  |      | —      |

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

# アスファルトコンクリート混合物

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| アスファルトコンクリート混合物 |            |    |                 | 新名神高速道路 |         |
|-----------------|------------|----|-----------------|---------|---------|
|                 |            |    |                 | 京都(事)   |         |
| 規格No            | 使用材料       | 単位 | 摘 要             | 城陽市域    | 宇治田原町域  |
| 1129            | C-40       | m3 | 仮設プラント:京都市城陽市   | —       |         |
| 1130            | C-40       | m3 | 仮設プラント:京都市宇治田原町 |         | —       |
| 1133            | 単粒度碎石5号    | m3 | 仮設プラント:京都市城陽市   | 9,900   |         |
| 1134            | 単粒度碎石5号    | m3 | 仮設プラント:京都市宇治田原町 |         | —       |
| 1135            | 単粒度碎石6号    | m3 | 仮設プラント:京都市城陽市   | 9,900   |         |
| 1136            | 単粒度碎石6号    | m3 | 仮設プラント:京都市宇治田原町 |         | —       |
| 1137            | 単粒度碎石7号    | m3 | 仮設プラント:京都市城陽市   | 9,900   |         |
| 1138            | 単粒度碎石7号    | m3 | 仮設プラント:京都市宇治田原町 |         | —       |
| 1139            | スクリーニングス   | m3 | 仮設プラント:京都市城陽市   | —       |         |
| 1140            | スクリーニングス   | m3 | 仮設プラント:京都市宇治田原町 |         | —       |
| 1141            | 粗砂         | m3 | 仮設プラント:京都市城陽市   | —       |         |
| 1142            | 細砂         | m3 | 仮設プラント:京都市城陽市   | —       |         |
| 1143            | 改質アスファルトⅡ型 | t  | 仮設プラント:京都市城陽市   | 184,000 |         |
| 1144            | 改質アスファルトⅡ型 | t  | 仮設プラント:京都市宇治田原町 |         | 184,000 |
| 1145            | 改質アスファルトH型 | t  | 仮設プラント:京都市城陽市   | 204,000 |         |
| 1146            | 改質アスファルトH型 | t  | 仮設プラント:京都市宇治田原町 |         | 204,000 |
| 1147            | 石粉         | t  | 仮設プラント:京都市城陽市   | 10,600  |         |

# 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

|                 |                          |        |                 | 新名神高速道路 |         |
|-----------------|--------------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| アスファルトコンクリート混合物 |                          | (単位:円) |                 | 京都(事)   |         |
| 規格No            | 使用材料                     | 単位     | 摘 要             | 城陽市域    | 宇治田原町域  |
| 1148            | 石粉                       | t      | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | 10,600  |
| 1149            | ストレートアスファルト(60/80)       | t      | 仮設プラント:京都府城陽市   | 142,000 |         |
| 1150            | ストレートアスファルト(60/80)       | t      | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | 142,000 |
| 1153            | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ<br>100% | m3     | 仮設プラント:京都府城陽市   | 2,350   |         |
| 1154            | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ<br>100% | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | 2,350   |
| 1155            | 粗砂                       | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | —       |
| 1156            | 細砂                       | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | —       |
| 1195            | 粗砂                       | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | —       |
| 1196            | 粗砂                       | m3     | 仮設プラント:京都府城陽市   | —       |         |
| 1197            | 細砂                       | m3     | 仮設プラント:京都府城陽市   | —       |         |
| 1198            | 細砂                       | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | —       |
| 1199            | C-40                     | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | —       |
| 1200            | 単粒度碎石5号                  | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | 10,600  |
| 1201            | 単粒度碎石6号                  | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | 10,600  |
| 1202            | 単粒度碎石7号                  | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | 10,600  |
| 1203            | スクリーニングス                 | m3     | 仮設プラント:京都府宇治田原町 |         | —       |

・空白は調査対象外。  
 ・「—」:市場性が無く単価設定なし。

## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| アスファルトコンクリート混合物 |                      |    |               | 新名神高速道路 |
|-----------------|----------------------|----|---------------|---------|
| (単位:円)          |                      |    |               | 大津(事)   |
| 規格No            | 使用材料                 | 単位 | 摘 要           | 大津市域    |
| 1158            | C-30                 | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 7,900   |
| 1160            | C-40                 | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 7,900   |
| 1162            | RC-40                | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 7,200   |
| 1164            | 単粒度碎石5号              | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 10,200  |
| 1165            | 単粒度碎石6号              | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 10,200  |
| 1166            | 単粒度碎石6号              | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 7,900   |
| 1167            | 単粒度碎石7号              | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 10,200  |
| 1169            | スクリーニングス             | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 9,250   |
| 1171            | 粗砂                   | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | —       |
| 1173            | 細砂                   | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | —       |
| 1174            | 改質アスファルトⅡ型           | t  | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 184,000 |
| 1175            | 改質アスファルトH型           | t  | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 204,000 |
| 1177            | 石粉                   | t  | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 8,900   |
| 1178            | ストレートアスファルト(60/80)   | t  | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 142,000 |
| 1180            | クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30  | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | —       |
| 1182            | 鉄鋼スラグ:CS-40転炉スラグ100% | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | —       |
| 1184            | 砕砂                   | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 13,200  |

## 土木工事設計材料単価表(令和8年7月)

| アスファルトコンクリート混合物 |         |    |               | 新名神高速道路 |
|-----------------|---------|----|---------------|---------|
| (単位:円)          |         |    |               | 大津(事)   |
| 規格No            | 使用材料    | 単位 | 摘 要           | 大津市域    |
| 1190            | 単粒度碎石4号 | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 12,750  |
| 1191            | 単粒度碎石5号 | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 7,900   |
| 1192            | 単粒度碎石7号 | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 7,900   |
| 1193            | 砕砂      | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 7,750   |
| 1194            | 細砂      | m3 | 仮設プラント:滋賀県大津市 | 8,250   |

・空白は調査対象外。  
 ・「－」:市場性が無く単価設定なし。