

令和8年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和8年7月

中国支社

土木工事設計材料単価表について

令和8年度

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

令和 8 年度

公表時期 ： 4 回／年（1 月・4 月・7 月・1 0 月）

公表単価 ： アスファルト混合物価格・生コンクリート価格

単 価 目 次

アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	1 ～ 1 4 7
生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1 4 8 ～ 1 8 3

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,300	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,300	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,400	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ①	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	18,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	18,500	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	18,500	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	18,600	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	18,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,150	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,300	含まない	出荷実績なし	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,300	含まない	出荷実績なし	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,400	含まない	出荷実績なし	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,450	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(ストレートアスファルト) ①	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,750	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,750	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,850	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	20,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,050	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,050	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,150	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,200	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,200	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,300	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	17,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	17,150	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	17,150	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,250	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,300	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	19,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	19,200	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	19,200	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	19,300	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	19,350	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	15,650	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	15,800	含まない	出荷実績なし	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	15,800	含まない	出荷実績なし	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	15,900	含まない	出荷実績なし	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	15,950	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,200	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,200	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,300	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,250	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,250	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,250	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,300	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,300	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,400	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ②	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	18,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	18,350	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	18,350	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	18,450	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	18,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(ストレートアスファルト) ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,300	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,300	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,400	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,450	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,100	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,100	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,200	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ②	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,100	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,100	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,200	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストリートアスファルト) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.20			0.0156	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	17,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	17,350	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	17,350	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,450	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,500	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	19,250	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	19,250	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	19,350	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	19,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト) ②	6.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (山 陽 道)				高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	22,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ ①	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (山 陽 道)				高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	20,950	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ③	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	18,150	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	18,150	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	18,250	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	18,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ②	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (山 陽 道)				高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	18,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	23,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	23,900	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	24,200	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	24,050	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	24,050	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	24,350	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	24,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	25,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	25,250	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	25,600	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	25,350	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	25,350	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	25,750	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	25,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	20,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	20,300	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	20,650	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	20,650	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	20,650	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	20,800	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	20,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	23,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	23,250	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	23,600	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	23,600	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	23,600	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	23,750	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	23,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	18,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	18,450	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	18,750	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	18,750	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	18,750	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	18,900	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	18,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	G (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	22,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	22,200	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	22,550	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	22,500	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	22,500	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	22,700	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	22,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストリートアスファルト) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.70			0.0171	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	19,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	19,450	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	19,350	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,350	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	19,500	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	19,600	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	19,750	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	19,850	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	19,900	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	19,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	19,500	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	23,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	23,300	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	23,200	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	23,150	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	23,300	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	23,400	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	23,550	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	23,650	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	23,700	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	23,450	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	23,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	23,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	23,600	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	23,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	23,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	23,650	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	23,750	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	23,900	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	24,000	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	24,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	23,800	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	23,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	25,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	25,100	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	25,000	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	25,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	25,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	25,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	25,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	25,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	25,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	25,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	25,150	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	23,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	23,600	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	23,500	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	23,500	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	23,650	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	23,750	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	23,900	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	24,000	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	24,050	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	23,800	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	23,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	22,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	22,850	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	22,750	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	22,750	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	22,900	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	23,000	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	23,150	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	23,250	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	23,300	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	23,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	22,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	17,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	16,900	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	16,800	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	16,800	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	16,950	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	17,050	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	17,200	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	17,300	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	17,350	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	17,100	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	16,950	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	19,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	19,550	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	19,450	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,400	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	19,550	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	19,650	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	19,800	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	19,900	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	19,950	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	19,700	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	19,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ②	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	19,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	19,800	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	19,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,650	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	19,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	19,900	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	20,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	20,150	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	20,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	19,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	19,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	22,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	22,800	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	22,800	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	22,550	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	22,700	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	22,600	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	22,600	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	22,800	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	22,750	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	22,500	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	22,700	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	19,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	19,800	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	19,700	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	19,650	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	19,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	19,900	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	20,100	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	20,150	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	20,250	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	20,000	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	19,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	21,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	21,150	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	21,050	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	21,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	21,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	21,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	21,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	21,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	21,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	21,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	21,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【一般地域】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	21,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	21,150	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	21,050	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	21,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	21,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	21,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	21,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	21,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	21,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	21,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	21,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	24,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	24,350	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	24,400	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	24,250	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	24,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	23,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	23,250	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	23,300	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	23,150	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	23,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	19,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	20,000	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	20,050	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	19,850	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	19,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	22,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	22,750	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	22,800	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	22,550	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	22,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	22,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	22,700	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	22,750	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	22,550	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	22,450	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	16,800	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	16,950	含まない	出荷実績なし	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,000	含まない	出荷実績なし	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	16,850	含まない	出荷実績なし	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	16,750	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	19,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	19,150	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	19,150	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	18,900	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	18,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	16,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	17,100	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,200	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	17,000	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	16,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ [®]	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ [®]	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	22,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	22,700	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	22,700	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	22,050	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	21,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	20,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	20,200	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	20,300	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	20,650	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	21,300	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	19,850	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	20,200	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	20,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	23,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	23,300	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	23,400	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	23,750	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	24,400	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	22,950	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	23,300	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	23,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	22,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	22,100	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	22,200	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	22,550	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	23,200	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	21,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	22,100	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	22,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	16,350	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	16,450	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	16,800	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	17,450	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	15,950	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	16,350	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	16,350	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト)	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	18,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	18,100	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	18,200	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	18,550	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	19,200	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	17,700	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	18,100	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	18,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	21,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	21,400	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	21,500	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	21,850	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	22,500	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	21,000	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	21,400	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	21,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	21,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	21,350	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	21,450	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	21,800	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	22,450	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	20,950	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	21,350	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	21,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	20,950	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	20,950	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	21,000	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	21,650	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	20,950	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	20,950	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	20,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【一般地域】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	17,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,200	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	17,300	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,650	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,300	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	16,850	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,200	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,400	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	17,500	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,850	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,500	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	17,000	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,400	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,400	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	15,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,750	含まない	出荷実績なし	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	16,100	含まない	出荷実績なし	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	16,750	含まない	出荷実績なし	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	15,250	含まない	出荷実績なし	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	15,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	15,650	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	19,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	20,000	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	20,350	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	20,750	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	21,250	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	21,250	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	21,300	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	20,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	22,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	22,450	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	22,800	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	23,200	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	23,450	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	23,450	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	23,500	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	23,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト)	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	19,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	19,250	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	19,600	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	20,000	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	20,500	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	20,500	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	20,550	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	20,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	21,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	21,500	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	21,850	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	22,250	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	22,600	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	22,600	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	22,650	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	22,250	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	23,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	24,050	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	24,400	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	24,800	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	25,150	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	25,150	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	25,200	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	24,800	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	20,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	20,050	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	19,750	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	19,750	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	19,750	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	19,750	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	19,150	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	19,000	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,700	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,700	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,700	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,850	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	19,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	19,750	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	19,000	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	18,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	21,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	21,050	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	20,750	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	20,700	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	20,750	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	20,700	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	20,100	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	19,950	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	19,650	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	19,650	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	19,650	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	19,800	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	20,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	20,700	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	19,950	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	19,550	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	25,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	24,350	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	24,050	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	24,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	24,050	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	24,050	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	23,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	23,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	23,000	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	23,000	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	23,000	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	23,150	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	24,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	24,050	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	23,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	22,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,750	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,400	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,450	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,850	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,700	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,400	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,400	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,400	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,550	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,550	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,450	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,700	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,300	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,650	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,350	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,300	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,350	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,350	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,750	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,600	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,450	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,450	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,350	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,600	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト)	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	20,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	19,450	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	19,150	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	19,100	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	19,150	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	19,100	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	18,500	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,350	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,050	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,050	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,050	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,200	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	19,250	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	19,100	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,350	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	17,950	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	23,200	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,850	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,850	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	22,250	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	22,150	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,800	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,800	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,800	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,950	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	23,000	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,850	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	22,150	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,350	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,050	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,050	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,050	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,000	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,000	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,000	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,150	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,050	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	20,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,500	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,200	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,200	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,200	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,200	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,450	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,150	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,150	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,150	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,300	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,300	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,200	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,450	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	17,100	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	16,450	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	16,150	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	16,100	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	16,150	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	16,150	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,400	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,100	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,100	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,100	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,250	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	16,300	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	16,150	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,400	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,000	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,350	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,050	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,050	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,400	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	20,950	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	20,950	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	20,950	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,100	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	20,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	17,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	16,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	16,400	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	16,350	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	16,400	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	16,400	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,800	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,650	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,350	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,350	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,350	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,500	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	16,500	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	16,400	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,650	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,250	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	22,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,200	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,250	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,250	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,250	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	21,450	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,000	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	20,950	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,200	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,100	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	20,950	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	21,550	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	21,450	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	20,950	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	20,950	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	16,300	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	16,000	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,950	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	16,000	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	16,000	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,400	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,250	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	14,950	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	14,950	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	14,950	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,100	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	16,100	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	16,000	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,250	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,850	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	21,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	21,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,600	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,900	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	22,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	22,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	20,950	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	20,900	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,100	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,400	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	21,700	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	21,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト)	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	18,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	18,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	18,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	18,600	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	18,900	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	19,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	19,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	20,950	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	20,900	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,150	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,450	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	21,750	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	21,750	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,400	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,050	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	15,000	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	15,250	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,550	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,850	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,850	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【改質アスファルト】	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	17,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	17,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	17,600	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	17,900	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	18,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	18,150	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【ストレートアスファルト】	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	16,050	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	16,000	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	16,250	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	16,550	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	16,850	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	16,850	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	17,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	17,200	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	17,150	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	17,400	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	17,700	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	18,000	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	18,000	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	19,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	19,300	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	19,250	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	19,500	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	19,800	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	20,100	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	20,100	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	20,900	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	20,850	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,100	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,400	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	21,700	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	21,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	23,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	22,800	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	22,500	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	21,950	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	21,950	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	21,950	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	21,800	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	21,800	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	21,850	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	21,800	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	22,000	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	22,350	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	22,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	23,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	22,900	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	22,600	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	22,050	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	22,050	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	22,050	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	21,900	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	21,900	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	21,950	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	21,900	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	22,100	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	22,450	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	22,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	19,250	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	18,950	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	18,400	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	18,400	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	18,400	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	18,300	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	18,300	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	18,300	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	18,250	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	18,450	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	18,800	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	19,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	22,750	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	22,450	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	21,900	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	21,900	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	21,900	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	21,800	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	21,800	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	21,800	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	21,750	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	21,950	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	22,300	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	22,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	16,850	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	16,600	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	16,300	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	15,750	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	15,750	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	15,750	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	15,650	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	15,650	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	15,650	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	15,600	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	15,800	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	16,150	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	16,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	22,750	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	22,450	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	21,900	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	21,900	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	21,900	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	21,800	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	21,800	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	21,800	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	21,750	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	21,950	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	22,300	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	22,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ③	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	22,750	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	22,450	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	21,900	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	21,900	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	21,900	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	21,800	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	21,800	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	21,800	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	21,750	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	21,950	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	22,300	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	22,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ②	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	23,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	23,000	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	22,700	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	22,200	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	22,200	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	22,200	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	22,050	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	22,050	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	22,050	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	22,000	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	22,200	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	22,600	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	22,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ③	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	23,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	23,100	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	22,800	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	22,250	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	22,250	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	22,250	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	22,150	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	22,150	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	22,150	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	22,100	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	22,300	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	22,650	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	22,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	20,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	20,450	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	20,150	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	19,600	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	19,600	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	19,600	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	19,450	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	19,450	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	19,500	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	19,450	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	19,650	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	20,000	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	20,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ②	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	19,050	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	18,750	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	18,200	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	18,200	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	18,200	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	18,100	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	18,100	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	18,100	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	18,050	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	18,250	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	18,600	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	18,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ③	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	19,100	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	18,800	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	18,250	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	18,250	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	18,250	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	18,100	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	18,100	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	18,150	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	18,100	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	18,300	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	18,650	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	18,950	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ②	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	22,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	21,950	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	21,650	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	21,100	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	21,100	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	21,100	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	20,950	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	20,950	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	21,000	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	20,950	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	21,150	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	21,500	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	21,800	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	22,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	22,200	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	21,900	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	21,350	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	21,350	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	21,350	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	21,200	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	21,200	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	21,250	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	21,200	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	21,400	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	21,750	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	22,050	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	16,800	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	16,550	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	16,250	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	15,700	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	15,700	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	15,700	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	15,600	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	15,600	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	15,600	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	15,550	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	15,750	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	16,100	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	16,400	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ③	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	16,850	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	16,600	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	16,300	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	15,750	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	15,750	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	15,750	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	15,650	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	15,650	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	15,650	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	15,600	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	15,800	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	16,150	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	16,450	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト(Ⅱ型) SMA	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	22,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	22,600	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	22,300	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	21,750	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	21,750	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	21,750	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	21,600	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	21,600	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	21,650	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	21,600	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	21,800	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	22,150	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	22,450	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	23,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	23,250	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	22,950	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	22,400	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	22,400	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	22,400	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	22,250	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	22,250	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	22,300	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	22,250	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	22,450	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	22,800	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	23,100	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	17,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	17,000	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,900	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,200	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	16,950	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,700	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,300	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	21,600	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,450	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,200	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,500	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,400	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	21,700	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,550	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,300	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,400	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,100	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,000	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	16,300	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	16,150	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	15,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(ストレートアスファルト)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,850	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,050	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	16,800	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト)	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	18,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	18,850	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	18,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	19,050	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	18,800	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	18,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	18,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,150	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,050	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	21,350	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,100	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	20,850	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	22,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	22,000	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,900	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	22,200	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,950	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,700	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,900	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	15,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	15,850	含まない	出荷実績なし	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	15,750	含まない	出荷実績なし	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	16,050	含まない	出荷実績なし	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	15,850	含まない	出荷実績なし	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	15,600	含まない	出荷実績なし	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	15,750	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,500	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,600	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	21,600	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	20,900	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	20,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,300	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	21,600	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,400	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,150	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,300	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	18,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	18,900	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	18,950	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	18,950	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	18,800	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	18,650	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	18,600	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	18,750	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	18,800	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	18,750	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	18,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	19,150	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	18,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	20,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	20,900	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	20,950	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	21,000	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	20,800	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	20,650	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	20,600	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	20,750	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	20,800	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	20,750	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	20,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	21,150	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	20,600	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	21,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	21,050	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	21,100	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	21,100	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	20,950	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	20,800	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	20,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	20,850	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	20,950	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	20,900	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	21,100	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	21,300	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	20,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	15,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	15,500	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	15,550	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	15,550	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	15,400	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	15,250	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	15,200	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	15,300	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	15,400	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	15,350	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	15,550	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	15,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	15,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	18,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	18,000	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	18,050	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	18,050	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	17,900	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	17,750	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	17,700	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	17,800	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	17,900	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	17,850	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	18,050	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	18,250	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	17,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】 ①	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	16,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	16,500	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	16,550	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	16,600	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,400	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,250	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,200	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,350	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,400	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,350	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	16,550	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	16,750	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,200	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト) ①	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	20,950	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	21,000	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	21,000	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	20,850	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	20,700	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	20,650	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	20,750	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	20,850	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	20,800	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	21,000	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	21,200	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	20,650	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	15,600	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	15,600	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	15,650	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	15,650	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	15,500	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	15,350	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	15,300	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	15,450	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	15,500	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	15,450	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	15,650	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	15,850	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	15,300	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	21,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	21,050	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	21,100	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	21,100	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	20,950	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	20,800	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	20,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	20,900	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	20,950	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	20,900	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	21,100	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	21,300	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	20,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	20,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	20,850	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	20,900	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	20,900	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	20,750	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	20,600	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	20,550	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	20,700	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	20,750	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	20,700	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	20,900	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	21,100	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	20,550	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストリートアスファルト) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.20			0.0156	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	17,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	17,050	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	17,100	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	17,100	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	16,950	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	16,800	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	16,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	16,850	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	16,950	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	16,900	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	17,100	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	17,300	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	16,750	

(6月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ ②	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速 道路事務所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	20,850	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	20,950	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	20,950	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	20,950	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	20,950	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	20,950	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	20,950	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	20,950	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	20,950	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	20,950	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	20,950	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	20,950	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	26,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	25,650	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	25,650	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	24,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	24,450	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	24,450	

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】 ①	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	19,050	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	19,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ①	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	20,600	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	20,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	23,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	23,200	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	23,200	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	17,850	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行料金は含まない ・ 夜間単価は一律500円/tを加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	17,500	含まない	出荷実績なし	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	17,500	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】 ②	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	18,900	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	18,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	25,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	26,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	24,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	24,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	19,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	19,450	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	(改質アスファルト) ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	20,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	21,000	

アスファルト合材現場持込価格

(6月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	17,750	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行料金は含まない ・ 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	18,000	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ③	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	24,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	24,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベル	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	23,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	23,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ④	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	23,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	23,750	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(6月)

混合物種別・配合	アスカーフ [°]	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ [°]	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	22,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	22,950	

生コンクリート

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
1	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
2	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
3	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
4	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
5	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,350	
6	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,350	
7	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,250	
8	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
9	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,950	
10	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	ベースコン(18-8-40)で調査
11	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,430	
12	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	32,400	
13	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
14	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
15	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	34,160	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
16	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
17	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
18	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,850	高性能AE減水剤使用
19	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	高性能AE減水剤使用
20	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1 (B)	40	25 20	18	4.5	高炉B種	-	65%以下	189(20)	-	-	m3	28,900	高性能AE減水剤使用
21	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
22	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450	
23	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	
24	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
25	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
26	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
27	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,450	
28	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450	
29	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450	
30	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合												単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載					
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)				
31	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,000		
32	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	ヘースコン(18-8-40)で調査	
33	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,480	高性能AE減水剤使用	
34	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	34,850	高性能AE減水剤使用	
35	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450		
36	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450		
37	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3	
38	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3	
39	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,450		
40	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450		
41	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450		
42	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000		
43	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,000		
44	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1 (C)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450		
45	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	ヘースコン(18-8-40)で調査	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
46	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	35,260	
47	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	36,200	
48	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
49	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
50	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
51	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
52	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,480	高性能AE減水剤使用
53	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	34,850	高性能AE減水剤使用
54	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
55	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4 (G)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,650	
56	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	33,680	
57	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	
58	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	
59	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,550	膨張材使用量20kg/m3
60	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,450	

< 調査条件 >

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合												単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載					
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)				
61	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,450		
62	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000		
63	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,000		
64	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	ベースコン(18-8-40)で調査	
65	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少	
66	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少	
67	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少	
68	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,300		
69	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少	
70	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少	
71	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少	
72	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
73	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,850	
74	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA) (A)	30	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
75	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS) (A)	30	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
76	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,850	
77	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
78	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,420	
79	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ヘースコン(18-8-40)で調査
80	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,870	
81	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,590	ヘースコン(18-8-40)で調査
82	松江(高)	安来道路	安来	東出雲	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ヘースコン(18-8-40)で調査
83	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,640	ヘースコン(18-8-40)で調査
84	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,620	高性能AE減水剤・高性能 石灰石使用
85	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,640	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
86	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,590	
87	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,660	
88	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	25,420	
89	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,140	
90	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ペーコン(18-8-40)で調査
91	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,920	
92	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,420	
93	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,140	膨張材使用量20kg/m3
94	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,380	膨張材使用量20kg/m3
95	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,600	高性能AE減水剤使用
96	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,500	
97	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	
98	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
99	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
100	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 -令和8年6月調査-)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
101	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	ベースコン(18-8-40)で調査
102	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,500	
103	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	
104	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
105	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
106	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	
107	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	ベースコン(18-8-40)で調査
108	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,500	
109	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	
110	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
111	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
112	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	
113	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	ベースコン(18-8-40)で調査
114	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
115	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
116	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	
117	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,550	
118	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	
119	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,900	膨張材使用量20kg/m3
120	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,050	膨張材使用量20kg/m3
121	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,100	
122	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,100	
123	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
124	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
125	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,250	
126	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	ベースコン(18-8-40)で調査
127	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,150	高性能AE減水剤使用
128	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,650	
129	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,550	
130	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,400	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
131	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,800	
132	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 早強ホ [®] ルトラント [®]	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,700	
133	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 早強ホ [®] ルトラント [®]	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,800	
134	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	ベ-ス	21	25 20	18	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,750	高性能AE減水剤使用
135	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,550	
136	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,050	
137	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,550	
138	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
139	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,550	膨張材使用量20kg/m3
140	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,600	
141	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,600	
142	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,750	
143	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3	6	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 早強ホ [®] ルトラント [®]	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,750	
144	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,750	
145	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,750	ベ-スコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
146	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,650	高性能AE減水剤使用
147	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,150	
148	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	32,050	
149	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,900	
150	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,300	
151	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 早強ホ [®] ルトラント [®]	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,200	
152	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 早強ホ [®] ルトラント [®]	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,300	
153	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (E)	40	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	-	m3	30,050	
154	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	37,300	膨張材使用量20kg/m3
155	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
156	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	
157	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	ベ [®] ースコン(18-8-40)で調査
158	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	34,300	
159	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,300	
160	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	41,800	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
161	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	42,600	膨張材使用量20kg/m3
162	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,400	
163	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,400	ヘースコン(18-8-40)で調査
164	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,680	
165	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,480	
166	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
167	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,780	膨張材使用量20kg/m3
168	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
169	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
170	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	34,800	
171	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,830	
172	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
173	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
174	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	
175	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	ヘースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
176	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
177	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
178	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	27,900	
179	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,000	
180	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P3-5	36	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 50%置換	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③メーカー推奨値	m3	-	流通希少
181	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
182	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	P6-5	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
183	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	P6-5	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
184	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	B2-1	24	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,530	
185	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,080	
186	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,080	
187	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
188	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (C)	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
189	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,400	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
190	津山(高)	中国道	作用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,600	
191	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,500	
192	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
193	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ [®] 微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
194	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	
195	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
196	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-1 (F)	30	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メーカー推奨値	m3	30,080	膨張材使用量20kg/m3
197	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,680	
198	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-6 (B)	40	20	【60】	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	466	36%	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,850	膨張材使用量20kg/m3
199	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,450	
200	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	28,450	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
201	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
202	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
203	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,850	
204	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
205	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	28,450	
206	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,950	
207	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中床熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,300	
208	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
209	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
210	三次(高)	中国道	三次	三次東	広島県	三次市	A1-5 (C)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,600	高性能AE減水剤使用
211	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,530	
212	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,350	
213	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	
214	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,750	
215	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
216	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
217	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	
218	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	34,900	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
219	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,100	
220	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,800	ベースコン(18-8-40)で調査
221	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,200	
222	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
223	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,950	
224	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	
225	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,850	
226	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,850	
227	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450	
228	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,000	
229	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,600	
230	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,800	
231	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	Y1-1 (D)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,700	
232	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,300	
233	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,800	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
234	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,450	
235	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
236	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
237	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,250	
238	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,000	膨張材使用量20kg/m3
239	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
240	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
241	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
242	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
243	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
244	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
245	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
246	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
247	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
248	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
249	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
250	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
251	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,950	
252	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	28,950	
253	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	28,950	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
254	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
255	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
256	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	31,950	ベ [®] スコン(18-8-40)で調査
257	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-2 (N)	24	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,350	
258	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-2	24	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,670	
259	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-2 (N)	24	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,350	
260	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-2	24	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,670	
261	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P2-2 (C)	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
262	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,500	膨張材使用量20kg/m3
263	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
264	千代田 (高)	中国道	戸河内	戸河内	広島県	安芸 太田町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,850	
265	千代田 (高)	中国道	戸河内	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
266	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,500	膨張材使用量20kg/m3
267	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,500	膨張材使用量20kg/m3
268	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,850	
269	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
270	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450	
271	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
272	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
273	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
274	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
275	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
276	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
277	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少

＜調査条件＞

- 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
- 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
278	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
279	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
280	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
281	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
282	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,200	
283	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,200	
284	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,200	ベースコン(18-8-40)で調査
285	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
286	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
287	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
288	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
289	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
290	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
291	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
292	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	

< 調査条件 >

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
293	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
294	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,750	膨張材使用量20kg/m3
295	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,900	膨張材使用量20kg/m3
296	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
297	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
298	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
299	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
300	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
301	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
302	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
303	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
304	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
305	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
306	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
307	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査

< 調査条件 >

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
308	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
309	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
310	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
311	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
312	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
313	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
314	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
315	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
316	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
317	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
318	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
319	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
320	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	
321	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
322	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査

＜調査条件＞

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
323	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	
324	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
325	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査
326	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	
327	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
328	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査
329	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	
330	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
331	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査
332	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
333	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
334	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
335	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
336	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
337	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
338	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
339	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
340	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
341	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
342	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
343	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
344	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
345	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
346	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
347	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,900	膨張材使用量20kg/m3
348	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,750	膨張材使用量20kg/m3
349	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
350	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,700	膨張材使用量20kg/m3
351	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
352	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (D)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,550	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
353	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-4 (H)	30	25 20	12	4.5	早強 [®] ポルトランド	270	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,250	
354	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
355	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
356	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	C2-1	18	40	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
357	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	C2-1	18	40	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
358	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (D1)	30	25 20	12	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,550	
359	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (B)	30	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,350	
360	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強 [®] ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
361	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	A1-1 (B)	30	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,850	
362	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
363	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強 [®] ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
364	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,300	
365	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	A1-1 (B)	30	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,300	
366	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,350	
367	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通 [®] ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,850	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
368	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,300	
369	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,300	
370	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
371	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
372	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
373	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,750	
374	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,850	
375	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,850	
376	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	
377	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,050	膨張材使用量20kg/m3
378	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,100	
379	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	ベースコン(18-8-40)で調査
380	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	
381	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,050	膨張材使用量20kg/m3
382	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,100	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
383	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
384	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,250	
385	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	ベースコン(18-8-40)で調査
386	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	岡山 JCT	岡山県	倉敷市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,950	
387	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査
388	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
389	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査
390	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
391	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
392	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,250	
393	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-4 (G)	30	25	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,400	
394	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	岡山 JCT	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	ベースコン(18-8-40)で調査
395	岡山(高)	山陽道	岡山	岡山 JCT	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
396	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	岡山 JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
397	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
398	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
399	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
400	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
401	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
402	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
403	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
404	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
405	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,550	
406	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,600	
407	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,600	
408	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
409	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,200	
410	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ヘースコン(18-8-40)で調査
411	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,400	

＜調査条件＞

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
412	広島(高)	広岩道	大野	大竹	広島県	大竹市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,850	膨張材使用量20kg/m3
413	広島(高)	山陽道	広島	広島 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
414	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
415	広島(高)	山陽道	廿日市 JCT	廿日市	広島県	廿日市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
416	広島(高)	広岩道	廿日市	大野	広島県	廿日市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
417	広島(高)	広岩道	大野	大竹	広島県	大竹市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,950	
418	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	
419	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,690	
420	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,370	膨張材使用量20kg/m3
421	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,400	
422	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,240	
423	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,010	
424	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,010	ベースコン(18-8-40)で調査
425	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,210	高性能AE減水剤使用
426	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
427	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
428	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
429	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,180	
430	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
431	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
432	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
433	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベ ^ー スコン(18-8-40)で調査
434	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
435	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
436	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T4-4 (Ad)	24	25 20	【55～65】	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
437	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ホ ^ル トラント ^ン	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,450	
438	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,540	高性能AE減水剤使用
439	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ホ ^ル トラント ^ン	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
440	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
441	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-1 (E)	30	25 20	8	4.5	普通ホ ^ル トラント ^ン	230	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/G) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
442	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
443	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
444	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
445	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
446	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
447	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
448	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-2 (D)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,450	高性能AE減水剤使用
449	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-4 (B)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
450	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-4 (G)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
451	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-4 (A)	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
452	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-4 (N)	36	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,070	
453	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	T1-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
454	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
455	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	N1-1	18	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
456	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B1-2 (H)	24	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,510	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
457	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-1 (E)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
458	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
459	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
460	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
461	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
462	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
463	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
464	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
465	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-2 (D)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,450	高性能AE減水剤使用
466	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (B)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
467	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (G)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
468	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (A)	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
469	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (N)	36	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,070	
470	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T1-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
471	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T3-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年６月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/G)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
472	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,710	高性能AE減水剤使用
473	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
474	米子(高)	米子道	湯原	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,400	
475	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,850	
476	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,700	
477	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-6 (A)	36	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,420	
478	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,400	
479	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	ベースコン(18-8-40)で調査
480	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	A1-4 (A)	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	39,800	膨張材使用量20kg/m3
481	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
482	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-2 (F)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,540	高性能AE減水剤使用
483	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,570	高性能AE減水剤使用
484	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3 (A)	36	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,420	

<調査条件>

- 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
- 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
485	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (C)	40	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,750	膨張材使用量20kg/m3
486	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (A)	40	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,290	膨張材使用量20kg/m3
487	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,570	高性能AE減水剤使用
488	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (E)	40	20	16	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	43%以下	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,630	膨張材使用量20kg/m3
489	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (F)	40	20	16	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	300	43%以下	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	34,560	膨張材使用量20kg/m3
490	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (H)	40	20	15	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	300	41%以下	167 (20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	32,330	
491	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (I)	40	20	15	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	300	41%以下	167 (20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,260	
492	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (B)	36	25 20	15	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®]	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,200	
493	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-3 (D)	30	25 20	15	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,570	
494	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
495	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
496	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
497	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
498	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
499	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,710	高性能AE減水剤使用

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
500	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
501	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B2-2 (A)	30	20	【70】	4.5	普通ポルトランド	461	38%	175(20)	①高性能AE減水剤 ②特殊増粘剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	34,360	特殊増粘剤含まず
502	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P3-4 (C)	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,180	膨張材使用量20kg/m3
503	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
504	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
505	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
506	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B1-2 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,700	
507	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,180	
508	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
509	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
510	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
511	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
512	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	N1-1	18	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
513	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,710	高性能AE減水剤使用
514	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B2-1 (D)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	25,870	

< 調査条件 >

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年6月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
515	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
516	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
517	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
518	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	
519	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,150	
520	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	ベースコン(18-8-40)で調査
521	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	防府市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
522	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	防府市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
523	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	
524	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,150	
525	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。