

令和8年度

中国支社管内 土木工事設計材料単価表

令和8年10月

中国支社

土木工事設計材料単価表について

令和8年度

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)中国支社及び中国支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、中国支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

令和 8 年度

公表時期 ： 4 回／年（1 月・4 月・7 月・1 0 月）

公表単価 ： アスファルト混合物価格・生コンクリート価格

単 価 目 次

アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	1 ～ 1 4 6
生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1 4 7 ～ 1 8 5

アスファルト合材

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,850	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,850	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,950	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	22,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	16,150	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	16,300	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	16,300	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	16,400	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	16,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	ストリートアスファルト ①	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	16,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	16,750	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	16,750	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	16,850	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	16,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,600	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,600	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,700	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	17,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	17,150	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	17,150	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,250	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,300	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	19,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	19,750	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	19,750	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	19,850	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	19,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	15,650	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	15,800	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	15,800	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	15,900	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	15,950	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	21,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	21,250	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	21,250	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	21,250	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	21,250	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストリートアスファルト) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.20			0.0156	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	17,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	17,350	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	17,350	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	17,450	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	17,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	19,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	19,800	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	19,800	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	19,900	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	19,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ③	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	20,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	20,200	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	20,200	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	20,300	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	20,350	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ④	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	18,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	18,500	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	18,500	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	18,600	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	18,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ③	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	19,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	19,650	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	19,650	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	19,750	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	19,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ③	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保IC ～ 坂北IC	3.2	15,450	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	坂北IC ～ 坂南IC	1.4	15,600	含まない	出荷実績なし	
	坂南IC ～ 天応西IC	4.5	15,600	含まない	出荷実績なし	
	天応西IC ～ 天応東IC	1.6	15,700	含まない	出荷実績なし	
	天応東IC ～ 呉IC	5.2	15,750	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13③	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所 (広島呉道路)	仁保 I C ～ 坂北 I C	3.2	20,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	坂北 I C ～ 坂南 I C	1.4	20,350	
	坂南 I C ～ 天応西 I C	4.5	20,350	
	天応西 I C ～ 天応東 I C	1.6	20,450	
	天応東 I C ～ 呉 I C	5.2	20,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	23,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	23,900	
	松江玉造IC ～ 宍道IC	14.1	24,200	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	24,050	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	24,050	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	24,350	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	24,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	25,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	25,250	
	松江玉造IC ～ 宍道IC	14.1	25,600	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	25,350	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	25,350	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	25,750	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	25,550	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	20,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	20,300	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	20,650	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	20,650	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	20,650	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	20,800	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	20,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	23,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	23,250	
	松江玉造IC ～ 宍道IC	14.1	23,600	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	23,600	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	23,600	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	23,750	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	23,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	18,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	18,450	
	松江玉造IC ～ 宍道IC	14.1	18,750	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	18,750	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	18,750	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	18,900	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	18,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	G (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松江高速 道路事務所	米子西IC ～ 安来IC	6.6	22,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/t を加算
	安来IC ～ 東出雲IC	12.5	22,200	
	松江玉造IC ～ 宍道IC	14.1	22,550	
	宍道IC ～ 宍道JCT	1.6	22,450	
	宍道JCT ～ 斐川IC	4.6	22,450	
	斐川IC ～ 出雲IC	13.6	22,700	
	宍道JCT ～ 三刀屋木次IC	10.6	22,550	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	23,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	23,700	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	24,050	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	23,900	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	23,900	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	24,200	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	24,050	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ③	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
松 江 高 速 道 路 事 務 所	米子西 I C ～ 安来 I C	6.6	20,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	安来 I C ～ 東出雲 I C	12.5	20,100	
	松江玉造 I C ～ 宍道 I C	14.1	20,450	
	宍道 I C ～ 宍道 J C T	1.6	20,450	
	宍道 J C T ～ 斐川 I C	4.6	20,450	
	斐川 I C ～ 出雲 I C	13.6	20,600	
	宍道 J C T ～ 三刀屋木次 I C	10.6	20,450	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.70			0.0171	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	20,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	20,750	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	20,650	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	20,750	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	20,900	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	21,000	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	21,150	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	21,250	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	21,300	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	21,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	20,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	25,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	25,150	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	25,050	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	25,100	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	25,250	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	25,350	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	25,500	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	25,600	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	25,650	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	25,400	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	25,250	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	25,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	25,450	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	25,350	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	25,450	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	25,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	25,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	25,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	25,950	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	26,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	25,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	25,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	27,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	27,000	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	26,900	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	27,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	27,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	27,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	27,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	27,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	27,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	27,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	27,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	25,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	25,500	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	25,400	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	25,450	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	25,600	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	25,700	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	25,850	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	25,950	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	26,000	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	25,750	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	25,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	24,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	24,750	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	24,650	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	24,750	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	24,900	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	25,000	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	25,150	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	25,250	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	25,300	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	25,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	24,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	18,450	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	18,350	含まない	出荷実績なし	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	18,250	含まない	出荷実績なし	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	18,300	含まない	出荷実績なし	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	18,450	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	18,550	含まない	出荷実績なし	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	18,700	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	18,800	含まない	出荷実績なし	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	18,850	含まない	出荷実績なし	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	18,600	含まない	出荷実績なし	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	18,450	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	21,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	21,400	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	21,300	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	21,350	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	21,500	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	21,600	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	21,750	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	21,850	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	21,900	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	21,650	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	21,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ②	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	21,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	21,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	21,550	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	21,650	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	21,800	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	21,900	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	22,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	22,150	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	22,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	21,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	21,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	24,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	24,150	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	24,150	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	24,150	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	24,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	24,150	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	24,150	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	24,150	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	24,300	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	24,050	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	24,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	21,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	21,650	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	21,550	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	21,600	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	21,750	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	21,850	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	22,050	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	22,100	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	22,200	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	21,950	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	21,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	23,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	23,050	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	22,950	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	23,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	23,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	23,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	23,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	23,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	23,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	23,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	23,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【一般地域】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
津 山 高 速 道 路 事 務 所	佐用 I C ～ 作東 I C	12.0	23,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	作東 I C ～ 美作 I C	8.2	23,050	
	美作 I C ～ 津山 I C	11.3	22,950	
	津山 I C ～ 院庄 I C	10.4	23,000	
	院庄 I C ～ 落合 J C T	13.9	23,150	
	落合 J C T ～ 落合 I C	6.6	23,250	
	落合 I C ～ 北房 J C T	9.2	23,400	
	北房 J C T ～ 北房 I C	2.6	23,500	
	北房 I C ～ 新見 I C	28.2	23,550	
	北房 J C T ～ 有漢 I C	8.4	23,300	
	落合 J C T ～ 久世 I C	3.2	23,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	24,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	24,900	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	24,950	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	24,800	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	24,700	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	23,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	23,800	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	23,850	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	23,700	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	23,600	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	20,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/t を加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	20,550	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	20,600	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	20,400	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	20,300	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	23,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	23,350	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	23,350	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	23,150	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	23,050	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	23,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	23,300	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	23,300	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	23,150	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	23,050	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	16,850	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	17,000	含まない	出荷実績なし	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,050	含まない	出荷実績なし	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	16,850	含まない	出荷実績なし	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	16,750	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	19,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	19,150	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	19,150	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	18,900	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	18,800	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	16,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	17,100	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	17,150	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	17,000	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	16,900	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーフ [®]	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーフ [®]	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
三 次 高 速 道 路 事 務 所	新見 I C ～ 東城 I C	24.8	22,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	東城 I C ～ 庄原 I C	30.2	22,700	
	庄原 I C ～ 三次東 J C T ・ I C	12.0	22,700	
	三次東 J C T ・ I C ～ 三次 I C	5.0	22,100	
	三次 I C ～ 高田 I C	20.1	22,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	21,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	20,800	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	20,900	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	21,250	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	21,900	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	20,400	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	20,800	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	20,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田IC ～ 千代田IC	15.0	24,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	千代田IC ～ 千代田JCT	2.0	23,850	
	広島北JCT ～ 戸河内IC	17.4	23,950	
	戸河内IC ～ 吉和IC	16.2	24,300	
	吉和IC ～ 六日市IC	27.0	24,950	
	広島北IC ～ 広島西風新都IC	10.4	23,500	
	千代田JCT ～ 広島北JCT	12.1	23,850	
	広島北JCT ～ 広島北IC	2.8	23,850	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	22,650	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	22,750	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	23,100	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	23,750	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	22,250	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	22,650	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	22,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	16,350	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	16,450	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	16,800	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	17,450	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	16,000	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	16,350	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	16,350	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	18,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	18,600	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	18,700	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	19,050	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	19,700	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	18,250	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	18,600	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	18,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	22,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	22,000	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	22,100	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	22,450	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	23,100	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	21,600	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	22,000	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	22,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質アスファルト)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	22,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	21,900	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	22,000	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	22,350	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	23,000	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	21,550	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	21,900	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	21,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	20,950	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	20,950	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	21,000	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	21,650	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	20,950	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	20,950	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	20,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【一般地域】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	17,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,200	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	17,300	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,650	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,300	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	16,850	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,200	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	17,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	17,400	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	17,500	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	17,850	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	18,500	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	17,050	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	17,400	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	17,400	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
千代田高速 道路事務所	高田 I C ～ 千代田 I C	15.0	16,000	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない
	千代田 I C ～ 千代田 J C T	2.0	15,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北 J C T ～ 戸河内 I C	17.4	15,750	含まない	出荷実績なし	
	戸河内 I C ～ 吉和 I C	16.2	16,100	含まない	出荷実績なし	
	吉和 I C ～ 六日市 I C	27.0	16,750	含まない	出荷実績なし	
	広島北 I C ～ 広島西風新都 I C	10.4	15,250	含まない	出荷実績なし	
	千代田 J C T ～ 広島北 J C T	12.1	15,650	含まない	出荷実績なし	
	広島北 J C T ～ 広島北 I C	2.8	15,650	含まない	出荷実績なし	
						・ 夜間単価は一律 800円/tを加算

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	夜間単価加算 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	19,800	800	高速道路の通行料金は 含まない
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	20,000	800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	20,350	1,000	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	20,750	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	21,250	1,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	21,250	1,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	21,300	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	20,750	1,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	夜間単価加算 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	22,250	800	高速道路の通行料金は 含まない
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	22,450	800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	22,800	1,000	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	23,200	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	23,450	1,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	23,450	1,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	23,500	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	23,200	1,000	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	夜間単価加算 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	19,050	800	高速道路の通行料金は 含まない
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	19,250	800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	19,600	1,000	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	20,000	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	20,500	1,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	20,500	1,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	20,550	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	20,000	1,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	夜間単価加算 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	21,300	800	高速道路の通行料金は 含まない
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	21,500	800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	21,850	1,000	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	22,250	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	22,550	1,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	22,550	1,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	22,600	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	22,250	1,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	夜間単価加算 (円／t)	備 考
千代田高速 道路事務所 (浜 田)	千代田JCT ～ 大朝IC	12.6	23,850	800	高速道路の通行料金は 含まない
	大朝IC ～ 瑞穂IC	11.6	24,050	800	
	瑞穂IC ～ 旭IC	15.0	24,400	1,000	
	旭IC ～ 浜田JCT	16.1	24,800	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田東IC	3.4	25,150	1,000	
	浜田東IC ～ 江津西IC	6.0	25,150	1,000	
	江津西IC ～ 江津IC	5.1	25,200	1,000	
	浜田JCT ～ 浜田IC	1.3	24,800	1,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	20,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	20,100	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	19,800	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	19,750	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	19,800	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	19,750	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	19,150	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	19,000	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,700	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,700	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,700	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,850	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	19,850	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	19,750	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	19,000	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	18,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (改質アスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	21,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	21,050	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	20,750	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	20,700	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	20,750	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	20,700	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	20,100	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	19,950	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	19,650	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	19,650	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	19,650	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	19,800	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	20,800	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	20,700	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	19,950	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	19,550	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	24,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	24,300	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	24,000	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	24,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	24,000	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	24,050	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	23,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	23,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	23,000	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	23,000	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	23,000	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	23,150	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	24,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	24,050	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	23,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	22,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,750	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,450	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,400	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,450	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,450	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,850	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,750	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,400	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,400	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,400	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,550	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,600	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,450	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,750	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,350	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,650	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,350	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,300	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,350	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,350	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,750	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,650	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,300	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,300	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,300	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,450	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,450	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,350	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,650	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,250	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	20,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	19,400	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	19,100	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	19,100	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	19,100	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	19,100	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	18,500	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	18,350	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	18,050	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	18,050	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	18,050	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	18,200	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	19,200	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	19,100	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	18,350	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	17,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】	5.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,850	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	23,200	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,900	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,850	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,900	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,900	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	22,300	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	22,150	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,850	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,850	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,850	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	22,000	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	23,000	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,900	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	22,150	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,350	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,050	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,050	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,050	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,450	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,000	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,000	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,000	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,150	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,050	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	20,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	23,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,500	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,200	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,200	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,200	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,200	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,600	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,450	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,150	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,150	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,150	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,300	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,300	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,200	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,450	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,050	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	17,100	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	16,450	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	16,150	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	16,150	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	16,150	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	16,150	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,550	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,450	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,100	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,100	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,100	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,250	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	16,300	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	16,150	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,450	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,050	含まない	出荷実績なし	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	22,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,300	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,000	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,000	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,000	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	22,000	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,400	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,300	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	20,950	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	20,950	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	20,950	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,100	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	22,150	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	22,000	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,300	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	20,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	17,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	16,700	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	16,400	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	16,350	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	16,400	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	16,400	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,800	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,650	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,350	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,350	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,350	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,500	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	16,500	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	16,400	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,650	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	15,250	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	22,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	22,250	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	22,250	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	22,250	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	22,250	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	21,500	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	21,050	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	21,000	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	21,250	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	21,150	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	21,250	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	21,000	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	21,600	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	21,500	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	21,000	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	21,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
山 口 高 速 道 路 事 務 所	六日市 I C ～ 鹿野 I C	27.0	16,950	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	鹿野 I C ～ 徳地 I C	16.8	16,300	含まない	出荷実績なし	
	徳地 I C ～ 山口 I C	20.0	16,000	含まない	出荷実績なし	
	山口 I C ～ 山口 J C T	7.4	15,950	含まない	出荷実績なし	
	山口 J C T ～ 小郡 I C	5.3	16,000	含まない	出荷実績なし	
	小郡 I C ～ 美祢東 J C T	10.4	16,050	含まない	出荷実績なし	
	美祢 I C ～ 美祢西 I C	13.5	15,450	含まない	出荷実績なし	
	美祢西 I C ～ 下関 J C T	7.4	15,300	含まない	出荷実績なし	
	宇部 J C T ～ 宇部 I C	3.1	15,000	含まない	出荷実績なし	
	宇部 I C ～ 小野田 I C	10.1	15,000	含まない	出荷実績なし	
	小野田 I C ～ 埴生 I C	9.5	15,000	含まない	出荷実績なし	
	埴生 I C ～ 下関 J C T	5.4	15,150	含まない	出荷実績なし	
	山口南 I C ～ 山口 J C T	6.1	16,150	含まない	出荷実績なし	
	美祢東 J C T ～ 美祢 I C	7.7	16,050	含まない	出荷実績なし	
	下関 J C T ～ 小月 I C	5.5	15,300	含まない	出荷実績なし	
	小月 I C ～ 下関 I C	15.5	14,900	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	21,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	21,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,600	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,900	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	22,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	22,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	20,900	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	20,850	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,100	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,400	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	21,700	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	21,700	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト	4.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	18,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	18,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	18,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	18,600	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	18,900	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	19,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	19,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	20,950	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	20,900	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,150	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,450	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	21,750	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	21,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	15,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	15,050	含まない	出荷実績なし	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	15,000	含まない	出荷実績なし	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	15,250	含まない	出荷実績なし	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	15,550	含まない	出荷実績なし	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	15,850	含まない	出荷実績なし	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	15,850	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【改質アスファルト】	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	17,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	17,400	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	17,350	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	17,600	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	17,900	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	18,200	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	18,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) 【ストレートアスファルト】	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	16,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	16,050	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	16,000	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	16,250	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	16,550	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	16,850	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	16,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	17,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	17,200	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	17,150	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	17,400	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	17,700	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	18,000	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	18,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	19,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	19,300	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	19,250	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	19,500	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	19,800	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	20,100	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	20,100	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
周 南 高 速 道 路 事 務 所	岩国 I C ～ 玖珂 I C	14.1	21,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	玖珂 I C ～ 熊毛 I C	12.2	20,900	
	熊毛 I C ～ 徳山東 I C	11.8	20,850	
	徳山東 I C ～ 徳山西 I C	18.0	21,100	
	徳山西 I C ～ 防府東 I C	12.6	21,400	
	防府東 I C ～ 防府西 I C	3.3	21,700	
	防府西 I C ～ 山口南 I C	8.6	21,700	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,800	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,500	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	23,950	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	23,950	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	23,950	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,800	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,800	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,850	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,800	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	24,000	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,350	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,900	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,600	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	24,050	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	24,050	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	24,050	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,950	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,950	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,950	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,900	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	24,100	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,450	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	21,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	21,300	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	20,950	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	20,400	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	20,400	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	20,400	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	20,300	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	20,300	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	20,350	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	20,300	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	20,500	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	20,800	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	21,100	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	5.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,850	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,550	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	24,000	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	24,000	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	24,000	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,850	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,850	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,900	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,850	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	24,050	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,400	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,700	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ①	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	18,400	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	18,150	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	17,850	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	17,350	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	17,350	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	17,350	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	17,200	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	17,200	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	17,200	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	17,150	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	17,350	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	17,750	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	18,050	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,750	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,450	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	23,950	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	23,950	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	23,950	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,800	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,800	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,800	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,750	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	23,950	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,350	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ③	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,750	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,450	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	23,950	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	23,950	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	23,950	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,800	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,800	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,800	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,750	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	23,950	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,350	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ②	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	25,050	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,750	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	24,250	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	24,250	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	24,250	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	24,100	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	24,100	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	24,100	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	24,050	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	24,250	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,650	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ③	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	25,150	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,800	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	24,300	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	24,300	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	24,300	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	24,150	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	24,150	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	24,200	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	24,150	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	24,350	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,700	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	25,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	22,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	22,500	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	22,200	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	21,650	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	21,650	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	21,650	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	21,550	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	21,550	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	21,550	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	21,500	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	21,700	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	22,050	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	22,350	

ア ス フ ァ ル ト 合 材 現 場 持 込 価 格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ②	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡 山 高 速 道 路 事 務 所	備前 I C ～ 和気 I C	10.3	21,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/tを加算
	和気 I C ～ 山陽 I C	14.1	21,100	
	山陽 I C ～ 岡山 I C	13.6	20,750	
	岡山 I C ～ 岡山 J C T	7.1	20,250	
	岡山 J C T ～ 岡山総社 I C	2.7	20,250	
	岡山 J C T ～ 倉敷 J C T	6.4	20,250	
	倉敷 J C T ～ 倉敷 I C	2.1	20,100	
	倉敷 J C T ～ 早島 I C	3.4	20,100	
	倉敷 I C ～ 玉島 I C	9.5	20,150	
	玉島 I C ～ 鴨方 I C	10.0	20,100	
	鴨方 I C ～ 笠岡 I C	8.2	20,300	
	岡山総社 I C ～ 賀陽 I C	19.9	20,650	
	賀陽 I C ～ 有漢 I C	12.9	20,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ③	4.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	21,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／t を加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	21,100	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	20,800	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	20,250	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	20,250	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	20,250	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	20,100	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	20,100	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	20,150	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	20,100	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	20,300	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	20,650	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	20,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ②	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	24,300	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,050	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	23,750	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	23,200	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	23,200	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	23,200	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,050	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,050	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,100	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,050	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	23,250	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	23,600	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	23,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	24,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,250	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	23,950	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	23,400	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	23,400	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	23,400	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,250	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,250	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,300	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,250	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	23,450	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	23,800	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,100	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	18,350	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	18,100	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	17,800	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	17,250	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	17,250	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	17,250	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	17,150	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	17,150	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	17,150	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	17,100	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	17,300	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	17,650	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	17,950	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ③	3.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	18,400	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 1000円/tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	18,200	含まない	出荷実績なし	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	17,850	含まない	出荷実績なし	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	17,350	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	17,350	含まない	出荷実績なし	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	17,350	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	17,200	含まない	出荷実績なし	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	17,200	含まない	出荷実績なし	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	17,250	含まない	出荷実績なし	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	17,200	含まない	出荷実績なし	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	17,400	含まない	出荷実績なし	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	17,750	含まない	出荷実績なし	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	18,050	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト(Ⅱ型) SMA	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	24,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	24,650	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	24,350	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	23,800	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	23,800	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	23,800	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	23,650	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	23,650	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	23,700	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	23,650	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	23,850	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,200	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	24,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
岡山高速 道路事務所	備前IC ～ 和気IC	10.3	25,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円／tを加算
	和気IC ～ 山陽IC	14.1	25,300	
	山陽IC ～ 岡山IC	13.6	25,000	
	岡山IC ～ 岡山JCT	7.1	24,450	
	岡山JCT ～ 岡山総社IC	2.7	24,450	
	岡山JCT ～ 倉敷JCT	6.4	24,450	
	倉敷JCT ～ 倉敷IC	2.1	24,350	
	倉敷JCT ～ 早島IC	3.4	24,350	
	倉敷IC ～ 玉島IC	9.5	24,350	
	玉島IC ～ 鴨方IC	10.0	24,300	
	鴨方IC ～ 笠岡IC	8.2	24,500	
	岡山総社IC ～ 賀陽IC	19.9	24,850	
	賀陽IC ～ 有漢IC	12.9	25,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	17,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	17,050	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,950	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,250	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	17,000	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,750	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,900	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,800	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	22,100	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,950	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,700	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	22,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	22,050	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,950	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	22,250	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	22,100	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,850	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,100	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,000	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	16,300	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	16,150	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	15,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,000	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	密粒用 (ストレートアスファルト)	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	16,900	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	16,850	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	16,750	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	17,050	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	16,800	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	16,550	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	16,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト	5.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	19,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	19,400	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	19,300	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	19,600	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	19,350	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	19,100	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	19,300	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,750	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,750	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,650	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	21,950	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,700	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,450	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB5	6.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円 / t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	22,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	22,600	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	22,500	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	22,800	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	22,550	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	22,300	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	22,500	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ)	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	15,900	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	15,850	含まない	出荷実績なし	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	15,750	含まない	出荷実績なし	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	16,050	含まない	出荷実績なし	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	15,850	含まない	出荷実績なし	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	15,600	含まない	出荷実績なし	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	15,750	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	21,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,550	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,600	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	21,600	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	20,900	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	20,900	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マシック アスファルト混合物 (改質アスファルト)	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
福 山 高 速 道 路 事 務 所	笠岡 I C ～ 福山東 I C	11.6	22,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	福山東 I C ～ 福山西 I C	16.9	21,950	
	福山西 I C ～ 尾道 J C T	4.5	21,850	
	尾道 I C ～ 三原久井 I C	12.7	22,150	
	三原久井 I C ～ 本郷 I C	11.3	21,950	
	本郷 I C ～ 河内 I C	8.2	21,700	
	尾道 J C T ～ 尾道 I C	1.3	21,850	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	19,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	19,450	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	19,500	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	19,500	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	19,350	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	19,200	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	19,150	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	19,300	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	19,350	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	19,300	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	19,500	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	19,700	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	19,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	21,450	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	21,450	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	21,500	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	21,500	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	21,350	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	21,200	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	21,150	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	21,250	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	21,350	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	21,300	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	21,500	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	21,700	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	21,150	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ①	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	21,600	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	21,600	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	21,650	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	21,650	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	21,500	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	21,350	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	21,300	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	21,400	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	21,500	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	21,450	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	21,650	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	21,850	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	21,300	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	開粒度アスファルト (半たわみ用舗装) (ストレートアスファルト)	3.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	15,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	15,550	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	15,550	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	15,550	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	15,400	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	15,250	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	15,200	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	15,350	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	15,400	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	15,350	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	15,550	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	15,750	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	15,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ①	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	18,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	18,550	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	18,550	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	18,550	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	18,400	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	18,250	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	18,200	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	18,350	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	18,400	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	18,350	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	18,550	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	18,750	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	18,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】 ①	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	16,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	16,550	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	16,600	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	16,600	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	16,450	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	16,300	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	16,250	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	16,350	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	16,450	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	16,400	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	16,600	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	16,800	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	16,250	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	中間層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	砕石マスチック アスファルト混合物 (改質アスファルト) ①	5.50				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	21,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	21,500	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	21,550	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	21,550	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	21,400	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	21,250	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	21,200	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	21,350	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	21,400	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	21,350	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	21,550	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	21,750	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	21,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	15,600	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	15,600	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	15,650	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	15,650	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	15,500	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	15,350	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	15,300	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	15,400	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	15,500	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	15,450	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	15,650	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	15,850	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	15,300	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (ストレートアスファルト) 【一般地域】 (はく離防止剤)	5.20			0.0156	昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	17,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	17,050	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	17,100	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	17,100	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	16,950	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	16,800	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	16,750	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	16,900	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	16,950	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	16,900	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	17,100	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	17,300	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	16,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ ②	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広 島 工 事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/ t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	20,850	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	20,950	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	20,950	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	20,950	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	20,950	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	20,950	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	20,950	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	20,950	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	20,950	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	20,950	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	20,950	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	20,950	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	A (改質アスファルト) 【一般地域】 ②	5.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	19,100	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	19,100	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	19,150	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	19,150	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	19,000	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	18,850	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	18,800	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	18,950	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	19,000	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	18,950	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	19,150	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	19,350	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	18,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【一般地域用】 ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	19,350	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	19,350	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	19,400	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	19,400	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	19,250	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	19,100	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	19,050	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	19,200	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	19,250	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	19,200	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	19,400	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	19,600	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	19,050	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【一般地域用】 ③	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	19,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	19,950	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	20,000	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	20,000	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	19,850	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	19,700	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	19,650	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	19,750	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	19,850	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	19,800	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	20,000	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	20,200	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	19,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ②	4.80				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内 I C ～ 高屋 J C T ・ I C	6.2	18,200	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／t を加算
	高屋 J C T ・ I C ～ 西条 I C	4.9	18,200	
	西条 I C ～ 志和 I C	11.0	18,250	
	志和 I C ～ 広島東 I C	10.4	18,250	
	広島東 I C ～ 広島 I C	6.4	18,100	
	広島 I C ～ 広島 J C T	7.5	17,950	
	広島 J C T ～ 五日市 I C	3.0	17,900	
	五日市 I C ～ 廿日市 J C T	14.3	18,000	
	廿日市 J C T ～ 廿日市 I C	2.9	18,100	
	廿日市 J C T ～ 大野 I C	4.7	18,050	
	大野 I C ～ 大竹 I C	8.3	18,250	
	大竹 I C ～ 岩国 I C	9.2	18,450	
	広島 J C T ～ 広島西風新都 I C	4.0	17,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ③	3.90				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	15,450	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 800円/tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	15,450	含まない	出荷実績なし	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	15,450	含まない	出荷実績なし	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	15,450	含まない	出荷実績なし	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	15,300	含まない	出荷実績なし	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	15,150	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	15,100	含まない	出荷実績なし	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	15,250	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	15,300	含まない	出荷実績なし	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	15,250	含まない	出荷実績なし	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	15,450	含まない	出荷実績なし	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	15,650	含まない	出荷実績なし	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	15,100	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	ベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ④	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
広島高速道路 事 務 所 ・ 広島工事 事 務 所	河内IC ～ 高屋JCT・IC	6.2	20,050	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律800円／tを加算
	高屋JCT・IC ～ 西条IC	4.9	20,050	
	西条IC ～ 志和IC	11.0	20,100	
	志和IC ～ 広島東IC	10.4	20,100	
	広島東IC ～ 広島IC	6.4	19,950	
	広島IC ～ 広島JCT	7.5	19,800	
	広島JCT ～ 五日市IC	3.0	19,750	
	五日市IC ～ 廿日市JCT	14.3	19,850	
	廿日市JCT ～ 廿日市IC	2.9	19,950	
	廿日市JCT ～ 大野IC	4.7	19,900	
	大野IC ～ 大竹IC	8.3	20,100	
	大竹IC ～ 岩国IC	9.2	20,300	
	広島JCT ～ 広島西風新都IC	4.0	19,750	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	26,000	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	25,650	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	25,650	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	24,800	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	24,450	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	24,450	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】 ①	5.70				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	19,050	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	19,050	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ①	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	20,950	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	20,600	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	20,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ①	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	23,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	23,200	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	23,200	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米子高速 道路事務所 (蒜山～米子)	蒜山IC ～ 江府IC	15.3	17,850	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行 料金は含まない ・ 夜間単価は一律 500円/tを加算
	江府IC ～ 溝口IC	8.3	17,500	含まない	出荷実績なし	
	溝口IC ～ 米子IC	9.3	17,500	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】 ②	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (蒜山～米子)	蒜山 I C ～ 江府 I C	15.3	19,250	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律500円/ t を加算
	江府 I C ～ 溝口 I C	8.3	18,900	
	溝口 I C ～ 米子 I C	9.3	18,900	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅰ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	27,700	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	26,800	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ②	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	26,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	25,400	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	B (ストレートアスファルト) 【寒冷地域Ⅱ】	5.60				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	20,550	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	19,700	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	基層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	改質アスファルト ②	5.10				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	22,650	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	21,600	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	上層路盤	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	AS安定処理路盤 (タイプⅠ) ②	4.30				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	価格条件		備 考
				スラグ	スラグ含有の有無の理由	
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	19,200	含まない	出荷実績なし	・ 高速道路の通行料金は含まない ・ 夜間単価は一律1000円/tを加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	18,350	含まない	出荷実績なし	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	表層	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	高機能Ⅱ型 【積雪寒冷地域用】 ③	5.40				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	26,400	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	25,450	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ③	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	25,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	24,400	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	レベリング	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	FB13 ④	6.20				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	25,500	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	24,400	

アスファルト合材現場持込価格

(9月)

混合物種別・配合	アスカーブ	アスファルト量(%)	最大粒径(mm)	植物性繊維	はく離防止剤	施工時間
	アスカーブ	8.00				昼 間

事 務 所	I ・ C 区 間 名	延 長 (k m)	現 場 着 価 格 (円／t)	備 考
米 子 高 速 道 路 事 務 所 (久世～蒜山)	久世 I C ～ 湯原 I C	12.4	24,150	高速道路の通行料金は含まない 夜間単価は一律1000円/ t を加算
	湯原 I C ～ 蒜山 I C	18.0	22,950	

生コンクリート

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合												単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載					
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)				
1	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250		
2	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250		
3	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3	
4	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3	
5	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,350		
6	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,350		
7	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,250		
8	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950		
9	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,950		
10	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	ベースコン(18-8-40)で調査	
11	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,430		
12	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	32,400		
13	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少	
14	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
15	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	34,160	
16	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
17	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
18	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,850	高性能AE減水剤使用
19	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	高性能AE減水剤使用
20	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	Y1-1 (B)	40	25 20	18	4.5	高炉B種	-	65%以下	189(20)	-	-	m3	28,900	高性能AE減水剤使用
21	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
22	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450	
23	広島(工)	広島道	坂南	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	
24	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
25	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
26	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
27	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,450	
28	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
29	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450	
30	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	
31	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,000	
32	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	ヘースコン(18-8-40)で調査
33	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,480	高性能AE減水剤使用
34	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	34,850	高性能AE減水剤使用
35	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
36	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
37	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
38	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
39	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,450	
40	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450	
41	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	B2-1 (C)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450	
42	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
43	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,000	
44	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C2-1 (C)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,450	
45	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	ベースコン(18-8-40)で調査
46	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	35,260	
47	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	36,200	
48	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
49	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T1-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
50	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
51	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
52	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,480	高性能AE減水剤使用
53	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	Y1-1 (A)	40	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	34,850	高性能AE減水剤使用
54	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
55	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	A1-4 (G)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,650	
56	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	33,680	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
57	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	
58	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	
59	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,550	膨張材使用量20kg/m3
60	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,450	
61	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,450	
62	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	
63	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,000	
64	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	ベースコン(18-8-40)で調査
65	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
66	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
67	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
68	広島(工)	広島道	坂北	天応西	広島県	坂町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,300	
69	広島(工)	広島道	天応西	天応東	広島県	呉市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
70	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
71	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
72	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
73	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,850	
74	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (FA) (A)	30	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	180(25) 180(20)	石炭灰	80kg/m3	m3	-	流通希少
75	広島(工)	広島道	天応東	呉	広島県	呉市	T3-4 (LS) (A)	30	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	石粉	80kg/m3	m3	-	流通希少
76	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,850	
77	広島(工)	山陽道	西条	志和	広島県	東広島市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
78	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,420	
79	松江(高)	山陰道	松江 玉造	宍道	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ヘースコン(18-8-40)で調査
80	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	雲南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,870	
81	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	雲南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,590	ヘースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所						コンクリート配合												単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
82	松江(高)	安来道路	安来	東出雲	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ベースコン(18-8-40)で調査
83	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,640	ベースコン(18-8-40)で調査
84	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,620	高性能AE減水剤使用
85	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,640	
86	松江(高)	松江道	宍道	三刀屋 木次	島根県	雲南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,590	
87	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,660	
88	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	25,420	
89	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,140	
90	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,140	ベースコン(18-8-40)で調査
91	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,920	
92	松江(高)	松江道	三刀屋 木次	宍道 JCT	島根県	松江市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,420	
93	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,140	膨張材使用量20kg/m3
94	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,380	膨張材使用量20kg/m3
95	松江(高)	安来道路	米子西	安来	島根県	安来市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,600	高性能AE減水剤使用

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
96	松江(高)	安来道路	安来	東出雲	島根県	安来市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,640	
97	松江(高)	安来道路	安来	東出雲	島根県	安来市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,920	
98	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,500	
99	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	
100	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
101	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
102	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	
103	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	ベースコン(18-8-40)で調査
104	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,500	
105	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	
106	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
107	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
108	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	
109	津山(高)	中国道	美作	津山	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)	(使用量)			
110	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,500	
111	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,000	
112	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
113	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
114	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	
115	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,500	ベースコン(18-8-40)で調査
116	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
117	津山(高)	中国道	院庄	落合	岡山県	津山市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ 微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
118	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	
119	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,550	
120	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	
121	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,900	膨張材使用量20kg/m3
122	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,050	膨張材使用量20kg/m3
123	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,100	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
124	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,100	
125	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
126	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
127	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,250	
128	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	ベースコン(18-8-40)で調査
129	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,150	高性能AE減水剤使用
130	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,650	
131	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,550	
132	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,400	
133	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,800	
134	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5~4.5	4.5~7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,700	
135	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5~5.5	4.5~7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,800	
136	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	ベース	21	25 20	18	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,750	高性能AE減水剤使用
137	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,550	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
138	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,050	
139	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,550	
140	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
141	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,550	膨張材使用量20kg/m3
142	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,600	
143	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,600	
144	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,750	
145	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (A)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,750	
146	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,750	
147	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,750	ベースコン(18-8-40)で調査
148	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,650	高性能AE減水剤使用
149	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,150	
150	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	32,050	
151	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,900	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
152	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,300	
153	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (B)	18	25 20	2.5～4.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,200	
154	津山(高)	岡山道	有漢	北房 JCT	岡山県	高梁市	C1-1 (Sf) (C)	18	25 20	3.5～5.5	4.5～7.5	普通ポルトランド 高炉B種 早強ポルトランド	280	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,300	
155	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (E)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	-	m3	30,050	
156	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	37,300	膨張材使用量20kg/m3
157	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
158	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	
159	津山(高)	中国道	落合	北房 JCT	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,900	ベースコン(18-8-40)で調査
160	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	34,300	
161	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,300	
162	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	41,800	膨張材使用量20kg/m3
163	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	42,800	膨張材使用量20kg/m3
164	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,400	
165	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,400	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の	粗骨材の	スランブ	空気量	セメントの 種類	最低	水セメント比	単位水量	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(±2.5) (cm)	(±1.5) (%)		セメント量 (kg/m3)	(W/C) %	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
166	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-1 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,680	
167	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,480	
168	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
169	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,780	膨張材使用量20kg/m3
170	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
171	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少
172	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	34,800	
173	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	25,830	
174	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
175	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
176	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	
177	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	ヘースコン(18-8-40)で調査
178	津山(高)	中国道	作東	美作	岡山県	美作市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
179	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-6	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高炉スラグ微粉末 6000	50%置換	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
180	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	A1-7	24	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	27,900	
181	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,000	
182	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P3-5	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 50%置換	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③メーカー推奨値	m3	-	流通希少
183	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
184	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 下り線	P6-5	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
185	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	P6-5	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少
186	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,530	
187	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,080	
188	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,080	
189	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	H1-1	曲げ4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
190	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	P2-2 (C)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,650	膨張材使用量20kg/m3
191	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,400	
192	津山(高)	中国道	作用	作東	兵庫県	佐用町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	32,600	
193	津山(高)	中国道	津山	院庄	岡山県	津山市	P3-2 (B)	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,500	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
194	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
195	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
196	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	
197	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	真庭市 上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	ベースコン(18-8-40)で調査
198	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	A1-1 (F)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	膨張材	メーカー推奨値	m3	30,080	膨張材使用量20kg/m3
199	津山(高)	中国道	北房	新見	岡山県	新見市 上り線	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,680	
200	津山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-6 (B)	40	20	【60】	4.5	普通ポルトランド	466	36%	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,850	膨張材使用量20kg/m3
201	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,450	
202	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	28,450	ベースコン(18-8-40)で調査
203	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ベースコン(18-8-40)で調査
204	三次(高)	中国道	庄原	三次	広島県	三次市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ベースコン(18-8-40)で調査
205	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,850	
206	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	
207	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	28,450	

<調査条件>

- 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
- 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランパ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
208	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,950	
209	三次(高)	中国道	東城	庄原	広島県	庄原市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,300	
210	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,630	膨張材使用量20kg/m3
211	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,400	膨張材使用量20kg/m3
212	三次(高)	中国道	三次	三次東	広島県	三次市	A1-5 (C)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,600	高性能AE減水剤使用
213	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,530	
214	三次(高)	中国道	三次	高田	広島県	安芸 高田市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,350	
215	三次(高)	中国道	新見	東城	岡山県	新見市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,080	
216	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,750	
217	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
218	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
219	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,000	
220	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	34,900	膨張材使用量20kg/m3
221	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,100	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
222	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,800	ベースコン(18-8-40)で調査
223	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,200	
224	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
225	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,950	
226	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	D1-1	18	40 25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,450	ベースコン(18-8-40)で調査
227	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,850	
228	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,850	
229	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450	
230	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,000	
231	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,600	
232	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,800	
233	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	島根県	邑南町	Y1-1 (D)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,700	
234	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,300	
235	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,800	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
236	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,450	
237	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
238	千代田 (高)	浜田道	瑞穂	旭	島根県	浜田市	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
239	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,250	
240	千代田 (高)	中国道	千代田	千代田 JCT	広島県	北広島町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,000	膨張材使用量20kg/m3
241	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
242	千代田 (高)	中国道	千代田 JCT	広島北 JCT	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
243	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
244	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
245	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
246	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	
247	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
248	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
249	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,250	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金には含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
250	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	29,850	膨張材使用量20kg/m3
251	千代田 (高)	広島道	広島北	広島西 風新都	広島県	広島市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
252	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	安芸 高田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,950	ベースコン(18-8-40)で調査
253	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,950	
254	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	28,950	
255	千代田 (高)	中国道	高田	千代田	広島県	北広島町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	28,950	ベースコン(18-8-40)で調査
256	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
257	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
258	千代田 (高)	中国道	吉和	六日市	山口県	岩国市 【錦町】 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	31,950	ベースコン(18-8-40)で調査
259	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-2 (N)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,350	
260	千代田 (高)	広島道	広島北 JCT	広島北	広島県	広島市	B1-2	24	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,670	
261	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-2 (N)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,350	
262	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	B1-2	24	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,670	
263	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	広島市	P2-2 (C)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
264	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,500	膨張材使用量20kg/m3
265	千代田 (高)	中国道	戸河内	吉和	広島県	安芸 太田町	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
266	千代田 (高)	浜田道	大朝	瑞穂	広島県	北広島町 【大朝】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,500	膨張材使用量20kg/m3
267	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,850	
268	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
269	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,450	
270	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,450	
271	千代田 (高)	中国道	広島北 JCT	戸河内	広島県	安芸 太田町	H1-1	曲げ 4.5	40 25 20	1.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
272	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
273	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
274	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
275	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
276	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 下り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
277	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】 上り線	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
278	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
279	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
280	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
281	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,200	
282	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,200	
283	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,200	ベースコン(18-8-40)で調査
284	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
285	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
286	山口(高)	中国道	徳地	山口	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
287	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
288	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
289	山口(高)	中国道	山口	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
290	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
291	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
292	山口(高)	山陽道	山口南	山口 JCT	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
293	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,750	膨張材使用量20kg/m3
294	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	30,900	膨張材使用量20kg/m3
295	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
296	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
297	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
298	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
299	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
300	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
301	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
302	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
303	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
304	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
305	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
306	山口(高)	山陽道	宇部 JCT	宇部	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
307	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
308	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
309	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	宇部市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
310	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
311	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
312	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
313	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
314	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
315	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
316	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	
317	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,700	
318	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	美祢市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,700	ベースコン(18-8-40)で調査
319	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
320	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
321	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査
322	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	
323	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
324	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査
325	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	
326	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
327	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査
328	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	
329	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,150	
330	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,150	ベースコン(18-8-40)で調査
331	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
332	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
333	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
334	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,400	膨張材使用量20kg/m3
335	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
336	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
337	山口(高)	山陽道	宇部	小野田	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
338	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
339	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
340	山口(高)	山陽道	小野田	埴生	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
341	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
342	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,200	
343	山口(高)	山陽道	埴生	下関 JCT	山口県	山陽 小野田市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
344	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
345	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	ベースコン(18-8-40)で調査
346	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,900	膨張材使用量20kg/m3
347	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	32,750	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
348	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
349	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-4 (F)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	31,700	膨張材使用量20kg/m3
350	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
351	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (D)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,550	
352	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-4 (H)	30	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	270	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,250	
353	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
354	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,150	
355	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (下り線)	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
356	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	島根県	吉賀町 (上り線)	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	30,150	
357	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (D1)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	28,550	
358	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	山口市 【徳地】	A1-1 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,350	
359	山口(高)	中国道	美祿	美祿西	山口県	美祿市	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
360	山口(高)	中国道	美祿	美祿西	山口県	美祿市	A1-1 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,850	
361	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
362	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	P6-6	50	25 20	12	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
363	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,300	
364	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	A1-1 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,300	
365	山口(高)	中国道	山口 JCT	小郡	山口県	山口市 【山口】	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,350	
366	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,850	
367	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,300	
368	山口(高)	中国道	下関 JCT	小月	山口県	下関市	A1-1	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	230	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,300	
369	山口(高)	中国道	六日市	鹿野	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
370	山口(高)	中国道	鹿野	徳地	山口県	周南市 【鹿野】	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
371	山口(高)	中国道	小郡	美祢	山口県	山口市 【山口】	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
372	山口(高)	中国道	美祢	美祢西	山口県	美祢市	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	27,750	
373	山口(高)	中国道	美祢西	下関 JCT	山口県	下関市	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,850	
374	山口(高)	中国道	小月	下関	山口県	下関市	C2-1 (E)	18	40	8	4.5	早強ホ [®] ルトラント [®]	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,850	
375	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ホ [®] ルトラント [®] 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
376	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,050	膨張材使用量20kg/m3
377	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,100	
378	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	ベースコン(18-8-40)で調査
379	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,050	
380	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,050	膨張材使用量20kg/m3
381	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	25,100	
382	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
383	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,250	
384	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	高梁市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	ベースコン(18-8-40)で調査
385	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	岡山 JCT	岡山県	倉敷市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	19,950	
386	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査
387	岡山(高)	山陽道	玉島	鴨方	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
388	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査
389	岡山(高)	山陽道	鴨方	笠岡	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	

<調査条件>

- 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
- 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
- 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
- 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
- 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
390	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,250	
391	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,250	
392	岡山(高)	岡山道	賀陽	有漢	岡山県	吉備 中央町	A1-4 (G)	30	25	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,400	
393	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	岡山 JCT	岡山県	倉敷市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	ヘースコン(18-8-40)で調査
394	岡山(高)	山陽道	岡山	岡山 JCT	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
395	岡山(高)	山陽道	倉敷 JCT	岡山 JCT	岡山県	倉敷市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
396	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
397	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	備前市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
398	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
399	岡山(高)	山陽道	備前	和気	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
400	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
401	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	和気町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
402	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	赤磐市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
403	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
404	岡山(高)	山陽道	和気	山陽	岡山県	岡山市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	19,950	
405	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,550	
406	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,600	
407	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,600	
408	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	
409	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	20,200	
410	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	20,200	ベースコン(18-8-40)で調査
411	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熱ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	22,400	
412	福山(高)	山陽道	笠岡	福山東	岡山県	笠岡市	C1-1 (Sf)	21	25 20	3	6	普通ポルトランド 高炉B種	310	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	21,200	
413	広島(高)	広岩道	大野	大竹	広島県	大竹市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,850	膨張材使用量20kg/m3
414	広島(高)	山陽道	広島	広島 JCT	広島県	広島市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
415	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
416	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	ベースコン(18-8-40)で調査
417	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	23,950	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金とは含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報 告 備 考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
418	広島(高)	山陽道	五日市	廿日市	広島県	廿日市	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	25,300	
419	広島(高)	山陽道	廿日市 JCT	廿日市	広島県	廿日市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
420	広島(高)	広岩道	廿日市	大野	広島県	廿日市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	23,950	
421	広島(高)	広岩道	大野	大竹	広島県	大竹市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,950	
422	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	
423	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,690	
424	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	33,370	膨張材使用量20kg/m3
425	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,400	
426	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,240	
427	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	26,010	
428	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	26,010	ベースコン(18-8-40)で調査
429	米子(高)	米子道	江府	蒜山	岡山県	真庭市	Y1-1	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,210	高性能AE減水剤使用
430	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
431	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-4	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考		
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限				添加剤等の 名称及び使用量を記載	
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)				(名称)	(使用量)
432	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-5	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
433	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B1-3	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,180	
434	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	B2-1	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
435	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
436	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
437	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
438	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T1-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
439	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
440	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	T4-4 (Ad)	24	25 20	【55～65】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	-	流通希少
441	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (B)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,450	
442	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (N)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,540	高性能AE減水剤使用
443	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
444	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (N)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
445	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-1 (E)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
446	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
447	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
448	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
449	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
450	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
451	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
452	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-2 (D)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,450	高性能AE減水剤使用
453	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-4 (B)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
454	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P2-4 (G)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
455	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-4 (A)	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
456	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-4 (N)	36	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,070	
457	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	T1-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
458	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	T3-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
459	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	N1-1	18	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
460	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B1-2 (H)	24	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,510	
461	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-1 (E)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド	230	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
462	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
463	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
464	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
465	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
466	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
467	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
468	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
469	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-2 (D)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	31,450	高性能AE減水剤使用
470	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (B)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	31,990	
471	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (G)	40	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,990	
472	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (A)	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
473	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (N)	36	25 20	12	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,070	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
474	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T1-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	320	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,100	
475	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	T3-4 (Ad) (A)	24	25 20	21 【35～50】	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	340	55%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,300	
476	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,710	高性能AE減水剤使用
477	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P3-4	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,880	
478	米子(高)	米子道	湯原	久世	岡山県	真庭市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	28,400	
479	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	HS1-1	曲げ 4.5	40 25 20	3.5	5.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,850	
480	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	H2-1	曲げ 4.5	40 25 20	6.5	4.5	普通ポルトランド 高炉B種 舗装用セメント フライアッシュB種 中庸熟ポルトランド	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	27,700	
481	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-6 (A)	36	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,420	
482	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	29,400	
483	米子(高)	米子道	湯原	蒜山	岡山県	真庭市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	29,400	ベースコン(18-8-40)で調査
484	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	A1-4 (A)	30	25 20	12	4.5	高炉B種	270	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	39,800	膨張材使用量20kg/m3
485	米子(高)	米子道	久世	湯原	岡山県	真庭市	P6-6 (A)	50	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤 ③高炉スラグ微粉末 6000	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値 ③50%置換	m3	-	流通希少
486	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-2 (F)	40	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	29,540	高性能AE減水剤使用

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
487	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,570	高性能AE減水剤使用
488	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	A1-3 (A)	36	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,420	
489	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-2 (C)	40	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,750	膨張材使用量20kg/m3
490	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P2-4 (A)	40	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,290	膨張材使用量20kg/m3
491	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	江府町	P3-2	36	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	30,570	高性能AE減水剤使用
492	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (E)	40	20	16	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	36,630	膨張材使用量20kg/m3
493	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (F)	40	20	16	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	34,560	膨張材使用量20kg/m3
494	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (H)	40	20	15	4.5	早強ポルトランド	300	41%以下	167 (20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	32,330	
495	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P2-4 (I)	40	20	15	4.5	普通ポルトランド	300	41%以下	167 (20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	30,260	
496	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (B)	36	25 20	15	4.5	普通ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	高性能AE減水剤	メーカー推奨値	m3	29,200	
497	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	A1-3 (D)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,570	
498	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
499	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
500	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報告備考	
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (±2.5) (cm)	空気量 (±1.5) (%)	セメントの 種類	最低 セメント量 (kg/m3)	水セメント比 (W/C) %	単位水量 の上限 (kg/m3)	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市										(名称)				(使用量)
501	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	
502	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
503	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,710	高性能AE減水剤使用
504	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	伯耆町	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
505	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	B2-2 (A)	30	20	【70】	4.5	普通ポルトランド	461	38%	175(20)	①高性能AE減水剤 ②特殊増粘剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	34,360	特殊増粘剤含まず
506	米子(高)	米子道	江府	蒜山	鳥取県	江府町	P3-4 (C)	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	65%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,180	膨張材使用量20kg/m3
507	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	A1-3 (B)	30	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	50%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	26,190	
508	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	A1-4 (E)	30	25 20	12	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,740	膨張材使用量20kg/m3
509	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	A1-5 (A)	30	25 20	15	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	270	50%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	31,870	膨張材使用量20kg/m3
510	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B1-2 (A)	30	25 20	8	4.5	早強ポルトランド	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,700	
511	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B1-3 (A)	24	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	25,180	
512	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B2-1 (B)	24	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	24,900	
513	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,740	
514	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,510	

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和8年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和8年9月調査 -)

コンクリート使用場所							コンクリート配合										単位	価 格 (円)	報 告 備 考	
番号	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)				(使用量)
515	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,510	ベースコン(18-8-40)で調査
516	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	N1-1	18	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
517	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	Y1-1 (C)	30	25 20	18	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	350	55%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	27,710	高性能AE減水剤使用
518	米子(高)	米子道	溝口	米子	鳥取県	米子市	B2-1 (D)	30	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	60%以下	165(40)	-	-	m3	25,870	
519	米子(高)	米子道	江府	溝口	鳥取県	伯耆町	P3-4 (E)	36	25 20	12	4.5	早強ポルトランド	300	43%以下	175(25) 175(20)	①膨張材 ②高性能AE減水剤	①メーカー推奨値 ②メーカー推奨値	m3	35,180	膨張材使用量20kg/m3
520	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
521	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	-	流通希少
522	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	岩国市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	-	流通希少
523	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	
524	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,150	
525	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	周南市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	ベースコン(18-8-40)で調査
526	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	防府市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	
527	周南(高)	山陽道	防府西	山口南	山口県	防府市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライアッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,200	ベースコン(18-8-40)で調査
528	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C1-1	18	25 20	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	

<調査条件>

1. 原則、昼間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。

令和８年度 中国支社管内資材価格調査報告書
(生コンクリート材料調査 - 令和８年９月調査 -)

番号	コンクリート使用場所						コンクリート配合											単位	価 格 (円)	報告備考
	事務所名	路線名	使用場所 IC間		使用場所 住所		種別	材令28日の 圧縮強度	粗骨材の 最大寸法	スランブ (±2.5)	空気量 (±1.5)	セメントの 種類	最低 セメント量	水セメント比 (W/C)	単位水量 の上限	添加剤等の 名称及び使用量を記載				
			(自)	(至)	県	市		(N/mm2)	(mm)	(cm)	(%)		(kg/m3)	%	(kg/m3)	(名称)	(使用量)			
529	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	C2-1	18	40	8	4.5	普通ポルトランド 高炉B種	-	65%以下	165(40)	-	-	m3	24,150	
530	周南(高)	山陽道	玖珂	徳山東	山口県	下松市	D1-1	18	40 25 20	-	-	普通ポルトランド 高炉B種 フライッシュB種	-	65%以下	165(40) 175(25) 175(20)	-	-	m3	24,150	ベースコン(18-8-40)で調査

<調査条件>

1. 原則、屋間の現場持込み(大口)価格を対象とする。
2. 全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
3. 最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
4. 繊維補強覆工コンクリート(T1-4・T3-4)は別添に示す暫定配合に基づく価格とする。
繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
5. 有料道路料金は含まない。