

令和8年度

九州支社管内 土木工事設計材料単価表

令和8年10月

九州支社

# 土木工事設計材料単価表について

## 1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)九州支社及び九州支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、九州支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

## 2. 単価の決定方法

- ・ 『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・ 取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・ 本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

## 3. 注意事項

- ・ 本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・ 本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・ 本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 土木工事設計材料単価表の公表時期について

- ①           公表時期    ：     4 回／年（1 月・4 月・7 月・1 0 月）  
              公表単価   ：     生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

# 単 価 目 次

## 《建設工事材料》

|          |           |   |
|----------|-----------|---|
| 生コンクリート  | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 |
| アスファルト合材 | ・ ・ ・ ・ ・ | 9 |

## 《保全工事材料》

|          |           |    |
|----------|-----------|----|
| アスファルト合材 | ・ ・ ・ ・ ・ | 17 |
|----------|-----------|----|

《建設工事材料》

生コンクリート

令和8年10月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/ｍ3。

「( )」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

| NO | コンクリートの種別    | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種別 | 最小単位<br>セメント量<br>(kg/m3) | W/C<br>(%以下) | 単位水量<br>上限<br>(kg/m3) | 混和剤<br>種類 | 膨張材<br>(kg/m3) | 夜間<br>作業 | 備考                                                               | 単位 | 地区名 | 価格       | 価格備考                                                  |
|----|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-------------------------------------------------------|
| 1  | B2-1         | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | 60           | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 門司  | 22900    |                                                       |
| 2  | B2-1         | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                        | 60           | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 23000    |                                                       |
| 3  | B2-1         | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | 60           | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 22900    |                                                       |
| 4  | C1-1         | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                        | -            | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21850    |                                                       |
| 5  | C1-1         | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | -            | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21750    |                                                       |
| 6  | C2-1         | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                        | -            | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21850    |                                                       |
| 7  | C2-1         | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | -            | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21750    |                                                       |
| 8  | D1-1         | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                        | -            | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21850    |                                                       |
| 9  | D1-1         | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                        | -            | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21850    |                                                       |
| 10 | D1-1         | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                        | -            | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21750    |                                                       |
| 11 | D1-1         | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                        | -            | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 北九州 | 21750    |                                                       |
| 12 | モルタル 1:3モルタル |                                  |              |                      |                     |            |                   | N          |                          |              |                       |           |                |          | 普通セメント                                                           | m3 | 北九州 | 32750    |                                                       |
| 13 | モルタル 1:3モルタル |                                  |              |                      |                     |            |                   | BB         |                          |              |                       |           |                |          | 高炉セメント                                                           | m3 | 北九州 | 32650    |                                                       |
| 14 | A1-1         | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | 55           | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 24050    |                                                       |
| 15 | A1-1         | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 230                      | 55           | 175                   |           |                |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>セメントの種類:普通ポルトランド<br>高炉スラグ含有量40%以上             | m3 | 築城  | 23350    |                                                       |
| 16 | A1-3         | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                      | 55           | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 24050    |                                                       |
| 17 | A1-3         | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                      | 55           | 175                   |           |                |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>高炉スラグ含有量40%以上<br>最大塩化物量:0.30kg/m <sup>3</sup> | m3 | 築城  | 23350    |                                                       |
| 18 | A1-4         | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                      | 55           | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 24050    |                                                       |
| 19 | A1-4         | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                      | 55           | 175                   |           | 20             |          |                                                                  | m3 | 築城  | 28050(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 20 | A1-4         | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                      | 55           | 175                   | 高性能AE減水剤  | 20             |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>セメントの種類:普通ポルトランド<br>高炉スラグ含有量40%以上             | m3 | 築城  | 27950(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 21 | A1-5         | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                      | 50           | 175                   | 高性能AE減水剤  | 20             |          |                                                                  | m3 | 築城  | 29000(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 22 | A1-5         | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                      | 50           | 175                   | 高性能AE減水剤  | 20             |          |                                                                  | m3 | 築城  | 28900(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 23 | A1-5         | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                      | 50           | 175                   | 高性能AE減水剤  | 20             |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>セメントの種類:普通ポルトランド<br>高炉スラグ含有量40%以上             | m3 | 築城  | 28300(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 24 | B1-3         | 24                               | 8            | 20(25)               | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | -            | -                     |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 22900    |                                                       |
| 25 | B2-1         | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                        | 60           | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 23000    |                                                       |
| 26 | C1-1         | 18                               | 8            | 20(25)               | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | -            | -                     |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 21750    |                                                       |
| 27 | C2-1         | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | -            | -                     |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 21750    |                                                       |
| 28 | D1-1         | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                        | -            | 165                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 21850    |                                                       |
| 29 | P2-2         | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 300                      | -            | -                     |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 26050    |                                                       |
| 30 | P2-2         | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 350                      | -            | -                     |           | 20             |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>高炉スラグ含有量40%以上<br>最大塩化物量:0.30kg/m <sup>3</sup> | m3 | 築城  | 29200(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 31 | P2-4         | 40                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 300                      | -            | -                     |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 26050    |                                                       |
| 32 | P2-4         | 40                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 300                      | -            | -                     | 高性能AE減水剤  | 20             |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>高炉スラグ含有量40%以上<br>最大塩化物量:0.30kg/m <sup>3</sup> | m3 | 築城  | 30000(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 33 | P3-2         | 36                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 300                      | -            | -                     |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 25200    |                                                       |
| 34 | P3-2         | 36                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 350                      | -            | -                     |           |                |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>セメントの種類:普通ポルトランド<br>高炉スラグ含有量40%以上             | m3 | 築城  | 24700    |                                                       |
| 35 | P3-4         | 36                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 300                      | -            | -                     | 高性能AE減水剤  |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 26000    |                                                       |
| 36 | P3-4         | 36                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 300                      | -            | -                     | 高性能AE減水剤  |                |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>セメントの種類:普通ポルトランド<br>高炉スラグ含有量40%以上             | m3 | 築城  | 25450    |                                                       |
| 37 | P3-4         | 36                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 300                      | -            | -                     | 高性能AE減水剤  | 20             |          | 圧縮強度は、材令56日とする。<br>高炉スラグ含有量40%以上<br>最大塩化物量:0.30kg/m <sup>3</sup> | m3 | 築城  | 29450(注) | (注) 膨張材投入手間100m3未満:30,000円/回、<br>100m3以上:300円/m3を別途加算 |
| 38 | Y1-1         | 30                               | 18           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 350                      | 55           | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 築城  | 25200    |                                                       |
| 39 | A1-3         | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                        | 50           | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 飯塚  | 23650    |                                                       |
| 40 | A1-3         | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                        | 50           | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 飯塚  | 23550    |                                                       |
| 41 | B1-3         | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                        | 60           | 175                   |           |                |          |                                                                  | m3 | 飯塚  | 22500    |                                                       |

令和8年10月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/㎡。

「( )」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

| NO | コンクリートの種別        | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種別 | 最小単位<br>セメント量<br>(kg/㎡) | W/C<br>(%以下) | 単位水量<br>上限<br>(kg/㎡) | 混和剤<br>種類 | 膨張材<br>(kg/㎡) | 夜間<br>作業 | 備考              | 単位 | 地区名 | 価格       | 価格備考                                                                                                            |
|----|------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|----------|-----------------|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | B1-3             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 22400    |                                                                                                                 |
| 43 | B2-1             | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 22500    |                                                                                                                 |
| 44 | B2-1             | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 22400    |                                                                                                                 |
| 45 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 21350    |                                                                                                                 |
| 46 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 21250    |                                                                                                                 |
| 47 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 21350    |                                                                                                                 |
| 48 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 21250    |                                                                                                                 |
| 49 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 21350    |                                                                                                                 |
| 50 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 21250    |                                                                                                                 |
| 51 | HS1-1            | 曲げ4.5                            | 3.5          | 40                   | 1.5                 | 5.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 26850    |                                                                                                                 |
| 52 | HS1-1            | 曲げ4.5                            | 3.5          | 40                   | 1.5                 | 5.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 26750    |                                                                                                                 |
| 53 | H2-1             | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 25650    |                                                                                                                 |
| 54 | H2-1             | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 25550    |                                                                                                                 |
| 55 | 円形水路(スリップフォーム)   | 21                               | 3            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 310                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 25600    |                                                                                                                 |
| 56 | 円形水路(スリップフォーム)   | 21                               | 3            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 310                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 25500    |                                                                                                                 |
| 57 | 円形水路(スリップフォーム)   | 24                               | 3            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 350                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 26250    |                                                                                                                 |
| 58 | ロードガッタ(スリップフォーム) | 18                               | 4.5          | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 280                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 24950    |                                                                                                                 |
| 59 | ロードガッタ(スリップフォーム) | 18                               | 4.5          | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 280                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 飯塚  | 24850    |                                                                                                                 |
| 60 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 270                     | -            | -                    | 高性能AE減水剤  | 20            |          | 圧縮強度は、材令7日とする   | ㎡  | 福津  | 29750(注) | (注) 膨張材投入手間50㎡/日以下は15,000円/日を別途加算。51㎡以上の場合15,000円/日+1㎡毎に300円を別途加算。                                              |
| 61 | A1-5             | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | ㎡  | 福津  | 28700(注) | (注) 膨張材投入手間50㎡/日以下は15,000円/日を別途加算。51㎡以上の場合15,000円/日+1㎡毎に300円を別途加算。                                              |
| 62 | A1-5             | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | ㎡  | 福津  | 28700(注) | (注) 膨張材投入手間50㎡/日以下は15,000円/日を別途加算。51㎡以上の場合15,000円/日+1㎡毎に300円を別途加算。<br>夜間1回打設当たり、セツ料一律 150,000円及び、5,000円/㎡を別途加算。 |
| 63 | P6-5             | 50                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | ㎡  | 福津  | 34900(注) | (注) 膨張材投入手間50㎡/日以下は15,000円/日を別途加算。51㎡以上の場合15,000円/日+1㎡毎に300円を別途加算。                                              |
| 64 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 26150    |                                                                                                                 |
| 65 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 26050    |                                                                                                                 |
| 66 | B1-3             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 25000    |                                                                                                                 |
| 67 | B1-3             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 24900    |                                                                                                                 |
| 68 | B2-1             | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 25500    |                                                                                                                 |
| 69 | B2-1             | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 25400    |                                                                                                                 |
| 70 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 23850    |                                                                                                                 |
| 71 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 23750    |                                                                                                                 |
| 72 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 24350    |                                                                                                                 |
| 73 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 24250    |                                                                                                                 |
| 74 | D1-1             | 18                               | -            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 23850    |                                                                                                                 |
| 75 | D1-1             | 18                               | -            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 23750    |                                                                                                                 |
| 76 | Y1-1             | 30                               | 18           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 350                     | 55           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 27950    |                                                                                                                 |
| 77 | Y1-1             | 30                               | 18           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 350                     | 55           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 久留米 | 27850    |                                                                                                                 |
| 78 | A1-1             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 230                     | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 26150    |                                                                                                                 |
| 79 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 26150    |                                                                                                                 |
| 80 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 26050    |                                                                                                                 |
| 81 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 27550    |                                                                                                                 |
| 82 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 26150    |                                                                                                                 |
| 83 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | ㎡  | 八女  | 31350(注) | (注) 1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算                                                        |
| 84 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 26050    |                                                                                                                 |
| 85 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | ㎡  | 八女  | 31250(注) | (注) 1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算                                                        |
| 86 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | 材令7日            | ㎡  | 八女  | 32750(注) | (注) 1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算                                                        |
| 87 | A1-5             | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 27200    |                                                                                                                 |
| 88 | A1-5             | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | ㎡  | 八女  | 31700(注) | (注) 1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算                                                        |
| 89 | A1-5             | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  |           |               |          |                 | ㎡  | 八女  | 27100    |                                                                                                                 |

令和8年10月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/㎡。

「( )」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

| NO  | コンクリートの種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種別 | 最小単位<br>セメント量<br>(kg/㎡) | W/C<br>(%以下) | 単位水量<br>上限<br>(kg/㎡) | 混和剤<br>種類 | 膨張材<br>(kg/㎡) | 夜間<br>作業 | 備考 | 単位 | 地区名 | 価格       | 価格備考                                                    |
|-----|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|----------|----|----|-----|----------|---------------------------------------------------------|
| 90  | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 八女  | 31600(注) | (注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算 |
| 91  | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 25000    |                                                         |
| 92  | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 24900    |                                                         |
| 93  | B2-1      | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 25400    |                                                         |
| 94  | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 23850    |                                                         |
| 95  | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 23750    |                                                         |
| 96  | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 24350    |                                                         |
| 97  | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 24250    |                                                         |
| 98  | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |    | ㎡  | 八女  | 24250    |                                                         |
| 99  | P6-4      | 50                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  |               |          |    | ㎡  | 八女  | 33400    |                                                         |
| 100 | P6-5      | 50                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 八女  | 37900(注) | (注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算 |
| 101 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 長崎  | 33500    |                                                         |
| 102 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 長崎  | 33500    |                                                         |
| 103 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 26550    |                                                         |
| 104 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 26550    |                                                         |
| 105 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 106 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 107 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 108 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 109 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 110 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 111 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 112 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 長崎  | 25650    |                                                         |
| 113 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 諫早  | 32000    |                                                         |
| 114 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 諫早  | 32000    |                                                         |
| 115 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 25550    |                                                         |
| 116 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 25550    |                                                         |
| 117 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 118 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 119 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 120 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 121 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 122 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 123 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 124 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 諫早  | 24650    |                                                         |
| 125 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 大村  | 32000    |                                                         |
| 126 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 大村  | 32000    |                                                         |
| 127 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 25550    |                                                         |
| 128 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 25550    |                                                         |
| 129 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 130 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 131 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 132 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 133 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 134 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 135 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 136 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 大村  | 24650    |                                                         |
| 137 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 27700    |                                                         |
| 138 | A1-5      | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 27600    |                                                         |
| 139 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 21300    |                                                         |
| 140 | B1-3      | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 21200    |                                                         |
| 141 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20500    |                                                         |
| 142 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20400    |                                                         |
| 143 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20500    |                                                         |
| 144 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20400    |                                                         |
| 145 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20500    |                                                         |
| 146 | D1-1      | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20400    |                                                         |
| 147 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20500    |                                                         |
| 148 | D1-1      | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |           |               |          |    | ㎡  | 東彼杵 | 20400    |                                                         |
| 149 | A1-1      | 36                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 230                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |    | ㎡  | 佐世保 | 28500    |                                                         |
| 150 | A1-3      | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |    | ㎡  | 佐世保 | 22100    |                                                         |

令和8年10月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/㎡。

「( )」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

| NO  | コンクリートの種別        | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種別 | 最小単位<br>セメント量<br>(kg/㎡) | W/C<br>(%以下) | 単位水量<br>上限<br>(kg/㎡) | 混和剤<br>種類 | 膨張材<br>(kg/㎡) | 夜間<br>作業 | 備考         | 単位 | 地区名 | 価格    | 価格備考 |
|-----|------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|----------|------------|----|-----|-------|------|
| 151 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22000 |      |
| 152 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |            | ㎡  | 佐世保 | 27500 |      |
| 153 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |            | ㎡  | 佐世保 | 27400 |      |
| 154 | B1-2             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22500 |      |
| 155 | B1-3             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 21300 |      |
| 156 | B1-3             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 21200 |      |
| 157 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 20500 |      |
| 158 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 20400 |      |
| 159 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 20500 |      |
| 160 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 20400 |      |
| 161 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 20500 |      |
| 162 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 20400 |      |
| 163 | H1-1             | 曲げ4.5                            | 1.5          | 40                   | 1.0                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | -     |      |
| 164 | H1-1             | 曲げ4.5                            | 1.5          | 40                   | 1.0                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | -     |      |
| 165 | H2-1             | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22500 |      |
| 166 | H2-1             | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22400 |      |
| 167 | HS1-1            | 曲げ4.5                            | 3.5          | 40                   | 1.5                 | 5.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22200 |      |
| 168 | HS1-1            | 曲げ4.5                            | 3.5          | 40                   | 1.5                 | 5.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22100 |      |
| 169 | 円形水路(スリップフォーム)   | 21                               | 3            | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | N          | 310                     | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22100 |      |
| 170 | 円形水路(スリップフォーム)   | 21                               | 3            | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | BB         | 310                     | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 22000 |      |
| 171 | ロードキャタ(スリップフォーム) | 18                               | 4.5          | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | N          | 280                     | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 21300 |      |
| 172 | ロードキャタ(スリップフォーム) | 18                               | 4.5          | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | BB         | 280                     | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 佐世保 | 21200 |      |
| 173 | T1-4(Ad)         | 24                               | 21           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 320                     | -            | 175                  | 高性能AE減水剤  |               |          | 中流動型コンクリート | ㎡  | 佐世保 | 25150 |      |
| 174 | T1-4(Ad)         | 24                               | 21           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 320                     | -            | 175                  | 高性能AE減水剤  |               |          | 中流動型コンクリート | ㎡  | 佐世保 | 25050 |      |
| 175 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23200 |      |
| 176 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23100 |      |
| 177 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23100 |      |
| 178 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23000 |      |
| 179 | D1-1             | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23200 |      |
| 180 | D1-1             | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23100 |      |
| 181 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23100 |      |
| 182 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 日田  | 23000 |      |
| 183 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 25500 |      |
| 184 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 25300 |      |
| 185 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 25000 |      |
| 186 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 24800 |      |
| 187 | D1-1             | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 25500 |      |
| 188 | D1-1             | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 25300 |      |
| 189 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 25000 |      |
| 190 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 玖珠  | 24800 |      |
| 191 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20700 |      |
| 192 | C1-1             | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20600 |      |
| 193 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20700 |      |
| 194 | C2-1             | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20600 |      |
| 195 | D1-1             | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20700 |      |
| 196 | D1-1             | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20600 |      |
| 197 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20700 |      |
| 198 | D1-1             | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 別府  | 20600 |      |
| 199 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 23600 |      |
| 200 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |            | ㎡  | 大分  | 28750 |      |
| 201 | A1-3             | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 23500 |      |
| 202 | A1-3             | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 24900 |      |
| 203 | A1-3             | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 24800 |      |
| 204 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 23900 |      |
| 205 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 230                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |            | ㎡  | 大分  | 29050 |      |
| 206 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |            | ㎡  | 大分  | 29050 |      |
| 207 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 23800 |      |
| 208 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 230                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |            | ㎡  | 大分  | 28950 |      |
| 209 | A1-4             | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |            | ㎡  | 大分  | 28950 |      |
| 210 | B1-3             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 22800 |      |
| 211 | B1-3             | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 22700 |      |
| 212 | B2-1             | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 22800 |      |
| 213 | B2-1             | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |            | ㎡  | 大分  | 22700 |      |

令和8年10月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/㎡。

「( )」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

| NO  | コンクリートの種別      | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種別 | 最小単位<br>セメント量<br>(kg/㎡) | W/C<br>(%以下) | 単位水量<br>上限<br>(kg/㎡) | 混和剤<br>種類    | 膨張材<br>(kg/㎡) | 夜間<br>作業 | 備考                                   | 単位 | 地区名    | 価格       | 価格備考                                  |
|-----|----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------|----|--------|----------|---------------------------------------|
| 214 | B2-2           | 30                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 23600    |                                       |
| 215 | B2-2           | 30                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 23500    |                                       |
| 216 | C1-1           | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 22000    |                                       |
| 217 | C1-1           | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 21900    |                                       |
| 218 | C2-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 22000    |                                       |
| 219 | C2-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 21900    |                                       |
| 220 | D1-1           | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 22000    |                                       |
| 221 | D1-1           | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 22000    |                                       |
| 222 | D1-1           | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 21900    |                                       |
| 223 | D1-1           | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 21900    |                                       |
| 224 | Y1-1           | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 350                     | 55           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 23900    |                                       |
| 225 | Y1-1           | 30                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 350                     | 55           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 23800    |                                       |
| 226 | Y1-1           | 30                               | 18           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 350                     | 55           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 25300(注) | (注)高性能AE減水剤を添加した価格                    |
| 227 | Y1-1           | 30                               | 18           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 350                     | 55           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 25200(注) | (注)高性能AE減水剤を添加した価格                    |
| 228 | H2-1           | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 24900    |                                       |
| 229 | H2-1           | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 大分     | 24800    |                                       |
| 230 | セメントモルタル(基礎杭)  | -                                | -            | -                    | -                   | -          | -                 | N          | -                       | 80           | -                    |              |               |          | 裏込めグラウト用 セメント260kg 単位<br>細骨材780kg    | ㎡  | 大分     | 27500    |                                       |
| 231 | セメントモルタル(基礎杭)  | -                                | -            | -                    | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | 80           | -                    |              |               |          | 裏込めグラウト用 セメント260kg 単位<br>細骨材780kg    | ㎡  | 大分     | 27400    |                                       |
| 232 | セメントモルタル(基礎杭)  | 24                               | -            | -                    | -                   | -          | -                 | N          | -                       | 50           | -                    |              |               |          | モルタルライニング用 セメント500kg 単位<br>細骨材1500kg | ㎡  | 大分     | 31000    |                                       |
| 233 | セメントモルタル(基礎杭)  | 24                               | -            | -                    | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | 50           | -                    |              |               |          | モルタルライニング用 セメント500kg 単位<br>細骨材1500kg | ㎡  | 大分     | 30900    |                                       |
| 234 | モルタル 1:3モルタル   |                                  |              |                      |                     |            |                   | N          |                         |              |                      |              |               |          | 普通セメント                               | ㎡  | 大分     | 28000    |                                       |
| 235 | モルタル 1:3モルタル   |                                  |              |                      |                     |            |                   | BB         |                         |              |                      |              |               |          | 高炉セメント                               | ㎡  | 大分     | 28900    |                                       |
| 236 | D1-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 24000    |                                       |
| 237 | D1-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 23900    |                                       |
| 238 | A1-3           | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 65           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 25750    |                                       |
| 239 | A1-3           | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 65           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 25650    |                                       |
| 240 | B1-3           | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 65           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 24800    |                                       |
| 241 | B1-3           | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |              | 20            |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 28700    |                                       |
| 242 | B2-1           | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 24750    |                                       |
| 243 | B2-1           | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 24650    |                                       |
| 244 | C1-1           | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 24100    |                                       |
| 245 | C1-1           | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 24000    |                                       |
| 246 | C2-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 24000    |                                       |
| 247 | C2-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |              | 20            |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 27900    |                                       |
| 248 | H2-1           | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤     |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 28350    |                                       |
| 249 | H2-1           | 曲げ4.5                            | 6.5          | 40                   | 1.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 43           | 175                  |              | 20            |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | 30450    |                                       |
| 250 | モルタル 1:3モルタル   |                                  |              |                      |                     |            |                   | N          |                         |              |                      |              |               |          | 普通セメント                               | ㎡  | 臼杵     | 30150    |                                       |
| 251 | モルタル 1:3モルタル   |                                  |              |                      |                     |            |                   | BB         |                         |              |                      |              |               |          | 高炉セメント                               | ㎡  | 臼杵     | 30050    |                                       |
| 252 | 円形水路(スリップフォーム) | 21                               | 3            | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | N          | 310                     | -            | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | (28200)  | 見積価格                                  |
| 253 | 円形水路(スリップフォーム) | 21                               | 3            | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | BB         | 310                     | -            | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 臼杵     | (28100)  | 見積価格                                  |
| 254 | B1-3           | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 26400    |                                       |
| 255 | C1-1           | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 25600    |                                       |
| 256 | C1-1           | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 25500    |                                       |
| 257 | C2-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 25400    |                                       |
| 258 | C2-1           | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 25300    |                                       |
| 259 | D1-1           | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 25400    |                                       |
| 260 | D1-1           | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 25500    |                                       |
| 261 | D1-1           | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | -                    |              |               |          |                                      | ㎡  | 佐伯(弥生) | 25300    |                                       |
| 262 | B2-1           | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 165                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 八代     | 23100    |                                       |
| 263 | B2-1           | 24                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 54.9         | 175                  | AE減水剤標準形(1種) |               |          |                                      | ㎡  | 八代     | 23100    |                                       |
| 264 | B2-1           | 24                               | 15           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 54.9         | 175                  | AE減水剤標準形(1種) |               |          |                                      | ㎡  | 八代     | 23600    |                                       |
| 265 | B2-1           | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 165                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 人吉     | 24400    |                                       |
| 266 | B2-1           | 24                               | 12           | 25                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 48.6         | 175                  | AE減水剤標準形(1種) |               |          |                                      | ㎡  | 人吉     | 25300    |                                       |
| 267 | B2-1           | 24                               | 15           | 25                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 48.6         | 175                  | AE減水剤標準形(1種) |               |          |                                      | ㎡  | 人吉     | 25500    |                                       |
| 268 | P2-2           | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 65           | 175                  |              | 20            |          |                                      | ㎡  | 高鍋・新富  | 33200(注) | 膨張材、膨張材投入手間は含まず<br>(注)高性能AE減水剤を添加した価格 |
| 269 | P2-2           | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤     | 20            |          |                                      | ㎡  | 高鍋・新富  | 33200    | 膨張材、膨張材投入手間は含まず                       |
| 270 | H1-1           | 曲げ4.5                            | 1.5          | 40                   | 1.0                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 高鍋・新富  | -        |                                       |
| 271 | H1-1           | 曲げ4.5                            | 1.5          | 40                   | 1.0                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |              |               |          |                                      | ㎡  | 高鍋・新富  | -        |                                       |

令和8年10月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/㎡。

「( )」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

| NO  | コンクリートの種別         | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種別 | 最小単位<br>セメント量<br>(kg/㎡) | W/C<br>(%以下) | 単位水量<br>上限<br>(kg/㎡) | 混和剤<br>種類 | 膨張材<br>(kg/㎡) | 夜間<br>作業 | 備考              | 単位 | 地区名   | 価格       | 価格備考                              |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|----------|-----------------|----|-------|----------|-----------------------------------|
| 272 | HS1-1             | 曲げ4.5                            | 3.5          | 40                   | 1.5                 | 5.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 高鍋・新富 | 29100    |                                   |
| 273 | HS1-1             | 曲げ4.5                            | 3.5          | 40                   | 1.5                 | 5.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 高鍋・新富 | 28900    |                                   |
| 274 | ロール・カッタ(スリップフォーム) | 18                               | 4.5          | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | N          | 280                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 高鍋・新富 | 28000    |                                   |
| 275 | ロール・カッタ(スリップフォーム) | 18                               | 4.5          | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | BB         | 280                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 高鍋・新富 | 27800    |                                   |
| 276 | 円形水路(スリップフォーム)    | 21                               | 3            | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | N          | 310                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 高鍋・新富 | 28400    |                                   |
| 277 | 円形水路(スリップフォーム)    | 21                               | 3            | 20                   | 1.0                 | 6.0        | 1.5               | BB         | 310                     | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 高鍋・新富 | 28200    |                                   |
| 278 | A1-1              | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 230                     | 50           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 26800    |                                   |
| 279 | A1-1(H)           | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 230                     | 50           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 28150    |                                   |
| 280 | A1-3              | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 26800    |                                   |
| 281 | A1-3              | 30                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 26700    |                                   |
| 282 | A1-3              | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 26800    |                                   |
| 283 | A1-3              | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 50           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 26700    |                                   |
| 284 | A1-4              | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | m3 | 日置    | 31600    |                                   |
| 285 | A1-4              | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | m3 | 日置    | 31500    |                                   |
| 286 | B1-3              | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 26000    |                                   |
| 287 | B1-3              | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25900    |                                   |
| 288 | B2-1              | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 26000    |                                   |
| 289 | B2-1              | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25900    |                                   |
| 290 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25200    |                                   |
| 291 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25100    |                                   |
| 292 | C2-1              | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25200    |                                   |
| 293 | C2-1              | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25100    |                                   |
| 294 | D1-1              | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25200    |                                   |
| 295 | D1-1              | 18                               | 8            | 40                   | -                   | -          | -                 | BB         | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 25100    |                                   |
| 296 | P2-2              | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 29800    |                                   |
| 297 | P2-2              | 40                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  |               |          |                 | m3 | 日置    | 30900    |                                   |
| 298 | P2-4              | 40                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  |               |          |                 | m3 | 日置    | 30900    |                                   |
| 299 | P2-4(N)           | 40                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  |               |          |                 | m3 | 日置    | 29200    |                                   |
| 300 | P2-4(N)(E)        | 40                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | m3 | 日置    | 33200    |                                   |
| 301 | P2-4(H)(E)        | 40                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          |                 | m3 | 日置    | 34900    |                                   |
| 302 | P3-2              | 36                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 日置    | 29800    |                                   |
| 303 | P3-2(E)           | 36                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  |           | 20            |          |                 | m3 | 日置    | 33800    |                                   |
| 304 | P3-4              | 36                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | H          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  |               |          |                 | m3 | 日置    | 30050    |                                   |
| 305 | B1-3              | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 南風原   | 20700    |                                   |
| 306 | B1-3              | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 南風原   | 24700(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 307 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 南風原   | 19900    |                                   |
| 308 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 南風原   | 23900(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 309 | D1-1              | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | m3 | 南風原   | 19900    |                                   |
| 310 | D1-1              | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 南風原   | 23900(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 311 | B1-3              | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 西原    | 19700    |                                   |
| 312 | B1-3              | 24                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 175                  |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 西原    | 23700(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 313 | B2-1              | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 西原    | 19950    |                                   |
| 314 | B2-1              | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 西原    | 23950(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 315 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 西原    | 18900    |                                   |
| 316 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 西原    | 22900(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 317 | D1-1              | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               |          |                 | m3 | 西原    | 18900    |                                   |
| 318 | D1-1              | 18                               | 8            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | -                    |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 西原    | 22900(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 319 | B2-1              | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                 | m3 | 沖縄市   | 17950    |                                   |
| 320 | B2-1              | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 沖縄市   | 21950(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |
| 321 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                 | m3 | 沖縄市   | 16900    |                                   |
| 322 | C1-1              | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               | 夜間       | 夜間単価22:00～翌5:00 | m3 | 沖縄市   | 20900(注) | (注)夜間:1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。 |

令和8年10月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/㎡。

「( )」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

| NO  | コンクリートの種別 | 材令28日<br>における<br>圧縮強度<br>(N/mm2) | スランブ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>許容差<br>(cm) | 空気量<br>(%) | 空気量<br>許容差<br>(%) | セメント<br>種別 | 最小単位<br>セメント量<br>(kg/㎡) | W/C<br>(%以下) | 単位水量<br>上限<br>(kg/㎡) | 混和剤<br>種類 | 膨張材<br>(kg/㎡) | 夜間<br>作業 | 備考                                                                                                                      | 単位 | 地区名 | 価格    | 価格備考 |
|-----|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|------|
| 323 | A1-4(K)   | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 152kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>152kg、材令7日(強度30N/mm2) | ㎡  | 名護  | 51800 |      |
| 324 | A1-4(K)   | 30                               | 20           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 152kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>152kg、材令7日(強度30N/mm2) | ㎡  | 名護  | 51800 |      |
| 325 | D1-1      | 18                               | -            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                                                                                                                         | ㎡  | 名護  | -     |      |
| 326 | P6-4(K)   | 50                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg、材令3日(強度36N/mm2) | ㎡  | 名護  | 57100 |      |
| 327 | P6-4(K)   | 50                               | 20           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg、材令3日(強度36N/mm2) | ㎡  | 名護  | 57100 |      |
| 328 | P6-5(K)   | 50                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg                 | ㎡  | 名護  | 57100 |      |
| 329 | P6-5(K)   | 50                               | 20           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg                 | ㎡  | 名護  | 57100 |      |
| 330 | A1-4(K)   | 30                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 152kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>152kg、材令7日(強度30N/mm2) | ㎡  | 金武  | 52050 |      |
| 331 | A1-4(K)   | 30                               | 20           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 270                     | 50           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 152kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>152kg、材令7日(強度30N/mm2) | ㎡  | 金武  | 52050 |      |
| 332 | B2-1      | 24                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | 60           | 165                  |           |               |          |                                                                                                                         | ㎡  | 金武  | 18950 |      |
| 333 | C1-1      | 18                               | 8            | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                                                                                                                         | ㎡  | 金武  | 17900 |      |
| 334 | C2-1      | 18                               | 8            | 40                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | -                       | -            | 165                  |           |               |          |                                                                                                                         | ㎡  | 金武  | 18200 |      |
| 335 | D1-1      | 18                               | -            | 20                   | -                   | -          | -                 | N          | -                       | -            | 175                  |           |               |          |                                                                                                                         | ㎡  | 金武  | -     |      |
| 336 | P6-4(K)   | 50                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg、材令3日(強度36N/mm2) | ㎡  | 金武  | 64250 |      |
| 337 | P6-4(K)   | 50                               | 20           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg、材令3日(強度36N/mm2) | ㎡  | 金武  | 64250 |      |
| 338 | P6-5(K)   | 50                               | 12           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg                 | ㎡  | 金武  | 64250 |      |
| 339 | P6-5(K)   | 50                               | 20           | 20                   | 2.5                 | 4.5        | 1.5               | N          | 300                     | 43           | 175                  | 高性能AE減水剤  | 20            |          | セメントの種類:普通ポルトランド 50%+<br>高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セ<br>メント量:普通ポルトランド 221kg、単位<br>高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000<br>221kg                 | ㎡  | 金武  | 64250 |      |

《建設工事材料》

# アスファルト合材

# アスファルト混合物価格 令和8年10月基準

価格は、円/ｔ。

「-」は、流通実績なし

| NO | 種別     | 品名          | 規格                                                                               | 備考等                | 単位 | 事務所 | 地区名 | 価格      |
|----|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|---------|
| 1  | アスファルト | ストレートアスファルト | 針入度60～80                                                                         |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 141,000 |
| 2  | アスファルト | 改質アスファルト    | 一般用                                                                              | ポリマー改質アスファルトⅡ型     | t  | 北九州 | 飯塚  | 189,000 |
| 3  | アスファルト | 高粘度改質アスファルト | 一般用                                                                              |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 209,000 |
| 4  | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 北九州 | 飯塚  | 12,800  |
| 5  | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 北九州 | 飯塚  | 12,800  |
| 6  | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 北九州 | 飯塚  | 12,500  |
| 7  | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト安定処理路盤材                                                                  |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 12,000  |
| 8  | 合材     | アスファルト混合物   | 密粒13mm キヤップアスファルト ストアス                                                           |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 15,600  |
| 9  | 合材     | アスファルト混合物   | 密粒13mm キヤップアスファルト 改質Ⅰ型                                                           |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 17,100  |
| 10 | 合材     | アスファルト混合物   | 密粒13mm キヤップアスファルト 改質Ⅱ型                                                           |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 18,100  |
| 11 | 合材     | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含む           | t  | 北九州 | 飯塚  | 16,200  |
| 12 | 合材     | アスファルト混合物   | アスカーフ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 18,700  |
| 13 | 合材     | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80                                                       | はく離防止剤含む           | t  | 北九州 | 飯塚  | 16,000  |
| 14 | 合材     | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 18,100  |
| 15 | 合材     | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まない         | t  | 北九州 | 飯塚  | 14,500  |
| 16 | 合材     | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用                                                 |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 17,000  |
| 17 | 合材     | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 19,900  |
| 18 | 合材     | アスファルト混合物   | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用                                                          |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 20,200  |
| 19 | 合材     | アスファルト混合物   | 砕石マシック(13mm)・改質アスファルト一般                                                          | 植物繊維含まない           | t  | 北九州 | 飯塚  | 20,100  |
| 20 | 合材     | アスファルト混合物   | 橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上 |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 21,100  |
| 21 | 割増単価   | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 北九州 | 飯塚  | 500     |
| 22 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 北九州 | 築城  | 13,500  |
| 23 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 北九州 | 築城  | 13,500  |
| 24 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 北九州 | 築城  | 13,200  |
| 25 | 合材     | アスファルト混合物   | アスカーフ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 北九州 | 築城  | 19,600  |
| 26 | 合材     | アスファルト混合物   | アスカーフ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 北九州 | 福津  | 18,900  |
| 27 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 久留米 | 八女  | 13,300  |
| 28 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 久留米 | 八女  | 13,300  |
| 29 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 久留米 | 八女  | 13,000  |
| 30 | 合材     | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含む           | t  | 久留米 | 八女  | 16,900  |
| 31 | 合材     | アスファルト混合物   | アスカーフ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 久留米 | 八女  | 19,400  |
| 32 | 合材     | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80                                                       | はく離防止剤含む           | t  | 久留米 | 八女  | 16,700  |
| 33 | 合材     | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 久留米 | 八女  | 18,800  |
| 34 | 合材     | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まない         | t  | 久留米 | 八女  | 15,200  |
| 35 | 合材     | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 久留米 | 八女  | 20,600  |
| 36 | 合材     | アスファルト混合物   | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用                                                          |                    | t  | 久留米 | 八女  | 20,900  |
| 37 | 合材     | アスファルト混合物   | 砕石マシック(13mm)・改質アスファルト一般                                                          | 植物繊維含まない           | t  | 久留米 | 八女  | 20,900  |
| 38 | 合材     | アスファルト混合物   | 橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上 |                    | t  | 久留米 | 八女  | 21,900  |
| 39 | 割増単価   | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 久留米 | 八女  | 500     |
| 40 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 長崎  | 佐世保 | 15400   |
| 41 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 長崎  | 佐世保 | 15400   |
| 42 | 再生合材   | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 長崎  | 佐世保 | 15000   |
| 43 | 合材     | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含む           | t  | 長崎  | 佐世保 | 17300   |
| 44 | 合材     | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含まず          | t  | 長崎  | 佐世保 | 17100   |
| 45 | 合材     | アスファルト混合物   | アスカーフ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 長崎  | 佐世保 | 19800   |
| 46 | 合材     | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 長崎  | 佐世保 | 19200   |
| 47 | 合材     | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含む           | t  | 長崎  | 佐世保 | 15800   |

# アスファルト混合物価格 令和8年10月基準

価格は、円/t。

「-」は、流通実績なし

| NO | 種別   | 品名          | 規格                                                                               | 備考等                | 単位 | 事務所 | 地区名    | 価格     |
|----|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|--------|--------|
| 48 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まない         | t  | 長崎  | 佐世保    | 15600  |
| 49 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用                                                 |                    | t  | 長崎  | 佐世保    | 18100  |
| 50 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 長崎  | 佐世保    | 20100  |
| 51 | 合材   | アスファルト混合物   | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用                                                          |                    | t  | 長崎  | 佐世保    | 21100  |
| 52 | 合材   | アスファルト混合物   | 橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上 |                    | t  | 長崎  | 佐世保    | 22000  |
| 53 | 割増単価 | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 長崎  | 佐世保    | 1000   |
| 54 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 大分     | 13,900 |
| 55 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 大分     | 13,900 |
| 56 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 大分     | 13,600 |
| 57 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含む           | t  | 大分  | 大分     | 16,600 |
| 58 | 合材   | アスファルト混合物   | アスカープ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 大分  | 大分     | 19,100 |
| 59 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80                                                       | はく離防止剤含む           | t  | 大分  | 大分     | 16,400 |
| 60 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 大分  | 大分     | 18,600 |
| 61 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まない         | t  | 大分  | 大分     | 14,900 |
| 62 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用                                                 |                    | t  | 大分  | 大分     | 17,400 |
| 63 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 大分  | 大分     | 20,200 |
| 64 | 合材   | アスファルト混合物   | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用                                                          |                    | t  | 大分  | 大分     | 20,500 |
| 65 | 割増単価 | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 大分  | 大分     | 500    |
| 66 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 臼杵     | 14,400 |
| 67 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 臼杵     | 14,400 |
| 68 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 臼杵     | 14,100 |
| 69 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含む           | t  | 大分  | 臼杵     | 16,900 |
| 70 | 合材   | アスファルト混合物   | アスカープ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 大分  | 臼杵     | 19,400 |
| 71 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80                                                       | はく離防止剤含む           | t  | 大分  | 臼杵     | 16,700 |
| 72 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 大分  | 臼杵     | 18,900 |
| 73 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まない         | t  | 大分  | 臼杵     | 15,200 |
| 74 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用                                                 |                    | t  | 大分  | 臼杵     | 17,700 |
| 75 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 大分  | 臼杵     | 20,500 |
| 76 | 合材   | アスファルト混合物   | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用                                                          |                    | t  | 大分  | 臼杵     | 20,800 |
| 77 | 合材   | アスファルト混合物   | 橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上 |                    | t  | 大分  | 臼杵     | 22,200 |
| 78 | 割増単価 | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 大分  | 臼杵     | 500    |
| 79 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 15,500 |
| 80 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含む           | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 17,800 |
| 81 | 合材   | アスファルト混合物   | アスカープ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 20,300 |
| 82 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80                                                       | はく離防止剤含む           | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 17,600 |
| 83 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 19,800 |
| 84 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まない         | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 16,100 |
| 85 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用                                                 |                    | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 18,600 |
| 86 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 21,400 |
| 87 | 合材   | アスファルト混合物   | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用                                                          |                    | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 21,700 |
| 88 | 割増単価 | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 大分  | 佐伯(弥生) | 500    |
| 89 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 日田     | 15,000 |
| 90 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 日田     | 15,000 |
| 91 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 日田     | 14,700 |
| 92 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 玖珠     | 15,700 |
| 93 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 玖珠     | 15,700 |
| 94 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 玖珠     | 15,400 |

# アスファルト混合物価格 令和8年10月基準

価格は、円/t。

「-」は、流通実績なし

| NO  | 種別   | 品名          | 規格                                                                               | 備考等                | 単位 | 事務所 | 地区名 | 価格     |
|-----|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|--------|
| 95  | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 別府  | 14,300 |
| 96  | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 別府  | 14,300 |
| 97  | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 大分  | 別府  | 14,000 |
| 98  | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒13mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 鹿児島 | 日置  | 15,200 |
| 99  | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 密粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 鹿児島 | 日置  | 15,200 |
| 100 | 再生合材 | 再生アスファルト混合物 | 粗粒20mm                                                                           | ～2000t、2000t～ともに同値 | t  | 鹿児島 | 日置  | 14,900 |
| 101 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80                                               | はく離防止剤含む           | t  | 鹿児島 | 日置  | 17,800 |
| 102 | 合材   | アスファルト混合物   | アスカーフ(土木工事共通仕様書準拠)                                                               |                    | t  | 鹿児島 | 日置  | 20,300 |
| 103 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80                                                       | はく離防止剤含む           | t  | 鹿児島 | 日置  | 17,200 |
| 104 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 鹿児島 | 日置  | 19,600 |
| 105 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含む           | t  | 鹿児島 | 日置  | 15,700 |
| 106 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まない         | t  | 鹿児島 | 日置  | 15,500 |
| 107 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用                                                 |                    | t  | 鹿児島 | 日置  | 18,000 |
| 108 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 鹿児島 | 日置  | 21,500 |
| 109 | 合材   | アスファルト混合物   | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用                                                          |                    | t  | 鹿児島 | 日置  | 21,500 |
| 110 | 合材   | アスファルト混合物   | 砕石マスキング(13mm)・改質アスファルト一般                                                         | 植物繊維含まない           | t  | 鹿児島 | 日置  | 22,200 |
| 111 | 合材   | アスファルト混合物   | 橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上 |                    | t  | 鹿児島 | 日置  | 23,200 |
| 112 | 割増単価 | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 鹿児島 | 日置  | 500    |
| 113 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 沖縄  | 金武  | 33,900 |
| 114 | 合材   | アスファルト混合物   | 橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上 |                    | t  | 沖縄  | 金武  | 27,000 |
| 115 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 沖縄  | 金武  | 19,400 |
| 116 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まず          | t  | 沖縄  | 金武  | 14,800 |
| 117 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト縁石用(50mm)・ストレートアスファルト60-80                                                 | はく離防止剤含まず          | t  | 沖縄  | 金武  | -      |
| 118 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 沖縄  | 名護  | 34,100 |
| 119 | 合材   | アスファルト混合物   | 橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上 |                    | t  | 沖縄  | 名護  | 27,200 |
| 120 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 沖縄  | 名護  | 19,600 |
| 121 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まず          | t  | 沖縄  | 名護  | 15,000 |
| 122 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト縁石用(50mm)・ストレートアスファルト60-80                                                 | はく離防止剤含まず          | t  | 沖縄  | 名護  | -      |
| 123 | 合材   | アスファルト混合物   | 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用                                                   |                    | t  | 沖縄  | 西原  | 34,100 |
| 124 | 合材   | アスファルト混合物   | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用                                                            |                    | t  | 沖縄  | 西原  | 19,600 |
| 125 | 合材   | アスファルト混合物   | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80                                            | はく離防止剤含まず          | t  | 沖縄  | 西原  | 15,000 |
| 126 | 割増単価 | 割増単価        | 上記アスファルト混合物の夜間割増単価                                                               |                    | t  | 沖縄  | 西原  | 500    |

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

北九州高速道路事務所 飯塚地区・築城地区  
久留米高速道路事務所 八女地区

【保全サービス事業部 令和8年10月 配合表】

保全サービス事業部 配合④

道路名)九州自動車道(福岡～みやま柳川)、大分自動車道(鳥栖～日田)

| 種別           | 規格    | 表層TypeA①<br>一般用・密粒度<br>タイプA(13mm)・<br>ストレートアスファルト<br>60-80 | 高機能Ⅰ型<br>一般用・高機能<br>Ⅰ型(13mm)・<br>高粘度改質アス<br>ファルト一般用 | 高機能Ⅱ型<br>高機能Ⅱ型(13<br>mm)・改質アス<br>ファルト一般用 | 基層①<br>基層用(20mm<br>m)・ストレートアス<br>ファルト60-80はく<br>離防止剤含む | 基層②<br>基層用(20mm<br>m)・改質アスファ<br>ルト一般用 | FB13<br>橋梁レベリング層<br>用アスファルト混<br>合物 | As安定①<br>アスファルト安定処理<br>タイプⅠ(40mm)・ス<br>トレートアスファルト60-<br>80はく離防止剤含<br>まず | 建設改築配合<br>表層TypeG<br>密粒13mm<br>ギャップアスファ<br>ルト 改質Ⅱ型 | 建設改築配合<br>再生As安定①<br>再生アスファルト安定処<br>理タイプⅠ(40mm)・<br>ストレートアスファルト60-<br>80再生用添加物、<br>はく離防止剤含む | 建設改築配合<br>As安定①<br>アスファルト安定処<br>理タイプⅠ(40m<br>m)・改質アスファ<br>ルト一般用 |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 砕石4号         | 40～20 |                                                            |                                                     |                                          |                                                        |                                       |                                    | 24.8                                                                    |                                                    | 26.0                                                                                        | 24.5                                                            |
| 砕石5号         | 20～13 |                                                            |                                                     |                                          | 21.5                                                   | 23.0                                  |                                    | 13.8                                                                    |                                                    | 15.0                                                                                        | 20.0                                                            |
| 砕石6号         | 13～5  | 37.8                                                       | 83.5                                                | 68.1                                     | 24.8                                                   | 21.3                                  | 31.5                               | 19.1                                                                    | 62.0                                               | 14.0                                                                                        | 18.7                                                            |
| 砕石7号         | 5～2.5 | 18.0                                                       |                                                     | 7.9                                      | 10.6                                                   | 13.2                                  | 18.1                               | 15.0                                                                    |                                                    | 9.5                                                                                         | 10.1                                                            |
| スクリーニングス     |       |                                                            |                                                     |                                          |                                                        |                                       |                                    |                                                                         |                                                    |                                                                                             |                                                                 |
| 粗砂           |       | 18.8                                                       | 11.4                                                | 6.4                                      | 25.7                                                   | 17.8                                  | 30.1                               | 17.1                                                                    | 11.0                                               | 6.0                                                                                         | 20.2                                                            |
| 細砂           |       | 18.8                                                       | 0.0                                                 | 6.2                                      | 12.7                                                   | 18.7                                  | 12.8                               | 4.7                                                                     | 19.0                                               | 5.0                                                                                         |                                                                 |
| 石粉           |       | 6.6                                                        | 5.1                                                 | 11.4                                     | 4.7                                                    | 6.0                                   | 7.5                                | 5.5                                                                     | 8.0                                                | 4.5                                                                                         | 6.5                                                             |
| 再生骨材         |       |                                                            |                                                     |                                          |                                                        |                                       |                                    |                                                                         |                                                    | 20.0                                                                                        |                                                                 |
| ストレートアスファルト  | 60～80 | 5.0                                                        |                                                     |                                          | 4.8                                                    |                                       |                                    | 3.8                                                                     |                                                    | 3.9                                                                                         |                                                                 |
| 高粘度バインダー     |       |                                                            | 4.7                                                 |                                          |                                                        |                                       |                                    |                                                                         |                                                    |                                                                                             |                                                                 |
| 中温化剤         |       |                                                            |                                                     |                                          |                                                        |                                       |                                    |                                                                         |                                                    |                                                                                             |                                                                 |
| 改質アスファルト一般用  |       |                                                            |                                                     | 5.3                                      |                                                        | 4.9                                   | 5.7                                |                                                                         |                                                    |                                                                                             | 4.0                                                             |
| 改質アスファルトⅡ型   |       |                                                            |                                                     |                                          |                                                        |                                       |                                    |                                                                         | 4.7                                                |                                                                                             |                                                                 |
| BLG用改質アスファルト |       |                                                            |                                                     |                                          |                                                        |                                       |                                    |                                                                         |                                                    |                                                                                             |                                                                 |
| 再生用添加剤       |       |                                                            |                                                     |                                          |                                                        |                                       |                                    |                                                                         |                                                    | 7.3                                                                                         |                                                                 |
| はく離防止剤       |       | 0.0150                                                     |                                                     |                                          | 0.0144                                                 |                                       |                                    |                                                                         |                                                    | 0.03                                                                                        |                                                                 |
|              |       | 100.00                                                     | 100.00                                              | 100.00                                   | 100.00                                                 | 100.00                                | 100.00                             | 100.00                                                                  | 100.00                                             | 100.00                                                                                      | 100.00                                                          |

SMA(13mm)は、保全サービス事業部 配合表がないため、メーカー実績による。

佐世保工事事務所  
佐世保地区・佐々地区

【保全サービス事業部 令和8年10月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑩-2

道路名)西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなと)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA①<br>一般用・密粒度<br>タイプA(13mm)・<br>ストレートアスファルト<br>60-80 | 高機能Ⅰ型<br>一般用・高機能<br>Ⅰ型(13mm)・<br>高粘度改質アス<br>ファルト一般用 | 高機能Ⅱ型<br>高機能Ⅱ型(13<br>mm)・改質アス<br>ファルト一般用 | 基層①<br>基層用(20mm<br>m)・ストレートアス<br>ファルト60-80 | 基層②<br>基層用(20mm<br>m)・改質アスファ<br>ルト一般用 | FB13<br>橋梁レベリング層<br>用アスファルト混<br>合物 | As安定<br>アスファルト安定処<br>理タイプⅠ(40m<br>m)・ストレートアス<br>ファルト60-80 |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 砕石4号        | 40～20 |                                                            |                                                     |                                          |                                            |                                       |                                    | 14.0                                                      |
| 砕石5号        | 20～13 |                                                            |                                                     |                                          | 20.0                                       | 20.0                                  |                                    | 29.0                                                      |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.4                                                       | 83.0                                                | 70.0                                     | 26.5                                       | 26.0                                  | 31.0                               | 22.5                                                      |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 18.0                                                       |                                                     | 6.5                                      | 10.5                                       | 10.0                                  | 17.5                               | 8.0                                                       |
| スクリーニングス    |       |                                                            |                                                     |                                          |                                            |                                       |                                    |                                                           |
| 粗砂          |       | 19.3                                                       |                                                     |                                          | 19.5                                       | 19.5                                  | 22.5                               | 10.5                                                      |
| 中砂          |       |                                                            | 12.0                                                | 11.5                                     | 19.5                                       |                                       | 22.5                               | 10.5                                                      |
| 細砂          |       | 19.3                                                       |                                                     |                                          |                                            | 19.5                                  |                                    |                                                           |
| 石粉          |       | 6.0                                                        | 5.0                                                 | 12.0                                     | 4.0                                        | 5.0                                   | 6.5                                | 5.5                                                       |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.0                                                        |                                                     |                                          | 4.9                                        |                                       |                                    | 3.7                                                       |
| 高粘度バインダー    |       |                                                            | 4.5                                                 |                                          |                                            |                                       |                                    |                                                           |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                                            |                                                     | 5.3                                      |                                            | 4.9                                   | 5.9                                |                                                           |
| 改質アスファルト    |       |                                                            |                                                     |                                          |                                            |                                       |                                    |                                                           |
| はく離防止剤      |       | 0.015                                                      |                                                     |                                          | 0.0147                                     |                                       |                                    |                                                           |
|             |       | 100.00                                                     | 100.00                                              | 100.00                                   | 100.00                                     | 100.00                                | 100.00                             | 100.00                                                    |

SMA(13mm)は、保全サービス事業部 配合表がないため、メーカー実績による。

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

大分高速道路事務所  
宇佐地区

【保全サービス事業部 令和8年10月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑮

道路名) 宇佐別府道路 (速水～中津)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA                            | 高機能Ⅰ型                          | 高機能Ⅱ型                   | 基層①                        | 基層②                   | SMA(13mm)                | FB13               | As安定                                  | 建設配合    |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
|             |       | 一般用,密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 一般用,高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用 | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80 | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用 | 砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般 | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物 | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80 | 高耐久As安定 |
| 砕石4号        | 40～20 |                                    |                                |                         |                            |                       |                          |                    | 28.8                                  | 29.5    |
| 砕石5号        | 20～13 |                                    |                                |                         | 18.0                       | 18.0                  |                          |                    | 12.8                                  | 16.0    |
| 砕石6号        | 13～5  | 35.3                               | 84.1                           | 67.1                    | 28.0                       | 28.0                  | 62.5                     | 31.0               | 22.8                                  | 18.5    |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 22.9                               |                                | 8.4                     | 10.5                       | 10.5                  | 10.0                     | 17.3               | 8.7                                   | 8.5     |
| スクリーニングス    |       |                                    |                                | 1.1                     | 12.0                       | 12.0                  |                          | 1.8                | 2.2                                   |         |
| 砕砂          |       |                                    |                                | 7.1                     |                            |                       |                          | 7.5                |                                       |         |
| 粗砂          |       | 22.0                               | 3.9                            |                         | 18.5                       | 18.5                  | 8.0                      | 22.0               | 10.2                                  | 12.5    |
| 細砂          |       | 14.0                               | 6.9                            | 5.3                     | 8.0                        | 8.0                   | 7.0                      | 13.3               | 9.2                                   | 9.0     |
| 石粉          |       | 5.8                                | 5.1                            | 11.0                    | 5.0                        | 5.0                   | 12.5                     | 7.1                | 5.3                                   | 6.0     |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.1                                |                                |                         | 5.1                        |                       |                          |                    | 3.8                                   | 4.0     |
| 高粘度バインダー    |       |                                    | 4.8                            |                         |                            |                       |                          |                    |                                       |         |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                    |                                | 5.4                     |                            | 5.1                   | 5.7                      | 6.3                |                                       |         |
| はく離防止剤      |       | 0.0153                             |                                |                         | 0.0153                     |                       |                          |                    |                                       | ※       |
|             |       | 100.00                             | 100.00                         | 100.00                  | 100.00                     | 100.00                | 100.00                   | 100.00             | 100.00                                | 100.00  |

※アスファルトに0.5%含む

大分高速道路事務所

大分地区・臼杵地区・佐伯地区

【保全サービス事業部 令和8年10月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑭

道路名) 大分自動車道 (湯布院～大分米良、日出JCT～速見)、東九州道(大分米良～佐伯)、日出バイパス (速見～日出)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA                            | 高機能Ⅰ型                          | 高機能Ⅱ型                   | 基層①                        | 基層②                   | SMA(13mm)                | FB13               | As安定                                  |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|             |       | 一般用,密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80 | 一般用,高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用 | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80 | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用 | 砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般 | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物 | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80 |
| 砕石4号        | 40～20 |                                    |                                |                         |                            |                       |                          |                    | 28.8                                  |
| 砕石5号        | 20～13 |                                    |                                |                         | 18.0                       | 18.0                  |                          |                    | 12.8                                  |
| 砕石6号        | 13～5  | 35.3                               | 84.1                           | 67.1                    | 28.0                       | 28.0                  | 62.5                     | 31.0               | 22.8                                  |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 22.9                               |                                | 8.4                     | 10.5                       | 10.5                  | 10.0                     | 17.3               | 8.7                                   |
| スクリーニングス    |       |                                    |                                | 1.1                     | 12.0                       | 12.0                  |                          | 1.8                | 2.2                                   |
| 砕砂          |       |                                    |                                | 7.1                     |                            |                       |                          | 7.5                |                                       |
| 粗砂          |       | 22.0                               | 3.9                            |                         | 18.5                       | 18.5                  | 8.0                      | 22.0               | 10.2                                  |
| 細砂          |       | 14.0                               | 6.9                            | 5.3                     | 8.0                        | 8.0                   | 7.0                      | 13.3               | 9.2                                   |
| 石粉          |       | 5.8                                | 5.1                            | 11.0                    | 5.0                        | 5.0                   | 12.5                     | 7.1                | 5.3                                   |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.1                                |                                |                         | 5.1                        |                       |                          |                    | 3.8                                   |
| 高粘度バインダー    |       |                                    | 4.8                            |                         |                            |                       |                          |                    |                                       |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                    |                                | 5.4                     |                            | 5.1                   | 5.7                      | 6.3                |                                       |
| はく離防止剤      |       | 0.0153                             |                                |                         | 0.0153                     |                       |                          |                    |                                       |
|             |       | 100.00                             | 100.00                         | 100.00                  | 100.00                     | 100.00                | 100.00                   | 100.00             | 100.00                                |

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

宮崎高速道路事務所  
宮崎地区

【保全サービス事業部 令和8年10月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑧

道路名) 九州自動車道 (えびの～栗野)、宮崎自動車道 (えびの～宮崎)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA①                           | 高機能Ⅰ型                          | 高機能Ⅱ型                   | 基層①                        | 基層②                   | FB13               | As安定①                                 | 建設改築配合                             |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|             |       | 一般用,密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60～80 | 一般用,高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用 | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60～80 | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用 | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物 | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60～80 | SMA(13mm)・砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般 |
| 砕石4号        | 40～20 |                                    |                                |                         |                            |                       |                    | 27.5                                  |                                    |
| 砕石5号        | 20～13 |                                    |                                |                         | 19.5                       | 19.5                  |                    | 15.5                                  |                                    |
| 砕石6号        | 13～5  | 37.0                               | 84.0                           | 66.0                    | 28.0                       | 28.0                  | 32.0               | 20.5                                  | 61.8                               |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 21.5                               |                                | 10.0                    | 14.0                       | 14.0                  | 18.0               | 11.0                                  | 9.2                                |
| クラッシャーラン    | C40   |                                    |                                |                         |                            |                       |                    |                                       |                                    |
| スクリーニングス    |       |                                    |                                |                         |                            |                       |                    |                                       |                                    |
| 粗砂          |       | 18.0                               | 11.0                           | 12.0                    | 18.0                       | 18.0                  | 15.0               | 11.0                                  | 4.5                                |
| 細砂          |       |                                    |                                |                         |                            |                       |                    |                                       | 4.5                                |
| 砕砂          |       | 17.0                               |                                |                         | 15.5                       | 15.5                  | 28.0               | 8.5                                   | 8.0                                |
| 石粉          |       | 6.5                                | 5.0                            | 12.0                    | 5.0                        | 5.0                   | 7.0                | 6.0                                   | 12.0                               |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.5                                |                                |                         | 5.2                        |                       |                    | 4.0                                   |                                    |
| 高粘度バインダー    |       |                                    | 4.7                            |                         |                            |                       |                    |                                       |                                    |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                    |                                | 5.4                     |                            | 5.2                   | 6.5                |                                       | 6.2                                |
| はく離防止剤      |       | 0.0165                             |                                |                         | 0.0156                     |                       |                    | 0.012                                 |                                    |
|             |       | 100.00                             | 100.00                         | 100.00                  | 100.00                     | 100.00                | 100.00             | 100.00                                | 100.00                             |

宮崎高速道路事務所  
高鍋・新富地区

【保全サービス事業部 令和8年10月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑧-1

道路名) 東九州自動車道 (清武JCT～門川)

| 種別          | 規格    | 表層TypeA                            | 高機能Ⅰ型                          | 高機能Ⅱ型                   | 基層①                        | 基層②                   | FB13               | As安定                                  | 建設改築配合 | 建設改築配合 | 建設改築配合 | 建設改築配合    |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|             |       | 一般用,密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60～80 | 一般用,高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用 | 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用 | 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60～80 | 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用 | 橋梁レベリング層用アスファルト混合物 | アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60～80 | As安定①  | As安定②  | 再生As安定 | SMA(13mm) |
| 砕石4号        | 40～20 |                                    |                                |                         |                            |                       |                    | 24.1                                  | 24.5   | 23.0   | 26.0   |           |
| 砕石5号        | 20～13 |                                    |                                |                         | 22.1                       | 22.1                  |                    | 20.0                                  | 20.0   | 18.0   | 15.0   |           |
| 砕石6号        | 13～5  | 38.7                               | 84.5                           | 67.3                    | 23.0                       | 23.0                  | 37.0               | 18.7                                  | 18.7   | 16.5   | 14.0   | 61.8      |
| 砕石7号        | 5～2.5 | 17.0                               |                                | 7.2                     | 15.0                       | 15.0                  | 17.5               | 10.1                                  | 10.1   | 9.3    | 9.5    | 9.2       |
| クラッシャーラン    | C40   |                                    |                                |                         |                            |                       |                    |                                       |        |        |        |           |
| スクリーニングス    |       |                                    |                                |                         |                            |                       |                    |                                       |        |        |        |           |
| 粗砂          |       | 17.5                               | 10.0                           | 6.8                     | 23.0                       | 23.0                  |                    |                                       | 20.2   | 26.7   | 6.0    | 4.5       |
| 細砂          |       | 5.0                                |                                | 6.8                     | 10.9                       | 10.9                  | 9.5                | 20.6                                  |        |        | 5.0    | 4.5       |
| 砕砂          |       | 15.8                               |                                |                         |                            |                       | 29.0               |                                       |        |        |        | 8.0       |
| 石粉          |       | 6.0                                | 5.5                            | 11.9                    | 6.0                        | 6.0                   | 7.0                | 6.5                                   | 6.5    | 6.5    | 4.5    | 12.0      |
| 再生骨材        |       |                                    |                                |                         |                            |                       |                    |                                       |        |        | 20.0   |           |
| ストレートアスファルト | 60～80 | 5.5                                |                                |                         | 4.8                        |                       |                    | 3.9                                   |        |        | 3.9    |           |
| 高粘度バインダー    |       |                                    | 4.8                            |                         |                            |                       |                    |                                       |        |        |        |           |
| 改質アスファルト一般用 |       |                                    |                                | 5.3                     |                            | 4.8                   | 6.1                |                                       | 4.0    | 4.5    | 4.5    | 6.2       |
| 再生用添加剤      |       | 0.0165                             |                                |                         |                            |                       |                    |                                       |        |        |        | 7.3       |
| はく離防止剤      |       | 0.0165                             |                                |                         | 0.0144                     |                       |                    | 0.0117                                |        |        | 0.03   |           |
|             |       | 100.00                             | 100.00                         | 100.00                  | 100.00                     | 100.00                | 100.00             | 100.00                                | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00    |

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

鹿児島高速道路事務所

霧島地区・鹿児島地区・日置地区

【保全サービス事業部 令和8年10月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑨

道路名) 九州自動車道(栗野～鹿児島)、隼人道路(加治木～隼人東)、南九州自動車道(市来～鹿児島西)、

東九州自動車道(末吉財部～隼人東)

| 種別           | 規格    | 表層TypeA<br>一般用_密度タイプA(13mm)・<br>ストリートアスファルト<br>60-80 | 高機能Ⅰ型<br>一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・<br>高粘度改質アス<br>ファルト一般用 | 高機能Ⅱ型<br>高機能Ⅱ型(13<br>mm)・改質アス<br>ファルト一般用 | 基層①<br>基層用(20mm<br>m)・ストリートアス<br>ファルト60-80 | 基層②<br>基層用(20mm<br>m)・改質アスファ<br>ルト一般用 | SMA(13mm)<br>砕石マスタック(13<br>mm)・改質アス<br>ファルト一般 | FB13<br>橋梁レベリング層<br>用アスファルト混<br>合物 | As安定①<br>アスファルト安定処<br>理タイプⅠ(40mm<br>m)・ストリートアス<br>ファルト60-80 | As安定②<br>アスファルト安定処理<br>タイプⅠ(40mm)・<br>ストリートアスファ<br>ルト60-80 |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 砕石4号         | 40～20 |                                                      |                                                 |                                          |                                            |                                       |                                               |                                    | 26.3                                                        | 26.5                                                       |
| 砕石5号         | 20～13 |                                                      |                                                 |                                          | 23.6                                       | 22.0                                  |                                               |                                    | 15.7                                                        | 15.5                                                       |
| 砕石6号         | 13～5  | 36.2                                                 | 84.0                                            | 67.3                                     | 22.3                                       | 23.3                                  | 54.5                                          | 33.5                               | 20.7                                                        | 21.5                                                       |
| 砕石7号         | 5～2.5 | 21.0                                                 |                                                 | 8.0                                      | 14.0                                       | 14.0                                  | 13.5                                          | 17.8                               | 10.6                                                        | 10.0                                                       |
| スクリーニングス     |       |                                                      |                                                 |                                          |                                            |                                       |                                               |                                    |                                                             |                                                            |
| 粗砂           |       |                                                      |                                                 |                                          |                                            |                                       |                                               |                                    |                                                             |                                                            |
| 砕砂           |       | 24.2                                                 | 0.7                                             | 4.9                                      | 24.1                                       | 22.0                                  | 14.0                                          | 26.4                               | 12.7                                                        | 11.5                                                       |
| 細砂           |       | 12.8                                                 | 10.3                                            | 8.4                                      | 11.4                                       | 14.0                                  | 7.0                                           | 15.9                               | 8.7                                                         | 9.5                                                        |
| 石粉           |       | 5.8                                                  | 5.0                                             | 11.4                                     | 4.6                                        | 4.8                                   | 11.0                                          | 6.5                                | 5.3                                                         | 5.5                                                        |
| ストリートアスファルト  | 60～80 | 5.5                                                  |                                                 |                                          | 5.1                                        |                                       |                                               |                                    | 4.0                                                         | 4.0                                                        |
| 高粘度パインダー     |       |                                                      | 4.8                                             |                                          |                                            |                                       |                                               |                                    |                                                             |                                                            |
| 改質アスファルト一般用  |       |                                                      |                                                 | 5.4                                      |                                            | 5.2                                   | 6.2                                           | 6.4                                |                                                             |                                                            |
| BLG用改質アスファルト |       |                                                      |                                                 |                                          |                                            |                                       |                                               |                                    |                                                             |                                                            |
| はく離防止剤       |       | 0.0168                                               |                                                 |                                          | 0.0153                                     |                                       |                                               |                                    | 0.0119                                                      |                                                            |
|              |       | 100.00                                               | 100.00                                          | 100.00                                   | 100.00                                     | 100.10                                | 100.00                                        | 100.10                             | 100.00                                                      | 100.00                                                     |

宮崎高速道路事務所

道路名) 九州自動車道(えびの～栗野)、宮崎自動車道(えびの～宮崎)、東九州自動車道(門川～清武)、延岡南道路(延岡～門川)

| 種別                    | 規格    | 高弾性上層路盤<br>HiMA |
|-----------------------|-------|-----------------|
| 砕石4号                  | 40～20 |                 |
| 砕石5号                  | 20～13 | 26.0            |
| 砕石6号                  | 13～5  | 25.0            |
| 砕石7号                  | 5～2.5 | 17.5            |
| クラッシャーラン              | C40   |                 |
| スクリーニングス              |       |                 |
| 粗砂                    |       | 12.0            |
| 細砂                    |       |                 |
| 砕砂                    |       | 12.5            |
| 石粉                    |       | 7.0             |
| ストリートアスファルト           | 60～80 |                 |
| 高粘度パインダー              |       |                 |
| 改質アスファルト一般用           |       |                 |
| はく離防止剤                |       |                 |
| HiMA用<br>特殊アスファ<br>ルト |       | 5.6             |
|                       |       | 100.000         |

《保全工事材料》

# アスファルト合材

配合①

|                          | 関門橋(下関～門司)、関門トンネル |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 下関～門司港            |                 |     | 門司港～門司         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)    | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 18,400            | 18,400          | 0   | 18,400         | 18,400          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,800            | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,000            | 20,000          | 0   | 20,000         | 20,000          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,000            | 18,000          | 0   | 18,000         | 18,000          | 0   |
| As安定                     | 14,300            | 14,300          | 0   | 14,300         | 14,300          | 0   |
| FB13                     | 21,400            | 21,400          | 0   | 21,400         | 21,400          | 0   |
| 厚層用混合物                   | 16,600            | 16,600          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   |
| HiMA用混合物                 | -                 | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合①

|                          | 九州自動車道（門司～小倉東） |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 門司～新門司         |                 |     | 新門司～小倉東        |                 |     |
|                          | 前回報告<br>（R8年7） | 今回報告<br>（R8年10） | 変動額 | 前回報告<br>（R8年7） | 今回報告<br>（R8年10） | 変動額 |
| 表層TypeA<br>（改質アス（一般地域用）） | 18,400         | 18,400          | 0   | 18,400         | 18,400          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,800         | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,000         | 20,000          | 0   | 20,000         | 20,000          | 0   |
| 基層<br>（改質アス（一般地域用））      | 18,000         | 18,000          | 0   | 18,000         | 18,000          | 0   |
| As安定                     | 14,300         | 14,300          | 0   | 14,300         | 14,300          | 0   |
| FB13                     | 21,400         | 21,400          | 0   | 21,400         | 21,400          | 0   |
| 厚層用混合物                   | 16,600         | 16,600          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   |
| HiMA用混合物                 | －              | －               | －   | －              | －               | －   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合②

|                          | 九州自動車道(小倉東～福岡) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 小倉東～小倉南        |                 |     | 小倉南～八幡         |                 |     | 八幡～若宮          |                 |     | 若宮～古賀          |                 |     | 古賀～福岡          |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 18,500         | 18,500          | 0   | 18,500         | 18,500          | 0   | 18,400         | 18,400          | 0   | 18,400         | 18,400          | 0   | 18,200         | 18,200          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,800         | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,000         | 20,000          | 0   | 20,000         | 20,000          | 0   | 19,900         | 19,900          | 0   | 19,900         | 19,900          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,200         | 18,200          | 0   | 18,200         | 18,200          | 0   | 18,100         | 18,100          | 0   | 18,100         | 18,100          | 0   | 17,900         | 17,900          | 0   |
| As安定                     | 14,300         | 14,300          | 0   | 14,300         | 14,300          | 0   | 14,200         | 14,200          | 0   | 14,200         | 14,200          | 0   | 14,000         | 14,000          | 0   |
| 厚層用混合物                   | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,300         | 16,300          | 0   | 16,300         | 16,300          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   |
| FB13                     | 21,300         | 21,300          | 0   | 21,300         | 21,300          | 0   | 21,200         | 21,200          | 0   | 21,200         | 21,200          | 0   | 21,000         | 21,000          | 0   |
| BLG用混合物                  | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合②

|                          | 東九州自動車道        |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|
|                          | 北九州JCT～苅田北九州空港 |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 18,500         | 18,500          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,800         | 19,800          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,000         | 20,000          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,200         | 18,200          | 0   |
| As安定                     | 14,300         | 14,300          | 0   |
| 厚層用混合物                   | 16,400         | 16,400          | 0   |
| FB13                     | 21,300         | 21,300          | 0   |
| BLG用混合物                  | －              | －               | －   |
| HiMA用混合物                 | －              | －               | －   |

※夜間は500円/t加算

配合③

|                          | 東九州自動車道        |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 苅田北九州空港～行橋     |                 |     | 行橋～みやこ豊津       |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 18,700         | 18,700          | 0   | 18,900         | 18,900          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,900         | 19,900          | 0   | 20,100         | 20,100          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,300         | 20,300          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,300         | 18,300          | 0   | 18,500         | 18,500          | 0   |
| As安定                     | 14,300         | 14,300          | 0   | 14,500         | 14,500          | 0   |
| FB13                     | 21,600         | 21,600          | 0   | 21,800         | 21,800          | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合③

|                          | 椎田道路(みやこ豊津～椎田南) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | みやこ豊津～築城        |                 |     | 築城～椎田          |                 |     | 椎田～椎田南         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)  | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,100          | 19,100          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 20,300          | 20,300          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,700          | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,700          | 18,700          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   |
| As安定                     | 14,700          | 14,700          | 0   | 14,700         | 14,700          | 0   | 14,700         | 14,700          | 0   |
| FB13                     | 22,000          | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   |
|                          | ※夜間は500円/t加算    |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     |

配合③

|                          | 東九州自動車道(椎田南～中津) |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 椎田南～豊前          |                 |     | 豊前～中津          |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)  | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,100          | 19,100          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 20,300          | 20,300          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,700          | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,700          | 18,700          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   |
| As安定                     | 14,700          | 14,700          | 0   | 14,700         | 14,700          | 0   |
| FB13                     | 22,000          | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合④

|                          | 九州自動車道(福岡～みやま柳川) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 福岡～大宰府           |                 |     | 大宰府～筑紫野        |                 |     | 筑紫野～鳥栖         |                 |     | 鳥栖～久留米         |                 |     | 久留米～広川         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)   | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 16,200           | 16,200          | 0   | 16,200         | 16,200          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   | 16,800         | 16,800          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 18,700           | 18,700          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,300         | 19,300          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,900           | 19,900          | 0   | 19,900         | 19,900          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,200           | 20,200          | 0   | 20,200         | 20,200          | 0   | 20,600         | 20,600          | 0   | 20,600         | 20,600          | 0   | 20,800         | 20,800          | 0   |
| 基層                       | 16,000           | 16,000          | 0   | 16,000         | 16,000          | 0   | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,100           | 18,100          | 0   | 18,100         | 18,100          | 0   | 18,500         | 18,500          | 0   | 18,500         | 18,500          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   |
| 基層(中温化)                  | 16,700           | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   |
| As安定                     | 14,500           | 14,500          | 0   | 14,500         | 14,500          | 0   | 14,900         | 14,900          | 0   | 14,900         | 14,900          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   |
| As安定<br>(改質アス(一般地域用))    | 16,900           | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,500         | 17,500          | 0   |
| FB13                     | 21,100           | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,600         | 21,600          | 0   | 21,600         | 21,600          | 0   | 21,800         | 21,800          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 14,500           | 14,500          | 0   | 14,500         | 14,500          | 0   | 14,900         | 14,900          | 0   | 14,900         | 14,900          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   |
| BLG用混合物                  | -                | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -                | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
|                          | ※夜間は500円/t加算     |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     |

配合④

|                          | 九州自動車道(福岡～みやま柳川) |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 広川～八女            |                 |     | 八女～みやま柳川       |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)   | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 16,900           | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,400           | 19,400          | 0   | 19,400         | 19,400          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 20,600           | 20,600          | 0   | 20,600         | 20,600          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,900           | 20,900          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   |
| 基層                       | 16,700           | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,800           | 18,800          | 0   | 18,800         | 18,800          | 0   |
| 基層(中温化)                  | 17,400           | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   |
| As安定                     | 15,200           | 15,200          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   |
| As安定<br>(改質アス(一般地域用))    | 17,600           | 17,600          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   |
| FB13                     | 21,900           | 21,900          | 0   | 21,900         | 21,900          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,200           | 15,200          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   |
| BLG用混合物                  | -                | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -                | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

## 配合④

|                          | 大分自動車道(鳥栖～日田)  |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 鳥栖～筑後小郡        |                 |     | 筑後小郡～甘木        |                 |     | 甘木～朝倉          |                 |     | 朝倉～杷木          |                 |     | 杷木～日田          |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 16,600         | 16,600          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 20,300         | 20,300          | 0   | 20,400         | 20,400          | 0   | 20,400         | 20,400          | 0   | 20,400         | 20,400          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,600         | 20,600          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 21,200         | 21,200          | 0   |
| 基層                       | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,500         | 16,500          | 0   | 16,500         | 16,500          | 0   | 16,500         | 16,500          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,500         | 18,500          | 0   | 18,600         | 18,600          | 0   | 18,600         | 18,600          | 0   | 18,600         | 18,600          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   |
| 基層(中温化)                  | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,700         | 17,700          | 0   |
| As安定                     | 14,900         | 14,900          | 0   | 15,000         | 15,000          | 0   | 15,000         | 15,000          | 0   | 15,000         | 15,000          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| As安定<br>(改質アス(一般地域用))    | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,900         | 17,900          | 0   |
| FB13                     | 21,600         | 21,600          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   | 22,200         | 22,200          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 14,900         | 14,900          | 0   | 15,000         | 15,000          | 0   | 15,000         | 15,000          | 0   | 15,000         | 15,000          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| BLG用混合物                  | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

## 配合⑤

|                          | 九州自動車道(みやま柳川～八代) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | みやま柳川～南関         |                 |     | 南関～菊水          |                 |     | 菊水～植木          |                 |     | 植木～熊本          |                 |     | 熊本～益城熊本空港      |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)   | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 16,900           | 16,900          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,500           | 19,500          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 20,200           | 20,200          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,400           | 20,400          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   |
| 基層                       | 16,700           | 16,700          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,700           | 18,700          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   |
| As安定                     | 15,200           | 15,200          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| As安定<br>(改質アス(一般地域用))    | —                | 17,500          | —   | —              | 17,800          | —   | —              | 17,800          | —   | —              | 17,800          | —   | —              | 17,800          | —   |
| FB13                     | 22,200           | 22,200          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   |
| FB5                      | 22,200           | 22,200          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 14,900           | 14,900          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   |
| SMA13<br>植物繊維0.3%を含まない   | 21,200           | 21,200          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| BLG用混合物                  | —                | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   |
| HiMA用混合物                 | —                | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   |
|                          | ※夜間は500円/t加算     |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     |

配合⑤

|                          | 九州自動車道(みやま柳川～八代) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 益城熊本空港～御船        |                 |     | 御船～松橋          |                 |     | 松橋～八代          |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)   | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,200           | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,800           | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 20,500           | 20,500          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,700           | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   |
| 基層                       | 17,000           | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 19,000           | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   |
| As安定                     | 15,500           | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| As安定<br>(改質アス(一般地域用))    | —                | 17,800          | —   | —              | 17,800          | —   | —              | 17,800          | —   |
| FB13                     | 22,500           | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   |
| FB5                      | 22,500           | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,200           | 15,200          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   |
| SMA13<br>植物繊維0.3%を含まない   | 21,500           | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| BLG用混合物                  | —                | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   |
| HiMA用混合物                 | —                | —               | —   | —              | —               | —   | —              | —               | —   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑥

|                        | 九州自動車道(八代～人吉)  |                 |     |
|------------------------|----------------|-----------------|-----|
|                        | 八代～人吉          |                 |     |
|                        | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                  | 20,900         | 20,900          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                  | 21,300         | 21,300          | 0   |
| 基層                     | 17,400         | 17,400          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))    | 19,700         | 19,700          | 0   |
| As安定                   | 15,800         | 15,800          | 0   |
| As安定<br>(改質アス(一般地域用))  | －              | 18,300          | －   |
| FB13                   | 23,300         | 23,300          | 0   |
| FB5                    | 23,300         | 23,300          | 0   |
| SMA13<br>植物繊維0.3%を含まない | 22,200         | 22,200          | 0   |
| BLG用混合物                | －              | －               | －   |
| FFP用混合物                | －              | －               | －   |
| HiMA用混合物               | －              | －               | －   |

※夜間は500円/t加算

配合⑥

|                        | 南九州自動車道(八代JCT～日奈久) |                 |     |                |                 |     |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                        | 八代JCT～八代南          |                 |     | 八代南～日奈久        |                 |     |
|                        | 前回報告<br>(R8年7)     | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                | 17,800             | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                  | 20,900             | 20,900          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                  | 21,300             | 21,300          | 0   | 21,300         | 21,300          | 0   |
| 基層                     | 17,400             | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))    | 19,700             | 19,700          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   |
| As安定                   | 15,800             | 15,800          | 0   | 15,800         | 15,800          | 0   |
| As安定<br>(改質アス(一般地域用))  | －                  | 18,300          | －   | －              | 18,300          | －   |
| FB13                   | 23,300             | 23,300          | 0   | 23,300         | 23,300          | 0   |
| FB5                    | 23,300             | 23,300          | 0   | 23,300         | 23,300          | 0   |
| SMA13<br>植物繊維0.3%を含まない | 22,200             | 22,200          | 0   | 22,200         | 22,200          | 0   |
| BLG用混合物                | －                  | －               | －   | －              | －               | －   |
| FFP用混合物                | －                  | －               | －   | －              | －               | －   |
| HiMA用混合物               | －                  | －               | －   | －              | －               | －   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑦

|                        | 九州自動車道(人吉～えびの) |                 |     |
|------------------------|----------------|-----------------|-----|
|                        | 人吉～えびの         |                 |     |
|                        | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                | 18,600         | 18,600          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                  | 21,600         | 21,600          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                  | 22,300         | 22,300          | 0   |
| 基層                     | 18,200         | 18,200          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))    | 20,500         | 20,500          | 0   |
| As安定                   | 16,600         | 16,600          | 0   |
| FB13                   | 24,100         | 24,100          | 0   |
| FB5                    | 24,100         | 24,100          | 0   |
| SMA13<br>植物繊維0.3%を含まない | 22,900         | 22,900          | 0   |
| BLG用混合物                | —              | —               | —   |
| HiMA用混合物               | —              | —               | —   |

※夜間は500円/t加算

配合⑧

|                          | 九州自動車道(えびの～栗野)            |                 |     |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----|
|                          | えびの～栗野(えびのIC～えびのJCT～栗野IC) |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)            | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,900                    | 17,900          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 20,000                    | 20,000          | 0   |
| 高機能Ⅰ型(空隙率20%)            | 21,100                    | 21,100          | 0   |
| 高機能Ⅰ型(空隙率17%)            | 21,600                    | 21,600          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,400                    | 21,400          | 0   |
| 基層                       | 17,400                    | 17,400          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 20,200                    | 20,200          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)           | 16,100                    | 16,100          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)           | 15,900                    | 15,900          | 0   |
| FB13                     | 23,300                    | 23,300          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,700                    | 15,700          | 0   |
| HiMA用混合物                 | —                         | —               | —   |

※夜間は500円/t加算

配合⑧

|                          | 宮崎自動車道(えびの～宮崎) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                        |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|------------------------|-----------------|-----|
|                          | えびの～小林         |                 |     | 小林～高原          |                 |     | 高原～都城          |                 |     | 都城～田野          |                 |     | 田野～宮崎(田野IC～清武JCT～宮崎IC) |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7)         | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 18,700         | 18,700          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   | 18,400         | 18,400          | 0   | 18,400         | 18,400          | 0   | 18,400                 | 18,400          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 21,000         | 21,000          | 0   | 21,000         | 21,000          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700                 | 20,700          | 0   |
| 高機能Ⅰ型(空隙率20%)            | 21,800         | 21,800          | 0   | 21,800         | 21,800          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500                 | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅰ型(空隙率17%)            | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000                 | 22,000          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000                 | 22,000          | 0   |
| 基層                       | 18,300         | 18,300          | 0   | 18,300         | 18,300          | 0   | 18,000         | 18,000          | 0   | 18,000         | 18,000          | 0   | 18,000                 | 18,000          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 20,900         | 20,900          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   | 20,600         | 20,600          | 0   | 20,600         | 20,600          | 0   | 20,600                 | 20,600          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)           | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700                 | 16,700          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)           | 16,800         | 16,800          | 0   | 16,800         | 16,800          | 0   | 16,500         | 16,500          | 0   | 16,500         | 16,500          | 0   | 16,500                 | 16,500          | 0   |
| FB13                     | 24,000         | 24,000          | 0   | 24,000         | 24,000          | 0   | 23,700         | 23,700          | 0   | 23,700         | 23,700          | 0   | 23,700                 | 23,700          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   | 16,100                 | 16,100          | 0   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -                      | -               | -   |
|                          | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算           |                 |     |

配合⑧-1

| 東九州自動車道(清武JCT～門川)   |                |                 |              |                |                 |              |                |                 |              |                |                 |              |                |                 |     |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----|
|                     | 清武JCT～清武       |                 |              | 清武～宮崎西         |                 |              | 宮崎西～西都         |                 |              | 西都～高鍋          |                 |              | 高鍋～都農          |                 |     |
|                     | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA             | 18,300         | 18,300          | 0            | 18,300         | 18,300          | 0            | 18,300         | 18,300          | 0            | 18,300         | 18,300          | 0            | 18,300         | 18,300          | 0   |
| 高機能Ⅰ型               | 21,400         | 21,400          | 0            | 21,400         | 21,400          | 0            | 21,400         | 21,400          | 0            | 21,400         | 21,400          | 0            | 21,400         | 21,400          | 0   |
| 高機能Ⅱ型               | 22,100         | 22,100          | 0            | 22,100         | 22,100          | 0            | 22,100         | 22,100          | 0            | 22,100         | 22,100          | 0            | 22,100         | 22,100          | 0   |
| 基層                  | 17,700         | 17,700          | 0            | 17,700         | 17,700          | 0            | 17,700         | 17,700          | 0            | 17,700         | 17,700          | 0            | 17,700         | 17,700          | 0   |
| 基層<br>(改質アス（一般地域用）) | 20,200         | 20,200          | 0            | 20,200         | 20,200          | 0            | 20,200         | 20,200          | 0            | 20,200         | 20,200          | 0            | 20,200         | 20,200          | 0   |
| As安定                | 16,600         | 16,600          | 0            | 16,600         | 16,600          | 0            | 16,600         | 16,600          | 0            | 16,600         | 16,600          | 0            | 16,600         | 16,600          | 0   |
| FB13                | 23,200         | 23,200          | 0            | 23,200         | 23,200          | 0            | 23,200         | 23,200          | 0            | 23,200         | 23,200          | 0            | 23,200         | 23,200          | 0   |
| 半たわみ用合材             | 16,000         | 16,000          | 0            | 16,000         | 16,000          | 0            | 16,000         | 16,000          | 0            | 16,000         | 16,000          | 0            | 16,000         | 16,000          | 0   |
| HiMA用混合物            | -              | -               | -            | -              | -               | -            | -              | -               | -            | -              | -               | -            | -              | -               | -   |
| ※夜間は500円/t加算        |                |                 | ※夜間は500円/t加算 |                |                 | ※夜間は500円/t加算 |                |                 | ※夜間は500円/t加算 |                |                 | ※夜間は500円/t加算 |                |                 |     |

配合⑧-1

| 東九州自動車道(清武JCT～門川)   |                |                 |     |                |                 |     |
|---------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                     | 都農～日向          |                 |     | 日向～門川          |                 |     |
|                     | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA             | 18,300         | 18,300          | 0   | 18,300         | 18,300          | 0   |
| 高機能Ⅰ型               | 21,400         | 21,400          | 0   | 21,400         | 21,400          | 0   |
| 高機能Ⅱ型               | 22,100         | 22,100          | 0   | 22,100         | 22,100          | 0   |
| 基層                  | 17,700         | 17,700          | 0   | 17,700         | 17,700          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用)) | 20,200         | 20,200          | 0   | 20,200         | 20,200          | 0   |
| As安定                | 16,600         | 16,600          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   |
| FB13                | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   |
| 半たわみ用合材             | 16,000         | 16,000          | 0   | 16,000         | 16,000          | 0   |
| HiMA用混合物            | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑧-2

|                     | 延岡南道路(起点～終点)   |                 |     |
|---------------------|----------------|-----------------|-----|
|                     | 起点～終点          |                 |     |
|                     | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA             | 18,300         | 18,300          | 0   |
| 高機能Ⅰ型               | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型               | 22,100         | 22,100          | 0   |
| 基層                  | 18,100         | 18,100          | 0   |
| 基層<br>(改質アス（一般地域用）) | 19,800         | 19,800          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)      | 16,600         | 16,600          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)      | 16,400         | 16,400          | 0   |
| FB13                | 23,200         | 23,200          | 0   |
| HiMA用混合物            | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

## 配合⑨

|                          | 九州自動車道(栗野～鹿児島) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 栗野～横川          |                 |     | 横川～溝辺鹿児島空港     |                 |     | 溝辺鹿児島空港～加治木    |                 |     | 加治木～始良         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス（一般地域用）) | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   |
| 高機能Ⅰ型                    | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 基層(50回)                  | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 基層<br>(改質アス（一般地域用）)      | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   |
| 基層(75回)                  | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)           | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)           | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| FB13                     | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   |
| FB5                      | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| BLG用混合物                  | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

|                          | 九州自動車道(栗野～鹿児島) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 始良～薩摩吉田        |                 |     | 薩摩吉田～鹿児島北      |                 |     | 鹿児島北～鹿児島       |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス（一般地域用）) | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   |
| 高機能Ⅰ型                    | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 基層(50回)                  | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 基層<br>(改質アス（一般地域用）)      | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   |
| 基層(75回)                  | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)           | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)           | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| FB13                     | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   |
| FB5                      | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| BLG用混合物                  | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

|                          | 隼人道路(加治木～隼人東)  |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 加治木～隼人西        |                 |     | 隼人西～隼人東        |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   |
| 高機能Ⅰ型                    | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 基層(50回)                  | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   |
| 基層(75回)                  | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)           | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)           | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| FB13                     | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   |
| FB5                      | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| BLG用混合物                  | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

|                          | 東九州自動車道(末吉財部～隼人東) |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 末吉財部～国分           |                 |     | 国分～隼人東         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)    | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,800            | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス（一般地域用）) | －                 | 19,900          | －   | －              | 19,900          | －   |
| 高機能Ⅰ型                    | 21,500            | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,500            | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 基層(50回)                  | 17,200            | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 基層<br>(改質アス（一般地域用）)      | 19,600            | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   |
| 基層(75回)                  | 17,100            | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)           | 15,700            | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)           | 15,500            | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| FB13                     | 23,200            | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   |
| FB5                      | 23,500            | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,700            | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| BLG用混合物                  | －                 | －               | －   | －              | －               | －   |
| HiMA用混合物                 | －                 | －               | －   | －              | －               | －   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

|                          | 南九州自動車道(市来～鹿児島西) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 市来～美山            |                 |     | 美山～伊集院         |                 |     | 伊集院～松元         |                 |     | 松元～鹿児島西        |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)   | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,800           | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | -                | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   | -              | 19,900          | -   |
| 高機能Ⅰ型                    | 21,500           | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,500           | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 基層(50回)                  | 17,200           | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 19,600           | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   |
| 基層(75回)                  | 17,100           | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| As安定(はく離防止剤あり)           | 15,700           | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| As安定(はく離防止剤なし)           | 15,500           | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   |
| FB13                     | 23,200           | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   |
| FB5                      | 23,500           | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   | 23,500         | 23,500          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,700           | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   |
| BLG用混合物                  | -                | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -                | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑩-1

|                          | 長崎自動車道(嬉野～長崎)  |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 嬉野～東そのぎ        |                 |     | 東そのぎ～大村        |                 |     | 大村～諫早          |                 |     | 諫早～長崎多良見       |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,300         | 19,300          | 0   | 19,300         | 19,300          | 0   | 19,300         | 19,300          | 0   |
| 高機能Ⅰ型(空隙率20%)            | 20,100         | 20,100          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   | 20,300         | 20,300          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,900         | 20,900          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   |
| 基層                       | 16,600         | 16,600          | 0   | 16,800         | 16,800          | 0   | 16,800         | 16,800          | 0   | 16,800         | 16,800          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,500         | 18,500          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   | 18,700         | 18,700          | 0   |
| As安定                     | 15,700         | 15,700          | 0   | 15,900         | 15,900          | 0   | 15,900         | 15,900          | 0   | 15,900         | 15,900          | 0   |
| FB13                     | 22,100         | 22,100          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   |
| FB5                      | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
|                          | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     |

配合⑩-1

|                          | 長崎自動車道(嬉野～長崎)  |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 長崎多良見～長崎芒塚     |                 |     | 長崎芒塚～長崎        |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,500         | 19,500          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   |
| 高機能Ⅰ型(空隙率20%)            | 20,500         | 20,500          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,300         | 21,300          | 0   | 21,300         | 21,300          | 0   |
| 基層                       | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,900         | 18,900          | 0   | 18,900         | 18,900          | 0   |
| As安定                     | 16,100         | 16,100          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   |
| FB13                     | 22,500         | 22,500          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   |
| FB5                      | 22,700         | 22,700          | 0   | 22,700         | 22,700          | 0   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

配合⑩-1

|                          | 長崎バイパス         |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 起点～古賀市布        |                 |     | 古賀市布～間ノ瀬       |                 |     | 間ノ瀬～川平         |                 |     | 川平～昭和町・西山ダム方面  |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,600         | 17,600          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス（一般地域用）) | 19,700         | 19,700          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   | 19,700         | 19,700          | 0   |
| 高機能Ⅰ型（空隙率20%）            | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   | 20,700         | 20,700          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 基層                       | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   |
| 基層<br>(改質アス（一般地域用）)      | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,100         | 19,100          | 0   |
| As安定                     | 16,300         | 16,300          | 0   | 16,300         | 16,300          | 0   | 16,300         | 16,300          | 0   | 16,300         | 16,300          | 0   |
| FB13                     | 22,700         | 22,700          | 0   | 22,700         | 22,700          | 0   | 22,700         | 22,700          | 0   | 22,700         | 22,700          | 0   |
| FB5                      | 22,900         | 22,900          | 0   | 22,900         | 22,900          | 0   | 22,900         | 22,900          | 0   | 22,900         | 22,900          | 0   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
|                          | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     |

配合⑩-2

|                          | 西九州自動車道(武雄JCT～佐々) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 武雄JCT～武雄南         |                 |     | 武雄南～波佐見有田      |                 |     | 波佐見有田～佐世保三川内   |                 |     | 佐世保三川内～佐世保大塔   |                 |     | 佐世保大塔～佐世保みなと   |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)    | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,000            | 17,000          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,200            | 19,200          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,800            | 19,800          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   | 20,100         | 20,100          | 0   | 20,100         | 20,100          | 0   | 20,100         | 20,100          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,800            | 20,800          | 0   | 20,800         | 20,800          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   |
| 基層                       | 16,800            | 16,800          | 0   | 16,800         | 16,800          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,900            | 18,900          | 0   | 18,900         | 18,900          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   |
| As安定                     | 15,300            | 15,300          | 0   | 15,300         | 15,300          | 0   | 15,600         | 15,600          | 0   | 15,600         | 15,600          | 0   | 15,600         | 15,600          | 0   |
| FB13                     | 21,700            | 21,700          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   |
| FB5                      | 22,300            | 22,300          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,600         | 22,600          | 0   | 22,600         | 22,600          | 0   | 22,600         | 22,600          | 0   |
| ゲースアスファルト混合物             | -                 | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
|                          | ※夜間は1,000円/t加算    |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     | ※夜間は1,000円/t加算 |                 |     |

配合⑩-2

|                          | 西九州自動車道(武雄JCT～佐々) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 佐世保みなと～佐世保中央      |                 |     | 佐世保中央～相浦中里     |                 |     | 相浦中里～佐々        |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7)    | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 17,300            | 17,300          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,500            | 19,500          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 20,100            | 20,100          | 0   | 20,100         | 20,100          | 0   | 20,100         | 20,100          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 21,100            | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   |
| 基層                       | 17,100            | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 19,200            | 19,200          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   |
| As安定                     | 15,600            | 15,600          | 0   | 15,600         | 15,600          | 0   | 15,600         | 15,600          | 0   |
| FB13                     | 22,000            | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   | 22,000         | 22,000          | 0   |
| FB5                      | 22,600            | 22,600          | 0   | 22,600         | 22,600          | 0   | 22,600         | 22,600          | 0   |
| ゲースアスファルト混合物             | -                 | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

配合⑪

|                          | 長崎自動車道(鳥栖～東背振) |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|
|                          | 鳥栖～東背振         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 16,300         | 16,300          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 18,500         | 18,500          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,700         | 19,700          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,300         | 20,300          | 0   |
| 基層                       | 15,900         | 15,900          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,200         | 18,200          | 0   |
| As安定                     | 14,700         | 14,700          | 0   |
| FB13                     | 20,800         | 20,800          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 14,300         | 14,300          | 0   |
| BLG用混合物                  | －              | －               | －   |
| HiMA用混合物                 | －              | －               | －   |

※夜間は500円/t加算

配合⑫

|                          | 長崎自動車道(東背振～嬉野) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 東背振～佐賀大和       |                 |     | 佐賀大和～多久        |                 |     | 多久～武雄北方        |                 |     | 武雄北方～武雄JCT     |                 |     | 武雄JCT～嬉野       |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                  | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   |
| 表層TypeA<br>(改質アス(一般地域用)) | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                    | 19,900         | 19,900          | 0   | 19,900         | 19,900          | 0   | 19,900         | 19,900          | 0   | 19,900         | 19,900          | 0   | 19,900         | 19,900          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 20,900         | 20,900          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   |
| 基層                       | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))      | 18,800         | 18,800          | 0   | 18,800         | 18,800          | 0   | 18,800         | 18,800          | 0   | 18,800         | 18,800          | 0   | 18,800         | 18,800          | 0   |
| As安定                     | 15,100         | 15,100          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   |
| FB13                     | 21,800         | 21,800          | 0   | 21,800         | 21,800          | 0   | 21,800         | 21,800          | 0   | 21,800         | 21,800          | 0   | 21,800         | 21,800          | 0   |
| FB5                      | 22,400         | 22,400          | 0   | 22,400         | 22,400          | 0   | 22,400         | 22,400          | 0   | 22,400         | 22,400          | 0   | 22,400         | 22,400          | 0   |
| 半たわみ用合材                  | 15,300         | 15,300          | 0   | 15,300         | 15,300          | 0   | 15,300         | 15,300          | 0   | 15,300         | 15,300          | 0   | 15,300         | 15,300          | 0   |
| BLG用混合物                  | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
| HiMA用混合物                 | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
|                          | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     |

配合⑬

|                        | 大分自動車道(日田～湯布院) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                        | 日田～天瀬高塚        |                 |     | 天瀬高塚～玖珠        |                 |     | 玖珠～九重          |                 |     | 九重～湯布院         |                 |     |
|                        | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                  | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                  | 21,300         | 21,300          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   |
| 高機能Ⅱ型<br>(改質アス(積雪寒冷地)) | 21,900         | 21,900          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   |
| 基層                     | 16,900         | 16,900          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   | 17,300         | 17,300          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))    | 19,100         | 19,100          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   |
| As安定                   | 15,700         | 15,700          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   |
| FB13                   | 22,600         | 22,600          | 0   | 23,000         | 23,000          | 0   | 23,000         | 23,000          | 0   | 23,000         | 23,000          | 0   |
| 半たわみ用合材                | 15,800         | 15,800          | 0   | 16,200         | 16,200          | 0   | 16,200         | 16,200          | 0   | 16,200         | 16,200          | 0   |
| HiMA用混合物               | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
|                        | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     |

配合⑭

|                        | 大分自動車道(湯布院～大分米良)、日出バイパス(速見～日出) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                        | 湯布院～別府(日出JCT～速見、日出バイパス速見～日出)   |                 |     | 別府～大分          |                 |     | 大分～大分光吉        |                 |     | 大分光吉～大分米良      |                 |     |
|                        | 前回報告<br>(R8年7)                 | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                | 17,400                         | 17,400          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   | 16,600         | 16,600          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                  | 21,000                         | 21,000          | 0   | 20,600         | 20,600          | 0   | 20,200         | 20,200          | 0   | 20,200         | 20,200          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                  | 21,300                         | 21,300          | 0   | 20,900         | 20,900          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型<br>(改質アス(積雪寒冷地)) | 21,900                         | 21,900          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   |
| 基層                     | 17,200                         | 17,200          | 0   | 16,800         | 16,800          | 0   | 16,400         | 16,400          | 0   | 16,400         | 16,400          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))    | 19,400                         | 19,400          | 0   | 19,000         | 19,000          | 0   | 18,600         | 18,600          | 0   | 18,600         | 18,600          | 0   |
| As安定                   | 15,700                         | 15,700          | 0   | 15,300         | 15,300          | 0   | 14,900         | 14,900          | 0   | 14,900         | 14,900          | 0   |
| FB13                   | 22,700                         | 22,700          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   | 21,900         | 21,900          | 0   | 21,900         | 21,900          | 0   |
| 半たわみ用合材                | 15,900                         | 15,900          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   | 15,100         | 15,100          | 0   |
| HiMA用混合物               | -                              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑭

|                        | 東九州自動車道(大分米良～佐伯) |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|------------------------|------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                        | 大分米良～大分宮河内       |                 |     | 大分宮河内～臼杵       |                 |     | 臼杵～津久見         |                 |     | 津久見～佐伯         |                 |     |
|                        | 前回報告<br>(R8年7)   | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                | 16,600           | 16,600          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 17,200         | 17,200          | 0   | 17,800         | 17,800          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                  | 20,200           | 20,200          | 0   | 20,500         | 20,500          | 0   | 20,800         | 20,800          | 0   | 21,400         | 21,400          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                  | 20,500           | 20,500          | 0   | 20,800         | 20,800          | 0   | 21,100         | 21,100          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   |
| 高機能Ⅱ型<br>(改質アス(積雪寒冷地)) | 21,100           | 21,100          | 0   | 21,400         | 21,400          | 0   | 21,700         | 21,700          | 0   | 22,300         | 22,300          | 0   |
| 基層                     | 16,400           | 16,400          | 0   | 16,700         | 16,700          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))    | 18,600           | 18,600          | 0   | 18,900         | 18,900          | 0   | 19,200         | 19,200          | 0   | 19,800         | 19,800          | 0   |
| As安定                   | 14,900           | 14,900          | 0   | 15,200         | 15,200          | 0   | 15,500         | 15,500          | 0   | 16,100         | 16,100          | 0   |
| FB13                   | 21,900           | 21,900          | 0   | 22,200         | 22,200          | 0   | 22,500         | 22,500          | 0   | 23,100         | 23,100          | 0   |
| 半たわみ用合材                | 15,100           | 15,100          | 0   | 15,400         | 15,400          | 0   | 15,700         | 15,700          | 0   | 16,300         | 16,300          | 0   |
| HiMA用混合物               | -                | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |
|                        | ※夜間は500円/t加算     |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     | ※夜間は500円/t加算   |                 |     |

配合⑮

|                        | 宇佐別府道路(速見～中津)  |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                        | 速見～大分農業文化公園    |                 |     | 大分農業文化公園～安心院   |                 |     | 安心院～院内         |                 |     | 院内～宇佐          |                 |     | 宇佐～中津          |                 |     |
|                        | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA                | 17,700         | 17,700          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   | 17,600         | 17,600          | 0   |
| 高機能Ⅰ型                  | 21,300         | 21,300          | 0   | 21,200         | 21,200          | 0   | 21,200         | 21,200          | 0   | 21,200         | 21,200          | 0   | 21,200         | 21,200          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                  | 21,600         | 21,600          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   | 21,500         | 21,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型<br>(改質アス(積雪寒冷地)) | 22,200         | 22,200          | 0   | 22,100         | 22,100          | 0   | 22,100         | 22,100          | 0   | 22,100         | 22,100          | 0   | 22,100         | 22,100          | 0   |
| 基層                     | 17,500         | 17,500          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   | 17,400         | 17,400          | 0   |
| 基層<br>(改質アス(一般地域用))    | 19,700         | 19,700          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   |
| As安定                   | 16,000         | 16,000          | 0   | 15,900         | 15,900          | 0   | 15,900         | 15,900          | 0   | 15,900         | 15,900          | 0   | 15,900         | 15,900          | 0   |
| FB13                   | 23,000         | 23,000          | 0   | 22,900         | 22,900          | 0   | 22,900         | 22,900          | 0   | 22,900         | 22,900          | 0   | 22,900         | 22,900          | 0   |
| HiMA用混合物               | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   | -              | -               | -   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑯

|                          | 沖縄自動車道(那覇～許田)  |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 那覇～西原          |                 |     | 西原～北中城         |                 |     | 北中城～沖縄南        |                 |     | 沖縄南～沖縄北        |                 |     | 沖縄北～石川         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA 砂岩               | 23,400         | 23,400          | 0   | 23,300         | 23,300          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   |
| 高機能Ⅰ型 砂岩                 | 34,100         | 34,100          | 0   | 34,000         | 34,000          | 0   | 33,900         | 33,900          | 0   | 33,900         | 33,900          | 0   | 33,900         | 33,900          | 0   |
| FB13 石灰岩                 | 27,200         | 27,200          | 0   | 27,100         | 27,100          | 0   | 27,000         | 27,000          | 0   | 27,000         | 27,000          | 0   | 27,000         | 27,000          | 0   |
| 基層（石灰岩）                  | 17,100         | 17,100          | 0   | 17,000         | 17,000          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   |
| 基層（石灰岩）<br>(改質アス（一般地域用）) | 19,600         | 19,600          | 0   | 19,500         | 19,500          | 0   | 19,400         | 19,400          | 0   | 19,400         | 19,400          | 0   | 19,400         | 19,400          | 0   |
| As安定 石灰岩                 | 15,000         | 15,000          | 0   | 14,900         | 14,900          | 0   | 14,800         | 14,800          | 0   | 14,800         | 14,800          | 0   | 14,800         | 14,800          | 0   |
| SMA (13mm)               | 25,500         | 25,500          | 0   | 25,400         | 25,400          | 0   | 25,300         | 25,300          | 0   | 25,300         | 25,300          | 0   | 25,300         | 25,300          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 34,800         | 34,800          | 0   | 34,700         | 34,700          | 0   | 34,600         | 34,600          | 0   | 34,600         | 34,600          | 0   | 34,600         | 34,600          | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑩

|                          | 沖縄自動車道(那覇～許田)  |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |                |                 |     |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----|
|                          | 石川～屋嘉          |                 |     | 屋嘉～金武          |                 |     | 金武～宜野座         |                 |     | 宜野座～許田         |                 |     |
|                          | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 | 前回報告<br>(R8年7) | 今回報告<br>(R8年10) | 変動額 |
| 表層TypeA 砂岩               | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,200         | 23,200          | 0   | 23,400         | 23,400          | 0   |
| 高機能Ⅰ型 砂岩                 | 33,900         | 33,900          | 0   | 33,900         | 33,900          | 0   | 33,900         | 33,900          | 0   | 34,100         | 34,100          | 0   |
| FB13 石灰岩                 | 27,000         | 27,000          | 0   | 27,000         | 27,000          | 0   | 27,000         | 27,000          | 0   | 27,200         | 27,200          | 0   |
| 基層（石灰岩）                  | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 16,900         | 16,900          | 0   | 17,100         | 17,100          | 0   |
| 基層（石灰岩）<br>(改質アス（一般地域用）) | 19,400         | 19,400          | 0   | 19,400         | 19,400          | 0   | 19,400         | 19,400          | 0   | 19,600         | 19,600          | 0   |
| As安定 石灰岩                 | 14,800         | 14,800          | 0   | 14,800         | 14,800          | 0   | 14,800         | 14,800          | 0   | 15,000         | 15,000          | 0   |
| SMA（13mm）                | 25,300         | 25,300          | 0   | 25,300         | 25,300          | 0   | 25,300         | 25,300          | 0   | 25,500         | 25,500          | 0   |
| 高機能Ⅱ型                    | 34,600         | 34,600          | 0   | 34,600         | 34,600          | 0   | 34,600         | 34,600          | 0   | 34,800         | 34,800          | 0   |

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

## ＜試験体止割の数値は、アスファルト0.3%＞

## 配合①

道路名 関門橋（下関～門司）、関門トンネル、九州自動車道（門司～小倉東）

| 種別            | 規格      | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | 厚層用混合物 | HiMA用混合物<br>(30mm) | SM13：植物繊維0.3%を含まない。 |
|---------------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|
| 砕石4号          | 40～20   |                              |        |        | 21.5                    | 27.2   |        | 13.2   | 12.0               |                     |
| 砕石5号          | 20～13   |                              |        |        | 15.5                    | 17.0   |        | 17.0   | 16.0               |                     |
| 砕石6号          | 13～5    | 37.0                         | 84.2   | 66.0   | 23.9                    | 20.0   | 31.0   | 21.9   | 20.0               |                     |
| 砕石7号          | 5～2.5   | 20.0                         |        | 9.8    | 13.2                    | 10.5   | 17.7   | 16.4   | 14.0               |                     |
| 30リニアス        |         |                              |        | 1.0    | 2.8                     | 3.8    | 4.5    | 0.0    |                    |                     |
| 粗砂            |         | 17.0                         | 7.1    | 5.4    | 18.9                    | 10.3   | 19.9   | 13.5   | 28.5               |                     |
| 細砂            |         | 20.0                         | 3.5    | 6.3    | 14.5                    | 7.3    | 19.3   | 11.3   |                    |                     |
| 石粉            |         | 6.0                          | 5.2    | 11.5   | 5.3                     | 5.2    | 7.7    | 6.8    | 7.5                |                     |
| スリ-17277&lt   | 80～80   |                              | 4.7    |        |                         | 3.6    |        |        |                    |                     |
| 高機能改質727&lt   | (一般地域用) |                              |        |        |                         |        |        |        |                    |                     |
| 改質727&lt      | (一般地域用) | 5.0                          |        | 5.2    | 4.7                     |        | 5.9    | 4.0    |                    |                     |
| HiMA用特種727&lt |         |                              |        |        |                         |        |        |        | 4.2                |                     |
| はく磨防正割        |         | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00             |                     |

北九州（西）下関

## 配合②

道路名 九州自動車道（小倉東～福岡）、重九州自動車道（北九州IC～河田北九州空港）

| 種別           | 規格      | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | 厚層用混合物 | FB13   | BLG用混合物 | HiMA用混合物<br>(30mm) | SM13：植物繊維0.3%を含まない。 |
|--------------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------------|---------------------|
| 砕石4号         | 40～20   |                              |        |        | 21.5                    | 27.4   | 14.7   |        |         | 12.0               |                     |
| 砕石5号         | 20～13   |                              |        |        | 15.5                    | 15.5   | 14.8   |        |         | 16.0               |                     |
| 砕石6号         | 13～5    | 37.0                         | 84.7   | 67.1   | 22.6                    | 21.2   | 22.3   | 30.6   | 26.0    | 20.0               |                     |
| 砕石7号         | 5～2.5   | 21.0                         |        | 9.4    | 13.4                    | 10.3   | 16.0   | 18.6   | 25.0    | 14.0               |                     |
| 30リニアス       |         |                              |        | 1.0    | 1.7                     | 0.0    | 0.0    | 3.4    |         |                    |                     |
| 粗砂           |         | 8.5                          | 3.3    | 1.6    | 16.1                    | 13.9   | 11.6   | 16.6   | 10.0    | 28.5               |                     |
| 細砂           |         | 27.5                         | 7.0    | 9.9    | 19.7                    | 6.5    | 13.8   | 23.5   | 12.0    |                    |                     |
| 石粉           |         | 6.0                          | 5.0    | 11.3   | 5.0                     | 5.1    | 6.8    | 7.3    | 27.0    | 7.5                |                     |
| スリ-17277&lt  | 80～80   |                              | 4.7    |        |                         | 3.6    |        |        |         |                    |                     |
| 高機能改質727&lt  | (一般地域用) |                              |        |        |                         |        |        |        |         |                    |                     |
| 改質727&lt     | (一般地域用) | 5.1                          |        | 5.2    | 4.8                     |        | 3.9    | 5.8    |         |                    |                     |
| BLG用改質727&lt |         |                              |        |        |                         |        |        |        | 9.2     | 4.2                |                     |
| はく磨防正割       |         | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00             |                     |

北九州（西）

## 配合③

道路名 九州自動車道（河田北九州空港～みやこ豊津、椎田南～中津）、椎田道路（みやこ豊津～椎田南）

| 種別           | 規格      | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   |
|--------------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| 砕石4号         | 40～20   |                              |        |        | 22.0                    | 27.5   |        |
| 砕石5号         | 20～13   |                              |        |        | 16.0                    | 16.0   |        |
| 砕石6号         | 13～5    | 37.0                         | 84.2   | 66.0   | 22.5                    | 21.5   | 31.0   |
| 砕石7号         | 5～2.5   | 21.0                         |        | 9.8    | 12.8                    | 9.5    | 17.8   |
| 30リニアス       |         |                              |        | 1.0    | 2.8                     | 4.5    |        |
| 粗砂           |         | 8.5                          | 5.5    | 5.5    | 23.2                    | 17.5   | 17.5   |
| 細砂           |         | 27.5                         | 5.3    | 6.2    | 11.5                    | 3.0    | 22.0   |
| 石粉           |         | 6.0                          | 5.0    | 11.5   | 5.2                     | 5.0    | 7.2    |
| スリ-17277&lt  | 80～80   |                              | 4.7    |        |                         | 3.5    |        |
| 高機能改質727&lt  | (一般地域用) |                              |        |        |                         |        |        |
| 改質727&lt     | (一般地域用) | 5.1                          |        | 5.3    | 4.8                     |        | 5.8    |
| BLG用改質727&lt |         |                              |        |        |                         |        |        |
| はく磨防正割       |         | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 |

北九州（西）

## 配合④

道路名 九州自動車道（福岡～みやま豊川）、大分自動車道（長崎～日田）

| 種別            | 規格      | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | 中道化    | As安定   | As安定<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | FB13   | 半たわみ用材 | BLG用混合物 | HiMA用混合物 |
|---------------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|---------|----------|
| 砕石4号          | 40～20   |                              |        |        | 21.5                    | 20.9   | 19.0   |        | 17.4   | 17.6                      |        |        |         |          |
| 砕石5号          | 20～13   |                              |        |        | 16.0                    | 19.9   | 18.5   |        | 19.9   | 18.5                      |        |        |         | 26.0     |
| 砕石6号          | 13～5    | 36.5                         | 35.9   | 83.7   | 67.9                    | 24.8   | 24.3   | 29.7   | 20.8   | 20.7                      | 30.8   | 80.0   | 24.0    | 24.0     |
| 砕石7号          | 5～2.5   | 23.3                         | 20.2   |        | 7.7                     | 10.6   | 11.4   | 12.8   | 14.0   | 14.8                      | 17.7   | 6.0    | 23.0    | 18.0     |
| 30リニアス        |         |                              |        |        | 1.0                     | 2.8    | 4.5    |        | 4.7    | 5.0                       |        |        |         |          |
| 粗砂            |         | 26.8                         | 22.6   | 11.1   | 5.0                     | 25.7   | 25.7   | 20.1   | 15.8   | 15.9                      | 28.6   | 9.0    | 14.0    | 8.0      |
| 細砂            |         | 8.0                          | 15.2   | 7.8    | 12.7                    | 12.7   | 13.7   | 7.1    | 7.4    | 15.3                      | 15.3   | 12.0   | 16.5    | 16.5     |
| 石粉            |         | 5.4                          | 6.1    | 5.2    | 11.6                    | 4.7    | 5.0    |        | 4.9    | 7.6                       | 5.0    | 27.0   | 7.5     | 7.5      |
| スリ-17277&lt   | 80～80   | 4.9                          |        |        |                         | 4.8    |        | 4.7    | 3.8    |                           |        | 3.3    |         |          |
| 高機能改質727&lt   | (一般地域用) |                              |        | 4.5    |                         |        |        |        |        |                           |        |        |         |          |
| 中道化剤          |         |                              |        |        |                         |        |        | 0.141  |        | 3.8                       | 5.8    |        |         |          |
| 改質727&lt      | (一般地域用) |                              | 5.1    |        | 5.1                     |        | 4.9    |        |        |                           |        |        |         |          |
| BLG用改質727&lt  |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |                           |        | 9.3    |         |          |
| HiMA用特種727&lt |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |                           |        |        |         | 4.7      |
| はく磨防正割        |         | 0.0147                       |        |        |                         | 0.0144 |        | 0.0141 |        |                           |        |        |         |          |
|               |         | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                    | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00   |

久留米（東）

## 配合⑤

道路名 九州自動車道（みやま豊川～八代）

追加

| 種別            | 規格      | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | FB5    | SM13   | 半たわみ用材 | SM13   | BLG用混合物 | HiMA用混合物 | As安定<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | SM13：植物繊維0.3%を含まない。 |
|---------------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------------------------|---------------------|
| 砕石4号          | 40～20   |                              |        |        | 23.2                    | 23.4   | 13.8   |        | 26.2   |        |        |         |          | 18.7                      |                     |
| 砕石5号          | 20～13   |                              |        |        | 15.1                    | 12.6   | 11.8   |        | 20.6   | 57.8   |        | 13.4    |          | 18.0                      |                     |
| 砕石6号          | 13～5    | 36.0                         | 36.0   | 84.7   | 67.7                    | 21.4   | 21.6   | 20.9   | 29.7   |        | 88.1   | 54.7    | 25.8     | 14.0                      | 19.7                |
| 砕石7号          | 5～2.5   | 22.0                         |        | 9.0    | 15.3                    | 13.8   | 11.5   | 22.0   | 57.8   |        | 11.3   | 23.1    | 5.7      | 18.0                      | 17.7                |
| 30リニアス        |         |                              |        |        | 1.0                     | 2.8    | 4.5    |        |        |        |        |         |          |                           |                     |
| 粗砂            |         | 23.0                         | 23.0   | 10.3   | 6.2                     | 20.2   | 24.5   | 13.2   | 15.0   |        | 8.1    | 10.2    | 5.1      | 16.5                      | 15.4                |
| 細砂            |         | 13.2                         | 13.2   |        | 6.5                     | 15.1   | 12.7   | 9.2    | 27.8   | 31.5   |        | 10.4    | 18.7     | 8.0                       | 8.5                 |
| 石粉            |         | 5.8                          | 6.8    | 5.0    | 11.5                    | 5.0    | 5.2    | 5.1    | 6.9    | 10.7   | 3.8    | 11.3    | 27.3     | 7.5                       | 5.0                 |
| スリ-17277&lt   | 80～80   | 5.3                          |        |        |                         | 5.0    |        | 3.7    |        |        | 3.5    |         |          |                           |                     |
| 高機能改質727&lt   | (一般地域用) |                              |        | 4.6    |                         |        |        |        |        |        |        |         |          |                           |                     |
| 改質727&lt      | (一般地域用) |                              | 5.3    |        | 5.1                     |        | 5.0    |        | 6.4    | 6.3    |        | 5.6     |          | 3.8                       |                     |
| BLG用改質727&lt  |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |        |        | 9.3     |          |                           |                     |
| HiMA用特種727&lt |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |         |          | 5.2                       |                     |
| はく磨防正割        |         | 0.0154                       |        |        |                         | 0.015  |        | 0.0111 |        |        |        |         |          |                           |                     |
|               |         | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00   | 100.00                    | 100.00              |

熊本（東）

## 配合⑥

道路名 九州自動車道（八代～大宮）、南九州自動車道（八代JCT～日豊久）

| 種別            | 規格      | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | FB5    | SM13   | BLG用混合物 | FFP用混合物 | HiMA用混合物 | As安定<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | SM13：植物繊維0.3%を含まない。 |
|---------------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---------------------------|---------------------|
| 砕石4号          | 40～20   |                              |        |        | 23.2                    | 24.2   | 14.6   |        | 26.1   |         |         |          | 18.7                      |                     |
| 砕石5号          | 20～13   |                              |        |        | 15.3                    | 13.8   | 11.5   |        | 22.0   | 57.8    |         | 11.3     |                           | 18.0                |
| 砕石6号          | 13～5    | 35.6                         | 84.1   | 67.3   | 21.3                    | 21.5   | 21.3   | 27.8   |        | 58.9    | 25.8    | 69.8     | 14.0                      | 19.7                |
| 砕石7号          | 5～2.5   | 21.6                         |        | 9.0    | 15.3                    | 13.8   | 11.5   | 22.0   |        | 57.8    |         | 11.3     |                           | 18.0                |
| 30リニアス        |         | 5.2                          |        |        |                         |        |        |        |        |         |         |          |                           |                     |
| 粗砂            |         | 15.2                         | 9.3    | 3.1    | 20.8                    | 22.4   | 14.9   | 19.7   |        | 12.1    | 5.1     | 5.6      | 16.5                      | 15.4                |
| 細砂            |         | 16.5                         | 1.8    | 8.5    | 14.1                    | 13.3   | 7.3    | 23.2   | 31.5   | 7.3     | 18.7    | 8.9      | 8.0                       | 8.5                 |
| 石粉            |         | 5.8                          | 4.8    | 11.1   | 5.1                     | 4.8    | 4.3    | 7.3    | 10.7   | 10.4    | 27.3    | 10.0     | 7.5                       | 5.0                 |
| スリ-17277&lt   | 80～80   | 5.2                          |        |        | 4.9                     |        | 3.6    |        |        |         |         |          |                           |                     |
| 高機能改質727&lt   | (一般地域用) |                              | 4.6    |        |                         |        |        |        |        |         |         |          |                           |                     |
| 改質727&lt      | (一般地域用) |                              |        | 5.1    |                         | 5.0    |        | 6.4    | 6.3    | 5.7     |         | 9.3      |                           | 3.8                 |
| 高機能改質727&lt   |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |         |         | 4.9      |                           |                     |
| HiMA用特種727&lt |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |         |         |          | 5.2                       |                     |
| はく磨防正割        |         | 0.0156                       |        |        | 0.0147                  |        | 0.0108 |        |        |         |         |          |                           |                     |
|               |         | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00   | 100.00                    | 100.00              |

熊本（東）

## 配合⑦

道路名 九州自動車道（大宮～えびの）

| 種別            | 規格      | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | FB5    | SM13   | BLG用混合物 | HiMA用混合物 | SM13：植物繊維0.3%を含まない。 |
|---------------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------------------|
| 砕石4号          | 40～20   |                              |        |        | 23.2                    | 24.2   | 14.6   |        | 26.1   |         |          |                     |
| 砕石5号          | 20～13   |                              |        |        | 15.3                    | 13.8   | 11.5   |        | 22.0   | 57.8    |          |                     |
| 砕石6号          | 13～5    | 37.5                         | 84.1   | 67.3   | 21.3                    | 21.5   | 21.3   | 27.8   |        | 58.9    | 25.8     | 14.0                |
| 砕石7号          | 5～2.5   | 22.0                         |        | 9.0    | 15.3                    | 13.8   | 11.5   | 22.0   |        | 57.8    |          | 18.0                |
| 30リニアス        |         |                              |        |        | 1.0                     | 2.8    | 4.5    |        |        |         |          |                     |
| 粗砂            |         | 23.0                         | 9.3    | 3.1    | 20.6                    | 22.4   | 14.9   | 19.7   |        | 12.1    | 5.1      | 16.5                |
| 細砂            |         | 11.5                         | 1.8    | 9.5    | 14.1                    | 13.3   | 7.3    | 23.2   | 31.5   | 7.3     | 18.7     | 8.0                 |
| 石粉            |         | 6.0                          | 4.8    | 11.1   | 5.1                     | 4.8    | 4.3    | 7.3    | 10.7   | 10.4    | 27.3     | 7.5                 |
| スリ-17277&lt   | 80～80   | 5.5                          |        |        | 4.9                     |        | 3.6    |        |        |         |          |                     |
| 高機能改質727&lt   | (一般地域用) |                              | 4.6    |        |                         | 5.0    |        | 6.4    | 6.3    | 5.7     |          |                     |
| 改質727&lt      | (一般地域用) |                              |        | 5.1    |                         |        |        |        |        |         | 9.3      |                     |
| BLG用改質727&lt  |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |         |          | 5.2                 |
| HiMA用特種727&lt |         |                              |        |        |                         |        |        |        |        |         |          |                     |
| はく磨防正割        |         | 0.0165                       |        |        | 0.0147                  |        | 0.0108 |        |        |         |          |                     |
|               |         | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00   | 100.00              |

熊本（東）

## 配合⑧

道路名) 九州自動車道 (えびの～豊野) 、 宮崎自動車道 (えびの～宮崎)

| 種別          | 規格      | 表層TypeA | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型<br>(空層率20%) | 高機能Ⅰ型<br>(空層率17%) | 高機能Ⅱ型  | 基層     | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定<br>(はく離防止剤あり) | As安定<br>(はく離防止剤なし) | FB13   | 半たわみ用合材 | HIMA用混合物 |
|-------------|---------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|----------|
| 砕石4号        | 40～20   |         |                              |                   |                   |        |        | 27.5                    | 27.5               | 26.5               |        |         |          |
| 砕石5号        | 20～13   |         |                              |                   |                   |        |        | 19.5                    | 22.5               | 15.5               | 16.5   |         | 26.0     |
| 砕石6号        | 13～5    | 37.0    | 36.0                         | 82.8              | 77.8              | 67.1   | 29.0   | 23.0                    | 20.5               | 21.0               | 32.0   | 87.0    | 26.0     |
| 砕石7号        | 5～2.5   | 21.5    | 21.7                         |                   |                   | 8.0    | 14.0   | 13.0                    | 11.0               | 9.5                | 18.0   |         | 17.5     |
| クラッシャーラン    | C4.0    |         |                              |                   |                   |        |        |                         |                    |                    |        |         |          |
| 3Dリニアス      |         |         |                              |                   |                   |        |        |                         |                    |                    |        |         |          |
| 粗砂          |         | 18.0    | 18.2                         | 5.0               | 8.0               | 6.6    | 18.0   | 16.3                    | 11.0               | 12.0               | 15.0   | 9.0     | 12.0     |
| 細砂          |         |         |                              | 3.7               | 9.0               |        |        | 4.7                     |                    |                    |        |         |          |
| 砕砂          |         | 17.0    | 16.8                         | 3.6               |                   | 6.0    | 15.5   | 15.0                    | 8.5                | 8.5                | 28.0   |         | 12.5     |
| 石粉          |         | 6.5     | 6.5                          | 4.9               | 5.4               | 11.7   | 5.0    | 4.7                     | 6.0                | 6.0                | 7.0    | 4.0     | 7.0      |
| 3Dリニア727A   | 60～80   | 5.5     |                              |                   |                   |        |        | 5.2                     | 4.0                | 4.0                |        |         | 3.8      |
| 高機能改質727A   | (一般地域用) |         |                              | 4.7               | 5.0               |        |        |                         |                    |                    |        |         |          |
| 改質727A      | (一般地域用) |         |                              |                   |                   | 5.4    |        | 5.3                     |                    |                    | 6.5    |         |          |
| HIMA用特種727A |         |         |                              |                   |                   |        |        |                         |                    |                    |        |         | 5.6      |
| はく離防止剤      |         | 0.0165  |                              |                   |                   |        | 0.0156 |                         | 0.0120             |                    |        |         |          |
|             |         | 100.00  | 改質As使用                       | 100.00            | 空層率20%            | 100.00 | 空層率17% | 100.00                  | 100.00             | 100.00             | 100.00 | 100.00  | 100.00   |

宮崎(高)

## 配合⑧-1

道路名) 九州自動車道 (遠賀JCT～門司)

| 種別          | 規格      | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | 半たわみ用合材 | HIMA用混合物 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------|
| 砕石4号        | 40～20   |         |        |        |        |                         | 24.5   |        |         |          |
| 砕石5号        | 20～13   |         |        |        |        |                         | 20.0   |        |         | 26.0     |
| 砕石6号        | 13～5    | 38.7    | 82.6   | 67.7   | 22.1   | 21.6                    | 19.7   | 37.0   | 87.0    | 26.0     |
| 砕石7号        | 5～2.5   | 17.0    |        | 7.5    | 15.0   | 11.4                    | 10.1   | 17.5   |         | 17.5     |
| クラッシャーラン    | C4.0    |         |        |        |        |                         |        |        |         |          |
| 3Dリニアス      |         |         |        |        |        |                         |        |        |         |          |
| 粗砂          |         | 17.5    | 11.7   | 9.4    | 23.0   | 27.2                    |        |        | 9.0     | 12.0     |
| 細砂          |         | 5.0     |        | 3.0    | 10.9   | 11.4                    |        | 9.5    |         |          |
| 砕砂          |         | 15.8    |        |        |        | 20.2                    | 29.0   |        |         | 12.5     |
| 石粉          |         | 6.0     | 5.7    | 12.4   | 6.0    | 6.1                     | 6.5    | 7.0    | 4.0     | 7.0      |
| 3Dリニア727A   | 60～80   | 5.5     |        |        | 4.8    |                         | 4.0    |        | 3.8     |          |
| 高機能改質727A   | (一般地域用) |         |        |        |        |                         |        |        |         |          |
| 改質727A      | (一般地域用) |         |        | 5.4    |        |                         |        | 6.1    |         |          |
| HIMA用特種727A |         |         |        |        |        |                         |        |        |         | 5.6      |
| はく離防止剤      |         | 0.0165  |        |        | 0.0144 |                         | 0.0120 |        |         |          |
|             |         | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00   |

宮崎(高) 福岡

## 配合⑧-2

道路名) 福岡県道 (起点～終点)

| 種別          | 規格      | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定<br>(はく離防止剤あり) | As安定<br>(はく離防止剤なし) | FB13   | HIMA用混合物 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|
| 砕石4号        | 40～20   |         |        |        |        |                         | 24.5               | 26.0               |        |          |
| 砕石5号        | 20～13   |         |        |        | 21.0   | 21.5                    | 20.0               | 16.5               |        | 26.0     |
| 砕石6号        | 13～5    | 38.7    | 82.6   | 67.7   | 24.5   | 22.0                    | 18.7               | 22.5               | 37.0   | 25.0     |
| 砕石7号        | 5～2.5   | 17.0    |        | 7.5    | 10.7   | 13.9                    | 10.1               | 7.5                | 17.5   | 17.5     |
| クラッシャーラン    | C4.0    |         |        |        |        |                         |                    |                    |        |          |
| 3Dリニアス      |         |         |        |        |        |                         |                    |                    |        |          |
| 粗砂          |         | 17.5    | 11.7   | 9.4    | 18.0   | 25.6                    |                    |                    | 12.5   | 12.0     |
| 細砂          |         | 5.0     |        | 3.0    | 5.3    | 11.0                    |                    |                    | 9.5    |          |
| 砕砂          |         | 15.8    |        |        | 15.5   | 20.2                    | 8.0                | 29.0               |        | 12.5     |
| 石粉          |         | 6.0     | 5.7    | 12.4   | 5.0    | 6.0                     | 6.5                | 6.0                | 7.0    | 7.0      |
| 3Dリニア727A   | 60～80   | 5.5     |        |        | 5.2    |                         | 4.0                | 4.0                |        |          |
| 高機能改質727A   | (一般地域用) |         |        |        |        |                         |                    |                    |        |          |
| 改質727A      | (一般地域用) |         |        | 5.4    |        |                         |                    | 6.1                |        |          |
| HIMA用特種727A |         |         |        |        |        |                         |                    |                    |        | 5.6      |
| はく離防止剤      |         | 0.0165  |        |        | 0.0156 |                         | 0.0120             |                    |        |          |
|             |         | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00             | 100.00             | 100.00 | 100.00   |

鹿児島(高)

## 配合⑨

道路名) 九州自動車道 (東部～鹿児島)、 単人道路 (加治木～単人東)、 南九州自動車道 (市東～鹿児島西)、 東九州自動車道 (末吉財部～単人東)

| 種別         | 規格      | 表層TypeA | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(500円) | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 基層<br>(750円) | As安定<br>(はく離防止剤あり) | As安定<br>(はく離防止剤なし) | FB13   | FB5    | 半たわみ用合材 | EL6用混合物 | HIMA用混合物 | DM13: 植物繊維0.3%を含まない。 |
|------------|---------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------------------|
| 砕石4号       | 40～20   |         |                              |        |        |              |                         | 22.0         | 22.7               | 26.3               | 26.5   |        |         |         |          |                      |
| 砕石5号       | 20～13   |         |                              |        |        |              |                         | 22.0         | 22.0               | 15.7               | 15.5   |        |         |         |          | 25.0                 |
| 砕石6号       | 13～5    | 36.2    | 36.2                         | 84.0   | 67.3   | 22.3         | 23.3                    | 21.7         | 20.7               | 21.5               | 33.5   |        | 86.8    | 25.1    | 30.5     |                      |
| 砕石7号       | 5～2.5   | 21.0    | 21.0                         |        | 8.0    | 14.0         | 14.0                    | 14.7         | 10.6               | 10.0               | 17.8   | 51.0   |         | 23.0    | 12.5     |                      |
| クラッシャーラン   | C4.0    |         |                              |        |        |              |                         |              |                    |                    |        |        |         |         |          |                      |
| 3Dリニアス     |         |         |                              |        |        |              |                         |              |                    |                    |        |        |         |         |          |                      |
| 粗砂         |         | 24.2    | 24.2                         | 0.7    | 4.9    | 24.1         | 22.0                    | 25.0         | 12.7               | 11.5               | 26.4   |        | 19.0    |         |          | 12.5                 |
| 細砂         |         | 12.8    | 12.8                         | 10.3   | 8.4    | 11.4         | 14.0                    | 11.7         | 8.7                | 9.5                | 15.9   | 19.5   | 9.2     | 24.0    |          | 12.5                 |
| 石粉         |         | 5.8     | 5.8                          | 5.0    | 11.4   | 4.5          | 4.5                     | 4.7          | 5.0                | 5.5                | 6.5    | 10.5   | 4.0     | 27.8    |          | 7.0                  |
| 3Dリニア727A  | 60～80   | 5.5     |                              |        |        | 5.1          |                         | 5.0          | 4.0                | 4.0                |        |        | 3.6     |         |          |                      |
| 高機能改質727A  | (一般地域用) |         |                              | 4.8    |        |              |                         |              |                    |                    |        |        |         |         |          |                      |
| 改質727A     | (一般地域用) |         |                              |        | 5.4    |              | 5.2                     |              |                    |                    | 6.4    | 6.4    |         |         |          |                      |
| EL6用改質727A |         |         |                              |        |        |              |                         |              |                    |                    |        |        |         | 9.4     |          |                      |
| HIMA用727A  |         |         |                              |        |        |              |                         |              |                    |                    |        |        |         |         |          | 5.4                  |
| はく離防止剤     |         | 0.0165  |                              |        |        | 0.0153       |                         | 0.0151       | 0.0119             |                    |        |        |         |         |          |                      |
|            |         | 100.00  | 改質As使用                       | 100.00 | 100.00 | 500円・ストAs    | 750円・改質As               | 750円・ストAs    | 100.00             | 100.00             | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00   | 100.00               |

## 配合⑨-1

道路名) 長崎自動車道 (雄野～長崎)、 長崎バイパス

| 種別        | 規格      | 表層TypeA | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | FB5    | HIMA用混合物 |
|-----------|---------|---------|------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 砕石4号      | 40～20   |         |                              |        |        |        |                         | 19.5   |        |        |          |
| 砕石5号      | 20～13   |         |                              |        |        |        |                         | 22.0   |        |        | 24.5     |
| 砕石6号      | 13～5    | 39.0    | 35.0                         | 84.0   | 66.0   | 27.0   | 23.0                    | 22.0   | 28.5   |        | 28.0     |
| 砕石7号      | 5～2.5   | 19.0    | 24.0                         |        | 10.5   | 16.0   | 15.0                    | 11.2   | 22.5   | 50.0   | 14.5     |
| 3Dリニアス    |         |         |                              |        |        |        |                         | 19.5   |        |        |          |
| 粗砂        |         | 28.5    |                              |        |        |        |                         |        |        |        | 19.0     |
| 中目砂       |         |         | 35.0                         | 11.0   | 12.0   |        | 36.0                    | 20.0   | 41.5   |        | 19.0     |
| 細砂        |         | 7.0     |                              |        |        | 18.0   |                         |        |        |        |          |
| 石粉        |         | 6.5     | 6.0                          | 5.0    | 11.5   | 3.5    | 5.0                     | 5.3    | 7.5    | 12.0   | 7.0      |
| 3Dリニア727A | 60～80   | 5.3     |                              |        |        | 4.9    |                         | 4.0    |        |        |          |
| 改質727A    | (一般地域用) |         |                              | 5.0    | 5.4    |        | 4.7                     |        | 6.2    | 6.2    |          |
| 高機能改質727A | (一般地域用) |         |                              |        |        |        |                         |        |        |        |          |
| HIMA用727A |         |         |                              | 4.7    |        |        |                         |        |        |        | 5.0      |
| はく離防止剤    |         | 0.0159  |                              |        |        | 0.0147 |                         |        |        |        |          |
|           |         | 100.00  | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   |

佐賀(高)

## 配合⑨-2

道路名) 西九州自動車道 (武雄JCT～佐々)

| 種別         | 規格      | 表層TypeA | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | FB5    | グレース・スプリング・ポット |
|------------|---------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 砕石4号       | 40～20   |         |                              |        |        |                         | 14.0   |        |        |                |
| 砕石5号       | 20～13   |         |                              |        |        | 20.0                    | 21.0   | 29.0   |        |                |
| 砕石6号       | 13～5    | 37.5    | 37.5                         | 80.0   | 70.0   | 26.5                    | 25.5   | 22.5   | 31.0   | 28.0           |
| 砕石7号       | 5～2.5   | 20.2    | 20.2                         |        | 6.5    | 10.5                    | 9.5    | 8.0    | 17.0   | 53.5           |
| 3Dリニアス     |         |         |                              |        |        |                         |        |        |        | 26.0           |
| 粗砂         |         | 18.5    | 18.5                         |        |        | 19.5                    | 19.5   | 10.5   | 22.5   |                |
| 中砂         |         | 18.5    | 18.5                         | 12.0   | 11.5   | 19.5                    | 19.5   | 10.5   | 22.5   | 34.5           |
| 細砂         |         |         |                              |        |        |                         |        |        |        | 18.0           |
| 石粉         |         | 5.3     | 5.3                          | 5.0    | 12.0   | 4.0                     | 5.0    | 5.5    | 7.0    | 12.0           |
| 3Dリニア727A  | 60～80   | 5.0     |                              |        |        | 4.8                     |        | 3.7    |        | 28.0           |
| 3Dリニア727A  | 20～40   |         |                              |        |        |                         |        |        |        | 6.15           |
| 高機能改質727A  | (一般地域用) |         |                              | 4.5    |        |                         |        |        |        |                |
| 改質727A     | (一般地域用) |         |                              |        | 5.3    |                         | 4.9    |        | 5.9    | 6.2            |
| EL6用改質727A |         |         |                              |        |        |                         |        |        |        | 2.05           |
| HIMA用727A  |         |         |                              |        |        |                         |        |        |        |                |
| はく離防止剤     |         | 0.015   |                              |        |        | 0.0147                  |        |        |        |                |
|            |         | 100.00  | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00         |

久留米(中)

## 配合⑩

道路名) 長崎自動車道 (島崎～東岸線)

| 種別          | 規格      | 表層TypeA | 表層TypeA<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層<br>(改質7A(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | 半たわみ用合材 | EL6用混合物 | HIMA用混合物 |
|-------------|---------|---------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 砕石4号        | 40～20   |         |                              |        |        |                         |        | 17.4   |         |         |          |
| 砕石5号        | 20～13   |         |                              |        |        | 21.5                    | 20.9   | 19.9   |         |         | 26.0     |
| 砕石6号        | 13～5    | 36.5    | 35.9                         | 85.7   | 67.9   | 24.8                    | 24.3   | 20.8   | 30.8    | 80.0    | 24.0     |
| 砕石7号        | 5～2.5   | 23.3    | 20.2                         |        | 7.7    | 10.6                    | 11.4   | 14.0   | 17.7    | 6.0     | 18.0     |
| 3Dリニアス      |         |         |                              |        |        |                         |        |        |         |         |          |
| 粗砂          |         | 26.8    | 22.6                         | 11.1   | 5.0    | 25.7                    | 25.7   | 15.8   | 28.6    | 9.0     | 14.0     |
| 細砂          |         | 8.0     | 15.2                         |        | 7.8    | 12.7                    | 12.7   | 7.1    | 15.2    |         | 8.0      |
| 石粉          |         | 5.4     | 6.1                          | 5.2    | 11.6   | 4.7                     | 5.0    | 5.0    | 7.6     | 5.0     | 12.0     |
| 3Dリニア727A   | 60～80   | 4.9     |                              |        |        | 4.8                     |        | 3.8    |         | 3.3     | 7.5      |
| 高機能改質727A   | (一般地域用) |         |                              | 4.5    |        |                         |        |        |         |         |          |
| 改質727A      | (一般地域用) |         |                              |        | 5.1    |                         | 4.9    |        | 5.8     |         |          |
| EL6用改質727A  |         |         |                              |        |        |                         |        |        |         | 9.3     |          |
| HIMA用特種727A |         |         |                              |        |        |                         |        |        |         |         | 4.7      |
| はく離防止剤      |         | 0.0147  |                              |        |        | 0.0144                  |        |        |         |         |          |
|             |         | 100.00  | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00   |

配合①

道路名) 長崎自動車道(東寧振～雄野)

| 種別                | 規格    | 表層TypeA | 表層TypeA<br>(改質72(一般地<br>域用)) | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 基層     | 基層<br>(改質72(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | 手たわみ用合材 | FB5    | BL6用混合物 | HIMA用混合物 |
|-------------------|-------|---------|------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|
| 砕石4号              | 40～20 |         |                              |        |        |        | 20.0                    | 14.0   |        |         |        |         |          |
| 砕石5号              | 20～13 |         |                              |        |        |        | 21.0                    | 29.0   |        |         |        |         | 24.5     |
| 砕石6号              | 13～5  | 37.5    | 37.5                         | 83.0   | 70.0   | 26.5   | 25.5                    | 22.5   | 31.0   | 86.2    |        | 23.0    | 28.0     |
| 砕石7号              | 5～2.5 | 20.2    | 20.2                         |        | 6.5    | 10.5   | 9.5                     | 8.0    | 17.0   |         | 53.5   | 26.0    | 14.5     |
| 10リニアス            |       |         |                              |        |        |        |                         |        |        |         |        |         |          |
| 粗砂                |       | 18.5    | 18.5                         |        |        | 19.5   | 19.5                    | 10.5   | 22.5   | 9.3     |        |         | 13.0     |
| 中砂                |       | 18.5    | 18.5                         | 12.0   | 11.5   | 19.5   | 19.5                    | 10.5   | 22.5   |         | 34.5   | 25.0    | 13.0     |
| 細砂                |       |         |                              |        |        |        |                         |        |        |         |        |         |          |
| 石粉                |       | 5.3     | 5.3                          | 5.0    | 12.0   | 4.0    | 5.0                     | 5.5    | 7.0    | 4.5     | 12.0   | 26.0    | 7.0      |
| 111～1727A1        | 60～80 | 5.0     |                              |        |        | 4.9    |                         | 3.7    |        | 3.6     |        |         |          |
| 高機能表層722A1(一般地域用) |       |         |                              | 4.5    |        |        |                         |        |        |         |        |         |          |
| 改質722A1(一般地域用)    |       |         | 5.00                         |        | 5.3    |        | 4.9                     |        | 5.9    |         | 6.2    |         |          |
| 改質722A1(一般地域用)    |       |         |                              |        |        |        |                         |        |        |         |        | 9.5     |          |
| HIMA用特殊727A1      |       |         |                              |        |        |        |                         |        |        |         |        |         | 5.0      |
| はく離防止剤            |       | 0.015   |                              |        |        | 0.014  |                         |        |        |         |        |         |          |
|                   |       | 100.00  | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00   |

配合②

道路名) 大分自動車道(日田～湯布院)

| 種別                | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 高機能Ⅲ型<br>(改質As(積<br>雪寒冷地)) | 基層     | 基層<br>(改質72(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | 手たわみ用合材 | HIMA用混合物 | SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。 |
|-------------------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------|-----------------------|
| 砕石4号              | 40～20 |         |        |        |                            |        | 20.0                    | 28.8   |        |         |          |                       |
| 砕石5号              | 20～13 |         |        |        |                            |        | 21.0                    | 12.8   |        |         |          | 23.0                  |
| 砕石6号              | 13～5  | 35.3    | 84.1   | 67.1   | 67.1                       | 29.5   | 29.5                    | 22.8   | 31.0   | 85.5    | 28.0     | 28.0                  |
| 砕石7号              | 5～2.5 | 22.9    |        | 8.4    | 8.4                        | 10.5   | 8.5                     | 8.7    | 17.3   |         | 16.5     |                       |
| 10リニアス            |       |         |        | 1.1    | 1.1                        |        |                         | 2.2    | 1.8    |         |          |                       |
| 粗砂                |       |         |        | 7.1    | 7.1                        | 27.0   | 27.0                    |        | 7.5    |         |          |                       |
| 中砂                |       | 22.0    | 3.9    |        |                            |        |                         | 10.2   | 22.0   | 9.5     | 15.0     |                       |
| 細砂                |       | 14.0    | 6.9    | 5.3    | 5.3                        | 9.5    | 9.5                     | 9.2    | 13.3   |         | 10.5     |                       |
| 石粉                |       | 5.8     | 5.1    | 11.0   | 11.0                       | 5.5    | 5.5                     | 5.3    | 7.1    | 5.0     | 7.0      |                       |
| 111～1727A1        | 60～80 | 5.1     |        |        |                            | 5.0    |                         | 3.8    |        | 3.8     |          |                       |
| 高機能表層722A1(一般地域用) |       |         | 4.8    |        |                            |        |                         |        |        |         |          |                       |
| 改質722A1(一般地域用)    |       |         |        | 5.4    |                            |        | 5.0                     |        | 6.3    |         |          |                       |
| 改質722A1(積雪寒冷地用)   |       |         |        |        | 5.4                        |        |                         |        |        |         |          |                       |
| HIMA用特殊727A1      |       |         |        |        |                            |        |                         |        |        |         | 4.9      |                       |
| はく離防止剤            |       | 0.0153  |        |        |                            | 0.015  |                         |        |        |         |          |                       |
|                   |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00                     | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00   |                       |

配合③

道路名) 大分自動車道(湯布院～大分東員、日出IC～速見)、東九州道(大分東員～佐伯)、日出バイパス(速見～日出)

| 種別                | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 高機能Ⅲ型<br>(改質As(積<br>雪寒冷地)) | 基層     | 基層<br>(改質72(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | 手たわみ用合材 | HIMA用混合物 | SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。 |
|-------------------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------|-----------------------|
| 砕石4号              | 40～20 |         |        |        |                            |        | 18.0                    | 18.0   | 28.8   |         |          |                       |
| 砕石5号              | 20～13 |         |        |        |                            |        | 18.0                    | 12.8   |        |         |          | 23.0                  |
| 砕石6号              | 13～5  | 35.3    | 84.1   | 67.1   | 67.1                       | 28.0   | 28.0                    | 22.8   | 31.0   | 85.5    | 28.0     | 28.0                  |
| 砕石7号              | 5～2.5 | 22.9    |        | 8.4    | 8.4                        | 10.5   | 10.5                    | 8.7    | 17.3   |         | 16.5     |                       |
| 10リニアス            |       |         |        | 1.1    | 1.1                        | 12.0   | 12.0                    | 2.2    | 1.8    |         |          |                       |
| 粗砂                |       |         |        | 7.1    | 7.1                        |        |                         |        | 7.5    |         |          |                       |
| 中砂                |       | 22.0    | 3.9    |        |                            | 18.5   | 18.5                    | 10.2   | 22.0   | 9.5     | 15.0     |                       |
| 細砂                |       | 14.0    | 6.9    | 5.3    | 5.3                        | 8.0    | 8.0                     | 9.2    | 13.3   |         | 10.5     |                       |
| 石粉                |       | 5.8     | 5.1    | 11.0   | 11.0                       | 5.0    | 5.0                     | 5.3    | 7.1    | 5.0     | 7.0      |                       |
| 111～1727A1        | 60～80 | 5.1     |        |        |                            | 5.1    |                         | 3.8    |        | 3.8     |          |                       |
| 高機能表層722A1(一般地域用) |       |         | 4.8    |        |                            |        |                         |        |        |         |          |                       |
| 改質722A1(一般地域用)    |       |         |        | 5.4    |                            |        | 5.1                     |        | 6.3    |         |          |                       |
| 改質722A1(積雪寒冷地用)   |       |         |        |        | 5.4                        |        |                         |        |        |         |          |                       |
| HIMA用特殊727A1      |       |         |        |        |                            |        |                         |        |        |         | 4.9      |                       |
| はく離防止剤            |       | 0.0153  |        |        |                            | 0.0153 |                         |        |        |         |          |                       |
|                   |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00                     | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00   |                       |

配合④

道路名) 宇佐別府道路(速見～中津)

| 種別                | 規格    | 表層TypeA | 高機能Ⅰ型  | 高機能Ⅱ型  | 高機能Ⅲ型<br>(改質As(積<br>雪寒冷地)) | 基層     | 基層<br>(改質72(一般地<br>域用)) | As安定   | FB13   | HIMA用混合物 | SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。 |
|-------------------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------------------|
| 砕石4号              | 40～20 |         |        |        |                            |        | 18.0                    | 18.0   | 28.8   |          |                       |
| 砕石5号              | 20～13 |         |        |        |                            |        | 18.0                    | 12.8   |        |          | 23.0                  |
| 砕石6号              | 13～5  | 35.3    | 84.1   | 67.1   | 67.1                       | 28.0   | 28.0                    | 22.8   | 31.0   | 28.0     | 28.0                  |
| 砕石7号              | 5～2.5 | 22.9    |        | 8.4    | 8.4                        | 10.5   | 10.5                    | 8.7    | 17.3   | 16.5     |                       |
| 10リニアス            |       |         |        | 1.1    | 1.1                        | 12.0   | 12.0                    | 2.2    | 1.8    |          |                       |
| 粗砂                |       |         |        | 7.1    | 7.1                        |        |                         |        | 7.5    |          |                       |
| 中砂                |       | 22.0    | 3.9    |        |                            | 18.5   | 18.5                    | 10.2   | 22.0   | 9.5      | 15.0                  |
| 細砂                |       | 14.0    | 6.9    | 5.3    | 5.3                        | 8.0    | 8.0                     | 9.2    | 13.3   |          | 10.5                  |
| 石粉                |       | 5.8     | 5.1    | 11.0   | 11.0                       | 5.0    | 5.0                     | 5.3    | 7.1    | 5.0      | 7.0                   |
| 111～1727A1        | 60～80 | 5.1     |        |        |                            | 5.1    |                         | 3.8    |        | 3.8      |                       |
| 高機能表層722A1(一般地域用) |       |         | 4.8    |        |                            |        |                         |        |        |          |                       |
| 改質722A1(一般地域用)    |       |         |        | 5.4    |                            |        | 5.1                     |        | 6.3    |          |                       |
| 改質722A1(積雪寒冷地用)   |       |         |        |        | 5.4                        |        |                         |        |        |          |                       |
| HIMA用特殊727A1      |       |         |        |        |                            |        |                         |        |        |          | 4.9                   |
| はく離防止剤            |       | 0.0153  |        |        |                            | 0.0153 |                         |        |        |          |                       |
|                   |       | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00                     | 100.00 | 100.00                  | 100.00 | 100.00 | 100.00   |                       |

配合⑤

道路名) 沖縄自動車道(那覇～許田)

(基層1/4"以下)

| 種別                | 規格    | 表層TypeA 砂装 | 高機能Ⅰ型 砂装 | F B 13 石灰岩 | 基層 (石灰岩) | 基層 (石灰岩)<br>(改質As(積<br>雪寒冷地)) | As安定 石灰岩 | SMA (13mm) | 高機能Ⅱ型  | SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。 |
|-------------------|-------|------------|----------|------------|----------|-------------------------------|----------|------------|--------|-----------------------|
| 砕石4号              | 40～20 |            |          |            |          |                               | 30.0     |            |        | 沖縄産砕石4号               |
| 砕石5号              | 20～13 |            |          |            |          |                               | 12.5     |            |        | 沖縄産砕石5号               |
| 砕石6号              | 13～5  |            |          | 31.0       | 25.0     | 25.5                          | 21.5     | 53.5       |        | 沖縄産砕石6号               |
| 砕石7号              | 5～2.5 |            |          | 12.5       | 12.5     | 12.5                          | 9.5      | 10.0       |        | 沖縄産砕石7号               |
| 砕石4号              | 40～20 |            |          |            |          |                               |          |            |        | 北九州産砕石4号              |
| 砕石5号              | 20～13 |            |          |            |          |                               |          |            |        | 北九州産砕石5号              |
| 砕石6号              | 13～5  | 35.0       |          |            |          |                               |          |            |        | 北九州産砕石6号              |
| 砕石7号              | 5～2.5 | 22.0       |          |            |          |                               |          |            |        | 北九州産砕石7号              |
| 砕石6号              | 13～5  |            | 84.5     |            |          |                               |          | 69.0       |        | 山口産砕石6号               |
| 砕石7号              | 5～2.5 |            |          |            |          |                               |          | 5.5        |        | 山口産砕石7号               |
| 10リニアス            |       |            |          |            | 7.5      | 9.0                           | 11.5     |            |        |                       |
| 砕砂                |       | 13.0       |          | 12.0       |          |                               |          | 14.0       |        |                       |
| 粗砂 (粗砂)           |       | 26.0       |          | 31.0       | 29.5     | 11.0                          |          | 14.5       | 16.0   |                       |
| 石粉                |       | 4.0        | 11.0     | 40.0       |          |                               | 3.5      | 4.0        | 8.0    | 9.5                   |
| 111～1727A1        | 60～80 | 4.985      | 4.5      |            | 4.5      |                               | 3.3      |            |        |                       |
| 高機能表層722A1(一般地域用) |       |            | 4.5      |            |          |                               |          |            |        |                       |
| 改質722A1(一般地域用)    |       |            |          | 6.5        |          | 4.6                           |          | 4.9        | 5.0    |                       |
| はく離防止剤            |       | 0.0150     |          |            |          |                               |          |            |        |                       |
|                   |       | 100.00     | 100.00   | 100.00     | 100.00   | 100.00                        | 100.00   | 100.00     | 100.00 |                       |

後編(黄)

大分(黄)

大分(黄)

大分(黄)

沖縄(黄)